We create chemistry

# 安全データシート



## 1. 化学品及び会社情報

### 品名:

Isononanol Petronas

用途: 中間物

<u>供給者の会社情報、住所及び電話番号:</u>
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

<u>緊急連絡先:</u>
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

## 2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
引火性液体: 区分4
急性毒性: 区分5 (経口)
皮膚刺激性: 区分2
眼に対する重篤な損傷: 区分1
水生環境有害性　短期(急性): 区分2

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

| | |
|---|---|
| H227 | 可燃性液体。 |
| H318 | 重篤な眼の損傷。 |
| H315 | 皮膚刺激。 |
| H303 | 飲み込むと有害のおそれ。 |
| H401 | 水生生物に毒性。 |

注意書き（安全対策）:

| | |
|---|---|
| P280 | 保護手袋と保護眼鏡または保護面を着用すること。 |
| P273 | 環境への放出を避けること。 |
| P210 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 |
| P264 | 取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。 |

注意書き（応急措置）:

| | |
|---|---|
| P310 | 直ちに医師に連絡すること。 |
| P305 + P351 + P338 | 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 |
| P303 + P352 | 皮膚(又は髪)に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。 |
| P362 + P364 | 汚染された衣類を脱ぎ、そして再使用する場合には洗濯をすること。 |
| P370 + P378 | 火災の場合：消火に水、粉末消火剤、泡もしくは二酸化炭素を使用すること。 |

注意書き（保管）:

| | |
|---|---|
| P403 | 換気の良い場所で保管すること。 |

注意書き（廃棄）:

| | |
|---|---|
| P501 | 適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。 |

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。
12章のPBT（難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質）とvPvB（難分解性と生物蓄積性が極めて高い物質）の評価結果を参照。

## 3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

イソノニルアルコール (含有量 (W/W): >= 99 %)
CAS番号: 27458-94-2
化審法: (2)-217
労働安全衛生法: (2)-217

**ＧＨＳ分類に寄与する成分**

イソノニルアルコール

| | |
|---|---|
| 含有量 (W/W): >= 99.1 % - <= 100 % | 引火性液体: 区分 4 |
| CAS番号: 27458-94-2 | 急性毒性: 区分 5 (経口) |
| 化審法: (2)-217 | 皮膚腐食性／刺激性: 区分 2 |
| 労働安全衛生法: (2)-217 | 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1 |
| | 水生環境有害性　短期(急性): 区分 2 |

## 4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。 直ちにコルチコステロイドエアゾール製剤を吸入すること。

[皮膚に付着した場合]:
直ちに水で十分に洗い流した後無菌包帯を巻き、医者の診察を受ける。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
危険有害事項: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。 (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

## 5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
粉末, 噴霧水, 二酸化炭素, 泡

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[追加情報]:
周囲の環境に適した消火方法をとること。

[火災時の特有の危険有害性]:
引火性液体 容器を噴霧水で冷却する。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。 消防士のための特別な保護具

[追加情報]:
関係者以外を立ち入り禁止。 消火作業は可能な限り火から離れて行うこと。

[追加情報]:
消火対策を周囲に拡張する。 汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

## 6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。帯電防止器具を使用すること。

[環境に対する注意事項]:
環境への流出を避けること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 適切な吸着剤に吸着させる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

物質/製品の放出は火災又は爆発を引き起こすことがある。漏出の原因を遮断又は停止させる。物質/製品の漏出は安全な条件下で遮断又は停止させること。

廃棄する為には固く閉めた容器に詰める。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 運搬機器にはアースをし、静電気防止措置をとる。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
換気が不十分な場合は、呼吸保護具を着用すること。 有機化合物（沸点65℃以上)のガス／蒸気用ガスフィルターEN 14387 A型

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
長時間の直接接触でも問題ない素材（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。）：
ブチルゴム（ブチル）、肉厚0.7 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
密着性安全ゴーグル（飛沫よけ型ゴーグル）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。

## 9. 物理的及び化学的性質

| | |
|---|---|
| 物理状態: | 液体 |
| 色: | 無色 |
| 臭い: | かすかな臭い |

| | | |
|---|---|---|
| 臭いのしきい値: | 測定されていない。 | |
| pH: | 7.0 | |
| 融点: | < -100 ° C<br>(約 999 hPa) | (測定) |
| 沸点範囲: | 195 - 203 ° C<br>(1,013 hPa) | (測定) |
| 引火点: | 93 ° C | (DIN 51755,密閉式) |
| 蒸発率: | 値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。 | |
| 可燃性 (固体/ガス): | ほとんど可燃性でない | (引火点から導きだした) |
| 爆発下限界: | 分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。 | |
| 爆発上限界: | 分類と表示に関連しない液体に関するものである。 | |
| 自然発火温度: | 280 ° C | (EU指令 84/449/EEC, A.15) |
| 熱分解: | 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。 | |
| 自己発火性: | 自己発火性なし。 | 試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。 |
| 爆発危険有害事項: | 化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。 | |
| 火災を引き起こす性質: | 構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。 | (その他) |
| 蒸気圧: | 約 0.026 hPa<br>(20 ° C)<br>動的 | (測定) |
| 密度: | 0.83 g/cm3<br>(20 ° C) | (DIN 53217) |
| 相対密度: | 約 0.83<br>(20 ° C) | (EU指令 92/69/EEC, A.3) |
| 相対ガス密度（空気）: | 4.97<br>(20 ° C)<br>空気より重い。 | (算出) |
| 水に対する溶解性: | 約 245 mg/l<br>(20 ° C) | |

| | | |
|---|---|---|
| 溶解度（定性的） 溶媒: | 有機溶媒<br>可溶 | |
| n - オクタノール/水分配係数（log Pow）: | 3.8<br>(26 ° C; pH: 約 6.5) | (EU指令 84/449/EEC, A.8) |
| 吸着/水-土壌: | KOC: 148; log KOC: 2.17<br>固形土壌相への吸着が可能である。 | (OECDテストガイドライン 121) |
| 表面張力: | 約 38.6 mN/m<br>(20 ° C; 0.221 g/l) | (OECDテストガイドライン115,<br>OECD harmonized ring method) |
| 粘度: | 12.95 mPa.s<br>(20 ° C)<br>この値は、測定された動粘度に基づいて算出された。 | |
| 動粘性率: | 約 15.8 mm2/s<br>(20 ° C) | (OECD 114) |
| モル質量: | 144.26 g/mol | |

## 10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
化学製品に関する適切な管理を行うこと。それ以外には特別な予防措置はない。

熱分解: 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

[混触危険物質]:
強酸化剤

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
強酸化剤と反応する。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
加熱すると、引火性蒸気を放出する可能性がある。

## 11. 有害性情報

### ばく露経路

**急性経口毒性**

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 3,950 mg/kg (OECDテストガイドライン401)

**急性吸入毒性**

LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): > 21.7 mg/l 7 h (BASF試験)
死亡なし エアゾールで試験した。

**急性皮膚毒性**

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 4,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)

**急性毒性の評価**

単回の摂取であれば、低毒性である。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。 吸入による毒性は実質上なし。

**症状**

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

## 刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚接触により刺激を生じる。 眼に重い障害を与える可能性がある。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 回復不可能な損傷 (OECDテストガイドライン405)

## 呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
Buehler法 モルモット: 感作性なし (OECDテストガイドライン406)

## 生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類に対して変異原性を示さなかった。 化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

## 発がん性

発がん性の評価:
発癌性に関するデータなし。 化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

## 生殖毒性

生殖毒性の評価:
データなし。 化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

### 発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験において、母体毒性を示さない濃度では生殖能力の低下は認められなかった。

### 特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

### 特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
この物質の反復経口摂取では物質に関連した影響は生じなかった。

### 誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対し急性毒性を示す。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 11 mg/l, コイ（学名：Cyprinus carpio） (OECDテストガイドライン203、ISO 7346、84/449/EEC, C., 半止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 9 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

水生植物:
EC50 (72 h) 11 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Desmodesmus subspicatus） (92/69/EEC, C.3)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

微生物/活性汚泥への影響:
EC10（10%影響濃度） (6 h) 114.5 mg/l, プチダ菌（学名：Pseudomonas putida） (DIN EN ISO 10712)

魚類に対する慢性毒性:

魚毒性に関するデータなし。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
ミジンコに対する毒性については、データなし。

陸生生物に対する毒性の評価:
陸生生物に対する毒性についてのデータは得られていない。
陸生生物に対する毒性についてのデータは得られていない。

### 移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中へ徐々に揮発する。
固形土壌相への吸着が可能である。

### 残留性・分解性

除去情報:
79 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (28 日) (OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥)

水中での安定性評価:
構造特性から加水分解はされないと考えられる。

### 生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生物への著しい蓄積はないと考えられる。

生体蓄積性:
生物濃縮係数: < 100 (14 日), ニジマス（学名 : Oncorhynchus mykiss） (OECDテストガイドライン 305E)
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

## 13. 廃棄上の注意

国あるいは地方の法令に従って廃棄すること。

[汚染された容器]:
正式な規則にしたがって廃棄すること。

## 14. 輸送上の注意

**国際陸上輸送:**

| | |
|---|---|
| | 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない |
| 国連番号もしくはID番号 | 非該当 |
| 品名（国連輸送名）: | 非該当 |
| 国連分類（輸送における危険有害性クラス）: | 非該当 |

| | |
|---|---|
| 容器等級: | 非該当 |
| 環境有害性: | 非該当 |
| 使用者への特別注意事項 | 知見なし |

**海上輸送**
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

| | |
|---|---|
| 国連番号もしくはID番号: | 非該当 |
| 品名（国連輸送名）: | 非該当 |
| 国連分類（輸送における危険有害性クラス）: | 非該当 |
| 容器等級: | 非該当 |
| 環境有害性: | 非該当<br>海洋汚染物質: 非該当 |
| 使用者への特別注意事項 | 知見なし |

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| Special precautions for user | None known |

**航空輸送**
IATA/ICAO
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

| | |
|---|---|
| 国連番号もしくはID番号: | 非該当 |
| 品名（国連輸送名）: | 非該当 |
| 国連分類（輸送における危険有害性クラス）: | 非該当 |
| 容器等級: | 非該当 |
| 環境有害性: | 非該当 |
| 使用者への特別注意事項 | 知見なし |

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

## 15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 非水溶性

**その他の規則**

## 16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。