We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 17.05.2024 Revizyon: 12.0
Tarih / Önceki Revizyon: 11.09.2023 Önceki Revizyon: 11.1
Ürün: **Luprosil®**

(ID no. 30041113/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 12.07.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Luprosil®

Kimyasal adı: Propionic Acid
CAS numarası: 79-09-4

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: gıda katkısı

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Alev.Sıvı 3	H226 Parlayıcı sıvı ve buhar
Cilt Aşnd./Tah. 1B	H314 Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
Göz Hsr./Tah. 1	H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
BHOT Tek Mrz. 3	H335 Solunum sistemini tahriş edebilir.

(EC) No 1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre spesifik konsantrasyon limitleri

BHOT Tek Mrz. 3, irr. to respiratory syst.: >= 10 %
Cilt Aşnd./Tah. 2: 10 - < 25 %
Göz Hsr./Tah. 2: 10 - < 25 %
Cilt Aşnd./Tah. 1B: >= 25 %

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P280	Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P271	Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın.

Önlem İfadeleri (tepki):

P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.
P310	Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ya da hekime başvurun

Önlem İfadeleri (Depolama):

P233	Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: propionik asit

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

karboksilik asit

Mevzuatla ilgili bileşenler

propionik asit

İçerik (W/W): >= 99,5 % - <= 100 %	Alev.Sıvı 3
CAS numarası: 79-09-4	Cilt Aşnd./Tah. 1B
	Göz Hsr./Tah. 1
	BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
	H226, H335, H314
	Spesifik konsantrasyon limiti:
	Göz Hsr./Tah. 2: 10 - < 25 %
	Cilt Aşnd./Tah. 1B: >= 25 %
	Cilt Aşnd./Tah. 2: 10 - < 25 %
	BHOT Tek Mrz. 3, irr. to respiratory syst.: >= 10 %

asetik asit

İçerik (W/W): >= 0 % - <= 0,2 %	Alev.Sıvı 3
CAS numarası: 64-19-7	Skin Corr. 1A
EG numarasi: 200-580-7	Göz Hsr. 1
INDEX numarasi: 607-002-00-6	H226, H314
	Spesifik konsantrasyon limiti:
	Cilt Aşnd./Tah. 2: 10 - < 25 %
	Göz Hsr./Tah. 2: 10 - < 25 %
	Cilt Aşnd./Tah. 1A: >= 90 %
	Cilt Aşnd./Tah. 1B: 25 - < 90 %

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:
Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın. Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:
Derhal bol su ile tamamen yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.

Göz ile temas ederse:
Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
su püskürtme, kuru toz, köpük, karbon dioksit

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tehlikeli Maddeler: karbon oksit, azot oksitler
Tavsiye: Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız soluma aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın.

Ek bilgiler:
Ürünle kirlenmis olan söndürme suyunu ayri bir yerde toplayin, kanalizasyon ya da atiksu sistemlerine ulasmasina izin vermeyi n.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruma: sıkıca kapalı bir kimyasal madde koruyucu elbise giyiniz ve bağımsız solunum aparatı kullanınız. Aside dayanıklı çizme giyin.

6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona boşaltmayınız.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.
Kalıntılar için: Uygun bir absorban madde ile toplayınız (Örn. kum,talaş, genel amaçlı b ağlayıcı, kiselgur). Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır. Kirlenmiş giysileri hemen değiştirin.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Elektrostatik yükü önleyiniz - tutuşturma kaynakları çok iyi muhafaza edilmeli - yangın söndürücüler hazır tutulmalı.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

alkaliler ve alkalilestirici maddelerden koruyun
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Konteyneri sıkıca kapatılmış şekilde serin ve iyi havalandırılmış alanda tutunuz.

Depolama stabilitesi:
Depolama sıcaklığı: < 30 °C
Depolama süresi: <= 36 Ay
Bu güvenlik bilgi formundaki depolama süresi hakkında verilen bilgilerden uygulama özelliklerinin garantisi ile ilgili kabul edilmiş bir ifade sonucu çıkarılamaz.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Maruziyet senaryosunu güvenlik bilgi formuna eklenmiş halde bulabilirsiniz.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

64-19-7: asetik asit
TWA değeri 25 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (TR))
79-09-4: propionik asit
TWA değeri 31 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (TR))
STEL değeri 62 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (TR))

PNEC

tatlı su: 0,5 mg/l

deniz suyu: 0,05 mg/l

aralıklı serbest kalma: 5 mg/l

sediment (tatlı su): 1,86 mg/kg

sediment (deniz suyu): 0,186 mg/kg

toprak: 0,1258 mg/kg

atık su arıtma: 5 mg/l

DNEL

işçi:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 73 mg/m3

işçi:
Uzun süreli maruz kalma- lokal etkileri, inhalasyon: 31 mg/m3

işçi:
Kısa süreli maruz kalma - lokal etkileri, inhalasyon: 62 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 18,3 mg/m3

işçi:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 20,9 mg/kg

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma- lokal etkileri, inhalasyon: 3,7 mg/m3

tüketici:
Kısa süreli maruz kalma - lokal etkileri, inhalasyon: 30,8 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 10,5 mg/kg

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 10,5 mg/kg

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Havalandırma yetersiz ise solunum koruması. Gaz filtresi EN 141 Tip A (organik madde gazları/buharları (kaynama noktası >65 °C)).

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı
Kısa süreli temas için tavsiye edilen malzemeler (önerilen: EN ISO 374-1'e göre, nüfuz etme süresi > 30 dakika, en az koruma seviyesi: 2)
nitril kauçuk (NBR) - 0.4 mm kaplama kalınlığı
klorpren kauçuk (CR) - 0.5 mm kaplama kalınlığı

Göz koruması:
Yüze iyice oturan koruyucu gözlük (kapalı gözlük) (Sınıf EN 166) ve yüz maskesi.

Vücut koruması:
asite dayanıklı kimyasal koruma giysisi (DIN-EN 14605'e uygun)

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Buharları solumaktan kaçınınız. Cilde ve gözlere temasından kaçınınız. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal çıkarın.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	sıvı
Form:	sıvı
Renk:	renksiz
Koku:	keskin

Koku sınırı:	ilgili degil	
Erime noktası:	-20 °C	
Kaynama noktası:	140,7 - 141,6 °C	
Parlayıcılık:	Parlayıcı sıvı ve buhar	(parlama noktasından çıkarılmıştır)
Düşük patlama limiti:	2,1 %(V) (46,9 °C) Madde/Karışımın alt patlama noktası saptanmıştır.Patlama noktası parlayıcı sıvının doymuş buharın hava ile karışım konsantrasyonunun alt patlama sınırına eşit olduğu sıcaklığını belirtir.	
Yüksek patlama limiti:	12,0 %(V)	
Parlama noktası:	53 °C	(ISO 13736, kapalı kap)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:	485 °C	(DIN 51794)
Termal bozunma:	ilgili degil	
SADT:	GHS'ye göre kendi kendine bozunmaya yatkın bir madde/karışım değildir.	
pH değeri:	2,5 (100 g/l, 20 °C) Literatür bilgisi.	
Vizkozite, dinamik:	1,102 mPa.s (20 °C) Literatür bilgisi.	
Suda çözünebilirlik:	karışabilir (20 °C)	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	0,25 (25 °C) 0,33	(Hesaplama Hansch/Leo)
buhar basıncı:	5 mbar (20 °C) yakl. 23 hPa (50 °C)	
Yoğunluk:	0,993 g/cm3 (20 °C) Literatür bilgisi. 0,957 g/cm3 (55 °C) Literatür bilgisi. 0,9990 g/cm3 (15 °C) 0,9610 g/cm3 (50 °C)	
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	> 1 (20 °C) Havadan ağır.	(tahmin edilen)

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

Darbe hassasiyeti:
Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yapısal özelliklerinden dolayı ürün oksitleyici olarak sınıflandırılamaz.

Yanıcı sıvılar

sürekli yanıcılık:
ilgili degil

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Uygulanamaz, ürün sıvı haldedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu:
Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir. - Su ve nem varlığında metal korozyonundan kaçınılamaz.

Diğer güvenlik özellikleri

pKA:	4,87 (20 °C)	
Adsorpsiyon/su-toprak:	KOC: 1,201; log KOC: 0,08 Bu veri maddenin yüksüz formuna aittir. Çevresel koşullar altında, madde hemen hemen bütünüyle yüklü formda olacaktır.	(hesaplanan)
Yüzey gerilimi:	Kimyasal yapısına dayanarak, yüzey aktivitesi beklendiği gibi değildir.	
Molar kütle:	74,08 g/mol	
iletkenlik:	< 0,1 S, 20 °C	
SAPT Sıcaklık:	Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.	
Buharlaşma hızı:	Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.	

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Metallerde korozyon:	Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir. Su ve nem varlığında metal korozyonundan kaçınılamaz.	
Yanıcı gazların oluşumu:	Notlar:	Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün kimyasal olarak stabildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Kuvvetli alkali maddelerle reaksiyona girer. Egzotermik reaksiyon.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Sakınılacak bir durum beklenmemektedir.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
bazlar, kaplanmamış metal, Geçiş metalleri

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Bir defalık yutma sonucunda düşük toksisite. Soluma ile hemen hemen zehirli değildir. Kısa süreli cilt temasından sonra düşük toksisite. Solunum risk testi(IRT): Hayvan deneylerinde gösterildiği şekilde 8 saat içerisinde mortalite yok.Yüksek oranda doymuş bir gaz-hava karışımının solunması akut tehlike göstermez.

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): 3.455 mg/kg
LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): > 19,7 mg/l 1 h (OECD Guideline 403)
Buhar test edilmiştir.
LCO sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): 24,4 mg/l 8 h (SRT)
Literatür bilgisi. Hayvan deneylerinde gösterildiği gibi belirtilen maruz kalma süresinde mortalite yok.
Buhar test edilmiştir.

LD50 sıçan (Deri ile ilgili): 3.235 mg/kg (OECD 402'ye benzer)

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Aşındırıcı! Gözlere ve cilde hasar

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: Aşındırıcı. (BASF Testi)

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: geri çevrilemez hasar (Draize testi)
Literatür bilgisi.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde deri hassaslaşmasına dair etkiler gözlenmemiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Kobay maksimizasyon testi(GPMT) kobay: hassaslaşmaya yol açmaz (406 OECD direktifi ile benzer) Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde memeli hücre kültüründe mutajenik degildir. Memeliler üzerinde yapılan çalışmalarda madde mutajenik bulunmamıştır. Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Maddenin yiyecekle birlikte yüksek konsantrasyonlarda verildiği uzun dönemli hayvan deneylerinde, kanserojen bir etki gözlemlenmemiştir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Veri yok. Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Solunum yolu için tahriş edici olabilir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Deney hayvanları üzerinde tekrarlanan uygulamalar sonucunda bileşenlerin herhangi bir organ toksisitesi gözlenmemiştir. Tekrarlanan alımının sonucunda öne çıkan özelliği aşındırıcı etkisidir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Bölüm 15, statik)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (84/449/AB direktifi, C.2, statik)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Su bitkileri:
EC50 (72 h) > 500 mg/l (biyokütle), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statik)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC20 (30 min) 500 - 1.040 mg/l, aktif çamur, yerli (DIN EN ISO 8192, suda yasayan)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Karasal bitkiler ile yapılan çalışmalarda toksik etkiler gözlemlenmiştir.

Toprakta yasayan organizmalar:
Veri yok.

Kitasal bitkiler:
EC50 (3 d) 125,8 mg/l 188,7 mg/kg, Lactuca sativa
Literatür bilgisi.

Diger kitasal memeli olmayan canlilar:
Veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre) Literatür bilgisi.

Eliminasyon bilgileri:
yakl. 74 % BOI (ThOI'den) (30 d) (diger) (aerob, aktif çamur, yerli)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Yapısal özelliklere göre, hidroliz beklenmemektedir/olası değildir.

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler ürünün yapısından türetilmiştir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda önemli miktarda birikmesi beklenmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:
Organizmalarda birikmesi beklenmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

İlave bilgiler

Toplam parametre

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI): 1.520 mg/g

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI) Kuluçka süresi5 d: 1.300 mg/g

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel kanuni mevzuatı gözönünde bulundurarak uygun bir yakma tesisinde yakınız.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3463
Uygun UN taşımacılık adı:	PROPİYONİK ASİT

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Geçit kodu: D/E

RID

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3463
Uygun UN taşımacılık adı:	PROPİYONİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3463
Uygun UN taşımacılık adı:	PROPİYONİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3463
Uygun UN taşımacılık adı:	PROPİYONİK ASİT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3, N3
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	evet
İç deniz taşımacılığında gemi tipi:	N
Kargo tankı tasarımı:	3
Kargo tankı tipi:	3

Deniz taşıması		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 3463	UN number or ID number:	UN 3463
Uygun UN taşımacılık adı:	PROPİYONİK ASİT	UN proper shipping name:	PROPIONIC ACID
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Ambalaj gurubu:	II	Packing group:	II
Çevresel zararlar:	hayır deniz kirletici: HAYIR	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Kullanıcı için özel önlemler:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Havayolu taşıması		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 3463	UN number or ID number:	UN 3463
Uygun UN taşımacılık adı:	PROPİYONİK ASİT	UN proper shipping name:	PROPIONIC ACID
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Ambalaj gurubu:	II	Packing group:	II
Çevresel zararlar:	Çevre için tehlike isareti gerektirmez	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Yönetmelik:	IBC-Code
Ürün ismi:	Propionic acid
Kirlilik Kategorisi:	Y
Gemi Tipi:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Propionic acid
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Cilt Aşnd./Tah. 1B
Akut Tok. 5 (oral)
Alev.Sıvı 3
Göz Hsr./Tah. 1
Akut Tok. 5 (dermal)
BHOT Tek Mrz. 3 (solunum sistemini tahriş edici.)

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Alev.Sıvı	Alevlenir sıvı
Cilt Aşnd./Tah.	Deri korozyon/tahriş
Göz Hsr./Tah.	Ciddi göz hasarı / göz tahrişi
BHOT Tek Mrz.	Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile.
Skin Corr.	Cilt Aşındırıcı
Göz Hsr.	Ciddi göz hasarı

H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0264
Belge Tarihi: 28.11.2023
Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.