We create chemistry

Fiche de données de sécurité

1. Identification

Identificateur de produit

Na-Méthylate sol. 30 %

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: produits chimiques industriels
Utilisation appropriée: produit chimique de procédé, intermédiaire, catalyseur

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Division Monomers

Téléphone: +49 621 60 42737
adresse E-Mail: pss.monomers@basf.com

Numéro d'appel d'urgence

International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

2. Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Flam. Liq. 3
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3 (Inhalation - Vapeur)
Acute Tox. 3 (par voie orale)
Acute Tox. 3 (par voie cutanée)
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
STOT SE 1

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Éléments d'étiquetage

Globally Harmonized System (GHS) / Système Général Harmonisé (SGH)

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H370	Risque avéré d’effets graves pour les organes .
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
H301 + H311 + H331	Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P260	Ne pas inhaler poussières/brouillards/vapeurs.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P243	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P241	Utiliser du matériel électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant.
P264	Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P234	Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
P242	Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
P240	Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Conseils de prudence (Intervention):

P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P311	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P361 + P364	Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P301 + P330 + P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P390	Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
P370 + P378	En cas d'incendie, Utiliser… pour l'extinction.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.
P406	Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: méthanolate de sodium, méthanol

Autres dangers

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

3. Composition/informations sur les composants

Substances

Pas applicable

Mélanges

Caractérisation chimique

Préparation à base de : méthanolate de sodium, méthanol

Composants dangereux (GHS)
Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

méthanol

Teneur (W/W): >= 50 % - < 75 %	Flam. Liq. 2
Numéro CAS: 67-56-1	Acute Tox. 3 (Inhalation - Vapeur)
Numéro-CE: 200-659-6	Acute Tox. 3 (par voie orale)
Numéro INDEX: 603-001-00-X	Acute Tox. 3 (par voie cutanée)
	STOT SE (Système Nerveux Central, nerf optique) 1
	H225, H301 + H311 + H331, H370
	Les limites de concentrations spécifiques
	STOT SE 2: 3 - < 10 %
	STOT SE 1: >= 10 %

méthanolate de sodium

Teneur (W/W): >= 25 % - < 50 %	Flam. Sol. 1
Numéro CAS: 124-41-4	Self-heat. 1
Numéro-CE: 204-699-5	Acute Tox. 4 (par voie orale)
Numéro INDEX: 603-040-00-2	Skin Corr. 1A
	Eye Dam. 1
	H228, H251, H302, H314
	EUH014, EUH071

hydroxyde de sodium

Teneur (W/W): >= 0 % - < 1 %	Met. Corr. 1
Numéro CAS: 1310-73-2	Skin Corr. 1A
Numéro-CE: 215-185-5	Eye Dam. 1
Numéro INDEX: 011-002-00-6	H290, H314
	Les limites de concentrations spécifiques
	Skin Irrit. 2: 0,5 - < 2 %
	Eye Irrit. 2: 0,5 - < 2 %
	Skin Corr. 1A: >= 5 %
	Skin Corr. 1B: 2 - < 5 %

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

4. Premiers secours

Description des premiers secours

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Retirer immédiatement les vêtements souillés. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau, pansement protecteur stérile, consulter un dermatologue.

Après contact avec les yeux:
Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.

Après ingestion:
Se rincer immédiatement la bouche et boire 200 à 300 ml d'eau, ne pas faire vomir, consulter un médecin. Administrer 50 ml d'éthanol pur à une concentration buvable. Secours médical.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: irritation de la peau, irritation des yeux et des voies respiratoires, cécité, Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11., (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Dangers: L'utilisation pour l'usage prévu et dans les conditions appropriées ne comporte pas de danger

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales).

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, sable sec, mousse résistant aux alcools

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
eau, dioxyde de carbone

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque de reaction exothermique.

Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents chimiques.

Autres informations:
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler dans les points bas et ainsi être en contact avec une source d'ignition située à une distance importante. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. Protéger les récipients fermés de l'échauffement (augmentation de la pression).

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

La libération du produit peut causer incendie ou explosion.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Eviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Pour le personnel non urgentiste: Utiliser un vêtement de protection individuelle. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8.

Pour les intervenants d'urgence: Prendre les mesures de protection adéquates.

Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Pomper le produit.
Résidus: ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, liant universel, Kieselguhr). Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Protéger de l'humidité. Protéger de l'action de la chaleur.

Le produit solidifié/précipité peut être remis en solution avec une source de chaleur non-inflammable à condition que la formation d'une atmosphère capable d'exploser est supprimée par inertage ou qu'il n'y ait pas de sources d'inflammation. Une possible augmentation de pression provoquée par l'évaporation de solvant doit être prise en compte.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Changer immédiatement les vêtements contaminés.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser des outils traités antistatiques. Correctement inerter (azote, gaz rares) et mettre à la terre les installations et équipements avant mise en service. Mettre à disposition des extincteurs.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des acides et des substances formant des acides. Tenir à l'écart de l'eau.

Matériaux adaptés: Vernis d'émaillage KNS L-35, acier au carbone (acier), acier inox 1.4401 (V4), acier inox 1.4301 (V2), Polyéthylène haute densité (PEHD), verre, Polyéthylène basse densité (PELD), acier inox 1.4541, acier inox 1.4571
Matériaux inadaptés pour récipients: aluminium, avec revêtement de zinc, papier
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver sous azote sec. Protéger de l'humidité. Protéger de l'action de la chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Protéger des températures inférieures à : 7 °C
Le produit se cristallise en dessous de la limite de température.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

67-56-1: méthanol
1310-73-2: hydroxyde de sodium

Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés organiques (point d'ébullition >65 °C, p.ex. EN 14387 type A).

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement
élastomère fluoré (FKM) - 0,7 mm épaisseur de revêtement

Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc chloroprène (CR) - 0,5 mm épaisseur de revêtement
chlorure de polyvinyle (PVC) - 0,7 mm épaisseur de revêtement

Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température). Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité à écran latéral (p.ex. EN 166) et écran facial.

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	liquide
Etat physique:	liquide
Couleur:	incolore à jaunâtre
Odeur:	perceptible, de méthanol
Seuil olfactif:	Non déterminé car nocif par inhalation
Température de cristallisation:	6,8 °C

Point d'ébullition:	92 °C (1.013 bar)	
Inflammabilité:	Liquide et vapeurs inflammables.	(autre(s))
Limite inférieure d'explosivité:		(DIN EN 15794)
	(29,6 °C) Le point inférieur d'explosivité de la substance/du mélange a été déterminée. Ce point supérieur d'explosivité correspond, pour un liquide inflammable, à la température à laquelle la concentration des vapeurs saturées mélangées à l'air est égale à la limite inférieure d'explosivité.	

Données relatives à : méthanol
Limite inférieure d'explosivité: 5,5 %(V)

Limite supérieure d'explosivité:		
	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	

Données relatives à : méthanol
Limite supérieure d'explosivité: 36,5 %(V)

Point d'éclair:	33 °C	(DIN 51755)
Température d'auto-inflammation:		
	non applicable	

Données relatives à : méthanol
Température d'auto-inflammation: 455 °C

Décomposition thermique:	Il ne s'agit pas d'un produit auto-décomposable. Le produit est stable jusqu'au point d'ébullition.	
Valeur du pH:	env. 11	(ISO 1148)
Viscosité, cinématique:	66 mm2/s (20 °C)	(calculé à partir de viscosité dynamique)
Viscosité dynamique:	64 mPa.s (20 °C)	(DIN 51562)
Solubilité dans l'eau:	hydrolyse (20 °C)	

Données relatives à : méthanol
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow): -0,77 *(mesuré(e))*
(20 °C)
Données bibliographiques.

Pression de vapeur:	env. 34 hPa (20 °C)	
	env. 150 hPa (50 °C)	
Densité relative:		
	Pas de données disponibles.	
Densité:	0,969 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,943 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
	0,938 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)

densité de vapeur relative (air): non déterminé

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé. -

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: aucune propriété explosive

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: non comburant

Corrosion des métaux

42 mm/a
Effet corrosif pour les métaux. - aluminium - Vitesse de corrosion > 6,25 mm/a sur 7075-T6 ou AZ5GU-T6

Autres caractéristiques de sécurité

Radioactivité: non radioactif pour le transport

Miscibilité avec l'eau: Réagit avec l'eau.

hygroscopie: hygroscopique

Vitesse d'évaporation: Pas de données applicables disponibles., La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Corrosion des métaux: Effet corrosif pour les métaux. aluminium Vitesse de corrosion > 6,25 mm/a sur 7075-T6 ou AZ5GU-T6

Stabilité chimique

Peroxydes: Le produit/la substance n'a pas tendance à former de peroxyde.

Possibilité de réactions dangereuses

Réaction exothermique. Réactions avec l'eau et les acides.

Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter le contact avec l'air. Eviter l'humidité atmosphérique.

Matières incompatibles

Produits à éviter:
dioxyde de carbone, eau, acides, substances à réaction acide, métaux légers

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
hydroxyde de sodium, méthanol

11. Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
La toxicité est déterminée par l'effet corrosif du produit.

Données expérimentales/calculées:
ETA (par voie orale): 138 mg/kg

ETA (par inhalation): 3 mg/l
Déterminé pour la vapeur

ETA (par inhalation): > 5 mg/l
Déterminé pour les brouillards

ETA (par voie cutanée): 422 mg/kg

Données relatives à : méthanolate de sodium
Evaluation de la toxicité aiguë:
Toxicité modérée après une ingestion unique. La toxicité est déterminée par l'effet corrosif du produit.

Données relatives à : méthanol
Evaluation de la toxicité aiguë:
Très toxique après ingestion unique. De toxicité élevée après une inhalation de courte durée. Très toxique par contact avec la peau.

Données relatives à : méthanolate de sodium

Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie orale): 1.687 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)
Une solution aqueuse a été testée.

Données relatives à : méthanol

Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie orale): > 1187 - 2769 mg/kg (test BASF)

Données relatives à : méthanolate de sodium
Données expérimentales/calculées:
(par inhalation):L'étude n'est pas nécessaire.

Données relatives à : méthanol
Données expérimentales/calculées:
CL50 rat (par inhalation): 128 mg/l 4 h (test BASF)
La vapeur a été testée.

Données relatives à : méthanolate de sodium
Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (test BASF)
Aucune mortalité n'a été constatée. Une solution aqueuse a été testée.

Données relatives à : méthanol
Données expérimentales/calculées:
DL50 lapin (par voie cutanée): 17100 mg/kg (autre(s))

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Corrosif. Attaque la peau et les yeux.

Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau lapin: Corrosif. (Ligne directrice 404 de l'OCDE)

Lésion oculaire grave/irritation: Dans le cas présent, en raison de l'action corrosive sur la peau, on peut s'attendre à un résultat identique pour les yeux.

Données relatives à : méthanolate de sodium
Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau lapin: Corrosif. (similaire à la ligne directrice OCDE 404)

Données relatives à : méthanol
Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau lapin: non irritant (test BASF)

Données relatives à : méthanolate de sodium
Données expérimentales/calculées:
Lésion oculaire grave/irritation lapin: dommage irréversible (test BASF)

Données relatives à : méthanol
Données expérimentales/calculées:
Lésion oculaire grave/irritation lapin: non irritant (test BASF)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

La réalisation d'études de sensibilisation de la peau n'est pas possible car la substance est corrosive.

Données expérimentales/calculées:
Essai des ganglions lymphatiques de la souris (LLNA) souris: non sensibilisant (similaire à la directive 429 de l'OCDE)
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Patch Test humain: non sensibilisant (Human Patch Test)
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Données relatives à : méthanolate de sodium
Evaluation de l'effet sensibilisant:
La réalisation d'études de sensibilisation de la peau n'est pas possible car la substance est corrosive. Compte tenu de la structure chimique, il n'existe pas d'indication pour un effet sensibilisant.

Données relatives à : méthanol
Evaluation de l'effet sensibilisant:
N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.
---

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet mutagène.

Données relatives à : méthanolate de sodium
Evaluation du caractère mutagène:
La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de mammifères. La substance n'a pas entraîné d'effet mutagène en cours d'expérimentation sur mammifères. Ce produit n'a pas été testé intégralement. Les données ont été déduites en partie d'autres produits de structure ou composition similaire.

Données relatives à : méthanol
Evaluation du caractère mutagène:
Aucun effet mutagène n'a été décelé dans différents tests réalisés sur les microorganismes et sur la plupart des cultures de cellules de mammifères. De même, aucun effet mutagène n'a été décelé lors d'essais sur animaux.
---

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
En fonction des ingrédients il n'y a pas de suspicion d'effets cancérogènes.

Données relatives à : méthanolate de sodium
Evaluation du caractère cancérogène:
L'étude n'est pas nécessaire. La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

Données relatives à : méthanol
Evaluation du caractère cancérogène:

Lors d'études à long terme par inhalation sur les rats et les souris, la substance n'a pas eu d'effet cancérigène. Dans les étude à long terme où la substance est administrée à forte concentration via l'eau potable, un effet carcinogène a été observé en expérimentation animale. Ces effets ne sont pas pertinents chez les humains, aux niveaux d'exposition retrouvés en milieu de travail.
---

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet toxique sur la reproduction.

Données relatives à : méthanolate de sodium
Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
L'étude n'est pas nécessaire. La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

Données relatives à : méthanol
Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
En se basant sur les composants, aucun effet tératogène n'est suspecté.

Données relatives à : méthanolate de sodium
Evaluation du caractère tératogène:
L'étude n'est pas nécessaire. La structure chimique n'entraîne pas de soupçon particulier sur un tel effet.

Données relatives à : méthanol
Evaluation du caractère tératogène:
Les essais sur animaux réalisés avec des concentrations élevées ont apporté des indications pour un effet néfaste pour le développement.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Remarques: Pas de données disponibles.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
La substance peut causer la perte de la vue après ingestions répétées. A la suite d'inhalations répétitives, la substance peut causer la perte de la vue.

Données relatives à : méthanolate de sodium
Evaluation de la toxicité après administration répétée:
L'étude n'est pas nécessaire. La structure chimique ne suggère pas une alerte spécifique de toxicité sur les organes cibles après une exposition répétée.

Données relatives à : méthanol
Evaluation de la toxicité après administration répétée:

La substance peut causer la perte de la vue après ingestions répétées. A la suite d'inhalations répétitives, la substance peut causer la perte de la vue.

Danger par aspiration

Toxique en cas d'ingestion.

12. Informations écologiques

Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Le produit n'a pas été testé. Cette information provient des propriétés des produits d'hydrolyse.

Données relatives à : hydroxyde de sodium
Evaluation de la toxicité aquatique:
L'introduction en station d'épuration biologique peut entraîner des perturbations du cycle biologique des boues activées en fonction des conditions locales et des concentrations présentes. Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.
L'effet est fortement dépendant de la valeur du pH. Les données se rapportent à la substance dissociée.

Données relatives à : méthanol
Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Données relatives à : hydroxyde de sodium
Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (autre(s), statique)
Le produit conduit à des changements de la valeur pH dans le système de test. Le résultat se rapporte à l'essai avec un échantillon non neutralisé. Données bibliographiques.

Données relatives à : méthanol
Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (autre(s), Écoulement.)

Données relatives à : hydroxyde de sodium
Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) 40,4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (autre(s), statique)
Données bibliographiques.

Données relatives à : méthanol
Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, semi-statique)

Données relatives à : méthanol
Plantes aquatique(s):
CE50 (96 h) env. 22.000 mg/l (taux de croissance), Selenastrum capricornutum (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Données relatives à : méthanol
Microorganismes/Effet sur la boue activée:
CE50 (3 h) > 1.000 mg/l, (Ligne directrice 209 de l'OCDE, aquatique)

CE50 (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (inhibition de la nitrification, aquatique)

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Le produit est instable dans l'eau. Les indications pour l'élimination se rapportent également aux produits d'hydrolyse.

Données relatives à : hydroxyde de sodium
Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Produit minéral, ne peut être éliminé de l'eau par des procédés d'épuration biologiques.

Données relatives à : méthanol
Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données relatives à : méthanol
Données sur l'élimination:
95 % DBO de la demande d'oxygène théorique (20 j) (OCDE 301D; CEE 92/69, C.4-E) (aérobie, boue activée, ménagère, non adaptée) Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Potentiel de bioaccumulation

Données relatives à : méthanol
Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Données relatives à : hydroxyde de sodium
Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

Autres effets néfastes

Le produit ne contient pas de substances listées dans le Règlement (CE) No 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Indications complémentaires

Autres informations sur l'écotoxicité:
Compte tenu de la valeur du pH du produit, il est en règle générale nécessaire de procéder à la neutralisation des eaux usées avant leur introduction en station d'épuration. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées. Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable.

13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Obtenir l'autorisation des autorités de contrôle de la pollution avant de rejeter vers les stations d'épuration des eaux uées.

Emballage non nettoyé:
Les emballages contaminés sont à vider de manière optimale; ils peuvent ensuite être valorisés après un nettoyage adéquat.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1289
Nom d'expédition des Nations unies:	MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	3, 8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Code de restriction en tunnel: D/E

RID

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1289
Nom d'expédition des	MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION

Nations unies:	
Classe(s) de danger pour le transport:	3, 8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport fluvial intérieur

ADN

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1289
Nom d'expédition des Nations unies:	MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	3, 8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1289
Nom d'expédition des Nations unies:	MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	3, 8
Groupe d'emballage:	III
Dangers pour l'environnement:	non
Type de bateau citerne pour le transport par voie navigable:	N
Conception de la citerne à cargaison:	3
Type de citerne à cargaison:	2

Transport maritime

IMDG

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 1289
Nom d'expédition des Nations unies:	MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION
Classe(s) de danger pour	3, 8

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1289
UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE SOLUTION
Transport hazard	3, 8

le transport:		class(es):	
Groupe d'emballage:	III	Packing group:	III
Dangers pour l'environnement:	non Polluant marin: NON	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Transport aérien		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 1289	UN number or ID number:	UN 1289
Nom d'expédition des Nations unies:	MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE SOLUTION
Classe(s) de danger pour le transport:	3, 8	Transport hazard class(es):	3, 8
Groupe d'emballage:	III	Packing group:	III
Dangers pour l'environnement:	Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu	Special precautions for user:	None known

Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
règlement:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nom du produit:	Sodium methylate 21-30% in methanol	Product name:	Sodium methylate 21-30% in methanol
Catégorie de la pollution:	Y	Pollution category:	Y
Type de navire:	2	Ship Type:	2

15. Informations relatives à la réglementation

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

16. Autres informations

Texte intégral des classifications, des symboles de danger et des mentions de danger, si mentionnés dans la rubrique 2 ou 3 :

Flam. Liq.	Liquides Inflammables
Met. Corr.	Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux
Acute Tox.	Toxicité aiguë
Skin Corr.	Corrosion cutanée
Eye Dam.	Des lésions oculaires graves
STOT SE	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
Flam. Sol.	Matières solides inflammables
Self-heat.	Substances et mélanges auto-échauffants
Skin Irrit.	Irritation de la peau
Eye Irrit.	Irritation des yeux
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H301 + H311 + H331	Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes (Système Nerveux Central, nerf optique).
H228	Matière solide inflammable.
H251	Matière auto-échauffante; peut s’enflammer.
H302	Nocif en cas d’ingestion.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
EUH014	Réagit violemment au contact de l'eau.
EUH071	Corrosif pour les voies respiratoires.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.