BASF
We create chemistry

# Déclaration des Performances

(Règlement Produits de Construction Nº 305/2011)

## Nº NL17-0015-03-CPR-17

FR

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Code d'identification unique du produit type: | **Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PU) projetée, formés en place:**<br>- **Elastospray LWP 1672/1/I : IsoPMDI 92140**<br>Code de désignation: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33(20)-W0,2-CS(10/Y)200-DLT(2)5-MU70-A3<br>- **Elastospray LWP 1672/1/V : IsoPMDI 92140**<br>Code de désignation: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT8(20)-TFT10(20)-FRB33(20)-W0,2-CS(10/Y)200-DLT(2)5-MU70-A3 |
| 2. | Usage(s) prévu(s): | **ThIB - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment** |
| 3. | Fabricant: | **BASF Nederland B.V.**<br>**Hemelrijk 11-13**<br>**5281 PS Boxtel**<br>**NETHERLANDS** |
| 4. | Mandataire: | **Non pertinent.** |
| 5. | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP): | **Système AVCP 3 pour les caractéristiques essentielles.** |
| 6a. | Norme harmonisée:<br>Organisme(s) notifié(s): | **EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)**<br>Le laboratoire de tests agréé ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) a établi les rapports de tests pour Réaction au feu déclaré avec le système AVCP 3 (Nº 3215T17-2).<br>Le laboratoire de tests agréé Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (0679) a établi les rapports de tests pour Résistance thermique déclaré avec le système AVCP 3 (Nº E18-057).<br>Le laboratoire de tests agréé CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) a établi les rapports de tests pour les autres caractéristiques déclarées avec le système AVCP 3 (Nº CAT-0038/17-1). |
| 6b. | Document d'évaluation européen:<br>Évaluation technique européenne:<br>Organisme d'évaluation technique:<br>Organisme(s) notifié(s): | **Non pertinent.** |

7. Performance(s) déclarée(s):

| *Caractéristiques essentielles* | *Performances* | *Spécifications techniques harmonisées* |
|---|---|---|
| Réaction au feu | E | EN 13501-1 |
| Perméabilité à l'eau | Absorption d'eau par immersion partielle à court terme: 0,20 kg/m2 | EN 1609 Method B |
| Résistance thermique | Voir graphique des performances | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Transmission de la vapeur d'eau | Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau: 70 | EN 12086 Method A |
| Résistance à la compression | Contrainte de compression à 10 % de déformation: ≥ 200 kPa | EN 826 |
| Durabilité de la réaction au feu par rapport au vieillissement/à la dégradation | La performance des produits en PUR et PIR en matière de réaction au feu ne diminue pas avec le temps, dans les applications couvertes par la présente norme. | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Durabilité de la résistance thermique par rapport au vieillissement/à la dégradation | Voir graphique des performances | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation | La résistance à la compression ne diminue pas avec le temps | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Combustion incandescente continue | Méthode harmonisée non disponible | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| | | |
| | | |

Graphique des performances

| Type de parement: Aucun ou non étanche à la diffusion sur les deux faces | | |
|---|---|---|
| **Épaisseur** | **Conductivité thermique déclarée vieillie** $\lambda_D$ W/m·K | **Niveau de la résistance thermique** $R_D$ $m^2$·K/W |
| 30 mm | 0,028 | 1,10 |
| 35 mm | 0,028 | 1,25 |
| 40 mm | 0,028 | 1,45 |
| 45 mm | 0,028 | 1,65 |
| 50 mm | 0,028 | 1,80 |
| 55 mm | 0,028 | 2,00 |
| 60 mm | 0,028 | 2,20 |
| 65 mm | 0,028 | 2,35 |
| 70 mm | 0,028 | 2,55 |
| 75 mm | 0,028 | 2,75 |
| 80 mm | 0,026 | 3,05 |
| 85 mm | 0,026 | 3,25 |
| 90 mm | 0,026 | 3,45 |
| 95 mm | 0,026 | 3,65 |
| 100 mm | 0,026 | 3,85 |
| 105 mm | 0,026 | 4,00 |
| 110 mm | 0,026 | 4,20 |
| 115 mm | 0,026 | 4,40 |
| 120 mm | 0,025 | 4,80 |
| 125 mm | 0,025 | 5,00 |
| 130 mm | 0,025 | 5,20 |
| 135 mm | 0,025 | 5,40 |
| 140 mm | 0,025 | 5,60 |
| 145 mm | 0,025 | 5,80 |
| 150 mm | 0,025 | 6,00 |
| 155 mm | 0,025 | 6,20 |
| 160 mm | 0,025 | 6,40 |
| 165 mm | 0,025 | 6,60 |
| 170 mm | 0,025 | 6,80 |
| 175 mm | 0,025 | 7,00 |
| 180 mm | 0,025 | 7,20 |
| 185 mm | 0,025 | 7,40 |
| 190 mm | 0,025 | 7,60 |
| 195 mm | 0,025 | 7,80 |
| 200 mm | 0,025 | 8,00 |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

**SP-10/17**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

| *Nom et fonction* | *Date et lieu de délivrance* | *Signature* |
|---|---|---|
| **Cees MOORMAN**<br>**Business Manager Construction** | **Boxtel (Netherlands)**<br>**21-9-2018** | |
| **Marno DINGENOUTS**<br>**Site Manager Plant Boxtel** | **Boxtel (Netherlands)**<br>**21-9-2018** | |