BASF
We create chemistry

# Deklaracja właściwości użytkowych

(Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych nr 305/2011)

## Nr NL17-0015-03-CPR-17

PL

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | **System sztywnej natryskowj pianki poliuretanowej (PU) formowanej in situ:**<br>- **Elastospray LWP 1672/1/I : IsoPMDI 92140**<br>Kod oznaczenia: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33(20)-W0,2-CS(10/Y)200-DLT(2)5-MU70-A3<br>- **Elastospray LWP 1672/1/V : IsoPMDI 92140**<br>Kod oznaczenia: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT8(20)-TFT10(20)-FRB33(20)-W0,2-CS(10/Y)200-DLT(2)5-MU70-A3 |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | **ThIB - Izolacja termiczna dla budynków** |
| 3. | Producent: | **BASF Nederland B.V.**<br>**Hemelrijk 11-13**<br>**5281 PS Boxtel**<br>**NETHERLANDS** |
| 4. | Upoważniony przedstawiciel: | **Nie dotyczy.** |
| 5. | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP): | **System AVCP 3 dla wszystkich podstawowych cech.** |
| 6a. | Norma zharmonizowana:<br>Jednostka lub jednostki notyfikowane: | **EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)**<br>**Notyfikowane laboratorium badawcze ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) sporządziło sprawozdania z badań Reakcja na ogień deklarowana według systemu AVCP 3 (Nr 3215T17-2).**<br>**Notyfikowane laboratorium badawcze Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (0679) sporządziło sprawozdania z badań Opór cieplny deklarowana według systemu AVCP 3 (Nr E18-057).**<br>**Notyfikowane laboratorium badawcze CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) sporządziło sprawozdania z badań innych deklarowanych cech według systemu AVCP 3 (Nr CAT-0038/17-1).** |
| 6b. | Europejski dokument oceny:<br>Europejska ocena techniczna:<br>Jednostka ds. oceny technicznej<br>Jednostka lub jednostki notyfikowane: | **Nie dotyczy.** |

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| *Zasadnicze charakterystyki* | *Właściwości użytkowe* | *Zharmonizowana specyfikacja techniczna* |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień | E | EN 13501-1 |
| Przepuszczalność wody | Absorpcja wody przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu: 0,20 kg/m2 | EN 1609 Method B |
| Opór cieplny | Patrz tabela właściwości użytkowych | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Przepuszczalność pary wodnej | Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 70 | EN 12086 Method A |
| Wytrzymałość na ściskanie | Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 200 kPa | EN 826 |
| Stałość reakcji na ogień wobec starzenia/degradacji | Reakcja na ogień nie pogarsza się z upływem czasu | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Stałość oporu cieplnego wobec starzenia/degradacji | Patrz tabela właściwości użytkowych | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Stałość wytrzymałości na ściskanie wobec starzenia/degradacji | Wytrzymałość na ściskanie nie obniża się z biegiem czasu | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Ciągłe palenie się z żarzeniem | Nie istnieje zharmonizowana metoda badawcza | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| | | |
| | | |

Tabela właściwości użytkowych

| **Rodzaj okładziny: Żadna albo paroprzepuszczalna** | | |
|---|---|---|
| **Grubość** | **Deklarowana przewodność cieplna po starzeniu** $\lambda_D$ W/m·K | **Poziom oporu cieplnego** $R_D$ $m^2 \cdot K/W$ |
| 30 mm | 0,028 | 1,10 |
| 35 mm | 0,028 | 1,25 |
| 40 mm | 0,028 | 1,45 |
| 45 mm | 0,028 | 1,65 |
| 50 mm | 0,028 | 1,80 |
| 55 mm | 0,028 | 2,00 |
| 60 mm | 0,028 | 2,20 |
| 65 mm | 0,028 | 2,35 |
| 70 mm | 0,028 | 2,55 |
| 75 mm | 0,028 | 2,75 |
| 80 mm | 0,026 | 3,05 |
| 85 mm | 0,026 | 3,25 |
| 90 mm | 0,026 | 3,45 |
| 95 mm | 0,026 | 3,65 |
| 100 mm | 0,026 | 3,85 |
| 105 mm | 0,026 | 4,00 |
| 110 mm | 0,026 | 4,20 |
| 115 mm | 0,026 | 4,40 |
| 120 mm | 0,025 | 4,80 |
| 125 mm | 0,025 | 5,00 |
| 130 mm | 0,025 | 5,20 |
| 135 mm | 0,025 | 5,40 |
| 140 mm | 0,025 | 5,60 |
| 145 mm | 0,025 | 5,80 |
| 150 mm | 0,025 | 6,00 |
| 155 mm | 0,025 | 6,20 |
| 160 mm | 0,025 | 6,40 |
| 165 mm | 0,025 | 6,60 |
| 170 mm | 0,025 | 6,80 |
| 175 mm | 0,025 | 7,00 |
| 180 mm | 0,025 | 7,20 |
| 185 mm | 0,025 | 7,40 |
| 190 mm | 0,025 | 7,60 |
| 195 mm | 0,025 | 7,80 |
| 200 mm | 0,025 | 8,00 |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

**SP-10/17**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

| *Nazwisko i stanowisko* | *Miejsce i data wydania* | *Podpis* |
|---|---|---|
| **Cees MOORMAN**<br>**Business Manager Construction** | **Boxtel (Netherlands)**<br>**21-9-2018** | |
| **Marno DINGENOUTS**<br>**Site Manager Plant Boxtel** | **Boxtel (Netherlands)**<br>**21-9-2018** | |