Sigurnosno-tehnički list

BASF Sigurnosno - tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u aktualnoj verziji.
Datum / prerađeno: 17.05.2024 Verzija: 10.0
Datum / Prethodna verzija: 22.02.2023 Prethodna verzija: 9.0
Proizvod: **BUTYLDIGLYCOL**
(ID br. 30034744/SDS_GEN_HR/HR)
Datum tiska 07.07.2025

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

BUTYLDIGLYCOL

Kemijski naziv: butildiglikol
CAS-broj: 112-34-5

registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119475104-44-0006, 01-2119475104-44

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: procesna kemikalija, otapalo

Za detaljniju primjenu proizvoda vidi dodatak Sigurnosno-tehničkom listu.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Osoba za kontakt:
BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
HRVATSKA

Telefon: +386 40 815 173
E-mail adresa: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1-23-48-342
Međunarodni broj za hitne pozive:
Telefon: +49 180 2273-112

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2	H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

2.2. Elementi označivanja

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Oznaka opasnosti:

Upozorenje

Oznaka upozorenja:

H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Oznaka obavijesti (sprječavanje):

P280	Zaštitite oči.
P264	Nakon uporabe temeljito oprati s mnogo vode i sapuna.

Oznaka obavijesti (postupanje):

P305 + P351 + P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313	Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti pomoć liječnika.

Opasna komponenta po kojoj se određuje označavanje: 2-(2-butoksietoksi)etanol

2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

U ovom odjeljku navode se i podaci o ostalim opasnostima koje same ne zahtijevaju razvrstavanje, ali mogu pridonijeti opasnostima koje proizlaze iz tvari ili smjese.
Vidi odlomak 12 - rezultati ocjene PBT i vPvB
Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODJELJAK 3.: Sastav/Informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Kemijske karakteristike

2-(2-butoksietoksi)etanol

CAS-broj: 112-34-5 EC broj: 203-961-6 INDEX-broj: 603-096-00-8	Eye Irrit. 2 H319

Komponente relevantne sa stajališta regulatornog okvira

2-(2-butoksietoksi)etanol

Sadržaj (W/W): > 99 % - < 99,8 % CAS-broj: 112-34-5 EC broj: 203-961-6 INDEX-broj: 603-096-00-8	Eye Irrit. 2 H319

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja za opasnosti, u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

3.2. Smjese

Nije primjenjivo

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Ukloniti onečišćenu odjeću.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svježi zrak, liječnička pomoć.

Nakon dodira s kožom:
Temeljito oprati vodom i sapunom.

Nakon dodira s očima:
15 minuta temeljito ispirati pod tekućom vodom s rastvorenim kapcima, naknadna kontrola kod oftalmologa.

Nakon gutanja:
Odmah isprati usta i nakon toga popiti 200-300 ml vode, zatražiti liječničku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11.

Opasnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11. (Dalje) simptomi i/ili učinci nisu poznati do sada

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Obrada: Simptomatska obrada (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan protuotrov.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
prah za gašenje, raspršena vodena maglica, ugljikov dioksid, pjena otporna na alkohol

Iz sigurnosnih razloga neprikladno sredstvo za gašenje:
puni mlaz vode

Dodatne upute:
Mjere gašenja treba uskladiti s požarom u okolini.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Savjet: Proizvod je zapaljiv. Ugroženu ambalažu hladiti mlazom vode. Vidi STL odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema:
U slučaju požara služiti se samostalnim uređajem za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom. Posebna zaštitna oprema za vatrogasce

Ostale informacije:
Evakuirati nepotrebno osoblje. Suzbijati požar iz maksimalne udaljenosti.

Mjere za gašenje vatre uskladiti s okolicom. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu od gašenja zbrinuti u skladu sa službenim propisima.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

Posebna opasnost od klizanja na isteklom/prosutom proizvodu.

Zaustaviti ili spriječiti rasipanje. Obustaviti ili spriječiti istjecanje tvari/proizvoda pod sigurnim uvjetima.

Transportirati do mjesta zbrinjavanja u čvrsto zatvorenim spremnicima.

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Pri rukovanju kemikalijama treba poštovati uobičajene mjere opreza.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Pokupiti prikladnim aparatom i zbrinuti. Istekli proizvod pokupiti, skrutiti i puniti u pogodne spremnike radi zbrinjavanja. Pokupljeni materijal zbrinuti u skladu s propisima.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Podatke u vezi s ograničenjem i praćenjem izloženosti/s osobnom opremom te o zbrinjavanju možete naći u odjeljcima 8 i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti ulaz zraka ili kisika (stvaranje peroksida). Osigurati dobru ventilaciju skladišnog i radnog prostora. Pri rukovanju kemikalijama treba poštovati uobičajene mjere opreza.

Zaštita od požara i eksplozije:
Poduzeti mjere protiv statičkog elektriciteta.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Ostali podaci za uvjete uskladištenja: Spremnike držati čvrsto zatvorene na suhom mjestu.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Vidi scenarij odn. scenarije izloženosti u prilogu ovog Sigurnosno-tehničkog lista.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/Osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Sastojci s graničnim vrijednostima za izloženost na radnom mjestu

112-34-5: 2-(2-butoksietoksi)etanol
TWA-Wert 67,5 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativan
STEL 101,2 mg/m3 ; 15 ppm (OEL (EU))
indikativan
GVI 67,5 mg/m3 ; 10 ppm
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti

KGVI 101,2 mg/m3 ; 15 ppm
Najviše ograničenje/Faktor prekoračenja: 15 min
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti

PNEC

Slatka voda: 1,1 mg/l

Morska voda: 0,11 mg/l

Povremeno ispuštanje: 11 mg/l

Sediment (slatka voda): 4,4 mg/kg

Sediment (morska voda): 0,44 mg/kg

Postrojenje za pročišćavanje: 200 mg/l

uzimanje na usta (sekundarno otrovanje): 56 mg/kg

Tlo: 0,32 mg/kg

DNEL

Radnici:
Dugotrajna izloženost - sistemični i lokalni učinci, udisanje: 67,5 mg/m3, 10 ppm

Radnici:
Kratkotrajna izloženost - lokalni učinci, udisanje: 101,2 mg/m3, 15 ppm

Potrošači:
Dugotrajna izloženost - sustavni učinci, oralno: 6,25 mg/kg

8.2. Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za disanje:
Zaštita za disanje u slučaju nedovoljnog provjetravanja. Plinski filter za organske plinove/pare (točka vrenja >65 °C, npr. EN 14387 Tip A).

Zaštita za ruke:
Kemijski otporne zaštitne rukavice (EN ISO 374-1)
Prikladni materijali za slučaj izravnog dodira (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 480 minuta):
nitrilni kaučuk NBR) - 0,4 mm debljine sloja
Zbog raznovrsnosti tipova poštovati upute proizvođača.
Dodatno upozorenje:Podaci se temelje na vlastitim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom prema sličnim tvarima. Treba voditi računa o tome da dnevni rok uporabe rukavica za zaštitu od kemikalija zbog mnogih faktora utjecaja (npr. temperature) u praksi može biti znatno kraći od vremena permeacije dobivenog testovima.

Zaštita za oči:
zaštitne naočale s bočnim štitnicima (npr. HRN EN 166)

Zaštita tijela:
Osobnu zaštitu odabrati ovisno o vrsti rada i mogućeg utjecaja, npr. pregača, zaštitne čizme, odijelo za zaštitu od kemikalija (prema EN 14605 za slučaj prskanja ili EN ISO 13982 za prašinu).

Opće zaštitne i higijenske mjere

Pri rukovanju kemikalijama treba poštovati uobičajene mjere opreza. Kao nadopuna podacima o osobnoj zaštitnoj opremi preporučuje se nošenje zatvorene radne odjeće.

Nadzor nad izloženošću okoliša

Moraju se poduzeti sve odgovarajuće mjere da se izbjegne ispuštanje u okoliš i da se, u slučaju nezgode, spriječi širenje. Trebaju postojati odgovarajuće mjere upravljanja rizikom.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

agregacijsko stanje:	tekućina	
Agregatno stanje:	tekućina	
Boja:	bez boje	
Miris:	skoro bez mirisa	
Prag mirisa:	nije određeno	
Talište:	-68,0 °C Podatak iz literature.	(ostali)
Vrelište:	230,5 °C (1.013,25 hPa)	(ostali)
Zapaljivost:	teško zapaljivo	(izvedeno iz podatka o plamištu)
Donja granica eksplozivnosti:	0,69 %(V) 46 g/m3 (102,2 °C) Određena je donja točka eksplozivnosti tvari/smjese. Ona opisuje temperaturu gorive tekućine kod koje koncentracija zasićene pare u smjesi sa zrakom doseže donju granicu eksplozivnosti.	(Zrak)
Gornja granica eksplozivnosti:	5,9 %(V) 398 g/m3 (143 °C) Određena je gornja točka eksplozivnosti tvari/smjese. Ona opisuje temperaturu gorive tekućine kod koje koncentracija zasićene pare u smjesi sa zrakom doseže gornju granicu eksplozivnosti.	(Zrak)
Plamište:	105 °C	(ASTM D93, zatvoreni tiganj)
Temperatura samopaljenja:	210 °C	(DIN 51794)

Termički raspad:	Ne dolazi do raspada ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje.	
pH-vrijednost:	(20 °C) neutralna, miješa se	
Viskozitet, dinamički:	6,49 mPa.s (20 °C) Podatak iz literature.	
Tiksotropičnost:	nije tiksotropan	
Topljivost u vodi:	miješa se (20 °C)	(ostali)
Topljivost (kvalitativna) otapalo:	organska otapala topljiv	
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow):	1 (20 °C; pH-vrijednost: 7)	(OECD Smjernica 117)
Tlak pare:	0,03 hPa (25 °C) Podatak iz literature.	(mjereno)
Relativna gustoća:	0,9553 (20 °C) Podatak iz literature.	(ostali)
Gustoća:	približno 0,9553 g/cm3 (20 °C) Podatak iz literature.	(ostali)
Relativna gustoća pare (zrak):	5,59 (20 °C) Teži od zraka.	(izračunano)

Karakteristike čestica

Raspodjela veličine čestica: Tvar/proizvod ne stavlja se u promet ili uporabu u krutom ili granuliranom obliku. -

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivne tvari/smjese i predmeti koji sadrže eksploziv

Opasnost od eksplozije: Na temelju strukture proizvod je razvrstan kao neeksplozivan.

Oksidirajuća svojstva

Svojstva koja potiču požar: Na temelju strukture proizvod se ne svrstava među one koji potiču požar.

Piroforna svojstva

Samozapaljivost: Tip testa: Spontano zapaljenje pri sobnoj temperaturi.

Na temelju strukture proizvod je razvrstan kao da nije samozapaljiv.

samozagrijavajuće tvari i smjese

Sposobnost samozagrijavanja: nije primjenjivo, proizvod je tekućina

Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove.

Nastajanje zapaljivih plinova:
S vodom ne nastaju zapaljivi plinovi.

Korozija metala

Ne djeluje korozivno na metal.

Ostali sigurnosni parametri

pKa:	14,77 (25 °C) Tvar se ne disocira.	(izračunano)
Adsorpcija/Voda - tlo:	KOC: 10; log KOC: 1	(izračunano)
Napetost površine:	Na temelju strukture ne očekuje se površinska aktivnost.	
Molarna masa:	162,23 g/mol	
SAPT-Temperatura:	Studija nije znanstveno opravdana.	
Brzina isparavanja:	Procjena je moguća na temelju Henryjeve konstante odn. tlaka pare.	

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje.

Korozija metala:	Ne djeluje korozivno na metal.	
Nastajanje zapaljivih plinova:	Primjedbe:	S vodom ne nastaju zapaljivi plinovi.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje .

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Reakcije s jakim oksidansima. Reakcije s lakim metalima uz nastajanje vodika.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Osim općih mjera opreza za rukovanje kemikalijama, nisu potrebne posebne mjere.

10.5. Inkompatibilni materijali

Tvari koje treba izbjegavati:
jaki oksidansi

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja:
Ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje, nema opasnosti od opasnih proizvoda raspada.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Ocjena akutne toksičnosti:

Nakon jednokratnog gutanja niske otrovnosti. U dodiru s kožom niske otrovnosti. Ne postoji akutna opasnost u slučaju udisanja visokokoncentrirane mješavine para-zrak.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

LD50 miš (oralno): 2.410 mg/kg (OECD-smjernica 401)
LC50 štakor (udisanjem): > 29 ppm 2 h (IRT)
Smrtnost nije opažena. Ispitana je bila para.
LD50 kunić (dermalno): 2.764 mg/kg (OECD-smjernica 402)

Nadražujuće djelovanje

Ocjena nadražujućeg djelovanja:

Nadražuje u dodiru s očima. Može izazvati blagu iritaciju kože.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

Nagrizanje/nadražaj kože

kunić: Nije nadražujuće. (OECD-smjernica 404)

Teška ozljeda/nadražaj oka

kunić: nadražujuće (usporedivo sa Smjernicom 405 OECD)

Preosjetljivost dišnih putova/kože

Ocjena senzibilizacije:

Ne izaziva preosjetljivost kože u pokusima na životinjama.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

Maksimirajući test na zamorcu (GPMT) zamorac: ne izaziva preosjetljivost (OECD-smjernica 406)

Mutagenost spolnih stanica

Ocjena mutagenosti:

Na bakterijama tvar nije pokazala promjene nasljednih osobina. Na staničnim kulturama sisavaca nije se pokazalo da tvar djeluje na promjene nasljednih osobina. Tvar u pokusima na sisavcima nije pokazala promjene nasljednih osobina.

Karcinogenost

Ocjena karcinogenosti:
Nema podataka o karcinogenom učinku.

Reproduktivna toksičnost

Ocjena reproduktivne toksičnosti:
U pokusima na životinjama nisu pronađeni dokazi za štetno djelovanje na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Ocjena teratogenosti:

U ispitivanjima na pokusnoj životinji nije ustanovljeno štetno djelovanje na plod.

Specifična otrovnost za ciljane organe (jednokratna izloženost)

Evaluacija prema STOT, jednokratna:
Na temelju postojećih informacija u slučaju jednokratne izloženosti ne treba računati s otrovnošću za ciljani organ.

Toksičnost nakon ponovljene doze i specifična toksičnost za ciljani organ (ponovljena izloženost)

Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:

Nakon ponovljenog davanja pokusnim životinjama nije opažena organotoksičnost specifična za tvar.
(US) Produljeni ili ponovljeni dodir može uzrokovati blag nadražaj kože.

Opasnost od aspiracije

nije primjenjivo

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Nije utvrđeno da tvar ima svojstva endokrinih disruptora sukladno s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u SVHC popis tvari, sukladno s člankom 59. EU REACH-a za endokrine disruptore.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive u vodi:
S velikom vjerojatnošću nije akutno škodljiv za organizme koji žive u vodi. Kod stručnog uvođenja malih koncentracija u biološka postrojenja za pročišćavanje ne očekuju se smetnje u razgradnoj aktivnosti aktivnog mulja.

Otrovnost za ribe:
LC50 (96 h) 1.300 mg/l, Lepomis macrochirus (OECD smjernica 203, statično)
Podatak iz literature. Nominalna koncentracija.

Beskralješnjaci koji žive u vodi:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Smjernica 92/69/EWG, C.2, statično)
Nominalna koncentracija.

Vodene biljke:
EC50 (96 h) > 100 mg/l (stopa rasta), Scenedesmus subspicatus (OECD-smjernica 201, statično)
Nominalna koncentracija.

Mikroorganizmi/djelovanje na aktivni mulj:
EC10 (30 min) > 1.995 mg/l, Aktivni mulj, industrijski (OECD-smjernica 209, akvatično)
Nominalna koncentracija.

Kronična toksičnost za ribe:
Za kroničnu toksičnost riba nema podataka.

Kronična toksičnost za beskralježnjake koji žive u vodi:
Za kroničnu toksičnost dafnija nema podataka.

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive na tlu:
Za terestrijalnu toksičnost nema podataka.

12.2. Postojanost i razgradivost

Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Biološki lako razgradljiv (po OECD-kriterijima).

Podaci o eliminaciji:
80 - 90 % BSB teoretski potreban kisik (28 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-F)
(aerobno, Miješani inokulum prema MITI-zahtjevima (OECD 301C))

Ocjena stabilnosti u vodi.:
Nema podataka.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Na temelju koeficijenta raspodjele n-oktanol/voda (log Pow) ne očekuje se povećanje koncentracije u organizmu.

Bioakumulacijski potencijal:
Nema podataka.

12.4. Pokretljivost u tlu

Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Hlapljivost: Tvar s vodene površine ne isparava u atmosferu
Adsorpcija u tlo: Ne treba očekivati vezivanje na krutu fazu tla.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Prema Prilogu XIII Uredbe (EZ) br.1907/2006 o registraciji, procjeni, autorizaciji i ograničavanju kemikalija(REACH): Proizvod ne ispunjava kriterije za PBT (perzistentno, bioakumulativno/toksično) i vPvB (vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno). Vlastita klasifikacija

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Nije utvrđeno da tvar ima svojstva endokrinih disruptora sukladno s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u SVHC popis tvari, sukladno s člankom 59. EU REACH-a za endokrine disruptore.

12.7. Ostali štetni učinci

Tvar nije navedena u Uredbi (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne upute

Organski vezani halogen koji se može adsorbirati: (AOX):
Proizvod ne sadrži organski vezani halogen.

Ostale ekotoksikološke upute:
Bez prethodne obrade proizvod ne smije dospjeti u vode.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Šifre otpada preporuke su proizvođača na osnovi predviđene upotrebe proizvoda. Ostale namjene, kao i posebne okolnosti zbrinjavanja kod korisnika, mogu zahtijevati drukčije razvrstavanje otpada. U slučaju problema sa zbrinjavanjem zbog dodijeljene šifre otpada obratite se izravno proizvođaču.

Onečišćena ambalaža:
Kontaminirana ambalaža može se isprazniti i nakon odgovarajućeg čišćenja ponovno iskoristiti.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni prijevoz

ADR

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri	Nije primjenjivo

prijevozu:	
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

RID

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

Riječni prijevoz

ADN

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nema saznanja

Prijevoz u brodu za unutarnju plovidbu/ brod za rasuti teret

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo

Prijevoz morem

IMDG

Sea transport

IMDG

Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo	UN number or ID number:	Not applicable
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo	Packing group:	Not applicable
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja	Special precautions for user	None known

Zračni prijevoz		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo	UN number or ID number:	Not applicable
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo	Packing group:	Not applicable
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja	Special precautions for user	None known

14.1. UN broj ili identifikacijski broj
Pogledajte odgovarajuće unose za “UN broj ili ID broj” za odgovarajuće propise u gornjim tablicama.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u
Tekst uz "Regularna UN oznaka prijevoza" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Tekst uz "Razred(i) opasnosti za prijevoz" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.4. Skupina pakiranja
Tekst uz "Skupina pakiranja" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.5. Opasnosti za okoliš
Tekst uz "Opasnosti za okoliš" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Tekst uz "Posebna upozorenja za opasnosti za korisnike" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Propis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Naziv proizvoda:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether	Product name:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether
Kategorija onečišćenja:	Z	Pollution category:	Z
Tip broda:	3	Ship Type:	3

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Zabrane, ograničenja i ovlasti

Prilog XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006: Broj na listi: 3, 55

DIREKTIVA 2012/18/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU).:
Navedeno u gore navedenoj zakonskoj odredbi: nema
Klasifikacija se primjenjuje za standardne uvjete temperature i tlaka.

Pravne propise koji nisu već navedeni na nekom drugom mjestu u ovom sigurnosno-tehničkom listu, naći ćete u ovom pododjeljku.

Zakon o kemikalijama NN18/13, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima NN 13/09; 75/13, Uredba (EZ) br. 1907/2006 i 1272/2008, Zakon o prijevozu opasnih tvari NN79/07, nacionalna regulativa o održivom gospodarenju otpadom.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Provedena je sigurnosna evaluacija tvari.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Klasifikacija opasnosti prema kriterijima UN GHS (u aktualnoj verziji)

Acute Tox. 5 (oralno)
Acute Tox. 5 (dermalno)

Eye Dam./Irrit. 2A
Skin Corr./Irrit. 3

Potpuni tekst klasifikacija, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja opasnosti, navodi se u odjeljcima 2 ili 3.:

Eye Irrit.	Nadražaj očiju
H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Skraćenice
ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari. ADN = Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima. ATE = Acute Toxicity Estimates (procjena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina) DIN = Njemška organizacija za normizaciju. DNEL = Derived No Effect Level (Izvedena razina bez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (Doza EC). EC = Europska unija. EN = European Norm (Europski standard). IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodna udruga za zračni prijevoz. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Kod IBC spremnika). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Me?unarodni pomorski kodeks (IMDG Code)). ISO = International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju). STEL = Short Time Exposure Limit (Granica kratkoročne izloženosti) LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Doza LC50) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Doza LD50) MAK = Najviša prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (koncentracija bez vidljivog učinka). OEL = granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu. OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. PBT = postojana, bioakumulativna i toksična. PNEC = Predicted No Effect Level(Predviđena koncentracija bez učinka). ppm = parts per million (broj čestica na milijun). RID = Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom. TWA = Time weight average(Vremenski ponderirani prosjek). UN-number = UN-ov broj za prijevoz opasnih tvari. vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno.

Podaci navedeni u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podatke nipošto ne treba smatrati opisom svojstava robe (specifikacijom proizvoda). Iz podataka u našem sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Korisnik našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.

Aneks: Scenariji izloženosti

Kazalo

1. Proizvodnja tvari, Uporaba kao procesna kemikalija
IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

2. Formulacija
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Distribucija tvari
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Uporaba u premazima, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

5. Uporaba u premazima, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

6. Uporaba u premazima, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

7. Uporaba u sredstvima za čišćenje
IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

8. Uporaba u sredstvima za čišćenje, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

9. Uporaba u sredstvima za čišćenje, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8a, ERC8d; PC35

10. Uporaba u uljima za obradu metala/uljima za valjanje, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

11. Uporaba u uljima za obradu metala/uljima za valjanje, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

12. Kemikalija za uporabu u rudarstvu, Obrada rudače
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

13. Uporaba u mazivima, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

14. Uporaba u mazivima, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

15. Uporaba u mazivima, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8a, ERC8d; PC24

16. Uporaba u agrokemikalijama, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

17. Uporaba u agrokemikalijama, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

18. Uporaba u funkcionalnim tekućinama, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

19. Uporaba u funkcionalnim tekućinama, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

20. Uporaba u funkcionalnim tekućinama, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

21. Uporaba u kemikalijama za obradu otpadnih voda, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

22. Uporaba u kemikalijama za obradu otpadnih voda, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

23. Uporaba u kemikalijama za obradu otpadnih voda, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8f; PC37

24. Uporaba u laboratorijima, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4; PROC10, PROC15

25. Uporaba u laboratorijima, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a; PROC10, PROC15

26. Uporaba u kozmetici
C; ERC8a; PC28, PC39

27. Pjena za gašenje, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

28. Pjena za gašenje, More i pučina, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

29. Pjena za gašenje, Zrakoplovstvo, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

30. Pjena za gašenje, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

31. Pjena za gašenje, (uporaba u pogonima malog gospodarstva), (unutarnja primjena)
PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

32. Uporaba u području bušenja/proizvodnje nafte
PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

33. Uporaba kao intermedijer, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

****

1. Kratki naziv scenarija izloženosti

Proizvodnja tvari, Uporaba kao procesna kemikalija
IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 1.1.z.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	18.500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,001 %
Emisijski faktor voda	0,001 %
Emisijski faktor tlo	0,01 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	43.541 m3/min
Faktor razrjeđenja - slatka voda	187,66
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	335.896 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,0453
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1.361,3 t/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s

	ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %

Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	

Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,02 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,027027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Kratki naziv scenarija izloženosti

Formulacija
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	12.500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,25 %
Emisijski faktor voda	0,5 %
Emisijski faktor tlo	0,01 %
Površinska voda u koju je ispuštena	18.000 m3/d

tvar (udio otjecanja)	
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Mokri odvajač - za prašinu, Filtriranje, Obrada otpadnih plinova termičkom oksidacijom, Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje, Destilacija
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,127016
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	32.804,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	12.500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,001 %
Emisijski faktor voda	0,001 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	184,4 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %

Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno

Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC5: Umješavanje ili miješanje u šaržnim procesima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,02 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,027027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Kratki naziv scenarija izloženosti

Distribucija tvari
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	12.500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,001 %
Emisijski faktor voda	0,001 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,057418
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	145,1 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	12.500.000 kg

Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,001 %
Emisijski faktor voda	0,001 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,057418
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	145,1 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0343 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,000413
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Izbjegavati dodir s kožom.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,3714 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,016523
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	

Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,6857 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,008262
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	2,7429 mg/kg KG/dan

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,033046
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	2,7429 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,033046
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike

	(namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,3429 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,004131
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u premazima, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	CEPE SPERC 4.1b.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	3.200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	20
Emisijski faktor zrak	95 %
Emisijski faktor voda	0 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,200299
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	79.880,7 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	CEPE SPERC 5.2a.v1: CEPE SPERC 5.2a.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	3.200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	225
Emisijski faktor zrak	2 %
Emisijski faktor voda	0 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Ciklonski separator za skupljanje prašine, Filtriranje
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,059467
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	16.816 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici

	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC5: Umješavanje ili miješanje u šaržnim procesima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	

Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC7: Industrijsko raspršivanje Područje uporabe: industrija
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
	Bilo koja veličina prostorije
Količina prema narudžbi	< 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Treba osigurati da se aktivnost ne izvodi iznad glave.	
Upotrijebiti aparate s fiksno instaliranim pokrovom za odvod.	
Osigurajte primjenu učinkovitih mjera čišćenja radnog mjesta.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	10 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,148148
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	

Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %

Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,02 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,027027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u premazima, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)

PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	1.000.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	98 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	1 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045213
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	12,1 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	1.000.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	98 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	1 %

Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045213
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	12,1 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC9a: Široko raštrkano korištenje funkcionalne tekućine (u zatvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	1.000.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	0 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,057417
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	9,5 kg/dan

Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC9b: Široko raštrkano korištenje funkcionalne tekućine (na otvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	1.000.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,057748
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	9,5 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC5: Umješavanje ili miješanje u šaržnim procesima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne

	temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno

Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC28: Ručno održavanje (čišćenje i popravak) strojeva pokriveno s PROC8a

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	

Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Ako ne postoji opća ventilacija:, Treba osigurati da se radni proces odvija vani.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 25 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.

	Bilo koja veličina prostorije
Količina prema narudžbi	< 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Treba osigurati da se aktivnost ne izvodi iznad glave.	
Osigurati odsisavanje na mjestima na kojima se pojavljuju emisije.	
Osigurajte da postoje opće mjere čišćenja.	
Ako nema primjerenog lokalnog odsisavanje izvora:, Treba osigurati da se radni proces odvija vani.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,3 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,405405
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	13 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,192593
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,02 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,027027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC19: Ručne aktivnosti koje uključuju kontakt rukama Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 25 %

Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi primjerenu zaštitu za disanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,3 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,405405
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	10,1392 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,15021
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u premazima, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	98,5 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	0,5 %
Površinska voda u koju je ispuštena	18.000 m3/d

tvar (udio otjecanja)	
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045194
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	98,5 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	0,5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045194
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC9a_1, PC15_1: Potkategorija: vodena lateks boja za zidove
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 3 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	65 kg
Kvota dodira	30 mg/min
Trajanje ispuštanja	120 min
	Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: konstantna stopa aplikacije
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2571 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,571429
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC9c: Boje za nanošenje prstima
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	Trajanje izloženosti: 480 min Relevantno za ocjenu inhalativne izloženosti.
Trajanje i učestalost primjene	Trajanje primjene: 120 min Relevantno za ocjenu inhalativne izloženosti.
Trajanje i učestalost primjene	1 Aplikacija godišnje Relevantno za ocjenu inhalativne izloženosti.
Trajanje i učestalost primjene	1 Aplikacija godišnje Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Temperatura (primjena)	20 °C
tjelesna težina	65 kg
Uneseni udio dermalno	100 %
Površina ispuštanja	100000 cm²
	Površina ispuštanja s vremenom se povećava

Trajanje ispuštanja	120 min
	Relevantno za ocjenu inhalativne izloženosti.
Kvota dodira	3000 mg/min
Trajanje ispuštanja	480 min
	Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Dermalni model: konstantna stopa aplikacije, Model unosa: uneseni udio
	Potrošači - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	3,0348 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,060695
	Procjena se temelji na kroničnoj internoj dozi.
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Inhalacijski model: izloženost pari - isparavanje
	Potrošači - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,7852 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,019388
	Procjena izloženosti temelji se na srednjoj koncentraciji na dan izlaganja.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC31: Sredstva za poliranje i voštane mješavine
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	Trajanje izloženosti: 120 min Relevantno za ocjenu inhalativne izloženosti.
Trajanje i učestalost primjene	1 Primjena na dan Relevantno za ocjenu inhalativne izloženosti.
Trajanje i učestalost primjene	1 Primjena na dan Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Veličina prostorije	34 m3
izmjena zraka na sat	1,5
tjelesna težina	65 kg
Uneseni udio dermalno	100 %
	Količina po uporabi 90 g Relevantno za ocjenu inhalativne izloženosti.
	Količina po uporabi 0,9 g Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Dermalni model: odmah

	nanijeti, Model unosa: uneseni udio
	Potrošači - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,6923 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013846
	Procjena se temelji na kroničnoj internoj dozi.
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Inhalacijski model: izloženost pari - trenutačno ispuštanje
	Potrošači - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	3,4942 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,086275
	Procjena izloženosti temelji se na srednjoj koncentraciji na dan izlaganja.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

7. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u sredstvima za čišćenje
IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	20
Emisijski faktor zrak	30 %
Emisijski faktor voda	0,01 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Mokri odvajač - za prašinu, Obrada otpadnih plinova termičkom oksidacijom, Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije	Adaptirano postrojenje za

uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	pročišćavanje, Destilacija
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,053808
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	46.461,6 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,001 %
Emisijski faktor voda	0,001 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,057417
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	5,8 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom

	procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	

Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC7: Industrijsko raspršivanje Područje uporabe: industrija
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 5 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Količina prema narudžbi	> 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Treba osigurati da se aktivnost ne	

izvodi iznad glave.	
Osigurajte da postoje opće mjere čišćenja.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,04 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,054054
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	16 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,237037
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena

Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	

Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u sredstvima za čišćenje, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	2.400.000 kg

Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	4 %
Emisijski faktor voda	1 ppm
Emisijski faktor tlo	0,2 ppm
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	29,1 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	2.400.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	4 %
Emisijski faktor voda	1 ppm
Emisijski faktor tlo	0,2 ppm
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje

Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	29,1 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt

Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena	Učinkovitost: 30 %

zraka na sat).	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098

Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 25 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
	Bilo koja veličina prostorije
Količina prema narudžbi	< 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Treba osigurati da se aktivnost ne izvodi iznad glave.	
Osigurati odsisavanje na mjestima na kojima se pojavljuju emisije.	
Osigurajte da postoje opće mjere čišćenja.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,3 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,405405
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	13 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,192593
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC19: Ručne aktivnosti koje uključuju kontakt rukama Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 25 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi primjerenu zaštitu za disanje.	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	16,9714 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,204475
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,0835 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,090126
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	10,1392 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,15021
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u sredstvima za čišćenje, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8a, ERC8d; PC35

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	1.600.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	95 %
Emisijski faktor voda	2,5 %
Emisijski faktor tlo	2,5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045276
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	19,4 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	1.600.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	95 %

Emisijski faktor voda	2,5 %
Emisijski faktor tlo	2,5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045276
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	19,4 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC8_1, PC35_1: Potkategorija: proizvodi za pranje rublja i posuđa
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	68,8 kg
	Količina po uporabi 0,031 g Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: odmah nanijeti
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0007 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001566
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC8_1, PC35_1: Potkategorija: proizvodi za pranje rublja i posuđa

Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	365 Aplikacija godišnje
tjelesna težina	68,8 kg
Uneseni udio oralno	100 % Relevantno za procjenu oralne izloženosti
	Relevantno za procjenu oralne izloženosti
	Progutana količina 0,42 mg Relevantno za procjenu oralne izloženosti
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Oralni model: neposredan unos, Model unosa: uneseni udio
	Potrošači - oralno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0003 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,000049
	Procjena se temelji na kroničnoj internoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC8_2, PC35_2: Potkategorija: sredstva za čišćenje, tekućine (univerzalna sredstva za čišćenje, sanitarni proizvodi, sredstva za čišćenje podova, sredstva za čišćenje stakla, sredstva za čišćenje sagova, sredstva za čišćenje metala)
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	68,8 kg
	Količina po uporabi 0,286 g Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: odmah nanijeti
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0065 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,014444
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	

Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC8_2, PC35_2: Potkategorija: sredstva za čišćenje, tekućine (univerzalna sredstva za čišćenje, sanitarni proizvodi, sredstva za čišćenje podova, sredstva za čišćenje stakla, sredstva za čišćenje sagova, sredstva za čišćenje metala)
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	8 kg
Kontaktna površina	22 cm² Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
	Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Koeficijent prijelaza	0,555556 cm²/s
Količina koja se može skinuti trenjem	0,0012 g/cm²
Vrijeme dodira	3600 sek
Površina koja se može skinuti trenjem	22 m²
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: trenje
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,04 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,088889
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC8_3, PC35_3: Potkategorija: sredstva za čišćenje, sprejevi u bočicama s raspršivačem (univerzalna sredstva za čišćenje, sanitarni proizvodi, sredstva za čišćenje stakla)
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 3 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	68,8 kg
	Količina po uporabi 0,31 g Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: odmah

	nanijeti
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0413 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,091852
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC8_3, PC35_3: Potkategorija: sredstva za čišćenje, sprejevi u bočicama s raspršivačem (univerzalna sredstva za čišćenje, sanitarni proizvodi, sredstva za čišćenje stakla)
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 3 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	68,8 kg
Kvota dodira	46 mg/min
Trajanje ispuštanja	0,46 min
	Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: konstantna stopa aplikacije
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0003 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,000641
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

10. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u uljima za obradu metala/uljima za valjanje, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 4.9.v1: ESVOC SpERC 4.9.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	500.000 kg

Minimalni broj dana emisije godišnje	20
Emisijski faktor zrak	2 %
Emisijski faktor voda	0,1 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Filtriranje, Obrada otpadnih plinova termičkom oksidacijom, Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,05533
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	45.183,7 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	

Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0343 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,000413
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti

Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC28: Ručno održavanje (čišćenje i popravak) strojeva pokriveno s PROC8a

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC7: Industrijsko raspršivanje Područje uporabe: industrija
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
	Bilo koja veličina prostorije
Količina prema narudžbi	< 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Treba osigurati da se aktivnost ne izvodi iznad glave.	
Upotrijebiti aparate s fiksno instaliranim pokrovom za odvod.	
Osigurajte primjenu učinkovitih mjera čišćenja radnog mjesta.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	10 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,148148
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija

Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno

Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: industrija

Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC17: Podmazivanje u visokoenergetskim uvjetima u operacijama obrade metala. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili	Učinkovitost: 70 %

kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	40,5567 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,60084
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

11. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u uljima za obradu metala/uljima za valjanje, (uporaba u pogonima malog gospodarstva) PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.7c.v1: ESVOC SpERC 8.7c.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	0,5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045205
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,5 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC9a: Široko raštrkano korištenje funkcionalne tekućine (u zatvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	0 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,057417
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	4,8 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici

	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC28: Ručno održavanje (čišćenje i popravak) strojeva pokriveno s PROC8a

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Ako nema primjerenog lokalnog odsisavanje izvora:, Smanjenje koncentracije na manje od 25%	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 25 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
	Bilo koja veličina prostorije
Količina prema narudžbi	< 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Treba osigurati da se aktivnost ne izvodi iznad glave.	
Osigurati odsisavanje na mjestima na kojima se pojavljuju emisije.	
Osigurajte da postoje opće mjere čišćenja.	
Ako nema primjerenog lokalnog odsisavanje izvora:, Nositi polumasku prema EN 140 s filtrom tipa A ili boljim.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,3 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,405405
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	13 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,192593
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.

Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC17: Podmazivanje u visokoenergetskim uvjetima u operacijama obrade metala. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno

Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC19: Ručne aktivnosti koje uključuju kontakt rukama Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 25 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi primjerenu zaštitu za disanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,3 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,405405
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	10,1392 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,15021
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

12. Kratki naziv scenarija izloženosti

Kemikalija za uporabu u rudarstvu, Obrada rudače
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC4: Korištenje nereaktivnog pomoćnog sredstva za obradu na industrijskom mjestu (bez uključivanja u ili na

	proizvod)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	100 %
Emisijski faktor voda	50 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Smanjenje emisija u tlo (%) koje je uzeto u obzir	99,9 %
Prikladne mjere za smanjenje emisija u tlo mogu biti:	Spaljivanje mulja od pročišćavanja
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,07323
	Opasnost za okoliš određuje se putem sedimenta morske vode
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	455,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po sedimentu morske vode	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti

Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti

Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

13. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u mazivima, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	20
Emisijski faktor zrak	0,01 %
Emisijski faktor voda	0,1 %
Emisijski faktor tlo	0,1 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,049044

	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	20.389,9 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	20
Emisijski faktor zrak	0,01 %
Emisijski faktor voda	0,1 %
Emisijski faktor tlo	0,1 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,049044
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	20.389,9 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,3714 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,016523
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici

	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC7: Industrijsko raspršivanje Područje uporabe: industrija
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
	Bilo koja veličina prostorije
Količina prema narudžbi	< 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Treba osigurati da se aktivnost ne izvodi iznad glave.	
Upotrijebiti aparate s fiksno instaliranim pokrovom za odvod.	
Osigurajte primjenu učinkovitih mjera čišćenja radnog mjesta.	

Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	10 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,148148
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u

	namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %

Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: industrija

Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC17: Podmazivanje u visokoenergetskim uvjetima u operacijama obrade metala. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili	Učinkovitost: 70 %

kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Smanjiti izloženost djelomičnim ograđivanjem radnog procesa ili opreme i primjenom odsisavanja kad se otvara postrojenje.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	40,5567 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,60084
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC18: Općenito podmazivanje/podmazivanje u uvjetima visoke kinetičke energije Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Smanjiti izloženost djelomičnim ograđivanjem radnog procesa ili opreme i primjenom odsisavanja kad se otvara postrojenje.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici

	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	40,5567 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,60084
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

14. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u mazivima, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	0,5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045202
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan

Opasnost za okoliš određuje se po tlu

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	0,5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045202
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena

	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za

	izlaganje. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.

Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Ako nema primjerenog lokalnog odsisavanje izvora:, Smanjenje koncentracije na manje od 25%	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 25 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
	Bilo koja veličina prostorije
Količina prema narudžbi	< 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %

Treba osigurati da se aktivnost ne izvodi iznad glave.	
Osigurati odsisavanje na mjestima na kojima se pojavljuju emisije.	
Osigurajte da postoje opće mjere čišćenja.	
Ako nema primjerenog lokalnog odsisavanje izvora:, Nositi polumasku prema EN 140 s filtrom tipa A ili boljim.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,3 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,405405
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	13 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,192593
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC17: Podmazivanje u visokoenergetskim uvjetima u operacijama obrade metala. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Ograničiti područja otvora na postrojenju.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC18: Općenito podmazivanje/podmazivanje u uvjetima visoke kinetičke energije Područje uporabe: obrt

Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Ograničiti područja otvora na postrojenju.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC20: Korištenje funkcionalnih tekućina u malim uređajima Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.

Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,25 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,337838
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u mazivima, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8a, ERC8d; PC24

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	50.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	0,5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045194
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.

Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,303104 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	50.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	0,5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045194
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,303104 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC13_1, PC24_1: Potkategorija: tekućine
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 10 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	65 kg
	Količina po uporabi 0,25 g Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: odmah nanijeti
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2315 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,514403
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC24_2: Potkategorija: paste
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 10 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	65 kg
	Količina po uporabi 0,05 g Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: odmah nanijeti
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2273 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,505051
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC24_3: Potkategorija: sprejevi
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 3 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	65 kg
Kvota dodira	100 mg/min
Trajanje ispuštanja	2,25 min
	Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: konstantna stopa aplikacije
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno

Procjena izloženosti	0,0078 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,017442
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

16. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u agrokemikalijama, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	150.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	90 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	9 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045195
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,8 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.11a.v2

Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	150.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	90 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	9 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045195
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,8 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti

Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	na otvorenom, daleko od zgrada
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Količina prema narudžbi	> 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Treba osigurati da se aktivnost izvodi tako da bude usmjerena samo prema dolje.	
Osigurajte da postoje opće mjere čišćenja.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,5 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,675676
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	19 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,281481
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

17. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u agrokemikalijama, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	50.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	90 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	9 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045193
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,606229 kg/dan

Opasnost za okoliš određuje se po tlu

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	50.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	90 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	9 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045193
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,606229 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC12: Gnojiva
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 3 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	65 kg
Kvota dodira	4,98 mg/min
Trajanje ispuštanja	5 min
	Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model:

	konstantna stopa aplikacije
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0003 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,000755
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC27: Proizvodi za zaštitu biljaka
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 3 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	65 kg
Kvota dodira	46 mg/min
Trajanje ispuštanja	10 min
	Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: konstantna stopa aplikacije
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0046 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,010222
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

18. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u funkcionalnim tekućinama, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 7.13a.y.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	20
Emisijski faktor zrak	0,01 %

Emisijski faktor voda	0,1 %
Emisijski faktor tlo	0,1 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,049044
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	20.389,9 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

19. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u funkcionalnim tekućinama, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje

Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045202
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045202
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici

	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC28: Ručno održavanje (čišćenje i popravak) strojeva pokriveno s PROC8a

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC20: Korištenje funkcionalnih tekućina u malim uređajima Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,25 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,337838
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

20. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u funkcionalnim tekućinama, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	50.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045197
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,606172 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	50.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena	18.000 m3/d

tvar (udio otjecanja)	
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045197
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,606172 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC17: Hidraulički fluidi
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 50 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	65 kg
	Količina po uporabi 0,01 g Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: odmah nanijeti
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0058 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,01292
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC16: Fluidi za prijenos topline
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 50 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
tjelesna težina	65 kg

	Količina po uporabi 0,01 g Relevantno za ocjenu dermalne izloženosti.
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermalni model: odmah nanijeti
	Potrošači - dermalno, kratkotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0058 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,01292
	Procjena se temelji na eksternoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

21. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u kemikalijama za obradu otpadnih voda, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 4.19.v1: ESVOC SpERC 4.19.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	95 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Mokri odvajač - za prašinu, Obrada otpadnih plinova termičkom oksidacijom
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje, Destilacija
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,289601
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	230,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %

Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,6857 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,008262
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno

Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %

Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno

Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC28: Ručno održavanje (čišćenje i popravak) strojeva pokriveno s PROC8a

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

22. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u kemikalijama za obradu otpadnih voda, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.22b.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	1 %
Emisijski faktor voda	99 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045401
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC9a: Široko raštrkano korištenje funkcionalne tekućine (u zatvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %

Emisijski faktor voda	0 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,057417
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,954326 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %

Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

23. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u kemikalijama za obradu otpadnih voda, (primjena u okviru široke potrošnje)
C; ERC8f; PC37

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.22c.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	50.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	1 %
Emisijski faktor voda	99 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045296
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.

Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,604845 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC37: Kemikalije za pročišćavanje vode
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 2 %
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	4 Aplikacija godišnje
tjelesna težina	65 kg
Uneseni udio oralno	100 % Relevantno za procjenu oralne izloženosti
	Relevantno za procjenu oralne izloženosti
	Progutana količina 1.000 g Relevantno za procjenu oralne izloženosti
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Oralni model: neposredan unos, Model unosa: uneseni udio
	Potrošači - oralno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	3,372 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,539515
	Procjena se temelji na kroničnoj internoj dozi.
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za provedbu usklađenja vidi: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

24. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u laboratorijima, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4; PROC10, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	20
Emisijski faktor zrak	2,5 %

Emisijski faktor voda	2 %
Emisijski faktor tlo	0,01 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,052919
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1.889,7 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,02 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,027027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

25. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u laboratorijima, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8a; PROC10, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.17.v2

Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	50 %
Emisijski faktor voda	50 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045297
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %

Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,02 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,027027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

26. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u kozmetici
C; ERC8a; PC28, PC39

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 8.17.v1: ESVOC SpERC 8.17.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	50.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	95 %
Emisijski faktor voda	2,5 %
Emisijski faktor tlo	2,5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045193
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	0,151559 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC28: Parfemi, miomirisi Prema članku 14 (5b) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 REACh za krajnje namjene u kozmetičkim sredstvima u području primjene Direktive 76/768/EEZ ne mora se napraviti procjena izloženosti i karakterizacija rizika.
Operativni uvjeti	
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PC39: Kozmetika, proizvodi za osobnu njegu

	Prema članku 14 (5b) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 REACh za krajnje namjene u kozmetičkim sredstvima u području primjene Direktive 76/768/EEZ ne mora se napraviti procjena izloženosti i karakterizacija rizika.
Operativni uvjeti	
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

****

27. Kratki naziv scenarija izloženosti

Pjena za gašenje, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,5 %
Emisijski faktor voda	9 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Obrada otpadnih plinova termičkom oksidacijom
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje
Tip postrojenja za pročišćavanje	bez postrojenja za pročišćavanje
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,160411
	Opasnost za okoliš određuje se putem sedimenta morske vode
Maksimalna količina kojom se može	207,8

sigurno rukovati	kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po sedimentu morske vode	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC5: Umješavanje ili miješanje u šaržnim procesima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne

	temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti

Pokriveni deskriptori uporabe	PROC7: Industrijsko raspršivanje Područje uporabe: industrija
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 1 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
	Bilo koja veličina prostorije
Količina prema narudžbi	> 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Osigurajte primjenu učinkovitih mjera čišćenja radnog mjesta.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,02 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,027027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	7,1 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,105185
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno

Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

****

28. Kratki naziv scenarija izloženosti

Pjena za gašenje, More i pučina, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC8d: Široko raštrkano korištenje nereaktivnih pomoćnih sredstava za obradu (bez uključivanja u ili na proizvod, na otvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	400.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	100 %
Emisijski faktor voda	100 %
Emisijski faktor tlo	20 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	bez postrojenja za pročišćavanje
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	4,8 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje.

	Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	

Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098

Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC19: Ručne aktivnosti koje uključuju kontakt rukama Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 25 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi primjerenu zaštitu za disanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,3 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,405405
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	10,1392 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,15021
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 1 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Količina prema narudžbi	> 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,05 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,067568
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	7,2 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,106667
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com

****

29. Kratki naziv scenarija izloženosti

Pjena za gašenje, Zrakoplovstvo, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC8d: Široko raštrkano korištenje nereaktivnih pomoćnih sredstava za obradu (bez uključivanja u ili na proizvod, na otvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	100 %
Emisijski faktor voda	100 %
Emisijski faktor tlo	20 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10

Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	bez postrojenja za pročišćavanje
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt

Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće	Učinkovitost: 30 %

ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 1 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Količina prema narudžbi	> 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,05 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,067568
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	7,2 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,106667
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

****

30. Kratki naziv scenarija izloženosti

Pjena za gašenje, (uporaba u pogonima malog gospodarstva)
PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC8d: Široko raštrkano korištenje nereaktivnih pomoćnih

	sredstava za obradu (bez uključivanja u ili na proizvod, na otvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	150.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	100 %
Emisijski faktor voda	100 %
Emisijski faktor tlo	20 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	bez postrojenja za pročišćavanje
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,8 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC5: Umješavanje ili miješanje u šaržnim procesima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena	Učinkovitost: 30 %

zraka na sat).	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 1 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.

Količina prema narudžbi	> 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,05 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,067568
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	7,2 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,106667
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

****

31. Kratki naziv scenarija izloženosti

Pjena za gašenje, (uporaba u pogonima malog gospodarstva), (unutarnja primjena)
PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC8a: Široko raštrkano korištenje pomoćnih sredstava za obradu (bez ugradnje u ili na proizvod, u zatvorenom prostoru)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	100 %
Emisijski faktor voda	100 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	bez postrojenja za

	pročišćavanje
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	1,2 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC5: Umješavanje ili miješanje u šaržnim procesima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina

Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,4 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,540541
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	2,7429 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,033046
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC11: ne industrijsko raspršivanje Područje uporabe: obrt
	Raspršivanje tekućine po površini
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 1 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Količina prema narudžbi	> 3 l/min
Mjere za smanjenje rizika	
Nositi rukavice otporne na kemikalije uz prethodnu osnovnu edukaciju radnika.	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,05 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,067568
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	7,2 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,106667
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Za usklađenje vidi http://www.advancedreachtool.com	

****

32. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u području bušenja/proizvodnje nafte
PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC8d: Široko raštrkano korištenje nereaktivnih pomoćnih sredstava za obradu (bez uključivanja u ili na proizvod, na otvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	200.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	100 %
Emisijski faktor voda	100 %
Emisijski faktor tlo	20 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10

Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	bez postrojenja za pročišćavanje
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	2,4 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC9b: Široko raštrkano korištenje funkcionalne tekućine (na otvorenom)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	365
Emisijski faktor zrak	5 %
Emisijski faktor voda	5 %
Emisijski faktor tlo	5 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	bez postrojenja za pročišćavanje
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045192
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	60,6 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s

	ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za	Učinkovitost: 80 %

zaštitu od kemikalije.	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	50,6958 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,75105
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: obrt
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

* * * * * * * * * * * * * * * *

33. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba kao intermedijer, (uporaba u industrijskim postrojenjima)
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 6.1a.y.v2
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	3.000.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	100
Emisijski faktor zrak	0,001 %
Emisijski faktor voda	1 %
Emisijski faktor tlo	0,1 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	43.541 m3/min
Faktor razrjeđenja - slatka voda	187,66
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u tlo mogu biti:	Mulj nastao pročišćavanjem ne odlagati na tlo.
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	335.896 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,045207
	Opasnost za okoliš određuje se putem tla.
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	663.611,4 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po tlu	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol

	Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,01 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,013514
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,0676 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,001001
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici

	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	6,7594 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,10014
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	20,2783 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,30042
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa

Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	47,3161 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,70098
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,2 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,27027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina

Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	6,8571 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,082616
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	2-(2-butoksietoksi)etanol Sadržaj: >= 0 % - <= 100 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2,91976 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Uporaba primjerene zaštite za oči.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici
	Radnici - dermalno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	0,02 mg/cm²/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,027027
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici

	Radnici - inhalativno, dugotrajno - lokalno
Procjena izloženosti	33,7972 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,5007
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***