We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 立大肥 E 50
英文化學品名稱: Lutavit® E 50

其他名稱: /

用途: 飼料添加劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
在某些狀況下，產品可產生粉塵爆炸

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於：
Vitamin E Acetate (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 50 %), Silica

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，並移至空氣新鮮處。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉，二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
為防止塵爆所發生之危險，須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣，碳氧化物
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 粉塵爆炸危害

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料，見第8章。避免粉塵產生。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。 避免揚起粉塵。

其它資訊: 粉塵能與空氣造成爆炸混合物。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
避免粉塵產生。 為防止塵爆所發生之危險，須避免攪動物質/產品 對於靜電應採取預防措施。 避免任何引火源: 熱，火花，明火。

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE)，低密度聚乙烯 (LDPE)，聚丙烯
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

8. 暴露預防措施

控制參數

二氧化矽 (Silicon dioxide), 7631-86-9;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入粒子
八小時日時量平均濃度 (TWA) 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 15 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵

個人防護設備

呼吸防護:
如果有粉塵產生, 應配戴呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P1或FFP1)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
基於暴露程度的不同，身體防護具必須備適當的考量。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粉末
外觀(顏色):	白至灰白色
氣味:	極乎無味的
嗅覺閾值:	未測試
PH值:	不溶
熔點:	不相關

沸點/沸點範圍:	不適用	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	可以忽略的	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.10)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	>= 175 ℃	(DSC (DIN 51007))
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	(UN Test N.4 (self heating substances))
自加速分解溫度(SADT):	> 75 ℃ 熱積聚/杜瓦瓶 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)	
最低的著火能量:	1 - 3 mJ (20 ℃) 誘導性: 1 mH 粒度分布: < 63 µm 產品可造成粉塵爆炸	(VDI 2263, sheet 1, 2.5)
爆炸危害:	該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	不適用	
密度:	沒有關於絕對密度的訊息。然而，體積密度被確定為更相關的值。	
體積密度:	大約 450 - 600 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	此產品為非揮發性固體。	
(水中)溶解度:	不溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用於混合物。	
黏度，動態的:	不適用，該產品是固體。	
黏度，運動學的:	不適用，該產品是固體。	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免粉塵產生。 防止靜電發生。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: >= 175 ℃ (DSC (DIN 51007))

應避免之物質:
鹼性物質, 大氣中的水分

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
粉塵能與空氣造成爆炸混合物。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: Vitamin E Acetate

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 10,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

資料關於: Silica

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激眼睛。 不會刺激皮膚。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: Vitamin E Acetate
實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

資料關於: Vitamin E Acetate
實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

資料關於: Vitamin E Acetate
致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

資料關於: Silica
致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: Vitamin E Acetate
誘變作用評估:
經各種細菌及哺乳類試驗，未發現致突變作用。

資料關於: Silica
誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類試驗結果，此物質不會導致突變性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
長期動物研究指出在餵食高劑量下，未呈現致癌影響。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: Vitamin E Acetate
致癌作用評估:
長期動物研究指出在餵食高劑量下，未呈現致癌影響。

資料關於: Silica
致癌作用評估:
由於缺乏資料, 未分類

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: Vitamin E Acetate
生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

資料關於: Silica
生殖毒性評估:
由於缺乏資料, 未分類

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
內含物並無致畸形性影響

資料關於: Vitamin E Acetate
畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

資料關於: Silica
畸形作用評估:
由於缺乏資料, 未分類

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

備註: 根據可得到的資料，未達到分類的標準。 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: Vitamin E Acetate
重覆吸收毒性評估:
重覆經由口腔攝取該物質並不會有與物質相關的影響出現。

資料關於: Silica
重覆吸收毒性評估:
由於缺乏資料，未分類

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

本產品未經過試驗，本說明之毒理是從個別組成份的性質推論出。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: Vitamin E Acetate
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 11 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。 在產品溶解度範圍內不具毒害

資料關於: Silica
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 10,000 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1)

資料關於: Vitamin E Acetate
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 20.6 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。 在產品溶解度範圍內不具毒害

資料關於: Silica
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (24 h) > 1,000 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部)

資料關於: Vitamin E Acetate
微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (30 min) > 927 mg/l, 生活活性污泥 (DIN EN ISO 8192, 水生的)
毒性作用的細項依指標濃度

資料關於: Silica
微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (3 h) > 2,500 mg/l (經濟合作開發組織(OECD)準則 209)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期可在固態土壤相吸收。

資料關於: Vitamin E Acetate
在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。

資料關於: Silica
在不同環境區間評估運輸風險。:
研究的科學性理由不足。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
由於產品不太溶於水, 因此能在適宜的廢水處理廠以機械法由水中去除。

資料關於: Vitamin E Acetate

資料關於: Silica
生物降解與消去度的評估 (H2O):
不能以生物純化步驟由水中去除的無機物。

生物蓄積性

資料關於: Vitamin E Acetate
潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。

資料關於: Silica
潛在生物體內累積評估:
由於堅實並且不溶於水, 產品將不會被生物利用。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
產品未經測試。該環境結果與途徑說明是依組成成份特性推論而來的。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
	海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping	Not applicable

		name:	
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。