We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

其他名稱: /

用途: 食品添加劑

建議用途: 原物料, 中間體, 食品添加劑, 防鏽劑, 表面處理劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
氧化性固體: 級別2
急毒性物質: 級別3 (吞食)
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2A

水環境之危害物質 (急性): 級別1

M-factor(係數) 急性: 1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H319	造成嚴重眼睛刺激。
H301	吞食有毒。
H400	對水生生物毒性非常大。
H272	可能加劇燃燒;氧化劑。

危害防範措施 (預防):

P273	避免排放至環境中。
P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P283	穿著防火/不燃服裝。
P280	穿戴保護眼睛/臉之防護器具。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P264	處置後徹底清洗雙手。
P221	採取一切可能防範措施，避免與可燃物/不相容物混合。
P220	遠離衣物和其他可燃材料。

危害防範措施 (應變):

P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P301	若不慎吞食：
P330	漱口。
P391	收集溢漏。
P337	如果眼部刺激情況沒有好轉：
P311	呼叫毒物諮詢中心或送醫。
P370 + P378	發生火災時：使用水進行滅火。

危害防範措施 (儲存):

P405	加鎖存放。
P420	分開儲存。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

亞硝酸鈉 (sodium nitrite)
NaNO2

含 抗結塊劑，自由流動劑

危害成分之中英文名稱

亞硝酸鈉 (sodium nitrite)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Ox. Sol.: 級別 2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7632-00-0	Acute Tox.: 級別 3 (吞食)
	Eye Dam./Irrit.: 級別 2A
	Aquatic Acute: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用肥皂及清水徹底清洗，請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 引起肺水腫 癥狀會隨後出現。 誤食後有形成高鐵血紅蛋白的危險。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧

基於安全因素而不適用之滅火介質:
ABC粉末, 二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
氮氧化物(nitrogen oxides)
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 因為可釋放氧氣, 所以有助燃效應.

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
物質/產品是氧化劑能提供氧來刺激或加速有機物或其他易燃物質/產品的燃燒。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
若曝露在蒸氣/粉塵/氣霧中, 需穿戴呼吸防護用具。避免與眼睛接觸。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。未經適當核准不可排入水溝或下水道。

清理方法:
剩餘溢出物: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

7. 安全處置與儲存方法

處置

將容器密封 大量傾倒產品時,若無局部排氣通風裝置裝置,呼吸系統必須保護。 加工機器必需安裝局部排氣設備 防潮。 防止受熱。 不可與可燃物混合. 依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
此物質/產品為不燃物。 因為可釋放氧氣, 所以有助燃效應. 要求防靜電設施- 清除點火源 - 滅火器就在手邊.

儲存

與可氧化物質分置。 與酸隔離。 與鋁鹽類分置。

適當的容器材質: 碳鋼(鐵), 不鏽鋼 1.4541, 不鏽鋼 1.4571, 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 膠狀
儲存條件的詳盡資訊: 緊密容器，並置於通風處。 該物質在儲存時應定義為危險物質. 必須遵守許可證及儲存條例。 切勿放近食物、飲品及動物飼料。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
如果有粉塵產生, 應配戴呼吸防護具。 對固狀和液狀微粒具有高效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P3或FFP3)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
聚氯乙烯 (PVC) - 包覆厚度0.7毫米
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
氯丁二烯橡膠 (CR) - 包覆厚度0.5毫米
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
氟化彈性體 (FKM) - 包覆厚度0.7毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 切勿吸入粉塵。 切勿放近食物、飲品及動物飼料。 工作場所內禁止飲食及吸菸。 立即脫去受污染的衣物。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	結晶	
外觀(顏色):	白至微黃色	
氣味:	無嗅無味的	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	大約 7 - 9 (100 g/l) 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。	
熔點:	280 ℃	(其他)
沸點/沸點範圍:	(1,013.25 hPa) 由於物質/產品分解, 因此無法測定。	
閃火點:	研究的科學性理由不足。	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(其他)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	> 320 ℃ nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, 氧化鈉 (Disodium oxide)	
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	助燃	(UN Test O.1 (oxidizing solids))
放射性:		非運輸目的的輻射性
蒸氣壓:	研究的科學性理由不足。	
密度:	2.17 g/cm3 (20 ℃) 信息是基於其主要成分。	(國際標準組織 2811-3)

相對密度:	2.17 (20 ℃) 文獻中資料。	
體積密度:	1,100 - 1,300 kg/m3	(其他)
相對蒸氣密度 (空氣):	此產品為非揮發性固體。	
(水中)溶解度:	易溶解的, 形成沉澱	
吸濕度:	吸水性	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	研究的科學性理由不足。	
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	研究的科學性理由不足。, 不適用，該產品是固體。	
黏度，運動學的:	不適用，該產品是固體。	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度:	> 320 ℃ nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, 氧化鈉 (Disodium oxide)

應避免之物質:
還原劑, 可氧化物質, 銨鹽類, 胺類, 胺化合物, 酸

腐蝕金屬:	不預期會腐蝕金屬。 遇水或水蒸氣時，金屬會腐蝕。

特殊狀況下可能之危害反應:
需避免上述物質危害反應。
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。 與有機物質產生反應。

危害分解物:
氧化鈉 (Disodium oxide)
氮氧化物(nitrogen oxides)

安定性:
此物質之化性穩定。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 180 mg/kg

呼吸急毒性

(經由吸入):研究的科學性理由不足。

皮膚急毒性

(皮膚):研究的科學性理由不足。

急毒性評估

單次攝取有高毒性。 經單一劑量吸收後, 會危害血液 (高鐵血紅蛋白)。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 眼睛接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。

實驗/計算所得數據:
研究的科學性理由不足。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前的數據顯示致突變作用並無一致性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
長期大型鼠與小型鼠飲用水中加入該物質的研究中未呈現致癌影響。 在某些情況下亞硝酸鹽會促成活體內形成亞硝胺。動物研究發現，亞硝胺會致癌。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
經動物試驗, 此物質不會造成畸形現象。 依動物研究試驗, 對懷孕動物不具毒害的劑量不會削弱生育力。 人體攝取少量後並不預期有毒性產生。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

經單一劑量吸收後, 會危害血液 (高鐵血紅蛋白)。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
經反覆使用後對血液損害影響甚鉅 (形成高鐵血紅蛋白)。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性劇毒性。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 0.54 - 26.3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (其他, 流過)

水生無脊椎生物:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 4.93 mg/l, aquatic crustacea (靜電)
文獻中資料。

半有效濃度 (EC50) (48 h) 15.4 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)

本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 100 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (3 h) 210 mg/l, 生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

半有效濃度 (EC50) (48 h) 421 mg/l, protozoa (其他, 靜電)

對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (31 天) 6.16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (其他, 流過)

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (80 天), 9.86 mg/l, aquatic crustacea (Daphnia test chronic, 靜電)

對陸棲生物毒性評估:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
對無機物不適用。

消去度資訊:
不適用

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

水中溶解度資訊(水解):
不適用

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
不可流入土壤，水道或廢水道。 不要將未處理的物質排放到天然水域中。 若正確引入低的濃度，未預見到活性污泥的降解活性受到抑制。

13. 廢棄處置方法

回收事宜請與原製造商聯絡
查證是否可回收.
回收事宜請與廢棄物處理中心聯絡

受污染的包裝材料:
污染之包材須儘可能清空及澈底洗淨後，依法規規定廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 1500
聯合國運輸名稱:	亞硝酸鈉
運輸危害分類:	5.1, 6.1, EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是
特殊運送方法及注意事項:	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
聯合國運輸名稱:	亞硝酸鈉	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
運輸危害分類:	5.1, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1, EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 是	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-Q	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-Q

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
聯合國運輸名稱:	亞硝酸鈉	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
運輸危害分類:	5.1, 6.1	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known
緊急應變指南處理原則 (ERG-Number):	140		

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。