Паспорт безпечності

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 10.06.2025 Версія: 2.1
Дата / Попередня версія: 26.03.2025 Попередня версія: 2.0
Продукт: **Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2**
(Ідентифікаційний номер 30679147/SDS_GEN_UA/UK)
Дата друку 29.06.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

UFI: VXWU-C06Q-100X-TRDD

Речовина/суміш містить наноформи.

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: харчова (-і) добавка (-и)
Рекомендовано до використання: Сировина, Проміжний продукт, харчова (-і) добавка (-и), інгибітор корозії, Рідина для поверхневої обробки

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпечності

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Ox. Sol. 3	H272 Може посилити пожежу; сильний окислювач.
Acute Tox. 3 (оральний)	H301 Токсично при ковтанні.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Викликає серйозне подразнення очей.
Aquatic Acute 1	H400 Дуже токсично для водної флори і фауни.
гострий М-фактор: 1	

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі повний текст наведений в розділі 16.

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Піктограма:

Сигнальне Слово:

Небезпека

Висновок про ризик:

H319	Викликає серйозне подразнення очей.
H301	Токсично при ковтанні.
H400	Дуже токсично для водної флори і фауни.
H272	Може посилити пожежу; сильний окислювач.

Вказівки з безпеки (Запобігання):

P273	Уникайте потрапляння в навколишнє середовище.
P280	Одягайте рукавиці та засоби захисту очей/обличчя.
P283	Одягайте вогнетривкий або жаротривкий одяг.
P280	Одягайте засоби захисту очей/обличчя.
P210	Зберігати подалі від джерел тепла/іскор/відкритого полум'я та гарячих поверхонь. – Не палити.
P270	Під час використання забороняється їсти, пити чи палити.
P264	Ретельно вимийтеся великою кількістю води з милом після користування.
P221	Слід вжити всіх можливих заходів з метою уникнення змішування матеріалу з горючими речовинами ...
P220	Тримати подалі від одягу та інших горючих матеріалів.

Вказівки з безпеки (Реакція):

P310	Негайно звернутись до ЦЕНТРУ З ОТРУЄНЬ або до терапевта.
P305 + P351 + P338	У РАЗІ КОНТАКТУ З ОЧИМА: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та легко знімаються. Продовжуйте промивати.

P301	У РАЗІ КОВТАННЯ:
P330	Прополощіть рота.
P391	Зберіть проливи.
P337	Якщо подразнення очей не проходить:
P311	Зверніться до ЦЕНТРУ З ОТРУЄНЬ або терапевта.
P370 + P378	У випадку займання: Для гасіння полум'я використовуйте воду.

Вказівки з безпеки (Зберігання):

P405	Зберігати в зачиненому місці.
P420	Зберігати окремо.

Вказівки з безпеки (Утилізація):

P501	Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.

Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: sodium nitrite

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Про особливу небезпеку невідомо, якщо дотримані нормативні вимоги/приписи стосовно зберігання та поводження.
Продукт не містить речовину більше затверджених законом лімітів, що відповідають PBT (тривалий/біоакумулятивний/токсичний) критеріям або vPvB (дуже тривалий/дуже біоакумулятивний) критеріям. Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.
Якщо дотична інформація є в іншому розділі щодо іншої небезпеки, яка не вказана в класифікації, але яка може давати внесок до загальної небезпеки речовини або сумішей.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

недотичний

3.2. Суміші

Хімічне походження

sodium nitriteNaNO2

Склад:агент проти зпікання, допоміжний засіб для сипучості

Відповідні нормативні інгредієнти

sodium nitrite

Зміст (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Ox. Sol. 3
CAS-номер: 7632-00-0	Acute Tox. 3 (оральний)
Номер EC: 231-555-9	Eye Irrit. 2
	Aquatic Acute 1
	гострий M-фактор: 1
	H272, H319, H301, H400

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Надавачі першої допомоги повинні подбати про власну безпеку. Якщо схоже, що пацієнт втратить свідомість, покласти і транспортувати у зафіксованій позі на боці (recovery position). Негайно видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:
Негайно ретельно промити водою з милом, звернутись до лікаря.

У разі контакту з очима:
Уражені очі промивати протягом принаймні 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками, звернутись до офтальмолога.

У разі проковтування:
Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразах GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

Небезпека: Ризик виникнення отікання легенів. Симптоми можуть з'явитися пізніше. Небезпека утворення метгемоглобіну після проковтування.

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:

водний спрей

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:
порошок ABC, двоокис вуглецю

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: оксиди азоту
Порада: Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі Через вивільнення кисню має ефект посилення пожежі.

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:
Речовина/продукт є окислювачем та може постачати кисень для стимулювання або прискорення горючості органічних або інших горючих речовин/продуктів.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Використовувати протигаз з турбоблоком при взаємодії з парами/пилом/аерозолями. Уникати контакту речовини з очима.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не зливати до підземного шару грунту/грунту Не зливати до водних шляхів або каналізації без неалежного дозволю.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для залишків: Зібрати і утилізувати за допомогою належного пристосування.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

Зберігати ємність щільно закритою Обов'язковий захист органів дихання під час пересипання великих кількостей за відсутності місцевої примусової вентиляції. Переробні машини мають бути обладнані місцевою примусовою вентиляцією. Захищати проти вологи. Захищати від дії тепла Не змішувати з горючими речовинами. Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:
Негорюча речовина/продукт. Через вивільнення кисню має ефект посилення пожежі. Де необхідно запобігати електростатичного заряду - джерела займання мають дотримуватися у чистоті - вогенгасники повинні бути у справному стані.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Окремо від окислювачів. Відокремити від кислот. Окремо від аміачних солів.

Належний матеріал для ємностей: Вуглеродна сталь (залізо), нержавіюча сталь 1.4541, нержавіюча сталь 1.4571, Поліетилен високої густини, Поліетилен низької густини, прогумований
Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати ємність щільно зачиненою та в добре провітрюваному місці. Продукт класисифіковано як небезпечна речовина для зберігання. Дотримуватись дозволів від регулюючих органів та нормативних вимог зі зберігання. Не зберігати в одному приміщенні з продуктами харчування, напоями або кормом для тварин.

7.3. Специфічне кінцеве використання

Дивіться сценарій (-ї) експозиції у додатку цього паспорту безпечності.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції
Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

PNEC

прісна вода: 0,0054 mg/l

морська вода: 0,00616 mg/l

періодичне вивільнення: 0,0054 mg/l

осад (прісна вода): 0,0195 mg/kg

осад (морська вода): 0,0223 mg/kg

грунт: 0,000733 mg/kg

Очисні споруди: 21 mg/l

DNEL

робітник:
Тривала та короткочасна експозиція - системні ефекти., Вдихання: 2 mg/m3

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
Захист органів дихання за утворення пилу. Пиловий фільтр EN 143 тип P3 (високої ефективності (тверді та рідкі частинки токсичних та дуже токсичних речовин)).

Захист рук:
Рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1)
Матеріали, які підходять також для подовженого, прямого контакту (Рекомендовано: Захисний індекс 6, який відповідає > 480 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
поливінилхлорид (PVC) - товщина шару 0,7 мм
нітриловий каучук (NBR) - товщина шару 0,4 мм
хлоропренкаучук (CR) - товщина шару 0,5 мм
бутил каучук - товщина шару 0.7 мм
флюореластомер (FKM) - товщина шару 0,7 мм
Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідах, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр. температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження. Через велику різноманітність видів, потрібно враховувати інструкції виробника з використання.

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Захист тіла:
Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту (у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки. Не вдихати пил. Не зберігати в одному приміщенні з продуктами харчування, напоями або кормом для тварин. Не їсти, не пити, не курити і не вживати тютюнові вироби на робочому місці Слід негайно зняти весь забруднений одяг. Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:	твердий	
Форма:	кристалічний	
Колір:	від білого до злегка жовтого	
Запах:	без запаху	
Границя сприйняття запаху.:	Не визначений, через потенційну шкоду для здоров"я під час вдихання.	
точка плавлення кристалів:	280 °C	(інше)

Точка кипіння:	(1.013,25 hPa) Речовина/продукт розпадається і через це не визначається.	
Займистість:	важкозаймистий	(інше)
Нижня межа вибуховості:	Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Верхня межа вибуховості:	Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Точка спалаху:	Науово не підтверджене дослідження.	
Термічний розпад:	> 320 °C nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, disodium oxide	
Показник pH:	прибл. 7 - 9 (100 g/l) Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.	
В'язкість, кінематична:	не застосовується , продукт твердий	
В'язкість, динамічна:	Науово не підтверджене дослідження., не застосовується , продукт твердий	
Розчинність у воді:	легкорозчинний, Утворення осадів	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	Науово не підтверджене дослідження.	
Тиск пару:	Науово не підтверджене дослідження.	
Відносна густина:	2,17 (20 °C) Бібліографічні дані.	
Густина:	2,17 g/cm3 (20 °C) Інформація на підставі окремих компонентів.	(ISO 2811-3)
Відносна густина пару (повітря):	Продукт є нелетючою твердою речовиною.	

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами:	200 - 400 µm дрібні частинки -	(D50, вимірене)

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху:	На основі хімічної структури, відсутні вказівки стосовно вибухових властивостей	
Чутливість до ударів:	нечутливі до ударів На підставі хімічної структури, чутливість до ударів відсутня.	

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі:	Викликає окислення., максимальна ступінь горіння дорівнює або вища за референсну суміш	(UN Test O.1 (oxidizing solids))

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Не здатна до замозаймання.

Корозія металів

Не викликає корозію металів. - За присутності води або вологи, не можна виключити корозію металів.

Інші характеристики з безпеки

Радіоактивність:		не радіоактивний для потреб транспортування
Насипна густина:	1.100 - 1.300 kg/m3	(інше)
pKA:	Науово не підтверджене дослідження.	
Гігроскопія:	гігроскопічний	
Поверхневий натяг:	На основі хімічної структури, поверхнева активність не очікується.	
Ступінь випаровування:	Продукт є нелетючою твердою речовиною.	

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

Корозія металів: Не викликає корозію металів. За присутності води або вологи, не можна виключити корозію металів.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт хімічно стабільний.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Небезпечні реакції у присутності вказаних до уникнення речовин.
Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил. Реагує з органічними речовинами.

10.4. Умови, яких слід уникати

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
відновники, речовини-окислювачі, аміачна сіль, аміни, сполуки аміну, кислоти

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
disodium oxide
оксиди азоту

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Високої токсичності після однократного проковтування. Існує ризик пошкодження крові (метгемоглобінемія) після однократного поглинання.

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): 180 mg/kg
(при вдиханні):Науово не підтверджене дослідження.
(дермальний):Науово не підтверджене дослідження.

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Не подразнює шкіри. Контакт з очима викликає подразнення.

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: не подразнює (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: Подразник. (OCDE, Директива 405)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:

Нмає підстав для прояву сенсибілізації шкіри.

Експериментальні/підраховані дані:

Науово не підтверджене дослідження.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Дані з мутагенної дії неповні.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
У довгострокових дослідженнях на щурах та мишах, під час яких речовина вводилась через питну воду, канцерогенний ефект не спостерігався. За певних умов нітріти можуть сприяти утворенню нітроамінів in vivo. Нітроаміни є канцерогенами, доведено під час дослідів на тваринах

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
Досліди на тваринах передбачають ушкодження здатності до розмноження.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Досліди на тваринах речовина не викликала гегативних утворень. Досліди на тваринах не виявили ефекту на розвиток організму в дозах, які не були токсичними для батьків. Токсичність розвитку людини не очікується після введення невеликих доз.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
Існує ризик пошкодження крові (метгемоглобінемія) після однократного поглинання.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

При повторному впливі основним ефектом буде пошкодження крові (утворення метгемоглобіну)..

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Дуже токсичний (гострий ефект) до водних організмів. У разі введення низьких концентрацій в установки біологічного очищення, у відповідності до приписів, продукт не завдає впливу на очисну здатність активного мулу.

Токсичність для риб:
LC50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (інше, Протік.)

Водні безхребетні:
LC50 (96 h) 4,93 mg/l, водні ракоподібні (статичний)
Бібліографічні дані.

EC50 (48 h) 15,4 mg/l, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичний)
Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації.

Водні рослини:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (коефіцієнт росту), зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичний)
Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації.

Мікроорганізми / Дія на активний мул:
EC10 (3 h) 210 mg/l, Активний мул, комунальний (OECD-Директива 209, статичний)
Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації

EC50 (48 h) 421 mg/l, найпростіші (інше, статичний)

Хронічна токсичність для риб:
NOEC (31 d) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (інше, Протік.)

Хронічна токсичність для водних безхребетних:
NOEC (80 d) 9,86 mg/l, водні ракоподібні (Дослід на дафніях хронічний, статичний)

Оцінка токсичності для наземних організмів:
Немає даних.

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Не стосується неорганічних речовин.

Інформація з елімінування:
недотичний

Оцінка стабільності у воді:
Відповідно до структури, гідроліз не очікується/малоймовірний.

Інформація зі стабільності у воді (Гідроліз):
недотичний

12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Не слід очікувати накопичення в організмах.

Біонакопичувальний потенціал:
Виходячи із значення коефіцієнту розподілу n-октанол/вода (logPow), не слід очікувати накопичення в організмі.

12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Летючість: Речовина не випаровується в атмосферу з поверхні води.
Адсорбція в грунті: Адсорбція з твердою земною фазою не очікується

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не задовільняє вимог критерій PBT (стійкий/біоаккумулятивний/токсичний) та vPvB (дуже стійкий / дуже біоаккумулятивний).

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

12.7. Інша шкідлива дія

Речовину не включено до Регламенту (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

Результати PMT та vPvM- оцінок

Оцінка PMT не застосовується. Оцінка vPvM не застосовується.

Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:
Не допускати потрапляння до ґрунту, водних шляхів або каналізації. Не вивільнювати до природніх водойм без обробки. Пригнічення активності розпаду в активному мулі не очікується у разі правильного застосування низьких концентрацій.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

З питань повторного використання, зв'яжіться з виробником
Перевірити можливість повторного використання.
З питань повторного використання, зв'яжіться з центром поводження з відходами

Забруднена тара:
Забруднену тару має бути звільнено наскільки можливо та утилізовано у відповідності до офіційних нормативних вимог після повного очищення.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

номер ООН або ID номер:	UN1500
UN відповідна назва для відвантаження:	SODIUM NITRITE
Клас небезпеки для транспортування:	5.1, 6.1, EHSM
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	так
Особливі застереження для користувача:	Код обмеження проїзду через тунелі (Tunnel code): E

RID

номер ООН або ID номер:	UN1500
UN відповідна назва для відвантаження:	SODIUM NITRITE
Клас небезпеки для транспортування:	5.1, 6.1, EHSM
Група пакування:	III
Небезпека для	так

навколишнього середовища:	
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Річковий транспорт

ADN

номер ООН або ID номер:	UN1500
UN відповідна назва для відвантаження:	SODIUM NITRITE
Клас небезпеки для транспортування:	5.1, 6.1, EHSM
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	так
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства
Не оцінено

Морський транспорт

IMDG

номер ООН або ID номер:	UN 1500
UN відповідна назва для відвантаження:	SODIUM NITRITE
Клас небезпеки для транспортування:	5.1, 6.1, EHSM
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	так Забрудник морського середовища: ТАК
Особливі застереження для користувача:	EmS: F-A; S-Q

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1500
UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Transport hazard class(es):	5.1, 6.1, EHSM
Packing group:	III
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-Q

Повітряний транспорт

IATA/ICAO

номер ООН або ID номер:	UN 1500
UN відповідна назва для відвантаження:	SODIUM NITRITE

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1500
UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE

Клас небезпеки для транспортування:	5.1, 6.1	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1
Група пакування:	III	Packing group:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	Не потребує маркування про небезпеку для навколишнього середовища	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особливі застереження для користувача:	Невідомі	Special precautions for user:	None known

14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

Якщо присутня інша регуляторна інформація та її не було в іншому місці цього паспорту безпеки, тоді вона присутня в цьому підрозділі.

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Оцінка хімічної бехпеки виконана

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Оцінка класів небезпеки у відповідності до критерій ООН GHS (найновіша редакція)

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (оральний)
Eye Dam./Irrit. 2A
Aquatic Acute 1

гострий М-фактор: 1

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

Ox. Sol.	Окислювальні тверді речовини
Acute Tox.	Гостра токсичність
Eye Dam./Irrit.	Сильне ушкодження очей/ подразнення очей
Aquatic Acute	Небезпека для водного середовища - гостра
Eye Irrit.	Подразнення очей
H319	Викликає серйозне подразнення очей.
H301	Токсично при ковтанні.
H400	Дуже токсично для водної флори і фауни.
H272	Може посилити пожежу; сильний окислювач.

Абревіатури
ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного

використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.