We create chemistry

# Güvenlik Bilgi Formu



BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 08.06.2023 Revizyon: 5.0
Bir Önceki Revizyon Tarihi: 06.12.2021 Önceki Revizyon: 4.0
Tarih / İlk versiyon: 06.02.2008
Ürün: **Nerolidol**
(ID no. 30034996/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 10.07.2025

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

### 1.1. Madde /Karışımın kimliği

## Nerolidol

Kimyasal adı: 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-
CAS numarası: 7212-44-4

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: kimyasal madde, Deterjanlar için kimyasal, Kozmetik ve ağız bakım kimyasalı, Tatlandırıcı madde

### 1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

## BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

### 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

| | |
|---|---|
| Göz Hsr./Tah. 2 | H319 Ciddi göz tahrişine neden olur. |
| Cilt Hassas. 1B | H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. |
| Sucul Akut 1 | H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir. |
| Sucul Kronik 1 | H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik. |

M-faktör akut: 1

M-Faktör kronik: 1

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

### 2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Dikkat

Zararlılık İfadeleri:

| | |
|---|---|
| H319 | Ciddi göz tahrişine neden olur. |
| H317 | Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. |
| H400 | Sudaki organizmalar için çok toksiktir. |
| H410 | Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik. |

Önlem ifadeleri (tedbir):

| | |
|---|---|
| P280 | Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük veya maske kullanın. |
| P273 | Çevreye salınmasından kaçının. |
| P261 | Sis veya buhar veya spreyi solumaktan kaçının. |

Önlem İfadeleri (tepki):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. |
| P302 + P352 | CİLT İLE TEMASINDA: Bol su ve sabun ile yıkayın |

Önlem İfadeleri ( Bertaraf):

| | |
|---|---|
| P501 | Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.. |

### 2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.

## BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

### 3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

| | |
|---|---|
| 3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, mixed isomers | Göz Hsr./Tah. 2<br>Cilt Hassas. 1B |
| CAS numarası: 7212-44-4<br>EG numarasi: 230-597-5 | Sucul Akut 1<br>Sucul Kronik 1<br>M-faktör akut: 1<br>M-Faktör kronik: 1<br>H319, H317, H400, H410 |

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

### 3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:
Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse:
Maddeye maruz kalmış gözleri en az 15 dakika boyunca göz kapakları açık bir şekilde akan suyun altında yıkayınız ve bir göz uzmanına başvurunuz.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir., Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
karbon dioksit, kuru toz, köpük

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tehlikeli Maddeler: karbon oksit, zararlı buharlar
Tavsiye: Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız bir solunum aparatı kullanın.

Ek bilgiler:
Ürünle kirlenmis olan söndürme suyunu ayri bir yerde toplayin, kanalizasyon ya da atiksu sistemlerine ulasmasina izin vermeyi n. Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz. Tehlike altındaki konteynerları su spreyi ile soğutun.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlayınız. Kişisel koruyucu elbise kullanınız. Kişisel korunma önlemleri hakkında bilgi için 8. bölüme bakınız. Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Buhar/sprey teneffüs etmeyiniz.

### 6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına deşarj etmeyiniz. Ürünün su veya kanalizasyon sistemine karışması durumunda ilgili mercileri bilgilendir.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Küçük miktarlar için: Emici madde ile tutun (Örn. kum, silika jeli, asit bağlayıcı,genel amaç lı bağlayıcı,talaş).
Büyük miktarlar için: Çanak sızıntısı. Ürünü pompalayarak boşaltın.

Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük / maske kullanın. Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Ambalajı sıkıca kapalı tutun.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Statik elektrik bosalmalarina karsi koruyucu önlem alin. Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: 50°C'yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. Serin, iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Konteyneri sıkıca kapalı muhafaza etmeyin.

### 7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

## BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

Maddeye özgü mesleki maruziyet sınırı bilinmemektedir.

PNEC

tatlı su: 0,00051 mg/l

deniz suyu: 0,00005 mg/l

aralıklı serbest kalma: 0,0051 mg/l

sediment (tatlı su): 0,0698 mg/kg

sediment (deniz suyu): 0,00698 mg/kg

toprak: 0,0136 mg/kg

atık su arıtma: 10 mg/l

DNEL

işçi:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 10 mg/m3

işçi:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 2,8 mg/kg bw/gün

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 2,9 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 1,7 mg/kg bw/gün

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 0,8 mg/kg bw/gün

işçi:
Uzun süreli maruz kalma- lokal etkileri, dermal: 122,5 µg/cm²

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma- lokal etkileri, dermal: 122,5 µg/cm²

## 8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Daha yüksek konsantrasyonlar ve uzun-dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Gaz filtresi EN 141 Tip A (organik madde gazları/buharları (kaynama noktası >65 °C)).

El koruması:
Uzun süreli doğrudan teması için de uygun olan kimyasal koruyucu eldiven(EN ISO 374-1)(Tavsiye edilen: Koruyucu indeks 6, EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen): Örneğin nitril kauçuk (0.4 mm), kloropren kauçuk (0.5 mm), bütil kauçuk (0.7 mm) ve diğer
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:
Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Kapalı iş elbisesi giyilmesi tavsiye edilir. Çalışma yerinde yemek, içmek, sigara içmek ve burundan herhangi bir maddeyi içine çekmek yasaktır. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır. İş elbisesini ayrı saklayın.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

| | | |
|---|---|---|
| Maddenin hali: | sıvı | |
| Form: | sıvı | |
| Renk: | renksizden sarıya | |
| Koku: | çiçeğe benzer | |
| Koku sınırı: | < 100 ppm | |
| cam değişme sıcaklığı: | -90 °C<br>(1.013 hPa) | (OECD-Direktif 102) |
| Kaynama noktası: | 276 °C<br>(1.013,25 hPa)<br>Literatür bilgisi. | |
| Parlayıcılık: | yanması zor | (parlama noktasından çıkarılmıştır) |
| Düşük patlama limiti: | Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5 - 15 °C aşağısında olabilir. | |
| Yüksek patlama limiti: | Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir. | |
| Parlama noktası: | 125 °C | (ISO 2719) |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: | 237 °C | (Direktif 84/449/EEC, A.15) |
| Termal bozunma: | 385 °C (DSC (OECD 113)) | |
| pH değeri: | 6,3<br>(14,1 mg/l, 20 °C) | |
| Vizkozite,kinematik: | 15,8 mm2/s<br>(20 °C) | (OECD 114) |
| | 6,41 mm2/s<br>(40 °C) | (OECD 114) |
| Vizkozite, dinamik: | 13,8 mPa.s<br>(20 °C) | (OECD 114) |
| | 5,50 mPa.s<br>(40 °C) | (OECD 114) |

| | | |
|---|---|---|
| Suda çözünebilirlik: | 14,1 mg/l<br>(20 °C, pH 6,3) | (Direktif 92/69/AB, A.6) |
| Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler): | organik çözücüler<br>çözünebilir | |
| Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow): | 4,5<br>(24 °C; pH değeri: yakl. 7) | (Direktif 92/69/AB, A.8) |
| buhar basıncı: | 0,0024 hPa<br>(20 °C) | (OECD Raporu 104) |
| Bağıl yoğunluk: | 0,88<br>(20 °C)<br>Literatür bilgisi. | |
| Yoğunluk: | 0,88 g/cm3<br>(20 °C)<br>Literatür bilgisi.<br>0,85 g/cm3<br>(50 °C) | |
| Relatif buhar yoğunluğu ( hava ): | > 1<br>(20 °C)<br>Havadan ağır. | (hesaplanan) |

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı: Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. -

## 9.2. Diğer bilgiler

**Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler**

Patlayıcılar

patlama tehlikesi: Kimyasal yapısına dayandırıldığında patlayıcı özellik göstermemektedir.

Darbe hassasiyeti: Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yapısal özelliklerinden dolayı ürün oksitleyici olarak sınıflandırılamaz.

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Uygulanamaz, ürün sıvı haldedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu: Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir.

**Diğer güvenlik özellikleri**

pKA: Madde ayrışmaz., Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Adsorpsiyon/su-toprak: KOC: 1332; log KOC: 3,12 (hesaplanan)

Yüzey gerilimi: Kimyasal yapısına dayanarak, yüzey aktivitesi beklendiği gibi değildir.

Molar kütle: 222,37 g/mol

SAPT Sıcaklık: Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.

Buharlaşma hızı: Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.

## BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

### 10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

Metallerde korozyon: Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir.

Yanıcı gazların oluşumu: Notlar: Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Kuvvetli egzotermik reaksiyon.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
asitler, bazlar

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
asetilen (etin)

## BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

### 11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli değildir. Pratikte bir kere dokunma sonrasında toksik etki göstermez. Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): > 2.610 mg/kg (BASF Testi)
Mortalite gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.
LD50 tavşan (Deri ile ilgili): > 5.000 mg/kg
Mortalite gözlenmemiştir.

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Cilt için tahriş edici değildir. Göze temas tahrişe neden olabilir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: tahriş edici değil (OECD Guideline 404)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: Tahriş edici. (OECD Guideline 405)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde hassaslaşmaya neden olmuştur.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) fare: cilt hassaslaştırıcı (OECD Direktif 429)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Memeli hücresi kültürü ve memelilerle yapılan çeşitli testlerde hiçbir mutajenik etkiye rastlanmamıştır. Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Kanserojenlik etkisi ile ilgili güvenilir bilgi mevcut değildir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Hayvan deneylerinin sonuçlari üreme bozuklugu etkisine dair bir indikasyon göstermemistir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde, ebeveyn denek hayvanlarında toksik olmayan konsantrasyonlarda herhangi bir gelişimsel toksik etki bulgusuna rastlanadı.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Ürün, hayvan deneylerinde gösterildiği gibi yüksek dozların tekrarlayan alımından sonra karaciğerde hasara yolaçabilir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

### 11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

## BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

### 12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:

Suda yaşayan organizmalar için çok toksik (akut etki). Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 1,43 mg/l, pimephales promelas (Akış.)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır.

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 0,510 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır.

Su bitkileri:
EC50 (72 h) 2 mg/l (büyüme hızı), Desmodesmus subspicatusus sub (OECD Guideline 201, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC20 (0,5 h) 180 mg/l, aktif çamur (OECD Direktifi 209, aerob)

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Toprak toksisitesi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut degildir
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon ( H2O ) ile ilgili degerlendirme:
Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Eliminasyon bilgileri:
70 - 80 % BOI (ThOI'den) (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EC , C.4-D) (aerob, aktif çamur, yerli)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Yapısal özelliklere göre, hidroliz beklenmemektedir/olası değildir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
n-Oktanol/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle, organizmalarda birikmesi mümkündür.

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Bu madde su yüzeyinden atmosfere yavaşça buharlaşır.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenir.

### 12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Ulusal ve yerel yasal yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

**Karayolu taşıması**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | UN3082 |
| Uygun UN taşımacılık adı: | ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (3,7,11-TRIMETHYL-DODECATRIEN-3-OL) |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | 9, EHSM |
| Ambalaj gurubu: | III |
| Çevresel zararlar: | evet |
| Kullanıcı için özel önlemler: | |

| | |
|---|---|
| | Bilinmiyor |

RID

| | |
|---|---|
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | UN3082 |
| Uygun UN taşımacılık adı: | ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (3,7,11-TRIMETHYL-DODECATRIEN-3-OL) |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | 9, EHSM |
| Ambalaj gurubu: | III |
| Çevresel zararlar: | evet |
| Kullanıcı için özel önlemler: | Bilinmiyor |

**Kanal gemisi ile taşıma**

ADN

| | |
|---|---|
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | UN3082 |
| Uygun UN taşımacılık adı: | ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (3,7,11-TRIMETHYL-DODECATRIEN-3-OL) |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | 9, EHSM |
| Ambalaj gurubu: | III |
| Çevresel zararlar: | evet |
| Kullanıcı için özel önlemler: | Bilinmiyor |

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

Değerlendirilmemiş

**Deniz taşıması**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | UN 3082 |
| Uygun UN taşımacılık adı: | ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (3,7,11-TRIMETHYL-DODECATRIEN-3-OL) |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3,7,11-TRIMETHYL-DODECATRIEN-3- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | OL) |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Ambalaj gurubu: | III | Packing group: | III |
| Çevresel zararlar: | evet<br>deniz kirletici: EVET | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Kullanıcı için özel önlemler: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| **Havayolu taşıması** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN-Numarası veya ID-Numarası: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| Uygun UN taşımacılık adı: | ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (3,7,11-TRIMETHYL-DODECATRIEN-3-OL) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3,7,11-TRIMETHYL-DODECATRIEN-3-OL) |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Ambalaj gurubu: | III | Packing group: | III |
| Çevresel zararlar: | evet | Environmental hazards: | yes |
| Kullanıcı için özel önlemler: | Bilinmiyor | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

### 14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

**Ek bilgiler**
Net miktar 5 L veya daha az miktar içeren ambalajlardaki ürün için aşağıdaki hükümler geçerli olabilir:
ADR, RID, ADN: Özel Hüküm 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Özel Hüküm 99 (2);
49CFR: §171.4 (c)(2).

## BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

### 15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

### 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapıldı

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Sucul Akut 1
Sucul Kronik 1
Göz Hsr./Tah. 2B
Cilt Hassas. 1B

M-faktör akut: 1
M-Faktör kronik: 1

Düşünülen başka uygulamalar için imalatçı ile görüşülmelidir. İlgili iş güvenliği önlemleri takip edilmelidir.

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

| | |
|---|---|
| Göz Hsr./Tah. | Ciddi göz hasarı / göz tahrişi |
| Cilt Hassas. | Cildi hassaslaştırıcı |
| Sucul Akut | Suyla ilgili çevrelere akut tehlikeler |
| Sucul Kronik | Sucul çevreye olan kronik tehlikeler |
| H319 | Ciddi göz tahrişine neden olur. |
| H317 | Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. |
| H400 | Sudaki organizmalar için çok toksiktir. |
| H410 | Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik. |

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0040
Belge Tarihi: 10.12.2018
Geçerlilik Tarihi: 10.12.2023

Kısaltmalar

ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.