Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Basonat® HI 100 NG CN

Sử dụng: trung gian (cô lập), Chất làm rắn sử dụng làm nguyên liệu ngành sơn phủ hoặc chất kết dính trong công nghiệp hoặc chất chuyên dụng, Isocyanate used in the manufacturing of polyurethanes

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Độ độc cấp tính: Cat. 4 (Hô hấp - sương)
Chất gây dị ứng da: Cat. 1
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp)

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Cảnh báo

Cảnh báo nguy cơ:

H332	Nguy hại nếu hít vào.
H317	Có thể gây phản ứng dị ứng da.
H335	Có thể gây kích ứng hô hấp.

Biện pháp phòng ngừa:

P280	Đeo găng tay bảo vệ.
P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P260	Không hít bụi sương hoặc hơi hoá chất.
P272	Áo quần làm việc bị nhiễm bẩn hóa chất không được phép mang ra khỏi khu vực làm việc.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P312	Liên hệ với TRUNG TÂM CHẤT ĐỘC hay bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P303 + P352	NẾU DÍNH TRÊN DA (Hoặc tóc): Rửa sạch với xà phòng và nước.
P333+P311	Nếu xuất hiện dị ứng hay phát bang trên da: Liên hệ Trung tâm chất độc hoặc tham vấn bác sĩ/ chuyên gia.
P362 + P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Lưu ý khi bảo quản:

P403 + P233	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa đóng kín.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers
Số CAS: 28182-81-2

Thành phần nguy hại

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

Hàm lượng (W/W): >= 95 % - <= 100 %	Acute Tox.: Cat. 4 (Hô hấp - sương)
Số CAS: 28182-81-2	Skin Sens.: Cat. 1
	STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp)

1,6-hexamethylene diisocyanate

Hàm lượng (W/W): >= 0 % - <= 0.3 %	Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng)
Số CAS: 822-06-0	Acute Tox.: Cat. 1 (Hô hấp - sương)
	Skin Corr./Irrit.: Cat. 2
	Eye Dam./Irrit.: Cat. 2A
	Resp. Sens.: Cat. 1
	Skin Sens.: Cat. 1
	STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp)

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.

Nếu hít phải:
Nếu cảm thấy khó chịu sau khi hít phải hơi nước/sol khí, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
Ngay lập tức rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước chảy và mở to mí mắt, tham khảo ý kiến chuyên gia mắt.

Khi nuốt phải:
Súc miệng sau đó uống khoảng 200-300 ml nước. Không làm nôn mửa trừ khi trung tâm kiểm soát chất độc hay bác sĩ yêu cầu làm như vậy.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
bột khô, bọt

Những mối nguy hiểm cụ thể:
những chất dạng hơi có hại

Sự phát triển của khói/sương. Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Mức độ rủi ro được kiểm soát bởi chất cháy và các điều kiện cháy. Nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất phải được thải bỏ theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng quần áo bảo hộ lao động.

Cảnh báo môi trường:
Chứa nước nhiễm bẩn/nước chữa cháy. Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Bơm hút sản phẩm.
Cho phần còn lại: Thu gom bằng vật liệu thầm hút phù hợp. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Không phương thức đặc biệt nào cần thiết với điều kiện sản phẩm được sử dụng đúng cách.

Phòng chống cháy nổ:
Tránh tích tĩnh điện - các nguồn phát sinh tia lửa điện phải được giữ thông thoáng - nên có sẵn các bình chữa cháy.

Hướng dẫn bảo quản

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Bảo quản vật chứa kín và khô; cất trữ nơi thoáng mát.

Tính ổn định lưu trữ:
Nếu độ ẩm xâm nhật vào các thùng chứa izoxianat, CO_2 sẽ hình thành và áp suất sẽ tích tụ.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

1,6-hexamethylene diisocyanate, 822-06-0;
Giá trị TWA 0.005 ppm (ACGIHTLV)

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Bảo vệ hô hấp khi hơi/ aerosol thoát ra. Bộ lọc kết hợp đối với khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ và các hạt rắn và lỏng (f.e. EN 14387 Loại A-P2)

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo vệ chống hóa chất (EN 374)
Các vật liệu thích hợp cho tiếp xúc ngắn hạn (khuyến cáo: Ít nhất là chỉ số bảo vệ 2, tương ứng> 30 phút thời gian thẩm thấu theo EN 374)
cao su butil - bề dày lớp phủ 0.7 mm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Yêu cầu mặc trang phục làm việc bó sát ngoài thiết bị bảo vệ cá nhân đã nêu.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng	
Màu sắc:	không màu đến vàng nhạt	
Mùi:	Mùi nhẹ	
Ngưỡng mùi:	Chưa xác định bởi các nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe do hít phải hóa chất.	
Giá trị pH:	không áp dụng	
Điểm nóng chảy:	-51.3 - -28.4 °C	(OECD-Hướng dẫn 102)
Khoảng sôi:	300 - 355 °C	
Điểm chớp cháy:	208 °C	(ISO 2719)
Tốc độ bay hơi:	không được xác định	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không bắt cháy	(được bắt nguồn từ điểm chớp cháy)
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn., Giới hạn nổ dưới có thể thấp hơn từ 5 - 15 °C so với độ chớp cháy.	

Giới hạn nổ trên (UEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.	
Nhiệt độ tự cháy:	443 °C	(DIN EN 14522)
Phân huỷ do nhiệt:	125 °C , 550 J/g	(DDK (DIN 51007))
	405 °C , > 130 kJ/kg	(DDK (DIN 51007))
	20 - 145 °C , 0 kJ/kg Không có sự phân huỷ toả nhiệt trong khoảng nhiệt độ đề cập.	()
Tự bắt cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó, sản phẩm không được phân loại là tự cháy.	Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở nhiệt độ phòng
Nguy cơ nổ:	Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ.	
Những đặc tính làm tăng cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.	
Áp suất hơi:	0.00246 Pa (20 °C)	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.4)
Tỷ trọng:	1.166 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Tỷ trọng tương đối:	1.166 (20 °C)	
Tỷ trọng hơi (không khí):	không được xác định	
Tính tan trong nước:	Phản ứng với nước.	
Khả năng pha trộn với nước:	Phản ứng với nước.	
Phép nghiệm ẩm:	hút ẩm	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	9.81	(được tính toán)
Hấp thụ/nước - đất:	biểu đồ KOC: 7.3 - 7.8	(được tính toán)
Sức căng bề mặt:	Dựa trên cấu trúc hóa học, không có khả năng có bề mặt hoạt tính.	
Tính nhớt, động lực:	2.5 - 4 Pa.s (23 °C, 1,000 1/s)	(DIN EN ISO 3219)

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh ẩm. Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: 125 °C, 550 J/g (DDK (DIN 51007))

Phân huỷ do nhiệt:	405 °C, > 130 kJ/kg (DDK (DIN 51007))
Phân huỷ do nhiệt:	20 - 145 °C, 0 kJ/kg () Không có sự phân huỷ toả nhiệt trong khoảng nhiệt độ đề cập.

Những chất cần tránh:
nước, cồn, các amine

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng với cồn. Phản ứng với các amine. Phản ứng với các chất có khí hydro hoạt tính. Phản ứng với nước, có hình thành cacbon dioxide. Sản phẩm phân huỷ hình thành khí làm gia tăng áp suất bên trong các thùng chứa đóng kín.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

11. Thông tin về độc tính

Độ độc cấp tính

Đánh giá độ độc cấp tính:
Hầu như không độc sau 1 lần ăn vào. Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da. Độc tính vừa phải sau khi hít trong thời gian ngắn.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): > 2,500 mg/kg (OECD-Chỉ thị 423)
Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

LC50 chuột (bằng cách hít phải): 0.467 mg/l 4 h (OECD hướng dẫn 403)
Kết quả thí nghiệm chỉ áp dụng đối với chất được chuyển thành dạng sol khí (các phân tử < 20 µm).
Thí nghiệm sol khí.

LD50 chuột (da): > 2,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Có thể gây kích ứng nhẹ cho da. Có thể gây kích ứng nhẹ cho mắt.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Là nguyên nhân gây mẫn cảm da trong nghên cứu động vật.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Thí nghiệm tăng tối đa trên chuột lang chuột lang: làm mẫn cảm da

tác dụng mẫn cảm trong thí nghiệm động vật

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Chất không gây đột biến trên vi khuẩn. Chất không gây đột biến trên tế bào động vật có vú.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn):

Đánh giá của STOT riêng:
Có thể kích ứng với đường không khí.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Sau khi tiếp xúc nhiều lần, tác động nổi bật là gây kích ứng cục bộ.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Độc với loài cá:
LC0 (96 h) >= 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, tĩnh điện)
Sản phẩm có thể thủy phân. Kết quả thí nghiệm có thể một phần do các sản phẩm phân hủy. Sản phẩm có tính hòa tan thấp trong môi trường thí nghiệm. Chất thôi được tiến hành thí nghiệm. Nồng độ danh nghĩa.

Loài không xương sống thủy sinh:
EL50 (48 h) 127 mg/l, Daphnia magna (Chỉ thị 92/69/EEC, C.2, tĩnh điện)
Nồng độ danh nghĩa. Sản phẩm có thể thủy phân. Kết quả thí nghiệm có thể một phần do các sản phẩm phân hủy.

Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) > 1,000 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Scenedesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Nồng độ danh nghĩa. Sản phẩm có thể thủy phân. Kết quả thí nghiệm có thể một phần do các sản phẩm phân hủy.

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC20 (3 h) 880 mg/l, (Hướng dẫn OECD 209, tĩnh điện)
Nồng độ danh nghĩa. Sản phẩm có thể thủy phân. Kết quả thí nghiệm có thể một phần do các sản phẩm phân hủy.

Độc mãn tính cho loài cá:
Việc thí nghiệm là không cần thiết do đã nghiên cứu các con đường tiếp xúc.

Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Việc thí nghiệm là không cần thiết do đã nghiên cứu các con đường tiếp xúc.

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:
Việc thí nghiệm là không cần thiết do đã nghiên cứu các con đường tiếp xúc.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Không có sẵn các dữ liệu.

Tính bền và tính biến chất

Thông tin bị đào thải:
1 % BOD của ThOD (28 d) (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (hiếu khí, bùn hoạt tính, sinh hoạt, không được thích ứng)

Đánh giá tính ổn định trong nước:
Khi tiếp xúc với nước, chất sẽ nhanh chóng thuỷ phân.

Thông tin về tính ổn định trong nước (Thuỷ phân):
$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD - Hướng dẫn 111, pH 4)

$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD - Hướng dẫn 111, pH 7)

$t_{1/2}$ < 1 h, (OECD - Hướng dẫn 111, pH 9)

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không có khả năng tích luỹ đáng kể trong sinh khối.
Sản phẩm không được thí nghiệm. Công bố dựa trên cấu trúc của sản phẩm.

Khả năng tích lũy sinh học:
Yếu tố nồng độ sinh học: 367.7, Cá (được tính toán)
Tương tự: Quá trình đánh giá bắt nguồn từ sản phẩm với tính chất hoá học tương tự.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Không thải chất chưa được xử lý vào môi trường nước tự nhiên. Phải tuân thủ triệt để quy định địa phương về việc xử lý nước thải.

13. Thông tin về thải bỏ

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì không nhiễm bẩn có thể được tái sử dụng.
Những bao bì không thể làm sạch nên thải bỏ giống phương thức xử lý bao bì nhiễm bẩn.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Vận tải đường thủy
IMDG
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

Vận tải hàng không
IATA/ICAO
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật hóa chất.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các thông tư hướng dẫn liên quan, cũng như các quy định thay thế (nếu có). - Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Khi có bất cứ văn bản pháp luật mới thay thế, chúng tôi sẽ tự động kiểm và cập nhật các thông tin, dữ liệu của phiếu An toàn hóa chất này.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Sản phẩm này là của đặc trưng công nghiệp và trừ khi được chỉ rõ hoặc đồng ý khác được dùng dành riêng cho ngành công nghiệp. Bao gồm cách sử dụng được đề cập và đề nghị. Bất cứ những ứng dụng dự kiến khác nên thảo luận với nhà sản xuất. Trong sự liên hệ cụ thể này, việc áp dụng cho những sản phẩm là mục tiêu của những quy định và tiêu chuẩn đặc biệt.

Sản phẩm được sử dụng chính như là một chất làm cứng trong các vật liệu phủ bề mặt hoặc chất kết dính. Việc sử dụng các vật liệu phủ bề mặt hay chất kết dính có chứa các polyisocyanate và HDI đơn đòi hỏi các biện pháp bảo vệ phù hợp như yêu cầu trong phiếu An toàn hoá chất. Do đó, sản phẩm này chỉ nên sử dụng trong ngành công nghiệp hoặc các ứng dụng thương mại. Không thích hợp khi sử dụng trong các ứng dụng tại nhà (DIY).

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.