We create chemistry

# 安全技术说明书



巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 12.02.2025 版本: 3.0
日期 / 上次版本: 19.10.2022 上次版本: 2.0
日期 / 首次编制: 09.01.2019

产品: **聚对苯二甲酸丁二醇酯ULD.B4331G6 HR UN**
Product: ULTRADUR® B4331 G6 HR UNCOLORED POLYBUTHYLENE TEREPHTHALATE
(30678055/SDS_GEN_CN/ZH)
印刷日期 05.07.2025

## 1. 化学品及企业标识

聚对苯二甲酸丁二醇酯ULD.B4331G6 HR UN
ULTRADUR® B4331 G6 HR UNCOLORED POLYBUTHYLENE TEREPHTHALATE

推荐用途: 聚合物, 仅用于工业生产

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

## 3. 成分/组成信息

**化学性质:** 混合物

制备基于： 1,4-苯二甲酸、1,4-丁二醇的聚合物 (PBT)

添加剂, 填料

## 4. 急救措施

一般建议:
避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

如吸入:
如吸入粉尘后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。 被熔融物料灼伤需去医院治疗。

眼睛接触:
若触及眼睛，立即用大量清水冲洗15分钟以上。 如刺激加剧，就医诊治。

摄食:
漱口，再喝200－300毫升水。 如有不适感： 就医诊治。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

## 5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 泡沫, 干粉末

基于安全原因不适用的灭火介质:
水射流

特殊危害:
在…温度下： > 290 ° C 可被释放出: 一氧化碳, 四氢呋喃(THF)
在特殊的火灾条件下，可能产生其他有毒物质的微量。 进一步的分解和氧化产物的形成取决于火灾条件。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。

更多信息:
请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
無需特別預防措施。

环境污染预防:
無需特別預防措施。

清理或收集方法:
少量: 用适当的设备收起并处理
大量: 用适当的设备收起并处理
残余物: 扫除/铲除
按规定处理吸收的物质。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

## 7. 操作处置与储存

操作处置

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 在热处理或者加工过程中需要对加工机械排气通风。

防火防爆:
采取防静电措施

储存

与食品和动物饲料隔离。

适于作容器的材料: 低密度聚乙烯, 高密度聚乙烯, 铝, 碳钢（铁）
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。 避免粉尘的形成，产品的粉尘可与空气形成爆炸性混合物。

存储稳定性:
防潮。

## 8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
如形成了可吸入性烟雾/粉尘，采用呼吸保护。 如果通风不良，应佩戴呼吸防护装备。 (EN143或149，P2或FFP2型过滤器)

双手保护:
操作热的熔融物质(EN407)(如纺织品或皮革)时需另戴防热手套.

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
無需特別預防措施。 使用时，不要吃东西、喝水或吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 使用手套后应用皮肤清洁剂和护肤品。

## 9. 理化特性

| | |
|---|---|
| 形状: | 颗粒 |
| 颜色: | 各种颜色，取决于着色剂 |
| 气味: | 无味 |
| 嗅觉阈值: | 不适用 |
| PH值: | 不适用 |

| | | |
|---|---|---|
| 熔程: | 220 - 230 ° C<br>(1,013 百帕) | (德国工业标准53736) |
| 沸程: | 由于物质/产品分解, 因此无法测定. | |
| 升华点: | 没有适用的信息可用。 | |
| 闪点: | 不适用 | |
| 蒸发速率: | 产品是非挥发性的固体。 | |
| 可燃性 (固体/气体): | 不自燃。 | (来自闪点) |
| 爆炸下限: | 对于固体无须分类和标示。 | |
| 爆炸上限: | 对于固体无须分类和标示。 | |
| 燃烧温度: | 350 ° C | (ASTM D1929) |
| 热分解: | > 290 ° C<br>高于指定温度可能发生热分解。 | (TGA) |
| 自燃: | 不自燃。 | 测试类型: 室温下的自燃测试。 |
| 自热能力: | 依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。 | (VDI 2263, 表1, 1.4.1) |
| 爆炸危险: | 无爆炸性 | |
| 促燃性: | 无助燃性。 | |
| 蒸气压: | 不适用 | |
| 密度: | 1.3 - 1.8 g/cm3<br>(20 ° C,1,013 百帕) | (EN ISO 1183-1) |
| 相对密度: | 研究没有必要进行。 | |
| 堆积密度: | 600 - 900 kg/m3<br>(20 ° C,1,013 百帕) | (德国工业标准53466) |
| 相对蒸气密度（空气）: | 不适用 | |
| 水中溶解性: | 不溶<br>(20 ° C,1,013 百帕) | |
| 辛醇/水分配系数（log Pow）: | 不适用 | |

动力学粘度:
不适用，该产品是固体。
运动学粘度:
不适用，该产品是固体。

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
温度: > 290 ° C
请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解: > 290 ° C (TGA)
高于指定温度可能发生热分解。

需避免的物质:
无需防避其它物质。

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
无已知危险反应。
产品化学性质稳定。

可能的分解产物:
一氧化碳, 四氢呋喃(THF), 苯二甲酸, 二氧化碳, 水
如产品过热，可释放出气体降解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

急性毒性评价:
触及熔融产品可导致灼伤。

### 刺激性

刺激效应的评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激:可产生机械刺激。

### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 生殖细胞突变性

诱变性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 致癌性

致癌性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 生殖毒性

生殖毒性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 发展性毒性

致畸性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
不适用

### 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 吸入性危害

预计没有吸入伤害.

### 其它相关毒性资料

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

水生毒性评价:
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。 产品很可能对水生生物不具急性危害。

### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
未预见到对固态土壤相的吸附性。

### 持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H2O):
产品实际不溶于水，因此在适合的废水处理系统中可通过机械方法从水中分离。

消除信息:
难于生物降解。

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
无显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
由于产品具有粘性和不溶于水的性质，不易被生物利用。

### 其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
产品不含有机结合卤素

### 补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
产品是聚合体化合物.

## 13. 废弃处置

检查可能的循环再利用。
在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。

受污染的包装:
包装必须彻底清空。
彻底清空的包装可以送往循环再利用。

## 14. 运输信息

**陆地运输**
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

**内河运输**

根据运输规则，不列入危险货物。

**海洋运输**
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**航空运输**
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. 法规信息

其它法规

**登记情况:**

IECSC, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。