We create chemistry

# 安全技术说明书



巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 28.09.2023 版本: 14.0
日期/上次修订: 27.11.2022 上次版本: 13.0
日期 / 首次编制: 31.10.2005
产品: tert-butyl Acrylate high stabilized (TBA HS)
(30697105/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 30.06.2025

## 1. 化学品及企业标识

tert-butyl Acrylate high stabilized (TBA HS)

推荐用途和限制用途: 聚合物单体

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃液体: 分类 2
急性毒性: 分类 3 (吸入-蒸汽)
急性毒性: 分类 4 (口服)

急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)
皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
皮肤致敏物: 分类 1
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 分类 2
对水环境的慢性危害: 分类 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

| | |
|---|---|
| H225 | 高度易燃液体和蒸气。 |
| H315 | 造成皮肤刺激。 |
| H331 | 吸入会中毒。 |
| H317 | 可能造成皮肤过敏反应。 |
| H335 | 可能造成呼吸道刺激。 |
| H302 + H312 | 吞咽或皮肤接触有害。 |
| H401 | 对水生生物有毒。 |
| H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |

预防措施:

| | |
|---|---|
| P271 | 只能在室外或通风良好之处使用。 |
| P280 | 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
| P210 | 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 |
| P260 | 不要吸入烟雾/蒸气。 |
| P273 | 避免释放到环境中。 |
| P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
| P241 | 使用防爆的电气/通风照明设备。 |
| P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
| P264 | 作业后彻底清洗受污染的身体部位。 |
| P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
| P242 | 只能使用不产生火花的工具。 |
| P240 | 容器和装载设备接地/等势联接。 |

事故响应:

| | |
|---|---|
| P311 | 呼叫解毒中心或医生。 |
| P304 + P340 | 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。 |
| P303 + P361 + P353 | 如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 |
| P361 + P364 | 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 |
| P330 | 漱口。 |
| P391 | 收集溢出物。 |
| P370 + P378 | 火灾时：使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。 |

安全储存:

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。保持低温。 |
| P233 | 保持容器密闭。 |
| P405 | 存放处须加锁。 |

废弃处置:

| | |
|---|---|
| P501 | 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。 |

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

## 3. 成分/组成信息

**化学性质:** 物质

2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯
CAS No.: 1663-39-4

危险组分

2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯

| | |
|---|---|
| 含量 (W/W): >= 99 % - <= 100 %<br>CAS No.: 1663-39-4 | 易燃液体: 分类 2<br>急性毒性: 分类 3 (吸入-蒸汽)<br>急性毒性: 分类 4 (口服)<br>急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)<br>皮肤腐蚀/刺激: 分类 2<br>皮肤致敏物: 分类 1<br>特异性靶器官毒性--一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)<br>对水环境的急性危害: 分类 2<br>对水环境的慢性危害: 分类 2 |

丙烯酸

| | |
|---|---|
| 含量 (W/W): <= 0.2 % | 急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽) |
| CAS No.: 79-10-7 | 急性毒性: 分类 4 (口服) |
| | 易燃液体: 分类 3 |
| | 严重损伤/刺激眼睛: 分类 1 |
| | 皮肤腐蚀/刺激: 分类 1A |
| | 对水环境的慢性危害: 分类 2 |
| | 对水环境的急性危害: 分类 1 |
| | M-系数 急性: 1 |

## 4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
立即用肥皂和水彻底清洗，就医诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

## 5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
如果在一容器中过热有猛烈自聚反应的危险. 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

易燃。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
对周围延伸灭火措施。 保持最远距离灭火。 由于蒸气较空气重，因此可以在低处积累并向上移动相当距离直到接触火源。

如附近发生火灾，如果散装储罐中的温度达到 45° C，则应使用再稳定系统。现场疏散所有不必要人员。 如果附近发生火灾，如果大容量储罐中的温度达到 60° C，则疏散更大区域的所有人员。

按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

杜绝一切火源：热源、火星、明火。 使用抗静电工具。

环境污染预防:
切勿排入环境。 妥善处置脏的清洗用水。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
溅出物需要吸除,固化并装入容器处置. 按照条例处置被吸收的材料。 确保通风良好。 用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 进行清洁操作时必须佩戴呼吸保护器。 选择合适的器械处理。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

## 7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。 检查装置部件是否有聚合物残留，并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。 需要封装或提供排风通风. 当填料、转移、或清空容器时，有必要设置适当的局部排气通风装置。 废气排入大气中时，必须通过适当的分离器。 组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。 防止受热。 避免阳光直射 防光照。 不要开启受热或肿胀的产品容器。 将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 避免形成烟雾。 避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 物质/产品会与空气形成爆炸性混合物 将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5℃时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热容器应冷却，以防聚合反应。 如暴露于火中，用水喷雾使容器冷却。 必须提供骤冷系统，以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是：保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。 在把产品转移到仓库中之前，必须保证标签的正确性。 只允许经受过训练培训的人进入储存地。
稳定剂只在有氧存在条件下生效。 保证其含有5-21％的氧， 不能使用含惰性气体的大罐进行储存。
有聚合反应危险。 防止受热。 避免阳光直射 防紫外光和其它高能辐射 防污染
大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。
如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:
存储温度: < 35 ° C
存储期: 12 月
应注意指定的存储温度。
防长期存储。
本产品应尽快处理
确保充分的抑制剂和溶解氧水平。
储存时液体上部空间不得少于10％存储容积。
存储稳定性基于所述的周围温度和条件。
建议采取保持在结晶温度以上＋2度的温度差值。
产品经过稳定处理，应注意存储期。
存储温度: 45 ° C
如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。

存储温度: 60 ° C
如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

## 8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

丙烯酸, 79-10-7;
TWA 值： 2 ppm (ACGIHTLV)
皮肤指示： (OEL (CN))
物质可通过皮肤被吸收。
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
避免与皮肤接触。 避免吸入蒸气。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 根据优良工业卫生和安全实践操作。

## 9. 理化特性

| | |
|---|---|
| 形状: | 液态 |
| 颜色: | 无色 |

| | | |
|---|---|---|
| 气味: | 酯味 | |
| 嗅觉阈值: | 未测试的 | |
| PH值: | 不适用 | |
| 凝固点: | 大约 -69 ° C<br>文献资料。 | |
| 沸点: | 119.2 ° C<br>(1,013 百帕) | |
| 闪点: | 14 ° C | (德国工业标准 51755,闭杯。) |
| 蒸发速率: | 数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压 | |
| 可燃性 (固体/气体): | 高度易燃。 | |
| 爆炸下限: | 对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。<br>0.7 %(V)<br>(7.5 ° C) | |
| 爆炸上限: | 对于液体无须分类和标示。<br>7 %(V)<br>(46 ° C) | |
| 燃烧温度: | 400 ° C<br>文献资料。 | |
| 热分解: | 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。 | |
| 自燃: | 根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。 | 试验型: 室温下自燃。 |
| 自热能力: | 这不是一个可以自热的物质.<br>由于低熔点未对其进行测试。 | |
| 爆炸危险: | 根据化学结式构显示没有爆炸性。 | |
| 促燃性: | 根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。 | |
| 蒸气压: | 20 百帕<br>(23.4 ° C)<br>84.7 百帕<br>(50 ° C) | (测定值) |
| 密度: | 0.88 g/cm3<br>(20 ° C) | (固缩测量计) |
| 相对密度: | 0.88<br>(20 ° C) | |

| | | |
|---|---|---|
| 相对蒸气密度（空气）: | 4.41<br>(20 ° C)<br>比空气重。 | (计算值) |
| 水中溶解性: | 大约 2 g/l<br>(25 ° C) | |
| 溶解性（定性） 溶剂: | 有机溶剂。<br>可混溶的 | |
| 辛醇/水分配系数（log Pow）: | 2.32<br>(25 ° C) | (经济合作开发组织107指引) |
| 吸附/水-油: | KOC: 26.14; log KOC: 1.42<br>未预见到对固态土壤相的吸附性。 | (计算值) |
| 表面张力: | 基于分子结构，不认为有表面活性。 | |
| 动力学粘度: | 大约 0.5 - 1.0 mPa.s<br>(20 ° C)<br>由与该产品相似组分的产品类推。 | |
| 运动学粘度: | (20 ° C)<br>未测试的 | |
| 摩尔质量: | 128.17 g/mol | |

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
绝热。 避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。 避免极端温度 杜绝一切火源：热源、火星、明火。 防霜冻。 防潮。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
产生自由基的物质，释放放射性引发剂，过氧化物，硫醇，硝基化合物，过硼酸盐，叠氮化合物，醚，酮类，醛类，胺类，硝酸盐，亚硝酸盐，氧化剂，还原剂，强碱，与碱反应的物质，酸酐，酸性氯化物，浓缩矿物酸，金属盐
惰性气体

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。 当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。 形成气体/空气混合物。

聚合反应，伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。 在加热或紫外光的照射下有自发聚合反应的危险。 如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。 聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。 反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂（如过氧化物）存在时，有自聚反应的危险。 同硝酸反应。 在有氧化剂存在的情况下有自发的聚合反应的危险.

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。 按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

急性毒性评价:
短期皮肤接触有中度毒性。 一次摄取后有中度毒性。 短期吸入有显见的毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 1,047 mg/kg (巴斯夫试验)

半致死浓度 大鼠 (吸入): 7 mg/l 4 h (巴斯夫试验)
蒸气测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): 2,000 mg/kg (巴斯夫试验)

### 刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有刺激性。 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (巴斯夫试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。

实验/计算所得数据:

鼠类局部淋巴节试验（LLNA） 小鼠: 皮肤过敏 (经济合作开发组织 429指引)

### 生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。物质在哺乳动物试验中无致突变性。

### 致癌性

致癌性评价:
通过让动物以吸入方式摄取本物质的长期研究中，没有观察到致癌效应。 该物质在长时间动物皮肤试验下显示无致癌性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

### 生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平下，对生育能力无削弱影响。 化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

### 发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。 化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

### 特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

### 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复吸入该物质可能对嗅觉上皮细胞有损害.

### 吸入性危害

不适用

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 2.37 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态的，静电的)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 8.74 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 在封闭测试系统中测试表明，产品具有高度挥发性。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 14.6 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
在封闭测试系统中测试表明，产品具有高度挥发性。 毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (0.5 h) 大约 950 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)
额定浓度。

对鱼类的慢性毒性:
研究的科学性理由不足。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 0.136 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

无检测影响浓度 (21 天), 0.19 mg/l, 大型蚤 (流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

陆生毒性评价:
研究的科学性理由不足。

土壤生物:
半有效浓度 (28 天) > 1,000 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217)

陆生植物:
尚无资料。

其它陆生非哺乳动物:
尚无资料。

## 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

## 持续性和可降解性

消除信息:
50 - 60 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (国际标准化组织 14593) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:

遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ > 365 天 (25 ° C, PH值 7), (计算值, PH值：7 （中性）)
遇水物质缓慢水解

**生物积累潜势**

潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

生物积累潜势:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

## 13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
未清理的空容器应按与其内容物相同的处理方式处置。

## 14. 运输信息

**陆地运输**
道路运输

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1, EHSM |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1, EHSM |
| 货品名称: | 易燃液体，有毒的，未另作规定的 (丙烯酸叔丁酯，稳定) |
| 中国危货编号: | 31053 |

铁路运输

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1, EHSM |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1, EHSM |
| 货品名称: | 易燃液体，有毒的，未另作规定的 (丙烯酸叔丁酯，稳定) |
| 中国危货编号: | 31053 |

**内河运输**

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1, EHSM |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1, EHSM |
| 货品名称: | 易燃液体，有毒的，未另作规定的（丙烯酸叔丁酯，稳定） |
| 中国危货编号: | 31053 |

**海洋运输**
IMDG

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1, EHSM |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1, EHSM |
| 海洋污染: | 是 |
| 货品名称: | 易燃液体，有毒的，未另作规定的（丙烯酸叔丁酯，稳定） |

**Sea transport**
IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 3, 6.1, EHSM |
| Packing group: | II |
| ID number: | UN 1992 |
| Hazard label: | 3, 6.1, EHSM |
| Marine pollutant: | YES |
| Proper shipping name: | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED) |

**航空运输**
IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1 |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1 |
| 货品名称: | 易燃液体，有毒的，未另作规定的（丙烯酸叔丁酯，稳定） |

**Air transport**
IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 3, 6.1 |
| Packing group: | II |
| ID number: | UN 1992 |
| Hazard label: | 3, 6.1 |
| Proper shipping name: | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED) |

## 15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

如欧洲经济共同体67/548/EEC指引 附录I所规定

**登记情况:**

| | |
|---|---|
| IECSC, CN | 已放行/已列入 |
| IECSC-P, CN | 已放行/已列入 |

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他信息

丙烯酸酯: 安全处置和储存方式都编写在手册中，如有需要可提供。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。