We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
SAP Polyacrylate F

用途: ポリマー

推奨用途: 高吸水性樹脂
非推奨用途: 一般向け販売もしくは使用は意図されていない。

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
本製品は、ＧＨＳ分類基準に該当しない。

【ＧＨＳラベル要素】:

本製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
規制／注記にしたがって保管および取り扱いを行なえば、特に危険はない。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

ポリアクリル酸, ナトリウム塩, 架橋

ＧＨＳ分類に寄与する成分

ポリアクリル酸ナトリウム
含有量 (W/W): >= 90 % - < 100 %
CAS番号: 9003-04-7

プロパン-1,2-ジオール
含有量 (W/W): >= 0 % - < 0.5 %
CAS番号: 57-55-6
化審法: (2)-234
労働安全衛生法: (2)-234

硫酸アルミニウム
含有量 (W/W): >= 0.1 % - < 0.5 %
CAS番号: 10043-01-3
化審法: (1)-25
労働安全衛生法: (1)-25
急性毒性: 区分 5 (経口)
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1

イソプロピルアルコール
含有量 (W/W): >= 0.1 % - < 0.5 %
CAS番号: 67-63-0
化審法: (2)-207
労働安全衛生法: (2)-207
引火性液体: 区分 2
急性毒性: 区分 5 (経口)
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A
特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (眠気とめまい)

酸化亜鉛

含有量 (W/W): >= 0.1 % - < 0.5 %	水生環境有害性　短期(急性): 区分 1
CAS番号: 1314-13-2	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 1
化審法: (1)-561	M-ファクター急性: 1
労働安全衛生法: (1)-561	M-ファクター慢性: 1

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
粉塵を吸入して具合が悪くなった場合、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 粉末, 泡

[使ってはならない消火剤]:
二酸化炭素, 棒状放水

[追加情報]:
粉塵爆発の危険性があるため、粉塵を発生させない。

[火災時の特有の危険有害性]:
粉塵爆発の危険性あり。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。 燃焼物および火災条件により危険度が変わる。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
呼吸保護具を着用すること。粉塵を発生させない。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: 粉塵結合剤で回収し、廃棄すること。
国あるいは地方の法令に従って廃棄すること。

[追加情報]: 水により表面が滑りやすくなる。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

換気装置なしに大量に取り扱う場合は呼吸保護具を着用する。 粉塵の発生および堆積を防ぐこと。

安全取扱注意事項:
この粒子は粉塵爆発を起こさない。 この製品は可燃性のポリマーを含む。 製品は、易燃焼性でも自己燃焼性でもない。 微粉末が蓄積すると、空気中では粉塵爆発の危険性が生じることがある。 粉塵爆発の危険性があるため、粉塵を発生させない。

粉塵爆発クラス: 粉塵爆発クラス1 (0 <Kst値(爆発指数)≦ 200 bar m S-1).

[保管]

保管条件に関する追加情報: 本品は吸湿性があるため、容器を乾燥した状態に保つこと。

包装された製品は、低温または凍結によっても破損を受けない。
容器製品は高温によるダメージはない。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

カオリン, 1332-58-7;

TWA（time weighted average：時間加重平均） 2 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入域フラクション
数値は、アスベストを含まず、結晶性石英の含量が1%未満の粒子状物質の値
TLV（threshold limit value：管理濃度） 0.025 mg/m3 (労働安全衛生法（JP)), 粉塵
暴露限界は、100%遊離シリカの値を用いて方程式3.0/[1.19*(% 遊離シリカ)+1]から計算される。
TWA（time weighted average：時間加重平均） 8 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵
TWA（time weighted average：時間加重平均） 2 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵
TWA（time weighted average：時間加重平均） 4 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵
TWA（time weighted average：時間加重平均） 1 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵

【保護具】

[呼吸用保護具]:
高濃度に対して、または長時間有効な適切な呼吸保護具： 固体および液体粒子に対して高効率の微粒子フィルタ（例：EN 143　P3型もしくはEN 149　FFP3型）。

[手の保護具]:
ニトリルコートされた綿の手袋（例：EN 388,374）

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
意図した目的のための使用と一般的に受け入れられた労働安全衛生の規則を満足すれば、保護具は必要ない。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	粒状固体
色:	白色～オフホワイト
臭い:	ほぼ無臭
臭いのしきい値:	適用情報なし
pH:	約 6.0
ガラス転移温度:	約 140 ° C (約 101.3 hPa) 分解する。

引火点:
適用せず
蒸発率:
この製品は、不揮発性固体である。

可燃性 (固体/ガス): 引火性ではない。
爆発下限界: 100 g/m3
自然発火温度:
測定されていない。

熱分解: SDSに表記されている指示に従い使用すれば分解なし。
自己発火性: データなし。

最小発火エネルギー: > 1 J
爆発危険有害事項: 製品は、爆発性ではないが、空気と塵の混合により粉塵爆発の可能性がある。
火災を引き起こす性質: 構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。

蒸気圧:
適用せず

相対密度:
データなし。
嵩密度: 約 700 kg/m3

水に対する溶解性: 不溶性、膨張の可能性あり
湿度測定: 吸湿性
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
適用せず

粘度:
該当しない、製品は固体である。
動粘性率:
該当しない、製品は固体である。

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
湿気を避けること。

熱分解: SDSに表記されている指示に従い使用すれば分解なし。

[混触危険物質]:
水

[危険有害な分解生成物]:
本品は、出荷された状態では粉塵爆発の危険性はないが、微粉末になると粉塵爆発を起こす可能性がある。

熱分解物:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): > 2,000 mg/kg

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。

症状

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚刺激性なし。 眼刺激性なし。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
感作性なし 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:
感作性なし

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発がん性

発がん性の評価:
吸入可能な高吸収性ポリマー粉塵（直径10μm未満に微細化）を用いたラットの長期にわたる（2年間）生涯吸入試験では、最高長期曝露値0.8mg/m3において、何匹かのラットに腫瘍成長の結果、肺に非特異的な炎症反応が認められた。慢性炎症がなければ腫瘍の可能性はない。ドイツMAK委員会は吸入性高吸水性ポリマー粉塵（直径10㎛未満）の安全作業レベ ルとして0.05 mg/m3を定めている。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発生毒性

催奇形性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

その他該当する毒性情報

本記述は、類似組成を持つ製品に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) > 100 mg/l, ゼブラフィッシュ（学名：Brachydanio rerio) (OECDテストガイドライン 203, 止水式)

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 止水式)

水生植物:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, 緑藻（学名：Desmodesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201) 名目濃度

微生物/活性汚泥への影響:
廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

土壌生物:
LC50（半数致死濃度）＞ 1,000 mg/kg, シマミミズ（学名：Eisenia foetida）(OECDテストガイドライン 207)

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

[追加情報]

環境面での最終到達点及び経路に関する追加説明:
本品の安定性と水に対する不溶性のため、現在までの知見によると環境への悪影響は考えにくい。

その他の環境毒性情報:
未処理で河川等に流さないこと。 本品の環境毒性に関する作用は未試験である。情報は、類似の組成を有する製品に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。
欧州廃棄物リスト（European waste catalog：EWC）による廃棄物コードを指定することは不可能である。使用法により廃棄物コードは異なる。
国のまたは地方の法定事項に従うこと。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番 非該当

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations
UN number or ID number: Not applicable

号:			
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送 IATA/ICAO 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

硫酸アルミニウム
イソプロピルアルコール
酸化亜鉛
労働安全衛生法
通知対象物

ポリアクリル酸ナトリウム
化審法
優先評価化学物質

プロパン-1,2-ジオール
化審法
優先評価化学物質

ステアリン酸ナトリウム
化審法
優先評価化学物質

その他の規則

VDI2263「粉塵火災及び爆発：危険性、評価、防護措置」

本情報は、「安全データシート」の作成および関連要件に関する1999/45/EC指令の規定に適合している。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。