We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 16.10.2023　　版本: 8.0
日期/上次修订: 28.09.2022　　上次版本: 7.0
日期 / 首次编制: 16.01.2006
产品: CYCLOHEXAN LU

(30678576/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.07.2025

1. 化学品及企业标识

CYCLOHEXAN LU

推荐用途: 化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
吸入危害: 分类 1
易燃液体: 分类 2
皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (蒸汽可能会导致嗜睡及眩晕.)

对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H225	高度易燃液体和蒸气。
H315	造成皮肤刺激。
H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H336	可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H400	对水生生物毒性极大。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

预防措施:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P273	避免释放到环境中。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P243	采取防止静电放电的措施。
P261	避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。
P241	使用防爆的电气/通风照明设备。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。
P242	只能使用不产生火花的工具。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P301 + P310	如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生.
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P391	收集溢出物。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P331	不得诱导呕吐。
P370 + P378	火灾时：使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

安全储存:

P233	保持容器密闭。
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

环己烷 (含量 (W/W): >= 99.9 %)
CAS No.: 110-82-7

危险组分

环己烷

含量 (W/W): >= 99.9 % - <= 99.99 % CAS No.: 110-82-7	吸入危害: 分类 1 易燃液体: 分类 2 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕) 对水环境的急性危害: 分类 1 对水环境的慢性危害: 分类 1 M-系数 急性: 1 M-系数 慢性: 1

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
立即用肥皂和水彻底清洗，就医诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 吸入（如催吐过程中）有肺水肿和/或肺炎危险。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末，水喷雾，二氧化碳，泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
高度易燃。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。 参见化学品安全技术说明书 第7节 – 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
现场疏散所有不必要人员。 保持最远距离灭火。

对周围延伸灭火措施。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

杜绝一切火源：热源、火星、明火。 使用抗静电工具。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

立即脱去所有污染的衣着。

环境污染预防:
切勿排入环境。

清理或收集方法:
选择合适的器械处理。 溅出物需要吸除,固化并装入容器处置. 按照条例处置被吸收的材料。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 将所有运输设备接地以防静电放电。

温度等级: T3（自燃温度>200℃）.

储存

尚无资料
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

环己烷, 110-82-7;
TWA 值： 100 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
如通风不畅，戴呼吸保护器。 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚

适用于短期接触的材料（推荐：在保护索引2中，按照EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>30分钟）
氯丁二烯橡胶（CR）-0.5毫米涂层厚
丁基橡胶（丁基）-0.7毫米涂层厚

补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 根据优良工业卫生和安全实践操作。 下班后应清洗皮肤、使用护肤品。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色，澄清的	
气味:	弱芳香的	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	该物质不离解。	
熔点:	6.5 ° C 文献资料。	
沸点:	80.7 ° C (1,013 百帕) 文献资料。	
闪点:	-20 ° C 文献资料。	(闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	高度易燃。	(来自闪点)
爆炸下限:	1.3 %(V) (20 ° C,1 巴)	(空气)

	低爆点可能低于闪点5-15 ° C。, 对于液体无须分类和标示。	
爆炸上限:	8.4 %(V) (20 ° C,1 巴)	(空气)
	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	260 ° C 文献资料。	
热分解:	如正确存储和操作不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	无助燃性。	
放射性:		在运输用途中不显示放射性。
蒸气压:	124 百帕 (24 ° C) 文献资料。	(测定值)
密度:	0.7739 g/cm3 (20 ° C) 文献资料。	
相对密度:	0.7739 (20 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	> 1 (20 ° C) 比空气重。	(估计的)
水中溶解性:	文献资料。 0.052 g/l (23.5 ° C)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	3.44 (25 ° C;PH值: 7)	(计算值)
吸附/水-油:	KOC: 770; log KOC: 2.89	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	0.894 mPa.s (20 ° C)	
运动学粘度:	1.155 mm2/s (20 ° C)	

摩尔质量: 84.16 g/mol

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。

热分解: 如正确存储和操作不会分解。

需避免的物质:
强氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上吸入无毒。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 实际上单次摄食是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (类似于OECD方法401)
未观察到致死现象。 仅对极限浓度测试（LIMIT测试）

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 32.88 mg/l 4 h
未观察到致死现象。 蒸气测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): > 2,000 mg/kg
未观察到致死现象。 仅对极限浓度测试（LIMIT测试）

刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有刺激性。 欧盟-分级 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 轻微刺激性。

欧盟已经将此物质规为“刺激皮肤”的物质

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (类似于OECD方法405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
Buehler 测试 天竺鼠: 无致敏性。 (其它)

生殖细胞突变性

诱变性评价:
在对细菌和哺乳动物细胞培养的多种试验中没有发现致突变效应。 物质在哺乳动物试验中无致突变性。

致癌性

致癌性评价:
整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
可能有麻醉效用（困倦或眩晕）。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复吸入接触该物质，将导致和单次接触相似的效果。

吸入性危害

吞咽时也可能对肺有损伤（呼吸危害）。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物很毒（急性影响）。 根据当地条件和现有浓度，活性污泥生物降解过程可能发生紊乱。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 4.53 mg/l, 黑头软口鲦 （Pimephales promelas） (鱼类急性毒性试验, 流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 0.9 mg/l, 大型蚤 (溞类急性活动抑制试验, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 9.3 mg/l (生长率), Selenastrum capricornutum (经济合作开发组织方针 201)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

无检测影响浓度 (72 h) 0.94 mg/l (生长率), Selenastrum capricornutum (经济合作开发组织方针 201)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (15 h) 29 mg/l, 好氧微生物 (耗氧量检测, 水生的)

对鱼类的慢性毒性:
无鱼类毒性相关数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
没有相关的对水蚤的毒性的数据。

土壤生物:
半致死浓度 (48 h) > 1 mg/cm2, Eisenia foetida (定向研究, 滤纸)

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表迅速蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
77 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (经济合作开发组织方针 301 F) (好氧的, 未驯化的生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 167, 黑头软口鲦 （Pimephales promelas） (计算值)
文献资料。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得将未处理的产品排入自然水系。 对水生生物很毒（急性影响）。

13. 废弃处置

遵循国家、州及当地的法规处理。

受污染的包装:
根据官方的规章制度进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	3, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1145
危害标签:	3, EHSM
货品名称:	环己烷
中国危货编号:	31004

铁路运输

危险等级:	3, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1145

危害标签:	3, EHSM
货品名称:	环己烷
中国危货编号:	31004

内河运输

危险等级:	3, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1145
危害标签:	3, EHSM
货品名称:	环己烷
中国危货编号:	31004

海洋运输
IMDG

危险等级:	3, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1145
危害标签:	3, EHSM
海洋污染:	是
货品名称:	环己烷

Sea transport
IMDG

Hazard class:	3, EHSM
Packing group:	II
ID number:	UN 1145
Hazard label:	3, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	CYCLOHEXANE

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	3
包装组别:	II
识别编号:	UN 1145
危害标签:	3
货品名称:	环己烷

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	3
Packing group:	II
ID number:	UN 1145
Hazard label:	3
Proper shipping name:	CYCLOHEXANE

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入

IECSC-P,CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。