Saugos duomenų lapas

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Ammonium chloride RWS food grade

UFI: 9M2Q-30MK-R00E-J01E

Medžiagoje ir (arba) mišinyje yra nanoformų.

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: maisto priedas (-ai)
Rekomenduojama naudoti: Žaliava, pagalbinis, neorganinės druskos, aromatai

Išsamiau apie nurodytą produkto naudojimo paskirtį žr. saugos duomenų lapo priede.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktinis adresas:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450
El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52
International emergency number:
Telefonas: +49 180 2273-112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinio klasifikavimui buvo taikomi tokie metodai: pavojingų medžiagų koncentracijos lygių ekstrapoliavimas, remiantis bandymų rezultatais ir po ekspertų įvertinimo. Taikytos metodikos paminėtos atitinkamuose bandymų rezultatuose.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oralinė)	H302 Kenksminga prarijus.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktograma:

Įspėjamasis žodis:

Atsargiai

Pareiškimas apie pavojus:

H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H302	Kenksminga prarijus.

Įspėjamieji teiginiai (Prevencija):

P280	Mūvėti apsaugines akių ir veido apsaugos priemones.
P270	Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą muilu ir dideliu kiekiu vandens.

Įspėjamieji teiginiai (Atsakas):

P301 + P312	PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P330	Išskalauti burną.
P305 + P351 + P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337 + P313	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Įspėjamieji teiginiai (Pašalinimas):

P501	Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.

Pavojinga žymėtina medžiaga etiketėje: amonio chloridas

2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus.
Nežinomi jokie konkretūs pavojai, jei atsižvelgiama į laikymo ir naudojimo nuostatus/pastabas.
Produkto sudėtyje nėra medžiagos, viršijančios teisines ribas, atitinkančias PBT (patvarių / bioakumuliacinių / toksiškų) kriterijų arba vPvB (labai patvarių / labai bioakumuliacinių) kriterijų.
Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma

3.2. Mišiniai

Cheminė sudėtis

amonio chloridas
Sudėtis:pagalbinis formavimas, antisukepiminė medžiaga

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys

amonio chloridas

Sudėtis (tirpalo/tirpale): > 99 %	Acute Tox. 4 (oralinė)
CAS – Numeris: 12125-02-9	Eye Dam./Irrit. 2
EC-Numeris: 235-186-4	H319, H302
REACH registracijos numeris: 01-2119487950-27, 01-2119489385-24	
INDEX numeris: 017-014-00-8	

pentakalcio hidroksidas tris(ortofosfatas)

Sudėtis (tirpalo/tirpale): >= 0 % - <= 0,7 %
CAS – Numeris: 12167-74-7
EC-Numeris: 235-330-6

Nanoformos dalelių charakteristikos:

Dalelių dydžio pasiskirstymas:	9,94 µm (D90, Tūrinis paskirstymas)
	4,77 µm (D50, Tūrinis paskirstymas)
	2,06 µm (D10, Tūrinis paskirstymas)
Konkretus paviršiaus plotas:	> 60 m2/cm3 (VSSA)

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nusivilkite užterštus drabužius.

Įkvėpus:
Įkvėpus skaidymosi produktų: Nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patenkus ant odos:
Kruopščiai nuplaukite muilu ir vandeniu.

Patekus į akis:
Paveiktas akis nedelsiant plaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, akių vokus laikydami pravertus, kreipkitės į akių specialistą.

Prarijus:
Nedelsiant praskalauti burną, tada išgerti 200-300 ml vandens, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai: Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklinimo frazes, pateiktas 2 skyriuje

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Apdorojimas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), konkretus priešnuodis nežinomas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:
vandens gesintuvas

Netinkamos gesinimo priemonės saugumo sumetimais:
vandens purkštuvas

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingos medžiagos: amoniakas, bevandenis, vandenilio chloridas
Patarimas: Paminėtos medžiagos/medžiagų grupės gali būti išleidžiamos, jei produktas dega.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginės priemonės:

Dėvėkite individualų kvėpavimo aparatą.

Papildoma informacija:
Pats produktas nėra sprogus; reikia atsižvelgti į aplinkinių sričių gaisro gesinimo metodą. Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų. Būtina laikyti didelius gesinimui skirto vandens su ištirpusiu produktu kiekius. Užterštą gaisro gesinimo vandenį reikia išmesti pagal oficialius nurodymus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dėvėkite asmeninės apsaugos drabužius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleisti į kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Likučiams: Paimti sausos formos. Absorbuotas medžiagas pašalinkite pagal nuostatus.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją.

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo:
Nereikia laikytis jokių ypatingų atsargumo priemonių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atskirkite nuo šarmų ir šarmingų medžiagų. Atskirkite nuo nitritų. Atskirkite nuo oksidantų.
Nelaikykite kartu su: natrio nitratas

Talpykloms tinkamos medžiagos: Stiklo plastikas (SP), Didelio tankio polietilenas (DTP), Mažo tankio polietilenas (MTP), Nerūdijantis plienas 1,4571, klijuotas, emaliuotas, popierius
Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas: Apsauga nuo drėgmės.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žiūrėti poveikio scenarijų (-us) šio saugos duomenų lapo priede.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis

12125-02-9: amonio chloridas
LSV vertė 10 mg/m3 (OEL (LT))

Komponentai su PNEC

12125-02-9: amonio chloridas
gėlieji vandenį: 0,25 mg/l
jūros vanduo: 0,025 mg/l
protarpinis išsiskyrimas: 0,43 mg/l
nuosėda (gėlieji vandenį):
Nenustatyta jokių pavojų.
nuosėda (jūros vanduo):
Nenustatyta jokių pavojų.
dirvožemis: 50,7 mg/kg
STP:
Nenustatyta jokių pavojų.

Komponentai su DNEL

12125-02-9: amonio chloridas
darbininkas: Ilgalaikis poveikis – sisteminiai padariniai, įkvėpimo: 43,97 mg/m3
darbininkas: Ilgalaikis poveikis – sisteminiai padariniai, per odą: 128,9 mg/kg
vartotojas: Ilgalaikis poveikis – sisteminiai padariniai, įkvėpimo: 9,4 mg/m3
vartotojas: Ilgalaikis poveikis – sisteminiai padariniai, per odą: 55,2 mg/kg
vartotojas: Ilgalaikis poveikis – sisteminiai padariniai, oralinė: 55,2 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugai:
Susiformavus dulkėms naudokite kvėpavimo apsaugą. Dalelių filtras su menku efektyvumu kietoms dalelėms (pvz., EN 143 arba 149, tipas P1arba FFP1)

Rankų apsaugai:
Cheminėms medžiagoms atsparios apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1)
Tinkamos medžiagos, taip pat su pailgintu, tiesioginiu kontaktu (rekomenduojama: Apsauginis indeksas 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laikas pagal EN ISO 374-1):
chloropreno guma (CR) – 0,5 mm storio danga
butilo guma (butilas) – 0,7 mm storio danga
nitrilo guma (NBR) – 0,4 mm storio danga
fluoroelastomeras (FKM) – 0,7 mm storio danga
polivinilchloridas (PVC) – 0,7 mm storio danga
Papildoma pastaba: Specifikacijos yra pagrįstos testais, literatūros duomenimis ir informacija iš pirštinių gamintojų arba yra išvestos iš panašių medžiagų pagal analogiją. Dėl daugelio sąlygų (pvz., temperatūros) turi būti atsižvelgta, kad praktinis pirštinių, saugančių nuo cheminių preparatų poveikio, naudojimas faktiškai gali būti žymiai trumpesnis nei bandymų metu nustatytas prasiskverbimo laikas.

Dėl didelės tipų įvairovės reikia laikyti gamintojo naudojimo instrukcijų.

Akių apsauga:
Saugos akiniai su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai) (pvz., EN 166)

Kūno apsauga:
Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsaugantis kostiumas (pagal DIN-EN 465).

Bendros apsaugos ir higienos priemonės

Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją. Venkite dulkių įkvėpimo. Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius ir išvalykite prieš pakartotinį naudojimą arba išmeskite, jei būtina.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Materijos būsena:	kietas	
Forma:	permatomas, milteliai	
Spalva:	baltas	
Kvapas:	beveik bekvapis	
kvapo atsiradimo slenkstis:	netaikoma; kvapas nejuntamas	
Lydimosi temperatūra:	338 °C Literatūros duomenys. Medžiaga/produktas skaidosi.	
Pradinė virimo temperatūra:	(1.013,25 hPa) Medžiaga / produktas susiskaido, todėl nenustatoma.	
Sublimacijos taškas:	338 °C Medžiaga/produktas skaidosi.	
Užsidegimo taškas:	neuždekite	(COUNCIL REGULATION (EC) No 440/2008, A10)
Žemutinė sprogimo riba:	Kietoms medžiagoms, nereikšmingoms klasifikavimui ir ženklinimui.	
Viršutinė sprogimo riba:	Kietoms medžiagoms, nereikšmingoms klasifikavimui ir ženklinimui.	
Pliūpsnio temperatūra:	netaikoma; produktas yra kietoji medžiaga	
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Medžiaga / produktas susiskaido, todėl nenustatoma.	

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:	savaime neužsidegantis	Bandymo tipas: Savaiminis užsidegimas esant aukštoms temperatūroms.
Terminis skilimas:	Norėdami išvengti šiluminio skaidymosi, neperkaitinkite.	
SADT:	Pagal GHS tai nėra medžiaga / mišinys, pasižymintis savaiminio skilimo savybėmis.	
pH kiekis:	5,0 - 5,5 (1,0 - 10,0 %(m), 25 °C)	
Klampumas:	netaikoma; produktas yra kietoji medžiaga	
Tirpumas vandenyje:	296 - 298 g/l (20 °C, pH 5,4)	(OECD gairės 105)
n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow):	Vertė nebuvo nustatyta, nes medžiaga yra neorganinė.	
Garų slėgis:	66 mbar (250 °C) Literatūros duomenys.	
Tankis:	1,5274 g/cm3 (20 °C) Literatūros duomenys.	

Dalelių savybės

Dalelių dydžio pasiskirstymas:	100 - 125 µm	(D50, Tūrinis paskirstymas, išmatuota)
Dalelių forma:	smulkios dalelės - sferos	

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinio pavojaus klases

Sprogmenų

Sprogimo pavojus:	nesprogus	(Reglamentas (EB) Nr. 440/2008 A.14)
Jautrumas smūgiui:	Pagal cheminę struktūrą nėra jautrus (-i) smūgiams.	

Oksidacinės savybės

Degimo palaikymas:	neskleidžiantis ugnies	(Reglamentas 440/2008/EB, A.17)

Piroforinės savybės

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:	savaime neužsidegantis	Bandymo tipas: Savaiminis užsidegimas esant kambario temperatūrai.

Savaime įkaistančios medžiagos ir mišiniai

Savaiminis įkaitimas:	Ši medžiaga savaiminiu būdu negali įkaisti.	

Kitos saugos charakteristikos

Piltinis tankis:	600 - 900 kg/m3	(DIN ISO 697)
pKA:	netaikomas	
Informacija apie: amoniakas, bevandenis		
pKA:	*Tyrimas moksliškai nepagrįstas., Medžiaga nedisocijuojasi.*	

Higroskopija:	higroskopinis
:	Tyrimas moksliškai nepagrįstas.
Paviršiaus įtemptis:	Remiantis chemine struktūra, paviršinis aktyvumas yra neįtikimas.
Garavimo greitis:	Šis produktas yra nelakus kietas produktas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Intensyvi reakcija veikiant oksiduojančioms medžiagoms. Nesuderinamas su bazėmis. Reaguoja su nitritais.
Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.

10.4. Vengtinos sąlygos

Venkite karščio. Venkite drėgmės. Žr. MSDS 7 dalį „Tvarkymas ir saugojimas“.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Medžiagos, kurių reikia vengti:
nitritai, nitratai, oksiduojanti medžiaga

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai:
vandenilio chloridas, amoniakas, bevandenis

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Ūmaus toksiškumo įvertinimas:

Vidutiniško toksiškumo po pavienio prarijimo. Iš esmės netoksiškas po vieno patekimo ant odos.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:

LD50 žiurkė (prarijus): 1.410 mg/kg (BASF testas)
(įkvėpus):Nėra jokių duomenų.
LD50 žiurkė (oda): > 2.000 mg/kg (Direktyva 92/69/EEB, B.3)
Mirtingumas nenustatytas.

Dirginimas

Dirginančio poveikio įvertinimas:

Nedirginantis odos. Sąlytis su akimis sukelia dirglumą.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:

odos pažeidimas/dirglumas
triušis: nedirginantis („Draize“ testas)
Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas)
triušis: Dirginanti. (BASF testas)

Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas

Jautrinimo įvertinimas:

Odai padidintą jautrumą sukeliantis poveikis tiriant gyvūnus nebuvo pastebėtas.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:

Jūros kiaulyčių maksimizavimo testas jūrų kiaulytė: Nejautrinantis. (panašiai kaip OECD 406 gairė)

Lytinių ląstelių mutagenezė

Mutageniškumo įvertinimas:

Atliekant įvairius tyrimus su mikroorganizmais ir žinduolių ląstelių auginimu, mutageninis poveikis nebuvo rastas. Mutageninis poveikis taip pat nebuvo pastebėtas atliekant in vivo testus.

Karcinogeniškumas

Kancerogeniškumo įvertinimas:
Ilgalaikiuose tyrimuose su žiurkėmis medžiaga buvo duota su maistu ir kancerogeninis poveikis nepastebėtas.

Reprodukcinis toksiškumas

Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas:
Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Toksiškumas vystymuisi

Teratogeniškumo įvertinimas:

Tyrimuose su gyvūnais nebuvo pastebėti jokie toksiškumo/teratogeninio poveikio požymiai vystymuisi.

Specifinis toksiškumas konkreciam organui (po vienkartinio poveikio)

STOT (vienkartinio poveikio) įvertinimas:
Neskaitant mirti sukelianciu padariniu, toksiškumo konkreciam veikiamam organui nebuvo nustatyta eksperimentiniais tyrimais.

Pakartotines dozes toksiškumas ir toksiškumas konkreciam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:

Pakartotinas medžiagos naudojimas per burną nesukėlė su medžiaga susijusių poveikių.

Įkvėpimo pavojus

netaikomas

Interaktyvūs efektai

Nėra jokių duomenų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas:
Kenksminga vandens organizmams.
Ūmiai žalinga vandens organizmams. Aktyvintų nuosėdų degradavimo veiklos sustabdymo nesitikima biologinio apdirbimo įmonėse esant atitinkamai žemoms koncentracijoms.

Toksiškumas žuvims:
LC50 (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, Oncorhynchus mykiss (kita, kita)

Vandens blusai:

EC50 (48 h) 136,6 mg/l, Daphnia magna (kita, statinis)

Vandens augalams:
EC50 (5 d) 1.300 mg/l (augimo greitis), Chlorella vulgaris (kita, statinis)
Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

EC50 (18 d) 2.700 mg/l (biomasė), Chlorella vulgaris (kita, statinis)
Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Mikroorganizmai / poveikis aktyviajam dumblui:
EC20 (0,5 h) apie 850 mg/l, aktyvuotas dumblas, naminis (OECD gairės 209, vandens)

Chroniškas toksiškumas žuvims:
EC10 (30 d) 4,28 mg/l ammonium chloride, Lepomis macrochirus (kita, Pratekantis.)

Chroniškas toksiškumas vandens bestuburiams:
EC10 (70 d) 2,52 mg/l ammonium chloride, vandens vėžiagyviai (kita, pusiau statiškas)

Toksiškumo sausumos organizmams įvertinimas:
Atliekant tyrimus su dirvožemyje gyvenančiais organizmais pastebėtas toksiškumo poveikis.

Dirvoje gyvenantys organizmai:
LC50 (14 d) 163 mg/kg, Eisenia foetida (kita, dirbtinis dirvožemis)

Žemės augalai:
Nepastebėta poveikio koncentracija (84 d) 626 mg/l
Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Kiti žemėje gyvenantys ne žinduoliai:
Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacijos ir pasišalinimo (H2O) įvertinimas:
Neorganinis produktas, kurio negalima pašalinti iš vandens biologinio gryninimo proceso.
Mikroorganizmai gali oksiduoti iki nitratų arba redukuoti iki azoto.

Informacija apie skaidymąsi:
netaikomas

Stabilumo vandenyje ivertinimas:
Pagal struktūrine savybes hidrolizė neturėtų įvykti.
Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Informacija apie stabilumą vandenyje (hidrolizė):
Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas:
Netikėtina, kad kauptųsi organizmuose.

Bioakumuliacijos galimybė:
Netikėtina, kad kauptųsi organizmuose.

12.4. Judumas dirvožemyje

Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:
Lakumas: Medžiaga iš vandens paviršiaus neišgaruos į atmosferą. Tyrimas moksliškai nepagrįstas.
Adsorbcija į dirvožemį: Galima adsorbcijos į kietą dirvožemį fazė.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas neatitinka PBT (patvarus / bioakumuliacinis / toksiškas) ir vPvB (didelio patvarumo / didelės bioakumuliacijos) kriterijų.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagos, kuri laikoma turinčia endokrininę sistemą ardančių savybių pagal ES REACH reglamento 57 straipsnio f punktą.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Medžiaga neįtraukta į sąrašą, pateiktą Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Papildoma informacija

Papildomos pastabos apie elgesį aplinkoje:
Produktas nepatikrintas. Ataskaitos dėl aplinkos likimo ir takelių buvo padaryti pagal atskirų komponentų savybes.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Dėl perdirbimo kreipkitės į gamintoją.
Dėl perdirbimo kreipkitės į atliekų centrą.

Užterštos pakuotės:
Užterštą pakuotę reikia ištuštinti kaip įmanoma toliau; tada ją galima perduoti perdirbimui prieš tai kruopščiai išvalius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sausumos transportas

ADR

	Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nežinoma

RID

	Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nežinoma

Vidaus vandenų transportas

ADN

	Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma

Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių
Neįvertinta.

Jūros transportas

IMDG

Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai	
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nežinoma

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Oro transportas

IATA/ICAO

Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai	
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nežinoma

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN numeris arba ID numeris
Žr. atitinkamus įrašus „JT numeris arba identifikacinis numeris“ atitinkamoms taisyklėms pirmiau pateiktose lentelėse.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT teisingo krovinio pavadinimo“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Gabenimo pavojingumo klasės(-ių)“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.4. Pakuotės grupė
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pakuotės grupės“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.5. Pavojus aplinkai
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pavojus aplinkai“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Specialios atsargumo priemonės naudotojams“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas jūra pagal TJO dokumentus

Jūrų transportas dideliais kiekiais nėra skirtas.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Papildoma informacija
Būtina laikytis specifinių nacionalinių transporto taisyklių požymių. Juos turėtumėte rasti prie pervežimo dokumentų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Draudimai, ribojimai ir leidimai

Reglamento (EB) Nr. 1970/2006 XVII priedas: Numeris sąraše: 75

DIREKTYVA 2012/18/ES - Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (ES):
Nurodyta aukščiau pateiktame reglamente: ne
Klasifikacija taikoma standartinėms temperatūros ir slėgio sąlygoms.

Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nėra pateikta kitose šio saugos duomenų lapo dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas atliktas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus klasių vertinimas pagal UN GHS kriterijus (naujausia versija).

Acute Tox. 4 (oralinė)
Aquatic Acute 3

Eye Dam./Irrit. 2A

chemijos pramonė

Klasifikacijų, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, jei paminėta 2 arba 3 skyriuje, pilnas tekstas:

Acute Tox.	Ūmus toksiškumas
Eye Dam./Irrit.	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H302	Kenksminga prarijus.

Santrumpos

ADR = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais reglamentas. **ADN** = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais reglamentas. **ATE** = ūmaus toksiškumo įvertis. **CAO** = krovinių gabenimas tik oro transportu. **CAS** = cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. **CLP** = klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas. **DIN** = Vokietijos nacionalinis standartizacijos institutas. **DNEL** = ribinis poveikio nesukeliantis lygis. **EC50** = efektyvi 50 % populiacijos koncentracijos mediana. **EC** = Europos Bendrija. **EN** = Europos norma. **IARC** = Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. **IATA** = Tarptautinė oro transporto asociacija. **IBC-Code** = tarpinis birių medžiagų konteinerio kodas. **IMDG** = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. **ISO** = Tarptautinė standartizacijos organizacija. **STEL** = trumpalaikis poveikis. **LC50** = mirtina koncentracija, 50 proc. bandymo atvejų. **LD50** = mirtina dozė, 50 proc. bandymo atvejų. **MAK** = didžiausia leistina koncentracija. **MARPOL** = tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. **NEN** = Nyderlandų norma. **NOEC** = nepastebėto poveikio koncentracija. **OEL** = medžiaga, kuriai taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. **OECD** = Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. **PBT** = patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos.**PNEC** = numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. **PPM** = milijoninės dalys. **RID** = Pavojingų krovinių tarptautinių vežimo geležinkeliais taisyklės. **TWA** = dinaminis svertinis vidurkis. **UN-number** = JT gabenimo numeris. **vPvB** = didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams.

Priedas: poveikio scenarijai

Rodyklė

1. Medžiagos pagaminimas, Medžiagos paskirstymas, Pramoninio naudojimo būdai
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Medžiagų ir mišinių formulavimas ir (per)pakavimas, Pramoninio naudojimo būdai
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

3. Medžiagų ir mišinių formulavimas ir (per)pakavimas, (kietieji preparatai), Pramoninio naudojimo būdai
IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

4. Naudoti kaip apdorojimo cheminę medžiagą, Naudoti metalurgijoje, Naudoti galvaninio dengimo pramonėje, Naudoti tekstilės apdailos srityje, Naudoti biotechnologijų srityje, Naudoti odų rauginimui, apdailai, impregnavimui, Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

5. Farmacijos prekių gamyba, Naudoti asmens priežiūros produktuose, Naudoti kaip aromatizatorių (-ius), Naudojimas kosmetikos gaminiuose, Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU4, SU20; ERC4; PROC5, PROC14

6. Naudoti baterijų gamybai, Produkcija, (kietieji preparatai), Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

7. Naudoti kaip tarpinę medžiagą, Trąšų gamyba, Katalizatorių formulė, Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

8. Naudoti kaip reaktyvią technologinę medžiagą, Naudoti metalurgijoje, Naudoti metalų paviršiaus apdorojimo metu, Naudoti tekstilės apdailos srityje, Naudoti odų rauginimui, apdailai, impregnavimui, Naudoti biotechnologijų srityje, Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

9. Naudoti kaip skersiniams ryšiams gauti naudojamą medžiagą, Medienos medžiagų gamyba (plokščių, kaladėlių ir t. t.), Klijuotų pluoštų arba pluoštinių patiesalų gamyba
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

10. Naudoti kaip apdorojimo cheminę medžiagą, Naudojimas specialistų reikmėms, (naudojimas patalpų viduje)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

11. Naudoti kaip reaktyvią technologinę medžiagą, Naudoti kaip trąšas, Naudoti metalurgijoje, Naudoti metalų paviršiaus apdorojimo metu, Naudoti tekstilės apdailos srityje, Naudoti biotechnologijų srityje, Naudojimas specialistų reikmėms, (naudojimas patalpų viduje)

PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

12. Naudoti kaip apdorojimo cheminę medžiagą, Naudojimas specialistų reikmėms, (naudojimas lauke)
PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

13. Naudoti kaip reaktyvią technologinę medžiagą, Naudoti kaip trąšas, Naudoti metalurgijoje, Naudoti metalų paviršiaus apdorojimo metu, Naudoti tekstilės apdailos srityje, Naudoti biotechnologijų srityje, Naudoti odų rauginimui, apdailai, impregnavimui, Naudojimas specialistų reikmėms, (naudojimas lauke)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

14. Naudoti medinių gaminių gamybai, Gaminių naudojimo trukmė, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

15. Naudoti biotechnologijų srityje, Pramoninio naudojimo būdai
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

16. Naudoti valikliuose, Naudoti kaip skalbimo priemones, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8a, ERC8d; PC35, PC39

17. Naudoti metalų paviršiaus apdorojimo metu, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

18. Naudoti kaip trąšas, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

19. Naudoti klijuose, Naudoti medžiagose paviršiui apdoroti, Medienos apdorojimas, Naudoti medinių gaminių gamybai, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

20. Naudoti baterijų gamybai, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

21. Naudoti baterijų gamybai, Gaminių naudojimo trukmė, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

22. Naudojama farmacijoje, Naudoti kaip priedą, Patekimas į organizmą su maistu, Naudojimas kosmetikos gaminiuose, Naudoti kaip aromatizatorių (-ius), Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8a, ERC8b, ERC8e; PC20, PC29, PC39

****

1. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Medžiagos pagaminimas, Medžiagos paskirstymas, Pramoninio naudojimo būdai
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC1: Cheminės medžiagos gamyba Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC1: Cheminių medžiagų gamyba ar naftos perdirbimo gamykla uždaro proceso metu be poveikio tikimybės arba procesai su lygiaverte izoliacija Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0343 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,01 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000227
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas

	Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai

Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Medžiagų ir mišinių formulavimas ir (per)pakavimas, Pramoninio naudojimo būdai
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	ERC2: Paruošimas į mišinį Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC1: Cheminių medžiagų gamyba ar naftos perdirbimo gamykla uždaro proceso metu be poveikio tikimybės arba procesai su lygiaverte izoliacija Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0343 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,01 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000227
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %

Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai

Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo	130 Pa

metu	
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8a: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam neskirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714

Nurodymai tolesniems naudotojams
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	28,2857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,219439
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės

Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

3. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Medžiagų ir mišinių formulavimas ir (per)pakavimas, (kietieji preparatai), Pramoninio naudojimo būdai IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC3: Formavimas į kietą matricą Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %

Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa

Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC6: Kalandravimo operacijos Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas

	Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas

	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	28,2857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,219439
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas

Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

4. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip apdorojimo cheminę medžiagą, Naudoti metalurgijoje, Naudoti galvaninio dengimo pramonėje, Naudoti tekstilės apdailos srityje, Naudoti biotechnologijų srityje, Naudoti odų rauginimui, apdailai, impregnavimui, Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas

	Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis

Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas

Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC6: Kalandravimo operacijos Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714

Nurodymai tolesniems naudotojams
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC22: Mineralinių medžiagų ir (arba) metalų gamyba ir apdorojimas esant aukštai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, žemas dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,8286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,021944
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC23: Atviros perdirbimo ir perkėlimo operacijos esant gerokai aukštesnei temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas

	Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, žemas dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,4143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010972
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC24: Didelės (mechaninės) energijos medžiagų, esančių medžiagose ir (arba) gaminiuose ir (arba) ant jų, apdorojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, žemas dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,8286 mg/kg b.m./parai

Rizikos vertinimo rodiklis	0,021944
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC25: Kiti darbai su metalais esant aukštai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, žemas dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,2829 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,002194
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

5. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Farmacijos prekių gamyba, Naudoti asmens priežiūros produktuose, Naudoti kaip aromatizatorių (-ius), Naudojimas kosmetikos gaminiuose, Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU4, SU20; ERC4; PROC5, PROC14

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti baterijų gamybai, Produkcija, (kietieji preparatai), Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC5: Naudojimas pramonės objekte, dėl kurio medžiaga patenka į gaminį ir (arba) ant jo Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	

Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC6: Kalandravimo operacijos Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	

Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa

Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	28,2857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,219439
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714

Nurodymai tolesniems naudotojams
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC21: Manipuliavimas mažai energijos turinčiomis medžiagomis ir medžiagų, surištų ant medžiagų ar gaminių, tvarkymas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,8286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,021944
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,068228
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

7. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip tarpinę medžiagą, Trąšų gamyba, Katalizatorių formulė, Pramoninio naudojimo būdai IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC6a: Tarpinio produkto naudojimas Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda

	apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8a: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam neskirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas

	Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai

Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo	130 Pa

metu	
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	

Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

8. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip reaktyvią technologinę medžiagą, Naudoti metalurgijoje, Naudoti metalų paviršiaus apdorojimo metu, Naudoti tekstilės apdailos srityje, Naudoti odų rauginimui, apdailai, impregnavimui, Naudoti biotechnologijų srityje, Pramoninio naudojimo būdai
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC6b: Reaktyviosios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį arba ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC6: Kalandravimo operacijos Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis

Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC22: Mineralinių medžiagų ir (arba) metalų gamyba ir apdorojimas esant aukštai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, žemas dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,8286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,021944
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC23: Atviros perdirbimo ir perkėlimo operacijos esant gerokai aukštesnei temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, žemas dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,4143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010972
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC25: Kiti darbai su metalais esant aukštai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, žemas dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos	

priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,2829 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,002194
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

9. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip skersiniams ryšiams gauti naudojamą medžiagą, Medienos medžiagų gamyba (plokščių, kaladėlių ir t. t.), Klijuotų pluoštų arba pluoštinių patiesalų gamyba
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	ERC6d: Reaktyviųjų proceso reguliatorių naudojimas polimerizacijos procesuose pramonės įmonėje (įtraukimas į gaminį arba neįtraukimas į gaminį arba ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC6: Kalandravimo operacijos Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas

Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

****

10. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip apdorojimo cheminę medžiagą, Naudojimas specialistų reikmėms, (naudojimas patalpų viduje)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: specialistų

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %

Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas

	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa

Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	

Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	

Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	28,2857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,219439
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

11. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip reaktyvią technologinę medžiagą, Naudoti kaip trąšas, Naudoti metalurgijoje, Naudoti metalų paviršiaus apdorojimo metu, Naudoti tekstilės apdailos srityje, Naudoti biotechnologijų srityje, Naudojimas specialistų reikmėms, (naudojimas patalpų viduje)

PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8b: Plačiai naudojamos nereaguojančios pagalbinės perdirbimo medžiagos (neįtraukiamas į gaminį ar ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022743
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose

Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC6: Kalandravimo operacijos Naudojimo sritis: specialistų

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8a: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam neskirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis

Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	10 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,227428
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %

Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - < 1 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Bet kokio dydžio patalpa
Naudojimo norma	> 3 l/min
Rizikos valdymo priemones	
Užtikrinti, kad atliekant užduotį veiksmai būtų nukreipti tik žemyn.	
Užpurškimas ant paviršiaus suslėgtuoju oru arba be jo.	
Užtikrinti, kad durys ir langai būtų atidaryti (bendrasis vėdinimas).	

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	10,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,083121
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	12 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,272913
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - < 1 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Bet kokio dydžio patalpa
Naudojimo norma	> 3 l/min
Rizikos valdymo priemones	
Užtikrinti, kad atliekant užduotį veiksmai būtų nukreipti tik žemyn.	
Užtikrinti, kad durys ir langai būtų atidaryti (bendrasis vėdinimas).	
Užtikrinti, kad užduotis būtų atliekama už darbininko kvėpavimo zonos ribų (atstumas nuo galvos iki produkto didesnis kaip 1 m).	
Įsitikinkite, kad darbuotojas yra už asmeninio apsauginio gaubto	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	10,7143 mg/kg b.m./parai

Rizikos vertinimo rodiklis	0,083121
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	21 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,477598
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo	130 Pa

metu	
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,011371
Nurodymai tolesniems naudotojams	

Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	28,2857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,219439
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC23: Atviros perdirbimo ir perkėlimo operacijos esant gerokai aukštesnei temperatūrai Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, žemas dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,4143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010972
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,068228
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

12. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip apdorojimo cheminę medžiagą, Naudojimas specialistų reikmėms, (naudojimas lauke) PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,7 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,01592
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose

	partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,7 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,01592
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos	

priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	

Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis

Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas

Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3429 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00266
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,35 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00796

Nurodymai tolesniems naudotojams
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	28,2857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,219439
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

13. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip reaktyvią technologinę medžiagą, Naudoti kaip trąšas, Naudoti metalurgijoje, Naudoti metalų paviršiaus apdorojimo metu, Naudoti tekstilės apdailos srityje, Naudoti biotechnologijų srityje, Naudoti odų rauginimui, apdailai, impregnavimui, Naudojimas specialistų reikmėms, (naudojimas lauke)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8e: Plačiai paplitęs reaktyviosios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas (be įtraukimo į gaminį ar ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3714 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010639
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,7 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,01592
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00532
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,7 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,01592
Nurodymai tolesniems naudotojams	

Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke

Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC6: Kalandravimo operacijos Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: specialistų

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21279
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - < 1 %

Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Naudojimo norma	> 3 l/min
Rizikos valdymo priemones	
Užtikrinti, kad atliekant užduotį veiksmai būtų nukreipti tik žemyn.	
Užtikrinti, kad užduotis būtų atliekama už darbininko kvėpavimo zonos ribų (atstumas nuo galvos iki produkto didesnis kaip 1 m).	
Įsitikinkite, kad darbuotojas yra už asmeninio apsauginio gaubto	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	10,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,083121
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,26 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,005913
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - < 1 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke

Naudojimo norma	> 3 l/min
Rizikos valdymo priemones	
Užtikrinti, kad atliekant užduotį veiksmai būtų nukreipti tik žemyn.	
Užpurškimas ant paviršiaus suslėgtuoju oru arba be jo.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	10,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,083121
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,2 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,072777
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,7143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,106395
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC14: Tabletavimas, suspaudimas, išspaudimas, granuliavimas Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,4286 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,026599
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Lauke
Rizikos valdymo priemones	

Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	28,2857 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,219439
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0796
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC26: Darbai su kietomis neorganinėmis me-džiagomis esant normaliai temperatūrai Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
Papildomi geros praktikos patarimai	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	
Nėra atitinkamo TRA įrašo, susijusio su 26 PROC, todėl 26 PROC su TRA apskaičiuoti neįmanoma. Siekiant apytiksliai atvaizduoti 26 PROC aprašytą veiklą, buvo naudoti 5, 8b ir 9 PROC. 8b ir 9 PROC buvo naudotiperkėlimo, pakavimo, išpakavimo ir svėrimo veikloms, o 5 PROC – maišymo veikloms	

****

14. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti medinių gaminių gamybai, Gaminių naudojimo trukmė, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC10a: Plačiai paplitęs mažai išsiskiriančių gaminių naudojimas (lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC11a: Plačiai paplitęs mažai išsiskiriančių gaminių naudojimas (patalpoje) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	AC11-3: Medienos gaminiai: žaislai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 2 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	7,2 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Per burną įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 10 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
	Prarytas kiekis 0,1 g Atitinka poveikio įkvepiant apskaičiavimus
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,7778 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,503221

	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Poveikio per burną modelis: tiesioginis patekimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – per burną, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,2778 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,005032
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	AC11-1: Medienos gaminiai: Grindų dangos.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 8,75 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,7308 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,121934
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	AC11: Medienos gaminiai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	182 panaudojimų skaičius per metus
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	182 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	7,2 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Per burną įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,56 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
	Prarytas kiekis 0,1 g Atitinka poveikio įkvepiant apskaičiavimus
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	3,8782 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,070258
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Poveikio per burną modelis: tiesioginis patekimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – per burną, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6925 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,012546
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	AC11-2: Medienos gaminiai: baldai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 8,75 g Parametras

	reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	13,4615 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,243868
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

15. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti biotechnologijų srityje, Pramoninio naudojimo būdai
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC6a: Tarpinio produkto naudojimas Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC6b: Reaktyviosios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį arba ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa

Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6,8571 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,053197
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,113714

Nurodymai tolesniems naudotojams
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

16. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti valikliuose, Naudoti kaip skalbimo priemones, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8a, ERC8d; PC35, PC39

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

	rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,01 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 15 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	4 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,01 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0003 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000005
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 15 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min

	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,01 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0066 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000119
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 15 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,01 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0066 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000119
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo	130 Pa

metu	
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 110 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 110 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 27 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	220000 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	110 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0569 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001031
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0066 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000706
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 15 %

Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 25 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	4 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 19 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	64000 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	20 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,4805 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,008705
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0143 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001519
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	

Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Purškimo trukmė	42 s
Sąlyčio sparta	46 mg/min
Išleidimo trukmė	0,7 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Rizikos valdymo priemones	
Vartotoju priemones	Užtikrinti, kad purškiama būtų atokiau nuo asmenų.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,2477 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,004487
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: Purškalų/dulkių poveikis
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0725 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,007712
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas

	Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,29 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,2308 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,040412
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 2 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	260 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	2,5 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg

Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 2,2 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	750 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	2 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	12,0548 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,218384
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0162 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001719
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 2 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	260 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	2,5 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C

kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 2,2 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	750 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	2 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	12,0548 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,218384
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0162 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001719
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 7,6 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	156 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	2,5 m3

Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,37 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	40000 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	7,6 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,2164 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,022037
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,9851 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,211177
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus

Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 19 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	100000 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	20 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	4,1644 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,075442
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,8649 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,198394
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 60 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 2 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

	rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,047 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20000 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	2 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3615 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00655
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,5757 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,274012
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 19 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	220000 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	4,1644 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,075442
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,0444 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,21749
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_3, PC35_3: Pakategorė: Valikliai, purškiami nuspaudus (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 60 min

	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	15 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2,5
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Purškimo trukmė	24,6 s
Sąlyčio sparta	46 mg/min
Išleidimo trukmė	0,41 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Rizikos valdymo priemones	
Vartotoju priemones	Užtikrinti, kad purškiama būtų atokiau nuo asmenų.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,058 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001051
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: Purškalų/dulkių poveikis
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0206 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,002195
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_3, PC35_3: Pakategorė: Valikliai, purškiami nuspaudus (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 25 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

	rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	52 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Purškimo trukmė	90 s
Sąlyčio sparta	46 mg/min
Išleidimo trukmė	2,67 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Rizikos valdymo priemones	
Vartotoju priemones	Užtikrinti, kad purškiama būtų atokiau nuo asmenų.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0538 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000974
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: Purškalų/dulkių poveikis
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0381 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,004051
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_3, PC35_3: Pakategorė: Valikliai, purškiami nuspaudus (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 50 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	65 kg
Išleidimo trukmė	86400 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: poveikį darančiuose garuose – pastovus lygis
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0866 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,009215
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_3, PC35_3: Pakategorė: Valikliai, purškiami nuspaudus (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 25 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	52 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,3 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	64000 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi

Išleidimo trukmė	20 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,1315 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,002382
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,7311 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,077777
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_3, PC35_3: Pakategorė: Valikliai, purškiami nuspaudus (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 60 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	15 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,16 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.

Išsiskyrimo sritis	17100 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	10 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,4923 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,008919
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3357 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,1421
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 6 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	65 kg
Per burną įsisavinamoji frakcija	100 %
	Prarytas kiekis 0,42 mg Atitinka poveikio įkvepiant apskaičiavimus
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Poveikio per burną modelis: tiesioginis patekimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – per burną, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0004 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000007
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.

Nurodymai tolesniems naudotojams
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 6 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	426 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,01 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0108 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000195
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija

	per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	128 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Purškimo trukmė	3 s
Sąlyčio sparta	46 mg/min
Išleidimo trukmė	0,47 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Rizikos valdymo priemones	
Vartotoju priemones	Užtikrinti, kad purškiama būtų atokiau nuo asmenų.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0116 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,00021
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: Purškalų/dulkių poveikis
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0006 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000061
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	

Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 60 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	60 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,01 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0923 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001672
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000015
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.

Nurodymai tolesniems naudotojams
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 60 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 17 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,007 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	10 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	17 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0637 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001154
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0085 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000903
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija

	per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 1 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	65 kg
Sąlyčio su oda faktorius	80 %
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Išplaunamoji frakcija	0,0076 %
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: migracija, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,1403 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,002542
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 6 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	128 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	65 kg

Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,65 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,2104 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,003812
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	128 panaudojimų skaičius per metus
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Sąlyčio sparta	46 mg/min
Išleidimo trukmė	10 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,2482 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,004496
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo

	produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 1 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 1 h 2 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Paveikta odos sritis	Rankos ir dilbiai (1500 cm²)
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 19 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Vartotojas
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0347 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000629
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Vartotojas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0594 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,006316
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 1 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus

Patalpos dydis	1 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	60 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 19 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,8329 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,015088
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalbimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 6 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 60 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 16 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	426 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	15 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 8,6 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	1500 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	16 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	9,2652 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,167847
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,056 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,005962
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC39: Kosmetika, asmens higienos produktai. Pagal REACH Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnio 5 dalies b punktą poveikio įvertinimo ir rizikos apibūdinimo nereikia atlikti, jei kosmetikos gaminiuose skirtoms naudoti medžiagoms taikoma Direktyva EB 1223/2009.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

****

17. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti metalų paviršiaus apdorojimo metu, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8b: Plačiai naudojamos nereaguojančios pagalbinės perdirbimo medžiagos (neįtraukiamas į gaminį ar ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8e: Plačiai paplitęs reaktyviosios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas (be įtraukimo į gaminį ar ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC14: Metalinio paviršiaus apdorojimo produktai, įskaitant galvaninius ir galvanizuotus produktus.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	240 panaudojimų skaičius per metus
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Kiti aspektai (nestandartinis įrankis)
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,8 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,050725
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Kiti aspektai (nestandartinis įrankis)
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	5 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,531915
Nurodymai tolesniems naudotojams	

Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC38: Suvirinimo ir litavimo produktai (su fliuso danga ar fliuso pagrindu), fliuso produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 4 h 240 panaudojimų skaičius per metus
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Kiti aspektai (nestandartinis įrankis)
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,005435
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Kiti aspektai (nestandartinis įrankis)
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	6 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,638298
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

****

18. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip trąšas, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8b: Plačiai naudojamos nereaguojančios pagalbinės perdirbimo medžiagos (neįtraukiamas į gaminį ar ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8e: Plačiai paplitęs reaktyviosios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas (be įtraukimo į gaminį ar

	ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC12: Trąšos.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 35 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	12 panaudojimų skaičius per metus
Paveikta odos sritis	Abi rankos (820 cm²)
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Per burną įsisavinamoji frakcija	100 %
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Vartotojas
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,0008 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,036247
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Vartotojas
	Vartotojas – per burną, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,42 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,007609
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC27: Augalų apsaugos produktai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 35 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimas kartais per mėnesį

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimas kartais per mėnesį
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Per burną įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 8,6 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
	Prarytas kiekis 0,3 g Atitinka poveikio įkvepiant apskaičiavimus
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,5436 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,027964
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Poveikio per burną modelis: tiesioginis patekimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – per burną, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0538 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000975
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

19. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti klijuose, Naudoti medžiagose paviršiui apdoroti, Medienos apdorojimas, Naudoti medinių gaminių gamybai, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8c: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės įtraukiant į gaminį ir (arba) ant jo (patalpoje) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8f: Plačiai paplitęs naudojimas, dėl kurio įtraukiamas į

	gaminį ir (arba) patenka ant jo (lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_2: Pakategorė: „Pasidaryk pats“ reikmėms naudojami klijai (kilimų klijai, plytelių klijai, medienos parketo klijai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,2 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	320 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	10 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0006 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000011
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas

	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0194 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,002064
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_2: Pakategorė: „Pasidaryk pats“ reikmėms naudojami klijai (kilimų klijai, plytelių klijai, medienos parketo klijai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Išsiskyrimo sritis	40000 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	75 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Sąlyčio sparta	30 mg/min
Išleidimo trukmė	75 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0071 mg/kg b.m./parai

Rizikos vertinimo rodiklis	0,000129
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0978 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010405
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_2: Pakategorė: „Pasidaryk pats“ reikmėms naudojami klijai (kilimų klijai, plytelių klijai, medienos parketo klijai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,5 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	10000 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	240 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis

Poveikio įvertis	0,0016 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000029
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,1408 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,014979
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_2: Pakategorė: „Pasidaryk pats“ reikmėms naudojami klijai (kilimų klijai, plytelių klijai, medienos parketo klijai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 480 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 480 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Išsiskyrimo sritis	10000 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	480 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Sąlyčio sparta	30 mg/min
Išleidimo trukmė	480 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0152 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000275
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3041 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,032355
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_2: Pakategorė: „Pasidaryk pats“ reikmėms naudojami klijai (kilimų klijai, plytelių klijai, medienos parketo klijai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	2 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,25 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	10000 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

	rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0063 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000115
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,2723 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,135346
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klijai, laisvalaikio naudojimui
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 5 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	12 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,025 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	2 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	5 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

	rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0038 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000069
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0155 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001647
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klijai, laisvalaikio naudojimui
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 5 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 5 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	3 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,05 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	20 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	5 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

	rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0019 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000034
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0763 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,008118
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klijai, laisvalaikio naudojimui
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	3 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,1 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	500 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

	rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0038 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000069
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,153 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,01628
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klijai, laisvalaikio naudojimui
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 45 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	3 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Išsiskyrimo sritis	250 cm²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Sąlyčio sparta	50 mg/min

Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0569 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,001031
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,2373 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,025246
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klijai, laisvalaikio naudojimui
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,5 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	15000 cm²

	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0063 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000115
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,9541 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,101499
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klijai, laisvalaikio naudojimui
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	52 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,08 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	200 cm²

	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	10 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0088 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000159
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,411 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,150111
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klijai, laisvalaikio naudojimui
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	52 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 0,08 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Išsiskyrimo sritis	400 cm²

	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	20 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: greitas pridėjimas, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0088 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000159
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,5604 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,166004
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_3: Pakategorė: Purškiami klijai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	amonio chloridas Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	12 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
kūno svoris	65 kg
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Purškimo trukmė	169,8 s
Sąlyčio sparta	100 mg/min
Išleidimo trukmė	2,83 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio per odą įvertinimo rodiklių.
Rizikos valdymo priemones	
Vartotoju priemones	Užtikrinti, kad purškiama būtų atokiau nuo asmenų.

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Odos modelis: nuolatinio paskleidimo norma, Įsisavinimo modelis: įsisavinamoji frakcija
	Vartotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0143 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000259
	Skaičiavimas pagrįstas vidine lėtine doze.
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: Purškalų/dulkių poveikis
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,1799 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,019135
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija per metus.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

20. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti baterijų gamybai, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC9a: Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC9b: Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC42: Akumuliatorių elektrolitai Laikoma, kad naudojama uždarose sistemose Poveikio vartotojui galimybę galima atmesti.

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

****

21. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti baterijų gamybai, Gaminių naudojimo trukmė, Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC10a: Plačiai paplitęs mažai išsiskiriančių gaminių naudojimas (lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC11a: Plačiai paplitęs mažai išsiskiriančių gaminių naudojimas (patalpoje) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC12a: Gaminių apdorojimas pramonės objektuose, kuriuose išsiskiria nedaug medžiagų Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	AC3: Elektros elementai ir akumuliatoriai Laikoma, kad naudojama uždarose sistemose Poveikio vartotojui galimybę galima atmesti.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa

Proceso temperatūra	20 °C

* * * * * * * * * * * * * * * *

22. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudojama farmacijoje, Naudoti kaip priedą, Patekimas į organizmą su maistu, Naudojimas kosmetikos gaminiuose, Naudoti kaip aromatizatorių (-ius), Naudojimas vartotojų reikmėms
C; C; ERC8a, ERC8b, ERC8e; PC20, PC29, PC39

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8b: Plačiai naudojamos nereaguojančios pagalbinės perdirbimo medžiagos (neįtraukiamas į gaminį ar ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8e: Plačiai paplitęs reaktyviosios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas (be įtraukimo į gaminį ar ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC20: Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemonės Pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnį (5a dalį, 5b dalies i punktą ir 5b dalies ii punktą), naudojant žmonėms skirtuose vaistuose, taip pat kaip maisto priedą bei aromatinę medžiagą registruoti nereikia ir patenka į Direktyvos 2001/83/EB, Direktyvos 89/107/EEB bei

	Sprendimo 1999/217/EB taikymo sritį.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC29: Vaistai Pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnį (5a dalį, 5b dalies i punktą ir 5b dalies ii punktą), naudojant žmonėms skirtuose vaistuose, taip pat kaip maisto priedą bei aromatinę medžiagą registruoti nereikia ir patenka į Direktyvos 2001/83/EB, Direktyvos 89/107/EEB bei Sprendimo 1999/217/EB taikymo sritį.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC39: Kosmetika, asmens higienos produktai. Pagal REACH Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnio 5 dalies b punktą poveikio įvertinimo ir rizikos apibūdinimo nereikia atlikti, jei kosmetikos gaminiuose skirtoms naudoti medžiagoms taikoma Direktyva EB 1223/2009.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	130 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

****