Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 04.03.2024 Versie: 11.0
Datum / Vorige versie: 29.01.2024 Vorige versie: 10.0
Product: **Xylol-Mix**
(ID Nr. 30042428/SDS_GEN_BE/NL)
drukdatum 04.07.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Xylol-Mix

Chemische naam: Xylene-Mixture
CAS-nummer: 90989-43-8

REACH-registratienummer: 01-2119485024-42-0001, 01-2119485024-42-0000

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: chemisch product, tussenproduct voor de chemische industrie, chemisch product voor de aardolieindustrie, Chemische stof gebruikt in synthese en/of formulering van industriële producten
Geschikt gebruik: chemisch product

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245
Internationaal noodnummer:

Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Flam. Liq. 3	H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 4 (Inademing - damp)	H332 Schadelijk bij inademing.
Skin Irrit. 2	H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Muta. 1B	H340 Kan genetische schade veroorzaken.
Carc. 1A	H350 Kan kanker veroorzaken.
Repr. 2	H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Repr. 2	H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
STOT SE 3	H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT SE 3	H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT RE 2	H373 Kan schade aan organen (Hoororgaan, Centraal zenuwstelsel, lever, Nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H350	Kan kanker veroorzaken.
H340	Kan genetische schade veroorzaken.
H361fd	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H373	Kan schade aan organen (Hoororgaan, Centraal zenuwstelsel, lever, Nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P280	Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P233	In goed gesloten verpakking bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Etikettering van speciale preparaten (GHS):

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.
Het volgende percentage van het mengsel bestaat uit componenten met onbekend gevaar m.b.t. de acute toxiciteit: 20 - 47 %, dermaal
Het volgende percentage van het mengsel bestaat uit componenten met onbekend gevaar m.b.t. de acute toxiciteit: 19 - 39 %, oraal
Het volgende percentage van het mengsel bestaat uit componenten met onbekend gevaar m.b.t. de acute toxiciteit: 19 - 39 %, Inademing - damp
EUH019: Kan ontplofbare peroxiden vormen.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: benzeen, ethylbenzeen, xyleen, tolueen

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.
Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.
Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)
Gevaar voor opname door de huid.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

aromatische koolwaterstoffen, C7-8-, bijprodukt van ethyleenfabricage

gehalte (W/W): 100 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 90989-43-8	Flam. Liq. 2
EG-nummer: 292-699-6	Acute Tox. 4 (Inademing - damp)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Muta. 1B
	Carc. 1A
	Repr. 2 (ongeboren kind)
	STOT SE 3 (slaperigheid of duizeligheid)
	STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen)
	STOT RE (Bloed, Hoororgaan) 1
	Aquatic Chronic 2
	H225, H319, H315, H332, H304, H336, H335, H350, H340, H361d, H372, H411
	EUH019
	, EUH066

Regulatorische relevante ingrediënten

ethylbenzeen

gehalte (W/W): >= 10 % - <= 40 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 100-41-4	Flam. Liq. 2
EG-nummer: 202-849-4	Acute Tox. 4 (Inademing - damp)
INDEX nummer: 601-023-00-4	STOT RE (Hoororgaan) 2
	Aquatic Chronic 3
	H225, H332, H304, H373, H412

xyleen

gehalte (W/W): >= 10 % - <= 30 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 1330-20-7	Flam. Liq. 3
EG-nummer: 215-535-7	Acute Tox. 4 (Inademing - damp)
INDEX nummer: 601-022-00-9	Acute Tox. 4 (dermaal)
	Skin Corr./Irrit. 2
Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen)
	STOT RE (Centraal zenuwstelsel, lever, Nieren) 2
	Aquatic Chronic 3
	H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335, H373, H412

tolueen

gehalte (W/W): >= 0,01 % - <= 25 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 108-88-3	Flam. Liq. 2
EG-nummer: 203-625-9	Skin Corr./Irrit. 2
INDEX nummer: 601-021-00-3	Repr. 2 (ongeboren kind)
	STOT SE 3 (slaperigheid of duizeligheid)
	STOT RE (Centraal zenuwstelsel) 2
	Aquatic Chronic 3
	H225, H315, H304, H336, H361d, H373, H412

ethyltolueen

gehalte (W/W): >= 4 % - <= 12 %	Flam. Liq. 3
CAS-nummer: 25550-14-5	Eye Dam./Irrit. 2
EG-nummer: 247-093-6	Repr. 2 (fertility)
	Aquatic Chronic 2
	H226, H319, H315, H361f, H411

propylbenzeen

gehalte (W/W): >= 1 % - <= 6 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 103-65-1	Flam. Liq. 3
EG-nummer: 203-132-9	STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen)
INDEX nummer: 601-097-00-8	Aquatic Chronic 2
	H226, H304, H335, H411

1,2,3,4-tetrahydronaftaleen

gehalte (W/W): >= 0,1 % - <= 4 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 119-64-2	Skin Corr./Irrit. 2
EG-nummer: 204-340-2	Eye Dam./Irrit. 2
INDEX nummer: 601-045-00-4	Carc. 2
	Aquatic Chronic 2
	H319, H315, H304, H351, H411
	EUH019

trimethylbenzeen

gehalte (W/W): >= 0,5 % - <= 4 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 25551-13-7	Flam. Liq. 3
EG-nummer: 247-099-9	Acute Tox. 4 (Inademing - damp)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen)
	Aquatic Chronic 2
	H226, H319, H315, H332, H304, H335, H411

naftaleen

gehalte (W/W): >= 0,1 % - <= 2 % CAS-nummer: 91-20-3 EG-nummer: 202-049-5 INDEX nummer: 601-052-00-2 Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling	Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 (oraal) Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 acute M-factor: 1 chronische M-factor: 1 H228, H302, H351, H400, H410

cumeen

gehalte (W/W): >= 0,5 % - <= 2 % CAS-nummer: 98-82-8 EG-nummer: 202-704-5 INDEX nummer: 601-024-00-X Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen) Aquatic Chronic 2 Carc. 1B H226, H304, H335, H350, H411

methylcyclopentadieen

gehalte (W/W): >= 0,1 % - <= 1,5 % CAS-nummer: 26472-00-4 EG-nummer: 247-724-5	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 acute M-factor: 1 chronische M-factor: 1 H226, H304, H400, H410

octaan

gehalte (W/W): >= 0,01 % - <= 1 % CAS-nummer: 111-65-9 EG-nummer: 203-892-1 INDEX nummer: 601-009-00-8	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Corr./Irrit. 2 STOT SE 3 (slaperigheid of duizeligheid) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 acute M-factor: 1 chronische M-factor: 1 H225, H315, H304, H336, H400, H410

m-diethylbenzeen

gehalte (W/W): >= 0,1 % - <= 1 % CAS-nummer: 141-93-5 EG-nummer: 205-511-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen) Aquatic Chronic 2 H226, H319, H315, H304, H335, H411

benzeen

gehalte (W/W): >= 0,003 % - <= 0,6 % CAS-nummer: 71-43-2 EG-nummer: 200-753-7 INDEX nummer: 601-020-00-8 Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Muta. 1B Carc. 1A STOT RE (Bloed) 1 Aquatic Chronic 3 H225, H319, H315, H304, H350, H340, H372, H412

1,4-diethylbenzeen

gehalte (W/W): >= 0,1 % - <= 0,5 % CAS-nummer: 105-05-5 EG-nummer: 203-265-2	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Chronic 2 H226, H318, H315, H304, H411

isobutylbenzeen

gehalte (W/W): >= 0,1 % - <= 0,5 % CAS-nummer: 538-93-2 EG-nummer: 208-706-2	Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 acute M-factor: 1 chronische M-factor: 1 H226, H400, H410

butylbenzeen

gehalte (W/W): >= 0,1 % - <= 0,1 % CAS-nummer: 104-51-8 EG-nummer: 203-209-7	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 acute M-factor: 1 chronische M-factor: 1 H226, H304, H400, H410

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen:

Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:
Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

Na contact met de ogen:
15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

Gevaren: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11. (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

Bij aspiratie (b.v. bij braken) gevaar van longoedeem en/of pneumonie.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend. De belasting door benzeen kan door vaststelling van het gehalte in het bloed en/of de urine waargenomen worden.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
bluspoeder, verneveld water, kooldioxide, schuim

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:
volle waterstraal

Aanvullende aanwijzingen:
Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Advies: Ontvlambare vloeistof Bedreigde verpakkingen met watersproeistraal koelen. Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Verdere gegevens:
Personeel dat niet nodig is uit de omgeving evacueren. Brand op maximale afstand bestrijden.

Brandblusmaatregelen aan de omgeving aanpassen. Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Bijzonder slipgevaar door weggelopen/gemorst product.

Het vrijkomen van de substantie/het product kan vuur of een explosie veroorzaken. Lekkage stoppen of verhinderen. Vrijkomen van de substantie/het product op een veilige manier vermijden of stoppen.

In goed afsluitbare vaten naar afvalverwijderingafvoeren.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Antistatisch uitgerust gereedschap gebruiken. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vrijkomen in het milieu moet vermeden worden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken. Gemorst product verzamelen, verstevigen en in geschikte vaten opslaan voor verwijdering. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Ieder rechtstreeks contact met de stof/het product vermijden. Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats. Verontreinigde kleding direct verwisselen. Het product alleen in een gesloten systeem overstorten en behandelen.

Brand- en explosiebescherming:

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Aard alle verladingsbenodigdheden goed om elektrostatische ontlading te voorkomen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen relevante informatie beschikbaar.
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verpakking gesloten en op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen. Tegen warmte-inwerking beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

71-43-2: benzeen

Huideffect (Richtlijn 2004/37EG)
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 3,25 mg/m3 ; 1 ppm (TLV (BE))
Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 3,25 mg/m3 ; 1 ppm (Richtlijn 2004/37EG)
TGG waarde (8 uren) 0,66 mg/m3 ; 0,2 ppm (Richtlijn 2004/37EG)
De vervaldatum van deze limiet: 05 april 2026.
TGG waarde (8 uren) 1,65 mg/m3 ; 0,5 ppm (Richtlijn 2004/37EG)
De vervaldatum van deze limiet: 05 april 2024.

91-20-3: naftaleen

Huideffect (Richtlijn 2004/37EG)
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indicatief
Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 53 mg/m3 ; 10 ppm (TLV (BE))
KTG waarde (15 minuten) 80 mg/m3 ; 15 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

98-82-8: cumeen

Huideffect (OEL (EU))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
KTG waarde (15 minuten) 250 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indicatief
TGG waarde (8 uren) 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indicatief
KTG waarde (15 minuten) 250 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min
TGG waarde (8 uren) 50 mg/m3 ; 10 ppm (TLV (BE))

Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.

100-41-4: ethylbenzeen

Huideffect (OEL (EU))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
KTG waarde (15 minuten) 884 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
indicatief
TGG waarde (8 uren) 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indicatief
Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 87 mg/m3 ; 20 ppm (TLV (BE))
KTG waarde (15 minuten) 551 mg/m3 ; 125 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

108-88-3: tolueen

Huideffect (OEL (EU))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
KTG waarde (15 minuten) 384 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indicatief
TGG waarde (8 uren) 192 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indicatief
Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 77 mg/m3 ; 20 ppm (TLV (BE))
KTG waarde (15 minuten) 384 mg/m3 ; 100 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

111-65-9: octaan

TGG waarde (8 uren) 1.420 mg/m3 ; 300 ppm (TLV (BE))
KTG waarde (15 minuten) 1.775 mg/m3 ; 375 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

1330-20-7: xyleen

KTG waarde (15 minuten) 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indicatief
Huideffect (OEL (EU))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 221 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indicatief
Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 221 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE))
KTG waarde (15 minuten) 442 mg/m3 ; 100 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

25551-13-7: trimethylbenzeen

TGG waarde (8 uren) 100 mg/m3 ; 20 ppm (TLV (BE))

PNEC

Beoordeling van de gevaren is gebaseerd op componenten, om die reden is er geen PNEC afgeleid voor de substantie bestaande uit multicomponenten.

DNEL

arbeider:

Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 0,8 mg/m3

arbeider:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 0,95 mg/kg

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 0,14 mg/m3

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 0,28 mg/kg

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 0,03 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Adembescherming bij onvoldoende ventilatie. Geschikte adembescherming bij lage concentraties of kortstondige inwerking: Gasfilter voor organische gassen/dampen (kookpunt >65 °C, bv. EN 14387 type A). Geschikte adembescherming bij hogere concentraties of langere inwerking: autonoom ademhalingsapparaat (isoleringstoestel)

Handbescherming:
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):
fluorelastomeer (FKM) - 0,7 mm laagdikte
nitrilrubber (NBR) - 0,4 mm laagdikte

Geschikte materialen bij korttijdig contact (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 2, overeenkomstig > 30 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1)
butylrubber - 0,7 mm laagdikte
chloropreenrubber (CR) - 0,5 mm laagdikte

Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent. Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.

Oogbescherming:
veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166)

Lichaamsbescherming:
Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen. Inademen van dampen vermijden. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Aanvullend op de gegevens van de persoonlijke beschermingsuitrusting is het dragen van gesloten werkkledij verplicht. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Na het werk huid reinigen en verzorgen.

Milieublootstelling controles

Alle mogelijke maatregelen dienen getroffen te worden om vrijgave van het product in het milieu te voorkomen en wanneer het toch zou gebeuren de verspreiding ervan te beperken. Gepaste risikobeheersmaatregelen moeten worden toegepast.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeibaar	
Vorm:	vloeibaar	
Kleur:	kleurloos, klaar	
Reuk:	benzineachtig	
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald	
Smeltpunt:	< -100 °C	(OESO-Richtlijn 102)
Kookpunt:	151,38 °C (1.013,25 hPa)	(meting)
Ontbrandbaarheid:	Ontvlambaar.	(afgeleid van het vlam punt)
Onderste explosiegrens:	1,6 %(V) Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Bovenste explosiegrens:	7,8 %(V) Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Vlampunt:	35 °C	(DIN 51755, gesloten vat)
Zelfontbrandingstemperatuur:	421 °C	(DIN EN 14522)
Thermische ontleding:	Geen ontleding,wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.	
pH-waarde:	niet van toepassing	
Viscositeit, kinematisch:	1,07 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	0,83 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viscositeit, dynamisch:	0,95 mPa.s (20 °C) Het vastleggen van de waarde gebeurde door berekening uit de gemeten kinematische viscositeit.	(OECD 114)

	0,73 mPa.s (40 °C) Het vastleggen van de waarde gebeurde door berekening uit de gemeten kinematische viscositeit.	(OECD 114)
thixotropie:	niet thixotroop	
Oplosbaarheid in water:	1 - 10 g/l (20 °C)	(OESO-Richtlijn 105)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	2,8 - 6,5 (23 °C)	(OESO-Richtlijn 117)
Dampspanning:	7,0 hPa (15 °C)	(OESO-Richtlijn 104)
	9,04 hPa (20 °C)	(OESO-Richtlijn 104)
	11,58 hPa (25 °C)	(OESO-Richtlijn 104)
	35,94 hPa (50 °C)	(OESO-Richtlijn 104)
Relatieve dichtheid:	0,8871 (20 °C)	(OESO-Richtlijn 109)
Soortelijke massa:	0,8871 g/cm3 (20 °C)	(OESO-Richtlijn 109)
Relatieve dampdichtheid (lucht):	> 1 (20 °C) Zwaarder dan lucht.	(geschat)

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. -

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.

schokgevoeligheid:
Niet slaggevoelig op basis van de chemische structuur.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend.

Ontvlambare vloeistoffen

Aanhoudende brandbaarheid:
niet bepaald

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur:		testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij binnentemperatuur.
	Op basis van zijn structuur wordt het product niet als zelfontvlambaar geclassificeerd.	

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: niet van toepassing, het product is een vloeistof

Stoffen en mengsels die ontvlambare gassen uitstoten in contact met water

Vorming van ontvlambare gassen:
Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

Metaalcorrosie

Geen metaalcorrosie te verwachten.

Andere veiligheidskenmerken

Radioactiviteit:		niet radioactief voor transport
pKa:	De stof dissociëert niet.	
Adsorptie/water - bodem:	log KOC: 1,46 - 4,71	(berekend)
Oppervlaktespanning:	71,6 mN/m (20 °C) Op basis van de chemische structuur is geen oppervlakteactiviteit te verwachten.	(OESO-richtliin 115, OESO-ringmethode)
Verdampingssnelheid:	waarde kan geschat worden op basis van de constante van Henry's Law of op de dampdruk.	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen., Verhitting kan dampen vrijgeven die kunnen ontbranden., Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Metaalcorrosie:	Geen metaalcorrosie te verwachten.	
Vorming van ontvlambare gassen:	Opmerkingen:	Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

Peroxide: Het product bevat geen peroxides.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
sterke oxidatiemiddelen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Geringe toxiciteit bij eenmalig inslikken. Matige toxiciteit na kortstondige inademing. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): 2.980 mg/kg (berekend)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Analogie: Beoordeling afgeleid van chemisch gelijkaardige producten
LC50 rat (inhalatoir): > 5,14 mg/l 4 h (overige)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. De damp werd onderzocht.
LD50 konijn (dermaal): > 2.000 mg/kg (overige)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Analogie: Beoordeling afgeleid van chemisch gelijkaardige producten

Informatie over: xyleen
Evaluatie van de acute toxiciteit:
Geringe toxiciteit bij eenmalig inslikken. Een lage toxiciteit na kortdurende inademing. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch De Europese Unie (EU) heeft deze stof geclassificeerd als "schadelijk" na blootstelling via inhalatie. De Europese Unie (EU) heeft deze stof geclassificeerd als 'schadelijk' na blootstelling van de huid. Kan in hoge concentratie in de ademhalingslucht tot narcoseachtige toestanden leiden.

Het volgende percentage van het mengsel bestaat uit componenten met onbekend gevaar m.b.t. de acute toxiciteit: 20 - 47 %, dermaal

Het volgende percentage van het mengsel bestaat uit componenten met onbekend gevaar m.b.t. de acute toxiciteit: 19 - 39 %, oraal

Het volgende percentage van het mengsel bestaat uit componenten met onbekend gevaar m.b.t. de acute toxiciteit: 19 - 39 %, Inademing - damp

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Irriterend bij huidcontact. Irriterend bij oogcontact. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

konijn: Irriterend (OESO-Richtlijn 404)

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

konijn: Irriterend (OESO-Richtlijn 405)

Informatie over: xyleen
Evalutatie irritatie:
Irriterend bij huidcontact. Irriterend bij oogcontact.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Experimentele/berekende data:

overige overige: niet sensibiliserend (overige)
Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

Kan een mutagene werking veroorzaken. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Informatie over: benzeen
Beoordeling mutageniteit:
Kan een mutagene werking veroorzaken.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:

Op basis van de componenten bestaat een verdenking van carcinogene werking bij mensen. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Informatie over: benzeen
Beoordeling carcinogeniteit:
In dieronderzoek werkte de stof kankerverwekkend.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Dierproeven suggereren een verminderde vruchtbaarheid. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Dierproeven toonden aanwijzingen van vruchtbeschadigende werkingen. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Informatie over: tolueen
Beoordeling teratogeniteit:
Dierproeven toonden aanwijzingen van vruchtbeschadigende werkingen.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Narcotische effecten mogelijk (slaperigheid, duizeligheid).

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Kan irriterend zijn voor de luchtwegen.

Opmerkingen: Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Bij herhaalde blootstelling kan de stof een schade aan specifieke organen veroorzaken. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Informatie over: benzeen
Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:
De stof kan bij herhaalde opname van kleine hoeveelheden schade aan bepaalde organen veroorzaken. Beschadigt bloedcellen.

Gevaar bij inademing

Kan bij inslikken schade aan de longen veroorzaken (gevaar bij inademing).

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Acuut giftig voor waterorganismen. Bij toevoer aan biologische waterzuiveringsinstallaties zijn, naar gelang de lokale voorwaarden en aanwezige concentraties, storingen in de afbraakactiviteit van actief slib mogelijk.

Vistoxiciteit:
LL50 (96 h) 1,1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OESO 203; ISO 7364; 84/449/EEG, C.1, zwakstromend)
Het product is in het testmedium weinig oplosbaar. Een eluaat werd onderzocht. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

In het water levende ongewervelde dieren:
EL50 (48 h) 1,2 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 202, deel 1, statisch)
Het product is in het testmedium weinig oplosbaar. Een eluaat werd onderzocht. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Waterplanten:
EL50 (72 h) 2,3 mg/l (groeisnelheid), Pseudokirchneriella subcapitata (OESO-Richtlijn 201)
Het product is in het testmedium weinig oplosbaar. Een eluaat werd onderzocht. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
ECO (72 h) 3,75 mg/l, Tetrahymena pyriformis (overige)
Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid.

Chronische toxiciteit vissen:
Geen gegevens beschikbaar.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
Geen gegevens beschikbaar.

Evaluatie van de bodemtoxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). Matig/gedeeltelijk biologisch afbreekbaar.

Gegevens over eliminatie:
29 % BZV van het ThZV (28 d) (OESO 301F; ISO 9408; 92/69/EEG, C.4-D) (aeroob, geactiveerd slib, huishoudelijk, niet aangepast)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

7,3 % BZV van het ThZV (28 d) (OESO 301F; ISO 9408; 92/69/EEG, C.4-D) (aeroob, geactiveerd slib, huishoudelijk, niet aangepast)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Beoordeling stabiliteit in water:
Hydrolyse valt op basis van de structuur niet te verwachten.

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):
Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Het product bevat componenten met bioaccumulatiepotentieel.

Bioaccumulatiepotentieel:
Kan in organismen verrijkt worden. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Geen gegevens beschikbaar.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt te verwachten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

Aanvullende aanwijzingen

Adsorbeerbaar organisch gebonden halogeen (AOX):
Het product bevat geen organisch gebonden halogeen.

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen. Voorkom weglopen in bodem, water en riolering.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderen rekening houdende met de nationale en regionale voorschriften.

Ongereinigde verpakking:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-nummer of ID-nummer:	UN3295
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLEEN, NAFTALEEN, BENZEEN)
Transportgevarenklasse(n):	3, EHSM
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-nummer of ID-nummer:	UN3295
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLEEN, NAFTALEEN, BENZEEN)
Transportgevarenklasse(n):	3, EHSM
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

UN-nummer of ID-nummer:	UN3295
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLEEN, NAFTALEEN, BENZEEN)
Transportgevarenklasse(n):	3, EHSM
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

UN-nummer of ID-nummer:	UN3295
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (ORTHO-, META-, PARA-XYLEEN, NAFTALEEN, BENZEEN)
Transportgevarenklasse(n):	3, N2, CMR
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	ja
Type binnenvaartschip:	N
Ontwerp van de vracht tank:	2
Type ladingtank:	3

Zeetransport

IMDG

UN-nummer of ID-nummer:	UN 3295
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (ORTHO-, META-, PARA-

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 3295
UN proper shipping name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALENE,

	XYLEEN, NAFTALEEN, BENZEEN)		BENZENE)
Transportgevarenklasse(n):	3, EHSM	Transport hazard class(es):	3, EHSM
Verpakkingsgroep:	III	Packing group:	III
Milieugevaren:	ja Marine pollutant: JA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	EmS: F - E; S - D	Special precautions for user:	EmS: F - E; S - D

Luchttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-nummer of ID-nummer:	UN 3295	UN number or ID number:	UN 3295
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.	UN proper shipping name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Transportgevarenklasse(n):	3	Transport hazard class(es):	3
Verpakkingsgroep:	III	Packing group:	III
Milieugevaren:	Geen markering milieugevaarlijk noodzakelijk	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 28, 48, 5, 75, 3, 40

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Nummer in regulatie: E2
Classificatie is van toepassing op standaardomstandigheden van temperatuur en druk.
Nummer in regulatie: P5c
Classificatie is van toepassing op standaardomstandigheden van temperatuur en druk.

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Evaluatie voor een veilig gebruik is uitgevoerd voor het mengsel en het resultaat is bijgevoegd als een annex bij het SDS.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Asp. Tox.	Aspiratiegevaar
Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistoffen
Acute Tox.	Acute toxiciteit
Skin Irrit.	Huid irritatie
Eye Irrit.	Oogirritatie
Muta.	Mutageniteit in geslachtscellen
Carc.	Kankerverwekkendheid

Repr.	Voortplantingstoxiciteit
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
STOT RE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh.
Aquatic Chronic	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch
Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
Flam. Sol.	Ontvlambare vaste stoffen
Aquatic Acute	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - akuut
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H350	Kan kanker veroorzaken.
H340	Kan genetische schade veroorzaken.
H361fd	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373	Kan schade aan organen (Hoororgaan, Centraal zenuwstelsel, lever, Nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H361f	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H228	Ontvlambare vaste stof.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H372	Veroorzaakt schade aan organen (Bloed) bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
EUH019	Kan ontplofbare peroxiden vormen.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling

door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.

Bijlage: Blootstellingsscenario's

inhoudsopgave

1. Vervaardiging van bestanddeel
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Gebruik als tussenproduct
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Gebruik als brandstof
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

5. Gebruik als brandstof
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

6. Gebruik als brandstof
ERC9b; PC13

****

1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Vervaardiging van bestanddeel
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC1: Vervaardiging van de stof De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6835 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,854348
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0411 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,043308
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1953 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,244099
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Algemene blootstelling (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,3906 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,488199
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Algemene blootstelling (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar

Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,3906 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,488199
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Algemene blootstelling (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste	Effectiviteit: 90 %

ademhalingsbescherming.	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4557 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,569565
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente	Effectiviteit: 95 %

handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083

	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2441 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305124
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2441 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305124
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR

	van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5696 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,711957
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname De berekening van de blootstelling is

	gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4882 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,610248
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 %

	3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5696 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,711957
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %

Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0206 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,021654
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5858 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,732298
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

2. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC2: Formulering in mengsel De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) met staalname De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0411 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,043308
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1953 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,244099
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie

	Proces met loten bij hoge temperaturen Gebruik in een gesloten batch proces De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0411 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,043308
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1953 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,244099
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Proces met loten bij hoge temperaturen Gebruik in een gesloten batch proces De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0411 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,043308
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1953 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,244099
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Algemene blootstelling (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar

Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,3906 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,488199
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Algemene blootstelling (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %

Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,3906 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,488199
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Gemengde operaties (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen (manueel) Transfereren vanuit/gieten vanuit recipiënten Geen eenheid speciaal voor één product De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083

	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,8229 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,866165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.

Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Eenheid speciaal voor één product De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1709 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,213587

	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Eenheid speciaal voor één product De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2441 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305124
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Eenheid speciaal voor één product De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2441 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305124
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Eenheid speciaal voor één product De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing:

	industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4882 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,610248
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Vullen van vaten en kleine verpakkingen De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen

	gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0976 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,12205
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4882 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,610248
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Vullen van vaten en kleine verpakkingen De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 95 %

Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5696 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,711957
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2057 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,216541
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0206 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,021654
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5858 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,732298

	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

3. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als tussenproduct
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6a: Gebruik van intermediair De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %

Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478

	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening

	van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 %

	3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6835 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,854348
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0411 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,043308
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1953 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,244099
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Algemene blootstelling (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %

Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1953 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,244099
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Algemene blootstelling (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,3906 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,488199
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Algemene blootstelling (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4557 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,569565
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	

Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2441 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305124
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (open systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5696 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,711957
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7323 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,915373
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %

Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4882 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,610248
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 22,5 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 5,25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch

Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6835 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,854348
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0206 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,021654
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5858 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,732298
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR

	van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

4. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als brandstof
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC7: Gebruik van functionele vloeistof op industrieterrein De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR

	van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0021 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002165
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0228 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,028478
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling De berekening

	van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen

	gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis

	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0823 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,086617
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een	Effectiviteit: 90 %

basis opleiding van het personeel.	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0411 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,043308
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5858 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,732298
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente	Effectiviteit: 95 %

handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Eenheid speciaal voor één product De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2441 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305124
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 95 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een specifieke praktijk opleiding.	Effectiviteit: 95 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4114 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,433083
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2441 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305124

	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC16: Gebruik van brandstoffen (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 21 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0206 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,021654
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

5. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als brandstof
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC9b: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (buiten) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0003 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,000361
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0023 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002848
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0003 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,000361
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0023 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002848
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of

	processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0003 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,000361
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0023 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002848
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %

Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 80 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0137 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,014436
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2604 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,325466
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste	Effectiviteit: 90 %

ademhalingsbescherming.	
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0137 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,014436
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2734 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,341739
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch

Schatting van de blootstelling	0,0137 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,014436
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,3906 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,488199
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 80 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0069 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,007218
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch

Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
	Aanvullende PROC('s) behandeld: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 80 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1371 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,144361
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2734 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,341739

	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Eenheid speciaal voor één product De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1371 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,144361
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 90 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1371 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,144361
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2278 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,284783
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Eenheid speciaal voor één product De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,1371 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,144361
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2929 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,366149
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC16: Gebruik van brandstoffen (gesloten systemen) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysische toestand	vloeibaar

Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	Aangenomen wordt dat de activiteiten uitgevoerd worden bij omgevingstemperatuur.
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	Effectiviteit: 80 %
Draag chemisch resistente handschoenen in combinatie met een basis opleiding van het personeel.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0034 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,003609
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2734 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,341739
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

6. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als brandstof
ERC9b; PC13

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC9b: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (buiten) De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten. Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PC13: Brandstoffen.

	De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten.
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 1 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Duur en frequentie van het gebruik	Duur van de blootstelling: 3 min 365 gebruiken per jaar
Grootte van de ruimte	100 m3
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
Ventilatiegraad per uur	0,6
Blootgestelde huidoppervlak	Palm van één hand (215 cm²)
Opgenomen aandeel dermaal.	0,2 %
Opnamefractie inademing	0,2 %
	Hoeveelheid per gebruik 37.500 g De parameter is enkel relevant voor inschattingen bij blootstelling door inademing.
Blootstellingsmodificerende factor voor korte dagelijkse duur	480
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consument
	Consument - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0007 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,0025
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consument
	Consument - inhalatoir, lange ternijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0139 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,099206
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PC13: Brandstoffen. De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten.
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 0,1 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 0,1 %

Duur en frequentie van het gebruik	Duur van de blootstelling: 1,02 min 365 gebruiken per jaar
Grootte van de ruimte	100 m3
gebruik binnen/buiten	Gebruik buitenshuis
Ventilatiegraad per uur	0,6
Blootgestelde huidoppervlak	Palm van één hand (215 cm²)
Opgenomen aandeel dermaal.	1 %
Opnamefractie inademing	1 %
	Hoeveelheid per gebruik 7.500 g De parameter is enkel relevant voor inschattingen bij blootstelling door inademing.
Blootstellingsmodificerende factor voor korte dagelijkse duur	480
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consument
	Consument - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0004 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,00125
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consument
	Consument - inhalatoir, lange ternijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0015 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010706
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PC13: Brandstoffen. De berekening van de blootstelling is gebaseerd op verschillende beoordelingsentiteiten.
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	benzeen gehalte: >= 0 % - <= 1 % 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoïndeen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Duur en frequentie van het gebruik	Duur van de blootstelling: 1,98 min 365 gebruiken per jaar
Grootte van de ruimte	20 m3
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
Ventilatiegraad per uur	0,6
Blootgestelde huidoppervlak	Palmen van beide handen (480 cm²)
Opgenomen aandeel dermaal.	0,1 %
Opnamefractie inademing	3 %

	Hoeveelheid per gebruik 750 g De parameter is enkel relevant voor inschattingen bij blootstelling door inademing.
Blootstellingsmodificerende factor voor korte dagelijkse duur	480
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consument
	Consument - dermaal, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0007 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,002552
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Evaluatiemethode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consument
	Consument - inhalatoir, lange ternijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,023 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,16416
	De RCR komt overeen met de maximaal berekende RCR van de respectieve beoordelingsentiteiten.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****