We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 29.12.2022 版本: 8.0
日期/上次修订: 06.03.2022 上次版本: 7.1
日期 / 首次编制: 15.11.2005
产品: **聚维酮K30**
Product: Kollidon® 30 Origin Germany

(30034974/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 07.07.2025

1. 化学品及企业标识

聚维酮K30
Kollidon® 30 Origin Germany

推荐用途和限制用途: 聚合物, 药用辅料

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
在一定条件下，产品可形成粉尘爆炸。 本产品中不含有达到PBT（持久性、生物累积性、毒性）规定或VPVB（高持久性、生物累积性）规定的物质。 该产品不含法规(EC)1907/2006号第59(1)条中涵盖的且超过法定浓度限制的具有内分泌干扰特性的物质，或法规(EU)2017/2100及委员会法规(EU)2018/605中确定的且超过法定浓度限制的具有内分泌干扰特性的物质。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

聚乙烯基吡咯烷酮
CAS No.: 9003-39-8

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症）

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，泡沫，干粉末，二氧化碳

特殊危害:
二氧化碳,氮氧化物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
避免形成粉尘。 穿着个人防护服。 关于个人保护措施的信息参见第8节

环境污染预防:
不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 扫除/铲除
大量: 扫除/铲除
按照条例处置被吸收的材料。 避免形成粉尘。

补充说明（信息）: 避免粉尘的形成和积聚-粉尘爆炸危险- 高浓度粉尘可能在空气中形成爆炸性混合物。 操作时尽量减少粉尘，消除明火、远离火源。 避免粉尘分散到空气中。（例如：利用压缩空气清理有粉尘的表面）

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。 避免形成粉尘。

防火防爆:
产品可发生粉尘爆炸。 避免形成粉尘。 防止静电-远离火源-灭火器就近放置。 杜绝一切火源：热源、火星、明火。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封干燥。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
如形成了可吸入性烟雾/粉尘，采用呼吸保护。 EN 143 或 149, P1或 FFP1型颗粒过滤器（适合于固体颗粒的低效过滤器，如EN 143 或 149, Type P1or FFP1）。

双手保护:
戴耐化学品防护手套

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 工作服单独存放

9. 理化特性

形状:	粉末
颜色:	白色至乳酪色
气味:	几乎无味
嗅觉阈值:	未测试的
PH值:	3 - 5 (10 %(m),20 ° C)
始熔点:	131 ° C 物质/产品分解。
沸点:	不适用
闪点:	不适用，该产品是固体。

蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。	
可燃性 (固体/气体):	无高度可燃性。	(VDI 2263, sheet 1, 1.1)
爆炸下限:	对于固体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于固体无须分类和标示。	
热分解:	400 ° C 非自降解物质。	(DSC（德国工业标准51007）)
	400 ° C , > 210 kJ/kg	(DSC（德国工业标准51007）)
自热能力:	根据UN运输规则分类4.2, 这是一个能自发热的物质. 根据测试结果从分类中去除包装小于3立方米的。	
最小燃烧能:	10 - 30 mJ (1,013 百帕,20 ° C) 诱导性: 1 mH 产品可发生粉尘爆炸。	(VDI 2263, sheet 1, 2.5)
爆炸危险:	该产品非爆炸物，但空气/粉尘的混合物会引起尘爆。	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	下降的。	
堆积密度:	400 - 600 kg/m3	
相对蒸气密度（空气）:	产品是非挥发性的固体。	
水中溶解性:	完全溶解	
湿度测定法:	吸湿的	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	未测试的	
运动学粘度:	不适用，该产品是固体。	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免形成粉尘。 防静电。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解:	400 ° C (DSC（德国工业标准51007）) 非自降解物质。
热分解:	400 ° C, > 210 kJ/kg (DSC（德国工业标准51007）)

需避免的物质:
强碱

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
粉尘爆炸危险。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上吸入无毒。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫试验)

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 5.2 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)

刺激性

刺激效应的评价:
对皮肤无刺激性。 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
尚无资料。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
该物质在哺乳动物研究中没有致突变性.

致癌性

致癌性评价:
喂食高剂量物质的长期研究中，没有观察到致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
尚无资料。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
尚无资料。

吸入性危害

尚无资料。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 10,000 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态的，静电的)

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (0.5 h) > 1,995 mg/l, 活性污泥，工业废水 (经济合作开发组织方针 209, 好氧的)

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
尚无资料。

持续性和可降解性

消除信息:
< 10 % 溶解性有机碳降低法 (15 天) (经济合作开发组织方针 302 B) (好氧的, 工业废水活性污泥) 难于从水中去除。

生物积累潜势

生物积累潜势:
该聚合物的结构特性决定其不能被生物利用。未预见到其生物积累效应。

13. 废弃处置

遵守国家和当地法规要求。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）

铁路运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088

危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）

内河运输

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）

海洋运输
IMDG

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
海洋污染:	不是
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	4.2
包装组别:	III
识别编号:	UN 3088
危害标签:	4.2
货品名称:	自热固体，有机的，未另作规定的（聚乙烯基吡咯烷酮）

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	4.2
Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Hazard label:	4.2
Proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)

更多信息
小于3000升包装时不属于4.2类危险货物。

15. 法规信息

其它法规

根据相关法规规定，补充说明GHS分类如下

健康危害-急性毒性类别 – 无分类
水生环境危害-急性毒性危害类别 – 无分类
水生环境危害-长期危害类别 – 无分类

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 须采取相应的职业保护措施。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。