We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 04.10.2022 版本: 4.1
日期/上次修订: 16.01.2022 上次版本: 4.0
日期 / 首次编制: 15.04.2019
产品: Kauranat® MS 1001

(30683188/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 27.06.2025

1. 化学品及企业标识

Kauranat® MS 1001

推荐用途: 聚氨酯组分, 工业化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)
皮肤腐蚀/刺激: 分类 1C
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

皮肤致敏物: 分类 1
呼吸道致敏物: 分类 1
致癌性: 分类 2
特异性靶器官毒性-反复接触 (呼吸系统): 分类 2
严重损伤/刺激眼睛: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H332	吸入有害。
H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H351	怀疑致癌。
H373	长期或反复接触（吸入）可能损害器官(呼吸系统)。

预防措施:

P201	在使用前取得专用说明。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。
P260	不要吸入喷雾。
P261	避免吸入喷雾。
P264	作业后先用聚乙二醇、然后用大量水彻底清洗。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P281	使用必要的个体防护装备。
P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。

事故响应:

P301 + P330 + P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P304 + P341	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P314	如感觉不适，求医/就诊。
P321	具体治疗（见本标签上的急救指示）。
P321	具体治疗（见本标签）。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P342 + P311	如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。
P363	沾染的衣服清洗后方可重新使用。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。
如果已知对异氰酸酯过敏、皮肤不适、过敏反应、慢性呼吸道疾病、哮喘发作或支气管发作，请避免与该物质接触

含异氰酸酯。可能产生过敏反应。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

制备基于： MDI

危险组分

异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯(P-MDI)

含量 (W/W): >= 10 % - <= 90 %	急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)
CAS No.: 9016-87-9	严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B
	皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
	特异性靶器官毒性--一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
	皮肤致敏物: 分类 1
	Resp. Sens.: 分类 1
	致癌性: 分类 2
	特异性靶器官毒性-反复接触 (呼吸系统): 分类 2

顺丁烯二酸酐

含量 (W/W): >= 5 % - < 10 %	急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS No.: 108-31-6	皮肤腐蚀/刺激: 分类 1B
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
	Resp. Sens.: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1A
	特异性靶器官毒性-反复接触 (呼吸系统): 分类 1
	对水环境的急性危害: 分类 3

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
立即用肥皂和水彻底清洗，就医诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 最重要的已知症状和影响在第2节和/或第11节中描述。
危害: 症状会随后产生。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂，给予皮质类固醇气雾剂防止肺水肿。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 二氧化碳, 水喷雾, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
二氧化碳,一氧化碳,氰化氢,氮氧化物, 异氰酸酯
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。 形成烟雾

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
使用水喷雾冷却暴露于火中的容器。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 关于个人保护措施的信息参见第8节 确保通风良好。 在有蒸气/粉尘/烟雾存在条件下使用呼吸保护器。

环境污染预防:
禁止排入下水道。 不得排入下土层/土壤中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 使用惰性吸收物质吸除（如沙，土等） 按照条例处置被吸收的材料。
用 5 - 10 % 碳酸钠, 0.2 - 2 % 清洁剂和 90 - 95 % 的水溶液来中和..

7. 操作处置与储存

操作处置

在加工机器上设置适当的排气通风装置。 确保存储和工作地点通风良好。 避免形成烟雾。 当操作热产品时，应排除产品蒸气，使用呼吸保护。 喷雾时戴呼吸保护器。 气密性存储可能爆裂。 防潮。 污染发生后应尽快处理。 为员工提供基本的培训以避免或减少接触的可能性。 由异氰酸酯新制得的产品会包含未完全反应的异氰酸酯和其他危险物质，例如：初级芳香胺。 使用非质子极性溶剂(符合IUPAC定义)进行工业清洗可能会生成初级芳香胺(>0.1%)。见第11章。

防火防爆:
无需特殊防护措施。

储存

防水。 与食品和动物饲料隔离。 与酸碱隔离。

适于作容器的材料: 碳钢（铁）, 高密度聚乙烯, 低密度聚乙烯, 锡（锡板）, 不锈钢 1.4301（V2）
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。 形成二氧化碳，内压可能升高。
气密性存储可能爆裂。

存储稳定性:
防潮。
如果潮气进入异氰酸酯容器，会形成二氧化碳使内压升高。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯(MDI),101-68-8;
TWA 值： 0.005 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.05 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 0.1 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。 (联合式过滤器 EN 14387 A-P2)

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁基橡胶（丁基）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
氯丁二烯橡胶（CR）-0.5毫米涂层厚
不适合的物料
聚氯乙烯（PVC）-0.7毫米涂层厚
聚乙烯片（PE 片）-ca. 0.1毫米涂层厚

为使用非质子极性溶剂(符合IUPAC定义)进行的工业清洗提供充足保护的合适材料：
丁基橡胶（丁基）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
氯丁二烯橡胶（CR）-0.5毫米涂层厚

眼睛保护:
紧贴式护目镜（防溅护目镜），例如（EN 166）

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
不要吸入蒸气/喷雾。 处理由异氰酸酯新生产产品时，建议进行身体保护和穿化学防护服。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 立即脱去所有污染的衣着。 下班或小憩前应洗手洗脸。 下班后应清洗皮肤、使用护肤品。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	褐色
气味:	土似的, 霉味的
嗅觉阈值:	因呼吸方式难以确定敏感属性。
PH值:	不适用
凝固温度:	< 10 度
沸程:	> 200 度 (1,013 毫巴)
闪点:	> 200 度
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压
可燃性 (固体/气体):	不燃烧 (来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。
燃烧温度:	> 530 度
热分解:	> 230 度
自燃:	不自燃。

自热能力: 依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。

促燃性: 无助燃性。

放射性: 在运输用途中不显示放射性。

蒸气压: < 0.01 Pa
(25 度)

密度: 1.24 克/cm3
(20 度)

相对密度: 1.24
(20 度)

相对蒸气密度（空气）: 不适用

水中溶解性: 水解形成不溶于水的化合物。

水溶性: 与水反应。

辛醇/水分配系数（log Pow）: 不适用于混合物。

动力学粘度: 未测试的

运动学粘度: 未测试的

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
防潮。

热分解: > 230 度

需避免的物质:
酸类，醇类，胺类，水，碱类。

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
与水反应，生成二氧化碳。 有爆裂危险。 与醇类反应。 与酸反应。 与碱类反应。 与碱反应。 有放热反应危险。 有聚合反应危险。 与某些橡胶和塑料接触后物质/产品会变脆，继而丧失强度。

产品化学性质稳定。

如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
在短期吸入后有中度毒性。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 实际上单次摄食是无毒的。

实验/计算所得数据:
(吸入):该物质属于异氰酸酯类物质，以可吸入气溶胶的形式进行测试，与产品投放市场和使用的形式不同。因此，测试结果不足以对产品进行分类和标签。根据专家判断和现有数据，对急性吸入毒性改进分类和标签是合理的。必须防止产生可吸入的气溶胶！

物质信息： 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯(P-MDI)
实验/计算所得数据:
半致死浓度 大鼠 (吸入): 大约 0.493 mg/l 4 h
气溶胶测试。

(吸入):该物质属于异氰酸酯类物质，以可吸入气溶胶的形式进行测试，与产品投放市场和使用的形式不同。因此，测试结果不足以对产品进行分类和标签。根据专家判断和现有数据，对急性吸入毒性改进分类和标签是合理的。必须防止产生可吸入的气溶胶！

刺激性

刺激效应的评价:
具腐蚀性！会损伤皮肤和眼睛。

物质信息： 顺丁烯二酸酐
实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有腐蚀性的。 (巴斯夫试验)

物质信息： 顺丁烯二酸酐
实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (巴斯夫试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。 该物质可引起呼吸道过敏。

物质信息： 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯(P-MDI)

致敏性的评价:
该物质可引起呼吸道过敏。 接触皮肤可能造成过敏。

物质信息： 顺丁烯二酸酐
实验/计算所得数据:
Buehler 测试 天竺鼠: 皮肤过敏 (OECD 测试导则 406)

生殖细胞突变性

诱变性评价:
化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

致癌性

致癌性评价:
不能完全排除致癌的影响。

使用非质子极性溶剂（符合IUPAC定义）进行工业清洗可能会生成具有危害的初级芳香胺(>0.1%)。 基于动物试验，初级芳香胺被认为是潜在的人体致癌物。其中一些是已知的人体致癌物。 如果采用推荐的个人保护用品和工业卫生措施，预计不会产生不利影响。

物质信息： 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯(P-MDI)
致癌性评价:
不能完全排除致癌的影响。

使用非质子极性溶剂（符合IUPAC定义）进行工业清洗可能会生成具有危害的初级芳香胺(>0.1%)。 基于动物试验，初级芳香胺被认为是潜在的人体致癌物。其中一些是已知的人体致癌物。 如果采用推荐的个人保护用品和工业卫生措施，预计不会产生不利影响。

生殖毒性

生殖毒性评价:
化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

发展性毒性

致畸形评价:
化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复吸入接触该物质可致器官的特殊伤害。 反复皮肤接触该物质会导致与单次接触相似的效果。 反复口服接触该物质可导致与单次接触相似的效果。

物质信息： 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯(P-MDI)
实验/计算所得数据:
NOEL（无可见作用剂量）
大鼠 吸入。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

其它相关毒性资料

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H2O):
水解形成不溶于水的化合物。 经验表明，产品是惰性的，不可降解。

消除信息:
难于生物降解。

评估在水中的稳定性:
遇水物质迅速水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

无显著的生物积累效应。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
产品不含有机结合卤素

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得将未处理的产品排入自然水系。 不允许排入土壤，水路和废水渠。

13. 废弃处置

在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。
在干燥的容其中处置异氰酸酯废弃物,切勿与其它废弃物混合(反应,危险压力增加).

受污染的包装:
受污染的包装材料应尽量清空；经彻底清洗后方可送往回收再利用。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	8
包装组别:	III
识别编号:	UN 3265
危害标签:	8
货品名称:	腐蚀性液体，酸性的，有机的，未另作规定的（含有 马来酸酐）

铁路运输

危险等级:	8
包装组别:	III
识别编号:	UN 3265
危害标签:	8
货品名称:	腐蚀性液体，酸性的，有机的，未另作规定的（含有 马来酸酐）

内河运输
危险等级: 8

包装组别:	III
识别编号:	UN 3265
危害标签:	8
货品名称:	腐蚀性液体，酸性的，有机的，未另作规定的（含有 马来酸酐）

海洋运输
IMDG

危险等级:	8
包装组别:	III
识别编号:	UN 3265
危害标签:	8
海洋污染:	不是
货品名称:	腐蚀性液体，酸性的，有机的，未另作规定的（含有 马来酸酐）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	8
Packing group:	III
ID number:	UN 3265
Hazard label:	8
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains MALEIC ACID ANHYDRIDE)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	8
包装组别:	III
识别编号:	UN 3265
危害标签:	8
货品名称:	腐蚀性液体，酸性的，有机的，未另作规定的（含有 马来酸酐）

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	8
Packing group:	III
ID number:	UN 3265
Hazard label:	8
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains MALEIC ACID ANHYDRIDE)

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

对于混合物的分类，应用了以下方法：根据测试结果和专家评估后对有害物质的浓度水平进行外推。所使用的方法在相应的测试结果中提及。

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

如果打算将材料用于制造消费品（例如与食品或皮肤，玩具接触的产品），则必须遵守国家和国际法规。如果没有法规，消费品或医疗产品必须至少符合欧洲法规。 我们建议您联系我们的销售部门和产品安全部门。

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

对于混合物的分类，应用了以下方法：根据测试结果和专家评估后对有害物质的浓度水平进行外推。所使用的方法在相应的测试结果中提及。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。