# Sigurnosno-tehnički list



BASF Sigurnosno - tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u aktualnoj verziji.
Datum / prerađeno: 23.10.2017 Verzija: 2.0
Proizvod: **Lucantin® Yellow**
(ID br. 30041147/SDS_GEN_HR/HR)
Datum tiska 10.07.2025

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari / smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacija proizvoda

# Lucantin® Yellow

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: Aditiv za stočnu hranu

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Osoba za kontakt:
BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
HRVATSKA

Telefon: +386 40 815 173
E-mail adresa: bostjan.nograsek@basf.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1-23-48-342
Međunarodni broj za hitne pozive:
Telefon: +49 180 2273-112

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Prema kriterijima GHS ne postoji obveza razvrstavanja proizvoda.

### 2.2. Elementi označivanja

Globalno harmonizirani sustav,EU (GHS)

Prema kriterijima GHS ne postoji obveza razvrstavanja proizvoda.

### 2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Prašina proizvoda pod određenim uvjetima može biti eksplozivna. Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju kriterije PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB( vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno).

## ODJELJAK 3: Sastav/Informacije o sastojcima

### 3.1. Tvari

Nije primjenjivo

### 3.2. Smjese

Kemijske karakteristike

Pripravak na osnovi: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate (Sadržaj (W/W): 10 %)

u matriksu od: ugljikohidrati, želatina

stabiliziran s: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

Opasni sastojci (GHS)
prema Uredbi (EZ) br.1272/2008

etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin

| | |
|---|---|
| Sadržaj (W/W): >= 3 % - < 5 % | Acute Tox. 4 (oralno) |
| CAS-broj: 91-53-2 | H302 |
| EC broj: 202-075-7 | |
| INDEX-broj: 613-014-00-2 | |

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja za opasnosti, u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

Ukloniti onečišćenu odjeću.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svježi zrak.

Nakon dodira s kožom:
Temeljito oprati vodom i sapunom.

Nakon dodira s očima:
Najmanje 15 minuta uz otvorene kapke temeljito ispirati pod tekućom vodom.

Nakon gutanja:
Isprati usta i popiti obilne količine vode.

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: S obzirom na to da proizvod nije razvrstan, ne očekuju se posebni simptomi.

### 4.3. Navod u slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Obrada: Simptomatska (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija).

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstvo za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
raspršena vodena maglica, ugljikov dioksid, pjena, prah za gašenje

Iz sigurnosnih razloga neprikladno sredstvo za gašenje:
puni mlaz vode

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

ugljikovi oksidi, pare opasne za zdravlje
Navedene tvari/skupine tvari mogu se osloboditi u slučaju požara. Razvija se dim/magla. Opasnost od eksplozije prašine.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema:
U slučaju požara služiti se samostalnim uređajem za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom.

Ostale informacije:
Ostatke od požara i kontaminiranu vodu od gašenja zbrinuti u skladu sa službenim propisima.
Ugroženu ambalažu hladiti mlazom vode.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Upotrijebiti osobno zaštitno odijelo. Za informacije o osobnim sredstvima zaštite vidi odlomak 8.
Spriječiti prašenje.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša
Ne ispuštati u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje
Za male količine: Pokupiti i ukloniti sredstvom koje veže prašinu.
Za velike količine: Mehanički pokupiti.
Pokupljeni materijal zbrinuti u skladu s propisima. Izbjegavati prašenje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke
Podatke u vezi s ograničenjem i praćenjem izloženosti/s osobnom opremom te o zbrinjavanju možete naći u odjeljcima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje
Pri rukovanju kemikalijama treba poštovati uobičajene mjere opreza.

Zaštita od požara i eksplozije:
Proizvod je eksplozivan na prašinu. Spriječiti prašenje. Poduzeti mjere protiv elektrostatskog naboja - držati daleko od izvora vatre - držati u pripravnosti aparate za gašenje požara. Upotrijebiti od eksplozije zaštičene armature i aparate.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenje, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti
Ostali podaci za uvjete uskladištenja: Sadržaj štititi od utjecaja svjetla. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na hladnom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Kod relevantnih identificiranih namjena prema odjeljku 1 treba uzeti u obzir i upozorenja iz ovog odjeljka 7.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/Osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

<u>Sastojci s graničnim vrijednostima za izloženost na radnom mjestu</u>

57-50-1: saharoza
KGVI 20 mg/m3
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti

GVI 10 mg/m3
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za disanje:
Zaštita za disanje ako postoji opasnost od udisanja prašine/pare. Filter niske propusnosti za krute čestice npr. EN 143 ili 149, tip P1 ili FFP1).

Zaštita za ruke:
Prikladne zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN 374) i pri duljem izravnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, tj. >480 minuta vremena permeacije prema EN 374): npr. od nitrilnog kaučuka (0,4 mm), kloroprenskog kaučuka (0,5 mm), butilnog kaučuka (0,7 mm), itd.
Dodatno upozorenje:Podaci se temelje na vlastitim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom prema sličnim tvarima. Treba voditi računa o tome da dnevni rok uporabe rukavica za zaštitu od kemikalija zbog mnogih faktora utjecaja (npr. temperature) u praksi može biti znatno kraći od vremena permeacije dobivenog testovima.

Zaštita za oči:
zaštitne naočale s bočnim štitnicima (npr. HRN EN 166)

Zaštita tijela:
kombinezon za zaštitu od kemikalija (npr.po EN ISO 13982) u slučaju prašenja

Opće zaštitne i higijenske mjere
Pri rukovanju kemikalijama treba poštovati uobičajene mjere opreza. Preporuča se nošenje zatvorene zaštitne odjeće. Pri radu ne jesti, piti, pušiti, šmrkati. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke i/ili lice. Odvojena garderoba za radnu odjeću.

Nadzor nad izloženošću okoliša
Za informacije vezane za kontrolu izloženosti okoliša pogledati odjeljak 6.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

| | |
|---|---|
| Agregatno stanje: | prah |
| Boja: | crvena boja cigle |
| Miris: | blag, specifičan |
| Prag mirisa: | nije određeno |
| pH-vrijednost: | nije određeno |
| Talište: | nije određeno |
| Vrelište: | nije primjenjivo |
| Plamište: | nije primjenjivo, proizvod je krutina |

Brzina isparavanja:
nije primjenjivo
Zapaljivost: nije lako zapaljiv (VDI 2263, list 1, 1.1)
Donja granica eksplozivnosti:
Za krutine razvrstavanje i označavanje nije relevantno.
Gornja granica eksplozivnosti:
Za krutine razvrstavanje i označavanje nije relevantno.
Tlak pare:
nije primjenjivo
Relativna gustoća pare (zrak):
nije primjenjivo
Topljivost u vodi: dispergira se.
(> 35 °C)
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow):
nije primjenjivo kod mješavina
*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow): 12,79 (izračunano)*
*(25 °C)*
*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*
*Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow): 3,87*
*(25 °C)*
---
Termički raspad: >= 145 °C
Viskozitet, dinamički:
nije primjenjivo, proizvod je krutina
Opasnost od eksplozije: Na temelju strukture proizvod je razvrstan kao neeksplozivan.
Svojstva koja potiču požar: Na temelju strukture proizvod se ne svrstava među one koji potiču požar.

### 9.2. Ostale informacije

Brzina sagorjevanja:
Studija nije potrebna.
Sposobnost samozagrijavanja: Tvar se može samozagrijavati u smislu klase 4.2 UN klasifikacije transporta. (VDI 2263, list 1, 1.4.2)
Na temelju rezultata testova pakiranja volumena < 3 m3 izuzeta su od ove klasifikacije.
Minimalna energija paljenja: > 1 J (DIN EN 13821)
Proizvod je eksplozivan na prašinu.
Nasipna gustoća: približno 600 kg/m3

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje.

Korozija metala: Ne očekuje se korozija metala.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje .

Peroksidi: Proizvod ne sadrži perokside.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasnost od eksplozije prašine.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Spriječiti prašenje. Vidi STL odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Tvari koje treba izbjegavati:
Nisu poznate ako se skladištenje i rukovanje proizvodom odvija na propisan način.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja:
Ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje, nema opasnosti od opasnih proizvoda raspada.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost

Ocjena akutne toksičnosti:
Nakon jednokratnog uzimanja per os praktički neotrovan.

*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*

*Eksperimentalni/izračunani podaci:*
*LD50 štakor (oralno): 800 - 1.000 mg/kg (ostali)*

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*

*Eksperimentalni/izračunani podaci:*
*LD50 štakor (oralno): > 10.000 mg/kg*
---

Nadražujuće djelovanje

Ocjena nadražujućeg djelovanja:
Ne nadražuje oči i kožu.

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Ocjena nadražujućeg djelovanja:*
*Ne djeluje nadražujuće na kožu. Ne djeluje nadražujuće na oči.*

*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*
*Ocjena nadražujućeg djelovanja:*
*Može izazvati blagu iritaciju kože. Može izazvati blagu iritaciju očiju.*
---

Preosjetljivost dišnih putova/kože

Ocjena senzibilizacije:
Oslonac za senzibilizirajući potencijal za kožu ne postoji.

*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*
*Ocjena senzibilizacije:*
*Ne izaziva preosjetljivost kože u pokusima na životinjama.*
---

Mutagenost spolnih stanica

Ocjena mutagenosti:
Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Ocjena mutagenosti:*
*Na bakterijama tvar nije pokazala promjene nasljednih osobina. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava. Podatak iz literature.*
---

Karcinogenost

Ocjena karcinogenosti:
Nije razvrstan zbog nedostatka podataka.

Reproduktivna toksičnost

Ocjena reproduktivne toksičnosti:
Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Ocjena reproduktivne toksičnosti:*
*U pokusima na životinjama nisu pronađeni dokazi za štetno djelovanje na plodnost. Podatak iz literature.*

*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*
*Ocjena reproduktivne toksičnosti:*

*Utjecaj na plodnost zbog uzimanja veće količine se ne može isključiti na temelju podataka ispitivanja na pokusnoj životinji . Podatak iz literature.*
---

Specifična otrovnost za ciljane organe (jednokratna izloženost)

Evaluacija prema STOT, jednokratna:
Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Toksičnost nakon ponovljene doze i specifična toksičnost za ciljani organ (ponovljena izloženost)

Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:
Nije razvrstan zbog nedostatka podataka.

Opasnost od aspiracije

Nema podataka.

Ostala upozorenja o toksičnosti

Proizvod nije ispitan. Toksikološki podaci izvedeni su iz svojstava pojedinačnih komponenata.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive u vodi:
S velikom vjerojatnošću nije akutno škodljiv za organizme koji žive u vodi. Kod stručnog uvođenja malih koncentracija u biološka postrojenja za pročišćavanje ne očekuju se smetnje u razgradnoj aktivnosti aktivnog mulja.

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Otrovnost za ribe:*
*LC50 (96 h) približno 5.300 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 dio 15, statično)*
*Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. U području u kojem je proizvod topiv u vodi nije ustanovljen toksični učinak.*

*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*
*Otrovnost za ribe:*
*LC50 (96 h) 18 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (EPA-smjernica), protočni)*
*Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju.*
---

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Mikroorganizmi/djelovanje na aktivni mulj:*
*EC10 (30 min) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 dio 27 (nacrt), akvatično)*
*Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Proizvod je u testiranom mediju slabo topiv. Ispitana je vodena otopina, dobivena pomoću posrednika otapanja.*

*EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, Aktivni mulj (DIN EN ISO 8192, aerobno)*

*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*
*Mikroorganizmi/djelovanje na aktivni mulj:*
*EC20 (30 min) približno 60 mg/l, Aktivni mulj, komunalni (DIN EN ISO 8192, aerobno)*
---

## 12.2. Postojanost i razgradivost

Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Proizvod nije ispitan.

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Podaci o eliminaciji:*
*10 - 20 % BSB teoretski potreban kisik (28 d) (OECD-smjernica 301 F) (aerobno, Aktivni mulj, komunalni)*

*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*
*Podaci o eliminaciji:*
*< 20 % BSB teoretski potreban kisik (25 d) (OECD-smjernica 301 F) (aerobno, Aktivni mulj, industrijski)*
---

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Proizvod nije ispitan.

*Podaci o: etoksikin (ISO; 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkinolin*
*Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:*
*Na temelju koeficijenta raspodjele n-oktanol/voda (log Pow) ne treba očekivati znatno kumuliranje u organizmu.*

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:*
*Na temelju koeficijenta raspodjele n-oktanol/voda (log Pow) ne treba očekivati znatno kumuliranje u organizmu. S obzirom na konzistenciju kao i topljivost proizvoda u vodi ne očekuje se biološka prisutnost.*
---

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Adsorpcija u tlo: nije određeno

*Podaci o: ethyl 8'-apo-beta-caroten-8'-oate*
*Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:*
*Hlapljivost: S površine vode tvar brzo ispari u atmosferu.*
*Adsorpcija u tlo: Treba očekivati vezivanje za krutu fazu tla.*
---

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Prema Prilogu XIII Uredbe (EZ) br.1907/2006 o registraciji, procjeni, autorizaciji i ograničavanju kemikalija( REACH): Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju kriterije PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB( vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno). Vlastita klasifikacija

### 12.6. Ostali štetni učinci

Proizvod ne sadrži tvari navedene u Uredbi (EZ) br.1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Moraju se poštovati nacionalni i lokalni zakonski propisi.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**Kopneni prijevoz**

ADR

| | |
|---|---|
| UN broj | UN3088 |
| Pravilno otpremno ime prema UN-u:: | SAMO-ZAPALJIVA KRUTINA, ORGANSKA, N.D.N. (sadrži ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 4.2 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnosti za okoliš: | nema |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | tunelski kod: E<br>Nije opasan proizvod klase 4.2 u ambalaži volumena do 3000 litara. |

RID

| | |
|---|---|
| UN broj | UN3088 |
| Pravilno otpremno ime prema UN-u:: | SAMO-ZAPALJIVA KRUTINA, ORGANSKA, N.D.N. (sadrži ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 4.2 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnosti za okoliš: | nema |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Nije opasan proizvod klase 4.2 u ambalaži volumena do 3000 litara. |

**Riječni prijevoz**
ADN

| | |
|---|---|
| UN broj | UN3088 |
| Pravilno otpremno ime prema UN-u:: | SAMO-ZAPALJIVA KRUTINA, ORGANSKA, N.D.N. (sadrži ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 4.2 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnosti za okoliš: | nema |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Nije opasan proizvod klase 4.2 u ambalaži volumena do 3000 litara. |

Prijevoz u brodu za unutarnju plovidbu/ brod za rasuti teret
nije ocijenjeno

| **Prijevoz morem** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| UN broj: | UN 3088 | UN number: | UN 3088 |
| Pravilno otpremno ime prema UN-u:: | SAMO-ZAPALJIVA KRUTINA, ORGANSKA, N.D.N. (sadrži ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE) | UN proper shipping name: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains ETHYL-8'-APO-ß-CAROTEN-8'-OATE) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 4.2 | Transport hazard class(es): | 4.2 |
| Skupina pakiranja: | III | Packing group: | III |
| Opasnosti za okoliš: | nema<br>Zagađivač mora (Marine pollutant): NEMA | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Nije opasan proizvod klase 4.2 u ambalaži volumena do 3000 litara. | Special precautions for user: | Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity. |

| **Zračni prijevoz** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN broj: | UN 3088 | UN number: | UN 3088 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pravilno otpremno ime prema UN-u:: | SAMO-ZAPALJIVA KRUTINA, ORGANSKA, N.D.N. (sadrži ETHYL-8'-APO-.BETA-CAROTEN-8'-OATE) | UN proper shipping name: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains ETHYL-8'-APO-ß-CAROTEN-8'-OATE) |
| Razred(i) opasnosti pri prijevozu: | 4.2 | Transport hazard class(es): | 4.2 |
| Skupina pakiranja: | III | Packing group: | III |
| Opasnosti za okoliš: | Nije potrebno označavanje u smislu štetnosti za okoliš | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Posebne mjere opreza za korisnika: | Nije opasan proizvod klase 4.2 u ambalaži volumena do 3000 litara. | Special precautions for user: | Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity. |

### 14.1. UN broj
Tekst uz "UN broj" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u:
Tekst uz "Regularna UN oznaka prijevoza" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Tekst uz "Razred(i) opasnosti za prijevoz" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.4. Skupina pakiranja
Tekst uz "Skupina pakiranja" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.5. Opasnosti za okoliš
Tekst uz "Opasnosti za okoliš" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Tekst uz "Posebna upozorenja za opasnosti za korisnike" za svaki propis vidi u tablicama gore.

### 14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propis: | nije ocijenjeno | Regulation: | Not evaluated |
| Prijevoz dopušten: | nije ocijenjeno | Shipment approved: | Not evaluated |
| Naziv štetne tvari: | nije ocijenjeno | Pollution name: | Not evaluated |
| Kategorija onečišćenja: | nije ocijenjeno | Pollution category: | Not evaluated |
| Tip broda: | nije ocijenjeno | Ship Type: | Not evaluated |

**Ostale informacije**
Nije opasan proizvod klase 4.2 u ambalaži volumena do 3000 litara.

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Pravne propise koji nisu već navedeni na nekom drugom mjestu u ovom sigurnosno-tehničkom listu, naći ćete u ovom pododjeljku.

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nije potrebna ocjena sigurnosti tvari.

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

O svakoj drugoj vrsti primjene prethodno se treba posavjetovati s proizvođačem. Moraju se poštovati odgovarajuće mjere zaštite na radu.

Potpuni tekst klasifikacija, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja opasnosti, navodi se u odjeljcima 2 ili 3.:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | Akutna toksičnost |
| H302 | Štetno ako se proguta. |

Podaci navedeni u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podatke nipošto ne treba smatrati opisom svojstava robe (specifikacijom proizvoda). Iz podataka u našem sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Korisnik našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.

Okomite crtice na lijevoj margini upućuju na izmjene u odnosu na prethodnu verziju.