We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: ULTRAMID® A3EG3 BLACK 00564 POLYAMIDE

其他名稱: /

用途: 聚合物

建議用途: 聚合物, 僅適用工業製程

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於： 聚胺
, polyamide (PA 66)

添加劑，填充劑類

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:
避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
若因吸入粉塵產生呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
被熔融物料燒傷須送醫治療

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
如眼睛接觸化學藥品，立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。 若產生刺激，應就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 如發生困難: 就醫治療。

對醫師之提示:
症狀: 無數據。
最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
在火災, 微量的該物質/物質組會被釋放

滅火時可能遭遇之特殊危害:
氫氧化銨 (Ammonium hydroxide),一氧化碳 (CO),環戊酮 (cyclopentanone),氰化氫(hydrogen cyanide),胺類衍生物, 腈
在特殊的著火狀況下, 可能具有少量其他的毒性物質 視著火情況而定, 能形成其它分解物和氧化物

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 持續對火災中鄰近的建築、設備與物質灑水降溫。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
無須採取特別預防措施。

環境注意事項:
無須採取特別預防措施。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
剩餘溢出物: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免吸粉塵/霧氣/蒸氣。 進行熱加工及/或機器加工作業時製程機器必須安裝排氣通風裝置。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。

儲存

與食品和動物飼料隔離。

適當的容器材質: 低密度聚乙烯 (LDPE)

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免粉塵形成，產品粉塵可與空氣形成爆炸性混合物。

儲存安定性:
防潮。

8. 暴露預防措施

控制參數

Glass, oxide, chemicals, 65997-17-3;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入微量
八小時日時量平均濃度 (TWA) (ACGIHTLV), 纖維
八小時日時量平均濃度 (TWA) (ACGIHTLV), 纖維

工程控制

系統設計建議:
確保通風充足。

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。若通風不良應配戴呼吸防護用具。(Particle filter EN 143 P2)

手部防護:
操作熱熔融物時應額外配戴防熱手套(EN 407)，如紡織或皮革製品。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
無須採取特別預防措施。 避免產生或吸入粉塵、霧或煙。 確保通風充足。 使用時不可飲食和吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 使用手套後使用皮膚清潔劑和護膚品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粒劑
外觀(顏色):	各種顏色, 視染料而定
氣味:	無嗅無味的
嗅覺閾值:	不適用

PH值:	不適用	
熔點:	大約 260 ℃ (1,013 hPa)	(DIN 53765)
沸程:	由於物質/產品分解, 因此無法測定。	
昇華點:	無適用資料。	
閃火點:	不適用	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非自燃	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
自燃溫度:	> 400 ℃	(美國材料試驗標準 D1929)
分解溫度:	> 320 ℃	(TGA)
自燃:	非自燃	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	(VDI 2263, Blatt 1, 1.4.1)
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	不適用	
密度:	1.15 - 1.60 g/cm3 (20 ℃,1,013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
相對密度:	無需進行研究.	
體積密度:	500 - 800 kg/m3 (20 ℃,1,013 hPa)	(德國工業標準 53466)
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	不溶 (20 ℃,1,013 hPa)	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用	

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。
黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
溫度: > 320 °C
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: > 320 ℃ (TGA)

應避免之物質:
已知無物質應被避免

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
已知無危害反應
此物質之化性穩定。

可能的分解產物:
氫氧化銨 (Ammonium hydroxide), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 環戊酮 (cyclopentanone), 氰化氫 (hydrogen cyanide)
胺類, 腈

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。
此物質之化性穩定。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

急毒性評估

蹤觸到熔融的產品可能造成燙傷

症狀

無數據。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激:可能會導致機械刺激。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

不適用

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。 本產品很可能不會造成水中生物急性危害。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
該產品實際上是不溶於水，因此可在適宜的污水處理廠中用機械法從水中分離

消去度資訊:
不易被生物降解的。

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
在有機體內無顯著累積。

生物蓄積性:
由於產品堅實且在水中溶解度低，生物利用率幾乎等於零。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
產品是聚合體化合物。

13. 廢棄處置方法

查證是否可回收.
參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:
包裝材料必須澈底清空
澈底清空之包裝材料，可做資源回收利用

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用 海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for	None known

項	user

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。