We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Myacide® GDA Technical

用途: 保存剤及び殺菌剤

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分3 (経口)
急性毒性: 区分2 (吸入－ミスト)
急性毒性: 区分5 (経皮)
皮膚腐食性: 区分1B
眼に対する重篤な損傷: 区分1
呼吸器感作性: 区分1
皮膚感作性: 区分1A
水生環境有害性　短期(急性): 区分2
水生環境有害性　長期(慢性): 区分2

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

H313	皮膚に接触すると有害のおそれ。
H330	吸入すると生命に危険。
H301	飲み込むと有毒。
H334	吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
H401	水生生物に毒性。
H411	長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き（安全対策）:

P271	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P280	保護手袋と保護衣と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P260	ダスト/ミスト/蒸気を吸入しないこと。
P273	環境への放出を避けること。
P284	【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

注意書き（応急措置）:

P310	直ちに医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P304 + P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P303 + P361 + P353	皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣服をすべて取り除くか脱ぐこと。 皮膚を水またはシャワーで洗い流すこと。
P301 + P330 + P331	飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
P362 + P364	汚染された衣類を脱ぎ、そして再使用する場合には洗濯をすること。
P391	漏出物を回収すること。

注意書き（保管）:

P403 + P233	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P405	施錠して保管すること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この製品は、PBT(persistent(残留性)/bioaccumulative(生物蓄積性)/toxic(毒性))及びvPvB(very persistent(極難分解性)/very bioaccumulative(極高蓄積性))の基準に該当しない。

気道を腐食する。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

グルタルアルデヒド (含有量 (W/W): 50 %), 水 (含有量 (W/W): 50 %)

ＧＨＳ分類に寄与する成分

グルタルアルデヒド

含有量 (W/W): >= 50 % - <= 51 %	急性毒性: 区分 3 (経口)
CAS番号: 111-30-8	急性毒性: 区分 2 (吸入－ミスト)
化審法: (2)-509	急性毒性: 区分 5 (経皮)
労働安全衛生法: (2)-509	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1B
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
	呼吸器感作性: 区分 1
	皮膚感作性: 区分 1A
	特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (呼吸器系を刺激する)
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 1
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 2
	M-ファクター急性: 1

化学式: C5 H8 O2

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
人を汚染場所や汚染源から移動させること; あなた自身もしくは他者を暴露することを防ぐために、全ての汚染された衣類を除去すること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前にそれを洗うこと。もしも、症状が続いたり悪化したなら、医師の助言を求めたり治療を受けること。具合が悪かったり意識の無い人に、決して口からものを与えないこと。膝を曲げて回復体位（左横向き）を取らせ、ヘルスケアセンターに運び、出来ればラベルか容器を持って行くこと。決して中毒になった人を一人にしないこと。

[吸入した場合]:
人を新鮮な空気の所へ移動させ、呼吸がし易いように保つこと。 人を落ち着かせ、体温を保ち、呼吸を観察し、もしも必要なら人工呼吸を始めること。直ちに、毒物センター/医師に電話すること。

[皮膚に付着した場合]:
擦らずに多量の水で皮膚を洗うこと。

[眼に入った場合]:
瞼を開けて直ちに最低15分間流水で洗浄すること。常に、確認してコンタクトレンズを外すこと。直ちに、毒物センター/医師に電話すること。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 皮膚と眼との接触: 皮膚と眼の刺激から激しい火傷。涙過剰分泌、皮膚感作もしくは、アレルギー性皮膚炎を起こすおそれがある。 口との接触/摂取: 胃腸管の刺激から腐食。吐き気、嘔吐、穿孔を伴う食道もしくは胃の潰瘍、吐血もしくは内出血を起こすおそれがある。 吸入/誤嚥: 気道の刺激から腐食。咳、鼻炎、鼻かぜ、鼻血、肺水腫、気管支けいれん、呼吸困難もしくは、喘息を起こすおそれがある。その他の臨床症状 ; 頭痛、頻脈、動悸、低血圧、中枢神経系の機能低下を起こすおそれがある。
処置: 少なくとも24時間はバイタルサインをモニターし、地域の臨床試験計画に従い対処的補助的療法を与えること。 飲み込んだ場合、内視鏡検査の実施を検討し、直ちに希釈もしくは汚染除去を行うこと。吐根シロップの使用は、禁忌される。吸入した場合、管理された定量吸入器からコルチコステロイドを投与せよ。現在のところ、有効な解毒剤は知られていない。肺浮腫予防。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
泡, 噴霧水, 粉末, 二酸化炭素

[火災時の特有の危険有害性]:
窒素酸化物, 炭素酸化物
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器および耐薬品性保護衣を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
吸入を避けること。皮膚、眼、衣服への接触を避ける。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 吸着剤に吸収させ回収し処分する（例：砂、おが屑、珪藻土）。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

作業場の換気を十分に行う。 エアゾールを発生させない。

安全取扱注意事項:
静電気防止対策をとる。発火源を近づけない。消火器常備のこと。

[保管]

適切な包装容器材料: 高密度ポリエチレン (HDPE), 低密度ポリエチレン (LDPE), 焼付ラッカー RDL50, ガラス, ステンレス鋼 1.4541
不適切な包装容器材料: 紙, カーボンスチール(鉄)
保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した換気の良い冷暗所に保管する。
不活性ガス雰囲気で保管すること。
40℃以下の温度に保つこと。

保管安定性:
保管温度: < 30 ° C
保管期間: 12 月
この製品安全データシートに記載された保管期間は、本品の用途への保証を意味するものではない。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

グルタルアルデヒド, 111-30-8;
CLV (ceiling limit value : 上限値) 0.05 ppm (ACGIHTLV)
CLV (ceiling limit value : 上限値) 0.03 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)
CLV (ceiling limit value : 上限値) 0.03 ppm (濃度基準値(安衛則 第577条の2 第2項))
施行日: 2024年4月1日

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（ガス／蒸気発生の場合） 有機化合物（沸点65℃以上)のガス／蒸気用ガスフィルターEN 14387 A型 呼吸保護具（蒸気／エアゾール発生の場合） コンビネーションフィルターEN14387タイプ A-P2（有機化合物のガス/蒸気並びに固体及び液体粒子）

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
性能レベル6, EN ISO 374-1に準拠した破過時間480分超過に相当
ブチルゴム（ブチル）、肉厚0.7 mm
ニトリルゴム（NBR)、肉厚0.4 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
ゴーグル型保護メガネ（ケージゴーグル）（EN 166準拠）および保護面

[皮膚及び身体の保護具]:
保護服は作業や想定されるばく露に応じて選択すること。例：ポリオレフィンラミネート素材のEN14605に適合した化学防護服。

[一般的な安全及び衛生対策]:
蒸気／スプレーを吸入しないこと。 皮膚、眼、衣服への接触を避ける。 労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。 作業中は、飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 手袋は使用前に定期的に点検すること。小穴がある場合など、必要に応じて手袋を交換すること。 すべての汚染された衣類は直ちに脱がせること。 汚染された衣服は洗浄してから再使用すること。 作業服は、他の物と分けて保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色から黄色	
臭い:	刺激のある臭い, 吸入による毒性のために明確に決定されていない。	
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。	
pH:	5.9 (水, 0.5 %(m), 23 ° C) 3.7 (水, 50 %(m), 23 ° C)	
融点:	約 -18 ° C	(EU指令 92/69/EEC, A.1)
沸点:	101.5 ° C (987.1 hPa)	
引火点:	> 95 ° C (50 %(m)) 引火点なし。表示の温度まで測定したが、種火が消える。	(密閉式)

蒸発率:		
	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	引火性ではない。	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	1.5 %(V) 未試験: 本数値は成分のデータから計算した値である。	
爆発上限界:	50 %(V) 未試験: 本数値は成分のデータから計算した値である。	
自然発火温度:	395 ° C (50 %(m))	(EU指令 92/69/EEC, A.15)
熱分解:	70 ° C , 50 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	190 ° C , 140 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	395 ° C , > 90 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
自己発火性:	自己発火性なし。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
SADT:	試験は、科学的に正当化されていない。	
爆発危険有害事項:	爆発性なし。	(EU指令 92/69/EEC, A.14)
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	
蒸気圧:	20 hPa (20.1 ° C)	(測定)
	28 hPa (25.1 ° C)	(測定)
	104.68 hPa (50 ° C)	
密度:	1.13 g/cm3 (20 ° C)	(DIN 51757)
	1.0684 g/cm3 (55 ° C)	(算出)
相対密度:	1.13 (20 ° C)	(比重瓶)
相対ガス密度（空気）:		
	10%を超える含水率。	
水に対する溶解性:	混合可 (20.2 ° C)	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	-0.36 (23 ° C; pH: 7)	(EU指令 92/69/EEC, A.8)

記載物質に関する情報：	グルタルアルデヒド	
吸着/水-土壌:	KOC: 326	(OECDテストガイドライン 106)

表面張力:	68 mN/m (20 ° C; 1 g/l)	(OECDテストガイドライン115)
粘度:	20 mPa.s (50 ° C)	(DIN 53015)
動粘性率:	12.75 mm2/s (25 ° C)	
モル質量:	100.12 g/mol	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解:	70 ° C, 50 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
熱分解:	190 ° C, 140 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
熱分解:	395 ° C, > 90 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

[混触危険物質]:
アミン類

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
アミン類と反応する。 塩基と反応する。 発熱反応を起こす。

熱分解物:
一酸化炭素, 二酸化炭素

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。 製品は、高温および圧力下で不安定になる可能性がある。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 約 154 mg/kg (OECDテストガイドライン401に類似)

急性吸入毒性

LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h (OECDテストガイドライン403に類似)
エアゾールで試験した。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ウサギ (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402に類似)

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量） ラット (経口): 約 77 mg/kg (OECDテストガイドライン401に類似)

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド

急性吸入毒性

実験または計算によるデータ:
LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h (OECDテストガイドライン403に類似)
エアゾールで試験した。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド

急性皮膚毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量） ウサギ (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402に類似)
死亡なし

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド

急性毒性の評価

単回の経口摂取の後、顕著な毒性がある。 短期間の吸入後、高毒性。 短期間の皮膚接触後、低毒性を示す。

症状

皮膚と眼との接触: 皮膚と眼の刺激から激しい火傷。涙過剰分泌、皮膚感作もしくは、アレルギー性皮膚炎を起こすおそれがある。 口との接触/摂取: 胃腸管の刺激から腐食。吐き気、嘔吐、穿孔を伴う食道もしくは胃の潰瘍、吐血もしくは内出血を起こすおそれがある。 吸入/誤嚥: 気道の刺激から腐食。咳、鼻炎、鼻かぜ、鼻血、肺水腫、気管支けいれん、呼吸困難もしくは、喘息を起こすおそれ

がある。その他の臨床症状；頭痛、頻脈、動悸、低血圧、中枢神経系の機能低下を起こすおそれがある。

刺激性

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 腐食性 (OECDテストガイドライン404に類似)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 回復不可能な損傷 (Draize試験)

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
刺激性作用の評価:
腐食性。皮膚及び眼を損傷する。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 腐食性 (OECDテストガイドライン404に類似)

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
実験または計算によるデータ:
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 回復不可能な損傷 (Draize試験)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
感作性の評価:
皮膚接触により感作の可能性がある。 この物質は、気道感作の原因になる可能性がある。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
実験または計算によるデータ:
Open epicutaneous法 (OET) モルモット: 皮膚感作

ヒト: 呼吸感作

生殖細胞変異原性

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
変異原性の評価:
この物質は、細菌及び培養細胞を用いた各種試験系で変異原性を示したが、これらの結果は哺乳動物を用いた試験では認められなかった。

発がん性

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド

発がん性の評価:
高濃度で飲料水に入れた物質の長期動物実験において、発癌効果は、観察されなかった。 この物質が吸入投与された長期動物試験では、発癌性は認められなかった。

生殖毒性

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

気道を腐食する。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
反復投与毒性の評価:
反復投与後にみられる顕著な影響は局所の刺激である。 動物試験で示されるように、繰り返し吸入することにより上気道に損傷を与える可能性がある。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対し急性毒性を示す。 長期（慢性）毒性試験データに基づき、水生生物に対し毒性が認められる。　濃度等の条件によっては、廃水処理施設に流入した場合に活性汚泥の分解活性を阻害する恐れがある。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 1.6 mg/l, ニジマス（学名：Salmo gairdneriまたはOnc (魚急性試験, 止水式)

LC50（半数致死濃度） (96 h) 12.4 mg/l, シープスヘッドミノー（学名：Cyprinodon v (魚急性試験, 止水式)

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 4.2 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (ミジンコ急性試験, 止水式)

EC50 (96 h) 1.56 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Guideline), 流水式)

水生植物:
EC50 (72 h) 1.2 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Desmodesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)

無影響濃度 (72 h) 0.05 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Desmodesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

EC50 (72 h) 1.84 mg/l (成長率), スケレトネマ（学名：Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (30 min) 約 30 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 好気性)

魚類に対する慢性毒性:
無影響濃度 (97 日) 3.2 mg/l, ニジマス（学名：Oncorhynchus mykiss） (流水式)

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
無影響濃度 (21 日), 10.0 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 211, 半止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対し極めて毒性（急性毒性）がある。 長期（慢性）毒性試験データに基づき、水生生物に対し毒性が認められる。　濃度等の条件によっては、廃水処理施設に流入した場合に活性汚泥の分解活性を阻害する恐れがある。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 0.8 mg/l, ニジマス（学名：Salmo gairdneriまたはOnc (魚急性試験, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

LC50（半数致死濃度） (96 h) 6.2 mg/l, シープスヘッドミノー（学名：Cyprinodon v (魚急性試験, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 2.1 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (ミジンコ急性試験, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

EC50 (96 h) 0.78 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Guideline), 流水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
水生植物:
EC50 (72 h) 0.6 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Desmodesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

無影響濃度 (72 h) 0.025 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Desmodesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

EC50 (72 h) 0.92 mg/l (成長率), スケレトネマ（学名：Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (30 min) 約 15 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 好気性)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
魚類に対する慢性毒性:
無影響濃度 (97 日) 1.6 mg/l, ニジマス（学名：Oncorhynchus mykiss） (流水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
無影響濃度 (21 日), 5.0 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 211, 半止水式)

陸生生物に対する毒性の評価:

土壌生物:
LC50（半数致死濃度） (14 日) > 500 mg/kg, シマミミズ（学名：Eisenia foetida） (OECDテストガイドライン 207, 人工土壌)

EC10（10%影響濃度） (28 日) 21.0 mg/kg, 土壌中にすむ微生物 (OECD 217, 自然土壌)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

陸生植物:
EC20（20%影響濃度） (19 日) > 450 mg/kg, Vicia sativa (OECDテストガイドライン 208)

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
土壌生物:
LC50（半数致死濃度） (14 日) 170 mg/kg, シマミミズ（学名：Eisenia foetida） (OECDテストガイドライン 207, 人工土壌)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

EC10（10%影響濃度） (28 日) 10.45 mg/kg, 土壌中にすむ微生物 (OECD 217, 自然土壌)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
陸生植物:
EC20（20%影響濃度） (19 日), Vicia sativa (OECDテストガイドライン 208)

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
固形土壌相への吸着が可能である。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
固形土壌相への吸着が可能である。

残留性・分解性

除去情報:
90 - 100 % DOC減少 (28 日) (OECDテストガイドライン301A（新試験法）) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥)

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
除去情報:
90 - 100 % DOC減少 (28 日) (OECDテストガイドライン301A（新試験法）) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥)

水中での安定性評価:
物質は水と接触すると徐々に加水分解される。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
$t_{1/2}$ > 1 年 (50 ° C), (EU指令 92/69/EEC, C.7, pH 7)
物質は水と接触すると徐々に加水分解される。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
水中での安定性評価:
物質は水と接触すると徐々に加水分解される。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
水中における安定性に関する情報（加水分解）:
$t_{1/2}$ > 1 年 (pH 7, 50 ° C), (EU指令 92/69/EEC, C.7)
物質は水と接触すると徐々に加水分解される。

総パラメーター

化学的酸素要求量（COD）: 1,385 mg/g

生物化学的酸素要求量（BOD） 潜伏期間 5 日: 235 mg/g

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への著しい蓄積はないと考えられる。

記載物質に関する情報： グルタルアルデヒド
生体蓄積性の可能性評価:
n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への著しい蓄積はないと考えられる。

その他の有害作用

吸着性有機結合ハロゲン (AOX):
本製品は有機ハロゲンを含有しない。

13. 廃棄上の注意

地方自治体の条例を遵守し、適切なごみ焼却施設で焼却すること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号:	UN 2922
品名（国連輸送名）:	腐食性液体(毒性)(他に品名が明示されているものを除く。)（グルタルアルデヒド）
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8, 6.1, EHSM
容器等級:	II
環境有害性:	該当
使用者への特別注意事項:	知見なし

海上輸送 IMDG		**Sea transport** IMDG	
国連番号もしくはID番号:	UN 2922	UN number or ID number:	UN 2922
品名（国連輸送名）:	腐食性液体(毒性)(他に品名が明示されているものを除く。)（グルタルアルデヒド）	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	8, 6.1, EHSM
容器等級:	II	Packing group:	II
環境有害性:	該当 海洋汚染物質: 該当	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
使用者への特別注意事項:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

航空輸送 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
国連番号もしくはID番号:	UN 2922	UN number or ID number:	UN 2922
品名（国連輸送名）:	腐食性液体(毒性)(他に品名が明示されているものを除く。)（グルタルアルデヒド）	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	8, 6.1	Transport hazard class(es):	8, 6.1
容器等級:	II	Packing group:	II
環境有害性:	環境に対する有害性の表示は必要ない	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
使用者への特別注意事項:	知見なし	Special precautions for user:	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

海上のバルク輸送は目的としない。
指針番号: 154

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

[追加情報]
製品の放出時にエアロゾルが発生する傾向はみられない。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

グルタルアルデヒド
労働安全衛生法
通知対象物

グルタルアルデヒド
労働安全衛生法
表示対象物

グルタルアルデヒド
労働安全衛生法
変異原性物質(既存)

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
グルタルアルデヒド

化学物質名又は元素名	化学物質排出把握管理促進法 (2023年4月1日以降)		
	含有量 (%)	分類, 管理番号	政令名称
グルタルアルデヒド	51	第1種指定化学物質, 85	グルタルアルデヒド

その他の規則

16. その他の情報

エアゾールとして使用しないこと。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。