Varnostni list

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.
Datum / predelano: 07.08.2024 Verzija: 7.0
Datum / Predhodna verzija: 20.07.2023 Predhodna verzija: 6.0
Proizvod: **2-ETHYLHEXYL ACRYLATE**
(ID Nr. 30042028/SDS_GEN_SI/SL)
Datum tiska 12.07.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator proizvoda

2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

Kemijsko ime: 2-Etilheksil akrilat
INDEX-številka: 607-107-00-7
CAS-številka: 103-11-7

REACH-št. registracije: 01-2119453158-37-0002, 01-2119453158-37-0013, 01-2119453158-37-0025, 01-2119453158-37-0060, 01-2119453158-37

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: kemikalija
Odsvetovane uporabe: Vse uporabe pri končnih potrošnikih so strogo odsvetovane.

Za natančneje identificirano uporabo proizvoda glej prilogo varnostnega lista.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2	H315 Povzroča draženje kože.
Skin Sens. 1	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
STOT SE 3	H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Aquatic Chronic 3	H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

V skladu s sedanjo stopnjo znanja BASF-a in upoštevanjem kriterijev iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008 je potrebna sledeča razvrstitev, ki presega razvrstitev, navedeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008, Priloga VI, tabela 3.1.

Skin Corr./Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (dražilno za dihala)
Aquatic Chronic 3

Popolne podatke o razvrstitvah, ki niso navedeni v tem oddelku v celoti, najdete v 16. oddelku.

2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Opozorilna beseda:

Pozor

Stavek o nevarnosti:

H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavek - preprečevanje:

P280	Nositi zaščitne rokavice.
P261	Ne vdihavati meglice/hlapov/ razpršila.
P271	Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

Previdnostni stavek - odziv:

P312	Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Previdnostni stavek - skladiščenje:

P403 + P233	Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Previdnostni stavek - odstranjevanje:

P501	Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Komponenta/e za etiketiranje, ki določa/jo nevarnost: 2-etilheksil akrilat

2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.
Glej oddelek 12 - rezultati ocene PBT in vPvB
Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi

Kemijska značilnost

2-etilheksil akrilat

CAS-številka: 103-11-7 EU-številka: 203-080-7 INDEX-številka: 607-107-00-7	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (draž. za dihala) Aquatic Chronic 3 H315, H317, H335, H412
	Različna razvrstitev v skladu s trenutnim znanjem in kriteriji iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Skin Corr./Irrit. 2 Skin Sens. 1B STOT SE 3 (draž. za dihala) Aquatic Chronic 3

Komponente, pomembne z vidika regulativnega okvira

2-etilheksil akrilat

Vsebnost (W/W): >= 99,6 % - <= 100 % CAS-številka: 103-11-7 EU-številka: 203-080-7 INDEX-številka: 607-107-00-7	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (draž. za dihala) Aquatic Chronic 3 H315, H317, H335, H412 Različna razvrstitev v skladu s trenutnim znanjem in kriteriji iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Skin Corr./Irrit. 2 Skin Sens. 1B STOT SE 3 (draž. za dihala) Aquatic Chronic 3

Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16.

3.2. Zmesi

Ni relevantno

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Reševalci morajo paziti na lastno varnost. Če obstaja nevarnost nezavesti, položaj in prevoz v stabilni bočni legi. Umazano obleko takoj odstraniti.

Pri vdihavanju:
Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:
Temeljito umiti z vodo in milom.

Pri stiku z očmi:
Z odprtimi vekami 15 minut temeljito spirati pod tekočo vodo, kontrola pri zdravniku.

Pri zaužitju:
Takoj izprati usta, nato popiti 200-300 ml vode, poiskati zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11.

Nevarnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11. Nadaljnji) simptomi in/ali učinki doslej še niso znani

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan.

ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:
gasilni prah, razpršen vodni curek, ogljikov dioksid, pena

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo:
močan curek vode

Dodatna opozorila:
Ukrepe za gašenje uskladiti s požarom v okolici.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nasvet: Nevarnost burne samopolimerizacije, če se posoda pregreje. Ogrožene posode hladiti z razpršenim vodnim curkom.

Nasvet: Proizvod je gorljiv. Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:
Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka. Posebna zaščitna oprema za gasilce

Druge informacije:
Gasilne ukrepe prilagodite okolici. Požar gasiti iz največje oddaljenosti. Hlapi so težji od zraka, lahko se zbirajo v nižje ležečih območjih, s čimer se poveča potrebna oddaljenost od vira vžiga.

V primeru požara v bližini je treba uporabiti sistem za ponovno stabilizacijo, če temperatura v rezervoarju za razsuti tovor doseže 45°C. Iz območja evakuirati vso nepotrebno osebje. V primeru požara v bližini evakuirajte vse osebje na večjem območju, če temperatura v rezervoarju za razsuti tovor doseže 60°C.

Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Posebna spolzkost zaradi izlitega/razsipanega proizvoda.

Sproščanje substance/produkta lahko povzroči požar ali eksplozijo. Razpoke zapreti ali preprečiti. Iztekanje snovi/produkta zapreti ali zaustaviti pod varnimi pogoji.

Odstranjevati v dobro zaprtih posodah.

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Izogibati se vseh virov vžiga: toplote, isker, plamenov. Uporabljati antistatično orodje.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Izogniti se stiku z okoljem.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za večje količine: Proizvod izčrpati.
Razlitja izdelka je treba zajeziti, strditi in odložiti v ustrezne odlagalne vsebnike za raztresen proizvod. Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi. Skrbeti za primerno zračenje.
Pline/hlape/meglico potolči z vodnim curkom. Umazane predmete in tla, upoštevaje okoljevarstvene

predpise, temeljito očistiti z vodo in tenzidi. Čistiti samo z dihalnim aparatom. Pobrati s primernim orodjem in odstraniti.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami. S snovjo/produktom sme ravnati samo ustrezno izučeno osebje. Dele naprave je potrebno redno preverjati in čistiti morebitne ostanke polimerov, da ne bi prišlo do nevarnih reakcij.

Skrbeti za dobro zračenje skladišča in delovnega okolja. Potreben je okrov ali odsesavanje. Pri polnjenju, pretakanju in izpraznjevanju je potrebno odsesovanje. Odhodni zrak izpustiti na prosto samo preko primernega ločilnika. Paziti, da so tesnila in navoji priključkov v dobrem stanju. Ne odpirati toplih in napihnjenih posod. Osebe odnesti na varno in alarmirati gasilce.

Upoštevati temperature, katerih se je treba izogibati. Zaščititi pred toploto. Zavarovati pred direktnim soncem. Vsebino zaščititi pred svetlobo.

Zagotoviti zadostni količini inhibitorja in raztopljenega kisika.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:
Izogibati se vseh virov vžiga: toplote, isker, plamenov. Snov/produkt lahko razvije z zrakom eksplozivne zmesi. Celotno opremo za pretakanje zaradi zaščite pred elektrostatičnim razelektrenjem pravilno ozemljiti. Priporoča se ozemljitev vseh prevodnih delov naprav. Zaščita pred eksplozija ni potrebna, če je plamenišče pri natovarjanju in uporabi nižje za najmanj 5°C.

Zaradi nevarnosti polimerizacije je potrebno segrete posode hladiti. Posode, ki so izostavljene vročini, ohlajevati z vodo. V primeru požara v okolici je treba predvideti zasilno hlajenje.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Dodatna opozorila za skladiščenje: Pred vskladiščenjem produkta zagotoviti, da ne vsebujejo uporabljene naprave za pretakanje in predvidene skladiščne posode nobenih drugih snovi/produktov. Pred skladiščenjem je treba nedvomno preveriti identiteto produkta. Dostop do skladiščnih prostorov je dovoljen le ustrezno poučenemu osebju.
Stabilizator deluje le v prisotnosti kisika. Zagotoviti kontakt z atmosfero, ki vsebuje od 5-21 % kisika.
Za skladiščenje se nikakor ne sme uporabljati cistern z opremo na inertni plin.
Nevarnost polimerizacije. Zaščititi pred toploto. Zavarovati pred direktnim soncem. Izogibati se UV svetlobi in drugim žarkom z visoko energijo sevanja. Zavarovati pred nečistočami.
V primeru skladiščenja v razsutem stanju morajo biti zalogovniki opremljeni vsaj z dvema alarmnima napravama za visoke temperature.
Tudi pri upoštevanju predpisov/navodil za skladiščenje in ravnanje se mora monomer porabiti v navedenem roku skladiščenja.

Stabilnost ob skladiščenju:
Temperatura skladiščenja: < 35 °C

Trajanje skladiščenja: 12 mes.
Upoštevati navedeno temperaturo skladiščenja.
Preprečiti daljše skladiščenje.
Proizvod je treba porabiti kar se da hitro.
Zagotoviti zadostni količini inhibitorja in raztopljenega kisika.
Produkt je stabiliziran, paziti na najvišjo skladiščno stabilnost.
Ne skladiščiti z manj kot 10% prostega prostora nad tekočino.
Skladiščna stabilnost je odvisna od temperature okolice in od imenovanih pogojev.
Temperatura skladiščenja: 45 °C
Če temperatura v rezervoarju za shranjevanje v razsutem stanju doseže navedeno vrednost, je treba uporabiti sistem za ponovno stabilizacijo.
Temperatura skladiščenja: 60 °C
Vse osebje na večjem območju je treba evakuirati, če temperatura v rezervoarju za shranjevanje razsutega tovora doseže označeno vrednost.

7.3. Posebne končne uporabe

Glej scenarij(e) izpostavljenosti v prilogi varnostnega lista.

ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

103-11-7: 2-etilheksil akrilat
TWA-vrednost 38 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (SI))
Ob upoštevanju mejne vrednosti in BAT-vrednosti ni strahu pred poškodbami zarodka.
KTV 38 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (SI))
Maksimalna vrednost/faktor prekoračenja: 15 min

PNEC

čistilna naprava: 2,3 mg/l

pitna voda: 0,0027 mg/l

morska voda: 0,0003 mg/l

usedlina (pitna voda): 0,108 mg/kg

usedlina (morska voda): 0,0108 mg/kg

tla: 1 mg/kg

DNEL

delavec:
Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno: 6,5 mg/kg

delavec:
Dolgotrajna izpostavljenost - lokalni učinki, Vdihavanje: 38 mg/m3

delavec:
Kratkotrajna izpostavljenost - lokalni učinki, Vdihavanje: 38 mg/m3

potrošniki:
Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno: 2,34 mg/kg

potrošniki:
Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, oralno: 0,23 mg/kg

potrošniki:
Dolgotrajna izpostavljenost - lokalni učinki, Vdihavanje: 4,5 mg/m3

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:
Primerna zaščita dihal pri nizkih koncentracijah ali kratkotrajnem delovanju: Plinski filter za pline / hlape organskih spojin (vrelišče> 65 ° C, npr. SIST EN 14387:2004+A1:2008 Tip A1)

Zaščita rok:
Primerni materiali tudi pri dolgotrajnem, direktnem stiku (priporočen je zaščitni indeks 6, ki pomeni permeacijski čas po SIST EN 374-3:2003 > 480 minut):
fluorelastomer
nitrilni kavčuk
Dodatno opozorilo: Specifikacije temeljijo na internih testih, navedbah iz literature, informacijah izdelovalcev rokavic oziroma so izpeljane iz podobnih snovi po analogiji. Zaradi različnih vplivov (npr. temperatura) je treba upoštevati dejstvo, da je uporaba zaščitnih rokavic pred vplivom kemikalij v praksi lahko občutno krajša kot je definiran čas permeacije na osnovi testov.
Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.

Zaščita oči:
zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita telesa:
Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Preprečiti vdihavanje hlapov. Dodatno k osebni zaščitni opremi priporočamo nošenje zaprtih delovnih oblačil. Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami.

Kontrola izpostavljenosti okolja

Sprejeti je treba vse ustrezne ukrepe, da se prepreči izpust tega izdelka v okolje in omeji širjenje kakršnega koli izpusta, ko do njega pride. Vzpostaviti je treba ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

agregatno stanje:	tekoč	
Oblika:	tekoč	
Barva:	brezbarvna	
Vonj:	po estru	
Prag vonja:	ni določeno	
Tališče:	-90 °C Podatki iz literature.	
Vrelišče:	215 °C (1.013 hPa) Podatki iz literature.	
Vnetljivost:	Vnetljiva tekočina.	(izpeljano iz plamenišča)
Spodnja eksplozijska meja:	0,9 %(V) (82,5 °C) Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine	
Zgornja eksplozijska meja:	6,0 %(V) (126 °C) Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine	
Plamenišče:	86 °C Podatki iz literature.	(zaprt žarilni lonček)
Temperatura samovžiga:	252 °C Podatki iz literature.	
Termično razgrajevanje:	Nobenega razkroja, če se upoštevajo predpisi o skladiščenju in ravnanju.	
SADT:	V skladu z GHS ni snov/ zmes, ki se spontano samorazgrajuje.	
pH vrednost:	7,3 - 8,2 (voda, pribl. 9,3 mg/l, 25 °C)	(OECD smernica 105)
Viskoznost, kinematična:	(20 °C) ni določeno	
Viskoznost, dinamična:	1,75 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	1,19 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Tiksotropija:	ni tiksotropno	

Topnost v vodi:	9,6 mg/l (25 °C, pH 7,3 - 8,2)	(Direktiva 92/69/EGS, A.6)
Topnost (kvalitativna) topilo/a:	organska topila se meša	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	4,64 (25 °C)	(OECD smernica 107)
Parni tlak:	0,24 hPa (25 °C) Podatki iz literature.	(merjeno)
Relativna gostota:	0,88 (20 °C)	
Gostota:	0,88 g/cm3 (20 °C) Podatki iz literature.	
Relativni parni tlak (zrak):	6,4 (20 °C) Težji od zraka.	(izračunano)

Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev: Snov/proizvod se ne prodaja v trdem stanju ali v obliki granulata.
-

9.2. Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: Na podlagi kemijske strukture je produkt klasificiran kot neeksploziven.

Občutljivost na udarec: neobčutljivo na udarce
Na podlagi kemijske strukture ni občutljivo na udarce.

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: Na podlagi kemijske strukture se produkt ne razvršča med tiste, ki lahko povzročijo požar.

Piroforne lastnosti

Samovnetišče: Tip testa: Spontan samovžig pri sobni temperaturi.

Proizvod je zaradi svoje strukture razvrščen med proizvode, pri katerih ni možnosti samovžiga.

samosegrevajoče se snovi in zmesi

Samosegrevanje: Ni aplikativno, izdelek je tekočina.

Snovi in zmesi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

Tvorba vnetljivih plinov:
V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

Korozija kovin

Na kovino ne učinkuje korozivno.

Drugi parametri, povezani z varnostjo

pKa:
Snov ne disocira.

Adsorbcija/voda - zemlja: KOC: 360; log KOC: 2,56 (izračunano)

Površinska napetost:
Na podlagi kemijske strukture proizvoda ni pričakovati nobene površinske aktivnosti.

Molska masa: 184,28 g/mol

SAPT-Temperatura:
V skladu s SP386 je zagotovljeno, da je raven kemične stabilizacije zadostna za preprečitev nevarne polimerizacije med celotnim trajanjem prevoza. - Te informacije veljajo za nedavno stabiliziran izdelek.

Hitrost izparevanja:
Vrednost se lahko oceni na podlagi Henryjeve konstante oz. parnega tlaka.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

Korozija kovin:	Na kovino ne učinkuje korozivno.	
Tvorba vnetljivih plinov:	Opombe:	V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pod določenimi pogoji obstaja nevarnost požara in eksplozije. Pri segretju preko plamenišča in/ali pri razprševanju ali zamegljevanju se lahko tvorijo zmesi, ki se z zrakom vnamejo. Tvori z zrakom eksplozivne plinske mešanice.

Polimerizacija povezana s sproščanjem toplote.

Nevarnost spontane polimerizacije zaradi pomanjkanja kisika v tekoči fazi. Nevarnost spontane polimerizacije pri ogrevanju ali ob prisotnosti UV žarkov. Nevarnost spontane in burne samopolimerizacije, če manjka inhibitor ali če je produkt

izpostavljen prekomerni vročini. Pri polimerizaciji nastanejo plini, ki lahko povzročijo popokanje zaprtih ali preozkih posod. Reakcije lahko povzročijo vžig.

Nevarnost spontane polimerizacije v prisotnosti iniciatorjev za radikalne verižne reakcije (n.pr. peroksid). Reakcije s solitrno kislino. Nevarnost spontane polimerizacije ob prisotnosti oksidirajočih sredstev.

Nevarne reakcije v stiku z imenovanimi snovmi, ki se jim je treba izogniti.

Pred odpremo je produkt stabiliziran proti spontani polimerizaciji. Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečiti vročino. Vsebnost kisika ne sme biti nižja od 5% nad produktom. Izogibati se UV svetlobi in drugim žarkom z visoko energijo sevanja. Preprečiti direktno sončno sevanje. Preprečiti daljše skladiščenje. Preprečiti izgubo inhibitorjev. Izogniti se prekoračitvam temperature.

10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
tvorci radikalov, radikalski iniciatorji, peroksidi, merkaptani, nitro spojine, peroksoborati, azidi, eter, ketoni, aldehidi, amini, nitrati, nitriti, oksidirajoča sredstva, redukcijsko sredstvo, močne baze, anhidridi kislin, kloridi kislin, koncentrirane anorganske kisline, soli kovin
inertni plin

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja:
Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

Nizka toksičnost pri enkratnem zaužitju. Pri enkratnem stiku s kožo ni toksičen. Pri vdihavanju visoko obogatene/nasičene zmesi hlapi-zrak, ki ustreza hlapljivosti, ne obstaja nobena akutna nevarnost.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

LD50 podgana (oralno): pribl. 4.435 mg/kg (BASF test)
podgana (inhalativno): 8 h (IRT)
Poskusi na živalih ne kažejo umrljivosti v omejenem času izpostavljenosti. Preizkušena je bila para.
LD50 kunec (dermalno): 7.522 mg/kg

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Ni dražilen za oči. Dražilno pri stiku s kožo.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože

kunec: dražilno (BASF test)

Resna poškodba/draženje oči

kunec: ni dražilno. (Direktiva OECD 405)

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

Možna preobčutljivost po stiku s kožo.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Lokalni test na mišjih bezgavkah (LLNA) miš: preobčutljivost kože (Direktiva OECD 429)
Lokalni test na mišjih bezgavkah (LLNA) miš: preobčutljivost kože (Direktiva OECD 429)

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

V različnih preizkusih na mikroorganizmih in v večini preizkušenih celičnih kulturah sesalcev ni bilo ugotovljenega delovanja na spremembe dednih zasnov. Tudi preizkusi na živali niso pokazali delovanja na spremembe dednih zasnov.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:
Pri daljšem delovanju močno dražečih koncentracij na kožo je bilo v preizkusih na živali ugotovljeno kancerogeno delovanje na kožo; pri kratkotrajnem stiku s kožo je kancerogeno delovanje za človeka izključeno. IARC (International Agency for Research on Cancer) je snov uvrstila v skupino 2B (The agent is possibly carcinogenic to humans).

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:
Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plodnost. Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plod. Proizvod ni bil popolnoma preizkušen. Trditve izhajajo iz proizvodov podobne strukture ali sestave.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:
Lahko učinkuje dražilno na dihalne poti.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Snov lahko pri ponavljajočem vdihavanju povzroči poškodbe vohalnega epitela. Tudi pri ponovnem zaužitju je v ospredju lokalno draženje.

Nevarnost aspiracije

Ni pričakovati nevarnosti aspiracije

Interaktivni učinki

Ni podatkov.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:
Akutno strupeno za vodne organizme. Pri pravilnem uvajanju nizkih koncentracij v biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj razgradne aktivnosti aktiviranega mulja.

Strupenost za ribe:
LC50 (96 h) 1,81 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Direktiva OECD 203, semistatično)
Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

vodni nevretenčarji:
EC50 (48 h) 1,3 mg/l, Daphnia magna (Direktiva OECD 202, 1. del, statično)
Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

vodne rastline:
EC50 (72 h) 1,71 mg/l (Stopnja rasti), Scenedesmus subspicatus (Direktiva OECD 201, statično)
Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

Mikroorganizmi/učinek na aktivirani mulj:
EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktivna gošča, komunalna (DIN EN ISO 8192, Vodno(i))
Nominalna koncentracija.

Kronična strupenost za ribe:
Študija zaradi ocene izpostavljenosti ni potrebna.

Kronična strupenost za vodne nevretenčarje:

EC10 (21 d) 0,91 mg/l, Daphnia magna (OECD, Smernica 211, semistatično)

Ocena toksičnosti za kopenske organizme:
Ni učinkov pri najvišji preverjeni koncentraciji.
Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

Talni organizmi:
EC50 (28 d) > 1.000 mg/kg, Talni mikroorganizmi (OECD 217, naravna zemlja)
Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

Kopenske rastline:
Ni podatkov.

Drugi kopenski nesesalci:
Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):
Lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD).

Podatki o eliminaciji:
70 - 80 % BPK teoretične porabe kisika (28 d) (OECD smernica 301 F) (aerobno, aktivna gošča, komunalna)

Ocena stabilnosti v vodi:
V stiku z vodo se substanca postopoma razgradi.

Podatki o stabilnosti v vodi (hidroliza):
$t_{1/2}$ 18,5 h (25 °C, pH vrednost11,0), (drugi, drugi)

$t_{1/2}$ 210 h (25 °C, pH vrednost7,0), (drugi, pH 7)

$t_{1/2}$ 533 h (25 °C, pH vrednost3,0), (drugi, drugi)

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena bioakumulativnega potenciala:
Se ne nakopiči v organizmih.

Bioakumulacijski potencial:

Biokoncentracijski faktor(BCF): 347 (28 d), Cyprinus carpio (Direktiva OECD 305)
Se ne nakopiči v organizmih.

12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:
Hlapljivost: Snov ne izpareva s površine vode v atmosfero.

Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).
Lastno razvrščanje

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Snov ni navedena v Uredbi (ES) 1005/2009 o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

Dodatna opozorila

Druga ekotoksikološka opozorila:
Proizvod ne sme priti v okolje nenadzorovano.

ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Upoštevati se morajo krajevni uradni predpisi, n.pr. uničiti se mora v ustrezni sežigalnici.

Umazana embalaža:
Neočiščeno prazno embalažo obravnavati enako kot proizvod.

ODDELEK 14: Transportne informacije

Transport po kopnem

ADR

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi	Ni znano

za uporabnika

RID

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

Rečni transport

ADN

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni znano

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.

UN številka ali ID številka:	ID9003
Ustrezna UN oznaka prevoza:	SUBSTANCES WITH FLASH-POINT BETWEEN 60°C - 100°C (2-ETHYLHEXYLACRYLATE)
Razredi nevarnosti prevoza:	9, N3, F
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	da
Tip rečnega prometa:	N
Tip tovornega rezervoarja:	4
Tip cisterne:	3

Transport po morju

IMDG

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka: Ni določljivo

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable

		number:	
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Embalažna skupina:	Ni določljivo	Packing group:	Not applicable
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano	Special precautions for user	None known

Transport po zraku		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo	UN number or ID number:	Not applicable
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Embalažna skupina:	Ni določljivo	Packing group:	Not applicable
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano	Special precautions for user	None known

14.1. UN številka ali ID številka
Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza
Glej ustrezne vnose pod “Ustrezna UN številka prevoza” za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.4. Embalažna skupina
Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.5. Nevarnosti za okolje
Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.7. Pomorski promet v razsutem stanju **Maritime transport in bulk according to**

po instrumentih IMO		**IMO instruments**	
Uredba:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Ime proizvoda:	2-Ethylhexyl acrylate	Product name:	2-Ethylhexyl acrylate
Kategorija onesnaženja:	Y	Pollution category:	Y
Tip ladje:	3	Ship Type:	3

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Prepovedi, omejitve, pravice

Priloga XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006: Številka na seznamu: 3, 75

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):
Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne
Razvrstitev velja za standardne pogoje temperature in tlaka.

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti izvedena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Klasifikacija nevarnosti po kriterijih UN GHS (v aktualni verziji)

Flam. Liq. 4
STOT SE 3 (dražilno za dihala)
Skin Corr./Irrit. 2
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3
Acute Tox. 5 (oralno)
Skin Sens. 1B

Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2. ali 3. razdelku:

Skin Irrit.	Draženje kože
Skin Sens.	Preobčutljivost kože
STOT SE	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat.
Aquatic Chronic	Nevarno za vodno okolje - kronično
Skin Corr./Irrit.	Jedkost za kožo/draženje kože
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Okrajšave.
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit(Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.
Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.

Aneks: scenariji izpostavljenosti

Kazalo

1. Formuliranje, (uporaba v industrijskih okoljih)
SU8, SU9; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Proizvodnja polimerov, (uporaba v industrijskih okoljih)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Proizvodnja polimerov, Nadaljnji uporabnik, (uporaba v industrijskih okoljih)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Uporaba v / kot formulacija, (uporaba v industrijskih okoljih)
SU10, SU12, SU19; ERC6c; PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

5. Uporaba v / kot formulacija, (uporaba v poklicnih okoljih)
ERC8c, ERC8f; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC19

****

1. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Formuliranje, (uporaba v industrijskih okoljih)
SU8, SU9; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC2: Formulacija v mešanico
Operativni pogoji	
Letna količina na lokacijo	5.000.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	2,5 %
Emisijski faktor, voda	0,6 ppm
Emisijski faktor, tla	0,01 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	

Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049119
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline..
Maksimalna količina varne uporabe	339.312,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000527
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0768 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,002021
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem

	neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1371 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,021099
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,6781 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,202056
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih

	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0686 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,010549
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	2,3034 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,060617
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji s specifičnim usposabljanjem za dejavnost.	Učinkovitost: 95 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,105495
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,210989
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,6781 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,202056
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 95 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,210989
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	1,9195 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,050514
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,105495
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,005275
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Proizvodnja polimerov, (uporaba v industrijskih okoljih)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti

Uporabi zajete deskriptorje	ERC6c: Uporaba monomera v postopkih polimerizacije na industrijski lokaciji (vključitev ali ne v/na izdelek).
Operativni pogoji	
Letna količina na lokacijo	66.300.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,001 %
Emisijski faktor, voda	45,249 ppb
Emisijski faktor, tla	5 ppm
	Vrednosti podane v promilih
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049119
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline..
Maksimalna količina varne uporabe	4.499,3 t/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000527
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0768 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,002021
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1371 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,021099
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno

Ocena izpostavljenosti	7,6781 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,202056
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0686 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,010549
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	2,3034 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,060617
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,105495
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,8229 mg/kg t.t. /dan

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,126593
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	2,3034 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,060617
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,210989
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,6781 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,202056
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	

Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 95 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,210989
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	1,9195 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,050514
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,105495
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,005275
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Proizvodnja polimerov, Nadaljnji uporabnik, (uporaba v industrijskih okoljih)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC6c: Uporaba monomera v postopkih polimerizacije na industrijski lokaciji (vključitev ali ne v/na izdelek).
Operativni pogoji	
Letna količina na lokacijo	78.700.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,001 %
Emisijski faktor, voda	38,119 ppb
Emisijski faktor, tla	5 ppm
	Vrednosti podane v promilih
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049119
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline..
Maksimalna količina varne uporabe	5.340,8 t/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	

Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000527
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	0,0768 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,002021
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1371 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,021099
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,6781 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,202056
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0686 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,010549
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	2,3034 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,060617
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti

Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,105495
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %

Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,8229 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,126593
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	2,3034 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,060617
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,210989
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,6781 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,202056
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 95 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,3714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,210989
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	1,9195 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,050514
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih

	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,105495
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,005275
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

****

4. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v / kot formulacija, (uporaba v industrijskih okoljih)
SU10, SU12, SU19; ERC6c; PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC6c: Uporaba monomera v postopkih polimerizacije na industrijski lokaciji (vključitev ali ne v/na izdelek).
Operativni pogoji	
Letna količina na lokacijo	5.000.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	5 %
Emisijski faktor, voda	0,2 ppm
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049119
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline..
Maksimalna količina varne uporabe	339.312,2 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,8229 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,126593
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	2,3034 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,060617
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 95 %
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5	Učinkovitost: 30 %

kratna menjava zraka na uro).	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,5714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,395604
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	1,6124 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,042432
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 95 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,8229 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,126593
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	1,1517 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,030308
Smernice za nadaljne uporabnike	

Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,4114 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,063297
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	2,3034 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,060617
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih

	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,6457 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,253187
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	4,6069 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,121234
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,005275
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,8391 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,101028

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra

****

5. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v / kot formulacija, (uporaba v poklicnih okoljih)
ERC8c, ERC8f; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC19

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC8c: Široka uporaba, ki vodi do vključitve v ali na izdelek (uporaba v zaprtih prostorih)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	5.000.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	15 %
Emisijski faktor, voda	0,364 %
Emisijski faktor, tla	0 %
	Vrednosti podane v promilih
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049119
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline..
Maksimalna količina varne uporabe	557,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC8f: Široka uporaba, ki vodi do vključitve v/na izdelek (na prostem)

Operativni pogoji	
Letna količina v EU	5.000.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	365
Emisijski faktor, zrak	15 %
Emisijski faktor, voda	0,364 %
Emisijski faktor, tla	0,5 %
	Vrednosti podane v promilih
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,049119
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline..
Maksimalna količina varne uporabe	557,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	Na prostem
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v	Učinkovitost: 90 %

kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,8229 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,126593
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,2248 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,084864
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	Na prostem
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,4114 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,063297
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	3,2248 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,084864
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	Na prostem
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,6457 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,253187
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	8,062 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,212159
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 21 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	Na prostem
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v	Učinkovitost: 90 %

kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,576 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,088615
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	28,2172 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,742557
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 21 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,25 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,346154
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo

	linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	16,1241 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,424318
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC11: Neindustrijsko brizganje Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 21 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 80 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,25 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,346154
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	32,2482 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,848636
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročne dejavnosti, ki vključujejo stik z rokami Okolje uporabe: poklicno

Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 25 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi primerno zaščito za dihala.	Učinkovitost: 90 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji s specifičnim usposabljanjem za dejavnost.	Učinkovitost: 95 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	4,2429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,652747
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	11,5172 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,303084
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročne dejavnosti, ki vključujejo stik z rokami Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	2-etilheksil akrilat Vsebnost: >= 0 % - <= 5 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	24 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 80 %
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji s specifičnim usposabljanjem za dejavnost.	Učinkovitost: 95 %

Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,4143 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,217582
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Delavec
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno - lokalno
Ocena izpostavljenosti	7,6781 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,202056
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra	

****