Fişă cu date de securitate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

n-HEXYL GLYCOL

Denumire chimică: n-Hexylglycol
Număr INDEX: 603-178-00-3
Număr-CAS: 112-25-4

Numar de inregistrare REACH: 01-2119486575-24-0001, 01-2119486575-24-0004

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: produs chimic

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Nociv în caz de înghiţire.
Acute Tox. 3 (dermic)	H311 Toxic în contact cu pielea.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H311	Toxic în contact cu pielea.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H314	Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P280	Purtati manusi de protectie, imbracaminte de protectie si echipament de protectie a ochilor sau echipament de protectie a fetei.

Fraze de precauţie (Intervenţie):

P310	Sunaţi imediat la un CENTRU DE IN FORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P305 + P351 + P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P303 + P361 + P353	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateti imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiti pielea cu apă sau faceti dus.

Fraze de precauţie (Depozitare):

P405	A se depozita sub cheie.

Fraze de precauţie (Eliminare):

P501	Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: 2-hexiloxietanol, 2-(2-hexiloxietoxi)etanol

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substantei sau amestecului.
Vezi sectiunea 12- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB.
Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.
Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605. Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Natură chimică

2-hexiloxietanol

Conţinut (W/W): > 98,5 %	Acute Tox. 4 (oral)
Număr-CAS: 112-25-4	Acute Tox. 3 (dermic)
Numar CE: 203-951-1	Skin Corr./Irrit. 1B
Număr INDEX: 603-178-00-3	Eye Dam./Irrit. 1
	H311, H302, H314

Ingrediente relevante pentru reglementare

2-hexiloxietanol

Conţinut (W/W): > 98,5 % - < 99,1 %	Acute Tox. 4 (oral)
	Acute Tox. 3 (dermic)
Număr-CAS: 112-25-4	Skin Corr./Irrit. 1B
Numar CE: 203-951-1	Eye Dam./Irrit. 1
Număr INDEX: 603-178-00-3	H311, H302, H314

2-(2-hexiloxietoxi)etanol

Conţinut (W/W): >= 0,03 % - <= 0,28 %	Acute Tox. 4 (dermic)
	Eye Dam./Irrit. 1
Număr-CAS: 112-59-4	STOT SE 3 (Somnolenta si vertij)
Numar CE: 203-988-3	H318, H312, H336
Număr INDEX: 603-175-00-7	

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

3.2. Amestecuri

Nu se aplica

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

In cazul in care persoana afectata nu respira, se va practica respiratia artificiala.

Persoanele ce asigură acordarea primului ajutor trebuie să aibă grijă de propria securitate. In cazul pericolului de pierdere a constiintei, pacientul trebuie asezat si transportat in pozitie laterala stabila. Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală. A se inhala imediat o doza de aerosol corticosteroid.

După contactul cu pielea:
Spălati imediat foarte bine cu multă apă, aplicaţi pansament steril, consultă un dermatolog.

După contactul cu ochii:
Spălaţi imediat ochii afectaţi cel puţin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultaţi un oftalmolog.

După ingerare:
A nu se induce voma Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11.

Pericole: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11. (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pudră pentru extinctor, pulverizare de apă, dioxid de carbon, spumă

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă:
jet de apă

Indicaţii adiţionale:
Masurile de stingere trebuie sa fie adptate zonei incendiului

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Indrumare: lichid inflamabil Containerele in pericol vor fi racite cu apa pulverizata. Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
În caz de incendiu, purtaţi un aparat individual de protecţie respiratorie. Echipament special de protectie pentru pompieri

Informaţie suplimentară:
Personalul care nu este necesar se va evacua din perimetru. Focul trebuie stins de la distanta maxima posibila

Se vor stabili măsuri de stingere a incendiilor pentru zonele învecinate. Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

Pericol semnificativ de alunecare, provocat de scurgerea/vărsarea produsului.

Eliberarea substantei/produsului poate provoca foc sau explozie A se inchide sau bloca scurgerile. Scaparile de substanta/de produs trebuie reduse sau stopate in conditii de securitate.

Pentru eliminare a se ambala in containere bine inchise.

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor.

A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. Utilizaţi instrumente antistatice.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Trebuie să fie evitată descărcarea în mediul înconjurător.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

A se aduna şi debarasa cu unelte/aparate corespunzătoare. Scurgerile trebuie stranse, absorbite si plasate in recipienti adecvati pentru eliminare. Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. Instalatia de umplere/reambalare trebuie impamintata corect , pentru a evita descarcari electrostatice.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Alte informaţii privind depozitarea: Recipienţii trebuie să fie păstraţi ermetic închişi într-un loc uscat.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranta

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă
Nu sunt cunoscute limitele de expunere ocupationala specifica ale substantei.

PNEC

apa dulce: 0,14 mg/l

apa de mare: 0,014 mg/l

eliberare sporadica: 1,4 mg/l

sediment (ape dulci): 0,644 mg/kg

sediment (apă marină): 0,0644 mg/kg

sol: 0,0467 mg/kg

statia de epurare: 75 mg/l

DNEL

muncitor:
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 9,3 mg/kg

muncitor:
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 18,4 mg/m3, 3,1 ppm

consumator:
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 4,63 mg/kg

consumator:
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 2,9 mg/m3, 0,5 ppm

muncitor:
Expunere pe termen scurt - efecte sistemice, dermic: 18,5 mg/kg

consumator:
Expunere pe termen scurt - efecte sistemice, dermic: 9,25 mg/kg

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţia respiraţiei dacă ventilarea este inadecvată. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuşi organici (punct de fierbere >65°C, de ex. EN 14387 tip A).

Protecţia mâinilor:
Mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1)
Materiale potrivite
cauciuc butilic
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (de ex. temperatura) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protecţie complet etanşi (ochelari ermetici).

Îmbrăcăminte de protecţie:
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. In completarea indicatiilor de echipament personal de protectie, este obligatorie purtarea unui costum de lucru inchis.

Control privind expunerea la mediu

Trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a preveni scurgerea acestui produs in mediul inconjurator si pentru a limita dispersia acestuia in cazul scurgerii accidentale. Trebuie sa existe masuri adecvate de gestionare a riscurilor.

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei:	lichid	
Forma:	lichid	
Culoare:	incolor, transparent	
Miros:	a eter	
Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminat	
Punct de topire:	-42 °C (1.013 hPa)	
interval de fierbere:	200 - 212 °C (1.013,3 hPa)	
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	Lichid combustibil.	(derivat din punctul de aprindere)
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:	0,9 %(V) (82,85 °C) Punctul inferior de explozie a substantei/al amestecului a fost determinat. Acest punct de explozie descrie temperatura unui lichid inflamabil la care concentratia vaporilor saturati amestecati cu aer este egala cu limita inferioara de explozie., Bibliografie.	
Limită superioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor.	
Punct de inflamabilitate:	91,5 °C	(ISO 2719, recipient închis)
Temperatura de auto-aprindere:	225 °C	(DIN 51794)
Descompunere termică:	Nu există descompunere, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.	
Valoare de pH:	neutru	
Vâscozitate, dinamică:	4,4 mPa.s (20 °C)	
Tixotropie:	non tixotrop	
Solubilitate în apă:	9,460 g/l (20 °C)	
Solubilitate (calitativă) solvent (i):	solventi organici solubil	
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):	1,97 (25 °C)	

Presiune de vapori:	0,1 hPa (22,9 °C) dinamic	(Directiva OECD 104)
Densitate relativă:	0,8875 (20 °C)	
Densitate:	0,8875 g/cm3 (20 °C) Bibliografie.	
Densitatea relativă a vaporilor (aer):	5,04 (20 °C) Mai greu decat aerul.	(calculat)

Caracateristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particolelor: Substanta/produsul nu se comercializeaza/nu se utilizeaza in forma solida sau granulata. -

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.

Sensibilitate la şocuri:
Pe baza structurii chimice nu exista sensibilitate la soc.

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).

Proprietati piroforice

Temperatură de autoaprindere: Tip test: Autoinflamare spontana la temperatura camerei.

Datorita structurii sale, produsul nu este clasificat ca auto-inflamabil.

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire: nu se aplica, produsul este un lichid

Substante si amestecuri care, la contactul cu apa, degaja gaze inflamabile

Formare de gaze inflamabile:
Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei.

Coroziunea metalelor

Nu are efect coroziv asupra metalului

Alte caracteristici de siguranță

Miscibilitate cu apa:
parţial miscibil

pKA:	Substanta nu disociaza	
Adsorbţie/apă - sol:	KOC: 10; log KOC: 1	(calculat)
Tensiune superficială:	Tinand cont de structura sa chimica, activitatea de suprafata nu este de asteptat.	
Masă molară:	146,23 g/mol	
Temperatura SAPT:	Studiul nu este justificat stiintific.	
Viteza de evaporare:	Valoarea poate fi aproximata pornind de la constanta legii lui Henry sau de la presiunea vaporilor.	

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Daca este incalzit, se pot elibera vapori inflamabili.

Coroziunea metalelor:	Nu are efect coroziv asupra metalului	
Formare de gaze inflamabile:	Observaţii:	Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacţii periculoase posibile

Reacţii cu metale uşoare, cu formare de hidrogen. Reacţionează cu agenţi oxidanţi puternici.

10.4. Condiţii de evitat

nu necesita precautii speciale altele decat pastrarea in bune conditii ale produselor chimice

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
agenti de oxidare puternici

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:

De toxicitate moderata dupa o singura ingerare. Toxicitate pronuntata dupa contact de scurta durata cu pielea. Practic netoxic dupa o singura inhalare.

Date experimentale/date calculate:

LD50 şobolan (oral): 738 mg/kg (la altele)
CLO şobolan (prin inhalarea): > 131,58 ppm 6 h (la altele)
La studiile pe animale nu a existat mortalitate in cadrul timpului de expunere dat . Vaporii au fost testati.
LD50 iepure (dermal): 757,35 mg/kg (la altele)

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Iritant! Daunator pentru piele si ochi.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele

iepure: Coroziv. (la altele)
Uniunea Europeana a clasat substanta la 'Produce arsuri'

Afectare grava a ochilor/iritare

iepure: daune ireversibile (OCDE, Directiva 405)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Pentru ca substanta este coroziva, nu au putut fi efectuate studii asupra efectelor de sensibilizare a pielii.

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:

Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Substanta nu a prezentat efecte mutagene pe culturile de celule ale mamiferelor

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Toate informatiile disponibile nu confera indicatii privind efect cancerigen.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):

testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
inaplicabil

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:

Dupa administrare repetata, efectul principal este iritarea locala. Substanta poate cauza leziuni ale ficatului dupa inhalari repetate de doze mari .

Pericol de aspiratie

inaplicabil

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. Inhibarea activitaţii de degradare a namolului activ nu este de aşteptat cand se introduce in instalatiile de epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs.

Toxicitate la peşte:
LC50 (96 h) 140 mg/l, Pimephales promelas (OCDE, Directiva 203, static)
Concentraţie nominală.

Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) 145 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 partea 11, static)
Concentraţie nominală.

Plante acvatice:
EC50 (72 h) 198 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (DIN 38412 capitol 9, static)

Concentraţie nominală.

Microorganisme:
EC20 (30 min) 750 mg/l, namol biologic activ, comun, neadaptat. (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C, acvatic)
Concentraţie nominală.

Efecte toxice cronice asupra peştilor:
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Evaluarea toxicităţii terestre:
Nu exista date disponibile referitoare la toxicitatea terestra.

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Informaţii privind eliminarea:
97 % formarea de CO2 raportată la valoarea teoretică (20 d) (OCDE 301B/ ISO 9439/ 92/69/EEC, C.4-C) (aerobic)

Evaluarea stabilitatii in apa:
Substanta este usor biodegradabila, in consecinta nu se asteapta ca hidroliza sa fie relevanta.

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Datorita coeficientului de distributie n-octanol/apa (log Pow)nu sunt de asteptat acumulari in organisme

Potential de bioacumulare:
Nu exista date disponibile.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu indeplineste criteriile

pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).
Autoclasificare

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

12.7. Alte efecte adverse

Substanta nu este listata in Reglementarea (EU) 1005/2009 referitor la substantele care reduc stratul de ozon.

Indicaţii adiţionale

Halogen adsorbit legat organic (AOX):
Produsul nu contine halogen legat organic.

Alte informaţii despre ecotoxicitate:
A nu se lasa produsul fara tratamente prealabila sa ajunga in reteaua hidrografica

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Poate fi adăugat unui depozit corespunzător de deşeuri sau a unei instalaţii de incinerare corespunzătoare, potrivit regulamentului autorităţii locale.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor

Ambalaj contaminat:
Ambalajele contaminate trebuie să fie golite cât mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate după ce au fost limpezite corespunzător.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2922
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (ETHYLENEGLYCOL MONOHEXYLETHER)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 6.1
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Cod de restrictie in tunel: E

RID

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2922
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (ETHYLENEGLYCOL MONOHEXYLETHER)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 6.1
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transportul fluvial

ADN

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2922
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (ETHYLENEGLYCOL MONOHEXYLETHER)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 6.1
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel
nu e evaluat

Transport maritim

IMDG

Numar ONU sau numar de identificare:	UN 2922
Denumirea corectă ONU	CORROSIVE

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2922
UN proper shipping	CORROSIVE

pentru expediţie:	LIQUID, TOXIC, N.O.S. (ETHYLENEGLYCOL MONOHEXYLETHER)	name:	LIQUID, TOXIC, N.O.S. (ETHYLENEGLYCOL MONOHEXYLETHER)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 6.1	Transport hazard class(es):	8, 6.1
Grupa de ambalaj:	II	Packing group:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu Poluant marin: NU	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precautii speciale pentru utilizatori:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Transport aerian		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 2922	UN number or ID number:	UN 2922
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (ETHYLENEGLYCOL MONOHEXYLETHER)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (ETHYLENEGLYCOL MONOHEXYLETHER)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 6.1	Transport hazard class(es):	8, 6.1
Grupa de ambalaj:	II	Packing group:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este necesar niciun marcaj ca periculos pentru mediul inconjurator.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte	Special precautions for user:	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Transportul maritim tip vrac nu este prevazut.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 3, 75

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):
Listat in regulamentul de mai sus: nu
Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1B
Flam. Liq. 4

Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 3 (dermic)

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Acute Tox.	Toxicitate acuta
Skin Corr./Irrit.	Coroziune /iritatia pielii
Eye Dam./Irrit.	Leziuni oculare grave/iritare oculara
STOT SE	Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
H311	Toxic în contact cu pielea.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H314	Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H336	Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

Anexa: Scenarii de Expunere

Index (cuprins)

1. Formulare
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

2. Utilizare in Coatings, (pe baza de apa), (Utilizare in instalatii industriale)
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

3. Utilizare in laborator, (Utilizare in instalatii industriale)
ERC4; PROC10, PROC15

4. Distributia substantei
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

5. Utilizare in laborator, (Utilizare in instalatii profesionale)
ERC8a; PROC10, PROC15

6. Utilizare in agenti de curatenie, (Produs de consum)
ERC8a, ERC8d; PC20, PC35

7. Utilizare in Coatings, (pe baza de apa), (Utilizare in instalatii profesionale)
ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15

8. Utilizare in agenti de curatenie, (Utilizare in instalatii profesionale)
ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

9. Utilizare in Coatings, (Produs de consum)
ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f; PC1, PC9a, PC9b, PC24, PC31

****

1. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 2.2.o.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	10
Factor de emisie aer	0,5 %

Factor de emisie apa	0,5 %
Factor de emisie sol	0,01 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,142743
	Riscul expunerii la mediul inconjurator este determinat de apa marina
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	7.005,6 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de apa de mare.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0609 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,003311
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,0917 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,331069
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	

A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie	Eficacitate: 30 %

generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC14: Compactare, presare, extrudare, peletizare, granulare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic

Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in Coatings, (pe baza de apa), (Utilizare in instalatii industriale)
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	10.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	2,5 %
Factor de emisie apa	2 %
Factor de emisie sol	0,01 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,028658
	Riscul expunerii la mediul inconjurator este determinat de apa marina
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	1.744,7 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de apa de mare.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana

Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0609 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,003311
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic

Estimarea expunerii	6,0917 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,331069
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie	Eficacitate: 30 %

generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: industrial
	Pulverizare de lichide la suprafaţă
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	> 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asiguraţi-vă că sarcina nu se poarta deasupra capului.	
Asigurati-va ca se mentine curatenia generala.	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri	

potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	11 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,597826
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa

Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	

Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in laborator, (Utilizare in instalatii industriale)
ERC4; PROC10, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	1.000 kg

Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	2,5 %
Factor de emisie apa	2 %
Factor de emisie sol	0,01 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,003127
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	1.598,9 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi	

adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Titlu scurt al scenariului de expunere

Distributia substantei
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,001 %
Factor de emisie apa	0,001 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Adsorbţie
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduala poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000652
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	102,3 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0609 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,003311
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	

Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,0917 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,331069
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	

Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in laborator, (Utilizare in instalatii profesionale)
ERC8a; PROC10, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.17.v2

Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	1.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	50 %
Factor de emisie apa	50 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000659
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	0,831804 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	60 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui	

sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	9,1375 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,496603
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * *

6. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in agenti de curatenie, (Produs de consum)
ERC8a, ERC8d; PC20, PC35

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	95 %
Factor de emisie apa	2,5 %
Factor de emisie sol	2,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000669
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	41 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg

Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	95 %
Factor de emisie apa	2,5 %
Factor de emisie sol	2,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000669
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	41 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC20: Produse cum ar fi regulatori de pH, agenti de floculare, agenti de precipitare, agenti de neutralizare
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 0,75 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	Durata aplicării: 60 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	197 utilizari pe an
Dimensiunea incaperii	1 m3
Media de ventilatie pe ora	0,5
Temperatura (Aplicaţie)	20 °C
greutatea corpului	68,8 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,01 g Relevant pentru evaluarea

	expunerii dermale.
Zona de degajare (eliberare)	20 cm²
	Zona de eliberare este constanta.
Durata de emisie	60 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicţie instant
	Consumator-dermic, termen scurt-sistemic
Estimarea expunerii	0,1453 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,015713
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model inhalare: expunerea la vapori - evaporare
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0001 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000013
	Calculatia expunerii se bazeaza pe concentratia medie in ziua expunerii.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC35: Produse de spalare si curatare (inclusiv produse pe baza de solventi)
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 25 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 240 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	Durata aplicării: 20 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	197 utilizari pe an
Dimensiunea incaperii	58 m3
Media de ventilatie pe ora	0,5
Temperatura (Aplicaţie)	20 °C
greutatea corpului	68,8 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,286 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Zona de degajare (eliberare)	320000 cm²

	Zona de eliberare creste cu timpul.
Durata de emisie	20 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicţie instant
	Consumator-dermic, termen scurt-sistemic
Estimarea expunerii	1,0392 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,112351
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model inhalare: expunerea la vapori - evaporare
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,7981 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,620047
	Calcularea expunerii se bazeaza pe concentratia medie anuala.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

7. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in Coatings, (pe baza de apa), (Utilizare in instalatii profesionale)
ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	98 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100

Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000659
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	41,6 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	98 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000659
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	41,6 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0609 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,003311
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10	Eficacitate: 70 %

schimburi de aer pe ora)	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	9,1375 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,496603
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic

Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	

Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	60 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10	Eficacitate: 70 %

schimburi de aer pe ora)	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	9,1375 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,496603
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 80 %
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafaţă

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	> 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asiguraţi-vă că sarcina nu se poarta deasupra capului.	
Asigurati-va ca se mentine curatenia generala.	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	11 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,597826
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana

Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o	

instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in agenti de curatenie, (Utilizare in instalatii profesionale)
ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	4 %
Factor de emisie apa	1 ppm
Factor de emisie sol	0,2 ppm
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000652
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	42 kg/zi

Riscul de mediu este determinal de sol.

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	4 %
Factor de emisie apa	1 ppm
Factor de emisie sol	0,2 ppm
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000652
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	42 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru

	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	9,1375 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,496603
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o	

instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	12,7925 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,695245
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri

definiti	(incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	60 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	9,1375 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,496603
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru

	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	60 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 80 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,0917 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,331069
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafaţă
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	> 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asiguraţi-vă că sarcina nu se poarta deasupra capului.	
Asigurati-va ca se mentine curatenia generala.	
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	11 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,597826
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa

	Lucrător-dermic

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Masuri de protecţie individuală trebui sa fie aplicate doar în cazuri potenţiale de expunere.	
Utilizarea unei protecţii pentru ochi adecvate	
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	10,965 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,595924
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in Coatings, (Produs de consum)
ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f; PC1, PC9a, PC9b, PC24, PC31

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.3c.v2

Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	98,5 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	0,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000659
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	41,6 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8c: Utilizare pe scara larga ducand la includerea in/la articol (spatiu interior)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	15 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100

Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,00072
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	380,7 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	98,5 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	0,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000659
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	41,6 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8f: Utilizare la scara larga duce la includerea in/ la articol (aer liber)
Conditii de operare	

Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	15 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	0,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,00072
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	380,7 kg/zi
Riscul de mediu este determinal de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC1: Adezivi, produse de etansare
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 2 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 45 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	Durata aplicării: 30 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	3 utilizari pe an
Dimensiunea incaperii	10 m3
Media de ventilatie pe ora	2
Temperatura (Aplicaţie)	20 °C
greutatea corpului	65 kg

Zona de degajare (eliberare)	250 cm²
	Zona de eliberare creste cu timpul.
Durata de emisie	30 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Frecventa contactului	50 mg/min
Durata de emisie	30 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model dermal: doza de aplicare constanta
	Consumator-dermic, termen scurt-sistemic
Estimarea expunerii	0,4615 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,049896
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model inhalare: expunerea la vapori - evaporare
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0176 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,006072
	Calculatia expunerii se bazeaza pe concentratia medie in ziua expunerii.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC9a: Produse de acoperire si vopsele, diluanti, produse de indepartare a vopselei
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 7 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 132 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	Durata aplicării: 120 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	1 utilizari pe an
Dimensiunea incaperii	20 m3
Media de ventilatie pe ora	0,6
Temperatura (Aplicaţie)	20 °C
greutatea corpului	65 kg
Zona de degajare (eliberare)	100000 cm²
	Zona de eliberare creste cu timpul.

Durata de emisie	120 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Frecventa contactului	30 mg/min
Durata de emisie	120 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model dermal: doza de aplicare constanta
	Consumator-dermic, termen scurt-sistemic
Estimarea expunerii	3,8769 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,419127
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model inhalare: expunerea la vapori - evaporare
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,697 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,240337
	Calculatia expunerii se bazeaza pe concentratia medie in ziua expunerii.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC9b: Aditivi, masticuri, mortare si argila de modelat
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 2 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 240 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	Durata aplicării: 20 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	3 utilizari pe an
Dimensiunea incaperii	20 m3
Media de ventilatie pe ora	0,6
Temperatura (Aplicaţie)	20 °C
greutatea corpului	65 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,05 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Zona de degajare (eliberare)	200 cm²
	Zona de eliberare creste cu timpul.

Durata de emisie	20 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicţie instant
	Consumator-dermic, termen scurt-sistemic
Estimarea expunerii	0,0154 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001663
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model inhalare: expunerea la vapori - evaporare
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,2845 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,098095
	Calculatia expunerii se bazeaza pe concentratia medie in ziua expunerii.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC24: Lubrifianti, vaseline si produse de degajare
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 0,5 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 60 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	Durata aplicării: 60 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	< 1 utilizari pe an
Dimensiunea incaperii	34 m3
Media de ventilatie pe ora	1,5
Temperatura (Aplicaţie)	20 °C
greutatea corpului	65 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,25 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Zona de degajare (eliberare)	150000 cm²
	Zona de eliberare creste cu timpul.
Durata de emisie	60 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	

Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicţie instant
	Consumator-dermic, termen scurt-sistemic
Estimarea expunerii	0,0192 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,002079
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model inhalare: expunerea la vapori - evaporare
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,7813 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,269426
	Calculatia expunerii se bazeaza pe concentratia medie in ziua expunerii.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC31: Preparate pentru lustruire si ceruire
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-hexiloxietanol Conţinut: >= 0 % - <= 15 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	10 Pa
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 240 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	Durata aplicării: 20 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	197 utilizari pe an
Dimensiunea incaperii	58 m3
Media de ventilatie pe ora	0,5
Temperatura (Aplicaţie)	20 °C
greutatea corpului	68,8 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,286 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Zona de degajare (eliberare)	320000 cm²
	Zona de eliberare creste cu timpul.
Durata de emisie	20 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicţie instant
	Consumator-dermic, termen scurt-sistemic
Estimarea expunerii	0,6235 mg/kg kc/zi

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,06741
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Model inhalare: expunerea la vapori - evaporare
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,7971 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,619694
	Calculatia expunerii se bazeaza pe concentratia medie in ziua expunerii.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

*** * * * * * * * * * * * * * * * *