Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Kauramin® Impregnating Resin 800

Principais Usos Recomendados:
Uso: Produto químico

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Sensibilizante para a pele: Cat. 1
Carcinogenicidade: Cat. 1B
Irritação da pele: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H316	Provoca irritação moderada à pele.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H350	Pode provocar câncer.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular...
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P261	Evite respirar névoa, vapor ou spray.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Recomendação de prudência (Resposta):

P308 + P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/..
P333 + P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio.
Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

polímero a base: melamina, formaldeído

em água, parcialmente etereficado, modificado(a)s

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

formaldeído

conteúdo (m/m): >= 0,5 % - <= 0,5 %	Líquidos inflamáveis: Cat. 4
número-CAS: 50-00-0	Toxicidade aguda: Cat. 2 (Inalação-vapor)
Número CE: 200-001-8	Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)
Número INDEX: 605-001-00-5	Toxicidade aguda: Cat. 3 (dermal)
	Corrosão cutânea: Cat. 1B
	Lesões oculares graves: Cat. 1
	Sensibilizante para a pele: Cat. 1A
	Carcinogenicidade: Cat. 1B
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	H227, H330, H317, H350, H314, H301 + H311, H401

metanol

conteúdo (m/m): >= 0,3 % - <= 0,3 %	Líquidos inflamáveis: Cat. 2
número-CAS: 67-56-1	Toxicidade aguda: Cat. 3 (Inalação-vapor)
Número CE: 200-659-6	Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)
Número INDEX: 603-001-00-X	Toxicidade aguda: Cat. 3 (dermal)
	Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única) (Sistema nervoso central, Nervo óptico): Cat. 1
	H225, H301 + H311 + H331, H370

hidróxido de sódio

conteúdo (m/m): >= 0,2 % - <= 0,2 %	Corrosivo para metais: Cat. 1
número-CAS: 1310-73-2	Corrosão cutânea: Cat. 1A
Número CE: 215-185-5	Lesões oculares graves: Cat. 1
Número INDEX: 011-002-00-6	H290, H314

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Em caso de indisposição após a inalação de vapor/ aerossol: respirar ar fresco e procurar assistência médica.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Perigos: Nenhum perigo é esperado sob o uso pretendido e manejo adequado.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, dióxido de carbono, pó extintor

Perigos específicos:
formaldeído, metanol, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos nítricos
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Os resíduos de incêndio devem ser eliminados segundo a legislação local. Possível formação de gases/vapores tóxicos em caso de incêndio. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Forma com água camada escorregadia.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Usar luvas de segurança resistentes a produtos químicos.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Siga as leis ambientais.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Varrer / remover com pá.
Resíduos: Recolher com material absorvente adequado.

Outras informações relevantes: Forma com água camada escorregadia.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Não inalar vapores e poeiras.

Prevenção de incêndio e explosão:
Manter afastadas fontes de ignição. Vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Informar aos trabalhadores sobre os possíveis riscos causados pela liberação de formaldeído durante o processo

Medidas de higiene:
Não comer nem beber durante a utilização. Evitar que atinja a pele e os olhos. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter a temperatura sem exceder os 25 °C.

Produtos e materiais incompatíveis:
Separar de ácidos e de substâncias que formam ácidos.

Materiais adequados para embalagens: Polietileno de baixa densidade (LDPE), vidro, Polietileno de alta densidade (HDPE)
Materiais inadequados para embalagens: papel

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

50-00-0: formaldeído
Valor STEL 0,3 ppm (ACGIH)

Valor TWA 0,1 ppm (ACGIH)

67-56-1: metanol

Valor TWA 200 ppm (ACGIH)

Valor STEL 250 ppm (ACGIH)

Valor TWA 200 mg/m3 ; 156 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

Efeito sobre a pele (ACGIH)
Perido de absorção cutânea

1310-73-2: hidróxido de sódio
VLM 2 mg/m3 (ACGIH)

VLM 2 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
Escolher a proteção corporal em função do nível de atividade e exposição

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de gases/vapores.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor	
Odor:	picante	
Valor do pH:	aprox. 9 (20 °C)	(DIN ISO 976)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	0 °C (aprox. 1.013 hPa)

Temperatura de ebulição:	aprox. 102 °C	
Ponto de fulgor:	Sem ponto de inflamação - Medição feita até à extinção da luz piloto.	(DIN 51755)
Limite de explosividade inferior:	Dados não disponíveis.	
Limite de explosividade superior:	Dados não disponíveis.	
Decomposição térmica:	Não se decompõe quando armazenado e manuseado adequadamente.	
Perigo de explosão:	não explosivo	
Características comburentes:	sem propagação de fogo	
Pressão de vapor:	aprox. 100 mbar (50 °C)	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	Dados não disponíveis.	
Densidade:	aprox. 1,18 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-1)
Densidade relativa:	Dados não disponíveis.	
Solubilidade em água:	miscível (20 °C) miscível (90 °C)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	< 3,0 A afirmação é derivada das propriedades dos componentes individuais.	
Temperatura de autoignição:	aprox. 435 °C	(DIN 51794)
Autoignição:	não apresenta autoignição	
Limiar de odor:	Dados não disponíveis.	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	não inflamável	(outros)
Viscosidade, dinâmica:	150 - 300 mPa.s (20 °C)	(DIN EN ISO 3219, Anexo B)
Viscosidade, cinemática:	45 mm2/s (23 °C)	

Outras informações:
nenhum(a)

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é quimicamente estável.

Reações perigosas:
Durante o tratamento com ácidos, água e/ou formaldeído, calor será liberado, podendo atuar como um sensibilizador

Condições a evitar:
> 30 °C
Evitar o calor. Evitar o congelamento Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
peróxidos orgânicos, bases fortes, ácidos fortes, anidridos de ácidos

Produtos perigosos de decomposição:
formaldeído

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Teste de risco por inalação (TRI): Em ensaios com animais não se verifica mortalidade no prazo de 8 horas. A inalação de uma mistura altamente saturada vapor-ar não representa um risco agudo. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

DL50 rato(oral): aprox. 10.000 mg/kg

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para a pele. Não é irritante para os olhos. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Irritação primária da pele coelho: não irritante (teste BASF)

Irritação ocular coelho:

Irritação ocular coelho: (teste BASF)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Depois de um contato contínuo com a pele, não se pode excluir um efeito sensibilizante.O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Teste Buehler porquinho-da-índia: não sensibilizante (OECD, Guideline 406)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Possibilidade de efeitos cancerígenos. Após uma exposição de duração vitalícia por inalação de concentrações muito prejudiciais para o epitélio nasal, foram induzidos tumores nasais em ratos; noutras espécies estas descobertas não foram encontradas ou eram consideravelmente menos pronunciadas. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) classificou o formaldeído como de Grupo 1 (carcinógeno humano conhecido) baseada em evidências epidemiológicas que linca a exposição ao formaldeído a ocorrência de câncer de nasofaringe e leucemia.

Indicações para: formaldeído

Avaliação de carcinogenicidade:
Após uma exposição de duração vitalícia por inalação de concentrações muito prejudiciais para o epitélio nasal, foram induzidos tumores nasais em ratos; noutras espécies estas descobertas não foram encontradas ou eram consideravelmente menos pronunciadas. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) classificou o formaldeído como de Grupo 1 (carcinógeno humano conhecido) baseada em evidências epidemiológicas que linca a exposição ao formaldeído a ocorrência de câncer de nasofaringe e leucemia. Não são previstos efeitos adversos à saúde se forem utilizados os equipamentos de proteção individual e as práticas de higiene industrial conforme recomendados.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Nenhum efeito reprodutivo tóxico conhecido.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Não é teratogenico

Toxicidade crônica

Indicações para: formaldeído

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Após a ingestão repetida o principal efeito é a irritação local.

Indicações para: metanol

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A substância pode causar cegueira após ingestão repetida. A substância pode causar cegueira após inalação repetida.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Nocividade aguda para organismos aquáticos. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
Concentração nominal.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 88,2 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE20 (30 min) > 1.000 mg/l, lodo ativado, doméstico (OECD, Guideline 209, aquático)
A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):

O produto ainda não foi testado.

Indicações para a eliminação:
Dados não disponíveis.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Com base nas suas propriedades estruturais, o polímero não está disponível biologicamente. Não é esperado o acúmulo em organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.

Indicações para: formaldeído
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações para: metanol
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado. A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.
Sem descarte por meio de sistemas de esgoto ou águas residuais

Restos de produtos: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.
Sem descarte por meio de sistemas de esgoto ou águas residuais

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:
H227 Líquido combustível.

H330	Mortal por inalação.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H350	Pode provocar câncer.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H301 + H311	Tóxico por ingestão ou contacto com a pele.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H301 + H311 + H331	Tóxico por ingestão, contacto com a pele ou inalação
H370	Causa danos aos órgãos (Sistema nervoso central, Nervo óptico).
H290	Pode ser corrosivo para os metais.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.