# Öryggisblað





## 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

### 1.1. Vörukenni

## R+D VINAPOR WA 3710 F

UFI: A8Y7-U0MD-H00G-W0MS

### 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi tilgreind notkun: Íðefni fyrir byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

### 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki:

Heimilisfang tengiliðar:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Sími: +45 32 6-60700
Netfang: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week
+354 543 2222
International emergency number:
Sími: +49 180 2273-112

## 2. LIÐUR: Hættugreining

### 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Eftirfarandi aðferðir hafa verið notaðar við flokkun blöndunnar: Framreikningur á styrkgildum hættulegu efnanna, byggður á niðurstöðum úr prófunum og í kjölfar sérfræðimats. Aðferðirnar sem eru notaðar eru tilgreindar í þeim niðurstöðum prófana sem um ræðir.

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Self-heat. 2 | H252 Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkviknun. |

Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni er að finna í lið 16.

## 2.2. Merkingaratriði

Hnattsamræmt flokkunarkerfi, ESB (GHS)

Skýringarmynd:

Viðvörunarorð:
Varúð

Hættusetning:

| | |
|---|---|
| H252 | Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkviknun. |

Varnaðarsetningar (forvörn):

| | |
|---|---|
| P280 | Notið hlífðarhanska og augnhlífar eða andlitshlífar. |
| P235 | Geymist á köldum stað. |

Varnaðarsetning (geymsla):

| | |
|---|---|
| P407 | Hafið loftbil á milli stafla eða vörubretta. |
| P420 | Má ekki geyma hjá öðru efni. |
| P413 | Ef búlkavara vegur meira en 1.000 kg/2.205 lbs skal ekki geyma hana í hærri hita en 25 °C/77 °F. |

Merkingar sérstakra efnablandna (GHS):
Flokkun og merking sem sjálfhitandi flokkur. 2 (H252) er aðeins nauðsynlegt fyrir ílát >=3 $m^3$

## 2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Í þessum lið eru gefnar upplýsingar, ef við á, um aðrar hættur sem ekki koma fram í flokkuninni en geta átt sinn þátt í heildarhættu af efninu eða blöndunni.

Varan getur valdið rýksprengingu við viss skilyrði.

## 3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

### 3.1. Efni

Á ekki við

### 3.2. Blöndur

Efnafræðilegir eiginleikar

Efnablanda byggð á: ójónuð yfirborðsvirk efni, Fylliefni

Hættuleg innihaldsefni (GHS)
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Engin sérstök hætta þekkt.

Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, er að finna í lið 16.

## 4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

### 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.

Eftir innöndun:
Ef upp koma vandamál eftir að ryki hefur verið andað að sér, skal fara í ferskt loft og leita læknisaðstoðar.

Í snertingu við húð:
Þvoið vel með sápu og vatni.

Í snertingu við augu:
Þvoið sýkt augu í að minnsta kosti 15 mínútur undir rennandi vatni með augun opin að fullu.

Við inntöku:
Skolið munn og drekkið síðan 200-300 ml af vatni. Ekki framkalla uppköst nema samkvæmt ráðleggingum eitrunarmiðstöðvar eða læknis.

### 4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni: (Frekari) einkenni og/eða áhrif eru ekki þekkt sem stendur

### 4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun: Meðhöndlið með tilliti til einkenna (afmengun, lífsmörk), ekkert sértækt móteitur er þekkt.

## 5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

### 5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður:

þurrt duft, froða

Óhentugur slökkvibúnaður af öryggisástæðum:
koltvísýringur

Viðbótarupplýsingar:
Forðist að þyrla upp efninu/vörunni vegna hættu á reksprengingu.

### 5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar
Spillandi efni: skaðlegar gufur
ráð: Mat á gufum/mistri. Losnað getur um efni/efnahópa sem nefndir hafa verið við eldsvoða.

### 5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn
Sérstakur hlífðarbúnaður:
Notið séröndunarbúnað.

Frekari upplýsingar:
Áhættustigið fer eftir brennandi efninu og aðstæðum við eldsvoða. Menguðu slökkvivatni verður að farga í samræmi við opinberar reglugerðir.

## 6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

### 6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir
Forðist rykmyndun. Notið hlífðarfatnað.

### 6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins
Afmarkið mengað vatn/slökkvivatn. Má ekki losa í niðurföll/yfirborðsvatn/grunnvatn.

### 6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar
Lítið magn: Upptaka með hentugum búnaði og förgun.
Mikið magn: Hafið hemil á með rykbindandiefni og förgun.
Forðist að þyrla upp ryki.

### 6.4. Tilvísun í aðra liði
Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13.

## 7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

### 7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun
Þegar staðbundin loftræsting er ekki til staðar verður að verja öndunarfæri þegar miklu magni efnis er hellt af.

Bruna- og sprengivarnir:
Forðist rykmyndun. Gerðu varúðarráðstafanir gagnvart rafafhleðslu.

### 7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika
Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Ílátið skal vera vandlega lokað og þurrt. Geymist á köldum stað.

## 8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

### 8.1. Takmörkunarfæribreytur

Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi

Engin þekkt viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi.

### 8.2. Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Öndunarhlífar:
Viðeigandi öndunargríma fyrir lítinn styrkleika eða skammtíma áhrif: Agnasía með miðlungs skilvirkni fyrir fastar agnir og vökvaagnir (t.d. EN 143 eða 149, gerð P2 eða FFP2)

Hlífðarbúnaður fyrir hendur:
Hlífðarhanskar með efnaviðnámi (EN ISO 374-1)
Hentugt efni einnig með langvarandi beinni snertingu (ráðlagt: Verndarstuðull 6, samsvarandi > 480 mínútum af gegndræpistíma samkvæmt EN ISO 374-1):
t.d. nítrílgúmmí (0,4 mm), klórprengúmmí (0,5 mm), pólývínýlklóríð (0,7 mm) og annað
Viðbótarupplýsingar: Forskriftirnar eru byggðar á prófunum, heimildum og upplýsingum frá framleiðendum hanskanna eða eru fengnar frá hliðstæðum efnum. Hafa verður í huga að vegna ýmissa skilyrða (t.d. hitastigs) kann notkunartími efnaþolinna hlífðarhanska að vera mun styttri í raun en gegndræpitíminn, sem ákvarðaður er með prófun, gefur til kynna.
Fylgja skal notkunarleiðbeiningum framleiðanda þar sem um fjölmargar gerðir er að ræða.

Augnhlífar:
Öryggisgleraugu með hliðarhlífum (gleraugu með umgjörð) (t.d. EN 166)

Almennar öryggis- og hreinlætisráðstafanir
Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir. Ráðlagt er að klæðast lokuðum vinnufatnaði.

## 9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

### 9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

| | | |
|---|---|---|
| Form: | duft | |
| Litur: | hvítt til eilítið gult | |
| Lykt: | einkennandi | |
| pH-gildi: | u.þ.b. 7<br>(20 °C)<br>(sem vatnskennd sviflausn) | |
| Bræðslumark: | u.þ.b. 32 °C<br>Tilgreind gögn eru gögn fyrir virka innihaldsefnið. | (DIN ISO 2207) |
| Suðumark: | > 250 °C<br>Tilgreind gögn eru gögn fyrir virka innihaldsefnið. | |
| Blossamark: | á ekki við, varan er fast efni | |

| | | |
|---|---|---|
| Eldfimi: | ekki eldfimt | |
| Neðri sprengimörk: | 250 g/m3 | |
| Kveikihiti: | 410 °C | (BS EN 50281-2-1 Method B) |
| Eðlismassi: | | |
| | Engin gögn fyrirliggjandi. | |
| Vatnsleysni: | leysanlegt að hluta | |
| Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow): | | |
| | Rannsókn er óþörf. | |
| Sjálfsíkviknun: | Hitastig: > 120 °C<br>Gögn fyrir duftkennt fast efni.<br>Ekki varð vart við sjálfsíkviknun upp að tilgreindu hitastigi.<br>Varan hefur ekki verið prófuð.<br>Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu. | Prófunargerð: Sjálfsíkviknun við hátt hitastig.<br>(Aðferð: VDI 2263, sheet 1, 1.4.2) |
| Varmaniðurbrot: | ekki ákvarðað | |
| Sprengihætta: | ekki sprengifimt | |
| Eldhvetjandi eiginleikar: | útbreiðir ekki eld | |

### 9.2. Aðrar upplýsingar

| | | |
|---|---|---|
| Sjálfhitunargeta: | Það er efni sem getur myndað sjálfsprottinn hita samkvæmt flutningareglugerðar SÞ, flokki 4.2. Samkvæmt niðurstöðum prófana á umbúðunum, eru < 3 m³ umbúðirnar undanþegnar flokkuninni. | (UN Test N.4 (self heating substances)) |
| Lágmarks kviknunarorka: | 300 - 999 mJ<br>Leiðni: 1 mH<br>Dreifing kornastærðar: < 500 µm | |
| Rúmþyngd: | u.þ.b. 700 - 900 kg/m3 | |
| Ídrægni: | Varan hefur ekki verið prófuð. | |
| Dreifing kornastærðar: | Engin gögn fyrirliggjandi. | |

## 10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

### 10.1. Hvarfgirni
Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

### 10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki
Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

### 10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi
Ryksprengihætta.

### 10.4. Skilyrði sem ber að varast
Sjá 7. lið á öryggisblaðinu – meðhöndlun og geymsla.

### 10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem ber að forðast:

sterkar sýrur, sterkir basar, sterk oxunarefni, sterk afoxunarefni

### 10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni:
Engin hættuleg niðurbrotsefni við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

## 11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

### 11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Bráð eiturhrif

Mat á bráðum eiturhrifum:
Nánast án eiturs eftir staka inntöku. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
LD50 rotta (við inntöku): > 5.000 mg/kg
Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

LC50 rotta (við innöndun): 4 h
ekki ákvarðað

LD50 rotta (gegnum húð):
ekki ákvarðað

Erting

Mat á ertandi áhrifum:
Ekki búist við neinum ertandi áhrifum við fyrirhugaða notkun og viðeigandi meðhöndlun. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
Húðæting/húðerting kanína: ertir ekki
Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Alvarlegur augnskaði/erting kanína: ertir ekki
Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Næming öndunarfæra/húðar

Mat á næmingu:
Engin næmandi áhrif. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
naggrís: Ekki næmandi. (OECD Guideline 406)
Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Mat á stökkbreytandi áhrifum:

Byggt á innihaldsefni er enginn grunur um stökkbreytandi áhrif.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:
Allar matshæfar upplýsingar gefa ekki til kynna nein krabbameinsvaldandi áhrif.

Eiturhrif á æxlun

Mat á eiturhrifum á æxlun:
Enginn grunur um eiturhrif á æxlun með hliðsjón af innihaldsefnunum.

Eiturhrif á þroskun

Mat á vansköpunaráhrifum:
Byggt á innihaldsefni er enginn grunur um vansköpunarvald.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti)

Mat á stökum sértækum eiturhrifum á marklíffæri (STOT):
Byggt á fyrirliggjandi upplýsingum er ekki búist við neinum sértækum eiturhrifum á marklíffæri eftir váhrif í eitt skipti.

Athugasemdir: Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif)

Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:
Engin áreiðanleg gögn voru fyrirliggjandi varðandi eiturhrif við endurtekna skammta. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

ásvelgingarhætta

á ekki við

## 12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

### 12.1. Eiturhrif

Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni:
Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Miklar líkur eru á að varan hafi ekki bráð skaðleg áhrif á vatnalífverur.

Eiturhrif á fiska:
LC50 (96 h), Fiskur (annað)
ekki ákvarðað

Vatnahryggleysingjar:
LC50 (48 h), daphnia (annað)
ekki ákvarðað

Vatnaplöntur:

EC50 (72 h), (annað)
ekki ákvarðað

Örverur/áhrif á virka eðju:
EC50 (0,5 h), (annað)
ekki ákvarðað

Langvinn eiturhrif í fiskum:
Engin gögn fyrirliggjandi.

Langvinn eiturhrif í vatnahryggleysingjum:
Engin gögn fyrirliggjandi.

Mat á eiturhrifum í jörðu:
Engin gögn tiltæk varðandi eiturhrif á land.

## 12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):
Í eðli sínu lífbrjótanlegt. Hægt er að fjarlægja óleysanlega efnisþáttinn með vélrænni vinnslu í viðeigandi skólphreinsistöðvum.

## 12.3. Uppsöfnun í lífverum

Mat á mögulegri uppsöfnun í lífverum:
Engin gögn fyrirliggjandi.

## 12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:
Rokgirni: Engin gögn fyrirliggjandi.

## 12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Samkvæmt viðauka XIII reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (REACH): Varan inniheldur hvorki efni sem uppfyllir PBT-viðmið (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) né vPvB-viðmið (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli).

## 12.6. Önnur skaðleg áhrif

Varan inniheldur ekki efni sem skráð eru í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2037/2000 um efni sem eyða ósonlaginu.

## 12.7. Viðbótarupplýsingar

Viðb.athugas. um afdrif efnis í umhv. og efnaferli:
Meðhöndlun í lífrænni skólphreinsistöð hefur verið framkvæmd samkvæmt staðarreglugerðum og stjórnsýslufyrirmælum.

## 13. LIÐUR: Förgun

### 13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Verður að farga eða brenna í samræmi við reglugerðir staðarins.

Mengaðar umbúðir:
Hægt er að endurnota ómengaðar umbúðir.
Umbúðir sem ekki er hægt að þrífa og ætti að farga á sama hátt og innihald þess.

## 14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga

**Flutningar á landi**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-númer | UN3088 |
| Rétt UN-sendingarheiti: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (inniheldur POLYETHER) |
| Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 4.2 |
| Pökkunarflokkur: | III |
| Umhverfishættur: | nei |
| Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda: | Kóði gagna: E<br>Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu. |

RID

| | |
|---|---|
| UN-númer | UN3088 |
| Rétt UN-sendingarheiti: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (inniheldur POLYETHER) |
| Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 4.2 |
| Pökkunarflokkur: | III |
| Umhverfishættur: | nei |
| Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda: | Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu. |

**Flutningar á skipgengum vatnaleiðum**

ADN

| | |
|---|---|
| UN-númer | UN3088 |
| Rétt UN-sendingarheiti: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (inniheldur POLYETHER) |
| Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 4.2 |
| Pökkunarflokkur: | III |

| | |
|---|---|
| Umhverfishættur: | nei |
| Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda: | Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu. |

Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum
Ekki metið

**Sjóflutningar**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN-númer: | UN 3088 |
| Rétt UN-sendingarheiti: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (inniheldur POLYETHER) |
| Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 4.2 |
| Pökkunarflokkur: | III |
| Umhverfishættur: | nei<br>Sjávarmengunarvaldur: NEI |
| Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda: | Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu. |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number: | UN 3088 |
| UN proper shipping name: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYETHER) |
| Transport hazard class(es): | 4.2 |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Special precautions for user: | Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity. |

**Flutningar í lofti**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN-númer: | UN 3088 |
| Rétt UN-sendingarheiti: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (inniheldur POLYETHER) |
| Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 4.2 |
| Pökkunarflokkur: | III |
| Umhverfishættur: | Ekkert mark eins hættulegt fyrir umhverfið eins og þörf er á |
| Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda: | Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu. |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number: | UN 3088 |
| UN proper shipping name: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYETHER) |
| Transport hazard class(es): | 4.2 |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Special precautions for user: | Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity. |

### 14.1. UN-númer
Sjá samsvarandi skráningu á „UN-númeri“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

### 14.2. Rétt UN-sendingarheiti
Sjá samsvarandi skráningu á „réttu UN-sendingarheiti“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

### 14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga
Sjá samsvarandi skráningu á „flutningshættuflokki/-um“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

### 14.4. Pökkunarflokkur
Sjá samsvarandi skráningu á „pökkunarflokki“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

### 14.5. Umhverfishættur
Sjá samsvarandi skráningu á „umhverfishættum“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

### 14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda
Sjá samsvarandi skráningu á „sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

### 14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá ´73/78 og IBC-kóðanum

| | |
|---|---|
| Reglugerð: | Ekki metið |
| Flutningur samþykktur: | Ekki metið |
| Mengunarheiti: | Ekki metið |
| Mengunarflokkur: | Ekki metið |
| Gerð skips: | Ekki metið |

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | |
|---|---|
| Regulation: | Not evaluated |
| Shipment approved: | Not evaluated |
| Pollution name: | Not evaluated |
| Pollution category: | Not evaluated |
| Ship Type: | Not evaluated |

**Frekari upplýsingar**
Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu.

## 15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

### 15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Ef aðrar upplýsingar varðandi regluverk en þær sem gefnar eru upp á þessu öryggisblaði gilda má finna lýsingu á þeim í þessum undirlið.

### 15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismats ekki krafist

## 16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Heildartexti fyrir flokkanir, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, ef fram koma í lið 2 eða 3:

| | |
|---|---|
| Self-heat. | Sjálfhitandi efni og blöndur |
| H252 | Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkviknun. |

Skammstafanir

**ADR** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. **ADN-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. **ATE** = Matsgildi bráðra eiturhrifa. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Reglugerð um flokkun merkinga, umbúðamerkingar og pökkun. **DIN** = Þýska staðlastofnunin. **DNEL** = Afleidd áhrifaleysismörk. **EC50** = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er **banvænn fyrir 50% almennings. EB = Evrópubandalögin. EN** = Evrópskur staðall. **IARC** = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin. **IATA** = Alþjóðasamband flugfélaga. I**BC-kóði** = Kóði fyrir millibúlkaílát. **IMDG** = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. **ISO** = Alþjóðlegu staðlasamtökin. **STEL** = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk. **LC50** = Miðgildi fyrir styrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. **LD50** = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings. **MAK** = Mesti ásættanlegi styrkur. **MARPOL** = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum. **NEN** = Hollenska staðlastofnunin. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Efnahags- og framfarastofnunin. **PBT** = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð. **PNEC** = Innihald þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. **ppm** = parts per million. **RID-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum. **TWA** = Meðaltal fyrir tíma og þyngd. **UN-númer** = UN-númer við flutninga. **vPvB** = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu.