We create chemistry

Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006
Datum / prerađeno: 20.12.2022 Verzija: 8.0
Datum prethodne verzije: 24.12.2020 Prethodna verzija: 7.0
Datum / Prva verzija: 23.09.2008
Proizvod: **Aluminium chloride anhydrous ground**
(ID br. 30041207/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 08.07.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Aluminium chloride anhydrous ground

Hemijski naziv: aluminijum hlorid, anhidrovani
INDEX-broj: 013-003-00-7
CAS broj: 7446-70-0

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: hemikalija
Odgovarajuća primena: Intermedijer, katalizator, procesne hemikalije

1.3. Podaci o snabdevaču koji izdaje bezbednosni list

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija supstance ili smeše

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Kor. /irit. kože 1B	H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
Ošt. /irit. oka 1	H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

2.2. Elementi obeležavanja

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

P280	Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P260	Ne udisati prašinu ili maglu.
P264	Oprati sa dosta vode i sapuna detaljno nakon rukovanja.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

P305 + P351 + P338	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P310	Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara.
P303 + P361 + P353	AKO DOSPE NA KOŽU (ILI KOSU): Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširati se.
P304 + P340	AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.
P301 + P330 + P331	AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (skladištenje):

P405	Skladištiti pod ključem.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže do mesta namenjenog za prikupljanje rizičnog ili specijalnog otpada.

Označavanje posebnih preparacija (GHS):

EUH014: Reaguje burno sa vodom. EUH071: Korozivno za respiratorne organe.

Komponenta koja odredjuje kategoriju opasnosti: aluminijum hlorid, anhidrovan

2.3. Ostale opasnosti

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše.
Korodira metale u prisustvu vode ili vlage.
Proizvod ne sadrži supstancu iznad zakonski dozvoljenih graničnih vrednosti prema kriterijumima za PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB (vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno).
Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006 zbog osobina da izazivaju endokrine poremećaje ili je utvrđeno da imaju osobine da izazivaju endokrine poremećaje prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Supstance

Hemijske karakteristike

aluminijum hlorid, anhidrovan

	Kor. /irit. kože 1B
CAS broj: 7446-70-0	Ošt. /irit. oka 1
EU broj: 231-208-1	H314
INDEX-broj: 013-003-00-7	EUH014
	, EUH071

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i upozorenja o opasnosti potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

3.2. Smeše

nije primenljivo

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Odmah odstraniti zaprljanu odeću. Ukoliko postoji opasnost od nesvestice obezbediti stabilan smeštaj i transport u bočnom položaju.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svež vazduh. Odmah inhalirati kortikosteroidni aerosol.

Dodir s kožom:
Obrisati suvim. Odmah oprati sa puno vode, sterilni zaštitni zavoj, potražiti pomoć dermatologa.

Dodir s očima:
Odmah ispirati najmanje 15 minuta pod tekućom vodom otvorenih kapaka. Potražiti pomoć očnog lekara.

Gutanje:
Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: nagrizanje kože, Deluje iritativno na oči i disajne puteve

Opasnosti: Pri pravilnoj primeni i rukovanju ne očekuju se posebne opasnosti.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretiranje: Simptomatski tretman (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat nijedan specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
prah za gašenje

Sredstvo za gašenje koje nije dozvoljeno iz bezbednosnih razloga:
voda

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasne supstance: hlorovodonik
Savet: Navedena supstanca odnosno grupa supstanci može biti oslobodjena u slučaju požara u okolini.

5.3. Saveti za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:
Kontaminirana voda, nastala gašenjem, mora biti uklonjena saglasno propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Neophodna zaštita od udisanja.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Prema pH vrednosti proizvoda neophodno je izvršiti neutralizaciju pre unošenja otpadnih voda u postrojenja za prečišćavanje.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Za velike količine: Pokupiti mehanički. Sakupljeni materijal ukloniti saglasno propisima.
Kod ostataka: Isprati vodom.
Izbegavati stvaranje prašine.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za uklanjanje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Pre otvaranja preporučuje se provetravanje ambalaže; oprez zbog ističućih gasova i para. Izbegavati stvaranje prašine. Pri presipanju većih količina bez postrojenja za ventilaciju: zaštiti se od udisanja.

Zaštita od požara i eksplozije:
Supstanca / proizvod nije zapaljiv.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Pogodne supstance za sudove: staklo, emajlirano, ugljenični čelik (gvožđe), polivinilhlorid (PVC), plemeniti čelik 1.4301 (V2)
Ostali uslovi skladištenja: Dobro zatvorene sudove čuvati na hladnom, dobro provetrenom mestu. Čuvati kontejnere na suvom.

Stabilnost skladištenja:
Proizvod je higroskopan.
Neodgovarajuće skladištenje može da izazove porast pritiska u bačvama.

7.3. Posebni načini korišćenja

Videti scenario odn. scenarija izloženosti u prilogu bezbednosnog lista.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Komponente sa graničnim vrednostima za izloženost na radnom mestu.

Nisu poznate granične vrednosti izloženosti na radnom mestu specifične za supstancu.

PNEC

slatka voda:
Nema identifikovanih opasnosti.

morska voda:
Nema identifikovanih opasnosti.

sporadično oslobađanje:
Nema identifikovanih opasnosti.

sediment (slatka voda):
Nema identifikovanih opasnosti.

sediment (morska voda):
Nema identifikovanih opasnosti.

tlo:
Nema identifikovanih opasnosti.

postrojenje za prečišćavanje vode:
Nema identifikovanih opasnosti.

DNEL

potrošač:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, oralno: 1,5 mg/kg

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita disajnih puteva:
Gasni filter za bazne gasove / pare (npr. EN 14387 tip B) 'Kombinovani filter za organske, neorganske, kiselo neorganske i bazne gasove / pare (npr. EN 14387 tip ABEK-P3)

Zaštita za ruke:
Zaštitne rukavice otporne na hemikalije (EN ISO 374-1)

Odgovarajući materijali i u slučaju dugotrajnog, direktnog kontakta (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 480 minuta).
Polivinilhlorid (PVC) - debljina sloja 0,7 mm
nitrilkaučuk (NBR) - debljina sloja 0,4 mm
Dodatno upozorenje: Podaci se zasnivaju na sopstvenim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom sa sličnim supstancama. Treba voditi računa o tome da u praksi trajanje zaštitnih rukavica može biti usled različitih uticaja (npr. temperature) znatno kraće od vremena permeacije dobijenog u testovima.
Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare koje prianjaju na lice (npr. EN 166) i štitnik za lice

Zaštita tela:
Zaštitno odelo za hemikalije (npr. prema EN 14605)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Pre pauze i kraja rada oprati ruke i/ili lice.

POGLAVLJE 9: Fizičke i hemijske osobine

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim osobinama

agregatno stanje:	čvrst	
Agregatno stanje:	prah	
Boja:	žućkasta	
Miris:	prodornog mirisa	
Prag mirisa:	Nije određen zbog mogućih opasnosti po zdravlje pri udisanju.	
Tačka topljenja:	190 °C (2.500 hPa)	
Tačka ključanja:	(1.013,25 hPa) Studija nije naučno opravdana., Sublimacija	
Temperatura sublimacije:	181,2 °C (1.013,25 hPa) Podatak iz literature.	
Zapaljivost:	nije lako zapaljivo	(Direktiva 440/2008/EU, A.10)
Donja granica eksplozivnosti:	Za čvrste materijale nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.	
Gornja granica eksplozivnosti:	Za čvrste materijale nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.	

Tačka paljenja:	nije primenjljivo, proizvod je čvrsta materija	
Temperatura samozapaljenja:		Tip testa: Samopaljenje na višoj temperaturi. (metoda: Direktiva 440/2008/EU, A.16)
	nije samozapaljivo	
Termičko razlaganje:	Uz odgovorajuće skladištenje i rukovanje ne dolazi do razlaganja.	
pH vrednost:	2,4 (100 g/l)	(OECD Smernice 122)
Kinematski viskozitet:	nije primenjljivo, proizvod je čvrsta materija	
Dinamički viskozitet:	Studija nije naučno opravdana.	
Rastvorljivost u vodi:	Podatak iz literature. 450 g/l (20 °C)	
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	Studija nije naučno opravdana.	
Pritisak pare:	< 1 mbar (20 °C) Podatak iz literature.	
Relativna gustina:	2,48 Podatak iz literature.	(ostali)
Gustina:	2,44 g/cm3 (25 °C) Podatak iz literature.	
Relativna gustina pare (vazduh):	Proizvod je neisparljiva čvrsta materija.	

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica:	10,0 µm	(D10, ISO 13320-1)
	118,0 µm	(D90, ISO 13320-1)
	430,0 µm	(D50, ISO 13320-1)

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: Na osnovu hemijske strukture ovaj proizvod se ne svrstava u eksplozivne.

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču paljenje: ne podstiče sagorevanje (Uredba 440/2008/EC, A.17)

Piroforne osobine

Temperatura samozapaljenja: Tip testa: Spontano samozapaljenje na sobnoj temperaturi.

Na osnovu hemijske strukture proizvod nije klasifikovan kao samozapaljiv.

samozagrevajuće supstance i smeše

Sposobnost samozapaljenja: Supstanca nije samozagrevajuća.

Supstance i smeše koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive gasove

Stvaranje zapaljivih gasova: (Uredba 440/2008/EC, A.12)
Sa vodom se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

korozija metala

Korodira metale u prisustvu vode ili vlage.

Druge bezbednosne karakteristike

Nasipna gustina: 1.200 kg/m3
pKA:
Studija nije naučno opravdana.
Higroskopnost: higroskopno
Apsorpcija/voda - zemljište: KOC: 3700 (ostali)
U slučaju prodiranja u zemljište treba računati sa vezivanjem za čvste čestice tla. Ne treba očekivati prodiranje u podzemne vode.
površinski napon:
Na osnovu strukture ne očekuje se površinska aktivnost.
Molarna masa: 133,34 g/mol
ugao mirovanja: 41 ° (test levkom (laboratorija fabrike))
Brzina isparavanja:
nije primenljivo, Proizvod je neisparljiva čvrsta materija.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju propisi / uputstva za skladištenje i rukovanje.

korozija metala: Korodira metale u prisustvu vode ili vlage.
Stvaranje zapaljivih gasova: napomene: Sa vodom se ne stvaraju zapaljivi gasovi.
metoda: Zapaljivost (kontakt sa vodom)

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se vodi računa o propisima /uputstvima za skladištenje i rukovanje.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Burno reaguje sa vodom. U dodiru s vodom stvara hlorovodonik (HCl) Zbog gasovitih proizvoda razlaganja u zatvorenim sudovima nastaje natpritisak.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Vidi odeljak 7 u bezbednosnom listu - Rukovanje i skladištenje. Izbegavati vlagu.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
voda

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
hlorovodonik
Navedene supstance / grupe supstanci nastaju prilikom hidrolize.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o klasama opasnosti kako je definisano Uredbom (EU) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Ocena akutne toksičnosti:
Toksičnost se određuje na osnovu nagrizajućeg delovanja proizvoda.

Mala toksičnost nakon jednokratnog gutanja.

Eksperimentalni / obračunati podaci:
LD50 pacov (oralno): 3.450 - 3.470 mg/kg

(inhalatorno):Studija nije potrebna.

(dermalno):Studija nije potrebna.

Iritacija

Ocena nadražujućeg delovanja:
Korozivno! Šteti koži i očima.

Eksperimentalni / obračunati podaci:
korozivno / iritativno delovanje
: EU je svrstala supstancu pod "Nagrizajuće" (R34).

Teško oštećenje /iritacija očiju
: Studija nije potrebna.

Senzibilizacija respiratornih organa/ kože

Ocena senzibilizacije:
U ispitivanjima na životinjama nema senzibilizirajuće dejstvo na kožu.

Eksperimentalni / obračunati podaci:
Test sa morskim prasetom (GPMT) morsko prase: nije senzibilizirajuće

Mutagenost germinativnih ćelija

Ocena mutagenosti:
U različitim ispitivanjima na mikroorganizmima i sisarima nije utvrđeno mutageno delovanje. Proizvod nije do kraja ispitan. Iskazi su delimično izvedeni na bazi proizvoda slične strukture i sastava.

Karcinogenost

Ocena karcinogenosti:
Ne postoje pouzdane studije o karcinogenom delovanju. Hemijska struktura ne daje povoda sumnji za takvo delovanje.

Toksičnost po reprodukciju

Ocena toksičnosti po reprodukciju:
U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o uticaju na plodnost. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Toksično dejstvo na razvoj

Ocena teratogenosti:
Ne može se isključiti potencijalno dejstvo na oštećenje ploda u slučaju uzimanja velikih količina. Proizvod nije ispitan. Tvrdnja se iznosi na osnovu strukture supstance.

Specifična toksičnost za ciljne organe (jednokratna izloženost)

napomene: Primenljive informacije nisu na raspolaganju.

Toksičnost u slučaju ponovljenog uzimanja i specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost)

Ocena toksičnosti pri ponovljenom davanju:
Prema ispitivanjima na životinjama supstanca u slučaju ponovljene inhalacije, može prouzrokovati oštećenje gornjeg disajnog trakta. I u slučaju ponovljenog kontakta nagrizajuće delovanje je u prvom planu.

Na osnovu raspoloživih informacija proizvod ne treba smatrati toksičnim za ciljani organ u slučaju ponovljene izloženosti. Proizvod nije do kraja ispitan. Iskazi su delimično izvedeni na bazi proizvoda slične strukture i sastava.

Opasnost od aspiracije

nije primenljivo

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o ostalim opasnostima

Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Nije utvrđeno da supstanca ima osobine endokrinih disruptora prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u popis supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH-a za endokrine disruptore.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ocena toksičnosti za vodu:
Vrlo verovatno da nije akutno štetno po vodene organizme.
Delovanje jako zavisi od pH vrednosti.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) 20,3 mg/l, Pimephales promelas (EPA 72-1, semistatično)

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 27,3 mg/l, Daphnia magna (Direktiva 84/449/EWG, C.2, statično)

Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) 1,05 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Direktiva OECD 201, statično) ostale TS

EC10 (72 h) 0,16 mg/l (Stopa rasta), Pseudokirchneriella subcapitata (Direktiva OECD 201, statično) ostale TS

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:
EC10 (180 min) > 1.000 mg/l, aktivni mulj, komunalni, neadaptirani (Direktiva OECD 209, aerobni)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije.

Hronična toksičnost za ribe:
NOEC (7 d) 0,16 mg/l, Pimephales promelas (ostali, semistatično)

Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:
NOEC (6 d) 0,34 mg/l, Ceriodaphnia dubia (ostali, semistatično)

Ocena toksičnosti za zemljište:
U testovima na organizmima koji žive u zelji nisu primećeni toksični efekti.

Organizmi koji žive u zemlji:
LC50 (14 d) > 1.000 mg/kg, Eisenia sp. (Range-finding test, veštačko tlo)
Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Suvozemne biljke:
Nema podataka.

Ostali suvozemni organizmi osim sisara:
Nema podataka.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Ocena biološke razgradivosti i eliminacije (H2O):
Nije primenljivo na neorganske supstance.

Podaci o eliminaciji:
nije primenljivo

Ocena stabilnosti u vodi:
Proizvod se usled reakcije s vodom brzo razlaže.

Podaci o stabilnosti u vodi (hidroliza):
nije primenljivo

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijalne bioakumulativnosti:
Ne treba očekivati znatnije povećanje koncentracije u organizmima.

Potencijalna bioakumulativnost:

Faktor biokoncentracije(BCF): 400 - 1.365, ribe (ostali)

12.4. Mobilnost u zemljištu

Ocena transporta u različitim segmentima okoline:
Apsorpcija u tlu: Nema podataka.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno).

12.6. Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Nije utvrđeno da supstanca ima osobine endokrinih disruptora prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u popis supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH-a za endokrine disruptore.

12.7. Ostali štetni efekti

Supstanca nije navedena u Direktivi (EU) 1005/2009 o supstancama koje dovode do razgradnje ozonskog omotača.

12.8. Ostali štetni efekti

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Pri unošenju malih koncentracija u adaptirana biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati razgradnju aktivnog mulja.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Nakon prethodne hemijsko-fizičke obrade mora se povrgnuti posebnom tretmanu napr. na odgovarajućoj deponiji.

Ispitati mogućnost reciklaže.
Radi reciklaže obratiti se odgovarajućoj deponiji.

Neočišćeno pakovanje:

Kontaminiranu ambalažu maksimalno isprazniti; nakon odgovarajućeg čišćenja može se ponovo koristiti.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj ili ID broj:	UN1726
UN naziv za teret u transportu:	ALUMINIJUM HLORID, BEZVODNI
Klasa opasnosti u transportu:	8
Ambalažna grupa:	II
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	kod tunela: E

RID

UN broj ili ID broj:	UN1726
UN naziv za teret u transportu:	ALUMINIJUM HLORID, BEZVODNI
Klasa opasnosti u transportu:	8
Ambalažna grupa:	II
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Unutrašnji brodski transport

ADN

UN broj ili ID broj:	UN1726
UN naziv za teret u transportu:	ALUMINIJUM HLORID, BEZVODNI
Klasa opasnosti u transportu:	8
Ambalažna grupa:	II
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete
Nije procenjen

Pomorski transport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN broj ili ID broj:	UN 1726	UN number or ID number:	UN 1726
UN naziv za teret u transportu:	ALUMINIJUM HLORID, BEZVODNI	UN proper shipping name:	ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS
Klasa opasnosti u transportu:	8	Transport hazard class(es):	8
Ambalažna grupa:	II	Packing group:	II
Opasnost po životnu sredinu:	ne Zagađivač mora: NE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili ID broj:	UN 1726	UN number or ID number:	UN 1726
UN naziv za teret u transportu:	ALUMINIJUM HLORID, BEZVODNI	UN proper shipping name:	ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS
Klasa opasnosti u transportu:	8	Transport hazard class(es):	8
Ambalažna grupa:	II	Packing group:	II
Opasnost po životnu sredinu:	Nije potrebna oznaka za ekološku opasnost	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato	Special precautions for user:	None known

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledajte adekvatne unose za "UN broj ili ID broj" za odgovarajuću regulativu u gornjim tabelama.

14.2. UN naziv za teret u transportu

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "UN naziv za teret u transportu".

14.3. Klasa opasnosti u transportu

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Klasa opasnosti u transportu".

14.4. Ambalažna grupa

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa ambalažne grupe.

14.5. Opasnost po životnu sredinu

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Opasnost po životnu sredinu".

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Posebne predostrožnosti za korisnika".

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima

Pomorski transport u rasutom stanju nije predvidjen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom / specifični za supstancu ili smešu

Ostale pravne propise koji nisu navedeni na nekom drugom mestu u ovom bezbednosnom listu, naći ćete u ovom podpoglavlju.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Klasifikacija opasnosti prema sistemu UN GHS (aktuelna verzija)

Ak. toks. 5 (oralno)
Kor. /irit. kože 1B
Ošt. /irit. oka 1

Proizvod je tehničkog kvaliteta i ukoliko nije drugačije specificirano ili ugovoreno predviđen je isključivo za industrijsku upotrebu.

Kor. /irit. kože	Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
Ošt. /irit. oka	Teško oštećenje oka/iritacija oka
H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Skraćenice
ADR = Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih roba. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Acute Toxicity Estimates. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Derived No Effect Level. EC50 = Effective concentration median for 50% of the population. EC = Evropska unija. EN = European Norm. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code. IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code. ISO = International Organization for Standardization. STE = Short time exposure. LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population. LD50 = Lethal dose median for 50% of the population. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora NEN = Dutch Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = granična vrednost izloženosti. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Predicted No Effect Level. ppm = parts per million (jedan) deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom prevozu opasnih roba. TWA = Time weight average. UN-number = UN broj za transport. vPvB = vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/ smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Poštovanje vlasničkih prava i postojećih zakona i odredaba predstavlja odgovornost korisnika našeg proizvoda.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.