We create chemistry

# 安全資料表



## 1. 化學品與廠商資料

### 化學品名稱:
L-Isopulegol FG

其他名稱: /

用途: 化學製品，清潔劑用化學品，化妝和口腔護理化學品，調味品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別4
急毒性物質: 級別4 (吞食)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2A
水環境之危害物質 (急性): 級別3

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

| | |
|---|---|
| H227 | 可燃液體。 |
| H319 | 造成嚴重眼睛刺激。 |
| H315 | 造成皮膚刺激。 |
| H302 | 吞食有害。 |
| H402 | 對水生生物有害。 |

危害防範措施（預防):

| | |
|---|---|
| P280 | 著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。 |
| P280 | 穿戴眼部保護裝置。 |
| P210 | 遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。 |
| P273 | 避免排放至環境中。 |
| P270 | 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 |
| P264 | 處置後徹底清洗雙手。 |

危害防範措施（應變):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。 |
| P301 + P312 | 若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。 |
| P302 + P352 | 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。 |
| P330 | 漱口。 |
| P332 + P313 | 如發生皮膚刺激，立即就醫。 |
| P337 + P313 | 如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。 |
| P362 + P364 | 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。 |
| P370 + P378 | 發生火災時：用抗溶性泡沫，二氧化碳，乾粉或水噴霧滅火。 |

危害防範措施（儲存):

| | |
|---|---|
| P403 | 存放在通風良好的地方。 |

危害防範措施（廢棄):

| | |
|---|---|
| P501 | 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。 |

其他危害（但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

## 3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

異洋薄荷醇 (isopulegol)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 89-79-2

危害成分之中英文名稱

異洋薄荷醇 (isopulegol)
其他名稱: /

| | |
|---|---|
| 濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 100 % - <= 100 % | Flam. Liq.: 級別 4 |
| 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 89-79-2 | Acute Tox.: 級別 4 (吞食) |
| | Skin Corr./Irrit.: 級別 2 |
| | Eye Dam./Irrit.: 級別 2A |
| | Aquatic Acute: 級別 3 |

## 4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
二氧化碳, 乾粉, 耐醇性之泡沫, 水霧

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
丙烯醛 (Acrolein),有害蒸氣, 碳氧化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 易燃液體

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集, 勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 確保通風充足。 切勿吸入蒸氣/噴霧。 若通風不良應配戴呼吸防護用具。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 個人防護措施相關資料，見第8章。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 包含可吸收之物質(例如：砂、矽膠等)
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用泡沫墊覆蓋（抗溶泡沫）。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。 進行清潔工作時, 必需穿戴呼吸防護用具

## 7. 安全處置與儲存方法

<u>處置</u>

避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 確保存放及工作地點完全的通風。 穿著適當的防護衣, 以及眼/臉部的防護具. 將容器密封 該產品可能導致刺激；每次接觸後請洗手。

防火、防爆措施:
可燃物 對於靜電應採取預防措施。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 火場中, 以水霧冷卻容器。 蒸氣可與空氣產生爆炸性混合物。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免容器受到物理性損害。 貯存於氮氣中

## 8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 °C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
例如：橡膠 (0.4毫米), 氯丁二烯橡膠 (0.5毫米), 聚氯乙烯 (0.7毫米) 和其他類
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 避免沾及皮膚及眼睛。 工作場所內禁止飲食及吸煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

## 9. 物理及化學性質

| | |
|---|---|
| 物質狀態: | 液體 |
| 外觀(顏色): | 無色 |
| 氣味: | 新鮮的, 薄荷油, 有水果香味, 草藥 |
| 嗅覺閾值: | 未測試 |

| | | |
|---|---|---|
| PH值: | 5.0<br>(3 g/kg, 21.9 ℃) | |
| 熔點: | -10 ℃<br>(1,013.25 hPa)<br>產品具兩個熔融吸熱峰 | (經濟合作開發組織(OECD)準則 102) |
| | 13 ℃<br>(1,013.25 hPa)<br>產品具兩個熔融吸熱峰 | (經濟合作開發組織(OECD)準則 102) |
| 沸點/沸點範圍: | 211.66 ℃<br>(1,013 hPa) | |
| 閃火點: | 83.5 ℃ | (ISO 2719) |
| 揮發速率: | 未測試 | |
| 易燃性 (固體/氣體): | 可燃液體。 | (源自閃火點) |
| 爆炸界限(下限): | 對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 ˚C。 | |
| 爆炸界限(上限): | 對於液體無需分類和標示。 | |
| 自燃溫度: | 264 ℃ | |
| 分解溫度: | 大約 355 ℃ | (DSC (DIN 51007)) |
| 自燃: | 根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。 | 試驗形式: 室溫自燃 |
| 自體發熱能力: | 不適用，本產品為液體 | |
| 自加速分解溫度(SADT): | 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。 | |
| 爆炸危害: | 根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性 | |
| 助燃特性: | 依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性 | |
| 蒸氣壓: | 0.1397 hPa<br>(20 ℃)<br>動態, 外推值 | (量測) |
| 密度: | 0.91 g/cm3<br>(20 ℃) | |
| 相對蒸氣密度 (空氣): | > 1<br>(20 ℃)<br>比空氣重 | (計算) |
| (水中)溶解度: | 3 g/l<br>(21.9 ℃) | |

| | | |
|---|---|---|
| 辛醇/水分配係數 (log Kow): | 2.4<br>(23 ℃; PH值: 6.2) | (經濟合作開發組織(OECD)準則 117) |
| 吸收/水 - 土壤: | KOC: 88.15; KOC對數: 1.94 | (計算) |
| 表面張力: | 基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。 | |
| 黏度，動態的: | 8.47 mPa.s<br>(20 ℃)<br>1.8 mPa.s<br>(60 ℃) | |
| 莫耳質量: | 154.25 g/mol | |

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。

分解溫度: 大約 355 ℃ (DSC (DIN 51007))

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

## 11. 毒性資料

### 暴露途徑

#### 口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 936 mg/kg (其他)
文獻中資料。

#### 皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 5 ml/kg (其他)
文獻中資料。

#### 急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。

**症狀**

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

## 急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 眼睛接觸有刺激性。 活體外試驗並未顯示具有潛在性造成眼睛嚴重傷害

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 人類: 刺激性。 (OECD Guideline 439)

眼睛嚴重 損傷/刺激 體外測定: 無不可逆損害。 (BCOP)

眼睛嚴重 損傷/刺激 體外測定: 刺激性。 (OECD Guideline 492)

## 急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
無過敏性作用。

實驗/計算所得數據:
豚鼠: 非過敏性。 (其他)
文獻中資料。

豚鼠: 非過敏性。 (其他)
文獻中資料。

人類: 非過敏性。 (其他)
文獻中資料。

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。

## 慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
目前尚無有關致癌之資料。

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
無數據。

## 慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
無數據。

### 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

### 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
關於重覆暴露劑量的毒性沒有可靠的現成資料。

### 呼吸性危害

無數據。

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對水生物毒性評估:
若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。 對水中有機物產生急性危害。

對魚類毒性:
無需進行研究.

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 53.2 mg/l, Daphnia sp. (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

水生植物:
無需進行研究.

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (180 min) 430 mg/l, 生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 水生的)
毒性作用的細項依指標濃度

對魚類的慢性毒性:
無需進行研究.

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無需進行研究.

對陸棲生物毒性評估:
無需進行研究.

### 土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

### 持久性及降解性

消去度資訊:
80 - 90 % 二氧化碳形成量與理論值相關 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (有氧的, 生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

### 生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 9(log Pow), 預料在有機體中不會明顯積累。

## 13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

| | |
|---|---|
| | 根據運輸條例，不列入危險品 |
| 聯合國編號 | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

<u>特殊運送方法及注意事項（詳細資料）</u>
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

**海運**
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 運輸危害分類: | 不適用 | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| 包裝類別: | 不適用 | Packing group: | Not applicable |
| 環境危害: | 不適用 | Environmental hazards: | Not applicable |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 | Special precautions for user | None known |

**空運**
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | | | |
|---|---|---|---|
| 聯合國編號: | 不適用 | UN number or ID number: | Not applicable |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 | UN proper shipping name: | Not applicable |
| 運輸危害分類: | 不適用 | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| 包裝類別: | 不適用 | Packing group: | Not applicable |
| 環境危害: | 不適用 | Environmental hazards: | Not applicable |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 | Special precautions for user | None known |

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 128

國內運輸規定見第15 章。

## 15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料

製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。