Sikkerhedsdatablad

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.
Dato / revideret den: 30.11.2022 Version: 2.0
Dato forrige version: 16.06.2020 Forrige version: 1.0
Dato / Første version: 16.06.2020
Produkt: **Neopor® F 5200**
(ID nr. 30677592/SDS_GEN_DK/DA)
trykdato 07.07.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Neopor® F 5200

Produktregistreringsnummer: 4342236

Stoffet/blandingen indeholder nanoformer.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: drivmiddelholdig plast til produktion af skumplast
Anbefalet brug: Kun til industriel brug, drivmiddelholdig plast til produktion af skumplast

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke klassificeringspligtigt i henhold til GHS kriterierne.

2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faresætninger:

EUH018	Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Sikkerhedssætninger:

P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P233	Hold beholderen tæt lukket.
P243	Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P403 + P235	Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til GHS kriterierne.

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kan medføre let øjenirritation, der dog forsvinder, når produktet er fjernet. Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Kemisk beskrivelse

Produkt baseret på:polystyren, drivmiddel, polymer flammehæmmer

Reguleringsrelevante ingredienser

pentan

Indhold (W/W): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 109-66-0	Flam. Liq. 2
EF-nummer: 203-692-4	STOT SE 3 (sløvhed og svimmelhed)
INDEX-nummer: 601-006-00-1	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

isopentan

Indhold (W/W): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 78-78-4	Flam. Liq. 1
EF-nummer: 201-142-8	STOT SE 3 (sløvhed og svimmelhed)
INDEX-nummer: 601-085-00-2	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ingen særlige forholdsregler påkrævet.

Efter indånding:
ro, frisk luft Ved besvær: Lægehjælp.

Ved hudkontakt:
Berørte hudområder vaskes grundigt med vand og sæbe. Ved irritation - søg læge.

Ved kontakt med øjnene:
Ved berøring med øjnene skylles straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved irritation - søg læge.

Ved indtagelse:
Ingen farer at forvente. Skyl munden og drik derefter 200-300 ml vand. Ved besvær: Lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: hovedpine, svimmelhed, koordinationsforstyrrelser, omtågethed, Irritation af øjnene, hudirriterende

Farer: Ingen farer at forvente.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:
vandforstøvningsstråle, skum, tørpulver, kuldioxid

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:
vandstråle

Supplerende oplysninger:
Benyt brandbekæmpelsesmidler tilpasset omgivelserne.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: carbonmonoxid, carbondioxid, styren, alifatiske kulbrinter
Råd: De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:
Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:
Brænder under kraftig røgudvikling. Nedkøl beholdere/tanke ved at spraye vand på. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Der kan dannes brandbare koncentrationer af drivgasser i lukkede beholdere. Produktet brænder ved kontakt med ild eller høje temperaturer.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt. Stands lækagen eller stop udslippet Stoffet/produktet kan danne eksplosive blandinger med luft.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Holdes borte fra antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Pas på gasspredning, især langs gulvet (tungere end luft) og i vindretning. Vær forsigtig i gruber og lukkede rum. Brug antistatisk værktøj. Dampene er tunge og samler sig i lavtliggende områder. Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb. Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved små mængder: Mekanisk opsamling. Bortskaffes som affald i godt tillukkede beholdere.
Ved store mængder: Opsaml med vacuumudstyr, der er tilladt til brug i farlige områder. Bortskaffes som affald i godt tillukkede beholdere.
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Undgå støvudvikling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå støvudvikling. Undgå indånding af støv. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Materialet kan oplades elektrostatiskt: Ved omhældning skal udelukkende jordede ledninger anvendes og beholdere skal jordes. Det anbefales at bære antistatisk beklædning og fodtøj. Brug antistatisk værktøj. Sikre en effektiv ventilation (mindst et luftskifte i timen). Sørg for god rumventilation, også på gulvarealet (dampe er tungere end luft). Kontrol af luften i rummet er nødvendig.

Beskyttes mod fugtighed. Beskyttes mod direkte solpåvirkning. Beskyttes mod varme. Beholdere holdes tæt lukket. Beholdere under tryk åbnes langsomt og forsigtigt. Indhold i åbne beholdere skal bruges op snarest muligt. Anbrudte beholdere skal åbnes med forsigtighed. Sørg for god udluftning ved håndtering af større mængder. Beholdere åbnes forsigtigt i et godt ventileret område for derved at undgå statisk elektricitet. Lukkede beholdere beskyttes mod opvarmning (overtryk).

Sørg for egnet udsugning/udluftning under forarbejdning. Undgå støvdannelse og støvaflejring. Når produktet transporteres i silovogn, er det lagret i kvælstof. Gå kke ind i vognen! Kontrol af luften i rummet er nødvendig. Produktet forarbejdes så vidt muligt i lukkede apparaturer. Beholderens åbning sikres med et åg af trådnet.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Produktet er brandbart. Dampe kan danne en antændelige blanding med luft. Må ikke udsættes for varme. Træf foranstaltninger mod elektrostatisk opladning - holdes borte fra antændelseskilder - ildslukker skal være klar til brug. Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild. Beholderne skal jordforbindes ved omfyldning/tømning. Det anbefales at jordforbinde alle ledende anlægsdele. Alle dele af anlægget og udstyr skal være elektrisk forbundet og jordet. Strømgennemgangen skal kontrolleres i regelmæssige intervaller. Høje strømningshastigheder i rørledningerne kan øge den elektrostatiske ladning. Undgå antændelige gasblandinger. Sikre en effektiv ventilation (mindst et luftskifte i timen). Dampe er tungere end luft, kan ophobe sig i dybereliggende lag og derfra kunne bevæge sig fra en betragtelig afstand til en antændelseskilde På grund af risiko for eksplosion, undgå at dampe når kælder, kloak og hulrum. Tomme beholdere kan indeholde brandfarlige rester.

Temperaturklasse: T3 (Antændelsestemperatur >200 °C).

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Egnede materialer: High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE), papir, Komfurlak RDL 50, Komfurlak R 78433, kulstofstål (jern), Rustfrit stål 1.4301 (V2), rustfritstål 1.4361, Rustfrit stål 1.4401 (V4), rustfritstål 1.4439, rustfritstål 1.4539, rustfritstål 1.4541, rustfritstål 1.4571, Rustfrit stål 1.4306 (V2A), rustfritstål 1.4307, rustfritstål 1.4311, rustfritstål 1.4404, Polyamid (PA)
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Beskyttes mod varme. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun opbevares i den originale emballage. Beholdere holdes tæt lukket. Beskyttes mod fugtighed. Undgå direkte sollys. Undgå fysisk beskadigelse af beholdere. Myndighedskrav og foreskrifter om lagring bør overholdes. Lagres frostbeskyttet. Hold tanke under inertgas. Luftmålinger er nødvendige, for at advare om dannelse af eksplosive blandinger. Til udstyr, der skal indstalleres i omgivelser med potentiel eksplosiv atmosfære, skulle kravene i henhold til ATEX Direktivet 94/9/EC være tilstrækkelige. Fragtcontainere skal før aflæsning ventileres med døren åben i mindst 30 min.

7.3. Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

Vær opmærksom på tilhørende arbejdspladsgrænseværdi. Vær opmærksom på tilhørende TRK-værdi (Tyskland). Ved egnede udluftningstekniske forholdsregler kan der ved opbevaring, transport, omhældning og videreforarbejdning regnes med, at TRK-værdien (Tyskland) ikke overskrides.

109-66-0: pentan

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indikativ

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 1.500 mg/m3 ; 500 ppm (GV (DK)) Stoffet har en EF-grænseværdi

78-78-4: isopentan

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indikativ

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 1.500 mg/m3 ; 500 ppm (GV (DK)) Stoffet har en EF-grænseværdi

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:
Åndedrætsværn ved støvudvikling.

Beskyttelse af hænder:
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):
På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.

Beskyttelse af øjne:
beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hud:
antistatisk beskyttelsesdragt, sikkerhedssko (f.eks. efter EN ISO 20346), antistatisk

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Undgå indånding af støve, tåger, dampe. Ingen særlige forholdsregler påkrævet. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand:	fast	
Fysisk form:	perler	
Farve:	sort	
Lugt:	af pentan	
blødgøringstemperatur:	ca. 70 °C	
Kogepunkt:	ikke anvendelig	
Sublimationspunkt:	ikke anvendelig	
Antændelighed:	ikke let antændelig	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Nedre eksplosionsgrænse:	Produktet er ikke testet: Værdier er beregnet ud fra data på komponenterne.	
Information om: pentan		
Nedre eksplosionsgrænse:	*For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning., Den nedre eksplosionsgrænse kan ligge 5 °C til 15 °C under flammepunktet.*	

Øvre eksplosionsgrænse:	Produktet er ikke testet: Værdier er beregnet ud fra data på komponenterne.	
Information om: pentan		
Øvre eksplosionsgrænse:	*For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning.*	

Flammepunkt:	Dampe er brandbare.	
Information om: pentan		
Flammepunkt:	*-56 °C*	

Selvantændelsestemperatur: 285 °C (DIN 51794)
Termisk nedbrydning: ca. 220 °C
Ingen nedbrydning ved forskriftsmæssig anvendelse.
pH-værdi:
uopløselig
Tiksotropi: ikke thixotropisk
Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel: aromatiske kulbrinter, ketoner, organiske opløsningsmidler
opløselig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):
ikke anvendelig
Damptryk:
ikke anvendelig
relativ densitet: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Densitet: ca. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relativ damptæthed (luft): 2,5
Tungere end luft.

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer

eksplosionsfare: ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende

Pyrofore egenskaber

Selvantændelsestemperatur: Testtype: Spontan selvantændelighed ved rumtemperatur.

ikke selvantændelig

Andre sikkerhedskarakteristika

Mindste antændelsesenergi: 0,28 mJ
Produktet er ikke støveksplosionsfarligt.
Pakkefylde: ca. 600 kg/m3
(20 °C)
Blandbarhed med vand:
ikke blandbar
Fordampningshastighed:
Produktet er et ikke-flygtigt faststof.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes., Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dannelse af eksplosive gas/luft blandinger.

10.4. Forhold, der skal undgås

> 70 °C
Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild. Undgå direkte sollys. Undgå elektrostatisk udladning.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
eksplosive stoffer i henhold til UN-transportreglerne klasse 1, Frigivelse af drivmiddel øges ved stigende temperatur.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Mulige termiske nedbrydningsprodukter:
pentan
Styrenmonomerer, Det opvarmede produkt udvikler brandbare dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:
ikke anvendelig

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 (oral): > 2.000 mg/kg

LC50 (inhalativ): > 5 mg/l

LD50 (dermal): > 2.000 mg/kg

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:
Ved tilsigtet brug og korrekt håndtering forventes ingen irritation.

Eksperimentelle/beregnede data:
Hudætsning/hudirritation
: ikke irriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
: ikke irriterende

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:
Der er ikke bevis for et hudsensibiliserende potentiale.

Eksperimentelle/beregnede data:
ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:
Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:
Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:
Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

Ingen eksisterende data.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:
Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

Aspirationsfare

Ingen eksisterende data.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

Andre oplysninger

Andre relevante informationer om toksicitet

Ved forskriftsmæssig omgang med produktet kendes ingen sundhedsskadelige virkninger.

Indeholder et organisk opløsningsmiddel, som kan give risiko for skader på en række organer, herunder hjerneskade (Danmark).

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:

Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmløst overfor aquatiske organismer. Ingen toksisk virkning indenfor området for vandopløselighed.

Akvatiske hvirvelløse dyr:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statisk)
Nominel koncentration. Produktet er i testmediet svært opløseligt. Et eluat blev testet. Ingen toksisk virkning indenfor området for vandopløselighed. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Vandplante:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (væksthastighed), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statisk)
Nominel koncentration. Produktet er i testmediet svært opløseligt. Et eluat blev testet. Ingen toksisk virkning indenfor området for vandopløselighed. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):
På basis af de foreliggende data om eliminerbarhed/nedbrydning og bioakkumulationspotentiale er beskadigelse af miljøet på længere sigt usandsynlig. Ingen data om bionedbrydelighed og eliminationsforhold til rådighed.

Produktet er, i overensstemmelse med den ønskede bestandighed, biologisk svært nedbrydelig. Produktet er ikke testet. Oplysningerne er afledt af stoffets struktur. Produktet er tungt opløseligt i vand og kan derfor,i egnede rensningsanlæg, elimineres fra vand gennem mekanisk separation.

Oplysninger om eliminerbarhed:
Ikke biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale:
På grund af konsistensen samt produktets vandopløselighed er biotilgængelighed ikke sandsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:
Adsorption i jord: Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er anført i Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

12.8. Supplerende oplysninger

Yderligere henvisninger - fordeling & forbliven:
På grund af produktets konsistens såvel som ringe opløselighed i vand er biotilgængelighed ikke sandsynlig.

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Efter vores nuværende viden forventes ikke negative økologiske virkninger. Ingen toksisk virkning indenfor området for vandopløselighed.

Information om:pentan
Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Stoffet har et meget lavt globalt opvarmnings potentiale og intet ozonnedbrydende potentiale.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overskud, ubrugt og gammelt granulat kan stadig indeholde rester af pentan. Derfor skal produktet håndteres efter sikkerhedsforanstaltningerne for det friske materiale. Se også punkt 7.
Genindvind eller genbrug om muligt
Bortskaffelse skal ske ved forbrænding på et godkendt affaldsbehandlingsanlæg.
Indholdet bortskaffes i en egnet beholder i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale bestemmelser.

Forurenet emballage:
Borttag al pakningsmateriale til genindvinding eller bortskaffelse

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

UN-nummer eller iD-nummer:	UN2211
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	EKSPANDERBARE POLYMERKUGLER
Transportfareklasse(r):	-
Emballagegruppe:	III
Miljøfarer:	nej
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Tunnelkode: D/E Kan afgive antændelige dampe. Rygning forbudt. Fragtcontainere skal før aflæsning ventileres med døren åben i mindst 30 min.

RID

UN-nummer eller iD-nummer:	UN2211
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	EKSPANDERBARE POLYMERKUGLER
Transportfareklasse(r):	-
Emballagegruppe:	III
Miljøfarer:	nej
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Kan afgive antændelige dampe. Rygning forbudt. Fragtcontainere skal før aflæsning ventileres med døren åben i mindst 30 min.

Indenrigssøtransport

ADN

UN-nummer eller iD-nummer:	UN2211
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	EKSPANDERBARE POLYMERKUGLER
Transportfareklasse(r):	-
Emballagegruppe:	III
Miljøfarer:	nej
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Kan afgive antændelige dampe. Rygning forbudt. Fragtcontainere skal før aflæsning ventileres med døren åben i mindst 30 min.

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer
Ikke vurderet

Søtransport

IMDG

UN-nummer eller iD-nummer:	UN 2211

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	EKSPANDERBARE POLYMERKUGLER	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportfareklasse(r):	9	Transport hazard class(es):	9
Emballagegruppe:	III	Packing group:	III
Miljøfarer:	nej Marin forureningsfaktor: NEJ	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	EmS: F-A; S-I Kan afgive antændelige dampe. Rygning forbudt. Fragtcontainere skal før aflæsning ventileres med døren åben i mindst 30 min.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-nummer eller iD-nummer:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	EKSPANDERBARE POLYMERKUGLER	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportfareklasse(r):	9	Transport hazard class(es):	9
Emballagegruppe:	III	Packing group:	III
Miljøfarer:	Mærkning som miljøfarlig er ikke påkrævet	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Kan afgive antændelige dampe. Rygning forbudt. Fragtcontainere skal før aflæsning ventileres med døren åben i mindst	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

30 min.

14.1. UN-nummer eller iD-nummer
Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4. Emballagegruppe
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5. Miljøfarer
Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Søtransport i bulk er ikke tiltænkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Forbud, restriktioner og autorisationer

Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer på liste: 75

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):
Opført i ovenstående regulering.: nej

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).
Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse/vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer (Danmark).

Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

kemikaliesikkerhedsvurdering ikke krævet

PUNKT 16: Andre oplysninger

Vurdering af fareklasserne i henhold til FN GHS-kriterierne (i dens seneste udgave)

Ud over oplysningerne i sikkerhedsdatabladet henvises til de produktspecifikke 'Tekniske informationer'.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

Asp. Tox.	Aspirationsfare
Flam. Liq.	Brandfarlige væsker
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet - kronisk
EUH018	Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H224	Yderst brandfarlig væske og damp.
EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Forkortelser
ADR = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL** = Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet

gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **vPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.