We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Acronal® PLUS 7090 I

用途: 原材料, 工業的用途のみに使用のこと。

推奨用途: 原材料, 工業的用途のみに使用のこと。

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
皮膚感作性: 区分1
水生環境有害性　短期(急性): 区分3
水生環境有害性　長期(慢性): 区分3

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H402	水生生物に有害。
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋を着用すること。
P261	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
P273	環境への放出を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

注意書き（応急措置）:

P302 + P352	皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
P333 + P313	皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P362 + P364	汚染された衣類を脱ぎ、そして再使用する場合には洗濯をすること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載の物質に基づくポリマーの水性分散液： アクリル酸エステル
, スチレン, 変性体

ＧＨＳ分類に寄与する成分

5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンと2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンの混合物

含有量 (W/W): <= 55 PPM	急性毒性: 区分 3 (経口)
CAS番号: 55965-84-9	急性毒性: 区分 2 (吸入ーミスト)
化審法: (9)-378 and (5)-5235	急性毒性: 区分 2 (経皮)
労働安全衛生法: (9)-378 and (5)-5235	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1C
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
	皮膚感作性: 区分 1A
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 1
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 1
	M-ファクター急性: 100
	M-ファクター慢性: 100

ナトリウム=α-[アルキル(C=12～14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)

含有量 (W/W): < 1 %	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
CAS番号: 68891-38-3	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
化審法: (7)-155	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2
労働安全衛生法: (7)-155	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 3

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。 中毒情報センターまたは医師の指示がない限り、吐かせないこと。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
危険有害事項: 有害性は予想されない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 粉末, 泡, 二酸化炭素

[火災時の特有の危険有害性]:
有害性は特になし。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 製品自体は非可燃性であるが、周辺の消火方法に留意すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。皮膚および眼との接触を避けること。

[環境に対する注意事項]:
未処理で河川等に流さないこと。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 吸着剤に吸収させ回収し処分する（例：砂、おが屑、珪藻土）。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 水で洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 長期保管後、ごく少量の一酸化炭素が発生する可能性がある。 我々の知りうる限りでは、使用中に職業曝露限度（OEL）を超えることはない。タンクへの入槽は、意図した清掃後で、残留蒸気が除去されたことを確認した時のみ行なうこと。密閉空間への入槽に関する国の法律を遵守し、国際的標準を考慮すること。 懸念のある場合には、一酸化炭素濃度を測定すること。

[保管]

適切な包装容器材料: 高密度ポリエチレン（HDPE), 低密度ポリエチレン（LDPE), ガラス繊維強化プラスチック（GRP), ステンレス鋼 1.4301, ステンレス鋼 1.4401, 焼き付け, ガラス
保管条件に関する追加情報: 凍結しないように保護して保管すること。 直射日光を避けること。

次の温度以下にならないように保護すること： 5 ° C
次の温度以上にならないように保護すること： 60 ° C

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンと2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンの混合物, 55965-84-9;

【保護具】

[手の保護具]:
長時間にわたる直接接触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること）：ニトリルゴム（0.4 mm）、クロロプレンゴム（0.5 mm）、ブチルゴム（0.7 mm）など。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[一般的な安全及び衛生対策]:
休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 皮膚および眼との接触を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体, 分散系	
色:	白色	
臭い:	かすかな臭い	
臭いのしきい値:	データなし。	
pH:	6.0 - 8.0	(DIN ISO 976)
記載物質に関する情報：	水	
融点:	0 ° C	

記載物質に関する情報：	水
沸点:	100 ° C

引火点:	適用せず
蒸発率:	データなし。
可燃性 (固体/ガス):	引火性ではない。
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。

自然発火温度:
適用せず

熱分解: 正しく使用すれば、分解しない。
自己発火性: 自己発火性なし。

爆発危険有害事項: 爆発性なし。
火災を引き起こす性質: 火災伝播性はない。

記載物質に関する情報 : 水
蒸気圧: 23.4 hPa
(20 ° C)
文献データ

密度: 約 1.04 g/cm3 (ISO 2811-1)
(20 ° C)
相対密度:
データなし。
相対ガス密度（空気）:
適用せず

水に対する溶解性: 一部可溶
(15 ° C)
水混合性:
混合可
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
適用せず

粘度: 100 - 1,700 mPa.s (DIN EN ISO 2555 (RVT))
(23 ° C)

その他の情報:
粒子サイズの範囲 : < 0.1 µm - 10 µm

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
極限温度を避けること。

熱分解: 正しく使用すれば、分解しない。

[混触危険物質]:
避けるべき物質はなし。

[危険有害な分解生成物]:
通常の取扱い条件下で危険反応なし。長期保管後、ごく少量の一酸化炭素が発生する可能性がある。

通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): > 2,000 - 10,000 mg/kg

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

症状

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
本品が皮膚に付着している場合、乾燥時に刺激が起こることがある。

眼刺激性なし。 皮膚刺激性なし。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
皮膚と接触すると感作を引き起こす恐れがある。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

発がん性

発がん性の評価:
評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
生殖毒性を起こさないと考えられる（組成に基づく）。

発生毒性

催奇形性の評価:
発生毒性について、この物質の効果に関する評価の有効なデータは、適切な評価に充分ではない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物試験において、反復吸入曝露後、有害影響は観察されなかった。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

その他該当する毒性情報

データなし。

12. 環境影響情報

生態毒性

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 10 - 100 mg/l, ゼブラフィッシュ（学名：Brachydanio rerio）(OECDテストガイドライン 203, 止水式)
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 10 - 100 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 止水式)
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

水生植物:
EC50 (72 h) 10 - 100 mg/l, 緑藻（学名：Scenedesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201)
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

微生物/活性汚泥への影響:
廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する慢性毒性:

LC50（半数致死濃度） (96 h) 10 - 100 mg/l, ゼブラフィッシュ（学名 : Brachydanio rerio) (OECDテストガイドライン 204, 止水式)
本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
EC50 (48 h), 10 - 100 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (止水式)
本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

移動性

環境区分間の輸送評価:
データなし。

残留性・分解性

除去情報:
＞70 % DOC減少 (OECDテストガイドライン302B、ISO 9888、88) 水から容易に除去することができる。
この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

生体蓄積性

生体蓄積性:
構造的特性から、ポリマーは生物学的に利用可能ではなく、生体蓄積性はないと考えられる。

その他の有害作用

吸着性有機結合ハロゲン (AOX):
データなし。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。
欧州廃棄物リスト（European waste catalog : EWC）による廃棄物コードを指定することは不可能である。使用法により廃棄物コードは異なる。
国のまたは地方の法定事項に従うこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当

使用者への特別注意事項　知見なし

海上輸送		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

ナトリウム=α-[アルキル(C=12～14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)
化審法
優先評価化学物質

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。