We create chemistry

Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 23.04.2025 Версия: 4.0
Дата / Предыдущая версия: 10.02.2021 Предыдущая версия: 3.0
Продукт: **Basoflux® RD 5120 T**
(Идентификационный номер 30693980/SDS_GEN_KZ/RU)
Дата печати 29.06.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Basoflux® RD 5120 T

UFI: 76KH-HFMP-000Q-AQMG

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Облагораживающие химикаты для применения в нефтяной промышленности

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
ТОО "БАСФ ЦентральнаяАзия"
Медеуский район, улица Кунаева, дом 77
050010 Алматы, Казахстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Адрес электронной почты: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Национальный номер экстренной помощи в Казахстане:
112, 103 или 8 800 080 52 12 - 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Flam. Sol. 1	H228 Воспламеняющееся твердое вещество.
STOT SE 3	H336 Может вызвать сонливость и головокружение.
Aquatic Acute 2	H401 Токсично для водных организмов.
Aquatic Chronic 2	H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Пиктограмма:

Сигнальное слово:

Опасно

Указание на риск:

H228	Воспламеняющееся твердое вещество.
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
H401	Токсично для водных организмов.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Указание на безопасность (Предупреждение):

P210	Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей.. – Не курить.
P280	Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
P273	Избегать попадания в окружающую среду.
P271	Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
P261	Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.
P241	Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/ осветительное оборудование.
P240	Заземлить/электрически соединить контейнер и приемное оборудование.

Указание на безопасность (Реакция):

P312	Позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу, если вы плохо себя чувствуете.
P304 + P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.
P370 + P378	При пожаре: использовать пенный или порошковый огнетушитель.

P391	Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

Указания по безопасности (хранение):

P403 + P233	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
P405	Хранить в недоступном для посторонних месте.

Указания по безопасности (утилизация):

P501	Упаковку/содержимое при соблюдении местных административных предписаний следует доставить на приспособленную для этого установку для сжигания отходов.

Маркировка определенных препаратов (GHS):

При неоднократном контакте кожа может потрескаться, стать сухой.
Продукт содержит нижеследующие компоненты и может вызвать рак: Нафталин

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.
Продукт не содержит веществ, отвечающих критериям PBT (стойкие/биоаккумулирующие/токсичные) или vPvB (очень стойкие/очень биоаккумулирующие) в концентрациях, превышающих установленные законом границы.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

Препарат на основе:полиакрилат, растворители

Нормативные ингредиенты

сольвент-нафта

Содержание (W/W): >= 20 % - <= 30 % CAS-номер: 64742-94-5 Номер EC: 918-811-1	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 4 STOT SE 3 (сонливость и головокружение) Aquatic Acute 2 Aquatic Chronic 2 H401, H411, H227, H304, H336

нефть, гидрированная

Содержание (W/W): >= 20 % - <= 25 % CAS-номер: 64742-47-8 Номер ЕС: 265-149-8 INDEX-номер: 649-422-00-2	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 4 H227, H304

нафталин (как компонент ароматических углеводородов, C10)

Содержание (W/W): >= 0,2 % - <= 0,3 % CAS-номер: 91-20-3 Номер ЕС: 202-049-5 INDEX-номер: 601-052-00-2	Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 (оральный) Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 острый M-фактор: 1 M-фактор хронический: 1 H228, H302, H351, H400, H410

Для классификации, не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Немедленно удалить заражённую/загрязненную одежду.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:
Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11., (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
огнегасящий порошок, пена

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: опасные для здоровья пары, оксиды углерода, углеводороды
Заметка: Выделение дыма/тумана. Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:
Степень угрозы зависит от горящих материалов и условий пожара. Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в соответствии с нормативными предписаниями.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Использовать индивидуальную защитную одежду. Необходима защита органов дыхания. Не вдыхать. Избегать контакта с кожей. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Хранить вдали от источников воспламенения.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Изолировать загрязненную и использовавшуюся для тушения воду. Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для больших количеств: Откачать.
Остатки: собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость. Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Достаточная вентиляция/вытяжка на рабочем месте и в месте хранения. Избегать контакта с кожей. Избегать вдыхания продукта. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Перед вхождением в помещение, где едят, нужно снять загрязненные одежду и средства защиты. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Хранить вдали от источников воспламенения. Принять меры против статической электризации. Поскольку поставляется впластиковых емкостях, максимально допустимая температура опорожнения емкостей 5 градусов Кельвина ниже точки воспламенения.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Держать отдельно от продуктов питания, ароматических веществ и кормов.
Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в прохладном месте.

Стабильность при хранении:
Температура хранения: <= 50 °C

Упакованный продукт не повреждается при низкой или отрицательной температуре.
Предохранять от температуры выше:50 °C
Свойства продукта могут меняться, если продукт хранился длительное время при температуре выше указанной.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

64742-94-5: Сольвент нафта нефтяной тяжелый ароматический
ОБУВ 1,2 мг/м3
64742-47-8: нефть, гидрированная
ОБУВ 1,2 мг/м3

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Соответствующая защита органов дыхания при низких концентрациях или краткосрочном воздействии. Газовый фильтр EN 141 тип A (для газов/паров органических соединений (точка кипения >65°C)).

Защита рук:

Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).
Материалы, пригодные также для продолжительного прямого контакта (рекомендуется: защитный индекс 6, соответственно > 480 минут времени проникновения согл. EN ISO 374-1)
флюорэластомер (FKM) - толщина слоя 0,7 мм
полиэтиленовый ламинат (PE-Laminat) - толщина слоя ок. 0,1 мм
Подходящие материалы для кратковременного контакта (рекомендуется: мин. защитный индекс 2, соответственно > 30 минут времени проникновения согл EN ISO 374-1)
нитриловый каучук (NBR) - толщина слоя 0,4 мм
Дополнительное примечание: Данные основаны на собственных исследованиях, взяты из литературы и из информации производителей перчаток либо выведены исходя из свойств аналогичных материалов. Необходимо учитывать, что из-за многих факторов (например, температуры), время использования химической защитной перчатки на практике может быть значительно короче указанного времени проникновения.
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры

В дополнение к указанным индивидуальным средствам противохимической защиты необходимо носить закрытую рабочую одежду. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Контроль воздействия на окружающую среду

Не допускать бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	твёрдый
форма:	пастообразный до твёрдого
Цвет:	от белого до бежевого
Запах:	минерального масла
Порог восприятия запаха:	не определены
Точка плавления:	30 - 40 °C
Точка кипения:	150 - 190 °C Продукт не протестирован., Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Воспламеняемость:	Воспламеняющееся твердое вещество.	(UN Test N.1)
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны.	
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны.	
Температура вспышки:	64 °C	(ISO 2719, закрытый резервуар)
Температура самовоспламенения:	> 230 °C	(DIN 51794)
Термический распад:	не определены	
Показатель pH:	не применимо к данному случаю, нерастворимый	
Вязкость, кинематическая:	не применимо, продукт представляет собой твердое вещество	
Вязкость, динамическая:	684 mPa.s (40 °C)	
Растворимость в воде:	нерастворимый	
Растворимость (качественная) растворители:	ароматические углеводороды растворимый	
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):	не применимый для смесей	
Давление пара:	ок. 3,76 гПа (20 °C)	
	ок. 13,28 гПа (50 °C)	
	ок. 16,02 гПа (55 °C)	
Плотность:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Относительная плотность паров (воздух):	> 1 Тяжелее воздуха.	(estimat)

Характеристики частиц

Распределение частиц по размерам: не применимо к данному случаю -

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует распространению огня

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Скорость выгорания: Материал соответствует критериям, указанным в пункте 33.2.4.4 из Руководства ООН по испытаниям и критериям. (UN Test N.1)

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Не самовоспламеняется.

Коррозия металлов

Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

Другие характеристики безопасности

Насыпная плотность: 896 кг/м3 (15 °C)
893 кг/м3 (20 °C)
Гигроскопия: не гигроскопичен
Скорость испарения: не определены

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

Перекиси: 0 %
Продукт не содержит пероксиды.

10.3. Возможность опасных реакций

При надлежащем хранении и использовании не происходит опасных реакций.

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. Избегать электростатического разряда.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
сильные кислоты, концентрированные основы, сильные оксиданты

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

Практически не токсичен при однократном оральном приеме.

Экспериментальные/вычисленные данные:

ATE (орально): > 5.000 мг/кг
ATE (кожный): > 5.000 мг/кг

Данные по: сольвент-нафта

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): 6.318 мг/кг (OCDE, Директива 401)

Данные по: нефть, гидрированная

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): > 5.000 мг/кг (OCDE, Directiva 420)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Данные по: сольвент-нафта
Экспериментальные/вычисленные данные:
LC50 крыса (при вдыхании): > 4,688 мг/л (OECD, Директива 403)

Данные по: нефть, гидрированная
Экспериментальные/вычисленные данные:
LC50 крыса (при вдыхании): > 5,28 мг/л 4 ч (OECD, Директива 403)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава. Протестирован пар.

Данные по: сольвент-нафта
Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 кролик (кожный): > 2.000 мг/кг (OCDE, Директива 402)

Данные по: нефть, гидрированная
Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 кролик (кожный): > 2.000 мг/кг (OCDE, Директива 402)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

Может оказывать легкое раздражающее действие на кожу. Может оказывать легкое раздражающее действие на глаза. Может вызывать легкое раздражение дыхательных путей.

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

Основан на ингредиентах без подозрений на кожно-сенсибилизирующий потенциал.

Данные по: сольвент-нафта
Оценка сенсибилизации:
Не оказывает сенсибилизирующего действия.

Данные по: нефть, гидрированная
Оценка сенсибилизации:
В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации). Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

На основе ингредиентов без подозрений на мутагенный эффект.

Данные по: сольвент-нафта
Определение мутагенности:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Данные по: нефть, гидрированная
Определение мутагенности:
В большинстве проверенных системах контроля(бактерии/микроорганизмы/культуры клеток) материал не оказывал воздействия на изменение наследственных признаков. В опытах над животными также не обнаружено влияние на изменение наследственных признаков Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Данные по: сольвент-нафта
Определение канцерогенности:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Данные по: нефть, гидрированная
Определение канцерогенности:
Долговременное воздействие вещества высокой концентрации на кожу животных вызывает рак. При коротком контакте с кожей канцерогенного влияния на человека не установлено. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
На основе ингредиентов без подозрений на токсическое воздействие на репродуктивную функцию.

Данные по: сольвент-нафта
Оценка репродуктивной токсичности:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Данные по: нефть, гидрированная
Оценка репродуктивной токсичности:
В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

На основе ингредиентов без подозрения в тератогенном действии.

Данные по: сольвент-нафта
Оценка тератогенной токсичности:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Данные по: нефть, гидрированная
Оценка тератогенной токсичности:
В ходе опытов над животными не выявлено негативного влияния на плод. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Возможен наркотический эффект (сонливость, головокружение).

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Другая информация

Другие указания, касающиеся токсичности

Продукт не был испытан. Данные по токсичности были выведены на основании свойств отдельных компонентов. На кожу оказывает обезжиривающее действие.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
Сильно токсичен для водных организмов. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Данные по:сольвент-нафта
Токсичность для рыб:
LL50 (96 ч) 2 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 ч) < 5 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss

Данные по:сольвент-нафта
Водные беспозвоночные:
EL50 (48 ч) 3 мг/л, дафния/Daphnia magna

EL50 (48 ч) < 10 мг/л, дафния/Daphnia magna

Данные по:сольвент-нафта
Хроническая токсичность для рыб:

NOEL (28 d) 0,441 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss

Данные по:сольвент-нафта
Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:
NOEL (21 d) 0,771 мг/л, дафния/Daphnia magna

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Из-за своей низкой растворимости в воде продукт удаляется из установок по биологической очистке сточных вод преимущественно механическим способом. Данные по экологии относятся к активному агенту.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Может накапливаться в организме.

Данные по:нефть, гидрированная
Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Следует ожидать накопления в организме.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:
Адсорбция в почве: Возможна адсорбция на суше.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

12.7. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (ЕС) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:
Продукт не был испытан. Данные по экотоксикологии были выведены на основании свойств отдельных компонентов. Не допускать бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Загрязненная упаковка:
Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизовать так же, как и содержимое.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

UN номер или ID номер:	UN1325
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, НАФТАЛИН)
Класс опасности при транспортировке:	4.1, EHSM
Группа упаковки:	II
Опасность для окуржающей среды:	да
Особые меры предосторожности для пользователей:	Код туннеля (Tunnel code): E

RID

UN номер или ID номер:	UN1325
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, НАФТАЛИН)
Класс опасности при транспортировке:	4.1, EHSM
Группа упаковки:	II
Опасность для	да

окружающей среды:	
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Речной транспорт

ADN

UN номер или ID номер:	UN1325
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, НАФТАЛИН)
Класс опасности при транспортировке:	4.1, EHSM
Группа упаковки:	II
Опасность для окружающей среды:	да
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN номер или ID номер:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, НАФТАЛИН)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Класс опасности при транспортировке:	4.1, EHSM	Transport hazard class(es):	4.1, EHSM
Группа упаковки:	II	Packing group:	II
Опасность для окружающей среды:	да Вещество, загрязняющее морскую среду: ДА	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES

Особые меры предосторожности для пользователей:	EmS: F-A; S-G	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-G

Воздушный транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN номер или ID номер:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, НАФТАЛИН)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Класс опасности при транспортировке:	4.1	Transport hazard class(es):	4.1
Группа упаковки:	II	Packing group:	II
Опасность для окуржающей среды:	Не требует специальной отметки об опасности для окружающей среды	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны	Special precautions for user:	None known

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды

См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Законы Республики Казахстан
Законы:
- «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК.
- «О безопасности химической продукции» № 302-III от 21 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями)
- «О гражданской защите» № 188-V от 11 апреля 2014 г. (с изменениями и дополнениями).
«О защите прав потребителей» № 274-IV от 4 мая 2010 г. (с изменениями и дополнениями).
Технические регламенты:
- «Требования к маркировке продукции», утв. Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 мая 2021 года № 22836.

Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды:
- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (с изменениями и дополнениями).
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями).
Правила:
- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности» № 345 утв. Приказом Министра по инвестициям и развитию РК 30.12.2014 г.

Не попадает под действие Монреальского протокола и Стокгольмской конвенции.

Раздел 16: Прочие сведения

Оценка класса опасности в соответствии с UN GHS критериями (актуальная редакция)

STOT SE 3 (Может вызвать сонливость и головокружение.)
Flam. Sol. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Flam. Sol.	Воспламеняющиеся твердые вещества.
STOT SE	Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
Aquatic Chronic	Хронические опасности к акватической окружающей среде
Asp. Tox.	Опастность вдыхания
Flam. Liq.	Воспламеняющиеся жидкости
Acute Tox.	Острая токсичность
Carc.	Вызывающий рак
H228	Воспламеняющееся твердое вещество.
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
H401	Токсично для водных организмов.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H227	Горючая жидкость.
H304	Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
H302	Вредно при проглатывании.
H351	Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское

соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.