Drošības datu lapa

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.
Datums / Pārskatīts: 19.12.2022 Versija: 4.0
Iepriekšējās versijas datums: 01.02.2021 Iepriekšējā versija: 3.0
Datums / Pirmā versija: 02.01.2019
Produkts: **Basoflux® RD 5120 T**
(Identifikācijas Nr. 30693980/SDS_GEN_LV/LV)
Izdrukas datums 07.07.2025

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Basoflux® RD 5120 T

UFI: 76KH-HFMP-000Q-AQMG

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi: Snieguma uzlabošanas ķimikālijas izmantošanai naftas atradnēs

Sīkākai informācijai par izstrādājuma identificēto pielietojumu skatīt drošības datu lapu pielikumu.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kompānija:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadrese:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefons: +370 5 210-7450
E-pasta adrese: product-safety-north@basf.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.;
Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038
strādā 24 h diennaktī
Tel. nr. +371 67042473
International emergency number:
Telefons: +49 180 2273-112

2. IEDAĻA. Dati par bīstamību

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Maisījuma klasifikācijai ir izmantotas šādas metodes: ekstrapolācija uz bīstamo vielu koncentrācijas līmeņiem, pamatojoties uz testa rezultātiemun pēc ekspertu novērtējuma. Izmantotā metodoloģija ir minēta attiecīgo testu rezultātos.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Sol. 1	H228 Uzliesmojoša cieta viela.
STOT SE 3	H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Aquatic Chronic 2	H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, pilns teksts ir atrodams 16. nodaļā.

2.2. Etiķetes elementi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

piktogramma:

Signālvārds:

Bīstami

Paziņojums par bīstamību:

H228	Uzliesmojoša cieta viela.
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Brīdinājumi (negadījumu novēršana):

P210	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280	Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus/sejas aizsargus.
P273	Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Brīdinājumi (atbildes):

P312	Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Brīdinājumi (uzglabāšana):

P403 + P233	Glabāt labi vedināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Brīdinājumi (atbrīvošanās):

P501	Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā.

Īpašu preparātu marķējums (GHS):

EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Bīstamību izraisošā(s) sastāvdaļa(s) marķēšanai: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene, naftalīns

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ja piemērojams, šajā sadaļā ir sniegta attiecīgā informācija saistībā ar citu bīstamību, kura nav klasificēta, bet kura var būt daļa no vielas vai maisījuma vispārīgās bīstamības.
Šis produkts nesatur vielu, kas atbilst noturīgai, bioakumulatīvai un toksiskai (PBT) vai ļoti noturīgai un ļoti bioakumulatīvai (vPvB) vielai izvirzītajiem kritērijiem.
Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Ķīmisks raksturs

Preparāts uz:poliakrilāts, šķīdinātājs(-i)

Ar regulējumu saistītās sastāvdaļas

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Saturs (W/W): >= 20 % - <= 30 %	Asp. Tox. 1
ES numurs: 918-811-1	STOT SE 3 (miegainums un reibonis)
REACH registracijas numurs: 01-2119463583-34	Aquatic Chronic 2
	H411, H304, H336
	EUH066

naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy)

Saturs (W/W): >= 0,2 % - <= 0,3 %	Flam. Sol. 2
CAS numurs: 91-20-3	Acute Tox. 4 (mutiski)
ES numurs: 202-049-5	Carc. 2
INDEKSA numurs: 601-052-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
Viela ar ES arodekspozīcijas robežvērtību	akūts reizināšanas koeficients (M koeficients): 1
	Hronisks M-faktors: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Saturs (W/W): >= 20 % - <= 25 %	Asp. Tox. 1
REACH registracijas numurs: 01-2119456620-43	H304 EUH066

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, tai skaitā bīstamības klasēs un bīstamības apzīmējumiem, pilns teksts ir ietverts 16. nodaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

Ja ieelpots:
Nodrošināt cietušajam mieru, nogādāt svaigā gaisā, meklēt medicīnisku palīdzību.

Saskarsmē ar ādu:
Rūpīgi mazgāties ar ziepēm un ūdeni.

Saskarsmē ar acīm:
ja nokļūst acīs, skalot tās tekošā ūdenī vismaz 15 minūtes, turot acis atvērtas.

Ieņemot iekšķīgi:
Nekavējoties izskalojiet muti un iedzeriet 200-300 ml ūdens, meklējiet medicīnisko palīdzību.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi: Informācija, t.i., informācija par simptomiem un sekām var būt iekļauta GHS marķējuma frāzēs, kas atrodamas 2. iedaļā, (Citi) simptomi un/vai ietekmes līdz šim nav zināmi

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana: Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana); īpaša pretinde nav zināma.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:
sausais pulveris, putas

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīti bīstamība

Apdraudējumu radošās vielas: kaitīgi tvaiki, oglekļa oksīdi, ogļūdeņraži
Padoms: Izgarojumu/miglas veidošanās. Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties minētās vielas/ vielu grupas.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Speciālas aizsargierīces:
Izmantot aprīkotu elpošanas aparātu.

Sīkāka informācija:
Riska pakāpi nosaka degošā viela un ugunsgrēka apstākļi. No netīrā, dzēšanai izmantotā ūdens jāatbrīvojas saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Nepieciešama elpošanas aizsardzība. Izvairieties no ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Nodrošināt atbilstošu vēdināšanu. Tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti.

6.2. Vides drošības pasākumi

Satur piesārņotu ūdeni/ ūdeni ugunsgrēka dzēšanai. Aizliegts izliet kanalizācijā/ virszemes ūdenstilpnēs/ gruntsūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Lieliem daudzumiem: Iesūknēt izstrādājumu.
Nogulsnēm: Savākt ar piemērotu absorbējošu materiālu. Iznīcināt absorbēto materiālu saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informācija par iedarbības kontroli/personāla aizsardzību un apsvērumi par iznīcināšanu atrodami 8. un 13. nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nodrošināt labu vēdināšanu noliktavās un darba telpās. Izvairīties no saskarsmes ar ādu. Jāizvairās no produkta ieelpošanas. Lietot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Neēst, nedzert un nesmēķēt darba vietā. Pirms ieiet ēšanai paredzētajās telpās, jānovelk piesārņotais apģērbs un aizsardzības līdzekļi. Pirms pārtraukuma un pēc darba jāmazgā rokas.

Aizsardzība pret liesmām un eksplodēšanu:
Tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Ja ir piegādāts plastikāta iepakojumā, augstākā pieļaujamā iztukšošanas temperatūra ir 5 Kelvina grādi zem uzliesmojuma temperatūras.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.
Sīkāka informācija par uzglabāšanas nosacījumiem: Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

Stabilitāte uzglabājot:
Uzglabāšanas temperatūra: <= 50 °C

Iepakotu produktu zemas temperatūras vai sasalšana nebojā.
Pasargāt no temperatūras, kas augstāka par:50 °C
Ja vielu/ izstrādājumu ilgstoši uzglabā temperatūrā, kas pārsniedz noteikto, var mainīties izstrādājuma īpašības.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Skatīt svinu saturošas (-u) viela (-u) iedarbības scenārijus, kas pievienoti drošības datu lapas pielikuma veidā.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Sastāvdaļas ar arodekspozīcijas ierobežojumiem

91-20-3: naftalīns
Apvalka izveide (Direktīva 2004/37/EK)
Viela var tikt absorbēta caur ādu.
8HR EXP LMT 50 mg/m3 ; 10 ppm (CAR (LV))
TWA vērtība 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikatīvs
TWA vērtība 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (LV))

PNEC

Dati attiecas uz galveno vielu

Komponenti ar PNEC

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
PNEC vērtība nav pieejama.

DNEL

Dati attiecas uz galveno vielu

Komponenti ar DNEL

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
patērētājs: Ilgstoša iedarbība – sistēmiskas parādības, Dermāls: 7,5 mg/kg
patērētājs: Ilgstoša iedarbība – sistēmiskas parādības, orāls: 7,5 mg/kg
patērētājs: Ilgstoša iedarbība – sistēmiskas parādības, ieelpošanai: 32 mg/m3
strādnieks: Ilgstoša iedarbība – sistēmiskas parādības, Dermāls: 12,5 mg/kg

strādnieks: Ilgstoša iedarbība – sistēmiskas parādības, ieelpošanai: 151 mg/m3

8.2. Iedarbības pārvaldība

Personiskās aizsargierīces

Elpošanas aizsardzība:
Piemērota elpošanas aizsardzība pret zemu koncentrāciju vai īstermiņa efektiem: Gāzes filtrs organisko komponentu sastāvdaļām (vārīšanas temperatūra >65 °C, piem., EN 14387, A tipa)

Roku aizsardzība:
Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi (EN ISO 374-1)
Piemēroti materiāli ar tiešu, ilgstošu kontaktu (ieteikums: Aizsardzības rādītājs 6, atbilstība > 480 minūšu izplatīšanās laikam, saskaņā ar EN ISO 374-1):
fluorelastomērs (FKM) - kārtas biezums 0,7 mm
Polietilēna laminēts (PE laminēts) - apm. 0,1 mm biezs pārklājums
Piemēroti materiāli īstermiņa kontaktam (ieteicams: vismaz aizsardzības indekss 2, atbilstoši >30 minūtēm caurlaidības laika saskaņā ar EN ISO 374-1)
nitrila gumija (NBR) - kārtas biezums 0,4 mm
Papildus piezīme: specifikācijas ir pamatotas uz pārbaudēm, literatūras datiem un informāciju no cimdu ražotājiem, vai izriet no analoģijas ar līdzīgām vielām. Daudzu apstākļu dēļ (piem. temperatūras) ir jāņem vērā, ka praksē ķīmiskās aizsardzības cimdu lietošanas laiks var būt daudz īsāks par testos noteikto caursūkšanās laiku.
Ražotāja sniegtie lietošanas norādījumi jāievēro lielas veidu dažādības dēļ.

Acu aizsardzība:
Aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (aizsargbrilles) (piem., EN 166)

Ķermeņa aizsardzība:
Atkarībā no darbības veida un iespējamās saskares, jāizvēlas atbilstošs aizsargapģērbs, piemēram, priekšauts, aizsargapavi un virsvalks aizsardzībai pret ķīmiskām vielām (saskaņā ar DIN-EN 465)

Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi

Nepieciešams valkāt slēgtu darba apģērbu papildus parastajam personiskās aizsardzības ekipējumam. Lietojot ievērot labas ražošanas higiēnas un drošības prakses nosacījumus

Vides riska pārvaldība

Nepieļaut nekontrolētu izstrādājuma nokļūšanu apkārtējā vidē.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Matērijas stāvoklis:	ciets
Veids:	no mīklveidīga līdz cietam
Krāsa:	balts līdz smilškrāsas
smarža:	minerāleļļas veida

Smaržas slieksnis:	nav noteikts	
Kušanas temperatūra:	30 - 40 °C	
Viršanas punkts:	nav noteikts	
Uzliesmojamība:	Uzliesmojoša cieta viela.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Zemākā eksplozijas robeža:	Cietām vielām, uz kurām neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības.	
Augstākā eksplozijas robeža:	Cietām vielām, uz kurām neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības.	
Uzliesmošanas temperatūra:	64 °C	(ISO 2719, slēgts trauks)
Pašaizdegšanās temperatūra:	> 230 °C	(DIN 51794)
Termiska sadalīšanās:	nav noteikts	
pH vērtība:	nepielietojams, nešķīstošs	
Viskozitāte, kinemātika:	nav piemērojams; produkts ir cieta viela	
Viskozitāte, dinamiskums:	684 mPa.s (40 °C)	
Šķīdība ūdenī:	nešķīstošs	
Šķīdība (kvalitatīvā) šķīdinātājs(-i):	aromātiskie ogļūdeņraži šķīstošs	
N-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients (log Kow):	nav piemērojams attiecībā uz maisījumiem	
Tvaika spiediens:	apmēram 3,76 hPa (20 °C) apmēram 13,28 hPa (50 °C) apmēram 16,02 hPa (55 °C)	
Blīvums:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Relatīvais tvaiku blīvums (gaisā):	> 1 Smagāks par gaisu.	(Novērtējums)

Daļiņu īpašības

Daļiņu izmēru sadalījums: nepielietojams -

9.2. Cita informācija

Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Sprāgstvielas

Eksplozijas briesmas: nav sprādzienbīstams

Oksidējošas īpašības

Liesmu izraisošas īpašības: neveicina ugunsgrēku

Uzliesmojošas cietās daļiņas

Degšanas ātrums: Šis materiāls atbilst ANO „Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas" 33.2.4.4 paragrāfā noteiktajiem kritērijiem. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Pašuzkarstošas vielas un maisījumi

Pašsildes spēja: Šī nav viela ar pašsasilšanas spēju.

Metālus korodējošs

Nav korozīvas ietekmes uz metālu.

Citas drošības īpašības

Tilpuma blīvums: 896 kg/m3
(15 °C)
893 kg/m3
(20 °C)

Higroskopija: Nehigroskopisks

Iztvaicēšanas ātrums:
nav noteikts

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Uzglabājot un lietojot atbilstoši noteikumiem/ kā paredzēts, nenotiek kaitīgas reakcijas.

Metālus korodējošs: Nav korozīvas ietekmes uz metālu.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, ja tiek glabāts un pārvietots, kā norādīts/aprakstīts.

Peroksīdi: 0 %
Šis produkts nesatur peroksīdus.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Glabājot un apstrādājot saskaņā ar instrukcijām, nav bīstamu reakciju.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Izvairīties no visiem aizdegšanās avotiem: karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas. Izvairīties no statiskās elektrības izlādes.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Vielas no kurām jāizvairās:
stipras skābes, stipras bāzes, spēcīgs oksidētājs

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Kaitīgi sadalīšanās produkti:
Uzglabājot un lietojot, atbilstoši noteikumiem/ kā norādīts, nav zināmas kaitīgas sadalīšanās vielas.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kas definētas Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Akūtā toksicitāte

Informācija par: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LD50 žurka (orāls): 6.318 mg/kg (OECD vadlīnijas 401)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Informācija par: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LD50 žurka (orāls): > 5.000 mg/kg (OECD vadlīnijas 420)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Informācija par: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LC50 žurka (ieelpojot): > 4,688 mg/l 4 h (OECD vadlīnijas 403)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem. Gāze ir pārbaudīta.

Informācija par: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LC50 žurka (ieelpojot): > 5,28 mg/l 4 h (OECD vadlīnijas 403)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem. Gāze ir pārbaudīta.

Informācija par: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LD50 trusis (ādas): > 2.000 mg/kg (OECD vadlīnijas 402)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Informācija par: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LD50 trusis (ādas): > 2.000 mg/kg (OECD vadlīnijas 402)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Kairinājums

Kairinošu efektu novērtējums:
Var izraisīt vieglu ādas kairinājumu. Var nedaudz kairināt acis. Var nedaudz kairināt elpceļus.

Elpceļu/ādas sensibilizācija

Paaugstināta jūtīguma novērtējums:
Pamatojoties uz sastāvdaļām, nav aizdomu par ādas sensibilizācijas potenciālu.

Informācija par: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Paaugstināta jūtīguma novērtējums:
Nepiemīt sensibilizējoša iedarbība.

Informācija par: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Paaugstināta jūtīguma novērtējums:
Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota ādas jutīguma palielināšanās. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Embrija šūnu mutagenitāte

Mutagenitātes novērtējums:
Pamatojoties uz sastāvdaļām, nav aizdomu par mutagēna ietekmi.

Informācija par: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Mutagenitātes novērtējums:
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Informācija par: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Mutagenitātes novērtējums:

Lielākajā daļā izpildīto pārbaužu (baktērijas/mikroorganismi/šūnu kultūras) netika konstatēts mutagēns efekts. Mutagēns efekts netika novērots arī in vivo pārbaudēs. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Kancerogēnā īpašība

Kancerogenitātes novērtējums:
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Informācija par: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Kancerogenitātes novērtējums:
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Informācija par: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Kancerogenitātes novērtējums:
Ilglaicīga atrašanās vielas iedarbībā spēcīgi kairinošās koncentrācijās izraisīja ādas audzējus dzīvniekiem. Var izslēgt kancerogēnu iedarbību uz cilvēkiem pēc īslaicīgas saskares ar ādu. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Reproduktīvā toksicitāte

Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:
Pamatojoties uz sastāvdaļām, nav aizdomu par toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu.

Informācija par: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Informācija par: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:
Rezultāti pētījumos ar dzīvniekiem nenorādīja uz auglību traucējošu efektu. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Attīstības toksicitāte

Teratogenitātes novērtējums:
Pamatojoties uz sastāvdaļām, nav aizdomu par teratogēna ietekmi.

Informācija par: solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Teratogenitātes novērtējums:
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Informācija par: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Teratogenitātes novērtējums:

Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērots toksisks/teratogēnisks efekts uz attīstību. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Toksicitate noteiktiem merka organiem (vienreizeja iedarbiba)

toksiskuma noteiktam mērķa orgānam novērtējums:
Iespejama narkotiska iedarbiba (miegainiba vai reibonis).

Atkartotas devas toksicitate un toksicitate noteiktiem merka organiem (atkartota iedarbiba)

Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:
Pēc mūsu līdzšinējās pieredzes un pieejamās informācijas, veselībai kaitīgi efekti nav gaidāmi, ja rīkojas, kā ieteikts, un ievēro piemērotus priekšnoteikumus.

Aspirācijas risks

Nav sagaidāms, ka tas būtu bīstams ieelpojot.

Interaktīvi efekti

Nav pieejama informācija.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

Cita informācija

Cita ar toksiskumu saistīta informācija

Produkts nav ticis pārbaudīts. Toksikoloģiskie paziņojumi iegūti no individuālo komponentu īpašībām. Raksturīga attaukojoša iedarbība uz ādu.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ūdens toksiskuma novērtējums:
Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Informācija par:solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Toksiskums zivīm:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Informācija par:solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Ūdens bezmugurkaulnieki:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Informācija par:solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Hronisks toksiskums zivīm:
NOEL (28 d) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Informācija par:solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Hronisks toksiskums ūdens bezmugurkauliniekiem:
NOEL (21 d) 0,771 mg/l, Daphnia magna

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Bioloģiskās sadalīšanās un likvidēšanās novērtējums (H2O):
Produkts ir mazšķīstošs ūdenī, tāpēc to var atdalīt no ūdens mehāniskā veidā piemērotās caurplūdes attīrīšanas iekārtās. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioloģiskās akumulācijas potenciāla novērtēšana:
Var uzkrāties organismos.

Informācija par:Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Bioloģiskās akumulācijas potenciāla novērtēšana:
Sagaidāma uzkrāšanās organismos.

12.4. Mobilitāte augsnē

Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:
Adsorbcija augsnē: Iespējama adsorbcija līdz cietvielu daļiņu fāzei.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimikaliju registrešanu, vertešanu, licencešanu un ierobežošanu (REACH), XIII pielikums: Šis produkts nesatur vielu, kas atbilst noturīgai, bioakumulatīvai un toksiskai (PBT) vai ļoti noturīgai un ļoti bioakumulatīvai (vPvB) vielai izvirzītajiem kritērijiem.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nesatur vielas, kuras minētas Regulā (EK) 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām.

12.8. Papildus informācija

Citi ekotoksikoloģiskie ieteikumi:
Produkts nav ticis pārbaudīts. Ekotoksikoloģiskie apgalvojumi iegūti no individuālo komponentu īpašībām. Nepieļaut nekontrolētu izstrādājuma nokļūšanu apkārtējā vidē.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Iznīcināt saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem.

Piesārņots iepakojums:
Nepiesārņots iepakojums var tikt izmantots otrreiz.
Iepakojumi, kurus nevar iztīrīt, jālikvidē tāpat kā to saturs.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports

ADR

UN numurs vai ID numurs:	UN1325
ANO sūtīšanas nosaukums:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENTNAFTA, NAFTALĪNS)
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	4.1, EHSM
Iepakojuma grupa:	II
Vides apdraudējumi:	jā
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Tuneļa kods: E

RID

UN numurs vai ID numurs:	UN1325
ANO sūtīšanas nosaukums:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENTNAFTA, NAFTALĪNS)
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	4.1, EHSM
Iepakojuma grupa:	II
Vides apdraudējumi:	jā
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Nav zināms

Iekšzemes ūdensceļu transports

ADN

UN numurs vai ID numurs:	UN1325
ANO sūtīšanas nosaukums:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENTNAFTA, NAFTALĪNS)
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	4.1, EHSM
Iepakojuma grupa:	II
Vides apdraudējumi:	jā
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Nav zināms

Transporta iekšzemes tankkuģa / kuģis beramkravu cietām vielām
Nav novērtēts.

Jūras transports **Sea transport**

IMDG		IMDG	
UN numurs vai ID numurs:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
ANO sūtīšanas nosaukums:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENTNAFTA, NAFTALĪNS)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	4.1, EHSM	Transport hazard class(es):	4.1, EHSM
Iepakojuma grupa:	II	Packing group:	II
Vides apdraudējumi:	jā Jūras piesārņotājs: JĀ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	EmS: F-A; S-G	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-G

Gaisa transports		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN numurs vai ID numurs:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
ANO sūtīšanas nosaukums:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENTNAFTA, NAFTALĪNS)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	4.1	Transport hazard class(es):	4.1
Iepakojuma grupa:	II	Packing group:	II
Vides apdraudējumi:	Norāde par bīstamību videi nav vajadzīga	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Nav zināms	Special precautions for user:	None known

14.1. UN numurs vai ID numurs
Atbilstošos noteikumus skatiet “UN numurs vai ID numurs” attiecīgajos ierakstos augstāk redzamajās tabulās.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Skatiet atbilstošus ierakstus "ANO sūtīšanas nosaukumam" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Skatiet atbilstošus ierakstus "Transporta bīstamības klase (-es)" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.4. Iepakojuma grupa

Skatiet atbilstošus ierakstus "iepakošanas grupa" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.5. Vides apdraudējumi

Skatiet atbilstošus ierakstus "Vides bīstamības" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Skatiet atbilstošus ierakstus "Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.7. Saskaņā ar IMO instrumentiem beztaras jūras transports

Jūras transports bez taras nav paredzēts.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Aizliegumi, ierobežojumi un pilnvarojumi

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikums: Numurs sarakstā: 40, 28, 75

DIREKTĪVA 2012/18/ES - Par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību (ES): Saraksta ieraksts regulā: E2

Attiecināmā reglamentējošā informācija, kas nav sniegta citās šīs drošības datu lapas daļās, ir aprakstīta šajā apakšpunktā.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Svinu saturošas (-u) viela (-u) iedarbības scenāriji ir pievienoti drošības datu lapas pielikuma veidā.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Bīstamības klases novērtējums saskaņā ar UN GHS kritērijiem (jaunākā versija)

STOT SE 3 (Izgarojumi var radīt miegainību un reiboni.)
Flam. Sol. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

Flam. Sol.	Uzliesmojoša cieta viela
STOT SE	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)
Aquatic Chronic	Bīstams ūdens videi - hronisks
Asp. Tox.	Bīstams ieelpojot
Acute Tox.	Akūts toksiskums
Carc.	Kancerogenitāte
Aquatic Acute	Bīstams ūdens videi - akūts
H228	Uzliesmojoša cieta viela.
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H351	Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Saīsinājumi
ADR = Regula par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem. **ADN** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. **ATE** = akūtas toksicitātes aplēses. **CAO** = tikai kravas lidmašīnas. **CAS** = Informatīvais ķīmijas dienests. **CLP** = etiķešu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regula. **DIN** = Vācijas nacionālā standartizācijas organizācija. **DNEL** = atvasinātais beziedarbības līmenis. **EC50** = efektīvās koncentrācijas mediāna 50% no populācijas. **EK** = Eiropas Kopiena. **EN** = Eiropas norma. **IARC** = Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra. **IATA** = Starptautiskā gaisa transporta asociācija. **IBC-Code** = Starpnieka lielapjoma konteinera kods. **IMDG** = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. **ISO** = Starptautiskā standartizācijas organizācija. **STEL** = īslaicīga pakļaušana. **LC50** = letālā koncentrācija vidēji 50 % no populācijas. **LD50** = letālā deva vidēji 50 % no populācijas. **MAK** = maksimāli pieļaujamā koncentrācija. **MARPOL** = Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu. **NEN** = Nīderlandiešu normas. **NOEC** = nav novērotās ietekmes koncentrācijas. **OEL** = arodekspozīcijas robežvērtība. **ESAO** = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. **PBT** = noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. **PNEC** = paredzētais beziedarbības līmenis. **PPM** = daļiņas uz miljonu. **RID** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. **TWA** = vidējais svars laikā. **UN-number** = ANO numurs transportēšanas laikā. **vPvB** = ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs.

Šajā drošības datu lapā ietvertie dati ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi un apraksta produktu tikai attiecībā uz drošības prasībām. Šī drošības datu lapa nav uzskatāma par Analīzes sertifikātu (AS) vai tehnisko datu lapu, kā arī nav uztverama par specifikācijas līgumu. Šajā drošības datu lapā norādītais pielietojums nav uztverams kā vienošanās par atbilstošu līgumisko vielas / maisījuma kvalitāti vai kā līgumiski paredzētais pielietojums. Produkta saņēmējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas visas īpašumtiesības un pastāvošie likumi un likumdošana.

Iedarbibas scenariji

Indekss

1. Aktīvo vielu un maisījumu gatavo formu ražošana un (pār)pakošana
SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

2. Izmanto naftas lauku urbšanas un ražošanas operācijās
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

3. Izmanto laboratorijās
SU3; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

****

1. Iedarbibas scenarija isais nosaukums

Aktīvo vielu un maisījumu gatavo formu ražošana un (pār)pakošana
SU3; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Iedarbības kontrole un riskvadības pasākumi

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	ERC2: Formulēšana maisījumā ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 PROC1: Ķīmiskā ražošana vai rafinēšana slēgtā procesā bez iedarbības iedarbības iespējamības vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem PROC2: Ķīmiskā ražošana vai rafinēšana slēgtā nepārtrauktā procesā ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem ar līdzvērtīgu līdzstrāvu PROC3: Ražošana vai formulēšana ķīmiskajā rūpniecībā slēgtos partijas procesos ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem PROC4: Ķīmiskā ražošana, kur pastāv iedarbības iespējamība PROC5: Maisīšana vai sajaukšana partijas procesos PROC8a: Vielas vai maisījuma pārvietošana (ielāde un izlāde) nespecializētās ražotnēs PROC8b: Vielas vai maisījuma pārnešana (iekraušana un izkraušana) speciālās telpās PROC9: Vielas vai preparātu pārvietošana mazos konteineros (šim nolūkam paredzēta iepildīšanas līnija, tostarp svēršana) PROC14: Tabletēšana, kompresija, ekstrūzija, sadalīšana lodītēs, granulēšana PROC15: Lietošana laboratorijas reaģentu statusā
Lietošanas nosacījumus	

Emisijas dienas gadā Ilgstošs	100
Emisijas koeficients gaisā	1 %
Emisijas koeficients ūdenī	0,02 %
Emisijas koeficients augsnē	0,01 %
Atšķaidīšanas koeficients upē	10
Atšķaidīšanas koeficients krastā	100
Vielas koncentrācija	Šis iedarbības scenārijs balstās uz iepriekš minēto svina vielu iedarbības scenārijiem.
Riska menedžmenta pasakumi	
Par piemērotiem augsnes attīrīšanas pasākumiem ir uzskatāmi, piemēram,	Nogulšņu novadīšana augsnē aizliegta
	Nepieļaut neizšķīdinātas vielas izbēršanu notekūdeņos vai izdalīšanos no tiem
Notekūdeņu apstrādes iekārtu veids	Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Vielas aizvākšana no notekūdeņiem paredzēta ar notekūdeņu apstrādes palīdzību (%)	94,6 %
Pieņemtā plūsma notekūdeņu apstrādes iekārtā (m3/d)	2.000 m3/d
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	PETRORISK
Maksimālais droši izmantojamais daudzums	260 t/d

****

2. Iedarbibas scenarija isais nosaukums

Izmanto naftas lauku urbšanas un ražošanas operācijās
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Iedarbības kontrole un riskvadības pasākumi

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	ERC4: Nereaģējoša pārstrādes atbalsta izmantošana rūpnieciskā objektā (bez iekļaušanas izstrādājumā vai uz izstrādājuma) ESVOC SpERC 4.5a.v1: ESVOC SpERC 4.5a.v1 PROC1: Ķīmiskā ražošana vai rafinēšana slēgtā procesā bez iedarbības iedarbības iespējamības vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem PROC2: Ķīmiskā ražošana vai rafinēšana slēgtā nepārtrauktā

	procesā ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem ar līdzvērtīgu līdzstrāvu PROC3: Ražošana vai formulēšana ķīmiskajā rūpniecībā slēgtos partijas procesos ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem PROC4: Ķīmiskā ražošana, kur pastāv iedarbības iespējamība PROC8a: Vielas vai maisījuma pārvietošana (ielāde un izlāde) nespecializētās ražotnēs PROC8b: Vielas vai maisījuma pārnešana (iekraušana un izkraušana) speciālās telpās
Lietošanas nosacījumus	
Emisijas koeficients ūdenī	0,0 %
	Izmešanu ūdens vidē ierobežo likums; nozarē pastāv izmešanas aizliegums.
Vielas koncentrācija	Šis iedarbības scenārijs balstās uz iepriekš minēto svina vielu iedarbības scenārijiem.
Riska menedžmenta pasakumi	
	Nav piemērojams, jo nav notekūdeņu.
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	Kvalitātes vērtējums

****

3. Iedarbibas scenarija isais nosaukums

Izmanto laboratorijās
SU3; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

Iedarbības kontrole un riskvadības pasākumi

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	ERC2: Formulēšana maisījumā ERC4: Nereaģējoša pārstrādes atbalsta izmantošana rūpnieciskā objektā (bez iekļaušanas izstrādājumā vai uz izstrādājuma) PROC10: Uzklāšana ar rullīti vai otu PROC15: Lietošana laboratorijas reaģentu statusā
Lietošanas nosacījumus	
Emisijas dienas gadā Ilgstošs	20
Emisijas koeficients gaisā	2,5 %
Emisijas koeficients ūdenī	2 %
Emisijas koeficients augsnē	0,01 %

Atšķaidīšanas koeficients upē	10	
Atšķaidīšanas koeficients krastā	100	
Vielas koncentrācija	Šis iedarbības scenārijs balstās uz iepriekš minēto svina vielu iedarbības scenārijiem.	
Riska menedžmenta pasakumi		
Par piemērotiem augsnes attīrīšanas pasākumiem ir uzskatāmi, piemēram,		Nogulšņu novadīšana augsnē aizliegta
	Nepieļaut neizšķīdinātas vielas izbēršanu notekūdeņos vai izdalīšanos no tiem	
Notekūdeņu apstrādes iekārtu veids		Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Vielas aizvākšana no notekūdeņiem paredzēta ar notekūdeņu apstrādes palīdzību (%)		94,6 %
Pieņemtā plūsma notekūdeņu apstrādes iekārtā (m3/d)		2.000 m3/d
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu		
Vērtēšanas metode	PETRORISK	
Maksimālais droši izmantojamais daudzums	2,6 t/d	

****