We create chemistry

Қауіпсіздік паспорты

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты
Күні / өңделген: 23.04.2025 Нұсқа: 4.0
Күні / Алдыңғы нұсқасы: 10.02.2021 Алдыңғы нұсқасы: 3.0
Өнім: **Basoflux® RD 5120 T**
(Сәйкестендіру нөмірі 30693980/SDS_GEN_KZ/KK)
Басып шығарылған күні 04.07.2025

1-бөлім: Заттың/препараттың атауы және фирманың атауы

1.1. Өнім сәйкестендіргіші

Basoflux® RD 5120 T

UFI: 76KH-HFMP-000Q-AQMG

1.2. Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: Мұнай өнеркәсібінде қолдануға арналған жақсартқыш химиялық заттар

1.3. Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:
БАСФ Орталық Азия ЖШС-і
Медеу ауданы, Қонаев
көшесі, 77 үй
050010, Алматы, Қазақстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қазақстандағы жедел телефон желісі:
112, 103 немесе 8 800 080 52 12 - 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

2-бөлім: Ықтималды қауіпті жағдайлар

2.1. Заттың немесе қоспаның жіктелуі

Қоспаны жіктеу үшін мынадай әдістер қолданылды: қауіпті заттардың концентрация деңгейіне экстраполяция, сынау нәтижелері негізінде және сарапшылардың бағалауынан кейін. Пайдаланылатын әдіснамалар сынақтардың тиісті нәтижелерінде көрсетіледі.

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Flam. Sol. 1	H228 Тұтанғыш қатты зат.
STOT SE 3	H336 Ұйқы келтіруі және бас айналдыруы мүмкін.
Aquatic Acute 2	H401 Су ағзалары үшін уытты.
Aquatic Chronic 2	H411 Су ағзалары үшін уытты, салдары созылмалы болады.

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

2.2. Таңбалау элементтері

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Пиктограмма:

Белгі беру сөзі:

Қауіпті

Тәуекел нұсқауы:

H228	Тұтанғыш қатты зат.
H336	Ұйқы келтіруі және бас айналдыруы мүмкін.
H401	Су ағзалары үшін уытты.
H411	Су ағзалары үшін уытты, салдары созылмалы болады.

Қауіпсіздік нұсқауы (Ескерту):

P210	Жылыдан, ұшқыннан, ашық оттан, ыстық беттерден қорғау керек. – Шылым шегуге болмайды.
P280	Қорғайтын биялайларды және көзді және бетті қорғайтын заттарды пайдалану керек.
P273	Қоршаған ортаға түсуіне жол бермеңіз.
P271	Тек ашық ауада немесе жақсы желдетілетін жерде пайдалану керек.
P261	Шаңмен/түтінмен/газбен/тұманмен/бумен/аэрозольмен дем алудан аулақ болу керек.
P241	Жарылу қаупі жоқ электр, желдету, жарықтандыру жабдығын пайдалану керек.
P240	Контейнер мен қабылдау жабдығын жерге, электр тогына қосу керек.

Қауіпсіздік нұсқауы (Реакция):

P312	Әсер еткен жағдайда ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА немесе терапевтке қаралу керек.
P304 + P340	ДЕМ АЛҒАНДА: Жапа шегушіні таза ауаға шығарып, оған тыныс алуға ыңғайлы жағдайдағы толық тыныштықты қамтамасыз ету керек.

P370 + P378	Өрт шыққанда: көбікті немесе ұнтақты өртсөндіргішті пайдалану керек.
P391	Төгілген немесе шашылған өнімді жинап алу керек.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (сақтау):

P403 + P233	Жақсы желдетілетін жерде сақтау керек. Контейнерді мықтап жабылған күйде сақтау керек.
P405	Құлыптаулы жерде сақтау керек.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (пайдаға асыру):

P501	Ыдыстағы өнімді / контейнерді қауіпті (арнайы) қалдықтарды жинайтын орынға апару керек.

Белгілі препараттарды таңбалау (GHS):

Теріге бірнеше рет тигенде тері жарылып, құрғап кетуі мүмкін.
Өнімнің құрамында төменде көрсетілген компоненттер бар және ол қатерлі ісіктің пайда болуына ықпал етуі мүмкін: naphthalene

2.3. Басқа қауіпті жағдайлар

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Егер қолданылатын ақпарат жіктелімде көрсетілмеген, бірақ затта немесе қоспада қауіпті болуы мүмкін осы тараудағы басқа қауіптерге қатысты бар болса.
Өнімде PBT (тұрақты/биоаккумуляциялық/улы) немесе vPvB (өте төзімді/өте биоаккумуляциялық) критерийлеріне сәйкес келетін заттар заңмен белгіленген шекарадан асатын концентрацияда жоқ.

3-бөлім: Өнім құрамына кіретін заттардың құрамы және олар туралы мәліметтер

3.1. Зат

Жатпайды

3.2. Қоспалар

Химиялық қасиеті

Препарат негізі:полиакрилат, еріткіштер

Реттеуші ингредиенттер

solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified

Құрамы (W/W): >= 20 % - <= 30 %	Asp. Tox. 1
CAS-нөмірі: 64742-94-5	Flam. Liq. 4
EC нөмірі:: 918-811-1	STOT SE 3 (Ұйқышылдық пен бас айналуды)
	Aquatic Acute 2
	Aquatic Chronic 2
	H401, H411, H227, H304, H336

Distillates (petroleum), hydrotreated light

Құрамы (W/W): >= 20 % - <= 25 %	Asp. Tox. 1
CAS-нөмірі: 64742-47-8	Flam. Liq. 4
EC нөмірі:: 265-149-8	H227, H304
INDEX-нөмірі: 649-422-00-2	

naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy)

Құрамы (W/W): >= 0,2 % - <= 0,3 %	Flam. Sol. 2
CAS-нөмірі: 91-20-3	Acute Tox. 4 (Ауызбен)
EC нөмірі:: 202-049-5	Carc. 2
INDEX-нөмірі: 601-052-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	өткір М-фактор: 1
	созылмалы М-фактор: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

Осы тарауда толық көрсетілмеген жіктелім үшін қауіптілік санаттары мен қауіптілігінің қысқаша сипаттамасын қосыңыз, толық мәтіні 16-тарауда көрсетілген.

4-бөлім: Алғашқы жәрдем көрсету шаралары

4.1. Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі

Жұқтырған/ластанған киімдердің тез арада көзін жою керек.

Дем алғаннан кейін:
Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:
Сабынды сумен мұқият жуу

Көзге кіріп кеткенде:
15 минуттан кем емес уақыт бойы көзді ашып тұрып ағып тұрған сумен жуу керек.

Жұтып қойғанда:
Дереу ауызды шайып, 200-300 мл. су ішіп, дәрігерге қаралу керек.

4.2. Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін., Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

4.3. Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (зарарсыздандыру, тіршілікке қабілеттілігін қолдау), арнайы антидот белгісіз.

5-бөлім: Өрт сөндіру шаралары

5.1. Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:
өрт сөндіретін ұнтақ, көбік

5.2. Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

қауіпті заттар: денсаулық үшін зиянды булар, көміртек оксидтері, көмірсутектері
Кеңес: Түтін/тұман бөлу. Көрсетілген заттар/заттар тобы өрт болған кезде бөлініп шығуы мүмкін.

5.3. Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:
Автономиялы тыныс алу аппаратын кию.

Қосымша ақпарат:
Қауіп дәрежесі жанып жатқан материалдар мен өрт шарттарына байланысы. Сөндіру үшін қолданылған лай суды нормативті ұйғарымдарға сәйкес залалсыздандыру қажет.

6-бөлім: Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

6.1. Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Тыныс алу мүшелерін қорғау қажет. Дем алуға болмайды. Теріге тигізбеу керек. Тиісті түрде желдетілуі керек. Тұтану көздерінен аулақ ұстау керек.

6.2. Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Ластанған және бұқтыру үшін қолданылған суды оқшаулау керек. Кәріз жүйесіне/судың бетіне/жер астындағы суларға төгілуіне жол бермеу керек.

6.3. Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Көп мөлшерде болған кезде: Сорғызып алу керек.
Қалдықтар: сұйықтықты сіңіретін қолайлы материалмен жинап алу керек. Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек.

6.4. Басқа бөлімдерге арналған сілтеме

Экспозицияны шектеу және бақылау/жеке басты қорғау құралдары және жою бойынша деректер 8 және 13 бөлімдерде жазылған.

7-бөлім: Пайдалану және сақтау

7.1. Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары

Жұмыс орнында және сақтау орнында желдету/сорғызу жеткілікті орындалуы керек. Теріге тигізбеу керек. Өнімді ингаляциялаудан аулақ болыңыз. Сәйкес жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз.

Жұмыс кезінде тамақ жеуге, сусын ішуге, шылым шегуге болмайды. Тамақтанатын орынжайға кірместен бұрын ластанған киімді және қорғаныс құралдарын шешу керек. BASF ұсынған кәсіптік әсер ету шегі

Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
Тұтану көздерінен аулақ ұстау керек. Статиктік электрленуге қарсы шаралар қолдану керек. Пластик ыдыстарда жеткізілетіндіктен, ыдыстарды босатудың максималды рұқсат етілген температурасы тұтану нүктесінен төмен 5 градус Кельвинді құрайды.

7.2. Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Азық-түлік өнімдерінен, хош иісті заттар мен жемдерден бөлек ұстау керек.
Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Ыдысты саңылаусыз жабылған күйінде салқын жерде сақтау керек.

Сақтаудағы тұрақтылық:
Сақтау температурасы: <= 50 °C

Оралған өнім төмен немесе теріс температурада зақымдалмайды.
Жоғары температурадан сақтау керек:50 °C
Егер өнім көрсетілгеннен жоғары температурада ұзақ уақыт бойы сақталған болса, оның қасиеттері өзгеруі мүмкін.

8-бөлім: Экспозицияны бақылау және химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

8.1. Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

64742-94-5: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
БҚӘД 1,2 mg/m3
64742-47-8: Distillates (petroleum), hydrotreated light
БҚӘД 1,2 mg/m3

8.2. Бөлініп шығуды бақылау

Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Тыныс алу жолдарын қорғау:
Төмен концентрацияда немесе қысқа мерзімді әсер еткенде тыныс алу мүшелерінің тиісті қорғанысы. A (газдарға/органикалық қоспалардың буларына арналған (қайнау нүктесі >65°C)) типті EN 141 газ фильтрі.

Қолдарды қорғау:
Химиялық заттектердің әсеріне тұрақты қорғайтын биялайлар (EN ISO 374-1).
Ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін жарамды материалдар (ұсынылады: қорғау индексі 6, тиісінше > 480 минут сіңіру уақыты EN ISO 374 талабына сәйкес)
флюорэластомер (FKM) – қатпар қалыңдығы 0,7 мм
полиэтиленді ламинат (PE-Laminat) – қатпарының қалыңдығы шамамен 0,1 мм
Қысқа уақытқа байланыс үшін жарамды материалдар (ұсынылады: мин. қорғау индексі 2, тиісінше > 30 минут сіңіру уақыты EN ISO 374 талабына сәйкес)
нитрилді каучук (NBR) – қатпар қалыңдығы 0,4 мм
Қосымша ескерту: Мәліметтер жеке зерттеулерге негізделген, әдебиеттен және биялай өндірушілердің ақпаратынан алынған немесе ұқсас материалдардың қасиеттеріне орай енгізілген. Көптеген факторлардың (мысалы, температура) әсерінен химиялық қорғаныс биялайын пайдалану уақыты іс жүзінде көрсетілген ену уақытынан анағұрлым қысқа болуы мүмкін екендігін ескеру қажет.
Типтерінің түрлері өте көп болғандықтан өндірушінің пайдалану нұсқаулығын ескеру қажет.

Көзді қорғау:
Бүйір қорғанышы бар көзілдіріктер (ілдірікте)(EN 166)

Арнайы киім:
Дененің қорғанысы қызмет түріне және ықтимал әсерге қарай таңдалу керек, мысалы, алжапқыш, қорғаушы етік, химиялық қорғаушы костюм (DIN-EN 465 сәйкес)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

Көрсетілген жеке химиялық әсерден қорғау құралдарына қосымша жабық жұмыс киімін кию керек. Химиялық заттарды қолданған кезде әдеттегі сақтық шараларын сақтау керек.

Қоршаған ортаға әсерін бақылау

Өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз түсуіне жол беруге болмайды.

9-бөлім: Химиялық және физикалық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

Заттың күйі:	қатты
пішіні:	қаттыға дейінгі паста тәрізді
Түсі:	ақтан ақшыл сарыға дейін

Иісі:	минерал майды	
Иісті қабылдау шегі:	анықталмаған	
Балқу нүктесі:	30 - 40 °C	
Қайнау нүктесі:	150 - 190 °C Өнім тестіленген жоқ., Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.	
Тұтанғыштық:	Тұтанғыш қатты зат.	(UN Test N.1)
Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:	Қатты заттар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.	
Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:	Қатты заттар үшін жіктеу және таңбалау релевантты емес.	
Тұтану температурасы:	64 °C	(ISO 2719, жабық сұйыққойма)
Автоматты тұтану температурасы:	> 230 °C	(DIN 51794)
Термиялық ыдырау:	анықталмаған	
pH көрсеткіші:	осы жағдайға қолданылмайды, ерімейтін	
Кинематикалық тұтқырлығы:	қолданылмайды, өнім қатты зат болып табылады	
Динамикалық тұтқырлығы:	684 mPa.s (40 °C)	
Судағы ерігіштігі:	ерімейтін	
Ерігіштігі (сапалы) еріткіштер:	хош иісті көмірсутектер ериді	
n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:	қоспалар үшін қолданылмайды	
Бу қысымы:	ок. 3,76 hPa (20 °C) ок. 13,28 hPa (50 °C) ок. 16,02 hPa (55 °C)	
Тығыздық:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Булардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:	> 1 Ауадан ауыр.	(estimat)

<u>Бөлшектердің сипаттамалары</u>

Бөлшектердің мөлшерінің таралуы: осы жағдайға қолданылмайды -

9.2. Басқа ақпарат

Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат

Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі: жарылу қаупі жоқ

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері: Өрттің жайылуына болыспайды

Жанғыш қатты заттар

Күю жылдамдығы: Материал БҰҰ сынақтар мен шарттар нұсқаулығының 33.2.4.4-тармағында көрсетілген шарттарға сәйкес келеді. (UN Test N.1)

Өздігінен қызатын заттар мен қоспалар

Өздігінен қызу қабілеті: Тұтанбайды.

Металдардың коррозиясы

Металға коррозиялық әсер етпейді.

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Сеппелі тығыздығы: 896 kg/m3
(15 °C)
893 kg/m3
(20 °C)

Гигроскопия: гигроскопиялық емес

Булану жылдамдығы:
анықталмаған

10-бөлім: Тұрақтылығы және реакивтілігі

10.1. Реактивтілігі

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

Металдардың коррозиясы: Металға коррозиялық әсер етпейді.

10.2. Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

Тотықтар: 0 %
Өнім құрамында пероксидтер жоқ.

10.3. Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Дұрыс сақтап, пайдаланған жағдайда қауіпті реакциялар орын алмайды.

10.4. Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

Барлық тұтату көздерінен аулақ болу керек: ыстық, от жарқылы, ашық от. Электрстатикалық разрядты болдырмау керек.

10.5. Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:
күшті қышқылдар, қойылтылған негіздер, күшті оксиданттар

10.6. Ыдырайтын қауіпті өнімдер

Бұзылған қауіпті өнімдер:
Материалдың сақталуы және қолданылуы бойынша ұйғарымдарды/нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда қауіпті ыдырау өнімдері бөлінбейді.

11-бөлім: Улылығы бойынша деректер

11.1. (ЕС) № 1272/2008 ережесінде анықталған қауіп кластары туралы ақпарат

Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:

Бір рет ауыз арқылы қабылдап қойған кезде улы емес.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

ATE (ауыз арқылы): > 5.000 mg/kg
ATE (тері арқылы): > 5.000 mg/kg

Деректері: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): 6.318 mg/kg (OCDE, Директива 401)

Деректері: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): > 5.000 mg/kg (OCDE, Directiva 420)
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Деректері: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
LC50 егеуқұйрық (дем алған кезде): > 4,688 mg/l (OECD, Директива 403)

Деректері: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
LC50 егеуқұйрық (дем алған кезде): > 5,28 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған. Бу тестіленген.

Деректері: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
LD50 ор қоян (тері арқылы): > 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)

Деректері: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
LD50 ор қоян (тері арқылы): > 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Теріні аздап тітіркендіруі мүмкін. Көзді аздап тітіркендіруі мүмкін. Тыныс алу мүшелерін аздап тітіркендіруі мүмкін.

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Терінің сезгіштігін күшейтетін потенциалы бар деген күдік туғызбайтын құрамдастарға негізделген.

Деректері: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Сезімталдығын бағалау:
Түршіктіретін әрекет жасамайды

Деректері: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Сезімталдығын бағалау:
Жануарларға жасалған тестілер барысында олардың терілерінің сезімталдығы (сенсибилизация) жоғарлауы байқалмады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Мутагендік әсер етеді деген күдіктер жоқ ингредиенттердің негізінде.

Деректері: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Мутагендігін анықтау:
Қолда бар деректердің негізінде жіктеу өлшемдері орындалған жоқ.

Деректері: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Мутагендігін анықтау:
Тексерілген бақылау жүйелерінің (бактериялар/микроағзалар/жасуша топтары) көпшілігінде материал тұқым қуалайтын белгілердің өзгеруіне әсер еткен жоқ. Жануарларға жасалған тәжірибелерде де тұқым қуалайтын белгілердің өзгеруіне әсері байқалған жоқ. Өнім

тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:
Қолда бар деректердің негізінде жіктеу өлшемдері орындалған жоқ.

Деректері: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Канцерогендігін анықтау:
Қолда бар деректердің негізінде жіктеу өлшемдері орындалған жоқ.

Деректері: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Канцерогендігін анықтау:
Заттың жоғары концентрациясының жануарлар терісіне ұзақ уақыт әсер етуі қатерлі ісікті туғызады. Теріге қысқа уақыт тигенде адамға тигізетін канцерогендік әсері анықталған жоқ. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:
Репродуктивтік қызметіне улы әсер етеді деген күдіктер жоқ ингредиенттердің негізінде.

Деректері: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Репродуктивті улылығын бағалау:
Қолда бар деректердің негізінде жіктеу өлшемдері орындалған жоқ.

Деректері: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Репродуктивті улылығын бағалау:
Жануарларға жасалған тәжірибелер барысында көбею қабілетіне жағымсыз әсер етуінің дәлелдері алынған жоқ. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Тератогендік әсер етеді деген күдіктер жоқ ингредиенттердің негізінде.

Деректері: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Тератогенді улылығын бағалау:
Қолда бар деректердің негізінде жіктеу өлшемдері орындалған жоқ.

Деректері: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Тератогенді улылығын бағалау:
Жануарларға жасалған тәжірибелерде ұрыққа жағымсыз әсері анықталған жоқ. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау::
Есірткілік әсері болуы мүмкін (ұйқы келтіру, бастың айналуы).

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Тәжірибе мен қолдағы ақпаратқа сүйенсек, өнімді бекітілген ережелерге сәйкес тиісті түрде қолданғанда, ол денсаулыққа зиянды әсер етпейді.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

Аспирация қаупі жоқ.

әрекеттесу әсері

Мағлұмат жоқ

11.2. Басқа қауіптер туралы ақпарат

Басқа ақпарат

Улылыққа қатысты басқа да нұсқаулар

Өнім сынақтан өткізілген жоқ. Улылығы бойынша деректер жеке компоненттерінің қасиеттері негізінде алынды. Теріге майсыздандырғыш әсер береді.

12-бөлім: Экология жөніндегі ақпарат

12.1. Улылығы

Суға улылығын бағалау:
Судағы ағзалар үшін қатты улы. Су ағзалары үшін уытты, салдары созылмалы болады.

Деректері:Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Балықтар үшін улылығы:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Құбылмалы бахтах/Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Құбылмалы бахтах/Oncorhynchus mykiss

Деректері:Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Су омыртқасыздары:
EL50 (48 h) 3 mg/l, дафния/Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, дафния/Daphnia magna

Деректері:Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Балықтар үшін созылмалы улылығы:
NOEL (28 d) 0,441 mg/l, Құбылмалы бахтах/Oncorhynchus mykiss

Деректері:Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Судағы омыртқасыздар үшін созылмалы улылығы:
NOEL (21 d) 0,771 mg/l, дафния/Daphnia magna

12.2. Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:
Өнім өзінің суда аз ерігіштігінен басым түрде механикалық тәсілмен ағын суларды биологиялық жолмен тазарту бойынша қондырғылардан алынады. Экология бойынша мәліметтер белсенді агентке жатады.

12.3. Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу потенциалын бағалау::
Ағзада жиналуы мүмкін

Деректері:Distillates (petroleum), hydrotreated light
Биожинақталу потенциалын бағалау::
Ағзада жинақталуы мүмкін.

12.4. Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Топырақтағы адсорбция: Құрлықта адсорбциялануы мүмкін.

12.5. PBT және vPvB бағалау қорытындылары

№ 1907/2006 (ЕО) химиялық заттарды тіркеу, бағалау, рұқсат беру және шектеу туралы бұйрықтың XIII қосымшасына сәйкес (REACH): Өнімнің құрамында PBT-өлшемдерін (тұрақты, биожинақтаушы, улы) немесе vPvB өлшемдерін (өте төзімді/өте биожинақтаушы) қанағаттандыратын заттар жоқ.

12.6. Эндокриндік жүйенің функцияларын бұзатын қасиеттер

12.7. Өзге де зиянды әсерлер

Өнімнің құрамында (ЕО) 1005/2009 озон қабатын бұзатын заттар туралы Регламентінде тізбектелген заттар жоқ.

қосымша ақпарат

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:
Өнім сынақтан өткізілген жоқ. Экологиялық улылығы бойынша деректер жеке компоненттерінің қасиеттері негізінде енгізілді. Өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз түсуіне жол беруге болмайды.

13-бөлім: Пайдаға асыру нұсқаулары

13.1. Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті ұйғарымдарды сақтаған кезде өнім қалдықтар мен қоқыстарды сақтауға арналған арнайы полигонға/алаңға немесе қалдықтарды жағуға арналған қондырғыға жеткізілуі тиіс.

Ластанған қаптама:
Ластанбаған қаптаманы қайта пайдалануға болады.Тазартуға келмейтін қаптама мен ішіндегі өнімді бірдей тәсілмен жоюға болады.

14-бөлім: Тасымалдау жөніндегі деректер

Құрлық көлігі

ADR

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN1325
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	4.1, EHSM
Қаптама тобы:	II
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	Туннель коды (Tunnel code): 510

RID

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN1325
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

name):	
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	4.1, EHSM
Қаптама тобы:	II
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Өзен көлігі
ADN

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN1325
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	4.1, EHSM
Қаптама тобы:	II
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау
Бағаланбаған.

Теңіз көлігі

IMDG

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN 1325
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	4.1, EHSM
Қаптама тобы:	II
Қоршаған орта үшін	иә

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1325
UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Transport hazard class(es):	4.1, EHSM
Packing group:	II
Environmental	yes

қауіптілік:	Теңізді ластайтын зат: ИӘ	hazards:	Marine pollutant: YES
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	EmS: F-A; S-G	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-G

Әуе көлігі		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	4.1	Transport hazard class(es):	4.1
Қаптама тобы:	II	Packing group:	II
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қоршаған орта үшін қауіптілігі туралы арнайы белгі қоюды қажет етпейді	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз	Special precautions for user:	None known

14.1. БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі
Жоғарыдағы кестелердегі сәйкес ережелерді «БҰҰ нөмірі немесе сәйкестендіру нөмірі» үшін сәйкес жазбаларды қараңыз.

14.2. UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name)
«UN тиісті тиеп жөнелту атына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.3. Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты
«Көліктің қауіптілік класына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.4. Қаптама тобы
«Қаптау тобына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.5. Қоршаған орта үшін қауіптілік

«Қоршаған орта үшін қауіптілікке» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.6. Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары

«Пайдаланушыларға арналған ерекше сақтық шараларына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.7. IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі

Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15-бөлім: Ұйғарымдар

15.1. Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар

Казақстан Республикасының Заңдары
Заңдар:
- 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI "Техникалық реттеу туралы" ҚРЗ. - 2007 жылғы 21 шілдедегі № 302-III "Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы" (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
- 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V "Азаматтық қорғау туралы" (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
- 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
Техникалық регламенттер:
- "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар", Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 27 мамырда № 22836 нөмірімен тіркелді.

Адамды және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды регламенттейтін құжаттама туралы мәліметтер:
- Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексі.
- Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексі (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
- Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі (өзгерістерімен және толықтыруларымен).
Ережелер:
- № 345 "Өнеркәсіптің химиялық саласының қауіпті өндірістік нысандары үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері", ҚР Инвестициялар және даму министрінің бұйрығымен 30.12.2014 ж. бекітілген.

Монреаль хаттамасының және Стокгольм конвенциясының әрекеті қолданылмайды.

16-бөлім: Басқа мәліметтер

UN GHS өлшемдеріне сай қауіптілік санатын бағалау (көкейкесті редакция)

STOT SE 3 (Ұйқышылдық пен бас айналуды тудыруы мүмкін)
Flam. Sol. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

Жіктелімдердің толық мәтіні, оның ішінде 2 немесе 3 тарауда берілген қауіптілік белгілерінің түсіндірмесі, қауіптілігінің қысқаша сипаттамасы:

Flam. Sol.	Тұтанғыш қатты заттар.
STOT SE	Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)
Aquatic Acute	Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары
Aquatic Chronic	Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті
Asp. Tox.	Дем алу қаупі
Flam. Liq.	Тұтанғыш сұйықтықтар
Acute Tox.	Өткір улылық
Carc.	Қатерлі ісік туғызатын
H228	Тұтанғыш қатты зат.
H336	Ұйқы келтіруі және бас айналдыруы мүмкін.
H401	Су ағзалары үшін уытты.
H411	Су ағзалары үшін уытты, салдары созылмалы болады.
H227	Жанатын сұйықтық.
H304	Жұтып қойғанда және тыныс жолдарына түскенде өлімге алып келуі мүмкін.
H302	Жұтқан кезде зиянды.
H351	Обыр ауруын тудыру қаупі бар.
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.

Қысқартулар
ADR = Қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ADN = Ішкі су жолдары бойынша қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ATE = Жіті уыттылықты бағалау. CAO = Тек жүк ұшақтары.CAS = Химиялық реферативтік қызмет. CLP = Заттаңбалардың жіктелуі, Таңбалау және Орау ережелері. DIN = Неміс ұлттық стандарттау ұйымы. DNEL = Әсердің жоқ деңгейі. EC50 = Халықтың 50% үшін тиімді шоғырлану медианы. EO = Еуропалық Қоғамдастық. EN = Еуропалық норма. IARC = Халықаралық обырды зерттеу агенттігі. IATA = Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы. IBC-Code = құю жүктері үшін аралық контейнердің коды. IMDG = Қауіпті жүктердің халықаралық теңіз коды. ISO = Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым.STE = Қысқа мерзімді әсер. LC50 = 50% халық үшін өлім концентрациясының медианы. LD50 = 50% халық үшін орташа өлім дозасы. MAK = Максималды рұқсат етілген концентрация. MARPOL = Кемелерден ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция. NEN = Голландтық норма. NOEC = Бақыланатын әсер бермейтін концентрация. OEL = Шекті рұқсат етілген әсер. OECD = Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. PBT = Тұрақты, Биоаккумуляцияланатын және Уытты. PNEC = Болжамды қауіпсіз шоғырлану. ppm = миллионға бөлшектер. RID = Қауіпті жүктерді темір жол көлігімен халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. TWA = Уақытбойынша орташа концентрация. UN-нөмір = Тасымалдау кезіндегі БҰҰ нөмірі. vPvB = өте тұрақты және өте Биоаккумулятивті.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.