Hoja de Seguridad

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Basoflux® RD 5120 T

Principales usos recomendados:
uso: productos de ennoblecimiento para aplicaciones en el sector del aceite

Empresa:
Dirección de contacto:
BASF Quimica Colombiana S.A.
Calle 99, 69C - 32
Bogota, COLOMBIA
Teléfono: +57 601 6342042
Dirección e-mail: ehs-bcn@basf.com

Información en caso de urgencia:
CISPROQUIM: 018000916012
Teléfono: +57 601 6342002 / +55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Sólidos inflamables: Cat. 1
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.)
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:



Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H228	Sólido inflamable.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P241	Utilizar un material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

Consejos de prudencia (respuesta):

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P370 + P378	En caso de incendio: Utilizar espuma o polvo seco para la extinción.
P391	Recoger el vertido.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Etiquetado de preparados especiales:
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales que cumpla los criterios PBT(persistente/bioacumulable/tóxico) o vPvB (muy persistente/muy bioacumulable).

Valoración PBT / mPmB:
Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

Preparado en base a: poliacrilato, Disolvente(s)

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada

Contenido (P/P): >= 20 % - <= 30 % Número CAS: 64742-94-5 Número CE: 918-811-1	Peligro de aspiración: Cat. 1 Líquidos inflamables: Cat. 4 Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (somnolencia y vértigo) Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2 Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2 H401, H411, H227, H304, H336

naftaleno (como componente del solvente nafta pesado)

Contenido (P/P): >= 0,2 % - <= 0,3 % Número CAS: 91-20-3 Número CE: 202-049-5 Número INDEX: 601-052-00-2	Sólidos inflamables: Cat. 2 Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión) Carcinogenicidad: Cat. 2 Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1 Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1 Factor M agudo: 1 Factor M crónico: 1 H228, H302, H351, H400, H410

destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

Contenido (P/P): >= 20 % - <= 25 %	Peligro de aspiración: Cat. 1
Número CAS: 64742-47-8	Líquidos inflamables: Cat. 4
Número CE: 265-149-8	H227, H304
Número INDEX: 649-422-00-2	

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, espuma

Riesgos especiales:
Vapores nocivos, óxidos de carbono, hidrocarburos
Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:
El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Utilizar ropa de protección personal. Es necesaria la protección de las vías respiratorias. evitar la inhalación. Evítese el contacto con la piel. Procurar una ventilación apropiada. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Método para la limpieza/recogida:
Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Protección de Fuego y Explosión:
Mantener alejado de fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Siempre y cuando se suministre en embalajes de plástico, la temperatura de vaciado máxima permitida debe encontrarse 5º Kelvin por debajo del punto de inflamación.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Evitar el contacto con la piel. Evitar la inhalación del producto. Llevar el equipo de protección personal adecuado.

No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Antes de entrar en las zonas donde se come deben quitarse las prendas de vestir y equipos contaminados. Lavar las manos antes de los descansos y al finalizar el trabajo.

Medidas específicas de Higiene:
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: <= 50 °C

El producto envasado no se deteriora a temperaturas bajas o de congelación.
Proteger de temperaturas superiores a: 50 °C
Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

Productos y materiales incompatibles:
Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

91-20-3: naftaleno.

Valor VLA-ED 10 ppm (ACGIH)

Efecto sobre la piel (ACGIH)
Peligro de absorción cutánea

Efecto sobre la piel (OEL (CO))
Peligro de absorción cutánea

Valor VLA-ED 10 ppm (OEL (CO))

64742-94-5: nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada

Valor VLA-ED 200 mg/m3 (ACGIH)
medido como: total vapor de hidrocarbono
Aplicación restringida en condiciones que la exposición al aerosol sea insignificante.
no-aerosol

Valor VLA-ED 200 mg/m3 (OEL (CO))
medido como: total vapor de hidrocarbono
no-aerosol

Efecto sobre la piel (OEL (CO))
medido como: total vapor de hidrocarbono
Peligro de absorción cutánea
no-aerosol

Efecto sobre la piel (ACGIH)
medido como: total vapor de hidrocarbono
Peligro de absorción cutánea
no-aerosol

Efecto sobre la piel (ACGIH)
medido como: total vapor de hidrocarbono
Peligro de absorción cutánea
no-aerosol

Valor VLA-ED 200 mg/m3 (ACGIH)
medido como: total vapor de hidrocarbono
Aplicación restringida en condiciones que la exposición al aerosol sea insignificante.
no-aerosol

Efecto sobre la piel (OEL (CO))
medido como: total vapor de hidrocarbono
Peligro de absorción cutánea
no-aerosol

Valor VLA-ED 200 mg/m3 (OEL (CO))
medido como: total vapor de hidrocarbono
no-aerosol

64742-47-8: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

Valor VLA-ED 200 mg/m3 (ACGIH)
medido como: total vapor de hidrocarbono
Aplicación restringida en condiciones que la exposición al aerosol sea insignificante.
no-aerosol

Valor VLA-ED 200 mg/m3 (OEL (CO))
medido como: total vapor de hidrocarbono
no-aerosol

Efecto sobre la piel (OEL (CO))
medido como: total vapor de hidrocarbono
Peligro de absorción cutánea
no-aerosol

Efecto sobre la piel (ACGIH)
medido como: total vapor de hidrocarbono
Peligro de absorción cutánea
no-aerosol

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
laminado de polietileno (Laminado PE) - aprox. 0,1 mm densidad aparente
Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	pastoso hasta sólido	
Color:	blanco hasta beige	
Olor:	similar a aceite mineral	
Valor pH:	no aplicable, insoluble	

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

Punto de fusión:	30 - 40 °C	
Punto de ebullición:	no determinado	
Punto de inflamación:	64 °C	(ISO 2719, copa cerrada)
Límite inferior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Límite superior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Velocidad de merma:	El material cumple con los criterios especificados en el párrafo 33.2.4.4 del manual NU sobre ensayos y criterios.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Descomposición térmica:	no determinado	
Capacidad de calentamiento propio:	No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.	
Riesgo de explosión:	no existe riesgo de explosión	
Propiedades comburentes:	no es comburente	
Presión de vapor:	aprox. 3,76 hPa (20 °C) aprox. 13,28 hPa (50 °C) aprox. 16,02 hPa (55 °C)	
Densidad relativa de vapor (aire):	> 1 Más pesado que el aire.	(estimado)
Densidad:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Peso específico:	896 kg/m3 (15 °C) 893 kg/m3 (20 °C)	
densidad relativa:	No hay datos disponibles.	
Solubilidad en agua:	no soluble	
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s):	hidrocarburos aromáticos soluble	

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):
no aplicable para mezclas
Hidroscópica: no higroscópico
Temperatura de autoignición: > 230 °C (DIN 51794)
Autoinflamabilidad: no es autoinflamable

Valor límite de olor perceptible:
no determinado
Velocidad de evaporación:
no determinado

Infllamabilidad: Sólido inflamable. (UN Test N.1 (ready combustible solids))
Viscosidad, dinámica: 684 mPa.s
(40 °C)
Viscosidad, cinemática:
no aplicable, el producto es un sólido
no aplicable

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas.

Condiciones a evitar:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar descarga electrostática.

Materiales y sustancias incompatibles:
ácidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

DL50 rata (Por ingestión): 6.318 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

DL50 rata (Por ingestión): > 5.000 mg/kg (Directiva 420 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

CL50 rata (Por inhalación): > 4,688 mg/l (Directiva 403 de la OCDE)

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

CL50 rata (Por inhalación): > 5,28 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. El vapor se ha ensayado.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

DL50 conejo (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

DL50 conejo (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
Puede provocar ligeras irritaciones en la piel. Puede provocar ligeras irritaciones en los ojos. Puede causar ligeras irritaciones en las vías respiratorias.

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo)

Sensibilización

Valoración de sensibilización:
Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efectos potenciales de sensibilización cutánea.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Valoración de sensibilización:
no tiene efecto sensibilizante

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

Valoración de sensibilización:
No sensibilizante en piel según experimentación animal. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efecto mutagénico.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Valoración de mutagenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

Valoración de mutagenicidad:
En la mayoría de los sistemas de ensayo (bacterias/microorganismos/cultivos celulares) la sustancia no mostró ningún efecto mutagénico. En expermentación animal tampoco se detectó ningún efecto mutagénico. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Valoración de carcinogenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

Valoración de carcinogenicidad:
En ensayos con animales se detectó un efecto carcinógeno en la piel durante una exposición a largo plazo a una concentración altamente irritante en la piel; no obstante durante una exposición a corto plazo en contacto con la piel se descarta un efecto carcinógeno para las personas. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efectos tóxicos para la reproducción.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Valoración de toxicidad en la reproducción:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En base a los ingredientes no existen indicios de ningún efecto teratogénico.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Valoración de teratogenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
No se espera riesgo por aspiración.

Otras indicaciones de toxicidad

El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Tiene efecto desengrasante sobre la piel.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Toxicidad en peces:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Invertebrados acuáticos:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Toxicidad crónica peces:
NOEL (28 Días) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEL (21 Días), 0,771 mg/l, Daphnia magna

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Debido a su escasa solubilidad en agua, el producto se puede separar en gran parte por vía mecánica en plantas depuradoras biológicas. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
Puede acumularse en organismos.

Indicaciones para: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno
Evaluación del potencial de bioacumulación:
Se espera una acumulación en los organismos.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales. No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse.
Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Clase:	4.1
Grupo de Embalaje:	II
Nº ONU:	1325
Etiqueta de Riesgo:	4.1
Nº Riesgo:	40
Nombre:	SÓLIDO INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. (NAFTA DISOLVENTE, NAFTALENO)

Transporte Hidroviario

IMDG

Clase:	4.1
Grupo de Embalaje:	II
Nº ONU:	1325
Etiqueta de Riesgo:	4.1, EHSM
Polución Marina:	SÍ
Nombre:	SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. (NAFTA DISOLVENTE, NAFTALENO)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	4.1
Packing group:	II
UN Number:	1325
Hazard label:	4.1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Clase:	4.1
Grupo de Embalaje:	II
Nº ONU:	1325
Etiqueta de Riesgo:	4.1
Nombre:	SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. (NAFTA DISOLVENTE, NAFTALENO)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	4.1
Packing group:	II
UN Number:	1325
Hazard label:	4.1
Proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

Información adicional

Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios del Decreto 1609:2002.

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

La elaboración de esta hoja de Seguridad cumple con lo establecido en la NTC 4435.

16. Otras informaciones

No hay datos disponibles.

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H227	Líquido combustible.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H228	Sólido inflamable.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H351	Susceptible de provocar cáncer.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.