We create chemistry

Ohutuskaart

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 23.11.2022 Versioon: 2.0
Eelmise versiooni kuupäev: 18.11.2019 Varasem versioon: 1.0
Kuupäev / Esimene versioon: 18.11.2019
Toode: **Neopor® F 5200**
(ID nr 30677592/SDS_GEN_EE/ET)
Trükkimise kuupäev 01.07.2025

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Neopor® F 5200

Aine/segu sisaldab nanovorme

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: Plasti sisaldav vahutekiti vahtplastide valmistamiseks
Soovituslik kasutus: ainult tööstuslikuks kasutamiseks, Plasti sisaldav vahutekiti vahtplastide valmistamiseks

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu klassifitseerimiseks kasutati järgmisi meetodeid: ohtlike ainete kontsentratsiooni väärtuste ekstrapoleerimine katsete tulemuste ja ekspertide hinnangu põhjal. Kasutatud meetodid on esitatud vastavate katsetulemuste juures.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei vaja klassifitseerimist GHS kriteeriumite järgi.

2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Ohudeklaratsioon:

EUH018	Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

Hoiatav deklaratsioon:

P210	Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P233	Hoida pakend tihedalt suletuna.
P243	Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks.
P403 + P235	Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

Toode ei vaja ohumärgistust GHS kriteeriumite järgi.

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Võib olla silmi ärritav, milline toime lakkab toote kõrvaldamise järel. Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.
Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Pole kohaldatav

3.2. Segud

Keemiline iseloom

Preparaat põhineb:polüstüreen, propellant, polümeerne leegikindlusaine

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

pentaan

Sisaldus (W/W): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
CAS number: 109-66-0	Flam. Liq. 2
EC-Number: 203-692-4	STOT SE 3 (unisus ja uimasus)
INDEKSI number: 601-006-00-1	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

isopentaan

Sisaldus (W/W): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
CAS number: 78-78-4	Flam. Liq. 1
EC-Number: 201-142-8	STOT SE 3 (unisus ja uimasus)
INDEKSI number: 601-085-00-2	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Mingeid eri-ettevaatusabinõusid ei ole vaja.

Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku. Raskuste tekkimisel: Pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel nahaga:
Peske kokkupuutunud alasid põhjalikult seebi ja veega. Kui tekib ärritus, pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel silmadega:
Silma sattumisel loputage koheselt rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Kui tekib ärritus, pöörduge arsti poole.

Neelamisel:
Mingeid ohte ei eeldata. Loputage suu ja jooge 200-300 ml vett. Raskuste tekkimisel: Pöörduge arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: peavalu, peapööritus, koordineerimise häire, Uimasus, Silmade ärritus, nahaärritus

Ohud: Mingeid ohte ei eeldata.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
veeaerosool, vaht, kuiv pulber, süsinikdioksiid

Ohutuspõhjustel sobimatud kustutusvahendid:
veejuga

Lisainformatsioon:
Tulekustutusvahend valida ümbritsevast objektist lähtudes.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud ained: süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, stüreen, alifaatsed süsivesinikud
Soovitus: Mainitud aineid/ainegrupid võivad vabaneda tulekahju korral.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisaparaati ja keemiakaitse-rõivaid.

Lisainformatsioon:
Põlemisel eraldub palju tahma. Mahuteid/paake tuleb jahutada pihustatud veega. Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt. Suletud mahutites hoidmisel võivad koguneda tuleohtlikud kütuse kogused. Toode süttib kokkupuutel leegi või kõrge temperatuuriga.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Maha voolanud tootest tingitud suur libisemisoht. Leke peatada või sulgeda. Aine/toode võib moodustada õhuga plahvatusohtliku segu.

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Süüteallikad tuleb hoida eemal. Tagage piisav ventilatsioon. Tähele tuleb panna, et gaasid on õhust raskemad ja võivad maapinnal allatuult levida. Olge süvendite ja suletud ruumide suhtes ettevaatlik. Kasutada antistaatilisi töövahendeid. Urud on rasked ja kogunevad madalates kohtades. Vältige kõiki süüteallikaid: kuumust, sädemeid, lahtist leeki.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ärge laske valguda veeneeludesse ega veekogudesse. Loodusesse suunamist tuleb vältida.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Väikestele kogustele: Pühkige/korjake kühvliga üles. Teisaldamiseks pakkida tihedalt suletud mahutitesse.
Suurtele kogustele: Koguge imemisvarustusega, mis on kinnitatud ohtlikes kohtades kasutamiseks. Teisaldamiseks pakkida tihedalt suletud mahutitesse.
Tagage piisav ventilatsioon. Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele. Vältige tolmu üleskeerutamist.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältige tolmu moodustumist. Vältida tolmu sissehingamist. Hoida eemal süttimisallikast — Mitte suitsetada! Vältida staatilise elektri teket. Toode võib olla elektrostaatiliselt laetud: kasutage ühest konteinerist teise viimisel alati maanduskaableid ja maandage ka konteinerid. Operaatorid peavad kandma antistaatilist riietust ja jalanõusid. Kasutada antistaatilisi töövahendeid. Kindlustage tõhus ventilatsioon (vähemalt üks õhuvahetus tunnis). Tagada ruumi hea ventilatsioon isegi põranda läheduses (aurud on õhust raskemad). Vajalik on tööruumide õhu seire.

Kaitske niiskuse eest. Kaitske otsese päikesevalguse eest. Kaitske kuumuse eest. Hoidke mahuti tihedalt suletud. Rõhu all olevad mahutid tuleb avada ettevaatlikult, lastes rõhu välja. Kui mahuti on kord avatud, tuleb sisu võimalikult kiiresti ära tarvitada. Kasutatud mahutite avamisel tuleb olla ettevaatlik. Tagage suurte koguste käitlemisel hea ventilatsioon. Mahutid tuleb avada hästiventileeritud kohas ja vältida staatilist lahendust. Suletud mahuteid tuleb kaitsta kuumuse eest, et vätida rõhu tõusu mahutites.

Töötlemisseadmed peavad olema varustatud kohtäratõmbega. Vältige tolmu teket ja kogunemist. Tsisternautodega transportimisel on toode kaetud lämmastikuga, mahutisse mitte ronida. Vajalik on tööruumide õhu seire. Toodet tuleb töödelda võimalikult suletud seadmetes. Mahuti ava kaitsta traatvõrgust kattega.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Toode on kergestisüttiv. Aurud võivad moodustada õhuga süttiva segu. Hoida eemal soojusallikast. Vältige elektrostaatilist laengut – süüteallikad tuleb hoida eemal – tulekustutid tuleb hoida käepärast. Vältige kõiki süüteallikaid: kuumust, sädemeid, lahtist leeki. Valamise ajal peavad mahutid olema maandatud. Soovitatav on maandada kõik seadmete elektrit juhtivad osad. Kõik tehase ja varustuse osad tuleb elektriliselt ühendada ja maandada. Elektri pidevust tuleb kontrollida regulaarsete intervallidega. Kõrgem liini kiirus võib suurendada staatilise elektri laengu kogunemist. Vältida tuleohtlikke gaasisegusid. Kindlustage tõhus ventilatsioon (vähemalt üks õhuvahetus tunnis). Aurud on õhust raskemad, võivad koguneda madalamatele aladele ja levida märkimisväärselt kaugele süttimisallikani. Plahvatusohu vältimiseks tuleb takistada aurude pääsu keldritesse, kanalisatsiooni ja aukudesse. Tühjad mahutid võivad sisaldada kergsüttivaid jääke.

Temperatuuriklass: T3 (isesüttimistemperatuur > 200 °C).

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Sobivad konteinerite materjalid: Kõrgtihe polüetüleen (HDPE), madala tihedusega polüetüleen (LDPE), paber, Ahjulakk RDL 50, Kuumuskindel lakk R 78433, süsinikteras (raud), Roostevaba teras 1.4301 (V2), Roostevaba teras EN 1.4361, Roostevaba teras 1.4401, Roostevaba teras EN 1.4439, Roostevaba teras EN 1.4539, Roostevaba teras EN 1.4541, Roostevaba teras EN 1.4571, Roostevaba teras 1.4306 (V2A), Roostevaba teras EN 1.4307, Roostevaba teras EN 1.4311, Roostevaba teras EN 1.4404, Polüamiid (PA)
Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Kaitske kuumuse eest. Hoida eemal süttimisallikast — Mitte suitsetada! Hoida ainult originaalpakendis. Hoidke mahuti tihedalt suletud. Kaitske niiskuse eest. Vältige otsest päikesepaistet. Kaitske mahuteid füüsiliste vigastuste eest. Volitusi ja säilitusmäärusi tuleb järgida. Säilitage kaitstult külmumise eest. Hoidke paake inertgaasi all. Plahvatusohtlike segude moodustumisest teavitamiseks tuleb kasutada õhumonitooringut. Potentsiaalselt plahvatusohtlikku atmosfääri paigaldatav varustus peab vastama ATEX direktiivi 94/9/EÜ nõuetele. Enne maha laadimist õhutage kaubakonteinerit avatud uksega 30 minutit.

7.3. Erikasutus

1. jaos toodud asjakohaste identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni 7. jaos mainitud nõuannetest.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

Asjakohased MAK-i väärtused peavad olema märgitud. Märkida tuleb olulised TRK väärtused (Saksamaa) Sobiva ventilatsiooni korral ei ole võimalik saada TRK-väärtust, kui toodet ei hoita, transpordita, dekanteerita ega töödelda edasi.

109-66-0: pentaan
TWA väärtus 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
soovituslik
78-78-4: isopentaan
TWA väärtus 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
soovituslik

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Hingamiskaitse, kui moodustuvad tolmud.

Kätekaitse:
Sobivad materjalid ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN ISO 374-1 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit):
Väga erinevate tüüpide olemasolu tõttu tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.

Silmakaitse:
turvaprillid

Kehakaitse:
Antistaatiline kaitseriietus, antistaatilised kaitsekingad (vastavalt standardile EN 20346)

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Vältige tolmu/udu/auru sissehingamist. Mingeid eri-ettevaatusabinõusid ei ole vaja. Käitlemisel söömine ja joomine keelatud. Käitlemisel suitsetamine keelatud.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Mateeria seisu:	tahke	
Vorm:	helmed	
Värvus:	must	
Lõhn:	pentaani	
pehmenemistemperatuur:	umbes 70 °C	
Keemispunkt:	mittekohaldatav	
Sublimatsioonitemperatuur:	mittekohaldatav	
Süttivus:	mitte eriti tuleohtlik	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Alumine plahvatuspiir:	Toodet ei ole uuritud: väärtus on arvutatud koostisosade andmete põhjal.	
Informatsioon puudutab: pentane		
Alumine plahvatuspiir:	*Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele., Alumine plahvatuspunkt võib olla 5 – 15 °C allpool leekpunkti.*	

Ülemine plahvatuspiir:	Toodet ei ole uuritud: väärtus on arvutatud koostisosade andmete põhjal.	
Informatsioon puudutab: pentane		
Ülemine plahvatuspiir:	*Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele.*	

Leekpunkt:	Aurud on tuleohtlikud.	
Informatsioon puudutab: pentane		
Leekpunkt:	*-56 °C*	

Isesüttimistemperatuur:	285 °C	(DIN 51794)

Termiline lagunemine: umbes 220 °C
Kasutusjuhiste järgimisel ei lagune.
pH väärtus:
lahustumatu
Tiksotroopia: mittetiksotroopne
Lahustuvus (kvalitatiivne) lahusti(d): aromaatsed süsivesinikud, ketoonid, orgaanilised lahustid
lahustuv
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):
mittekohaldatav
Aururõhk:
mittekohaldatav
Suhteline tihedus: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Tihedus: umbes 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relatiivne aurutihedus (õhk):2,5
Õhust raskem.

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Lõhkeainete

Plahvatusoht: mitte-plahvatav

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused: tuld mittelevitav

Pürofoorsed omadused

Isesüttimistemperatuur: Testi tüüp: Isesüttiv toatemperatuuril.

mitte isesüttiv

Muud ohutusomadused

Miinimum süttimisenergia: 0,28 mJ
Toote peen tolm ei põhjusta tolmuplahvatust.
Mahumass: umbes 600 kg/m3
(20 °C)
Kokkusobivus veega:
mittesegunev
Aurustumiskiirus:
See on mitte lenduv tahke toode.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad., Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtliku segu.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Plahvatusohtlike gaasi/õhu segude teke.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

> 70 °C
Vältige kõiki süüteallikaid: kuumust, sädemeid, lahtist leeki. Vältige otsest päikesepaistet. Vältige elektrostaatilist laengut.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
plahvatusohtlikud ained ÜRO transpordiregulatsiooni klass 1 järgi, Kütuse vabanemine suureneb temperatuuri tõusmisel.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Võimaliku termilise lagunemise jäägid:
pentaan
stüreeni monomeerid, Kuumenenud tootest eraldub tuleohtlikke aure.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:
mittekohaldatav

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 (Oraalne): > 2.000 mg/kg

LC50 (Sissehingamise kaudu): > 5 mg/l

LD50 (Dermaalne): > 2.000 mg/kg

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:
Ettenähtud kasutusviisil ja õige käitlemise korral ei ole oodata ärritust.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Nahakorrosioon/-ärritus
: mitteärritav

Raske silmade kahjustus/ärritus
: mitteärritav

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:
Puuduvad tõendeid ülitundlikkust tekitava mõju kohta.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Tundlikuks mittetegev.

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensuse hindamine:
Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:
Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Andmed puuduvad.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:
Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Aspiratsiooni oht

Andmed puuduvad.

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

Muu teave

Muu asjakohane mürgisusealane informatsioon

Toote korralikul käsitsemisel ja töötlemisel ei ole kahjulikku mõju täheldatud.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Väga tõenäoliselt ei oma toode ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele. Lahustuvusvahemikus mürgist mõju ei esine.

Veeselgrootud:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD juhis 202, osa 1, staatiline)
Nimikontsentratsioon. Toode on katsesüsteemis vähelahustuv. Uurimiseks kasutati eluaati. Lahustuvusvahemikus mürgist mõju ei esine. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Veetaimed:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (kasvukiirus), Desmodesmus subspicatus (OECD juhis 201, staatiline)
Nimikontsentratsioon. Toode on katsesüsteemis vähelahustuv. Uurimiseks kasutati eluaati. Lahustuvusvahemikus mürgist mõju ei esine. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Kättesaadavate andmete põhjal ärastatavuse, lagunduvuse ja bioakumulatsioonipotentsiaali kohta on pikaajaline kahjulik mõju keskkonnale ebatõenäoline. Puuduvad andmed biolagundumise ja väljutamise kohta.

Vastavalt nõutud stabiilsusele, ei ole toode kergesti bioloogiliselt lagundatav. Toodet pole uuritud. Seisukoht on tuletatud aine struktuuri põhjal. Toode on vees praktiliselt lahustumatu, seetõttu saab seda sobivates reoveepuhastites veest mehaaniliselt eraldada.

Elimineerimisalane informatsioon:
Bioloogiliselt mittelagunev.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsiooni potentsiaal:
Toote konsistentsi ja madala lahustuvuse tõttu vees ei ole see eeldatavalt bioloogiliselt hästi kättesaadav.

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Adsorptsioon pinnasesse: Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Toode ei sisalda aineid, mis on toodud määruses (EÜ) 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

12.8. Lisainformatsioon

Lisamärkused environm. fate & pathway (keskk. saatus & rada):
Toote konsistentsi ja madala lahustuvuse tõttu vees ei ole see eeldatavalt bioloogiliselt kättesaadav.

Muud ökotoksikoloogilised nõuanded:
Praeguste teadmiste põhjal on kahjulik mõju keskkonnale ebatõenäoline. Lahustuvusvahemikus mürgist mõju ei esine.

Informatsioon puudutab:pentaan
Muud ökotoksikoloogilised nõuanded:
Ainel on väga madal globaalse soojenemise potentsiaal ja puudub osooni vähendamise potentsiaal.
---

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Ülejäänud, kasutamata, vanad pärlid võivad veel sisaldada jääkpentaani. Seetõttu tuleb tootet käsitseda kasutades kõiki värske materjali korral rakendatavaid ohutusmeetmeid. Vaadake ka 7. osa.
Võimalusel koguge või taaskasutage
Hävitamine põletamise teel akrediteeritud käitleja poolt.
Kõrvaldage sisu kasulikus pakis vastavalt kohalikule, osariiklikule või riiklikule seadusandlusele.

Saastunud pakend:
Kogumiseks või käitlemiseks eemaldage kogu pakend

14. JAGU: Veonõuded

<u>Maatransport</u>

ADR

UN number või ID-number:	UN2211
ÜRO veose tunnusnimetus:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transpordi ohuklass(id):	-
Pakendigrupp:	III
Keskkonnaohud:	ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Tunneli kood: D/E Võib vabastada tuleohtlikke aure. Suitsetamine keelatud. Enne maha laadimist õhutage kaubakonteinerit avatud uksega 30 minutit.

RID

UN number või ID-number:	UN2211

ÜRO veose tunnusnimetus:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transpordi ohuklass(id):	-
Pakendigrupp:	III
Keskkonnaohud:	ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Võib vabastada tuleohtlikke aure. Suitsetamine keelatud. Enne maha laadimist õhutage kaubakonteinerit avatud uksega 30 minutit.

Sisemaa veetee transport
ADN

UN number või ID-number:	UN2211
ÜRO veose tunnusnimetus:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transpordi ohuklass(id):	-
Pakendigrupp:	III
Keskkonnaohud:	ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Võib vabastada tuleohtlikke aure. Suitsetamine keelatud. Enne maha laadimist õhutage kaubakonteinerit avatud uksega 30 minutit.

Transpordi kohta siseveelaeval
Ei ole hinnatud

Meretransport

IMDG

UN number või ID-number:	UN 2211
ÜRO veose tunnusnimetus:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transpordi ohuklass(id):	9
Pakendigrupp:	III
Keskkonnaohud:	ei Mere saasteaine: EI
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	EmS: F-A; S-I Võib vabastada tuleohtlikke aure. Suitsetamine keelatud. Enne maha laadimist õhutage kaubakonteinerit

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes

	avatud uksega 30 minutit.		before unloading.

Õhutransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN number või ID-number:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
ÜRO veose tunnusnimetus:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transpordi ohuklass(id):	9	Transport hazard class(es):	9
Pakendigrupp:	III	Packing group:	III
Keskkonnaohud:	Ei ole vaja märgistada keskkonnale ohtlikuna	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Võib vabastada tuleohtlikke aure. Suitsetamine keelatud. Enne maha laadimist õhutage kaubakonteinerit avatud uksega 30 minutit.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN number või ID-number
Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt

Meretransport lahtiselt ei ole ette nähtud.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Keelud, piirangud ja volitused

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 17. lisa: Järjekorranumber: 75

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL): Loetletud ülalnimetatud regulatsioonis.: ei

Direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendi jäätmete kohta

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine pole nõutav

16. JAGU: Muu teave

Ohuklasside hindamine kooskõlas ÜRO GHS-kriteeriumidega (kõige hilisem versioon).

Lisaks kemikaali ohutuskaardil olevale teabele soovitame tutvuda toote tehnilise teabega.

Klassifikatsioonide täistekst, mis sisaldab kaasa arvatud ohuklasside jaohulausetest, kui neid on 2. või 3. jaos mainitud:

Asp. Tox.	Hingamiskahjustus
Flam. Liq.	Tuleohtlik vedelik
STOT SE	Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude
Aquatic Chronic	Ohtlik veekeskkonnale - krooniline
EUH018	Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.
H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H224	Eriti tuleohtlik vedelik ja aur.

EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Lühendid

ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS =** ajakirja „Chemical Abstracts" infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus.**DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.