Drošības datu lapa

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.
Datums / Pārskatīts: 24.11.2022 Versija: 2.0
Iepriekšējās versijas datums: 28.10.2019 Iepriekšējā versija: 1.0
Datums / Pirmā versija: 28.10.2019
Produkts: **Neopor® F 5200**
(Identifikācijas Nr. 30677592/SDS_GEN_LV/LV)
Izdrukas datums 22.06.2025

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Neopor® F 5200

Viela/maisījums satur nanoformas.

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi: plastmasu saturoša uzbriedoša viela putuplasta ražošanai
Ieteicamā lietošana: tikai rūpnieciskai lietošanai, plastmasu saturoša uzbriedoša viela putuplasta ražošanai

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kompānija:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadrese:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefons: +370 5 210-7450
E-pasta adrese: product-safety-north@basf.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.;
Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038
strādā 24 h diennaktī
Tel. nr. +371 67042473
International emergency number:
Telefons: +49 180 2273-112

2. IEDAĻA. Dati par bīstamību

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Maisījuma klasifikācijai ir izmantotas šādas metodes: ekstrapolācija uz bīstamo vielu koncentrācijas līmeņiem, pamatojoties uz testa rezultātiemun pēc ekspertu novērtējuma. Izmantotā metodoloģija ir minēta attiecīgo testu rezultātos.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Atbilstoši GHS kritērijiem izstrādājumam nav nepieciešama klasificēšana.

2.2. Etiķetes elementi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Paziņojums par bīstamību:

EUH018	Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

Paziņojums par piesardzības pasākumiem:

P210	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P233	Tvertni stingri noslēgt.
P243	Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
P403 + P235	Glabāt labi vedināmās telpās. Turēt vēsumā.

Atbilstoši GHS kritērijiem izstrādājumam nav nepieciešams draudu brīdinājuma marķējums.

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Var izraisīt zināmu acu kairinājumu, kas pāriet pēc produkta notīrīšanas. Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.
Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Ķīmisks raksturs

Preparāts uz:polistirēns, dzinēja degviela, polimēru ugunsizturīgs līdzeklis

Ar regulējumu saistītās sastāvdaļas

pentāns

Saturs (W/W): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
CAS numurs: 109-66-0	Flam. Liq. 2
ES numurs: 203-692-4	STOT SE 3 (miegainums un reibonis)
INDEKSA numurs: 601-006-00-1	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

izopentāns

Saturs (W/W): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
CAS numurs: 78-78-4	Flam. Liq. 1
ES numurs: 201-142-8	STOT SE 3 (miegainums un reibonis)
INDEKSA numurs: 601-085-00-2	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, tai skaitā bīstamības klasēs un bīstamības apzīmējumiem, pilns teksts ir ietverts 16. nodaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Nav nepieciešama īpaša piesardzība

Ja ieelpots:
Nodrošināt cietušajam mieru, nogādāt svaigā gaisā. Ja rodas sarežģījumi: Meklēt medicīnisku palīdzību.

Saskarsmē ar ādu:
Skartās vietas pamatīgi nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Rodoties kairinājumam, meklējiet medicīnisku palīdzību.

Saskarsmē ar acīm:
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklējiet medicīnisku palīdzību.

Ieņemot iekšķīgi:
Nav sagaidāms nekāds kaitīgums. Izskalojiet muti un pēc tam iedzeriet 200-300 ml ūdens. Ja rodas sarežģījumi: Meklēt medicīnisku palīdzību.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi: galvassāpes, reibonis, koordinācijas traucējumi, Apstulbuma stāvoklis, Acu karinājums, ādas kairinājums

Bīstamība: Nav sagaidāms nekāds kaitīgums.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana: Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana); īpaša pretinde nav zināma.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:
ūdens smidzināšana, putas, sausais pulveris, oglekļa dioksīds

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi drošības iemeslu dēļ:
ūdens strūkla

Papildus informācija:
Lietojiet dzēšanas paņēmienus, kas piemēroti apkārtnei, videi.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīti bīstamība

Apdraudējumu radošās vielas: oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds, stirols, alifātiskie ogļūdeņraži
Padoms: Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties minētās vielas/ vielu grupas.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Speciālas aizsargierīces:
Izmantot aprīkotu elpošanas aparātu un pret ķīmiskām vielām izturīgu aizsargapģērbu.

Sīkāka informācija:
Deg, izdalot blīvus sodrējus. Konteineri/cisternas jāatdzesē ar ūdens strūklu. Likvidēt paliekas un piesārņoto, ugunsdzēšanai izmantoto ūdeni saskaņā ar oficiāliem priekšrakstiem. Sprāgstviela var uzkrāties sprādzienbīstamā koncentrācijā uzglabāšanas vietā slēgtās tvertnēs. Produkts aizdegsies kontaktā ar liesmu vai augstā temperatūrā.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

Augsts paslīdēšanas risks sakarā ar uz produkta noplūdēm/izlijumiem. Noslēdziet vai aizveriet izplūdes avotu. Viela/produkts var veidot sprāgstošu maisījumu gaisa klātbūtnē.

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti. Nodrošināt atbilstošu vēdināšanu. Ievērojiet, ka gāzes ir smagākas par gaisu un var izplatīties vēja virzienā gar zemi. Uzmanieties no bedrēm un šaurām vietām. Lietojiet antistatiskus līdzekļus. Izgarojumi ir smagi un uzkrājas zemākajos līmeņos. Izvairīties no visiem aizdegšanās avotiem: karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdensceļos. Nedrīkst pieļaut izdalīšanos apkārtējā vidē.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Nelieliem daudzumiem: Saslaucīt. Iznīcināšanai ievietot cieši noslēgtos konteineros.
Lieliem daudzumiem: Savākt ar vakuuma iekārtām, kas ir sertificētas izmantošanai bīstamās vietās. Iznīcināšanai ievietot cieši noslēgtos konteineros.
Nodrošināt atbilstošu vēdināšanu. Iznīcināt absorbēto materiālu saskaņā ar noteikumiem. Izvairīties no putekļu veidošanās.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informācija par iedarbības kontroli/personāla aizsardzību un apsvērumi par iznīcināšanu atrodami 8. un 13. nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izvairīties no putekļu veidošanās. Izvairieties no putekļu ieelpošanas. Sargāt no uguns – nesmēķēt. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Produkts var elektrostatiski uzlādēties: pārliekot no viena tilpuma otrā un uz zemes esošā rezervuārā, vienmēr izmantojiet sazemējoš vadus. Apkalpojošiem darbiniekiem ieteicams valkāt antistatisku apģērbu un apavus. Lietojiet antistatiskus līdzekļus. Jānodrošina efektīva ventilācija (vismaz viena gaisapmaiņa stundā) Nodrošiniet labu telpu ventilāciju, arī zemes līmenī (gāzes ir smagākas par gaisu). Nepieciešams novērot gaisa kvalitāti darba telpā.

Sargāt no mitruma. Sargāt no tiešas saules gaismas. Sargāt no karstuma. Uzglabāt iepakojumu cieši noslēgtu. Konteineri zem spiediena jāatver uzmanīgi, lai pazeminātu spiedienu. Pēc iepakojuma atvēršanas saturs jāizlieto, cik ātri iespējams. Lietotus konteinerus otrreiz atveriet ar piesardzību. Darbojoties ar lielu daudzumu, nodrošināt labu vēdināšanu. Konteinerus uzmanīgi jāatver labi vēdinātās vietās, novēršot statisko izlādi. Cieši noslēgti konteineri jāsargā no sakaršanas, jo tas var radīt spiediena paaugstināšanos.

Pārstrādes mašīnām jābūt aprīkotām ar vietējās izplūdes ventilāciju. Izvairīties no putekļu veidošanās un nosēšanās. Transportēšanas laikā kravas mašīnu tvertnēs produkts ir pārklāts ar slāpekli: nerāpieties iekšā. Nepieciešams novērot gaisa kvalitāti darba telpā. Ar produktu jāstrādā slēgtā ekipējumā, ciktāl tas iespējams. Aizsargājiet konteinera atvēršanu ar stiepļu pinuma pārklājumu.

Aizsardzība pret liesmām un eksplodēšanu:
Izstrādājums ir ugunsnedrošs. Tvaiki var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar gaisu. Sargāt no sasilšanas. Izvairīties no elektrostatiskas izlādes, tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti, jābūt pieejamam ugunsdzēšanas aprīkojumam. Izvairīties no visiem aizdegšanās avotiem: karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas. Noliešanas/piepildīšanas operāciju laikā konteineri jāiezemē. Ieteikts iezemēt visas vadītspējīgās mehānismu daļas. Visas iekārtu daļas elektriski jāsavieno un jāsazemē. Regulāri jāpārbauda elektriskās ķēdes nepārtrauktība. Lielāks līnijas ātrums var palielināt statiskā elektriskā lādiņa uzkrāšanos. Novērsiet ugunsnedrošus gāzu maisījumus. Jānodrošina efektīva ventilācija (vismaz viena gaisapmaiņa stundā) Tvaiki ir smagāki par gaisu un var uzkrāties zemās vietās un pārvietoties ievērojamos attālumos uz liesmas avotu pusi. Eksplozijas briesmu dēļ neļaujiet tvaikiem sasniegt pagrabus, notekūdeņus un šahtas. Tukšajos konteineros var būt viegli uzliesmojoši atlikumi.

Temperatūras klase: T3 (pašaizdegšanās temperatūra > 200 °C).

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Piemēroti materiāli konteineriem: Augsta blīvuma polietilēns (HDPE), Zema blīvuma polietilēns (LDPE), papīrs, Dedzinošā laka RDL 50, Deglaka R 78433, oglekļa tērauds (Fe, dzelzs), Nerūsējošais tērauds 1.4301 (V2), Nerūsējošais tērauds 1.4361, Nerūsējošais tērauds 1.4401, Nerūsējošais tērauds 1.4439, Nerūsējošais tērauds 1.4539, Nerūsējošais tērauds 1.4541, Nerūsējošais tērauds 1.4571, Nerūsējošais tērauds 1.4306 (V2A), Nerūsējošais tērauds 1.4307, Nerūsējošais tērauds 1.4311, Nerūsējošais tērauds 1.4404, Poliamīds (PA)
Sīkāka informācija par uzglabāšanas nosacījumiem: Sargāt no karstuma. Sargāt no uguns – nesmēķēt. Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt iepakojumu cieši noslēgtu. Sargāt no mitruma. Sargāt no tiešas saules gaismas. Sargāt iepakojumu no fiziska bojājuma. Jāievēro reglamentējošās institūcijas atļaujas un uzglabāšanas noteikumi. Sargāt no sasalšanas. Glabājiet tvertnes zem inertās gāzes. Jāizmanto gaisa kontrole, lai novērstu sprādzienbīstamu savienojumu veidošanos. Iekārtām, kuras uzstāda potenciāli sprādzienbīstamā vidē, jāatbilst ATEX direktīvas 94/9/EC prasībām. Pirms izkraušanas vēdināt kravas konteineru ar atvērtām durvīm 30 minūtes

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Attiecībā uz atbilstošajiem identificētajiem pielietojuma veidiem, kuru saraksts ir 1. nodaļā, jāievēro šajā 7. nodaļā minētais ieteikums.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Sastāvdaļas ar arodekspozīcijas ierobežojumiem

Jāievēro koncentrācijas atbilstošas MAK. Jaatzime atbilstoša TRK vertiba (Vacija). Ja ir pietiekoša ventilācija, produktu uzglabājot, transportējot, pārlejot un veicot tā turpmāku apstrādi, TRK lielums netiks sasniegts.

109-66-0: pentāns
(CAR (LV))
Ja kancerogēnai vielai nav norādītas darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības (OEL) darba devējam jānodrošina maksimāla veselības aizsardzība darba ņēmējiem saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
TWA vērtība 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikatīvs
TWA vērtība 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (LV))

78-78-4: izopentāns
(CAR (LV))
Ja kancerogēnai vielai nav norādītas darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības (OEL) darba devējam jānodrošina maksimāla veselības aizsardzība darba ņēmējiem saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
TWA vērtība 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikatīvs
TWA vērtība 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (LV))

8.2. Iedarbības pārvaldība

Personiskās aizsargierīces

Elpošanas aizsardzība:
Ja rodas putekļi, nodrošināt elpceļu aizsardzību.

Roku aizsardzība:
Piemēroti materiāli ar tiešu, ilgstošu kontaktu (ieteikums: Aizsardzības rādītājs 6, atbilstība > 480 minūšu izplatīšanās laikam, saskaņā ar EN ISO 374-1):
Ražotāja sniegtie lietošanas norādījumi jāievēro lielas veidu dažādības dēļ.

Acu aizsardzība:
aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība:
Anti-statisks aizsargtērps, aizsargapavi (f.e.saskaņā ar EN 20346), antistatiskie

Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi

Izvairīties no putekļu/ izsmidzinātās vielas/ tvaiku ieelpošanas. Nav nepieciešama īpaša piesardzība
Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Matērijas stāvoklis:	ciets
Veids:	lodītes
Krāsa:	melns
smarža:	Pentāna
mīkstināšanās temperatūra:	apmēram 70 °C
Viršanas punkts:	nepielietojams

Sublimācijas punkts:
nepielietojams
Uzliesmojamība: mazdegošs (UN Test N.1 (ready combustible solids))
Zemākā eksplozijas robeža:
Produkts nav ticis pārbaudīts: novērtējums aprēķināts, balstoties uz informāciju par komponentiem.
Informācija par: pentane
Zemākā eksplozijas robeža:
Šķidrumiem, uz kuriem neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības., Zemākā eksplozijas temperatūra var būt 5–15 C zem uzliesmošanas temperatūras.

Augstākā eksplozijas robeža:
Produkts nav ticis pārbaudīts: novērtējums aprēķināts, balstoties uz informāciju par komponentiem.
Informācija par: pentane
Augstākā eksplozijas robeža:
Šķidrumiem, uz kuriem neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības.

Uzliesmošanas temperatūra:
Tvaiki ir ugunsnedroši.
Informācija par: pentane
Uzliesmošanas temperatūra: -56 °C

Pašaizdegšanās temperatūra: 285 °C (DIN 51794)
Termiska sadalīšanās: apmēram 220 °C
Noārdīšanās nenotiek, ja lieto, kā norādīts.
pH vērtība:
nešķīstošs
Tiksotropija: Nav tiksotropisks
Šķīdība (kvalitatīvā) šķīdinātājs(-i): aromātiskie ogļūdeņraži, ketoni, organiskie šķīdinātāji
šķīstošs
N-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients (log Kow):
nepielietojams
Tvaika spiediens:
nepielietojams
Relatīvais blīvums: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Blīvums: apmēram 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relatīvais tvaiku blīvums (gaisā): 2,5
Smagāks par gaisu.

9.2. Cita informācija

Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Sprāgstvielas

Eksplozijas briesmas: nav sprādzienbīstams

Oksidējošas īpašības

Liesmu izraisošas īpašības: neveicina ugunsgrēku

Piroforiskās īpašības

Pašaizdegšanās temperatūra: Testa veids: Spontāna pašaizdegšanās istabas temperatūrā.

nav pašuzliesmojošs

Citas drošības īpašības

Minimālā aizdegšanās enerģija: 0,28 mJ

Produkts nav spējīgs uz putekļu eksploziju.

Tilpuma blīvums: apmēram 600 kg/m3 (20 °C)

Spēja sajaukties ar ūdeni: nemaisāms

Iztvaicēšanas ātrums: Šis produkts ir neiztvaikojoša, cieta viela.

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Uzglabājot un lietojot atbilstoši noteikumiem/ kā paredzēts, nenotiek kaitīgas reakcijas., Tvaiki var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar gaisu.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, ja tiek glabāts un pārvietots, kā norādīts/aprakstīts.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Eksplozīvu gāzu/gaisa sajaukumu veidošanās.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

> 70 °C
Izvairīties no visiem aizdegšanās avotiem: karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas. Sargāt no tiešas saules gaismas. Izvairīties no statiskās elektrības izlādes.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Vielas no kurām jāizvairās:
sprādzienbīstamas vielas atbilstoši UN transporta noteikumu 1. klasei, Paaugstinoties temperatūrai, sprāgstvielas izplatīšanās pastiprināsies.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Iespējamas termiskas sadalīšanās vielas:
pentāns
monomērs stirols, Karsēts produkts izdala uzliesmojošus tvaikus.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kas definētas Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Akūtā toksicitāte

Akūta toksiskuma novērtējums:
nepielietojams

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LD50 (orāls): > 2.000 mg/kg

LC50 (ieelpojot): > 5 mg/l

LD50 (ādas): > 2.000 mg/kg

Kairinājums

Kairinošu efektu novērtējums:
Izmantojot izstradajumu paredzetajam merkim un ar to atbilstoši rikojoties, kairinajums nav sagaidams.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
Ādas korozija /kairinājums
: nav kairinošs

Nopietns acu bojājums/kairinājums.
: nav kairinošs

Elpceļu/ādas sensibilizācija

Paaugstināta jūtīguma novērtējums:

Nav pierādījumu ādas jūtīguma paaugstināšanas iespējām.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
Nav sensibilizējošs.

Embrija šūnu mutagenitāte

Mutagenitātes novērtējums:
Pēc mūsu līdzšinējās pieredzes un pieejamās informācijas, veselībai kaitīgi efekti nav gaidāmi, ja rīkojas, kā ieteikts, un ievēro piemērotus priekšnoteikumus.

Kancerogēnā īpašība

Kancerogenitātes novērtējums:
Pēc mūsu līdzšinējās pieredzes un pieejamās informācijas, veselībai kaitīgi efekti nav gaidāmi, ja rīkojas, kā ieteikts, un ievēro piemērotus priekšnoteikumus.

Reproduktīvā toksicitāte

Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:
Pēc mūsu līdzšinējās pieredzes un pieejamās informācijas, veselībai kaitīgi efekti nav gaidāmi, ja rīkojas, kā ieteikts, un ievēro piemērotus priekšnoteikumus.

Toksicitate noteiktiem merka organiem (vienreizeja iedarbiba)

Nav pieejama informācija.

Atkartotas devas toksicitate un toksicitate noteiktiem merka organiem (atkartota iedarbiba)

Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:
Pēc mūsu līdzšinējās pieredzes un pieejamās informācijas, veselībai kaitīgi efekti nav gaidāmi, ja rīkojas, kā ieteikts, un ievēro piemērotus priekšnoteikumus.

Aspirācijas risks

Nav pieejama informācija.

Interaktīvi efekti

Nav pieejama informācija.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

Cita informācija

Cita ar toksiskumu saistīta informācija

Pareizas apiešanās un apstrādes gadījumā nav ziņu par saslimšanas gadījumiem.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ūdens toksiskuma novērtējums:
Ir liela varbūtība, ka produkts nav pārāk kaitīgs ūdens organismiem. Šķīdības diapazona robežās nav iespējami toksiski efekti.

Ūdens bezmugurkaulnieki:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD vadlīnijas 202, 1. daļa, statisks)
Nominālā koncentrācija. Testa vidē produkta šķīdība ir zema. Testēts ir eluāts. Šķīdības diapazona robežās nav iespējami toksiski efekti. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Ūdensaugi:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (augšanas temps), Desmodesmus subspicatus (OECD vadlīnijas 201, statisks)
Nominālā koncentrācija. Testa vidē produkta šķīdība ir zema. Testēts ir eluāts. Šķīdības diapazona robežās nav iespējami toksiski efekti. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Bioloģiskās sadalīšanās un likvidēšanās novērtējums (H2O):
Balstoties uz pieejamajiem izvadīšanas/noārdīšanās un bioakumulācijas potenciāla datiem, ilgtermiņa kaitējums apkārtējai videi nav iespējams. Nav pieejami dati attiecībā uz bioloģisko sadalīšanos un likvidēšanos.

Atbilstoši prasītajai stabilitātei produktam nav ātras biosadalīšanās iezīmes. Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc produkta struktūras īpašībām. Produkts praktiski nešķīst ūdenī, tāpēc to var ar mehāniskiem paņēmieniem atdalīt no ūdens atbilstošās caurplūdes attīrīšanas iekārtās.

Likvidācijas informācija:
Nav biodegradējams.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas iespēja:
Produktam būs zema bioloģiskā pieejamība, jo tam ir īpaša konsistence un tas nešķīst ūdenī.

12.4. Mobilitāte augsnē

Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:
Adsorbcija augsnē: Pētījums nav zinātniski pamatots.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis produkts neatbilst PBT (noturības/bioakumulācijas/toksicitātes) vai vPvB (ļoti izteiktas noturības/ļoti izteiktas bioakumulācijas) kritērijiem.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nesatur vielas, kuras minētas Regulā (EK) 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām.

12.8. Papildus informācija

Papildus piezīmes par vides likteni un virzību:
Produkta konsistence un zemās šķīdība ūdenī padara bioloģisko pieejamību neiespējamu.

Citi ekotoksikoloģiskie ieteikumi:
Pēc pašreizēiem datiem nav sagaidāmi negatīvi ekoloģiski efekti. Šķīdības diapazona robežās nav iespējami toksiski efekti.

Informācija par:pentāns

Citi ekotoksikoloģiskie ieteikumi:
Vielai ir ļoti minimāla potenciālā ietekme uz globālo sasilšanu un tā neietekmē ozona slāņa samazināšanos.
---

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Pārpalikums, neizmantotas, vecas lodītes vēl var saturēt pentāna atlikumus. Tāpēc produkts ir jāapstrādā, izmantojot visus drošības pasākumus, kas piemēroti svaigam materiālam. Skatiet arī 7. nodaļu.
Reģenerēt vai pārstrādāt, ja iespējams.
Likvidēšana tiek veikta, izmantojot sadedzināšanu, kuru realizē akreditēts utilizācijas uzņēmējs.
Atbrīvojieties no satura, piemērojot noderīgus kompleksus paņēmienus, saskaņā ar vietējiem, štata vai valsts likumiem.

Piesārņots iepakojums:
Noņemiet visu iepakojumu reģenerācijai vai apglabāšanai.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports

ADR

UN numurs vai ID numurs:	UN2211
ANO sūtīšanas nosaukums:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	-
Iepakojuma grupa:	III
Vides apdraudējumi:	nē
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Tuneļa kods: D/E Var izdalīt uzliesmojošus tvaikus. Nesmēķējiet. Pirms izkraušanas vēdināt kravas konteineru ar atvērtām durvīm 30 minūtes.

RID

UN numurs vai ID numurs:	UN2211
ANO sūtīšanas nosaukums:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	-
Iepakojuma grupa:	III
Vides apdraudējumi:	nē

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Var izdalīt uzliesmojošus tvaikus. Nesmēķējiet. Pirms izkraušanas vēdināt kravas konteineru ar atvērtām durvīm 30 minūtes.

Iekšzemes ūdensceļu transports

ADN

UN numurs vai ID numurs:	UN2211
ANO sūtīšanas nosaukums:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	-
Iepakojuma grupa:	III
Vides apdraudējumi:	nē
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Var izdalīt uzliesmojošus tvaikus. Nesmēķējiet. Pirms izkraušanas vēdināt kravas konteineru ar atvērtām durvīm 30 minūtes.

Transporta iekšzemes tankkuģa / kuģis beramkravu cietām vielām

Nav novērtēts.

Jūras transports

IMDG

UN numurs vai ID numurs:	UN 2211
ANO sūtīšanas nosaukums:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	9
Iepakojuma grupa:	III
Vides apdraudējumi:	nē Jūras piesārņotājs: NĒ
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	EmS: F-A; S-I Var izdalīt uzliesmojošus tvaikus. Nesmēķējiet. Pirms izkraušanas vēdināt kravas konteineru ar atvērtām durvīm 30 minūtes.

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Gaisa transports		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN numurs vai ID numurs:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
ANO sūtīšanas nosaukums:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	9	Transport hazard class(es):	9
Iepakojuma grupa:	III	Packing group:	III
Vides apdraudējumi:	Norāde par bīstamību videi nav vajadzīga	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Var izdalīt uzliesmojošus tvaikus. Nesmēķējiet. Pirms izkraušanas vēdināt kravas konteineru ar atvērtām durvīm 30 minūtes.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN numurs vai ID numurs
Atbilstošos noteikumus skatiet “UN numurs vai ID numurs” attiecīgajos ierakstos augstāk redzamajās tabulās.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums
Skatiet atbilstošus ierakstus "ANO sūtīšanas nosaukumam" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
Skatiet atbilstošus ierakstus "Transporta bīstamības klase (-es)" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.4. Iepakojuma grupa
Skatiet atbilstošus ierakstus "iepakošanas grupa" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.5. Vides apdraudējumi
Skatiet atbilstošus ierakstus "Vides bīstamības" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Skatiet atbilstošus ierakstus "Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.7. Saskaņā ar IMO instrumentiem beztaras jūras transports

Jūras transports bez taras nav paredzēts.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Aizliegumi, ierobežojumi un pilnvarojumi

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikums: Numurs sarakstā: 75

DIREKTĪVA 2012/18/ES - Par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību (ES): Uzskaitīts iepriekš minētajos noteikumos: nē

Direktīva 94/620/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

Attiecināmā reglamentējošā informācija, kas nav sniegta citās šīs drošības datu lapas daļās, ir aprakstīta šajā apakšpunktā.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības vērtējums nav vajadzīgs

16. IEDAĻA. Cita informācija

Bīstamības klases novērtējums saskaņā ar UN GHS kritērijiem (jaunākā versija)

Papildus drošības datu lapā sniegtajai informācijai, mēs atsaucamies uz specifisku produkta “Tehnisko informāciju”.

Pilns klasifikācijas teksts, tai skaitā bistamibas klases un bistamibas apzimejumiem, ja norādīts 2. un 3. nodaļā.

Asp. Tox.	Bīstams ieelpojot
Flam. Liq.	Uzliesmojošs šķidrums
STOT SE	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)
Aquatic Chronic	Bīstams ūdens videi - hronisks
EUH018	Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.
H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H224	Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Saīsinājumi
ADR = Regula par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem. **ADN** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. **ATE** = akūtas toksicitātes aplēses. **CAO** = tikai kravas lidmašīnas. **CAS** = Informatīvais ķīmijas dienests. **CLP** = etiķešu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regula. **DIN** = Vācijas nacionālā standartizācijas organizācija. **DNEL** = atvasinātais beziedarbības līmenis. **EC50** = efektīvās koncentrācijas mediāna 50% no populācijas. **EK** = Eiropas Kopiena. **EN** = Eiropas norma. **IARC** = Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra. **IATA** = Starptautiskā gaisa transporta asociācija. **IBC-Code** = Starpnieka lielapjoma konteinera kods. **IMDG** = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. **ISO** = Starptautiskā standartizācijas organizācija. **STEL** = īslaicīga pakļaušana. **LC50** = letālā koncentrācija vidēji 50 % no populācijas. **LD50** = letālā deva vidēji 50 % no populācijas. **MAK** = maksimāli pieļaujamā koncentrācija. **MARPOL** = Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu. **NEN** = Nīderlandiešu normas. **NOEC** = nav novērotās ietekmes koncentrācijas. **OEL** = arodekspozīcijas robežvērtība. **ESAO** = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. **PBT** = noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. **PNEC** = paredzētais beziedarbības līmenis. **PPM** = daļiņas uz miljonu. **RID** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. **TWA** = vidējais svars laikā. **UN-number** = ANO numurs transportēšanas laikā. **vPvB** = ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs.

Šajā drošības datu lapā ietvertie dati ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi un apraksta produktu tikai attiecībā uz drošības prasībām. Šī drošības datu lapa nav uzskatāma par Analīzes sertifikātu (AS) vai tehnisko datu lapu, kā arī nav uztverama par specifikācijas līgumu. Šajā drošības datu lapā norādītais pielietojums nav uztverams kā vienošanās par atbilstošu līgumisko vielas / maisījuma kvalitāti vai kā līgumiski paredzētais pielietojums. Produkta saņēmējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas visas īpašumtiesības un pastāvošie likumi un likumdošana.

Vertikālas līnijas kreisajā pusē uzrāda uzlabojumus salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju.