Saugos duomenų lapas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimas reikalavimus.
Data / tikrinta: 13.02.2023 versija: 5.0
Ankstesnės versijos data: 16.12.2022 Ankstesnė versija: 4.0
Data / Pirmoji versija: 15.05.2015
Produktas: **Basolon GL 40 exp**

(ID Nr. 30735178/SDS_GEN_LT/LT)
Spausdinimo data 01.07.2025

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: Cheminių medžiagų veikimas naftos gavybos reikmėms

Išsamiau apie nurodytą produkto naudojimo paskirtį žr. saugos duomenų lapo priede.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktinis adresas:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450
El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52
International emergency number:
Telefonas: +49 180 2273-112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinio klasifikavimui buvo taikomi tokie metodai: pavojingų medžiagų koncentracijos lygių ekstrapoliavimas, remiantis bandymų rezultatais ir po ekspertų įvertinimo. Taikytos metodikos paminėtos atitinkamuose bandymų rezultatuose.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Įkvėpimas – lašeliai)	H332 Kenksminga įkvėpus.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Dirgina odą.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
Skin Sens. 1	H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Muta. 2	H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.

Kai kurios medžiagos (rūgštys, bazės ir kt.) pateikiamos į rinką kaip įvairios koncentracijos vandens tirpalai, taigi tirpalus reikia ženklinti skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos tirpalų keliamas pavojus. I priedo įrašai su B pastaba turi tokį bendrą pavadinimą: '... % azoto rūgštis'. Šiuo atveju gamintojas ar bet kuris kitas asmuo, kuris šią medžiagą pateikia į rinką, etiketėje turi nurodyti procentinę tirpalo koncentraciją. Pavyzdys: 45 % azoto rūgštis. Jei nenurodyta kitaip, daroma prielaida, kad procentinė koncentracija apskaičiuojama kaip masės/masės santykis. Taip pat galima pateikti papildomus duomenis (pvz.: savitąjį tankį, Baumé laipsnius) ar aprašomąsias frazes (pvz., rūkstanti ar ledinė).

STOT SE 3	H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktograma:

Įspėjamasis žodis:

Atsargiai

Pareiškimas apie pavojus:

H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H315	Dirgina odą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H341	Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.

Įspėjamieji teiginiai (Prevencija):

P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P271	Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Įspėjamieji teiginiai (Atsakas):

P312	Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P305 + P351 + P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Įspėjamieji teiginiai (Saugojimas):

P403 + P233	Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Įspėjamieji teiginiai (Pašalinimas):

P501	Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.

Pavojinga žymėtina medžiaga etiketėje: …% glioksalis

2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus.
Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Produkto sudėtyje nėra medžiagos, atitinkančios PBT (patvari/ bioakumuliacinė/ toksiška) kriterijus arba vPvB (didelio patvarumo/ didelės bioakumuliacijos) kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma

3.2. Mišiniai

Cheminė sudėtis

mišinys

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys

…% glioksalis

	Sudėtis (tirpalo/tirpale): >= 39,5 % - <= 40,5 % CAS – Numeris: 107-22-2 EC-Numeris: 203-474-9 REACH registracijos numeris: 01-2119461733-37 INDEX numeris: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Įkvėpimas – lašeliai) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (dirgina kvepavimo takus) H319, H315, H332, H317, H335, H341
etandiolis		
	Sudėtis (tirpalo/tirpale): >= 0 % - <= 2,5 % CAS – Numeris: 107-21-1 EC-Numeris: 203-473-3 REACH registracijos numeris: 01-2119456816-28 INDEX numeris: 603-027-00-1 Medžiaga su ES profesinio poveikio riba	Acute Tox. 4 (oralinė) STOT RE (Inkstai) 2 H302, H373
acto rūgštis, 2-hidroksi-		
	Sudėtis (tirpalo/tirpale): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS – Numeris: 79-14-1 EC-Numeris: 201-180-5	Acute Tox. 4 (oralinė) Acute Tox. 4 (Įkvėpimas – lašeliai) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nusivilkite užterštus drabužius.

Įkvėpus:
Nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patenkus ant odos:
Kruopščiai nuplaukite muilu ir vandeniu.

Patekus į akis:
paveiktas akis plaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, akių vokus laikydami pravertus, kreipkitės į akių specialistą

Prarijus:

Nedelsiant praskalauti burną, tada išgerti 200-300 ml vandens, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai: Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklinimo frazes, pateiktas 2 skyriuje

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Apdorojimas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), konkretus priešnuodis nežinomas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:
vandens gesintuvas, putos, sausi milteliai, anglies dioksidas

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingos medžiagos: azoto oksidai, anglies oksidai
Patarimas: Paminėtos medžiagos/medžiagų grupės gali būti pašalinamos esant gaisrui.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginės priemonės:
Dėvėkite savarankišką kvėpavimo aparatą ir nuo cheminių medžiagų apsaugančius drabužius.

Papildoma informacija:
Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkite atskirai, neleiskite jam ištekėti į nutekamuosius vandenis.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleiskite į kanalizaciją/paviršinius vandenis/požeminius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Dideliam kiekiui: Išpumpuoti produktą.

Likučiams: Surinkti su atitinkama tinkama absorbuojančia medžiaga (t.y. smėliu, pjuvenomis, bendros paskirties rišamąja medžiaga, silikageliu). Absorbuotas medžiagas pašalinkite pagal nuostatus.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Užtikrinkite visišką sandėlių ir darbo patalpų vėdinimą.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpykloms tinkamos medžiagos: Nerūdijantis plienas 1,4401, Nerūdijantis plienas 1,4301 (V2), Didelio tankio polietilenas (DTP), stiklas, Mažo tankio polietilenas (MTP)
Talpykloms netinkamos medžiagos: popierius
Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas: Apsaugokite nuo oro.

Laikymo stabilumas:
Laikymo temperatūra: < 50 °C
Laikymo trukmė: 6 mėn.
Sandėliuojant ilgą laiką gali pageltonuoti.
Produkto sandėliavimo metu, gali atsirasti trimeriniam glioksalio hidratui būdingas drumzlėtumas ar kristališkas nusėdimas.
Procesas grįžtamas, jei šildomas žemoje temperatūroje (daugiausiai 40 °C).
Suderinta taikymo ypatybių garantija nėra suteikiama, remiantis sandėliavimo trukmės duomenimis esančiais saugos duomenų lape.

Saugokite nuo pirma nurodytos temperatūros:50 °C
Supakuotas gaminys turi būti apsaugotas nuo nurodytos temperatūros viršijimo.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žiūrėti poveikio scenarijų (-us) šio saugos duomenų lapo priede.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis

107-21-1: etandiolis
Odos paskirtis (OEL (EU))
Medžiaga gali susigerti į odą.

TLER vertė 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indikatyvus
LSV vertė 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikatyvus
Odos paskirtis (OEL (LT))
Medžiaga gali susigerti į odą.
LSV vertė 25 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (LT))
TLER vertė 50 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (LT))
Viršutinė ribinė vertė / veiksnys: 15 min.

PNEC

gėlieji vandenį: 0,319 mg/l

jūros vanduo: 0,0319 mg/l

protarpinis išsiskyrimas: 1,1 mg/l

nuosėda (gėlieji vandenį): 0,685 mg/kg

nuosėda (jūros vanduo): 0,0685 mg/kg

dirvožemis: 6,3 mg/kg

STP: 4,1 mg/l

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Užtikrinkite vietinę ištraukiamąją ventiliaciją garams / rūkui valdyti.

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugai:
Jei vėdinimo nepakanka, dėvėkite kvėpavimo apsaugą. Dujų filtras organinių junginių dujoms/garams (virimo taškas <65 °C, pvz., EN 14387 tipas AX)

Atsižvelgti į rizikos valdymo priemones, apibūdintas poveikio scenarijuje.

Rankų apsaugai:
Atitinkamos atsparios chemikalams apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1), taip pat su pratęstu, tiesioginiu kontaktu (Rekomenduojama: apsaugi rodiklis 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laiko pagal EN ISO 374-1): Pvz., butadiennitrilinis kaučiukas (0,4 mm), chlorpreninis kaučiukas (0,5 mm), butilkaučiukas (0,7 mm) ir kt.
Dėl didelės tipų įvairovės reikia laikyti gamintojo naudojimo instrukcijų.

Papildoma pastaba: Specifikacijos yra pagrįstos testais, literatūros duomenimis ir informacija iš pirštinių gamintojų arba yra išvestos iš panašių medžiagų pagal analogiją. Dėl daugelio sąlygų (pvz., temperatūros) turi būti atsižvelgta, kad praktinis pirštinių, saugančių nuo cheminių preparatų poveikio, naudojimas faktiškai gali būti žymiai trumpesnis nei bandymų metu nustatytas prasiskverbimo laikas.

Akių apsauga:
Saugos akiniai su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai) (pvz., EN 166)

Kūno apsauga:
Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsaugantis kostiumas (pagal DIN-EN 465).

Bendros apsaugos ir higienos priemonės

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Vengti akių ir odos kontakto. Iš karto nusivilkti suteptus, įsigėrusius rūbus. Odos nešvarumus nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu, odos priežiūra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Materijos būsena:	skystas	
Forma:	skystas	
Spalva:	nuo bespalvio iki geltono	
Kvapas:	panašu į aldehidą	
kvapo atsiradimo slenkstis:	Nenustatyta, ar gali kelti pavojų sveikatai įkvėpus.	
tirpimo ribos:	-50 - -15 °C	(OECD gairės 102)
Pradinė virimo temperatūra:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Direktyva 92/69/EEB, A.2)
Užsidegimo taškas:	neuždekite	(derived from flash point)
Žemutinė sprogimo riba:	Skysčiams, neturintiems įtakos klasifikavimui ir ženklinimui., Žemutinė sprogimo temperatūra gali būti 5–15 °C žemesnė už pliūpsnio temperatūrą.	
Viršutinė sprogimo riba:	Skysčiams, neturintiems įtakos klasifikavimui ir ženklinimui.	
Pliūpsnio temperatūra:	> 93 °C	(ISO 13736)
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	285 °C	(DIN 51794)
Terminis skilimas:	Tinkamai laikant ir tvarkant nesiskaido.	
pH kiekis:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Kinematinė klampa:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Klampumas:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)

	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Tirpumas vandenyje:	maišomas (20,2 °C)	(vidinis metodas)
n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow):	-1,15 (23 °C; pH kiekis: 7)	(Direktyva 92/69/EEB, A.8)
	-1 (23 °C; pH kiekis: 5)	(Direktyva 84/449/EEB, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH kiekis: 9)	(Direktyva 84/449/EEB, A.8)
Garų slėgis:	20,2 hPa (20 °C) Informacija taikoma tirpikliui.	(Direktyva 92/69/EEB, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Informacija taikoma tirpikliui.	(Direktyva 92/69/EEB, A.4)
Santykinis tankis:	1,27 (20 °C)	(Direktyva 92/69/EEB, A.3)
Tankis:	apie 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Direktyva 92/69/EEB, A.3)
Santykinis garų tankis (ore):	Vandens kiekis didesnis nei 10 %.	

Dalelių savybės

Dalelių dydžio pasiskirstymas: Medžiaga / produktas tiekiamas rinkai ar naudojamas ne kietu ir ne granulių pavidalu. -

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinio pavojaus klases

Sprogmenų

Sprogimo pavojus: Pagal cheminę struktūrą nėra indikacijų apie sprogstamąsias savybes.

Jautrumas smūgiui: Pagal cheminę struktūrą nėra jautrus (-i) smūgiams.

Oksidacinės savybės

Degimo palaikymas: Remiantis produkto struktūrinėmis savybėmis, jis nėra klasifikuojamas kaip savaime besioksiduojantis.

Piroforinės savybės

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: Bandymo tipas: Savaiminis užsidegimas esant kambario temperatūrai.

Remiantis produkto struktūrinėmis savybėmis, jis nėra klasifikuojamas kaip savaime užsidegantis.

Savaime įkaistančios medžiagos ir mišiniai

Savaiminis įkaitimas: Ši medžiaga savaiminiu būdu negali įkaisti.

Medžiagos ir mišiniai, kurie turėdami sąlytį su vandeniu, išskiria degias dujas

Degiųjų dujų susidarymas:
Vandens aplinkoje nesudaro degių dujų.

Metalų korozija

5,2 mm/a (UN Test C.1 (corrosive to metals))
Jokio ėsdinančio poveikio metalui.

Kitos saugos charakteristikos

pKA:
Medžiaga nedisocijuojasi.

Adsorbcija/vanduo - dirvožemis: Adsorbcijos koeficientas: 2,1; log KOC (adsorbcijos koeficientas): 0,32 (OECD Guideline 121)

Paviršiaus įtemptis:
Remiantis chemine struktūra, paviršinis aktyvumas yra neįtikimas.

Molinė masė: 58,04 g/mol

SAPT temperatūra:
Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Garavimo greitis:
Vertę galima apytiksliai apskaičiuoti naudojant Henrio dėsnio konstantą arba garų slėgio vertę.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.

Metalų korozija: Jokio ėsdinančio poveikio metalui.

Degiųjų dujų susidarymas: Pastabos: Vandens aplinkoje nesudaro degių dujų.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Reaguoja su stipriais šarmais. Egzoterminė reakcija.

10.4. Vengtinos sąlygos

Temperatūra: > 50 °C
Žr. MSDS 7 dalį „Tvarkymas ir saugojimas“.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Medžiagos, kurių reikia vengti:
stiprūs šarmai

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai:
Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingų skaidymosi produktų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Ūmaus toksiškumo įvertinimas:
Mažo toksiškumo po pavienio prarijimo. Iš esmės netoksiškas po vieno patekimo ant odos. Vidutinio toksiškumo po trumpalaikio įkvėpimo.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:
LD50 žiurkė (prarijus): 3.300 mg/kg (OECD gairės 401)

LC50 žiurkė (įkvėpus): 2,44 mg/l 4 h (OECD gairės 403)
Aerozolis buvo patikrintas.

LD50 žiurkė (oda): > 2.000 mg/kg (OECD gairės 402)
Tik Ribinės koncentracijos testas (LIMIT testas).

Dirginimas

Dirginančio poveikio įvertinimas:
Sąlytis su akimis sukelia dirglumą. Sąlytis su oda sukelia dirglumą.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:
odos pažeidimas/dirglumas
triušis: Dirginanti. (OECD gairės 404)

Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas)
triušis: Dirginanti. (OECD gairės 405)

Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas

Jautrinimo įvertinimas:
Tiriant gyvūnus sukėlė jautrinimą. Žmonėms sukėlė padidintą jautrumą.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:
Jūros kiaulyčių maksimizavimo testas jūrų kiaulytė: dirgina odą (OECD gairės 406)

Žmogaus maksimizavimo testas žmogus: dirgina odą (Patch Test)
Literatūros duomenys.

Lytinių ląstelių mutagenezė

Mutageniškumo įvertinimas:
Medžiaga buvo mutageninė įvairiose testų sistemose su mikroorganizmais ir ląstelių auginimu; tačiau šių rezultatų nepatvirtino testai su žinduoliais.

Karcinogeniškumas

Kancerogeniškumo įvertinimas:
Pasitelkus visą informaciją, kurią galima įvertinti, negauta jokių kancerogeninio poveikio įrodymų.

Reprodukcinis toksiškumas

Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas:
Tyrimų su gyvūnais rezultatai nepateikia jokių požymių, kad pasireikštų vaisingumo susilpninimo poveikis.

Toksiškumas vystymuisi

Teratogeniškumo įvertinimas:
Tyrimuose su gyvūnais nebuvo pastebėti jokie toksiškumo/teratogeninio poveikio požymiai vystymuisi.

Specifinis toksiškumas konkreciam organui (po vienkartinio poveikio)

STOT (vienkartinio poveikio) įvertinimas:
Sukelia laikiną kvėpavimo takų dirginimą.

Pakartotines dozes toksiškumas ir toksiškumas konkreciam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:
Panaudojus kelis kartus, pastebimas poveikis yra vietinis dirginimas.

Įkvėpimo pavojus

Manoma, kad nekelia jokio pavojaus įkvėpus.

Interaktyvūs efektai

Nėra jokių duomenų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nenustatyta, kad ši cheminė medžiaga turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, taip pat ji nėra įtraukta į kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą pagal ES REACh 59 straipsnį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas:
Ūmiai žalinga vandens organizmams. Remiantis ilgalaikio (lėtinio) toksiškumo tyrimo duomenimis, labai tikėtina, kad produktas nėra kenksmingas vandens organizmams. Aktyvintų nuosėdų degradavimo veiklos sustabdymo nesitikima biologinio apdirbimo įmonėse esant atitinkamai žemoms koncentracijoms.

Toksiškumas žuvims:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412, 15 dalis (projektas), statinis)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

Vandens blusai:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Direktyva 79/831/EEB, statinis)
Nominali koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (kita, pusiau statiškas)

Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

Vandens augalams:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (augimo greitis), Scenedesmus subspicatus (OECD gairės 201, statinis)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (augimo greitis), Scenedesmus subspicatus (OECD gairės 201, statinis)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (augimo greitis), Skeletonema costatum (OECD gairės 201)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

Nepastebėta poveikio koncentracija (72 h) 118,4 mg/l (augimo greitis), Skeletonema costatum (OECD gairės 201)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

Mikroorganizmai / poveikis aktyviajam dumblui:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412, 8 dalis (projektas), statinis)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktyvuotas dumblas (OECD gairės 209, statinis)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

Chroniškas toksiškumas žuvims:
Nepastebėta poveikio koncentracija (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Guideline), Pratekantis.)
Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų. Ataskaita dėl toksinio poveikio siejamas su analitiškai nustatyta koncentracija.

Chroniškas toksiškumas vandens bestuburiams:
Nepastebėta poveikio koncentracija (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD gairės 211, pusiau statiškas)
Ataskaita dėl toksinio poveikio siejamas su analitiškai nustatyta koncentracija. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

Toksiškumo sausumos organizmams įvertinimas:
Atliekant tyrimus su dirvožemyje gyvenančiais organizmais pastebėtas toksiškumo poveikis.
Atliekant tyrimus su sausumos augalais pastebėtas toksiškumo poveikis.

Dirvoje gyvenantys organizmai:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD gairės 207, dirbtinis dirvožemis)
Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų. Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, mikroorganizmai, gyvenantys dirvožemyje (OECD 217, naturalus dirvos) Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Duomenys buvo apskaičiuoti pagal vertes, numatytas mažesnei medžiagos koncentracijai paruošti. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, mikroorganizmai, gyvenantys dirvožemyje (OECD 216, naturalus dirvos) Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Duomenys buvo apskaičiuoti pagal vertes, numatytas mažesnei medžiagos koncentracijai paruošti. Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų.

Žemės augalai:
Nepastebėta poveikio koncentracija (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD gairės 208) Ekologiniai duomenys yra aktyvių sudedamųjų medžiagų. Duomenys apskaičiuoti pagal mišinių paruoštų su mažesne medžiagos koncentracija reikšmes.

Kiti žemėje gyvenantys ne žinduoliai:
Nėra jokių duomenų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacijos ir pasišalinimo (H2O) įvertinimas:
Lengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus).

Informacija apie skaidymąsi:
90 - 100 % IOA redukcija (19 d) (OECD 301 A (nauja versija)) (aerobinis, aktyvintos nuosėdos, buitinės, nepritaikytos) Lengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus).

Stabilumo vandenyje ivertinimas:
Pagal struktūrine savybes hidrolizė neturėtų įvykti.

Informacija apie stabilumą vandenyje (hidrolizė):
Produktas nepatikrintas. Ataskaita padaryta pagal produkto struktūrą.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas:
Netikėtina, kad žymiai kauptųsi organizmuose.

Bioakumuliacijos galimybė:

Biokoncentracijos faktorius(BCF): 3,2, Žuvis (apskaičiuota)

12.4. Judumas dirvožemyje

Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:
Lakumas: Medžiaga iš vandens paviršiaus neišgaruos į atmosferą.

Adsorbcija į dirvožemį: Absorbcijos į kietą dirvožemį fazė nėra tikėtina.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 del cheminiu medžiagu registracijos, ivertinimo, autorizacijos ir apribojimu (REACH), XIII priedas: Produktas neatitinka PBT (patvarus / bioakumuliacinis / toksiškas) ir vPvB (didelio patvarumo / didelės bioakumuliacijos) kriterijų. Vidinė klasifikacija

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nenustatyta, kad ši cheminė medžiaga turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, taip pat ji nėra įtraukta į kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą pagal ES REACh 59 straipsnį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Medžiaga neįtraukta į sąrašą, pateiktą Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

12.8. Papildoma informacija

suminis parametras

Cheminis deguonies poreikis (COD): 350 mg/g

Biocheminis deguonies poreikis (BOD) Inkubacijos laikotarpis5 d: 175 mg/g

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Sudeginkite atitinkamoje deginimo įmonėje, laikydamiesi vietinės valdžios nurodymų.

Atliekų kodo pagal Europos atliekų katalogą (EAK) neįmanoma nustatyti, nes jis priklauso nuo vartojimo.
Atliekų kodas atitinkantis Europos atliekų katalogo (EWC) kategorijas ir turi būti tiksliai apibrėžtas veikiant kartu su atlieku įmone/gamintoju/valdžios organais.

Užterštos pakuotės:
Neužterštą pakuotę galima perdirbti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sausumos transportas

ADR

	Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nežinoma

RID

	Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nežinoma

Vidaus vandenų transportas

ADN

	Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma

Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių

UN numeris arba ID	ID9006

numeris:	
JT teisingas krovinio pavadinimas:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ГЛИОКСАЛ)
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	9, N3
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	taip
Vidaus vandenų laivo tipas:	N
Krovininės cisternos statusas:	4
Krovininės cisternos tipas:	2

Jūros transportas

IMDG

Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai	
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nežinoma

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Oro transportas

IATA/ICAO

Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai	
UN numeris arba ID numeris:	Netaikytina
JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikytina
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikytina
Pakuotės grupė:	Netaikytina
Pavojus aplinkai:	Netaikytina
Specialios atsargumo	Nežinoma

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions	None known

priemonės naudotojams	for user

14.1. UN numeris arba ID numeris
Žr. atitinkamus įrašus „JT numeris arba identifikacinis numeris“ atitinkamoms taisyklėms pirmiau pateiktose lentelėse.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT teisingo krovinio pavadinimo“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Gabenimo pavojingumo klasės(-ių)“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.4. Pakuotės grupė
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pakuotės grupės“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.5. Pavojus aplinkai
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pavojus aplinkai“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Specialios atsargumo priemonės naudotojams“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas jūra pagal TJO dokumentus		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Reglamentavimas:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Produkto pavadinimas:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Taršos kategorija:	Y	Pollution category:	Y
Laivo tipas:	3	Ship Type:	3

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Draudimai, ribojimai ir leidimai

Reglamento (EB) Nr. 1970/2006 XVII priedas
Numeris sąraše: 29

DIREKTYVA 2012/18/ES - Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (ES):
Nurodyta aukščiau pateiktame reglamente: ne

Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nėra pateikta kitose šio saugos duomenų lapo dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas atliktas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus klasių vertinimas pagal UN GHS kriterijus (naujausia versija).

Acute Tox. 4 (Įkvėpimas – lašeliai)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (oralinė)
STOT SE 3 (dirgina kvepavimo takus)
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Ūmus toksiškumas
Skin Corr./Irrit.	Odos ėsdinimas/dirginimas
Eye Dam./Irrit.	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas
Skin Sens.	Odos jautrinimas
Muta.	Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
STOT SE	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)
STOT RE	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H315	Dirgina odą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H341	Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.
H302	Kenksminga prarijus.
H373	Gali pakenkti organams (Inkstai), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H302 + H332	Kenksminga prarijus arba įkvėpus

EUH071	Ėsdina kvėpavimo takus.

Santrumpos

ADR = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais reglamentas. **ADN** = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais reglamentas. **ATE** = ūmaus toksiškumo įvertis. **CAO** = krovinių gabenimas tik oro transportu. **CAS** = cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. **CLP** = klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas. **DIN** = Vokietijos nacionalinis standartizacijos institutas. **DNEL** = ribinis poveikio nesukeliantis lygis. **EC50** = efektyvi 50 % populiacijos koncentracijos mediana. **EC** = Europos Bendrija. **EN** = Europos norma. **IARC** = Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. **IATA** = Tarptautinė oro transporto asociacija. **IBC-Code** = tarpinis birių medžiagų konteinerio kodas. **IMDG** = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. **ISO** = Tarptautinė standartizacijos organizacija. **STEL** = trumpalaikis poveikis. **LC50** = mirtina koncentracija, 50 proc. bandymo atvejų. **LD50** = mirtina dozė, 50 proc. bandymo atvejų. **MAK** = didžiausia leistina koncentracija. **MARPOL** = tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. **NEN** = Nyderlandų norma. **NOEC** = nepastebėto poveikio koncentracija. **OEL** = medžiaga, kuriai taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. **OECD** = Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. **PBT** = patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos.**PNEC** = numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. **PPM** = milijoninės dalys. **RID** = Pavojingų krovinių tarptautinių vežimo geležinkeliais taisyklės. **TWA** = dinaminis svertinis vidurkis. **UN-number** = JT gabenimo numeris. **vPvB** = didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams.

Vertikalios linijos kairioje paraštėje rodo ankstesnės versijos pataisymus.

Priedas: poveikio scenarijai

Rodyklė
1. Medžiagų ir mišinių formulavimas ir (per)pakavimas
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Naudoti kaip reaktyvią technologinę medžiagą
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Naudoti klijuose, Naudoti dengimo medžiagose
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Naudoti dujoms valyti, Naudoti naftos ir dujų telkinių gręžimo ir gavybos darbuose
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte
Medžiagų ir mišinių formulavimas ir (per)pakavimas
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Naudojimo sąlygas	
ES sunaudojamas kiekis per metus	100.000 kg
Emisijos dienos per metus	300
Emisijos į orą faktorius	2,5 %
Emisijos į vandenį faktorius	0,5 %
Emisijos į dirvožemį faktorius	0,01 %
Gaunantis paviršinis vanduo (debitas).	18.000 m3/d
Skiedimo faktorius, upė	10
Skiedimo faktorius, pakrantė	100
Rizikos valdymo priemones	
Tinkamomis laikomos oro valymo priemonės yra, pvz.,	Šlapio valymo skruberis – dulkėms, Filtracija, Išmetamųjų dujų valymas šilumine

	oksidacija, Adsorbcija
Tinkamomis laikomos nuotekų valymo priemonės yra, pvz.,	Aklimatizuotas biologinis valymas, Distiliacija
Nuotekų valyklos tipas	Komunaliniai nuotekų valymo įrenginiai
Skaičiuotinis nuotekų valyklos srautas (m3/d)	2.000 m3/d
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Aplinka
Rizikos vertinimo rodiklis	0,056667
	Poveikio aplinkai rizika sąlygojama jūrų nuosėdų.
Maksimalus kiekis saugiai naudojant	5.882,3 kg/dieną
Poveikio aplinkai rizika sąlygojama jūrų nuosėdų.	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	240 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektyvumas: 70 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0329 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,004987
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,7411 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,588204
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektyvumas: 95 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.

	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,0971 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,166234
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,2091 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,408475
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	240 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektyvumas: 90 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo

	atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,3291 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,04987
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,0313 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,686238
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip reaktyvią technologinę medžiagą
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC6b: Reaktyviosios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį arba ant jo)
Naudojimo sąlygas	
Metinis kiekis vietoje	500.000 kg
Emisijos dienos per metus	300
Emisijos į orą faktorius	0,002 %
Emisijos į vandenį faktorius	0,1 %
Emisijos į dirvožemį faktorius	0,1 %
Gaunantis paviršinis vanduo (debitas).	18.000 m3/d
Skiedimo faktorius, upė	10
Skiedimo faktorius, pakrantė	100
Rizikos valdymo priemones	
Tinkamomis laikomos nuotekų valymo priemonės yra, pvz.,	Stripingas, Šiluminis apdorojimas – distiliavimas / rektifikavimas

Nuotekų valyklos tipas	Komunaliniai nuotekų valymo įrenginiai
Skaičiuotinis nuotekų valyklos srautas (m3/d)	2.000 m3/d
Su atliekomis susijusios priemonės	
Nurodytas šalinimo metodas	atliekų degimo kamera
Efektyvumas	0 %
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Aplinka
Rizikos vertinimo rodiklis	0,040678
	Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlųjų vandenų nuosėdų.
Maksimalus kiekis saugiai naudojant	40.971,8 kg/dieną
Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlųjų vandenų nuosėdų.	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC7: Purškimas pramoninėje aplinkoje Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Užtikrinti, kad užduotis būtų atliekama už darbininko kvėpavimo zonos ribų (atstumas nuo galvos iki produkto didesnis kaip 1 m).	
Užtikrinti, kad darbininkas būtų atskirtoje (kontrolės) patalpoje su nepriklausomu oro tiekimu Užtikrinti,	

kad būtų naudojama purškimo kamera. Užtikrinti išmetamųjų teršalų šaltinio sulaikymą	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,26 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,039394
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektyvumas: 90 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektyvumas: 70 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis

Poveikio įvertis	2,1943 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,332468
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,4509 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,49017
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektyvumas: 90 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektyvumas: 70 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,0971 mg/kg b.m./parai

Rizikos vertinimo rodiklis	0,166234
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,4509 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,49017
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

****

3. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti klijuose, Naudoti dengimo medžiagose
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC6d: Reaktyviųjų proceso reguliatorių naudojimas polimerizacijos procesuose pramonės įmonėje (įtraukimas į gaminį arba neįtraukimas į gaminį arba ant jo)
Naudojimo sąlygas	
ES sunaudojamas kiekis per metus	40.000 kg
Emisijos dienos per metus	20
Emisijos į orą faktorius	35 %
Emisijos į vandenį faktorius	0,005 %
Emisijos į dirvožemį faktorius	0,025 %
Gaunantis paviršinis vanduo (debitas).	18.000 m3/d
Skiedimo faktorius, upė	10
Skiedimo faktorius, pakrantė	100
Rizikos valdymo priemones	
Nuotekų valyklos tipas	Komunaliniai nuotekų valymo įrenginiai
Skaičiuotinis nuotekų valyklos srautas (m3/d)	2.000 m3/d
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Aplinka
Rizikos vertinimo rodiklis	0,02185

	Poveikio aplinkai rizika sąlygojama jūrų nuosėdų.
Maksimalus kiekis saugiai naudojant	91.534,4 kg/dieną
Poveikio aplinkai rizika sąlygojama jūrų nuosėdų.	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC1: Cheminių medžiagų gamyba ar naftos perdirbimo gamykla uždaro proceso metu be poveikio tikimybės arba procesai su lygiaverte izoliacija Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0027 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000416
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0097 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,003268
Nurodymai tolesniems naudotojams	

Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	240 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektyvumas: 70 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0329 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,004987
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,7411 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,588204

Nurodymai tolesniems naudotojams
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemones	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektyvumas: 90 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5486 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,083117
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,9345 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,65356
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	240 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektyvumas: 90 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,6583 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,09974
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	2,0313 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,686238
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

****

4. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti dujoms valyti, Naudoti naftos ir dujų telkinių gręžimo ir gavybos darbuose
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Naudojimo sąlygas	
ES sunaudojamas kiekis per metus	20.000 kg
Emisijos dienos per metus	300
Emisijos į orą faktorius	0,01 %
Emisijos į vandenį faktorius	0,001 %
Emisijos į dirvožemį faktorius	0 %
Gaunantis paviršinis vanduo (debitas).	18.000 m3/d
Skiedimo faktorius, upė	10
Skiedimo faktorius, pakrantė	100
Rizikos valdymo priemones	
Tinkamomis laikomos oro valymo priemonės yra, pvz.,	Adsorbcija
Tinkamomis laikomos nuotekų valymo priemonės yra, pvz.,	Aklimatizuotas biologinis valymas
Nuotekų valyklos tipas	Komunaliniai nuotekų valymo įrenginiai
Skaičiuotinis nuotekų valyklos srautas (m3/d)	2.000 m3/d
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Aplinka
Rizikos vertinimo rodiklis	0,019627
	Poveikio aplinkai rizika sąlygojama jūrų nuosėdų.
Maksimalus kiekis saugiai naudojant	6,8 kg/dieną
Poveikio aplinkai rizika sąlygojama jūrų nuosėdų.	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC1: Cheminių medžiagų gamyba ar naftos perdirbimo gamykla uždaro proceso metu be poveikio tikimybės arba procesai su lygiaverte izoliacija

	Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0027 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000416
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0097 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,003268
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektyvumas: 70 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,1097 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,016623
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,4509 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,49017
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždarose partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	…% glioksalis Sudėtis: >= 0 % - <= 40 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	2020,000076 Pa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	240 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Priėmus prielaidą, kad veikla vykdoma aplinkos temperatūroje.
Rizikos valdymo priemones	
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektyvumas: 70 %
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	Efektyvumas: 80 %
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – odos, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,0329 mg/kg b.m./parai
Rizikos vertinimo rodiklis	0,004987
Įvertinimo metodas	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0 darbuotojas; modifikuota versija, Į medžiagos koncentraciją buvo atsižvelgta laikantis vienodo požiūrio principo.
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,7411 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,588204
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra Įsidėmėkite, kad buvo naudota modifikuota versija (žiūrėti poveikio rodiklius)	

* * * * * * * * * * * * * * * *