Ohutuskaart

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 13.02.2023 Versioon: 8.0
Eelmise versiooni kuupäev: 06.12.2022 Varasem versioon: 7.0
Kuupäev / Esimene versioon: 15.06.2011
Toode: **Basolon GL 40 exp**
(ID nr 30735178/SDS_GEN_EE/ET)
Trükkimise kuupäev 09.07.2025

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: Jõudlust suurendavad kemikaalid kasutamiseks naftatööstuses

Toote täpsemate tuvastatud kasutusotstarvete jaoks vaadake ohutuskaardi lisa.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu klassifitseerimiseks kasutati järgmisi meetodeid: ohtlike ainete kontsentratsiooni väärtuste ekstrapoleerimine katsete tulemuste ja ekspertide hinnangu põhjal. Kasutatud meetodid on esitatud vastavate katsetulemuste juures.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Acute Tox. 4 (Sisehingamine - udu)	H332 Sissehingamisel kahjulik.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Põhjustab nahaärritust.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Skin Sens. 1	H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Muta. 2	H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte.

Mõningaid aineid (happed, alused jne) turustatakse erineva kontsentratsiooniga vesilahustena ja seetõttu tuleb need lahused erinevalt märgistada, kuna oht erinevate kontsentratsioonide puhul on erinev. I lisa märkusega B kannetel on järgmist tüüpi üldine märgistus: 'lämmastikhape %'. Sellisel juhul peab tootja või mis tahes muu isik, kes seda ainet vesilahusena turustab, märkima etiketile lahuse kontsentratsiooni protsendimäärana. Näide: lämmastikhape 45 %. Kui pole teisiti märgitud, eeldatakse, et kontsentratsioon arvutatakse massiprotsendina. Lisaandmete (nt tihedus, Baumé kraadid) või kirjeldavate lausete (nt suitsev või jää-) kasutamine on lubatud.

STOT SE 3	H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Klassifikatsioonidele, mida pole käesolevas jaos täielikult käsitletud, on täistekst esitatud 16. jaos.

2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Piktogramm:

Signaalsõna:

Hoiatus

Ohudeklaratsioon:

H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H332	Sissehingamisel kahjulik.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H341	Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte.

Hoiatuslaused (Ennetamine):

P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P271	Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

Hoiatuslaused (Reageerimine):

P312	Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.

P305 + P351 + P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Hoiatuslaused (Hoiustamine):

P403 + P233	Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):

P501	Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Ohu determinandi komponent/did sildistamiseks: glüoksaal … %

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna.

Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele. Toode ei sisalda ainet, mis täidaks PBT (püsiv/bioakumuleeruv/toksiline) kriteeriume ega vPvB (väga püsiv/väga bioakumuleeruv) kriteeriume.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Pole kohaldatav

3.2. Segud

Keemiline iseloom

segu

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

glüoksaal … %

Sisaldus (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % CAS number: 107-22-2 EC-Number: 203-474-9 REACHi registreerimisnumber: 01-2119461733-37 INDEKSI number: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Sisehingamine - udu) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (ärritab hingamissüsteemi) H319, H315, H332, H317, H335, H341

etaandiool

	Sisaldus (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS number: 107-21-1 EC-Number: 203-473-3 REACHi registreerimisnumber: 01-2119456816-28 INDEKSI number: 603-027-00-1 EL-i töökeskkonna piirnormiga aine	Acute Tox. 4 (oraalne) STOT RE (Neer) 2 H302, H373
Acetic acid, hydroxy-	Sisaldus (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS number: 79-14-1 EC-Number: 201-180-5	Acute Tox. 4 (oraalne) Acute Tox. 4 (Sisehingamine - udu) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Eemaldage saastunud rõivad.

Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga:
Peske põhjalikult seebi ja veega.

Kokkupuutel silmadega:
Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.

Neelamisel:
Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
veeaerosool, vaht, kuiv pulber, süsinikdioksiid

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud ained: lämmastikoksiidid, süsinikoksiidid
Soovitus: Mainitud aineid/ainegrupid võivad vabaneda tulekahju korral.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisaparaati ja keemiakaitse-rõivaid.

Lisainformatsioon:
Eraldage saastunud kustutusvesi, ärge laske sel jõuda kanalisatsiooni ega äravoolusüsteemidesse.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ärge vallandage veeneeludesse/pinnavette/põhjavette.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Suurtele kogustele: Pumbake toode välja.
Jääkidele: Korjake üles sobiva imava materjaliga (näit. liiv, saepuru, üldotstarbeline siduja, ränikruus). Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Sobivad konteinerite materjalid: Roostevaba teras 1.4401, Roostevaba teras 1.4301 (V2), Kõrgtihe polüetüleen (HDPE), klaas, madala tihedusega polüetüleen (LDPE)
Konteinerite jaoks sobimatud materjalid: paber
Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Kaitske õhu eest.

Hoiustamisstabiilsus:
Hoiustamistemperatuur: < 50 °C
Hoiustamise kestvus: 6 kuu
Pikaajalisel säilitamisel võib kollaseks tõmbuda.
Hoiustamise jooksul võib trimeerne glüoksaalhüdraat hägustuda või toimub kristalliline sadestumine.
Reaktsioon on pöörduv nõrgal soojendusel ??
Selles ohutuslehes sisalduvad andmed hoiustamise aega kohta ei anna mitte mingit põhjust neid pidada kokkuleppeliseks õiendiks garanteeritud tarbeomaduste kohta.

Kaitsta temperatuuride eest üle:50 °C
Pakendatud aine peab olema kaitstud näidatud temperatuuri ületamise eest.

7.3. Erikasutus

Vt kokkupuutestsenaarium(id) selle ohutuskaardi lisas.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

107-21-1: etaandiool
Mõju nahale (OEL (EU))
Aine võib imenduda läbi naha.
STEL väärtus 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
soovituslik
TWA väärtus 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
soovituslik
STEL väärtus 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EE))
Lagipiirväärtus/faktor: 15 min
TWA väärtus 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EE))
Mõju nahale (OEL (EE))
Aine võib imenduda läbi naha.

PNEC

mage vesi: 0,319 mg/l

merevesi: 0,0319 mg/l

vahelduv vabanemine: 1,1 mg/l

setted (mage vesi): 0,685 mg/kg

setted (merevesi): 0,0685 mg/kg

mullastik: 6,3 mg/kg

STP: 4,1 mg/l

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Tagada kohalik väljatõmbeventilatsioon aurude/udu kontrollimiseks.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Kandke hingamiskaitset, kui ventilatsioon on ebapiisav. Gaasifilter gaaside/orgaaniliste ühendite aurude püüdmiseks (keemistemperatuuriga < 65 ° C, nt EN 14387 Tüüp AX)

Kaalutlege kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud ohu haldamise meetmeid.

Kätekaitse:
Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN ISO 374-1) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN ISO 374-1 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitriilkummi (0,4 mm), kloropreenkummi (0,5 mm), butüülkummi (0,7 mm) ja muud
Väga erinevate tüüpide olemasolu tõttu tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.

Täiendav märkus: spetsifikatsioonid põhinevad katsetel, kirjanduslikel andmetel ja kindatootjate poolt saadud sarnaste ainte analoogia kasutamise teel. Seoses mitmete tingimustega (nt. temperatuur) tuleb arvestada, et keemiliselt kaitsva kinda praktiline kasutusaeg võib olla tunduvalt lühem, kui testimise tulemusel saadu.

Silmakaitse:
Kaitseprillid küljekaitsega (kaitseprillid) (f.e. EN 166)

Kehakaitse:
Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Kasutamisel ärge sööge, jooge ega suitsetage. Vältida kontakti naha ja silmadega. Määrdunud või läbiimbunud rõivad kohe eemaldada. Nahale sattunud aine loputada maha ohtra vee ja seebiga, kanda peale nahakreemi.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Mateeria seisu:	vedelik
Vorm:	vedelik
Värvus:	värvitu kuni kollane
Lõhn:	aldehüüdi sarnane

Lõhnalävi:		
	Pole määratud võimaliku terviseohu tõttu sisse hingamisel.	
sulamispiirkond:	-50 - -15 °C	(OECD juhis 102)
Keemispunkt:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Direktiiv 92/69/EMÜ)
Süttivus:	ei sütti	(tuletatud leekpunkti põhjal)
Alumine plahvatuspiir:		
	Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele., Alumine plahvatuspunkt võib olla 5 – 15 °C allpool leekpunkti.	
Ülemine plahvatuspiir:		
	Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele.	
Leekpunkt:	> 93 °C	(ISO 13736)
Isesüttimistemperatuur:	285 °C	(DIN 51794)
Termiline lagunemine:	Õigel säilitamisel ja käsitsemisel ei lagune.	
pH väärtus:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viskoossus, kinemaatiline:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viskoossus, dünaamiline:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Veeslahustuvus:	segunev (20,2 °C)	(asutusesisene meetod)
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):	-1,15 (23 °C; pH väärtus: 7)	(Direktiiv 92/69/EMÜ)
	-1 (23 °C; pH väärtus: 5)	(Direktiiv 84/449/EMÜ, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH väärtus: 9)	(Direktiiv 84/449/EMÜ, A.8)
Aururõhk:	20,2 hPa (20 °C) Teave kehtib lahusti kohta.	(Direktiiv 92/69/EMÜ)
	106,7 hPa (50 °C) Teave kehtib lahusti kohta.	(Direktiiv 92/69/EMÜ)
Suhteline tihedus:	1,27 (20 °C)	(Direktiiv 92/69/EMÜ, A.3)
Tihedus:	umbes 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Direktiiv 92/69/EMÜ, A.3)
Relatiivne aurutihedus (õhk):		
	Veesisaldus on üle 10%.	

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus: Ainet / toodet turustatakse või kasutatakse mittetahkes või granuleeritud vormis. -

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Lõhkeainete

Plahvatusoht: Keemilise struktuuri põhjal ei ole märke plahvatusohtlikest omadustest.

Löögitundlikkus: Keemilise struktuuri põhjal löögitundlikkus puudub.

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused: Strukturaalsete omaduste tõttu ei ole toode klassifitseeritud oksüdeeruvana.

Pürofoorsed omadused

Isesüttimistemperatuur: Testi tüüp: Isesüttiv toatemperatuuril.

Struktuursete omaduste põhjal ei ole toote klassifitseeritud isesüttivana.

Isekuumenevad ained ja segud

Isesoojendusvõime: Tegu ei ole spontaanselt soojeneda võiva ainega.

Ained ja segud, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Tuleohtlike gaaside moodustumine: Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

Metalli korrosioon

5,2 mm/a (UN Test C.1 (corrosive to metals))

Korrosiivne mõju metallile puudub.

Muud ohutusomadused

pKA: Aine ei dissotsieeru.

Adsorptsioon/vesi - muld: KOC: 2,1; log KOC: 0,32 (OECD Guideline 121)

Pindpinevus: Tuginedes keemilisele struktuurile, ei ole pindaktiivsust oodata.

Molaarmass: 58,04 g/mol

SAPT-temperatuur: Uuring ei ole teaduslikult õigustatud.

Aurustumiskiirus: Väärtuse saab ligikaudu määrata Henry konstandi või aururõhu põhjal.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

Metalli korrosioon:	Korrosiivne mõju metallile puudub.	
Tuleohtlike gaaside moodustumine:	Märkused:	Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reageerib tugevate leelistega. Eksotermiline reaktsioon.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Temperatuur: > 50 °C
Vaadake MSDS-i lõiku 7 - Käsitlemine ja hoiustamine

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
tugevad leelised

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:
Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:
Madal toksilisus ühekordsel neelamisel. Ühekordsel kokkupuutel nahaga praktiliselt mittemürgine. Mõõdukalt toksiline lühiaegsel sissehingamisel.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 rott (Oraalne): 3.300 mg/kg (OECD juhis 401)

LC50 rott (Sissehingamise kaudu): 2,44 mg/l 4 h (OECD juhis 403)
Aerosooli testiti.

LD50 rott (Dermaalne): > 2.000 mg/kg (OECD juhis 402)
Ainult piirkontsentratsiooni katse (LIMIT katse).

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:
Kokkupuude silmaga põhjustab ärritust. Kokkupuude nahaga põhjustab ärritust.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Nahakorrosioon/-ärritus
küülik: Ärritav. (OECD juhis 404)

Raske silmade kahjustus/ärritus
küülik: Ärritav. (OECD juhis 405)

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:
Loomkatsetel põhjustanud sensibiliseerumist. On põhjustanud inimestel ülitundlikkust.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Merisea maksimeerimistest merisiga: naha sensibiliseerimine (OECD juhis 406)

Maksimeerimiskatse inimestega inimene: naha sensibiliseerimine
Kirjandusest pärinevad andmed.

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensuse hindamine:
Aine oli mutageenne erinevates mikroorganismidega ja rakukultuuridega läbiviidud katsesüsteemides; imetajatega läbiviidud katsetes ei ole need tulemused siiski kinnitust leidnud.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:
Kogu hinnatav teave ei näita mingil viisil kantserogeenset toimet.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Loomkatsed ei viita viljakust kahjustavale mõjule.

Arengutoksilisus

Teratogeensuse hindamine:
Loomkatsed ei viidanud arenguhäireid põhjustavale/teratogeensele mõjule.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
Põhjustab hingamisteede lühiajalist ärritust.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:
Peamine mõju korduval manustamisel on paikne ärritus.

Aspiratsiooni oht

Ohtu hingamisel pole oodatud.

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Omab ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele. Pikaajalise (kroonilise) mürgisuse uuringu andmete põhjal ei ole toode väga tõenäoliselt veeorganismidele kahjulik. Piisavalt madalas kontsentratsioonis biopuhastusseadmetesse suunamisel ei ole aktiivmuda lagundamisvõime inhibeerumine tõenäoline.

Mürgisus kalade suhtes:

LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 osa 15, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

Veeselgrootud:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Direktiiv 79/831/EMÜ, staatiline)
Nimikontsentratsioon. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (muu, poolstaatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

Veetaimed:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (kasvukiirus), Scenedesmus subspicatus (OECD juhis 201, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (kasvukiirus), Scenedesmus subspicatus (OECD juhis 201, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (kasvukiirus), Skeletonema costatum (OECD juhis 201)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

Täheldatava toimeta kontsentratsioon (72 h) 118,4 mg/l (kasvukiirus), Skeletonema costatum (OECD juhis 201)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 osa 8, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktiivmuda (OECD juhis 209, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

Krooniline mürgisus kaladel:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Guideline), Läbivoolu.)
Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele. Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta.

Krooniline mürgisus veeselgrootutel:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD juhis 211, poolstaatiline)
Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

Maamürgisuse hindamine:
Testides pinnase elusorganismidega on täheldatud toksilist toimet. Testides maa taimedega on täheldatud toksilist toimet.

Pinnases elavad organismid:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD juhis 207, tehismuld)
Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele. Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, pinnases elavad mikroorganismid (OECD 217, looduslikust pinnasest)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Andmed on arvutatud madalama aine kontsentratsiooniga lahuse valmistamise väärtustelt. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, pinnases elavad mikroorganismid (OECD 216, looduslikust pinnasest)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Andmed on arvutatud madalama aine kontsentratsiooniga lahuse valmistamise väärtustelt. Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele.

Maismataimed:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD juhis 208)
Toodud ökoloogilised andmed kuuluvad aktiivsele osisele. Andmeid on hinnatud ettevalmistamisväärtuste või madalama ainekontsentratsiooniga mikstuuri väärtuste järgi.

Teised maismaa mitte-imetajad:
Andmed puuduvad.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumite kohaselt).

Elimineerimisalane informatsioon:
90 - 100 % DOC redutseerimine (19 d) (OECD 301 A (uus versioon)) (aeroobne, adapteerimata aktiivmuda olmereoveepuhastist) Bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumite kohaselt).

Vees püsivuse hinnang:
Struktuuriliste omaduste põhjal otsustades ei ole hüdrolüüs tõenäoline.

Informatsioon stabiilsuse kohta vees (hüdrolüüs):
Toodet pole uuritud. Seisukoht on tuletatud aine struktuuri põhjal.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Eeldatavalt märkimisväärselt organismis ei akumuleeru.

Bioakumulatsiooni potentsiaal:

Biokontsentratsiooni tegur(BCF): 3,2, Kalad (arvutatud)

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Lenduvus: Aine ei aurustu veepinnalt atmosfääri.
Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt ei adsorbeeru mulla tahkele faasile.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele. Oma klassifikatsioon

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Aine ei ole toodud määruses osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜ) 1005/2009.

12.8. Lisainformatsioon

summaarne parameeter

Keemiline hapnikutarve (KHT): 350 mg/g

Biokeemiline hapnikutarve (BHT) Inkubatsiooniperiood5 d: 175 mg/g

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Põletatakse sobivas jäätmepõletusettevõttes kooskõlas kohalike eeskirjadega.

Euroopa jäätmeloendile (EWC) vastavat jäätmekoodi ei saa määrata, kuna see sõltub kasutusviisist. Jäätmekood Euroopa jäätmeloendi (EWC) järgi tuleb määrata koostöös jäätmekorraldusfirma/tootjaga.

Saastunud pakend:
Mittesaastunud pakend sobib ümbertöötlemiseks.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

ADR

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

RID

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Sisemaa veetee transport
ADN

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Pole ühtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval

UN number või ID-number:	ID9006
ÜRO veose tunnusnimetus:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ГЛИОКСАЛ)
Transpordi ohuklass(id):	9, N3
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	jah

Siseveelaeva tüüp:	N
Transpordipaagi olek:	4
Transpordipaagi tüüp:	2

Meretransport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata	UN number or ID number:	Not applicable
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata	UN proper shipping name:	Not applicable
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakendigrupp:	Ei kohaldata	Packing group:	Not applicable
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata	Environmental hazards:	Not applicable
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user	None known

Õhutransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata	UN number or ID number:	Not applicable
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata	UN proper shipping name:	Not applicable
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakendigrupp:	Ei kohaldata	Packing group:	Not applicable
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata	Environmental hazards:	Not applicable
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user	None known

14.1. UN number või ID-number
Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulatsioon:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Toote nimi:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Saaste kategooria:	Y	Pollution category:	Y
Laeva tüüp:	3	Ship Type:	3

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Keelud, piirangud ja volitused

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 17. lisa
Järjekorranumber: 29

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):
Loetletud ülalnimetatud regulatsioonis.: ei

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine teostatud

16. JAGU: Muu teave

Ohuklasside hindamine kooskõlas ÜRO GHS-kriteeriumidega (kõige hilisem versioon).

Acute Tox. 4 (Sisehingamine - udu)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (oraalne)
STOT SE 3 (ärritab hingamissüsteemi)
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Äge mürgisus
Skin Corr./Irrit.	Nahasöövitus/-ärritus
Eye Dam./Irrit.	Raske silmakahjustus/silmade ärritus
Skin Sens.	Naha sensibiliseerimine
Muta.	Mutageensus sugurakkudele
STOT SE	Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude
STOT RE	Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H332	Sissehingamisel kahjulik.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H341	Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H373	Võib kahjustada elundeid (Neer) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H302 + H332	Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik
EUH071	Söövitav hingamiselunditele.

Lühendid
ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts" infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus.**DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud

kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.

Lisa: kokkupuutestsenaariumid

Sisujuht

1. Ainete ja segude kosotamine ja (uuesti) pakkimine
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Kasutamine reaktiivse töötlemisainena
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Kasutamine liimides, Kasutamine pinnakatetes
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Gaasitöötluses kasutamine, Kasutamine nafta- ja gaasiväljadel puurimis- ja tootmistöödel
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Ainete ja segude kosotamine ja (uuesti) pakkimine
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	100.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	2,5 %
Emissioonitegur, vesi	0,5 %
Emissioonitegur, pinnas	0,01 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Märg küürimishari - tolmudele, Filtreerimine, Heitgaasi töötlemine termooksüdeerimise teel,

	Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus, Destillatsioon
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,056667
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	5.882,3 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.

	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0329 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,004987
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,7411 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,588204
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC8b: Aine või segu ülekandmine (laadimine ja tühjendamine) selleks ettenähtud rajatistes Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 95 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,0971 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,166234
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne

Kokkupuutehinnang	1,2091 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,408475
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC9: Aine või valmistise üleviimine väikestesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,3291 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,04987
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	2,0313 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,686238
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	

Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)

****

2. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine reaktiivse töötlemisainena
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC6b: Reaktiivse abiaine kasutamine tööstusobjektil (ei lisata toote sisse ega peale)
Käitamistingimused	
Aastane kogus asukohas	500.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,002 %
Emissioonitegur, vesi	0,1 %
Emissioonitegur, pinnas	0,1 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Paigaldus, Termiline töötlemine - Destilleerimine/rektifikatsioon
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Jäätmealased meetmed	
Ettenähtud kõrvaldamise meetod	jäätmepõleti
Tõhusus	0 %
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,040678
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad magevee setted.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	40.971,8 kg/päev

Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad magevee setted.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC7: Tööstuslik pihustamine Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 10 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks. Kindlustage ülesande teostamine väljaspool töötaja hingamistsooni (pea ja toote vahemaa üle 1 m).	
Kindlustage, et töötaja asuks iseseisva õhutarnega eraldatud (juhtimis-)ruumis. Kindlustage pritsimiskabiini kasutamine. Kindlustage emissiooniallika eraldatus	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,26 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,039394
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0001 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,000001

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsliga Kasutage domeeni: tööstuslik

Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	2,1943 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,332468
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,4509 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,49017
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC13: Toodete töötlemine sissekastmise ja ülevalamise teel Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %

Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,0971 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,166234
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,4509 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,49017
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

****

3. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Kasutamine liimides, Kasutamine pinnakatetes
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ERC6d: Reaktiivsete protsessiregulaatorite kasutamine

	polümerisatsiooniprotsessides tööstusobjektil (toote sisse/peale lisamine või mitte)
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	40.000 kg
Emissiooni päevi aastas	20
Emissioonitegur, õhk	35 %
Emissioonitegur, vesi	0,005 %
Emissioonitegur, pinnas	0,025 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,02185
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	91.534,4 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis

	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0027 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,000416
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0097 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,003268
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid	Tõhusus: 80 %

kindaid.	
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0329 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,004987
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,7411 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,588204
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC4: Kemikaalide tootmine, kus tekib kokkupuute võimalus Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Protsessi temperatuur	20 °C
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de	

olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,5486 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,083117
Hindamismeetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,9345 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,65356
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC5: Segamine või segunemine partiiprotsessides Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kohalik tõmbeventilatsioon	Tõhusus: 90 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Tagage hea standardiga üldventilatsioon (mitte alla 3-5 õhuvahetuse tunnis).	Tõhusus: 30 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on

	kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,6583 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,09974
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	2,0313 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,686238
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

4. Kokkupuutestsenaariumi lühipealkiri

Gaasitöötluses kasutamine, Kasutamine nafta- ja gaasiväljadel puurimis- ja tootmistöödel
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Kokkupuute- ja riskijuhtimismeetmete kontroll

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Käitamistingimused	
ELi aastane kasutatav kogus	20.000 kg
Emissiooni päevi aastas	300
Emissioonitegur, õhk	0,01 %
Emissioonitegur, vesi	0,001 %
Emissioonitegur, pinnas	0 %
Magevee vastuvõtt (voolumäär).	18.000 m3/d
Lahjendustegur, jõgi	10
Lahjendustegur, rand	100
Riskijuhtimismeetmed	
Sobivaks peetavad õhu töötlemise meetmed on nt	Adsorptsioon
Sobivaks peetavad heitvee töötlemise meetmed on nt	Aklimatiseeritud bioloogiline töötlus
Reoveepuhasti tüüp	Munitsipaalne reovee puhastusjaam
Eeldatav reoveekäitlemisjaama vool (m3/d)	2.000 m3/d

Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Keskkond
Ohu iseloomustuse määr	0,019627
	Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.
Maksimaalne ohutu kasutamise kogus	6,8 kg/päev
Ohtu keskkonnas kokkupuutumisel põhjustavad merevee setted.	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC1: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis ilma kokkupuute tõenäosuseta või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0027 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,000416
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0097 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,003268
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	

Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC2: Kemikaalide tootmine või rafineerimistehas suletud protsessis, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	480 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,1097 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,016623
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,4509 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,49017
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

Toetav kokkupuutestsenaarium	
Kasutusdeskriptor kaetud	PROC3: Tootmine või valmistamine keemiatööstuses suletud partiiprotsessides, millega kaasneb aeg-ajalt kontrollitud kokkupuude või samaväärsete isoleerimistingimustega protsessid Kasutage domeeni: tööstuslik
Käitamistingimused	
Aine kontsentratsioon	glüoksaal … % Sisaldus: >= 0 % - <= 40 %
Füüsikaline olek	vedelik
Aine auru rõhk kasutamise ajal	2020,000076 Pa
Tegevuse kestus ja sagedus	240 min 5 päeva nädalas
Sise-/välistingimused	Siseruumis
	Eeldab tegevust ümbritseval temperatuuril.
Riskijuhtimismeetmed	
Looge hea üld- või juhitava ventilatsiooni standard (5 kuni 10 õhuvahetust tunnis)	Tõhusus: 70 %
Kasutage sobivaid kemikaalikindlaid kindaid.	Tõhusus: 80 %
Vältige sagedast ja otsest kontakti ainega. Kindlustage käsifaaside minimeerimine Puhastage varustus ja tööala iga päev. Järelvalve RMM-de olemasolu ja õige kasutamise ning OC-de järgimise kontrollimiseks.	
Kokkupuutehinnang ja viide allikale	
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - nahakaudne, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	0,0329 mg kehamassi kg kohta päevas
Ohu iseloomustuse määr	0,004987
Hindamismeetod	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, töötaja, modifitseeritud versioon, Aine kontsentratsiooni on kaalutud lineaarse lähenemise teel.
	Töötaja - sissehingatav, pikaajaline - süsteemne
Kokkupuutehinnang	1,7411 mg/m³
Ohu iseloomustuse määr	0,588204
Juhised tootmisahela järgmise etapi kasutajatele	
Skaleerimise jaoks vaadake: http://www.ecetoc.org/tra Palun pange tähele, et kasutati muudetud versiooni (vt kokkupuute eeldused)	

****