We create chemistry

Hoja de Seguridad

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Basolon GL 40 exp

Principales usos recomendados:
uso: productos de ennoblecimiento para aplicaciones en el sector del aceite
Utilización adecuada: Producto químico, sólo para uso industrial

Empresa:
BASF Paraguaya S.A.
Avda. Santa Teresa 2106 e/ Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado
Edificio “Torres del Paseo” Torre II - Piso 11 - Of. 6 -
CP 1821 Asuncion, PARAGUAY
Teléfono: +595 21 695641 / 695642 / 695643
Dirección e-mail: ehs-py@basf.com

Información en caso de urgencia:
Centro de Toxicología: +595 21 220 418
Teléfono: 0098005410053/+55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión)
Toxicidad aguda: Cat. 4 (Inhalación - niebla)
Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2
Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 2B
Sensibilizante para la piel: Cat. 1
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irritante para el aparato respiratorio)

Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 3

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Atención

Indicaciones de peligro:

H320	Provoca irritación ocular.
H315	Provoca irritación cutánea.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes de protección.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P260	No respirar la niebla o los vapores.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P333 + P313	En caso de irritación cutánea o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Valoración PBT / mPmB:
Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).. Autoclasificación

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

mezcla

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

glioxal

Contenido (P/P): >= 39,5 % - <= 40,5 % Número CAS: 107-22-2 Número CE: 203-474-9	Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión) Toxicidad aguda: Cat. 4 (Inhalación - niebla) Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2 Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 2B Sensibilizante para la piel: Cat. 1 Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irr. aparato respiratorio) Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 3 H320, H315, H332, H303, H317, H335, H402

etilenglicol

Contenido (P/P): >= 0 % - <= 2,5 % Número CAS: 107-21-1 Número CE: 203-473-3 Número INDEX: 603-027-00-1	Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión) Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) (riñón): Cat. 2 H302, H373

acido glicolico

Contenido (P/P): >= 0,05 % - <= 0,35 % Número CAS: 79-14-1 Número CE: 201-180-5	Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión) Toxicidad aguda: Cat. 4 (Inhalación - niebla) Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 1B Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1 Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 3 H314, H302 + H332, H402

formaldehido

Contenido (P/P): >= 0 % - <= 0,01 % Número CAS: 50-00-0 Número CE: 200-001-8 Número INDEX: 605-001-00-5	Líquidos inflamables: Cat. 4 Toxicidad aguda: Cat. 2 (Inhalación - vapor) Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión) Toxicidad aguda: Cat. 3 (dérmica) Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 1B Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1 Sensibilizante para la piel: Cat. 1A Carcinogenicidad: Cat. 1B Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2 H227, H330, H317, H350, H314, H301 + H311, H401

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, espuma, extintor de polvo, dióxido de carbono

Riesgos especiales:
oxidos de nitrógeno, óxidos de carbono
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Método para la limpieza/recogida:
Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo.

Medidas específicas de Higiene:
Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Evitar el contacto con los ojos y con la piel. Cambiarse inmediatamente las prendas empapadas, contaminadas. Lavar la suciedad de la piel con agua abundante y jabón, proteger la piel.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:

Temperatura de almacenamiento: < 50 °C
Periodo de almacenamiento: 6 Meses
es posible un amarilleamiento tras almacenamiento prolongado
Durante el almacenamiento puede observarse una precipitación cristalina o una turbidez característica debida al trímero del glioxal hidratado
El proceso es reversible si se calienta moderadamente (máx. 40ºC)
De los datos de tiempo de almacenaje citados en esta Ficha de Datos de Seguridad no se deriva ninguna garantía respecto a las propiedades de aplicación

Proteger de temperaturas superiores a: 50 °C
El producto envasado debe estar protegido antes de superar la temperatura indicada.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Proteger del aire.

Materiales adecuados: Acero inoxidable 1.4401 (V4), Acero inoxidable 1.4301 (V2), Polietileno de alta densidad (HDPE), cristal, Polietileno de baja densidad (LDPE)
Materiales inadecuados para embalaje: papel

8. Controles de exposición / Protección personal

Medidas de control de ingenieria:
Proveer ventilación de extracción local para controlar vapores y/o neblinas.

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

50-00-0: formaldehido
Valor VLA-EC 0,3 ppm (ACGIH)

Valor VLA-ED 0,1 ppm (ACGIH)

VLS 0,3 ppm ()

107-21-1: etilenglicol
Valor VLA-ED 25 ppm (ACGIH)
Fracción de vapor

Valor VLA-EC 50 ppm (ACGIH)
Fracción de vapor

Valor VLA-EC 10 mg/m3 (ACGIH)
Aerosol, inhalable.

VLS 100 mg/m3 ()
aerosol

107-22-2: glioxal

Valor VLA-ED 0,1 mg/m3 (ACGIH)
fracción inhalable y vapor

Valor VLA-ED 0,1 mg/m3 ()
fracción inhalable y vapor

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Índice protector 6, tiempo de permeación >480 min de acuerdo con EN 374.
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
cloruro de polivinilo (PVC) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
caucho cloropreno (CR) - 0.5 mm de espesor del recubrimiento
'caucho natural/látex natural (NR) - 0.5 mm de espesor del recubrimiento
laminado de polietileno (Laminado PE) - aprox. 0,1 mm densidad aparente
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro de gas para gases orgánicos/vapor de bajo punto de ebullición (punto de ebullición <65 °C, p.ej. EN 14387 Tipo AX).

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Color:	incoloro hasta amarillo	
Olor:	similar a aldehido	
Valor pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

intervalo de fusión:	-50 - -15 °C	(Directiva 102 de la OCDE)

Punto de ebullición:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Directiva 92/69/CEE, A.2.)
Punto de inflamación:	> 93 °C	(ISO 13736)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Descomposición térmica:	No se descompone si se almacena y se manipula correctamente.	
Capacidad de calentamiento propio:	No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.	
Riesgo de explosión:	Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.	
Propiedades comburentes:	Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.	
Presión de vapor:	20,2 hPa (20 °C) Información aplicable al disolvente.	(Directiva 92/69/CEE, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Información aplicable al disolvente.	(Directiva 92/69/CEE, A.4)
Densidad relativa de vapor (aire):	Contenido en agua superior al 10%.	
Densidad:	aprox. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Directiva 92/69/CEE, A.3)
densidad relativa:	1,27 (20 °C)	(Directiva 92/69/CEE, A.3)
Solubilidad en agua:	miscible (20,2 °C)	(método interno)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	-1,15 (23 °C; Valor pH: 7)	(Directiva 92/69/CEE, A.8)
	-1 (23 °C; Valor pH: 5)	(Directiva 84/449/CEE, A.8)
	-1,62 (23 °C; Valor pH: 9)	(Directiva 84/449/CEE, A.8)
Tensión superficial:	En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.	
Temperatura de autoignición:	285 °C	(DIN 51794)
Autoinflamabilidad:	En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.	tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

Valor límite de olor perceptible:
No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

Infllamabilidad:	no inflamable	(derivado del punto de inflamación)
Viscosidad, dinámica:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Viscosidad, cinemática:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
	La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular	
Masa molar:	58,04 g/mol	

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Reacciones con álcalis fuertes. Reacción exotérmica.

Condiciones a evitar:
Temperatura: > 50 °C
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:
álcalis fuertes

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Baja toxicidad tras una sola ingestión. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación

DL50 rata, macho/hembra(Por ingestión): 3.300 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

CL50 rata, macho/hembra (Por inhalación): 2,44 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)
Se ha ensayado un aerosol.

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
Se ha ensayado solamente una concentración límite (test LIMIT).

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
En contacto con los ojos causa irritaciones. En contacto con la piel causa irritaciones.

Irritación primaria en piel conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE)

Irritación de los ojos conejo: Irritante. (Directiva 405 de la OCDE)

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Sensibilización

Valoración de sensibilización:
Efecto sensibilizante en la piel en experimentación animal. Causa sensibilización en las personas.

Ensayo de maximización en cobaya cobaya: sensibilizante para la piel (Directiva 406 de la OCDE)

Test de maximización en humanos humanos: sensibilizante para la piel (Patch Test)
Indicación bibliográfica.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
La sustancia, a pesar de presentar efectos mutagénicos en diversos ensayos en microorganismos y cultivos celulares, éstos no se han podido confirmar en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La información disponible no indica que haya indicios de efectos cancerígenos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
No se espera riesgo por aspiración.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Nocividad aguda para organismos acuáticos. Basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico), el producto es muy probable que no sea nocivo para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, estático)
Concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CL50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (otro(a)(s), semiestático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) > 40 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CE10 (72 h) > 10 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)

La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CE50 (72 h) 347,1 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (Directiva 201 de la OCDE)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (Directiva 201 de la OCDE)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Parte 8, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CE50 (0,5 h) > 400 mg/l, Lodo activado (Directiva 209 de la OCDE, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Toxicidad crónica peces:
NOEC (34 Días) 112 mg/l, Pimephales promelas (, Flujo continuo.)
Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa. 'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días), 3,19 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Valoración de toxicidad terrestre:
Se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con organismos vivos del suelo. Se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con plantas terrestres.

organismos que viven en el suelo:
CL50 (14 Días) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (Directiva 207 de la OCDE, suelo artificial)
Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa. La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

CE50 (28 Días) > 1.054 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217, suelo natural)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos fueron calculados a partir de los valores de un preparado con una concentración de sustancia más baja. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

CE50 (28 Días) > 1.054 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 216, suelo natural)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Los datos fueron calculados a partir de los valores de un preparado con una concentración de sustancia más baja. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

plantas terrestres:
NOEC (21 Días), Brassica napus (Directiva 208 de la OCDE)
Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa. Los datos se han deducido a partir de los valores obtenidos para una preparación o mezcla con una concentración más baja de sustancia.

otros no mamíferos terrestres:
No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
90 - 100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (19 Días) (OCDE 301 A (nueva versión)) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado) Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de la estructura de la sustancia.

Parámetros adicionales

Demanda química de oxígeno (DQO): 350 mg/g

Demanda biológica de oxígeno (DBO) Periodo de incubación 5 Días: 175 mg/g

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Potencial de bioacumulación:
Factor de bioconcentración: 3,2, Peces (calculado)

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.
Adsorción/agua-suelo: KOC: 2,1; log KOC: 0,32 (Directiva OCDE 121)

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

El código de residuo, conforme al catálogo europeo de residuos (CER), no puede ser determinado, ya que depende de la utilización del producto.
El código de residuo de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (EWC) se debe especificar en cooperación con el eliminador, el fabricante y las autoridades

Residuos de productos: Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

El código de residuo, conforme al catálogo europeo de residuos (CER), no puede ser determinado, ya que depende de la utilización del producto.
El código de residuo de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (EWC) se debe especificar en cooperación con el eliminador, el fabricante y las autoridades

Envase contaminado:
Embalajes no contaminados pueden reciclarse.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Hidroviario
IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Información adicional
Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios del Decreto 17723:1997.

15. Reglamentaciones

16. Otras informaciones

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H320	Provoca irritación ocular.
H315	Provoca irritación cutánea.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H373	Puede perjudicar a determinados órganos (riñón) por exposición prolongada o repetida.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o inhalación
H227	Líquido combustible.
H330	Mortal en caso de inhalación.
H350	Puede provocar cáncer.
H301 + H311	Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.