Drošības datu lapa

BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.
Datums / Pārskatīts: 13.02.2023 Versija: 11.0
Iepriekšējās versijas datums: 07.12.2022 Iepriekšējā versija: 10.0
Datums / Pirmā versija: 10.02.2006
Produkts: **Basolon GL 40 exp**
(Identifikācijas Nr. 30735178/SDS_GEN_LV/LV)
Izdrukas datums 27.06.2025

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi: Snieguma uzlabošanas ķimikālijas izmantošanai naftas atradnēs

Sīkākai informācijai par izstrādājuma identificēto pielietojumu skatīt drošības datu lapu pielikumu.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kompānija:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadrese:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefons: +370 5 210-7450
E-pasta adrese: product-safety-north@basf.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.;
Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038
strādā 24 h diennaktī
Tel. nr. +371 67042473
International emergency number:
Telefons: +49 180 2273-112

2. IEDAĻA. Dati par bīstamību

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Maisījuma klasifikācijai ir izmantotas šādas metodes: ekstrapolācija uz bīstamo vielu koncentrācijas līmeņiem, pamatojoties uz testa rezultātiemun pēc ekspertu novērtējuma. Izmantotā metodoloģija ir minēta attiecīgo testu rezultātos.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Ieelpošana – tvaiki)	H332 Kaitīgs ieelpojot.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Kairina ādu.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Skin Sens. 1	H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Muta. 2	H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus.

Dažas vielas (skābes, bāzes u.c.) laiž tirgū dažādas koncentrācijas ūdens šķīdumu veidā, un tāpēc šo šķīdumu marķējums ir atšķirīgs, jo to bīstamība mainās atkarībā no koncentrācijas. I pielikumā ieraksti ar B piezīmi parasti ir šādā veidā: '% slāpekļskābe'. Šādā gadījumā ražotājam vai citai personai, kas laiž tādu vielu tirgū ūdens šķīdumā, marķējumā jānorāda šķīduma procentuālā koncentrācija. Piemērs: 45 % slāpekļskābe. Ja nav norādīts citādi, pieņem, ka procentuālā koncentrācija aprēķināta pēc masas daļu attiecības. Pieļaujams pievienot papildu informāciju (piemēram, blīvums, Bomē grādi) vai aprakstošas frāzes (piemēram, kūpošs vai ledus).

STOT SE 3	H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, pilns teksts ir atrodams 16. nodaļā.

2.2. Etiķetes elementi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

piktogramma:

Signālvārds:

Uzmanību

Paziņojums par bīstamību:

H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H315	Kairina ādu.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H341	Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus.

Brīdinājumi (negadījumu novēršana):

P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P271	Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

Brīdinājumi (atbildes):

P312	Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P305 + P351 + P338	SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

Brīdinājumi (uzglabāšana):

P403 + P233	Glabāt labi vedināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Brīdinājumi (atbrīvošanās):

P501	Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā.

Bīstamību izraisošā(s) sastāvdaļa(s) marķēšanai: glioksāls, … %

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ja piemērojams, šajā sadaļā ir sniegta attiecīgā informācija saistībā ar citu bīstamību, kura nav klasificēta, bet kura var būt daļa no vielas vai maisījuma vispārīgās bīstamības.

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605. Šis produkts nesatur vielu, kas atbilst noturīgai, bioakumulatīvai un toksiskai (PBT) vai ļoti noturīgai un ļoti bioakumulatīvai (vPvB) vielai izvirzītajiem kritērijiem.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Ķīmisks raksturs

mikstūra

Ar regulējumu saistītās sastāvdaļas

glioksāls, … %

Saturs (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 %	Acute Tox. 4 (Ieelpošana – tvaiki)
CAS numurs: 107-22-2	Skin Corr./Irrit. 2
ES numurs: 203-474-9	Eye Dam./Irrit. 2
REACH registracijas numurs: 01-2119461733-37	Skin Sens. 1
INDEKSA numurs: 605-016-00-7	Muta. 2
	STOT SE 3 (Kairina elpošanas sistemu)
	H319, H315, H332, H317, H335, H341

etāndiols

Saturs (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS numurs: 107-21-1 ES numurs: 203-473-3 REACH registracijas numurs: 01-2119456816-28 INDEKSA numurs: 603-027-00-1 Viela ar ES arodekspozīcijas robežvērtību	Acute Tox. 4 (mutiski) STOT RE (Akna) 2 H302, H373

Acetic acid, hydroxy-

Saturs (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS numurs: 79-14-1 ES numurs: 201-180-5	Acute Tox. 4 (mutiski) Acute Tox. 4 (Ieelpošana – tvaiki) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, tai skaitā bīstamības klasēs un bīstamības apzīmējumiem, pilns teksts ir ietverts 16. nodaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Novilkt notraipīto apģērbu.

Ja ieelpots:
Nodrošināt cietušajam mieru, nogādāt svaigā gaisā, meklēt medicīnisku palīdzību.

Saskarsmē ar ādu:
Rūpīgi mazgāties ar ziepēm un ūdeni.

Saskarsmē ar acīm:
mazgājiet skartās acis vismaz 15 minūtes, turot plakstiņus atvērtus, konsultējieties ar acu ārstu

Ieņemot iekšķīgi:
Nekavējoties izskalojiet muti un iedzeriet 200-300 ml ūdens, meklējiet medicīnisko palīdzību.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi: Informācija, t.i., informācija par simptomiem un sekām var būt iekļauta GHS marķējuma frāzēs, kas atrodamas 2. iedaļā

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana: Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana); īpaša pretinde nav zināma.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:
ūdens smidzināšana, putas, sausais pulveris, oglekļa dioksīds

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīti bīstamība

Apdraudējumu radošās vielas: slāpekļa oksīdi, oglekļa oksīdi
Padoms: Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties minētās vielas/ vielu grupas.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Speciālas aizsargierīces:
Izmantot aprīkotu elpošanas aparātu un pret ķīmiskām vielām izturīgu aizsargapģērbu.

Sīkāka informācija:
Atsevišķi savākt piesārņoto, ugunsgrēka dzēšanai izmantoto ūdeni; nepieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos un kanalizācijas sistēmās.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas, acīs un uz apģērba.

6.2. Vides drošības pasākumi

Aizliegts izliet kanalizācijā/ virszemes ūdenstilpnēs/ gruntsūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Lieliem daudzumiem: Iesūknēt izstrādājumu.
Nogulsnēm: Savākt ar piemērotu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, zāģu skaidām, universālām saistvielām, granti). Iznīcināt absorbēto materiālu saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informācija par iedarbības kontroli/personāla aizsardzību un apsvērumi par iznīcināšanu atrodami 8. un 13. nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nodrošināt labu vēdināšanu noliktavās un darba telpās.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Piemēroti materiāli konteineriem: Nerūsējošais tērauds 1.4401, Nerūsējošais tērauds 1.4301 (V2), Augsta blīvuma polietilēns (HDPE), stikls, Zema blīvuma polietilēns (LDPE)
Nepiemēroti materiāli konteineriem: papīrs
Sīkāka informācija par uzglabāšanas nosacījumiem: Sargāt no gaisa.

Stabilitāte uzglabājot:
Uzglabāšanas temperatūra: < 50 °C
Uzglabāšanas ilgums: 6 mēn.
Pēc ilgstošas uzglabāšanas var nodzeltēt.
Produkta glābšanas laikā var rāsties raksturīga tvaikošana vai trīsmēru glioksāla hidrata kristalīna nogulsnes.
Process var būt apgriezenisks, jā viegli sasildīts (max. 40 °C).
Noradīti uz šīs drošības datu lapas glabāšanas termiņa dati nevar būt uzskatāmi par lietojuma īpašību garantiju.

Pasargāt no temperatūras, kas augstāka par:50 °C
Sargāt no temperatūras augstākas par.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Iedarbības scenāriju/scenārijus skatīt šīs drošības datu lapas pielikumā.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Sastāvdaļas ar arodekspozīcijas ierobežojumiem

107-21-1: etāndiols

Apvalka izveide (OEL (EU))
Viela var tikt absorbēta caur ādu.
STEL vērtība 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indikatīvs
TWA vērtība 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikatīvs
Apvalka izveide (OEL (LV))
Viela var tikt absorbēta caur ādu.
TWA vērtība 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (LV))
STEL vērtība 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (LV))
Maksimālā robežvērtība/faktors: 15 min

PNEC

saldūdens: 0,319 mg/l

jūras ūdens: 0,0319 mg/l

periodiska atbrīvošanās: 1,1 mg/l

nogulsnes (saldūdens): 0,685 mg/kg

nogulsnes (jūras ūdens): 0,0685 mg/kg

augsne: 6,3 mg/kg

STP: 4,1 mg/l

8.2. Iedarbības pārvaldība

Atbilstoša tehniskā pārvaldība
Nodrošiniet vietējo dūmgāzu ventilāciju, lai kontrolētu tvaiku/dūmakas novadi.

Personiskās aizsargierīces

Elpošanas aizsardzība:
Ja vēdināšana nav pietiekama, nodrošināt elpceļu aizsardzību. Gāzes filtrs organisko komponentu gāzēm/tvaikiem (vārīšanas temperatūra <65 °C, piem., EN 14387, AX tipa)

Jāapsver iedarbības scenārijā ieskicētos riska pārvaldības pasākumi.

Roku aizsardzība:
Aizsargcimdi ar piemērotu ķīmisko izturību (EN ISO 374-1) arī ilgstošā tiešā kontaktā (Rekomendēti: aizsargindekss 6, attiec. > 480 min iesūkšanas laiks saskaņā ar EN ISO 374-1): piem. nitrīla gumija (0.4 mm), hloroprēna gumija (0.5 mm), butīla gumija (0.7 mm) un citi
Ražotāja sniegtie lietošanas norādījumi jāievēro lielas veidu dažādības dēļ.

Papildus piezīme: specifikācijas ir pamatotas uz pārbaudēm, literatūras datiem un informāciju no cimdu ražotājiem, vai izriet no analoģijas ar līdzīgām vielām. Daudzu apstākļu dēļ (piem. temperatūras) ir jāņem vērā, ka praksē ķīmiskās aizsardzības cimdu lietošanas laiks var būt daudz īsāks par testos noteikto caursūkšanās laiku.

Acu aizsardzība:
Aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (aizsargbrilles) (piem., EN 166)

Ķermeņa aizsardzība:
Atkarībā no darbības veida un iespējamās saskares, jāizvēlas atbilstošs aizsargapģērbs, piemēram, priekšauts, aizsargapavi un virsvalks aizsardzībai pret ķīmiskām vielām (saskaņā ar DIN-EN 465)

Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas, acīs un uz apģērba. Neēst, nedzer un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Izvairīties no iekļūšanas acīs un nonākšanu saskarē ar ādu. Nosmērētu, samirkušu apģērbu nekavējoties novilkt. Netīrumus uz ādas nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm, ādas kopšana.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Matērijas stāvoklis:	šķidrs	
Veids:	šķidrs	
Krāsa:	bezkrāsains līdz dzeltenam	
smarža:	aldehīdveida	
Smaržas slieksnis:	Nav noteikts, jo pēc ieelpošanas var būt kaitīgs veselībai.	
kušanas amplitūda:	-50 - -15 °C	(OECD vadlīnija 102)
Viršanas punkts:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Direktīva 92/69/EEC, A.2)
Uzliesmojamība:	neuzliesmo	(atvasināts no uzliesmošanas punkta)
Zemākā eksplozijas robeža:	Šķidrumiem, uz kuriem neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības., Zemākā eksplozijas temperatūra var būt 5–15 C zem uzliesmošanas temperatūras.	
Augstākā eksplozijas robeža:	Šķidrumiem, uz kuriem neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības.	
Uzliesmošanas temperatūra:	> 93 °C	(ISO 13736)
Pašaizdegšanās temperatūra:	285 °C	(DIN 51794)
Termiska sadalīšanās:	Pareizi uzglabājot un lietojot, nesadalās.	
pH vērtība:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viskozitāte, kinemātika:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viskozitāte, dinamiskums:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Šķīdība ūdenī:	viegli samaisāms (20,2 °C)	(Iekšeja metode)
N-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients (log Kow):	-1,15 (23 °C; pH vērtība: 7)	(Direktīva 92/69/EEC, A.8)
	-1 (23 °C; pH vērtība: 5)	(Direktīva 84/449/EEC, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH vērtība: 9)	(Direktīva 84/449/EEC, A.8)
Tvaika spiediens:	20,2 hPa (20 °C)	(Direktīva 92/69/EEC, A.4)
	Informācija attiecas uz šķīdinātāju.	

	106,7 hPa (50 °C) Informācija attiecas uz šķīdinātāju.	(Direktīva 92/69/EEC, A.4)
Relatīvais blīvums:	1,27 (20 °C)	(Direktīva 92/69/EEC, A.3)
Blīvums:	apmēram 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Direktīva 92/69/EEC, A.3)
Relatīvais tvaiku blīvums (gaisā):	Ūdens saturs pārsniedz 10%.	

Daļiņu īpašības

Daļiņu izmēru sadalījums: Viela/produkts tiek tirgots vai izmantots ne cietā vai granulētā formā. -

9.2. Cita informācija

Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

Sprāgstvielas

Eksplozijas briesmas: Ķīmiskā struktūra neliecina par eksplozīvām īpašībām.

Iedarbības jutība:
Balstoties uz ķīmisko struktūru, triecienjūtības nav.

Oksidējošas īpašības

Liesmu izraisošas īpašības: Pamatojoties uz tā strukturālajām īpašībām, produkts nav klasificēts kā oksidējošs.

Piroforiskās īpašības

Pašaizdegšanās temperatūra: Testa veids: Spontāna pašaizdegšanās istabas temperatūrā.

Balstoties uz tā strukturālajām īpašībām, produkts nav klasificēts kā pašuzliesmojošs.

Pašuzkarstošas vielas un maisījumi

Pašsildes spēja: Šī nav viela ar pašsasilšanas spēju.

Vielas un maisījumi, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

Viegli uzliesmojošu gāzu veidošanās:
Ūdens klātbūtnē neveido uzliesmojošas gāzes.

Metālus korodējošs

5,2 mm/a (UN Test C.1 (corrosive to metals))

Nav korozīvas ietekmes uz metālu.

Citas drošības īpašības

pKA:	Šī viela nedisociē.	
Adsorbcija/ūdens - augsne:	KOC: 2,1; log KOC: 0,32	(OECD Guideline 121)
Virsmas spriegums:	Pamatojoties uz ķīmisko sastāvu, nav jāsagaida virsmas darbība	
Molmasa:	58,04 g/mol	
SAPT temperatūra:	Pētījums zinātniski nav pamatots.	
Iztvaicēšanas ātrums:	Vērtību iespējams aptuveni noteikt pēc Henrija likuma konstantes vai tvaika spiediena.	

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Uzglabājot un lietojot atbilstoši noteikumiem/ kā paredzēts, nenotiek kaitīgas reakcijas.

Metālus korodējošs:	Nav korozīvas ietekmes uz metālu.	
Viegli uzliesmojošu gāzu veidošanās:	Piezīmes:	Ūdens klātbūtnē neveido uzliesmojošas gāzes.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, ja tiek glabāts un pārvietots, kā norādīts/aprakstīts.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Reaģē ar stipriem sārmiem. Eksotermiska reakcija.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Temperatūra: > 50 °C
Sk. MDDL 7. sadaļu „Lietošana un uzglabāšana”.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Vielas no kurām jāizvairās:
stipri sārmi

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Kaitīgi sadalīšanās produkti:
Uzglabājot un lietojot, atbilstoši noteikumiem/ kā norādīts, nav zināmas kaitīgas sadalīšanās vielas.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kas definētas Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Akūtā toksicitāte

Akūta toksiskuma novērtējums:
Nedaudz toksisks pēc vienreizējas norīšanas. Faktiski netoksisks pēc vienreizēja kontakta ar ādu. Vidēji toksisks pēc īslaicīgas ieelpošanas.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LD50 žurka (orāls): 3.300 mg/kg (OECD vadlīnijas 401)

LC50 žurka (ieelpojot): 2,44 mg/l 4 h (OECD vadlīnijas 403)
Aerosols tika pārbaudīts.

LD50 žurka (ādas): > 2.000 mg/kg (OECD vadlīnijas 402)
Tikai robežkoncentrācijas tests (LIMIT tests).

Kairinājums

Kairinošu efektu novērtējums:
Saskare ar acīm rada kairinājumu. Saskare ar ādu rada kairinājumu.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
Ādas korozija /kairinājums
trusis: Kairinošs. (OECD vadlīnijas 404)

Nopietns acu bojājums/kairinājums.
trusis: Kairinošs. (OECD vadlīnijas 405)

Elpceļu/ādas sensibilizācija

Paaugstināta jūtīguma novērtējums:
Pētījumos ar dzīvniekiem izraisīja paaugstinātu ādas jutību. Izsauca jūtīguma paaugstināšanos cilvēkos.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
Jūrascūciņu palielināšanas tests jūrascūciņa: kairina ādu (OECD vadlīnijas 406)

Pārbaude: maksimizācija cilvēkiem cilvēks: kairina ādu (Patch Test)
Literatūras dati.

Embrija šūnu mutagenitāte

Mutagenitātes novērtējums:

Viela izrādījās mutagēna dažādās mikroorganismu un šūnu kultūru testu sistēmās; tomēr testos ar zīdītājiem šie rezultāti neapstiprinājās.

Kancerogēnā īpašība

Kancerogenitātes novērtējums:
Visa vērtējamā informācija nenorāda uz kancerogēnu ietekmi.

Reproduktīvā toksicitāte

Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:
Rezultāti pētījumos ar dzīvniekiem nenorādīja uz auglību traucējošu efektu.

Attīstības toksicitāte

Teratogenitātes novērtējums:
Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērots toksisks/teratogēnisks efekts uz attīstību.

Toksicitate noteiktiem merka organiem (vienreizeja iedarbiba)

toksiskuma noteiktam mērķa orgānam novērtējums:
Rada pārejošu elpceļu kairinājumu.

Atkartotas devas toksicitate un toksicitate noteiktiem merka organiem (atkartota iedarbiba)

Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:
Pēc atkārtotas lietošanas novērojamais efekts ir vietējs kairinājums.

Aspirācijas risks

Nav sagaidāms, ka tas būtu bīstams ieelpojot.

Interaktīvi efekti

Nav pieejama informācija.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Vielai nav noteiktas endokrīno sistēmu graujošas īpašības saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605, kā arī tā nav iekļauta ļoti bīstamu vielu kandidātu sarakstā saskaņā ar ES REACh 59. pantu, kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ūdens toksiskuma novērtējums:
Akūti kaitīgs ūdens organismiem. Pamatojoties uz ilgstošu toksicitātes pētījumu (hroniskās toksicitātes pētījumu) datiem, ļoti iespējams, ka produkts nav kaitīgs ūdens organismiem. Noārdīšanās aktivitātes inhibācija aktīvajās dūņās nav gaidāma pēc indroducēšanas atbilstoši zemās koncentrācijās bioloģiskās apstrādes rūpnīcās.

Toksiskums zivīm:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 d.15, statisks)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

Ūdens bezmugurkaulnieki:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Direktīva 79/831/EEC, statisks)
Nominālā koncentrācija. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, sālsūdens mizīda (cits, pusstatisks)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

Ūdensaugi:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (augšanas temps), Scenedesmus subspicatus (OECD vadlīnijas 201, statisks)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (augšanas temps), Scenedesmus subspicatus (OECD vadlīnijas 201, statisks)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (augšanas temps), Skeletonema costatum (OECD vadlīnijas 201)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

Nenovērota efekta koncentrācija (72 h) 118,4 mg/l (augšanas temps), Skeletonema costatum (OECD vadlīnijas 201)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

Mikroorganismi/efekts uz aktīvajām dūņām:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 d. 8, statisks)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktīvās dūņas (OECD vadlīnijas 209, statisks)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

Hronisks toksiskums zivīm:
Nenovērota efekta koncentrācija (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Guideline), Caurplūde)
Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu. Toksiskā efekta novērtējums balstās uz analītiski noteiktu koncentrāciju.

Hronisks toksiskums ūdens bezmugurkauliniekiem:
Nenovērota efekta koncentrācija (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD vadlīnija 211, pusstatisks)
Toksiskā efekta novērtējums balstās uz analītiski noteiktu koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

Sauszemes toksiskuma novērtējums:
Pētījumos ar augsnē dzīvojošajiem organismiem novērota toksiska iedarbība. Pētījumos ar sauszemes augiem novērota toksiska iedarbība.

Augsnē dzīvojoši organismi:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD vadlīnijas 207, mākslīga augsne)
Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu. Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Augsnes mikroorganismi (OECD 217, dabiskā augsne)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Dati aprēķināti, izmantojot vērtības sagatavošanai ar zemāku vielas koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Augsnes mikroorganismi (OECD 216, dabiskā augsne)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Dati aprēķināti, izmantojot vērtības sagatavošanai ar zemāku vielas koncentrāciju. Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu.

Sauszemes augi:
Nenovērota efekta koncentrācija (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD vadlīnijas 208)
Ekoloģiskā informācija attiecas uz darbīgo vielu. Dati atvasināti no vērtībām, kas iegūtas no preparāta vai maisījuma ar zemāku vielas koncentrāciju.

Citi sauszemes ne-zīdītāji:
Nav pieejama informācija.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Bioloģiskās sadalīšanās un likvidēšanās novērtējums (H2O):
Viegli bioloģiski sadalāms (pēc OECD kritērijiem).

Likvidācijas informācija:
90 - 100 % DOC samazināšana (19 d) (OECD 301 A (jaunā versija)) (aerobs, aktīvās dūņas, komunālie ūdeņi, nepielāgoti) Viegli bioloģiski sadalāms (pēc OECD kritērijiem).

Stabilitates udeni novertejums:
Saskaņā ar vielas molekulu struktūras īpatnībām, hidrolīze nav paredzama/iespējama.

Informācija par stabilitāti ūdenī (hidrolīze):
Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc produkta struktūras īpašībām.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioloģiskās akumulācijas potenciāla novērtēšana:
Nozīmīga uzkrāšanās organismos nav gaidāma.

Bioakumulācijas iespēja:

Biokoncentrācijas faktors(BCF): 3,2, Zivs (aprēķināts)

12.4. Mobilitāte augsnē

Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:
Iztvaikošana: Viela neiztvaikos atmosfērā no ūdens virsmas.
Adsorbcija augsnē: Adsorbcija līdz cietvielu daļiņu fāzei nav gaidāma.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimikaliju registrešanu, vertešanu, licencešanu un ierobežošanu (REACH), XIII pielikums: Šis produkts neatbilst PBT (noturības/bioakumulācijas/toksicitātes) vai vPvB (ļoti izteiktas noturības/ļoti izteiktas bioakumulācijas) kritērijiem. Pašklasifikācija

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Vielai nav noteiktas endokrīno sistēmu graujošas īpašības saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605, kā arī tā nav iekļauta ļoti bīstamu vielu kandidātu sarakstā saskaņā ar ES REACh 59. pantu, kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Viela nav iekļauta Regulā (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni.

12.8. Papildus informācija

Summas parametrs

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (COD): 350 mg/g

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BOD) Inkubācijas periods5 d: 175 mg/g

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Pārvērtiet pelnos piemērotā dedzināšanas iekārtā saskaņā ar visiem vietējiem likumdošanas noteikumiem.

Lietojuma atkarības dēļ, nevar tikt noteikts atkritumu marķējums saskaņā ar Eiropas atkritumu marķējumu katalogu (EWC).
Saskaņā ar Eiropas atkritumu katalogu (EAK), atkritumu kods jānosaka sadarbojoties ar atkritumu aģentūru/ražotāju/pārvaldi.

Piesārņots iepakojums:
Nepiesārņots iepakojums var tikt izmantots otrreizējai pārstrādei.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports

ADR

	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms

RID

	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.

ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms

Iekšzemes ūdensceļu transports

ADN

	Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Nav zināms

Transporta iekšzemes tankkuģa / kuģis beramkravu cietām vielām

UN numurs vai ID numurs:	ID9006
ANO sūtīšanas nosaukums:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ГЛИОКСАЛ)
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	9, N3
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.
Vides apdraudējumi:	jā
Iekšējo ūdensceļu kuģa tips:	N
Kravas rezervuāra statuss:	4
Kravas rezervuāra tips:	2

Jūras transports

IMDG

Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu

UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.	Packing group:	Not applicable
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.	Environmental hazards:	Not applicable
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms	Special precautions for user	None known

Gaisa transports		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Pārvadāšanas noteikumos nav klasificēts par bīstamu		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN numurs vai ID numurs:	Nav piemērojams.	UN number or ID number:	Not applicable
ANO sūtīšanas nosaukums:	Nav piemērojams.	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportēšanas bīstamības klase(-es):	Nav piemērojams.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams.	Packing group:	Not applicable
Vides apdraudējumi:	Nav piemērojams.	Environmental hazards:	Not applicable
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	Nav zināms	Special precautions for user	None known

14.1. UN numurs vai ID numurs
Atbilstošos noteikumus skatiet “UN numurs vai ID numurs” attiecīgajos ierakstos augstāk redzamajās tabulās.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums
Skatiet atbilstošus ierakstus "ANO sūtīšanas nosaukumam" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
Skatiet atbilstošus ierakstus "Transporta bīstamības klase (-es)" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.4. Iepakojuma grupa
Skatiet atbilstošus ierakstus "iepakošanas grupa" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.5. Vides apdraudējumi
Skatiet atbilstošus ierakstus "Vides bīstamības" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Skatiet atbilstošus ierakstus "Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

14.7. Saskaņā ar IMO instrumentiem beztaras jūras transports

Noteikums:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Produkta nosaukums:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Piesārņotāju kategorija:	Y	Pollution category:	Y
Kuģa tips:	3	Ship Type:	3

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Aizliegumi, ierobežojumi un pilnvarojumi

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikums
Numurs sarakstā: 29

DIREKTĪVA 2012/18/ES - Par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību (ES):
Uzskaitīts iepriekš minētajos noteikumos: nē

Attiecināmā reglamentējošā informācija, kas nav sniegta citās šīs drošības datu lapas daļās, ir aprakstīta šajā apakšpunktā.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskā drošība nav izvērtēta

16. IEDAĻA. Cita informācija

Bīstamības klases novērtējums saskaņā ar UN GHS kritērijiem (jaunākā versija)

Acute Tox. 4 (Ieelpošana – tvaiki)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (mutiski)
STOT SE 3 (Kairina elpošanas sistemu)

Skin Sens. 1	
Acute Tox.	Akūts toksiskums
Skin Corr./Irrit.	Kodīgs/kairinošs ādai
Eye Dam./Irrit.	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums
Skin Sens.	Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu
Muta.	Cilmes šūnu mutagenitāte
STOT SE	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)
STOT RE	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H315	Kairina ādu.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H341	Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H373	Var izraisīt orgānu bojājumus (Akna) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H302 + H332	Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos
EUH071	Kodīgs elceļiem.

Saīsinājumi
ADR = Regula par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem. **ADN** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. **ATE** = akūtas toksicitātes aplēses. **CAO** = tikai kravas lidmašīnas. **CAS** = Informatīvais ķīmijas dienests. **CLP** = etiķešu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regula. **DIN** = Vācijas nacionālā standartizācijas organizācija. **DNEL** = atvasinātais beziedarbības līmenis. **EC50** = efektīvās koncentrācijas mediāna 50% no populācijas. **EK** = Eiropas Kopiena. **EN** = Eiropas norma. **IARC** = Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra. **IATA** = Starptautiskā gaisa transporta asociācija. **IBC-Code** = Starpnieka lielapjoma konteinera kods. **IMDG** = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. **ISO** = Starptautiskā standartizācijas organizācija. **STEL** = īslaicīga pakļaušana. **LC50** = letālā koncentrācija vidēji 50 % no populācijas. **LD50** = letālā deva vidēji 50 % no populācijas. **MAK** = maksimāli pieļaujamā koncentrācija. **MARPOL** = Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu. **NEN** = Nīderlandiešu normas. **NOEC** = nav novērotās ietekmes koncentrācijas. **OEL** = arodekspozīcijas robežvērtība. **ESAO** = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. **PBT** = noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. **PNEC** = paredzētais beziedarbības līmenis. **PPM** = daļiņas uz miljonu. **RID** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. **TWA** = vidējais svars laikā. **UN-number** = ANO numurs transportēšanas laikā. **vPvB** = ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs.

Šajā drošības datu lapā ietvertie dati ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi un apraksta produktu tikai attiecībā uz drošības prasībām. Šī drošības datu lapa nav uzskatāma par Analīzes sertifikātu (AS) vai tehnisko datu lapu, kā arī nav uztverama par specifikācijas līgumu. Šajā drošības datu lapā norādītais pielietojums nav uztverams kā vienošanās par atbilstošu līgumisko vielas / maisījuma kvalitāti vai kā līgumiski paredzētais pielietojums. Produkta saņēmējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas visas īpašumtiesības un pastāvošie likumi un likumdošana.

Iedarbibas scenariji

Indekss

1. Aktīvo vielu un maisījumu gatavo formu ražošana un (pār)pakošana
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Izmanto kā reakcijas procesa sastāvdaļu
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Izmanto līmēs, Izmanto pārklājumos
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Izmanto gāzu attīrīšanai, Izmanto naftas un gāzes urbumu laikos un ražošanas operācijām
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Iedarbibas scenarija isais nosaukums

Aktīvo vielu un maisījumu gatavo formu ražošana un (pār)pakošana
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Iedarbības kontrole un riskvadības pasākumi

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Lietošanas nosacījumus	
ES gada laikā izlietotais daudzums	100.000 kg
Emisijas dienas gadā	300
Emisijas koeficients gaisā	2,5 %
Emisijas koeficients ūdenī	0,5 %
Emisijas koeficients augsnē	0,01 %
Ienākošais virszemes ūdens (plūsmas ātrums).	18.000 m3/d
Atšķaidīšanas koeficients upē	10
Atšķaidīšanas koeficients krastā	100
Riska menedžmenta pasakumi	
Par piemērotiem gaisa attīrīšanas pasākumiem ir uzskatāmi, piemēram,	Gāzes skalotnis ar šķidrumu - putekļiem, Filtrācija, Atgāzu attīrīšana ar termisku

	oksidāciju, Adsorbcija
Par piemērotiem notekūdeņu attīrīšanas pasākumiem ir uzskatāmi, piemēram,	Aklimatizēta bioloģiskā apstrāde, Destilācija
Notekūdeņu apstrādes iekārtu veids	Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Pieņemtā plūsma notekūdeņu apstrādes iekārtā (m3/d)	2.000 m3/d
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Vide
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,056667
	Ietekmes uz vidi apdraudējumu rada nogulsnes jūras ūdenī.
Maksimālais droši izmantojamais daudzums	5.882,3 kg dienā
Ietekmes uz vidi apdraudējumu rada nogulsnes jūras ūdenī.	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC3: Ražošana vai formulēšana ķīmiskajā rūpniecībā slēgtos partijas procesos ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	240 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Jānodrošina labs kontrolētas ventilācijas standarts (5 līdz 10 gaisa nomaiņas stundā).	Efektivitate: 70 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	

Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,0329 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,004987
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,7411 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,588204
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC8b: Vielas vai maisījuma pārnešana (iekraušana un izkraušana) speciālās telpās Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	480 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Lokāla izplūdes ventilācija	Efektivitate: 95 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks,

	modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,0971 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,166234
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,2091 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,408475
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC9: Vielas vai preparātu pārvietošana mazos konteineros (šim nolūkam paredzēta iepildīšanas līnija, tostarp svēršana) Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	240 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Lokāla izplūdes ventilācija	Efektivitate: 90 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jānodrošina labs vispārējās ventilācijas standarts (ne mazāk kā 3 – 5 gaisa maiņas stundā).	Efektivitate: 30 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	

Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,3291 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,04987
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	2,0313 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,686238
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

****

2. Iedarbibas scenarija isais nosaukums

Izmanto kā reakcijas procesa sastāvdaļu
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Iedarbības kontrole un riskvadības pasākumi

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	ERC6b: Reaktīvās pārstrādes atbalsta izmantošana rūpnieciskā objektā (bez iekļaušanas izstrādājumā vai uz izstrādājuma)
Lietošanas nosacījumus	
Ikgadējais daudzums vienā vietā	500.000 kg
Emisijas dienas gadā	300
Emisijas koeficients gaisā	0,002 %
Emisijas koeficients ūdenī	0,1 %
Emisijas koeficients augsnē	0,1 %
Ienākošais virszemes ūdens (plūsmas ātrums).	18.000 m3/d
Atšķaidīšanas koeficients upē	10
Atšķaidīšanas koeficients krastā	100

Riska menedžmenta pasakumi	
Par piemērotiem notekūdeņu attīrīšanas pasākumiem ir uzskatāmi, piemēram,	Svītrošana, Termiska apstrāde - Destilācija/rektifikācija
Notekūdeņu apstrādes iekārtu veids	Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Pieņemtā plūsma notekūdeņu apstrādes iekārtā (m3/d)	2.000 m3/d
Ar atkritumiem saistītie pasākumi	
Noteikta apglabašanas metode	atkritumu kremēšanas kamera
Efektivitate	0 %
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Vide
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,040678
	Ietekmes uz vidi apdraudējumu rada nogulsnes saldūdenī.
Maksimālais droši izmantojamais daudzums	40.971,8 kg dienā
Ietekmes uz vidi apdraudējumu rada nogulsnes saldūdenī.	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC7: Izsmidzināšana rūpnieciskām vajadzībām Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 10 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Procesa temperatūra	20 °C
Aktivitātes ilgums un biežums	480 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
Riska menedžmenta pasakumi	
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu Jānodrošina, ka darbs notiek ārpus strādnieka elpošanas zonas (attālums	

starp galvu un produktu ir lielāks par 1 m).	
Jānodrošina strādnieka atrašanās atdalītā (kontroles) telpā ar neatkarīgu gaisa padevi. Jānodrošina smidzināšanas stenda izmantošana. Jānodrošina emisijas avota norobežošana	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,26 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,039394
Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,0001 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,000001

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC10: Uzklāšana ar rullīti vai otu Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Procesa temperatūra	20 °C
Aktivitātes ilgums un biežums	480 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
Riska menedžmenta pasakumi	
Lokāla izplūdes ventilācija	Efektivitate: 90 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jānodrošina labs kontrolētas ventilācijas standarts (5 līdz 10 gaisa nomaiņas stundā).	Efektivitate: 70 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska	

pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	2,1943 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,332468
Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,4509 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,49017
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC13: Produktu apstrāde, iemērcot un lejot Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Procesa temperatūra	20 °C
Aktivitātes ilgums un biežums	480 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
Riska menedžmenta pasakumi	
Lokāla izplūdes ventilācija	Efektivitate: 90 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jānodrošina labs kontrolētas ventilācijas standarts (5 līdz 10 gaisa nomaiņas stundā).	Efektivitate: 70 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai	

pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,0971 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,166234
Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,4509 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,49017
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

****

3. Iedarbibas scenarija isais nosaukums

Izmanto līmēs, Izmanto pārklājumos
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Iedarbības kontrole un riskvadības pasākumi

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	ERC6d: Reaktīvo procesu regulatoru izmantošana polimerizācijas procesos rūpnieciskā ojektā (iekļaušana vai neiekļūšana izstrādājumā/uz izstrādājuma)
Lietošanas nosacījumus	
ES gada laikā izlietotais daudzums	40.000 kg
Emisijas dienas gadā	20
Emisijas koeficients gaisā	35 %
Emisijas koeficients ūdenī	0,005 %
Emisijas koeficients augsnē	0,025 %
Ienākošais virszemes ūdens (plūsmas ātrums).	18.000 m3/d

Atšķaidīšanas koeficients upē	10
Atšķaidīšanas koeficients krastā	100
Riska menedžmenta pasakumi	
Notekūdeņu apstrādes iekārtu veids	Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Pieņemtā plūsma notekūdeņu apstrādes iekārtā (m3/d)	2.000 m3/d
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Vide
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,02185
	Ietekmes uz vidi apdraudējumu rada nogulsnes jūras ūdenī.
Maksimālais droši izmantojamais daudzums	91.534,4 kg dienā
Ietekmes uz vidi apdraudējumu rada nogulsnes jūras ūdenī.	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC1: Ķīmiskā ražošana vai rafinēšana slēgtā procesā bez iedarbības iedarbības iespējamības vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	480 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks,

	modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,0027 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,000416
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,0097 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,003268
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC3: Ražošana vai formulēšana ķīmiskajā rūpniecībā slēgtos partijas procesos ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	240 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Jānodrošina labs kontrolētas ventilācijas standarts (5 līdz 10 gaisa nomaiņas stundā).	Efektivitate: 70 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	

Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,0329 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,004987
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,7411 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,588204
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC4: Ķīmiskā ražošana, kur pastāv iedarbības iespējamība Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Procesa temperatūra	20 °C
Aktivitātes ilgums un biežums	480 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
Riska menedžmenta pasakumi	
Lokāla izplūdes ventilācija	Efektivitate: 90 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	

Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,5486 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,083117
Vērtēšanas metode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,9345 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,65356
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC5: Maisīšana vai sajaukšana partijas procesos Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	240 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Lokāla izplūdes ventilācija	Efektivitate: 90 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jānodrošina labs vispārējās ventilācijas standarts (ne mazāk kā 3 – 5 gaisa maiņas stundā).	Efektivitate: 30 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	

Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,6583 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,09974
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	2,0313 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,686238
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

****

4. Iedarbibas scenarija isais nosaukums

Izmanto gāzu attīrīšanai, Izmanto naftas un gāzes urbumu laikos un ražošanas operācijām
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Iedarbības kontrole un riskvadības pasākumi

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Lietošanas nosacījumus	
ES gada laikā izlietotais daudzums	20.000 kg
Emisijas dienas gadā	300
Emisijas koeficients gaisā	0,01 %
Emisijas koeficients ūdenī	0,001 %
Emisijas koeficients augsnē	0 %
Ienākošais virszemes ūdens (plūsmas ātrums).	18.000 m3/d
Atšķaidīšanas koeficients upē	10
Atšķaidīšanas koeficients krastā	100
Riska menedžmenta pasakumi	
Par piemērotiem gaisa attīrīšanas pasākumiem ir uzskatāmi,	Adsorbcija

piemēram,	
Par piemērotiem notekūdeņu attīrīšanas pasākumiem ir uzskatāmi, piemēram,	Aklimatizēta bioloģiskā apstrāde
Notekūdeņu apstrādes iekārtu veids	Pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Pieņemtā plūsma notekūdeņu apstrādes iekārtā (m3/d)	2.000 m3/d
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Vide
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,019627
	Ietekmes uz vidi apdraudējumu rada nogulsnes jūras ūdenī.
Maksimālais droši izmantojamais daudzums	6,8 kg dienā
Ietekmes uz vidi apdraudējumu rada nogulsnes jūras ūdenī.	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC1: Ķīmiskā ražošana vai rafinēšana slēgtā procesā bez iedarbības iedarbības iespējamības vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	480 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.

	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,0027 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,000416
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,0097 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,003268
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC2: Ķīmiskā ražošana vai rafinēšana slēgtā nepārtrauktā procesā ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem ar līdzvērtīgu līdzstrāvu Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	480 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Jānodrošina labs kontrolētas ventilācijas standarts (5 līdz 10 gaisa nomaiņas stundā).	Efektivitate: 70 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar

	lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,1097 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,016623
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,4509 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,49017
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

Veicinošas iedarbības scenārijs	
Jāizmanto kodētais apraksts	PROC3: Ražošana vai formulēšana ķīmiskajā rūpniecībā slēgtos partijas procesos ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem ar līdzvērtīgiem ierobežošanas nosacījumiem Pielietojuma sfēra: rūpniecisks
Lietošanas nosacījumus	
Vielas koncentrācija	glioksāls, … % Saturs: >= 0 % - <= 40 %
Agregātstāvoklis	šķidrs
Vielas tvaika spiediens lietošanas laikā	2020,000076 Pa
Aktivitātes ilgums un biežums	240 min 5 dienas nedēļā
Telpās/Ārpus telpām	Telpās
	Pieņemot, ka darbi notiek apkārtējās vides temperatūrā.
Riska menedžmenta pasakumi	
Jānodrošina labs kontrolētas ventilācijas standarts (5 līdz 10 gaisa nomaiņas stundā).	Efektivitate: 70 %
Jālieto piemēroti ķīmiski izturīgi cimdi.	Efektivitate: 80 %
Jāizvairās no biežas un tiešas saskares ar aktīvo vielu. Jānodrošina, lai līdzi minimumam tiktu samazināts manuālo fāzu skaits Katru dienu jātīra aprīkojums un darba zona. Nodrošināta uzraudzība uz vietas, lai pārbaudītu pareizu esošā riska pārvaldības pasākumu izmantošanu un darba apstākļu ievērošanu	
Iedarbības aprēķins un atsauce uz tās avotu	

Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ādas, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	0,0329 mg/kg ķermeņa masas dienā
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,004987
Vērtēšanas metode	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, strādnieks, modificēta versija, Šī vielas koncentrācija paredzēta ar lineāru pieeju.
	Strādnieks - ieelpojams, ilgtermiņa - sistēmisks
Aprēķinātā iedarbība	1,7411 mg/m³
Apdraudējuma kvantitatīvais raksturojums	0,588204
Norādījumi tālākajiem lietotājiem	
Mērogu skatīt: http://www.ecetoc.org/tra Lūdzam ievērot, ka izmantota modificēta versija (skatīt iedarbības aprēķinus)	

****