We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Basolon GL 40 exp

用途: 油田用途用機能化学品

推奨用途: 中間物用途, モノマー用途

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分5 (経口)
急性毒性: 区分4 (吸入－ミスト)
皮膚刺激性: 区分2
眼刺激性: 区分2B
皮膚感作性: 区分1
特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分3 (呼吸器系を刺激する)
水生環境有害性　短期(急性): 区分3

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

H320	眼刺激。
H315	皮膚刺激。
H332	吸入すると有害。
H303	飲み込むと有害のおそれ。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H335	呼吸器への刺激のおそれ。
H402	水生生物に有害。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋を着用すること。
P271	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P260	ミスト/蒸気を吸入しないこと。
P273	環境への放出を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P312	気分が悪いときは医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P304 + P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P302 + P352	皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
P333 + P313	皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P362 + P364	汚染された衣類を脱ぎ、そして再使用する場合には洗濯をすること。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

注意書き（保管）:

P403 + P233	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P405	施錠して保管すること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:

この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

含有：
エチレングリコール

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

混合物

ＧＨＳ分類に寄与する成分

グリオキサール

含有量 (W/W): >= 39.5 % - <= 40.5 %	急性毒性: 区分 5 (経口)
CAS番号: 107-22-2	急性毒性: 区分 4 (吸入－ミスト)
化審法: (2)-510	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
労働安全衛生法: (2)-510	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2B
	皮膚感作性: 区分 1
	特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (呼吸器系を刺激する)
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 3

エチレングリコール

含有量 (W/W): >= 0 % - <= 2.5 %	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 107-21-1	特定標的臓器毒性（反復暴露） (腎臓): 区分 2
化審法: (2)-230	
労働安全衛生法: (2)-230	

ヒドロキシ酢酸

含有量 (W/W): >= 0.05 % - <= 0.35 %	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 79-14-1	急性毒性: 区分 4 (吸入－ミスト)
化審法: (2)-1346	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1B
労働安全衛生法: (2)-1346	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1

ホルムアルデヒド

含有量 (W/W): >= 0 % - <= 0.01 %	引火性液体: 区分 4
CAS番号: 50-00-0	急性毒性: 区分 2 (吸入-蒸気)
化審法: (2)-482	急性毒性: 区分 3 (経口)
労働安全衛生法: (2)-482	急性毒性: 区分 3 (経皮)
	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1B
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
	皮膚感作性: 区分 1A
	発がん性: 区分 1B
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2

化学式: C2 H2 O2

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 泡, 粉末, 二酸化炭素

[火災時の特有の危険有害性]:
窒素酸化物, 炭素酸化物
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器および耐薬品性保護衣を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
皮膚、眼、衣服への接触を避ける。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 吸着剤に吸収させ回収し処分する（例：砂、おが屑、珪藻土）。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

作業場の換気を十分に行う。

[保管]

適切な包装容器材料: ステンレス鋼 1.4401, ステンレス鋼 1.4301, 高密度ポリエチレン (HDPE), ガラス, 低密度ポリエチレン (LDPE)
不適切な包装容器材料: 紙
保管条件に関する追加情報: 空気との接触を避ける。

保管安定性:
保管温度: < 50 ° C
保管期間: 6 月
長期間保存すると黄色に変色することがある。
グリオキサール三量体水和物の製品特性である濁りもしくは結晶の析出が、保管中に生じる可能性がある。
もしも、ゆっくりと加温するならば（max. 40℃）、処理は、可逆的である。
この製品安全データシートに記載された保管期間は、本品の用途への保証を意味するものではない。

次の温度以上にならないように保護すること : 50 ° C
容器製品は指示温度を越えないようにすること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

ホルムアルデヒド, 50-00-0;
STEL（short term exposure limit : 短時間 0.3 ppm (ACGIHTLV)
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 0.1 ppm (ACGIHTLV)
TLV（threshold limit value : 管理濃度） 0.1 ppm (労働安全衛生法 (JP))
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 0.12 mg/m3 ; 0.1 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)
CLV（ceiling limit value : 上限値） 0.24 mg/m3 ; 0.2 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)

エチレングリコール, 107-21-1;
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 25 ppm (ACGIHTLV), 蒸気フラクション
STEL（short term exposure limit : 短時間 50 ppm (ACGIHTLV), 蒸気フラクション
STEL（short term exposure limit : 短時間 10 mg/m3 (ACGIHTLV), エアゾール, 吸入可能
STEL（short term exposure limit : 短時間 50 ppm (濃度基準値(安衛則 第577条の2第2項))
施行日: 2024年4月1日
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 10 ppm (濃度基準値(安衛則 第577条の2第2項))
施行日: 2024年4月1日

グリオキサール, 107-22-2;
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入可能留分及び蒸気

[設備対策]

システム設計に関する助言:
蒸気/ミストを制御するために局所排気装置を使用すること。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
換気が不十分な場合は、呼吸保護具を着用すること。 有機化合物のガス/蒸気（沸点＜65℃）用ガスフィルターEN14387タイプAX

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
性能レベル6, EN ISO 374-1に準拠した破過時間480分超過に相当
ブチルゴム（ブチル）、肉厚0.7 mm
ポリ塩化ビニル（PVC)、肉厚0.7 mm
ニトリルゴム（NBR)、肉厚0.4 mm
フッ素ゴム（FKM)、肉厚0.7 mm

クロロプレンゴム（CR)、肉厚0.5 mm
天然ゴム/天然ラテックス（NR）ーコーティングの厚さ0.5 mm
ポリエチレンラミネート（PEラミネート）、肉厚約0.1 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
皮膚、眼、衣服への接触を避ける。 作業中は、飲食や喫煙をしない。 皮膚及び眼への接触を避けること。汚れたり、染込んだ衣類をただちに脱ぐこと。皮膚に触れたすべての汚染を多量の水と石鹸で洗い流し、肌の手入れを行うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色から黄色	
臭い:	アルデヒドのような臭い	
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。	
pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 ° C)	
融点範囲:	-50 - -15 ° C	(OECDテストガイドライン 102)
沸点:	103.6 ° C (1,013.25 hPa)	(EU指令 92/69/EEC, A.2)
引火点:	> 93 ° C	(ISO 13736)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	引火性ではない。	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	(103 ° C, 1013 hPa) 判定不能。, 分類と表示に関連しない液体に関するものである。	(大気)

爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 判定不能。	
自然発火温度:	285 ° C	(DIN 51794)
熱分解:	適切に保管し取り扱えば、分解しない。	
自己発火性:	構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	
蒸気圧:	20.2 hPa (20 ° C) 情報は溶媒に適用される	(EU指令 92/69/EEC, A.4)
	106.7 hPa (50 ° C) 情報は溶媒に適用される	(EU指令 92/69/EEC, A.4)
密度:	約 1.27 g/cm3 (40 %(m), 20 ° C)	(EU指令 92/69/EEC, A.3)
	1.2514 g/cm3 (50 ° C)	
相対密度:	1.27 (20 ° C)	(EU指令 92/69/EEC, A.3)
相対ガス密度（空気）:	10%を超える含水率。	
水に対する溶解性:	混合可 (20.2 ° C)	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	-1.15 (23 ° C; pH: 7)	(EU指令 92/69/EEC, A.8)
	-1 (23 ° C; pH: 5)	(EU指令 84/449/EEC, A.8)
	-1.62 (23 ° C; pH: 9)	(EU指令 84/449/EEC, A.8)
吸着/水-土壌:	KOC: 2.1; log KOC: 0.32	(OECDテストガイドライン 121)
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性はないと考えられる。	
粘度:	8.37 mPa.s (20 ° C)	(OECD 114)

	4.25 mPa.s (40 ° C)	(OECD 114)
動粘性率:	6.6 mm2/s (20 ° C)	(OECD 114)
	3.38 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114)

モル質量: 58.04 g/mol

粒子特性

粒度分布: 物質/製品は固体や粒状以外の形状で流通もしくは使用されない。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
温度: > 50 ° C
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: 適切に保管し取り扱えば、分解しない。

[混触危険物質]:
強アルカリ

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
強アルカリと反応する。 発熱反応。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 3,300 mg/kg (OECDテストガイドライン401)

急性吸入毒性

LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): 2.44 mg/l 4 h (OECDテストガイドライン403)
エアゾールで試験した。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)
限界濃度試験（LIMIT試験）のみ。

急性毒性の評価

単回の摂取であれば、低毒性である。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。 短期間の吸入により中程度の毒性。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼に入ると、刺激する。 皮膚接触により刺激を生じる。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験で感作性が認められた。 ヒトに感作を引き起こした。

実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 皮膚感作 (OECDテストガイドライン406)

ヒトにおけるMaximization試験 ヒト: 皮膚感作 (Patch Test)
文献データ

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
この物質は微生物及び培養細胞を用いた各種試験系において変異原性を示したが、これらの結果は哺乳動物を用いた試験では確認できなかった。

発がん性

発がん性の評価:
評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

気道を刺激する可能性がある。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
反復投与後にみられる顕著な影響は局所の刺激である。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対し急性の有害性がある。 長期(慢性)の毒性試験データに基づき、製品は、水生生物に対して高い確率で有害でない。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) > 186 - < 272 mg/l, ウグイ（学名Leuciscus idus） (DIN 38412 第15部, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 環境影響データは、活性成分のデータである。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 161 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (EU指令 79/831/EEC, 止水式)
名目濃度 環境影響データは、活性成分のデータである。

LC50（半数致死濃度） (96 h) 76.0 mg/l, Americamysis bahia (その他, 半止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 環境影響データは、活性成分のデータである。

水生植物:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Scenedesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 環境影響データは、活性成分のデータである。

EC10（10%影響濃度） (72 h) > 10 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Scenedesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 環境影響データは、活性成分のデータである。

EC50 (72 h) 347.1 mg/l (成長率), スケレトネマ（学名：Skeletonema costatum (OECDテストガイドライン 201)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 環境影響データは、活性成分のデータである。

無影響濃度 (72 h) 118.4 mg/l (成長率), スケレトネマ（学名：Skeletonema costatum (OECDテストガイドライン 201)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 環境影響データは、活性成分のデータである。

微生物/活性汚泥への影響:
EC10（10%影響濃度） (16 h) 22.8 mg/l, プチダ菌（学名：Pseudomonas putida） (DIN 38412 第8部, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 環境影響データは、活性成分のデータである。

EC50 (0.5 h) > 400 mg/l, 活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 環境影響データは、活性成分のデータである。

魚類に対する慢性毒性:
無影響濃度 (34 日) 112 mg/l, ファットヘッドミノー（学名：）Pimephales (OPP 72-4 (EPA-ガイドライン), 流水式)
環境影響データは、活性成分のデータである。 毒性に関する記述は、実測濃度による。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
無影響濃度 (21 日), 3.19 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 211, 半止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。 環境影響データは、活性成分のデータである。

陸生生物に対する毒性の評価:

土壌生物:
LC50（半数致死濃度） (14 日) > 135 mg/kg, シマミミズ（学名：Eisenia foetida） (OECDテストガイドライン 207, 人工土壌)
環境影響データは、活性成分のデータである。 毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

EC50 (28 日) > 1,054 mg/kg, 土壌中にすむ微生物 (OECD 217, 自然土壌)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 このデータは、物質が低濃度である混合物製品についての値から計算したものである。 環境影響データは、活性成分のデータである。

EC50 (28 日) > 1,054 mg/kg, 土壌中にすむ微生物 (OECD 216, 自然土壌)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 このデータは、物質が低濃度である混合物製品についての値から計算したものである。 環境影響データは、活性成分のデータである。

陸生植物:
無影響濃度 (21 日), セイヨウアブラナ（学名：Brassica napus） (OECDテストガイドライン 208)

環境影響データは、活性成分のデータである。 データは、より濃度の低い混合物に関する値からの推定である。

その他の陸生非哺乳動物:
データなし。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
90 - 100 %DOC減少 (19 日) (OECDテストガイドライン301A（新試験法）) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化) 生分解性良好（OECD基準による）

水中での安定性評価:
構造特性から加水分解はされないと考えられる。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

総パラメーター

化学的酸素要求量（COD）: 350 mg/g

生物化学的酸素要求量（BOD） 潜伏期間 5 日: 175 mg/g

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生物への著しい蓄積はないと考えられる。

生体蓄積性:
生物濃縮係数: 3.2, 魚 (算出)

13. 廃棄上の注意

地方自治体の条例を遵守し、適切なごみ焼却施設で焼却すること。
欧州廃棄物リスト（European waste catalog : EWC）による廃棄物コードを指定することは不可能である。使用法により廃棄物コードは異なる。
欧州廃棄物カタログ（EWC）に従った廃棄コードは、役所/製造者/官庁と協力して決定しなければならない。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない	
国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送
IATA/ICAO

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない	
国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送		Maritime transport in bulk according to IMO instruments	
該当法規:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
品名:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
汚染の種類:	Y	Pollution category:	Y
船舶型:	3	Ship Type:	3

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

エチレングリコール
グリオキサール
ヒドロキシ酢酸
労働安全衛生法
表示対象物

グリオキサール
ヒドロキシ酢酸
労働安全衛生法
通知対象物

米国クリーニング協会（ACI）製品成分リスト
ACI Ingredient Inventory (US)
2017
該当物質

労働安全衛生法
表示対象物
11 2023
438
施行日：2025/04/01

SDS及びリスクアセスメント要件（日本）
通知対象物
11 2023
438
施行日：2025/04/01

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
Japan Substances for PPE Requirement
11 2023
裾切り値 : >= 1 %
皮膚刺激性有害物質 皮膚吸収性有害物質

グリオキサール
労働安全衛生法
変異原性物質(既存)

エチレングリコール
労働安全衛生法
通知対象物

グリオキサール
有害液体物質(Y類物質)

グリオキサール
エチレングリコール
化審法
優先評価化学物質

エチレングリコール
労働安全衛生法
表示対象物

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
グリオキサール
エチレングリコール

化学物質名又は元素名	化学物質排出把握管理促進法 (2023年4月1日以降)		
	含有量 (%)	分類, 管理番号	政令名称
グリオキサール	40	第1種指定化学物質, 84	グリオキサール

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
係数 : 25
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
対象となる範囲 : <= 40 %

Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

その他の規則

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。