Fişă cu date de securitate

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 01.03.2023 Versiune: 7.0
Data versiunii anterioare: 30.11.2022 Versiunea anterioara: 6.0
Data calendaristică / Prima versiune: 21.10.2008
Produs: **Basolon GL 40 exp**
(ID Nr. 30735178/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 25.06.2025

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: Produs chimic de innobilare pentru aplicatii in domeniul petrolier

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (Inhalare - ceata)	H332 Nociv în caz de inhalare.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoacă iritarea pielii.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Skin Sens. 1	H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Muta. 2	H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
STOT SE 3	H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Atenţie

Fraze de pericol:

H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H317	Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H341	Susceptibil de a provoca anomalii genetice.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P280	Purtati manusi de protectie, imbracaminte de protectie si echipament de protectie a ochilor sau echipament de protectie a fetei.
P271	A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

Fraze de precauţie (Intervenţie):

P312	Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un MEDIC, dacă nu vă simţiţi bine.
P305 + P351 + P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Fraze de precauţie (Depozitare):

P403 + P233	A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

Fraze de precauţie (Eliminare):

P501	Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: glioxal...%

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substantei sau amestecului.

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605. Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Nu se aplica

3.2. Amestecuri

Natură chimică

Amestec

Ingrediente relevante pentru reglementare

glioxal...%

Conţinut (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % Număr-CAS: 107-22-2 Numar CE: 203-474-9 Numar de inregistrare REACH: 01-2119461733-37 Număr INDEX: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Inhalare - ceata) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (iritant pt aparatul respirator) H319, H315, H332, H317, H335, H341

etandiol

	Conţinut (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % Număr-CAS: 107-21-1 Numar CE: 203-473-3 Numar de inregistrare REACH: 01-2119456816-28 Număr INDEX: 603-027-00-1 Substanta cu limita de expunere ocupationala UE	Acute Tox. 4 (oral) STOT RE (rinichi) 2 H302, H373
Acetic acid, hydroxy-	Conţinut (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % Număr-CAS: 79-14-1 Numar CE: 201-180-5	Acute Tox. 4 (oral) Acute Tox. 4 (Inhalare - ceata) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală.

După contactul cu pielea:
Spălaţi foarte bine cu săpun şi apă.

După contactul cu ochii:
Timp de 15 minute spalati temeinic ochii afectati cu apa de la robinet, cu pleoapele ridicate, apoi consultati un oftalmolog.

După ingerare:
Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pulverizare de apă, spumă, pudră pentru extinctor, dioxid de carbon

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: oxizi de azot, oxizi de carbon
Indrumare: Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici.

Informaţie suplimentară:
Colectaţi separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

Pentru cantitati mari: Pompati produsul.
Pentru reziduuri: A se aduna cu material absorbant corespunzător (de ex. nisip, rumeguş, lianţi universali, silicagel). Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Aerisire şi ventilare suficientă a locului de muncă şi de depozitare.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Materiale adecvate pentru ambalaje: Oţel inoxidabil 1.4401, Oţel inoxidabil 1.4301 (V2), Polietilena de inalta densitate (HDPE), Sticla, Polietilena de joasa densitate (LDPE)
Materiale neadecvate pentru ambalaje: hartie
Alte informaţii privind depozitarea: A se proteja de aer.

Stabilitate la stocare:
Temperatură de depozitare: < 50 °C
Durata depozitării: 6 luni
Ingalbenirea este posibila dupa o depozitare indelungata
In timpul depozitarii produsul se poate tulbura in mod c aracteristic sau poate avea loc o precipitare cristalina a trimerului de hidrat glioxalic
Procesul este reversibil printr-o incalzire moderata (max. 40 °C)
Datele referitoare la durata depozitarii din aceasta fisa de securitate nu pot fi luate drept garantie a proprietatilor de aplicare a produsului.

A se feri de temperaturi mai mari decât:50 °C
Produsul ambalat trebuie protejat de temperatura mai inalta decat cea indicata.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranta

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

107-21-1: etandiol

Efect asupra pielii (OEL (UE))
Substanţa poate fi absorbită prin piele.
Valoare STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (RO))
Efect asupra pielii (OEL (RO))
Substanţa poate fi absorbită prin piele.
Valoare STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (RO))
Valori maximale limita/ Factori de depasire: 15 min

PNEC

apa dulce: 0,319 mg/l

apa de mare: 0,0319 mg/l

eliberare sporadica: 1,1 mg/l

sediment (ape dulci): 0,685 mg/kg

sediment (apă marină): 0,0685 mg/kg

sol: 6,3 mg/kg

statia de epurare: 4,1 mg/l

8.2. Controlul expunerii

Controale tehnice corespunzătoare
Creati o ventilatie locala de evacuare pentru a controla vaporii/ ceata.

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţia respiraţiei dacă ventilarea este inadecvată. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuşi organici (punct de fierbere<65°C, de ex. EN 14387 tip AX)

Vor fi luate in considerare masurile de management al riscului subliniate in scenariul de expunere.

Protecţia mâinilor:
Manuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1) recomandate si pentru contactul direct prelungit (recomandat: index de protectie 6, coresp. la 480 minute, timp de penetrare cf. EN ISO 374-1): de ex. din cauciuc nitril (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), policlorură de vinil (0,7 mm) s.a.
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (de ex. temperatura) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protectie cu aparatori lateral (etansi) (de ex. EN 166)

Îmbrăcăminte de protecţie:
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi în timpul utilizării. Se va evita contactul cu ochii şi pielea. Dezbrăcaţi imediat hainele murdare sau îmbibate cu lichid. Spălaţi impurităţile de pe piele cu multă apă şi săpun. Folosiţi cremă protectoare.

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei:	lichid	
Forma:	lichid	
Culoare:	incolor până la galben	
Miros:	de aldehida	
Pragul de acceptare a mirosului:	Nedeterminat din cauza potentialului risc pentru sanatate la inhalare	
domeniu (interval de topire):	-50 - -15 °C	(OCDE, Directiva 102)
Punct de fierbere:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Directiva 92/69/CEE, A.2)
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	neinflamabil	(derivat din punctul de aprindere)
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor., Limita inferioara a punctului de explozie poate fi 5 - 15 °C sub punctul de aprindere.	
Limită superioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor.	
Punct de inflamabilitate:	> 93 °C	(ISO 13736)
Temperatura de auto-aprindere:	285 °C	(DIN 51794)
Descompunere termică:	Nu există descompunere la stocarea şi manipularea corespunzătoare.	
Valoare de pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Vâscozitate, cinematică:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Vâscozitate, dinamică:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Solubilitate în apă:	miscibil (20,2 °C)	(metodă internă)
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):	-1,15 (23 °C; Valoare de pH: 7)	(Directiva 92/69/CEE, A.8)
	-1 (23 °C; Valoare de pH: 5)	(Directiva 84/449/CEE, A.8)

	-1,62 (23 °C; Valoare de pH: 9)	(Directiva 84/449/CEE, A.8)
Presiune de vapori:	20,2 hPa (20 °C) Informaţia se referă la solvent.	(Directiva 92/69/CEE, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Informaţia se referă la solvent.	(Directiva 92/69/CEE, A.4)
Densitate relativă:	1,27 (20 °C)	(Directiva 92/69/CEE, A.3)
Densitate:	cca. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Directiva 92/69/CEE, A.3)

Densitatea relativă a vaporilor (aer):
Continut de apa mai mult de 10%.

Caracateristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particolelor: Substanta/produsul nu se comercializeaza/nu se utilizeaza in forma solida sau granulata. -

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.

Sensibilitate la şocuri:
Pe baza structurii chimice nu exista sensibilitate la soc.

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).

Proprietati piroforice

Temperatură de autoaprindere: Tip test: Autoinflamare spontana la temperatura camerei.

Datorita structurii sale, produsul nu este clasificat ca auto-inflamabil.

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire: Aceasta substanta nu are capacitate de auto-incalzire.

Substante si amestecuri care, la contactul cu apa, degaja gaze inflamabile

Formare de gaze inflamabile:
Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei.

Coroziunea metalelor

	5,2 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Nu are efect coroziv asupra metalului	

Alte caracteristici de siguranță

pKA:	Substanta nu disociaza	
Adsorbţie/apă - sol:	KOC: 2,1; log KOC: 0,32	(OECD Guideline 121)
Tensiune superficială:	Tinand cont de structura sa chimica, activitatea de suprafata nu este de asteptat.	
Masă molară:	58,04 g/mol	
Temperatura SAPT:	Studiul nu este justificat stiintific.	
Viteza de evaporare:	Valoarea poate fi aproximata pornind de la constanta legii lui Henry sau de la presiunea vaporilor.	

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

Coroziunea metalelor:	Nu are efect coroziv asupra metalului	
Formare de gaze inflamabile:	Observaţii:	Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacţii periculoase posibile

Reacţionează cu baze tari. Reactie exoterma

10.4. Condiţii de evitat

Temperatură: > 50 °C
Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
baze tari

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:
Toxicitate scazuta dupa o singura ingestie Dupa un singur contact cu pielea, nu este toxic De toxicitate moderata dupa inhalare pe termen scurt

Date experimentale/date calculate:
LD50 şobolan (oral): 3.300 mg/kg (OCDE, Directiva 401)

LC50 şobolan (prin inhalarea): 2,44 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)
A fost testat un aerosol

LD50 şobolan (dermal): > 2.000 mg/kg (OCDE, Directiva 402)
S-a testat numai o concentratie limita (LIMIT - Test).

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:
Iritant in contact cu ochii. Iritant in contact cu pielea.

Date experimentale/date calculate:
Coroziv/iritant pentru piele
iepure: Iritant. (OCDE, Directiva 404)

Afectare grava a ochilor/iritare
iepure: Iritant. (OCDE, Directiva 405)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:
A dovedit un efect sensibilizator al pielii in testarile pe animale Provoaca sensibilizarea pielii la om.

Date experimentale/date calculate:
Teste de maximizare la cobai cobai: sensibilizant pentru piele (OCDE, Directiva 406)

Test de maximizare la oameni la om: sensibilizant pentru piele (Patch Test)
Bibliografie.

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
In unele teste efectuate pe microorganisme si culturi de celule substanta a avut un efect mutagen, acesta insa nu a putut fi confirmat dupa testele efectuate pe mamifere.

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Toate informatiile disponibile nu confera indicatii privind efect cancerigen.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):
testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Poate avea efecte iritante asupra cailor respiratorii.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:
Dupa administrare repetata, efectul principal este iritarea locala.

Pericol de aspiratie

Nu este de asteptat niciun pericol de aspiratie.

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
puternic daunator pentru organismele acvatice Conform datelor de toxicitate (cronica) din studiile pe termen lung este foarte probabil ca produsul sa nu fie daunator organismelor acvatice. Inhibarea activitaţii de degradare a namolului activ nu este de aşteptat cand se introduce in instalatiile de epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs.

Toxicitate la peşte:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, static)
Concentraţie nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (la altele, semistatic)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

Plante acvatice:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (Directiva 201 a OECD, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

EC10 (72 h) > 10 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (Directiva 201 a OECD, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (rata de crestere), Skeletonema costatum (Directiva 201 a OECD)

Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (72 h) 118,4 mg/l (rata de crestere), Skeletonema costatum (Directiva 201 a OECD)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

Microorganisme:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 partea 8, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, namoluri active (OECD-Directiva 209, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

Efecte toxice cronice asupra peştilor:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (Directiva EPA), Curgere în flux continu.)
Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic.

Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OCDE Directiva 211, semistatic)
Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

Evaluarea toxicităţii terestre:
Au fost observate efecte toxice în studiile efectuate pe organismele vii din sol. Au fost observate efecte toxice în studiile efectuate pe plante terestre.

Organisme care trăiesc în sol:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Directiva 207, sol artificial)
Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Microorganisme de sol (OECD 217, sol natural)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele au fost calculate ponrinind de la valori calculate pentru preparatii cu o concentratie mai mica de substanta. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Microorganisme de sol (OECD 216, sol natural)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Datele au fost calculate ponrinind de la valori calculate pentru preparatii cu o concentratie mai mica de substanta. Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa

Plante terestre:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD Guideline 208)

Datele ecologice prezentate se refera la substanta activa Datele au fost deduse din valorile unui preparat sau amestec cu o concentratie mai mica de substanta.

Animale terestre altele decat mamiferele:
Nu exista date disponibile.

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Informaţii privind eliminarea:
90 - 100 % reducere DOC (carbon organic dizolvat) (19 d) (OCDE 301 A (noua versiune)) (aerobic, namol biologic activ, comun, neadaptat.) Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Evaluarea stabilitatii in apa:
Datorita structurii, hidroliza nu este de asteptat.

Informatii despre stabilitatea in apa (hidroliza):
Produsul nu a fost testat. Informatia a fost dedusa din structura substantei.

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Nu este de asteptat o acumulare semnificativa in organisme.

Potential de bioacumulare:

Factor de bioconcentraţie:(BCF): 3,2, Peşte (calculat)

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).
Autoclasificare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista

substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

12.7. Alte efecte adverse

Substanta nu este listata in Reglementarea (EU) 1005/2009 referitor la substantele care reduc stratul de ozon.

12.8. Indicaţii adiţionale

Parametru cumulativ

Consumul chimică de oxigen (COD): 350 mg/g

Cerere biologică de oxigen (BOD) Perioadă de incubaţie5 d: 175 mg/g

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

A se incinera in instalatii corespunzatoare de incinerare, tinand cont de reglementarile autoritatilor locale.

Nu se poate specifica un numar de codificare deseuri conform CODEX-ului de deseuri (EAK) , intrucit acestea depind de utilizare.
Conform Catalogului European pentru Deseuri (EWC), codul deseului trebuie specificat in cooperare intre firma de incinerare a produsului/producator/autoritati.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor

Ambalaj contaminat:
Ambalajele necontaminate pot fi reciclate.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul

Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

RID

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

Transportul fluvial

ADN

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel

Numar ONU sau numar de identificare:	ID9006
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ГЛИОКСАЛ)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	9, N3
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	da
Tip de ambarcatiune pentru caile navigabile interne:	N
Proiectarea cisternei de marfă:	4
Tipul cisternei cargo:	2

Transport maritim

IMDG

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul

Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport aerian

IATA/ICAO

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul

Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Regulament:	IBC-Code
Nume produs:	Glyoxal solution (40% or less)
Categoria de poluare:	Y
Tipul navei:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Număr din listă: 29

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):
Listat in regulamentul de mai sus: nu

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

Acute Tox. 4 (Inhalare - ceata)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (oral)
STOT SE 3 (iritant pentru aparatul respirator.)
Skin Sens. 1

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Acute Tox.	Toxicitate acuta
Skin Corr./Irrit.	Coroziune /iritatia pielii
Eye Dam./Irrit.	Leziuni oculare grave/iritare oculara
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
Muta.	Mutagenitatea celulelor germinative
STOT SE	Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
STOT RE	Toxicitate specifica pentru anumite organe tinta (expunere repetata)
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H317	Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H341	Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H373	Poate produce leziuni organelor dupa expunere prelungita sau repetata.
H314	Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.
H302 + H332	Nociv în caz de înghițire sau inhalare
EUH071	Corosiv pentru căile respiratorii.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP =

Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară.

Anexa: Scenarii de Expunere

Index (cuprins)

1. Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Utilizare ca agent reactiv de proces
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Utilizare in adezivi, Utilizare in Coatings
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Utilizat pentru tratarea gazelor, UTilizare in operatiile de forare si productie de gaz si petrol
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	2,5 %
Factor de emisie apa	0,5 %
Factor de emisie sol	0,01 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Scruber umed -pentru praf, Filtrare, Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termică, Adsorbţie

Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduala poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată, Distilare
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,056667
	Riscului de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	5.882,3 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune

	modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0329 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,004987
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,7411 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,588204
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanţe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 95 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic

Estimarea expunerii	1,0971 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,166234
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,2091 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,408475
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic

Estimarea expunerii	0,3291 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,04987
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	2,0313 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,686238
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

*** * * * * * * * * * * * * * * ****

2. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare ca agent reactiv de proces
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6b: Utilizarea agentilor reactivi de prelucare intr-un site industrial (fara includerea in sau pe articol)
Conditii de operare	
Cantitate anuala pe fabrica	500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,002 %
Factor de emisie apa	0,1 %
Factor de emisie sol	0,1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduala poate fi considerate de exemplu:	Posibilitate de stripare (separare), Tratament termic - Distilare/Rectificare
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Măsuri de eliminare a deşeurilor	

Metoda prescrisa de eliminare a deseurilor	incinerator de deşeuri
Eficacitate	0 %
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,040678
	Riscul unei expuneri la mediul inconjurator prin sedimentul de apa dulce
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	40.971,8 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa dulce.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 10 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate. Asiguraţi-va ca sarcina de lucru se desfaşoară în afara zonei de respiraţie a lucratorului (distanta dintre capul lucratorului- produs, mai mare de 1m).	
Asiguraţi-vă că lucrătorul este într-o cameră (de control) separată, echipată cu aducţiune independentă de aer. Asiguraţi-vă că este utilizată o	

cabină de pulverizare. Asiguraţi izolarea sursei de emisie	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,26 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,039394
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0001 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000001

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.

	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	2,1943 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,332468
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,4509 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,49017
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.

	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,0971 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,166234
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,4509 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,49017
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

3. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in adezivi, Utilizare in Coatings
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6d: Utilizarea regulatorilor reactivi de proces in procesele de polimerizare in site industrial (inclusi sau nu in/la articol)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	40.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	35 %
Factor de emisie apa	0,005 %
Factor de emisie sol	0,025 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,02185
	Riscului de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	91.534,4 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0027 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000416
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0097 mg/m³

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,003268
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0329 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,004987
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,7411 mg/m³

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,588204
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,5486 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,083117
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,9345 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,65356
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
A se oferi standard bun de ventilaţie generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,6583 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,09974
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	2,0313 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,686238
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)

****

4. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizat pentru tratarea gazelor, UTilizare in operatiile de forare si productie de gaz si petrol
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	20.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,01 %
Factor de emisie apa	0,001 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Adsorbţie
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduala poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată
Tipul statiei de epurare	Staţie de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,019627
	Riscului de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure	6,8 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.	

Scenarii de expunere contributive

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0027 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000416
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0097 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,003268
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare

	Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,1097 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,016623
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,4509 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,49017
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare

	Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	glioxal...% Conţinut: >= 0 % - <= 40 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2020,000076 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităţilor la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecţie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Evitaţi contactul frecvent şi direct cu substanţa. Asiguraţi minimizarea fazei manuale Curaţati echpamentele şi zona de lucru in fiecare zi. Verificaţi faptul ca masurile de reducere a riscurilor la locurile de muncă sunt aplicate şi conditiile de utilizare sunt respectate.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0329 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,004987
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, muncitor, versiune modificata, Concentraţia de substanţă a fost considerat folosind o abordare liniar.
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,7411 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,588204
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)	

****