Säkerhetsdatablad

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.
Datum / omarbetad den: 2025/03/28 Version: 5.0
Datum / Föregående version: 01.08.2024 Föregående version: 4.0
Produkt: **Ammoniumchlorid RWT**
(ID Nr. 30714109/SDS_GEN_SE/SV)
tryckdatum 07.07.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Ammoniumchlorid RWT

UFI: C6MR-H00H-E00K-03V5

Ämnet/blandningen innehåller nanoformer.

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: kemikalie för kemiindustrin
Lämplig användning: Råmaterial, hjälpmedel, oorganiska salter

Se bilaga till säkerhetsdatabladet för detaljer om de identifierade användningsområden för produkten.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF AB
Sven Hultins Plats 5
412 58 Göteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:
112 – begär Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolering av koncentrations nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oralt)	H302 Skadligt vid förtäring.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Varning

Faroangivelse:

H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H302	Skadligt vid förtäring.

Skyddsangivelserna (förebyggande):

P280	Använd ögonskydd och ansiktskydd.
P270	Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P264	Tvätta kontaminerad hud med mycket vatten och tvål efter användning.

Skyddsangivelserna (åtgärder):

P301 + P312	VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P330	Skölj munnen.
P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Skyddsangivelserna (avfall):

P501	Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt eller specialavfall.

Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: ammoniumklorid

2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Inga särskilda faror kända, om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas.

Produkten innehåller inte ett ämne över lagliga gränser som uppfyller PBT-kriterierna (persistent/bioackumulerande/toxisk) eller vPvB-kriterierna (mycket persistent/mycket bioackumulerande). Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.
Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generalla faror.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Kemisk benämning

ammoniumklorid
innehåller:formuleringshjälpmedel, antiklumpmedel

Föreskriftsrelevanta ingredienser

ammoniumklorid

halt (W/W): > 99 %	Acute Tox. 4 (oralt)
CAS-nummer: 12125-02-9	Eye Dam./Irrit. 2
EG-nummer: 235-186-4	H319, H302
REACH registreringsnummer: 01-2119487950-27, 01-2119489385-24	
INDEX-Nummer: 017-014-00-8	

Calcium hydroxide phosphate (Ca5(OH)(PO4)3)

halt (W/W): >= 0 % - <= 1 %
CAS-nummer: 12167-74-7
EG-nummer: 235-330-6

Partikelegenskaper hos nanoform:

Partikelstorleksfördelning:	9,94 µm (D90, Volymfördelning)
	4,77 µm (D50, Volymfördelning)
	2,06 µm (D10, Volymfördelning)
Specifik yta:	> 60 m2/cm3 (VSSA)

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:
Efter inandning av nedbrytningsprodukter: Vila , frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt:
Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon:
Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta ögonläkare.

Vid förtäring:
Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11(Toxikologisk information).

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:
Vattenspray

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:
vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: ammoniak, vattenfri, väteklorid
Råd: De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frisättas vid en brand i dess omgivning.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:
Använd friskluftsmask.

Övrig information:
Produkten är inte brännbar; brandsläckningen anpassas efter omgivningarna. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Större mängd släckvatten innehållande löst produkt skall förhindras att rinna iväg. Förorenat släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Töm ej i avloppet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För rester: Tag upp i torrt tillstånd. Absorberat material tas om hand enligt föreskrift.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Brand- och explosionsskydd:
Inga särskilda åtgärder krävs.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från baser och basbildande substanser. Åtskilt från nitriter. Åtskilt från oxidationsmedel.
Förvaras åtskilt från: natriumnitrat

lämpliga material: glasfiber förstärkt plast (GF), High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE), rostfritt stål 1.4571, gummibelagt, emaljerad, papper
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Skydda mot fukt.

7.3. Specifik slutanvändning

Se exponeringsscenario(n) i bilaga till detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

Ämnet som anges utvecklas om förskriften/anmärkningarna för lagring och hantering inte efterlevs.

7647-01-0: väteklorid
NGV värde 8 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikativ
KGV värde 15 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativ
KGV värde 15 mg/m3 ; 10 ppm (EU SCOEL)
Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 15 min
NGV värde 8 mg/m3 ; 5 ppm (EU SCOEL)
Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 8T

7664-41-7: ammoniak, vattenfri
KGV värde 36 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
NGV värde 14 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativ
T (bindande KGV) 36 mg/m3 ; 50 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
NGV värde 14 mg/m3 ; 20 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
NGV värde 14 mg/m3 ; 20 ppm (EU SCOEL)
Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 8T
KGV värde 36 mg/m3 ; 50 ppm (EU SCOEL)
Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 15 min

Inga specifika yrkeshygieniska gränsvärden är kända.

Beståndsdelar med PNEC

12125-02-9: ammoniumklorid
sötvatten: 0,25 mg/l
saltvatten: 0,025 mg/l
sporadisk frisläppning: 0,43 mg/l
sediment (sötvatten):
Ingen fara identifierad.
sediment (saltvatten):
Ingen fara identifierad.
mark: 50,7 mg/kg
Reningsverk:
Ingen fara identifierad.

Beståndsdelar med DNEL

12125-02-9: ammoniumklorid
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 43,97 mg/m3
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 128,9 mg/kg
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 9,4 mg/m3
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 55,2 mg/kg
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, oralt: 55,2 mg/kg

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:
Andningsskydd vid dammbildning. Partikelfilter med liten tillbakahållningsförmåga för fasta partiklar. (t.ex. EN 143 eller 149, typ P1 eller FFP1)

Handskydd:
Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1)
Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN ISO 374-1):
kloroprenkautschuk
butylkautschuk (butyl) - tjocklek 0,7 mm
Nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm tjocklek
fluorelastomer - 0,7 mm skikt tjocklek.
polyvinylklorid
Bestämmelserna är baserade på tester, litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de hämtade från liknande ämnens motsvarigheter. Man bör ta hänsyn till att den dagliga användningstiden för en kemisk skyddshandske kan vara betydligt lägre än den genomträngande tid som visats vid tester. Detta bland annat på grund av temperaturen och många andra förhållanden. På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas.

Ögonskydd:
Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166)

Skyddskläder:
Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik inandning av damm. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Avlägsna förorenade kläder omedelbart och rengör innan återanvändning eller bortskaffa det om nödvändigt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationsform:	fast	
Form:	kristallint, pulver	
Färg:	vit	
Lukt:	nästan luktlös	
Luktgräns:	inte tillämpligt, ingen lukt kan förnimmas	
Smältpunkt:	338 °C Litteraturdata. Ämnet/ produkten sönderfaller	
kokpunkt:	Ämnet/produkten är sönderdelbar, därför ej bestämbar.	
Sublimeringspunkt:	338 °C Ämnet/ produkten sönderfaller	
Antändbarhet:	fattar inte eld	(FÖRORDNING (EG) nr 440/2008, A10)

Nedre explosionsgränser:
För fasta ämnen som inte är relevanta för klassificering och märkning

Övre explosionsgränser:
För fasta ämnen som inte är relevanta för klassificering och märkning

Flampunkt:
ej tillämpbar

Självantändningstemperatur:
Ämnet/produkten är sönderdelbar, därför ej bestämbar.

Självantändningstemperatur: Testtyp: Självantändning vid höga temperaturer.
ej självantändlig

Termisk nedbrytning: För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte.

SADT: Ämne/blandning är inte självnedbrytbart enligt GHS.

pH-värde: 4,7 (DIN ISO 976)
(200 g/l, 25 °C)

Viskositet, dynamisk:
inte tillämpligt, produkten är fast

Löslighet i vatten: (OECD-riktlinje 105)
296 - 298 g/l
(20 °C, pH 5,4)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):
Värdet blev inte bestämt, eftersom produkten är uorganisk.

Ångtryck: 66 mbar
(250 °C)
Litteraturdata.

Densitet: 1,5274 g/cm3
(20 °C)
Litteraturdata.

Partikelegenskaper

Partikelstorleksfördelning: 100 - 125 µm (D50, mätning)
finkornig -

9.2. Annan information

Information om fysiska faroklasser

Explosiva ämnen

Explosionsrisk: ej explosivt (Förordning 440/2008/EG, A.14)

Stötkänslighet:
Baserat på den kemiska strukturen finns det ingen stötkänslighet.

Oxiderande egenskaper

Brandnärande egenskaper: ej brandnärande (Förordning 440/2008/EG, A.17)

Pyrofora egenskaper

Självantändningstemperatur: Testtyp: Benägen till spontan självantändning vid rumstemperatur.

ej självantändlig

Självupphettande ämnen och blandningar

Självuppvärmningsförmåga: Substansen är inte självantändande.

Andra säkerhetsegenskaper

Bulkdensitet: 600 - 900 kg/m3 (DIN ISO 697)

pKa:

ej tillämpbar

Information om: ammoniak, vattenfri

pKa:

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga., Ämnet dissocierar ej.

Hygroskopi:

hygroskopisk

:

Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Ytspänning:

Baserat på den kemiska strukturen, är ytaktivitet inte att förvänta.

Förångningshastighet:

Produkten är icke-flyktig fast ämne.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Häftig reaktion vid inverkan av oxidationsmedel. Oförenlig med baser. Reaktioner med nitriter. Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme. Undvik luftfuktighet. Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:
nitriter, nitrater, oxidationsmedel

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter:
väteklorid, ammoniak, vattenfri

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Måttlig toxicitet vid engångsförtäring. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs kontakt med huden.

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): 1.410 mg/kg (BASF-test)
(inhalering):Data finns ej tillgängliga.
LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg (Directiv 92/69/EEG, B.3)
Ingen mortalitet observerades.

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Irriterar inte huden. Irritation vid ögonkontakt.

Experimentella/beräknade data:

Frätande eller irriterande på huden

kanin: ej irriterande (Draize-Test)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

kanin: Irriterande. (BASF-test)

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Verkar inte hudsensibiliserande vid djurförsök.

Experimentella/beräknade data:

maximeringstest marsvin: ej sensibiliserande (motsvarande OECD guideline 406)

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

En mutageneffekt kunde inte fastställas vid flertalet studier utförda på mikroorganismer och vid merparten av försök på däggdjurcellkulturer. Någon mutageneffekt kunde inte heller observeras vid försök på djur.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:
I långtidsförsök på råttor verkade ämnet, som gavs i föda, inte cancerframkallande.

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:
Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

I djurförsök visades inga tecken på fosterskadande effekter.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:
Bortsett från dödliga effekter, observerades ingen specifik organtoxicitet i experimentella studier.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Upprepande oralt intag av ämnet skapade inte ämnesrelaterade effekter.

Fara vid aspiration

ej tillämpbar

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:
Skadligt för vattenlevande organismer.
Akut skadlig för vattenorganismer. Vid korrekt tillförsel i låga koncentrationer till biologiska reningsverk är störningar av bioslammets nedbrytningsaktivitet ej att förvänta.

Fisktoxicitet:
LC50 (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, Oncorhynchus mykiss (annan, annan)

Akvatiska invertebrater:
EC50 (48 h) 136,6 mg/l, Daphnia magna (annan, statiskt)

Vattenväxter:
EC50 (5 d) 1.300 mg/l (tillväxthastighet), Chlorella vulgaris (annan, statiskt)
Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

EC50 (18 d) 2.700 mg/l (biomassa), Chlorella vulgaris (annan, statiskt)
Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:
EC20 (0,5 h) ca. 850 mg/l, aktiverat slam, hushålls- (OECD Guideline 209, akvatisk)

Kronisk fisktoxicitet:
EC10 (30 d) 4,28 mg/l ammonium chloride, Lepomis macrochirus (annan, Genomströmning)

Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:
EC10 (70 d) 2,52 mg/l ammonium chloride, vattenkräftdjur (annan, semistatisk)

Bedömning av toxicitet på jorden:
I tester med marklevande organismer, har toxiska effekter observerats.

jordlevande organismer:
LC50 (14 d) 163 mg/kg, Eisenia foetida (annan, konstgjord jord)

terrestra växter:
NOEC (84 d) 626 mg/l
Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Andra jordlevande icke-däggdjur:
Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O):
Oorganisk produkt som ej kan elimineras ur vatten genom biologiska reningsprocesser. Kan oxideras till nitrat av mikroorganismer, menäven reduceras till kväve.

Eliminerbarhet:
ej tillämpbar

Bedömning av stabilitet i vatten.:
På grund av de strukturella egenskaperna, förväntas ingen hydrolys.
Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Uppgifter om stabilitet i vatten (hydrolys):
Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:
Ackumulation i organismer förväntas inte.

Bioackumulationspotential:
Ackumulation i organismer förväntas inte.

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:
flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan. Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.
Adsorption i jord: Adsorption till fast mark är möjligt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska) och vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande).
Icke användbart för oorganiska ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12.7. Andra skadliga effekter

Ämnet är ej listat i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet.

Tilläggsinformation

Övriga upplysningar beträffande spridning och kvarblivning:
Produkten har ej testats. Bedömningen av fördelning och bana i miljön är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Återvinning - kontakta producenten.
Kontakta reningsverket angående återvinning.

Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).

Förorenad förpackning:
Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt, de kan sedan återanvändas efter ordentlig rengöring.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

RID

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

INRIKES SJÖTRANSPORT
ADN

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder:	Inga kända.

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial
Ej utvärderat

SJÖTRANSPORT

IMDG

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

FLYGTRANSPORT

IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

14.2. Officiell transportbenämning
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljöfaror
Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Övrig information
Beakta landspecifika transportföreskrifter och medtag respektive transportdokument.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förbud, restriktioner och behörighet

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Nummer på förteckning: 75

Direktiv 2012/18/EG - Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EU):
Listad i ovanstående förordning: nej
Klassificeringen gäller för standardförhållanden för temperatur och tryck.

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning utförd

AVSNITT 16: Annan information

Bedömning av faroklasserna enligt FN:s GHS-kriterier (senaste version)

Acute Tox. 4 (oralt)
Aquatic Acute 3
Eye Dam./Irrit. 2A

kemisk industri

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

Acute Tox.	Akut toxicitet
Eye Dam./Irrit.	Allvarlig ögonskada/ögonirritation
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H302	Skadligt vid förtäring.

Förkortningar

ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffektkoncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Bilaga: Exponeringsscenarier

innehållsförteckning

1. Tillverkning av ämnet, Fördelning av ämnet, Industriell användning
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar, Industriell användning
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

3. Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar, (fast ämne preparation), Industriell användning
IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

4. Används som processkemikalie, Används i Metallurgi, Används i galvanoteknik, Används i textilberedning, Används i bioteknik, Används till garvning, efterbehandling, impregnering, Industriell användning
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU21; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

5. Används i batterier, produktion, (fast ämne preparation), Industriell användning
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

6. Används som intermediär, Produktion av gödselmedel, Formulering av katalysatorer, Industriell användning
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

7. Använd som ett reaktivt process ämne, Används i Metallurgi, Används till ytbehandling av metall, Används i textilberedning, Används till garvning, efterbehandling, impregnering, Används i bioteknik, Industriell användning
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU21; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

8. Använd som bryggbildare, Tillverkning av träbaserade material (paneler, block osv.), Produktion av bundna fibrer eller fibermattor
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

9. Används som processkemikalie, Yrkesmässig användning, (Inomhusbruk)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

10. Använd som ett reaktivt process ämne, Används i / som gödselmedel, Används i Metallurgi, Används till ytbehandling av metall, Används i textilberedning, Används i bioteknik, Yrkesmässig användning, (Inomhusbruk)
PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

11. Används som processkemikalie, Yrkesmässig användning, (Utomhusbruk)

PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

12. Använd som ett reaktivt process ämne, Används i / som gödselmedel, Används i Metallurgi, Används till ytbehandling av metall, Används i textilberedning, Används i bioteknik, Används till garvning, efterbehandling, impregnering, Yrkesmässig användning, (Utomhusbruk)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

13. Används i träprodukter, Varornas livslängd, Slutkonsument användning
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

14. Används i bioteknik, Industriell användning
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

15. Används till ytbehandling av metall, Slutkonsument användning
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

16. Används i / som gödselmedel, Slutkonsument användning
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

17. Används i lim, Används i ytbehandlings produkter, Träbehandling, Används i träprodukter, Slutkonsument användning
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

18. Används i batterier, Slutkonsument användning
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

19. Används i batterier, Varornas livslängd, Slutkonsument användning
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

****

1. Kort titel av exponeringsscenario

Tillverkning av ämnet, Fördelning av ämnet, Industriell användning
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC1: Tillverkning av ämnet Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden.

	Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0343 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,01 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000227
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare

	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %

Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka

Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

2. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar, Industriell användning
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC2: Formulering till blandning Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk

Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0343 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,01 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000227
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande

	inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa

Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	

Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %

Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	28,2857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,219439
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714

Vägledning för nedströmsanvändare
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

****

3. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar, (fast ämne preparation), Industriell användning
IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande

	inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	

Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning

Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC6: Kalandrering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	

Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %

Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	28,2857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,219439
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26	

med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.

****

4. Kort titel av exponeringsscenario

Används som processkemikalie, Används i Metallurgi, Används i galvanoteknik, Används i textilberedning, Används i bioteknik, Används till garvning, efterbehandling, impregnering, Industriell användning
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU21; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC4: Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	

Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid

	halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714

Vägledning för nedströmsanvändare
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC6: Kalandrering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk

Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning Program: industriell
Produktionsvillkor	

Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC22: Tillverkning och bearbetning av mineraler och/eller metaller vid hög temperatur Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk

Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	2,8286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,021944
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsoperationer vid väsentligt förhöjd temperatur Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,4143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010972
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC24: Högenergiupparbetning (mekanisk) av ämnen som är bundna i/på material och/eller varor Program: industriell

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	2,8286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,021944
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC25: Andra varmbearbetningsmoment med metaller Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,2829 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,002194
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

****

5. Kort titel av exponeringsscenario

Används i batterier, produktion, (fast ämne preparation), Industriell användning
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC5: Användning i industrianläggning som leder till införlivande i/på vara Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten

	kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	

Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %

Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC6: Kalandrering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	

För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka

Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid

	halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	

Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	28,2857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,219439
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC21: Lågenergimanipulering och hantering av ämnen som är bundna i material och/eller varor Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	2,8286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,021944
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,068228
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell

Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

****

6. Kort titel av exponeringsscenario

Används som intermediär, Produktion av gödselmedel, Formulering av katalysatorer, Industriell användning
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6a: Användning av intermediär Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning

Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743

Vägledning för nedströmsanvändare
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	

Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197

Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell

Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

****

7. Kort titel av exponeringsscenario

Använd som ett reaktivt process ämne, Används i Metallurgi, Används till ytbehandling av metall, Används i textilberedning, Används till garvning, efterbehandling, impregnering, Används i bioteknik, Industriell användning
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU21; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid

	halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare

	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och	480 min 5 dagar per vecka

hyppighet	
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC6: Kalandrering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare

	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka

Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC22: Tillverkning och bearbetning av mineraler och/eller metaller vid hög temperatur Program: industriell
Produktionsvillkor	

Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	2,8286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,021944
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsoperationer vid väsentligt förhöjd temperatur Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,4143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010972
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC25: Andra varmbearbetningsmoment med metaller Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,2829 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,002194
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	

För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

****

8. Kort titel av exponeringsscenario

Använd som bryggbildare, Tillverkning av träbaserade material (paneler, block osv.), Produktion av bundna fibrer eller fibermattor
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6d: Användning av reaktiva processregulatorer vid polymeriseringsprocesser i en ndustrianläggning (införlivande eller inte i/på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC6: Kalandrering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Kort titel av exponeringsscenario

Används som processkemikalie, Yrkesmässig användning, (Inomhusbruk)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8a: Vitt spridd användning av icke-reaktivt

	processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %

Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714

Vägledning för nedströmsanvändare
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk

Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	

Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk

Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	28,2857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,219439
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

****

10. Kort titel av exponeringsscenario

Använd som ett reaktivt process ämne, Används i / som gödselmedel, Används i Metallurgi, Används till ytbehandling av metall, Används i textilberedning, Används i bioteknik, Yrkesmässig användning, (Inomhusbruk)
PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8b: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,022743
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare

	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC6: Kalandrering användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka

Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	10 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,227428
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål

	användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC11: Icke-industriell sprayning användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - < 1 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Valfri rumsstorlek
Ordermängd	> 3 l/min
Riskhanteringsåtgärder	
Se till att uppgiften utförs endast nedåtriktat.	
Yt sprutning med ingen eller låg användning av tryckluft.	
Säkerställ att dörrar och fönster är öppna (allmänventilation)	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	10,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,083121
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	12 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,272913
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC11: Icke-industriell sprayning användningsområde: professionell

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - < 1 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
	Valfri rumsstorlek
Ordermängd	> 3 l/min
Riskhanteringsåtgärder	
Se till att uppgiften utförs endast nedåtriktat.	
Säkerställ att dörrar och fönster är öppna (allmänventilation)	
Se till att verksamheten bedrivs utanför andningszonen av arbetstagaren (avstånd topprodukt större än 1 m).	
Se till att arbetaren är i en personlig inhängnad	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	10,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,083121
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	21 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,477598
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C

Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,011371
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	28,2857 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,219439
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsoperationer vid väsentligt förhöjd temperatur användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,4143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010972
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,068228
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	

Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

****

11. Kort titel av exponeringsscenario

Används som processkemikalie, Yrkesmässig användning, (Utomhusbruk)
PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8d: Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka

Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,7 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,01592
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,7 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,01592
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår

	användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395

Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa

Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario

Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	0,3429 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00266
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,35 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	28,2857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,219439
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C

Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

12. Kort titel av exponeringsscenario

Använd som ett reaktivt process ämne, Används i / som gödselmedel, Används i Metallurgi, Används till ytbehandling av metall, Används i textilberedning, Används i bioteknik, Används till garvning, efterbehandling, impregnering, Yrkesmässig användning, (Utomhusbruk)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC2: Kemisk produktion eller raffinadering i sluten kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa

Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,3714 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010639
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,7 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,01592
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,00532
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,7 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,01592
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	

Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC6: Kalandrering användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %

Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796

Vägledning för nedströmsanvändare
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	27,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,21279
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC11: Icke-industriell sprayning användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - < 1 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Ordermängd	> 3 l/min
Riskhanteringsåtgärder	

Se till att uppgiften utförs endast nedåtriktat.	
Se till att verksamheten bedrivs utanför andningszonen av arbetstagaren (avstånd topprodukt större än 1 m).	
Se till att arbetaren är i en personlig inhängnad	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	10,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,083121
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,26 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,005913
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC11: Icke-industriell sprayning användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - < 1 %
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Ordermängd	> 3 l/min
Riskhanteringsåtgärder	
Se till att uppgiften utförs endast nedåtriktat.	
Yt sprutning med ingen eller låg användning av tryckluft.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	10,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,083121
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk

Exponeringsbedömning	3,2 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,072777
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	13,7143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,106395
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC14: Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka

Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,4286 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,026599
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Utomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar.	Effektivitet: 80 %
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	28,2857 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,219439
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	3,5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,0796
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell

Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	
För PROC 26 finns det ingen motsvarande TRA-ingång och således är beräkningen av PROC 26 med TRA inte möjlig. För att ungefärligen kartlägga de aktiviteter som beskrivs av PROC 26 har PROC 5, 8b och 9 använts. PROC 8b och 9 användes för att hantera överföring, förpackning, upppackning och vägning medan PROC 5 hanterar blandnings- och blandningsaktiviteter.	

****

13. Kort titel av exponeringsscenario

Används i träprodukter, Varornas livslängd, Slutkonsument användning
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC10a: Vitt spridd användning av varor med låg avgivning (utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC11a: Vitt spridd användning av varor med låg avgivning (inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	AC11-3: Trä och trämöbler: leksaker.

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 2 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	365 Användning per år
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	365 Användning per år
kroppsvikt	7,2 kg
Upptag andel dermal	100 %
Upptagit andel oral	100 %
	Mängd per användning 10 g Relevant för uppskattning av hudexponering
	Förtärd mängd 0,1 g Relevant för bedömningen av oral exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	27,7778 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,503221
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral modell: direkt intag, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - oral, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,2778 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,005032
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	AC11-1: Trä och trämöbler: golvbeläggningar.
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 5 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och	365 Användning per år

hyppighet	
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 8,75 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	6,7308 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,121934
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	AC11: Träartiklar
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 10 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	182 Användning per år
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	182 Användning per år
kroppsvikt	7,2 kg
Upptag andel dermal	100 %
Upptagit andel oral	100 %
	Mängd per användning 0,56 g Relevant för uppskattning av hudexponering
	Förtärd mängd 0,1 g Relevant för bedömningen av oral exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	3,8782 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,070258
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.

Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral modell: direkt intag, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - oral, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,6925 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,012546
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	AC11-2: Trä och trämöbler: möbler.
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 10 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	365 Användning per år
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 8,75 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	13,4615 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,243868
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

14. Kort titel av exponeringsscenario

Används i bioteknik, Industriell användning
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6a: Användning av intermediär Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad

	exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). Program: industriell

Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, genomsnittlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	480 min 5 dagar per vecka
Inomhusbruk/Utomhusbruk	Inomhusbruk
Riskhanteringsåtgärder	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6,8571 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,053197
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbetare
	Arbetstagare - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,113714
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Kort titel av exponeringsscenario

Används till ytbehandling av metall, Slutkonsument användning
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8b: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.

Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC14: Metallytbehandlingsmedel, inklusive galvaniserings- och galvanopläteringsprodukter
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	240 Användning per år
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Övriga faktorer (inte standard redskap)
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	2,8 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,050725
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Övriga faktorer (inte standard redskap)
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	5 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,531915
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC38: Svetsnings och lödningsprodukter (med flussmedelsbeläggningar och vekar), flussmedelsprodukter.
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 100 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 4 h 240 Användning per år
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Övriga faktorer (inte standard redskap)
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,3 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,005435
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, Övriga faktorer (inte standard redskap)

	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	6 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,638298
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

****

16. Kort titel av exponeringsscenario

Används i / som gödselmedel, Slutkonsument användning
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8b: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC12: Gödningsmedel
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 35 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	12 Användning per år
Exponerat hudområde	Bägge händer (820 cm²)
Upptag andel dermal	100 %

Upptagit andel oral	100 %
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Konsument
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	2,0008 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,036247
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Konsument
	Konsument - oral, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,42 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,007609
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC27: Växtskyddsmedel
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 35 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	1 Användning per månad
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	1 Användning per månad
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
Upptagit andel oral	100 %
	Mängd per användning 8,6 g Relevant för uppskattning av hudexponering
	Förtärd mängd 0,3 g Relevant för bedömningen av oral exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	1,5436 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,027964
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral modell: direkt intag, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - oral, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0538 mg/kg kv/dag

Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000975
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

17. Kort titel av exponeringsscenario

Används i lim, Används i ytbehandlings produkter, Träbehandling, Används i träprodukter, Slutkonsument användning
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8c: Vitt spridd användning som leder till införlivande i/på vara (inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8f: Vitt spridd användning som leder till införlivande i/på vara (utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_2: Underkategori: Lim DIY-användning (mattlim, kakellim, trä parkett lim)
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 20 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 10 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 10 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	< 1 Användning per år

Rumstorlek	1 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,2 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Utsläppsområde	320 cm²
	Området av frisättning är konstant
Varaktighet av frigivning	10 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0006 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000011
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0194 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,002064
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_2: Underkategori: Lim DIY-användning (mattlim, kakellim, trä parkett lim)
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 30 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 75 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 75 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	< 1 Användning per år
Rumstorlek	58 m3
Ventilationshastighet per timme	0,5

Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
Utsläppsområde	40000 cm²
	Området av frisättning är konstant
Varaktighet av frigivning	75 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Kontakt hastighet	30 mg/min
Varaktighet av frigivning	75 min
	Relevant för uppskattning av hudexponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: konstant dosering, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0071 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000129
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0978 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,010405
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_2: Underkategori: Lim DIY-användning (mattlim, kakellim, trä parkett lim)
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 30 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	< 1 Användning per år
Rumstorlek	58 m3
Ventilationshastighet per timme	0,5
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg

Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,5 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Utsläppsområde	10000 cm²
	Området av frisättning är konstant
Varaktighet av frigivning	240 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0016 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000029
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,1408 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,014979
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_2: Underkategori: Lim DIY-användning (mattlim, kakellim, trä parkett lim)
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 20 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 480 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 480 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	< 1 Användning per år
Rumstorlek	58 m3
Ventilationshastighet per timme	0,5
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %

Utsläppsområde	10000 cm²
	Området av frisättning är konstant
Varaktighet av frigivning	480 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Kontakt hastighet	30 mg/min
Varaktighet av frigivning	480 min
	Relevant för uppskattning av hudexponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: konstant dosering, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0152 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000275
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,3041 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,032355
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_2: Underkategori: Lim DIY-användning (mattlim, kakellim, trä parkett lim)
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 30 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 30 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	2 Användning per år
Rumstorlek	20 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,25 g Relevant för uppskattning

	av hudexponering
Utsläppsområde	10000 cm²
	Frigörelseytan ökar med tiden
Varaktighet av frigivning	30 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0063 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000115
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,2723 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,135346
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_1: Underkategori: Lim, hobby bruk
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 30 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 5 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	12 Användning per år
Rumstorlek	20 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,025 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Utsläppsområde	2 cm²
	Frigörelseytan ökar med tiden

Varaktighet av frigivning	5 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0038 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000069
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0155 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,001647
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_1: Underkategori: Lim, hobby bruk
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 30 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 5 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 5 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	3 Användning per år
Rumstorlek	1 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,05 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Utsläppsområde	20 cm²
	Området av frisättning är konstant
Varaktighet av frigivning	5 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	

Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0019 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000034
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,0763 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,008118
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_1: Underkategori: Lim, hobby bruk
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 30 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 30 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	3 Användning per år
Rumstorlek	20 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,1 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Utsläppsområde	500 cm²
	Frigörelseytan ökar med tiden
Varaktighet av frigivning	30 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion

	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0038 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000069
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,153 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,01628
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_1: Underkategori: Lim, hobby bruk
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 30 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 45 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 30 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	3 Användning per år
Rumstorlek	10 m3
Ventilationshastighet per timme	2
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
Utsläppsområde	250 cm²
	Frigörelseytan ökar med tiden
Varaktighet av frigivning	30 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Kontakt hastighet	50 mg/min
Varaktighet av frigivning	30 min
	Relevant för uppskattning av hudexponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: konstant dosering, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0569 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,001031

	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,2373 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,025246
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_1: Underkategori: Lim, hobby bruk
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 30 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 30 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	1 Användning per år
Rumstorlek	20 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,5 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Utsläppsområde	15000 cm²
	Frigörelseytan ökar med tiden
Varaktighet av frigivning	30 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0063 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000115
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning

	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,9541 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,101499
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_1: Underkategori: Lim, hobby bruk
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 5 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 10 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	52 Användning per år
Rumstorlek	20 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,08 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Utsläppsområde	200 cm²
	Frigörelseytan ökar med tiden
Varaktighet av frigivning	10 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0088 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000159
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,411 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,150111

	Exponeringsberäkningen är baserad på den genomsnittliga koncentrationen på dagen för exponering.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_1: Underkategori: Lim, hobby bruk
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 5 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Användningens varaktighet: 20 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	52 Användning per år
Rumstorlek	20 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
Temperatur (Användning)	20 °C
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
	Mängd per användning 0,08 g Relevant för uppskattning av hudexponering
Utsläppsområde	400 cm²
	Frigörelseytan ökar med tiden
Varaktighet av frigivning	20 min
	Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: omedelbar användning, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0088 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000159
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för ånga - Avdunstning
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	1,5604 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,166004
	Exponeringsberäkningen är baserad på den genomsnittliga koncentrationen på dagen för exponering.
Vägledning för nedströmsanvändare	

För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC1_3: Underkategori: Lim från spray
Produktionsvillkor	
Koncentration av ämnet	ammoniumklorid halt: >= 0 % - <= 10 %
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	Exponeringstid: 240 min Relevant för uppskattning av inhalativ exponering
Tillämpningens varaktighet och hyppighet	12 Användning per år
Rumstorlek	20 m3
Ventilationshastighet per timme	0,6
kroppsvikt	65 kg
Upptag andel dermal	100 %
Besprutningens varaktighet	169,8 sec
Kontakt hastighet	100 mg/min
Varaktighet av frigivning	2,83 min
	Relevant för uppskattning av hudexponering
Riskhanteringsåtgärder	
Konsumentåtgärder	Säkerställ besprutning bort från personer.
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal modell: konstant dosering, Upptagande model: Upptagande fraktion
	Konsument - dermal, långsiktigt - systemiska
Exponeringsbedömning	0,0143 mg/kg kv/dag
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,000259
	Beräkningen är baserad på den interna kroniska dosen.
Värderingsmetod	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inandnings modell: Exponering för spray / damm
	Konsument - inhalativ, långvarigt - systemisk
Exponeringsbedömning	0,1799 mg/m³
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR)	0,019135
	Beräkning av exponeringstid är baserad på den genomsnittliga koncentrationen per år.
Vägledning för nedströmsanvändare	
För att utföra en jämförelse se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

18. Kort titel av exponeringsscenario

Används i batterier, Slutkonsument användning

C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC9a: Vitt spridd användning av funktionell vätska (inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC9b: Vitt spridd användning av funktionell vätska (utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PC42: Elektrolyter för batterier Användning i slutna system antas Exponering av konsumenten kan uteslutas.
Produktionsvillkor	
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C

****

19. Kort titel av exponeringsscenario

Används i batterier, Varornas livslängd, Slutkonsument användning
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC10a: Vitt spridd användning av varor med låg avgivning (utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC11a: Vitt spridd användning av varor med låg avgivning (inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC12a: Bearbetning av varor i industrianläggningar med låg avgivning Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	AC3: Elektriska batterier och ackumulatorer Användning i slutna system antas Exponering av konsumenten kan uteslutas.
Produktionsvillkor	
Ångtryck av ämnet under användning	130 Pa
Processtemperatur	20 °C

****