We create chemistry

# Sicherheitsdatenblatt



BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 15.07.2024 Version: 3.0
Datum / Vorherige Version: 15.12.2020 Vorherige Version: 2.0
Produkt: **Natriumnitrit FG 0,6% SiO2**
(ID Nr. 30679147/SDS_GEN_BE/DE)
Druckdatum 06.07.2025

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

## Natriumnitrit FG 0,6% SiO2

UFI: VXWU-C06Q-100X-TRDD

Der Stoff/das Gemisch enthält Nanoformen.

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Lebensmittelzusatzstoff(e)
Geeigneter Verwendungszweck: Rohstoff, Zwischenprodukt, Lebensmittelzusatzstoff(e), Korrosionsinhibitor, Oberflächenbehandlungsmittel

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefon: +31 26 371 71 71
E-Mailadresse: product-safety-benelux@basf.com

### 1.4. Notrufnummer

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245
International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Ox. Sol. 3 | H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. |
| Acute Tox. 3 (oral) | H301 Giftig bei Verschlucken. |
| Eye Dam./Irrit. 2 | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
| Aquatic Acute 1 | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| M-Faktor akut: 1 | |

Gemäß aktuellem Erkenntnisstand der BASF und Anwendung der Kriterien des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist die folgende Einstufung erforderlich, die über die in Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Tabelle 3.1 genannte Einstufung hinausgeht.

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (oral)
Eye Dam./Irrit. 2
Aquatic Acute 1

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

| | |
|---|---|
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H301 | Giftig bei Verschlucken. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| H272 | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. |

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

| | |
|---|---|
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| P280 | Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen. |
| P283 | Schwer entflammbare oder flammhemmende Kleidung tragen. |
| P280 | Augen- und Gesichtsschutz tragen. |
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |

| | |
|---|---|
| P270 | Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. |
| P264 | Nach Gebrauch kontaminierte Körperteile gründlich waschen. |
| P221 | Mischen mit brennbaren Stoffen/… unbedingt verhindern. |
| P220 | Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. |

Sicherheitshinweise (Reaktion):

| | |
|---|---|
| P310 | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P305 + P351 + P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P301 | BEI VERSCHLUCKEN: |
| P330 | Mund ausspülen. |
| P391 | Verschüttete Mengen aufnehmen. |
| P337 | Bei anhaltender Augenreizung: |
| P311 | GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P370 + P378 | Bei Brand: Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden. |

Sicherheitshinweise (Lagerung):

| | |
|---|---|
| P405 | Unter Verschluss lagern. |
| P420 | Getrennt aufbewahren. |

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

| | |
|---|---|
| P501 | Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. |

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Natriumnitrit

### 2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.
Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

NatriumnitritNaNO2

enthält:Antibackmittel, Rieselhilfsmittel

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Natriumnitrit

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 75 % - <= 100 % | Ox. Sol. 3 |
| CAS-Nummer: 7632-00-0 | Acute Tox. 3 (oral) |
| EG-Nummer: 231-555-9 | Eye Irrit. 2 |
| REACH Registriernummer: 01-2119471836-27 | Aquatic Acute 1 |
| | M-Faktor akut: 1 |
| INDEX-Nummer: 007-010-00-4 | H272, H319, H301, H400 |
| | Abweichende Einstufung gemäß aktuellem Erkenntnisstand und den Kriterien aus Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
| | Ox. Sol. 2 |
| | Acute Tox. 3 (oral) |
| | Eye Dam./Irrit. 2 |
| | Aquatic Acute 1 |

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Vorstellung beim Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben., (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

Gefahren: Gefahr von Lungenödem. Symptome können verzögert auftreten. Gefahr der Methämoglobinbildung nach Verschlucken.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
ABC-Pulver, Kohlendioxid

### 5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: Stickoxide
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden. Wirkt durch Sauerstoffabgabe brandfördernd.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Substanz/Produkt ist ein Oxidationsmittel und kann Sauerstoff liefern, um die Verbrennung von organischen oder anderen brennbaren Stoffen/Produkten anzuregen oder zu beschleunigen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Berührung mit den Augen vermeiden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht ohne Genehmigung in Gewässer oder Abwassersysteme gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Bei Resten: Mit geeignetem Gerät aufnehmen und entsorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gebinde dicht verschlossen halten. Beim Umfüllen größerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz. Für geeignete Absaugung/Entlüftung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Vor Feuchtigkeit schützen. Vor Wärmeeinwirkung schützen. Nicht mit brennbaren Stoffen vermischen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Brand- und Explosionsschutz:
Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar. Wirkt durch Sauerstoffabgabe brandfördernd. Gegebenfalls Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen - Zündquellen fernhalten - Feuerlöscher bereitstellen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von oxidierbaren Substanzen. Trennung von Säuren. Trennung von Ammoniumsalzen.

Geeignete Materialien für Behälter: Kohlenstoffstahl (Eisen), Edelstahl 1.4541, Edelstahl 1.4571, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), gummiert
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Dieses Produkt ist für die Lagerung als Gefahrstoff eingestuft. Die Behördengenehmigungen und Lagervorschriften sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz
Es sind keine substanzspezifischen Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

PNEC

Süßwasser: 0,0054 mg/l

Meerwasser: 0,00616 mg/l

sporadische Freisetzung: 0,0054 mg/l

Sediment (Süßwasser): 0,0195 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 0,0223 mg/kg

Boden: 0,000733 mg/kg

Kläranlage: 21 mg/l

DNEL

Arbeiter:
Langzeit- und Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 2 mg/m3

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei Staubentwicklung. Partikelfilter mit hohem Rückhaltevermögen für feste und flüssige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P3 oder FFP3).

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Staub nicht einatmen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen,

trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Aggregatzustand: | fest | |
| Form: | kristallin | |
| Farbe: | weiß bis schwach gelblich | |
| Geruch: | geruchlos | |
| Geruchschwelle: | Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen. | |
| Schmelzpunkt: | 280 °C | (sonstige) |
| Siedepunkt: | (1.013,25 hPa) Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich. | |
| Entzündlichkeit: | nicht leicht entzündlich | (sonstige) |
| Untere Explosionsgrenze: | Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant. | |
| Obere Explosionsgrenze: | Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant. | |
| Flammpunkt: | Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig. | |
| Thermische Zersetzung: | > 320 °C Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Dinatriumoxid | |
| pH-Wert: | ca. 7 - 9 (100 g/l) Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet. | |
| Viskosität, kinematisch: | nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff | |
| Viskosität, dynamisch: | Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig., nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff | |
| Wasserlöslichkeit: | gut löslich, Bodensatzbildung | |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): | Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig. | |

| | | |
|---|---|---|
| Dampfdruck: | Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig. | |
| Relative Dichte: | 2,17<br>(20 °C)<br>Literaturangabe. | |
| Dichte: | 2,17 g/cm3<br>(20 °C)<br>Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente/-komponenten. | (ISO 2811-3) |
| Relative Dampfdichte (Luft): | Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff. | |

Partikeleigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Partikelgrößenverteilung: | 200 - 400 µm | (D50, gemessen) |

## 9.2. Sonstige Angaben

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

| | |
|---|---|
| Explosionsgefahr: | Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft. |
| Schlagempfindlichkeit: | nicht schlagempfindlich<br>Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur. |

Brandfördernde Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Brandfördernde Eigenschaften: | Brandfördernd., maximale Brenngeschwindigkeit gleich oder höher als die der Referenzsubstanz | (UN Test O.1 (oxidizing solids)) |

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

| | |
|---|---|
| Selbsterhitzungsfähigkeit: | Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff. |

Metallkorrosion

Keine Metallkorrosion zu erwarten. - In Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit kann eine metallkorrosive Wirkung nicht ausgeschlossen werden.

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

| | | |
|---|---|---|
| Radioaktivität: | | nicht radioaktiv für Transport |
| Schüttdichte: | 1.100 - 1.300 kg/m3 | (sonstige) |
| pKa: | Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig. | |
| Hygroskopie: | hygroskopisch | |
| Oberflächenspannung: | Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten. | |

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion: Keine Metallkorrosion zu erwarten. In Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit kann eine metallkorrosive Wirkung nicht ausgeschlossen werden.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen bei Kontakt mit den genannten zu vermeidenden Stoffen.
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
Reaktionen mit organischen Stoffen.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Reduktionsmittel, oxidierbare Substanzen, Ammoniumsalze, Amine, Amin-Verbindungen, Säuren

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Dinatriumoxid
Stickoxide

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von hoher Toxizität. Nach einmaliger Aufnahme besteht die Gefahr der Schädigung von Blutzellen (Methämoglobinämie).

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): 180 mg/kg

(inhalativ):Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.
(dermal):Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Wirkt nicht reizend an der Haut. Reizend bei Augenkontakt.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (OECD Guideline 404)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Reizend. (OECD Guideline 405)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Anhaltspunkte für ein hautsensibilisierendes Potenzial liegen nicht vor.

Experimentelle/berechnete Daten:

Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Die vorliegenden Prüfungsergebnisse zur erbgutverändernden Wirkung sind uneinheitlich.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
In Langzeitstudien an Ratte und Maus wirkte der Stoff bei Gabe im Trinkwasser nicht krebserzeugend. Nitrite können unter speziellen Bedingungen im Körper die Nitrosaminbildung fördern. Nitrosamine haben sich in Prüfungen am Tier als krebserzeugend erwiesen.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

Der Stoff führte in Prüfungen am Tier nicht zu Missbildungen. Prüfungen am Tier geben in Mengen, die für die Elterntiere nicht giftig sind, keine Hinweise auf eine fruchtschädigende Wirkung. Bei einer geringen Stoffaufnahme sind beim Menschen keine fruchtschädigenden Wirkungen zu erwarten.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Nach einmaliger Aufnahme besteht die Gefahr der Schädigung von Blutzellen (Methämoglobinämie).

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Auch nach wiederholter Aufnahme steht die Schädigung von Blutzellen (Methämoglobinbildung) im Vordergrund.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut sehr giftig für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (sonstige, Durchfluss.)

Aquatische Invertebraten:
LC50 (96 h) 4,93 mg/l, aquatische crustaceen (statisch)
Literaturangabe.

EC50 (48 h) 15,4 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (Wachstumsrate), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC10 (3 h) 210 mg/l, Belebtschlamm, kommunal (OECD Guideline 209, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

EC50 (48 h) 421 mg/l, Protozoen (sonstige, statisch)

Chronische Toxizität Fische:
NOEC (31 d) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (sonstige, Durchfluss.)

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (80 d) 9,86 mg/l, aquatische crustaceen (Daphnientest chronisch, statisch)

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Keine Daten vorhanden.

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Nicht anwendbar für anorganische Stoffe.

Angaben zur Elimination:
nicht anwendbar

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Hydrolyse ist aufgrund der Struktur nicht zu erwarten.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
nicht anwendbar

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

## 12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

Zusätzliche Hinweise

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern. Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Wegen Recycling Hersteller ansprechen.
Möglichkeit der Wiederverwertung prüfen.
Wegen Recycling Abfallbörsen ansprechen.

Ungereinigte Verpackung:
Gebrauchte Verpackungen sind optimal zu entleeren und nach entsprechender Reinigung zu entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1500 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | NATRIUMNITRIT |
| Transportgefahrenklassen: | 5.1, 6.1, EHSM |
| Verpackungsgruppe: | III |
| Umweltgefahren: | ja |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Tunnelcode: E |

RID

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1500 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | NATRIUMNITRIT |
| Transportgefahrenklassen: | 5.1, 6.1, EHSM |
| Verpackungsgruppe: | III |

| | |
|---|---|
| Umweltgefahren: | ja |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

**Binnenschiffstransport**

ADN

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1500 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | NATRIUMNITRIT |
| Transportgefahrenklassen: | 5.1, 6.1, EHSM |
| Verpackungsgruppe: | III |
| Umweltgefahren: | ja |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

**Seeschifftransport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 1500 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | NATRIUMNITRIT |
| Transportgefahrenklassen: | 5.1, 6.1, EHSM |
| Verpackungsgruppe: | III |
| Umweltgefahren: | ja<br>Marine pollutant: JA |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | EmS: F-A; S-Q |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1500 |
| UN proper shipping name: | SODIUM NITRITE |
| Transport hazard class(es): | 5.1, 6.1, EHSM |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Special precautions for user: | EmS: F-A; S-Q |

**Lufttransport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 1500 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | NATRIUMNITRIT |
| Transportgefahrenklassen: | 5.1, 6.1 |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1500 |
| UN proper shipping name: | SODIUM NITRITE |
| Transport hazard | 5.1, 6.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | class(es): | |
| Verpackungsgruppe: | III | Packing group: | III |
| Umweltgefahren: | Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: E1
Listeneintrag in Vorschrift: H2
Listeneintrag in Vorschrift: P8

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (oral)
Eye Dam./Irrit. 2A
Aquatic Acute 1

M-Faktor akut: 1

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

| | |
|---|---|
| Ox. Sol. | Oxidierende Feststoffe |
| Acute Tox. | Akute Toxizität |
| Eye Dam./Irrit. | Schwere Augenschädigung/Augenreizung |
| Aquatic Acute | Gewässergefährdend - akut |
| Eye Irrit. | Augenreizung |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H301 | Giftig bei Verschlucken. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| H272 | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. |

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.