We create chemistry

Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 15.07.2024 Versie: 9.0
Datum / Vorige versie: 15.12.2020 Vorige versie: 8.0
Product: **Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2**
(ID Nr. 30679147/SDS_GEN_BE/NL)
drukdatum 06.07.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

UFI: VXWU-C06Q-100X-TRDD

De stof/het mengsel bevat nanovormen.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: additief(additieven) voor voedingsmiddelen
Geschikt gebruik: grondstof, tussenproduct, additief(additieven) voor voedingsmiddelen, corrosieinhibitor, Middel voor oppervlaktebehandeling.

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245
Internationaal noodnummer:
Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Voor de indeling en classificatie van het mengsel zijn de volgende methodes gehanteerd: extrapollatie op de concentratiegrenzen van gevaarlijke inhoudsstoffen, op basis van testgegevens en na beoordeling van deskundigen. De gebruikte methodieken zijn bij de betreffende testresultaten vermeld.

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ox. Sol. 3	H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
Acute Tox. 3 (oraal)	H301 Giftig bij inslikken.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Aquatic Acute 1	H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
acute M-factor: 1	

Volgens onze huidige kennis en toepassing van de criteria gegeven in Annex I van de Verordening(EC) No 1272/2008, de volgende classificatie overtreft de classificatie gegeven in Verordening (EC) No 1272/2008, Annex VI, Tabel 3.1, is vereist

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (oraal)
Eye Dam./Irrit. 2
Aquatic Acute 1

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H301	Giftig bij inslikken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H272	Kan brand bevorderen; oxiderend.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.
P283	Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.
P280	Oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P264	Na het werken met dit product gecontamineerde lichaamsdelen met veel water en zeep grondig wassen.
P221	Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.
P220	Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P301	NA INSLIKKEN:
P330	De mond spoelen.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.
P337	Bij aanhoudende oogirritatie:
P311	Een ANTIGIFCENTRUM /arts raadplegen.
P370 + P378	In geval van brand: blussen met waterspray.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P405	Achter slot bewaren.
P420	Gescheiden van ander materiaal bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: natriumnitriet

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke limieten die voldoen aan de classificatiecriteria als PBT (persistent / bioaccumulerend / toxisch) of vPvB (zeer persistent / zeer bioaccumulerend).
Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet toepasbaar

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving

natriumnitrietNaNO2

bevat:antibakmiddel, verdunningsmiddel

Regulatorische relevante ingrediënten

natriumnitriet

gehalte (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Ox. Sol. 3
CAS-nummer: 7632-00-0	Acute Tox. 3 (oraal)
EG-nummer: 231-555-9	Eye Irrit. 2
REACH-registratienummer: 01-2119471836-27	Aquatic Acute 1
INDEX nummer: 007-010-00-4	acute M-factor: 1
	H272, H319, H301, H400
	Afwijkende classificatie volgens de huidige kennis en criteria van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008
	Ox. Sol. 2
	Acute Tox. 3 (oraal)
	Eye Dam./Irrit. 2
	Aquatic Acute 1

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen:
Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:
Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

Na contact met de ogen:
15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11., (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

Gevaren: Gevaar van longoedeem. Symptomen kunnen vertraagd optreden. Gevaar voor methemoglobinevorming na inslikken.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
verneveld water

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:
ABC-poeder, kooldioxide

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: stikstofoxiden
Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen. Heeft door zuurstofvorming een brandversnellend effect.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder.

Verdere gegevens:
Substantie/product is een oxideringsmiddel en kan zuurstof vrijgeven, om de verbranding van organische of andere brandbare substanties/producten te bevorderen of versnellen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Bij ontwikkeling van dampen/stof/spuitnevel ademhalingsbescherming gebruiken. Aanraking met de ogen vermijden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Niet zonder vergunning in waterlopen of afvalwatersystemen afvoeren.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Residuen: Met geschikte apparatuur opnemen en als afval verwerken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Verpakking goed gesloten houden. Bij het overstorten van grotere hoeveelheden zonder afzuiginrichting: adembescherming gebruiken. Voor geschikte afzuiging/ventilatie bij verwerkingsmachines zorgen. Tegen vocht beschermen. Tegen warmte-inwerking beschermen. Niet met brandbare stoffen mengen. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Brand- en explosiebescherming:
De stof/het product is niet brandbaar. Heeft door zuurstofvorming een brandversnellend effect. Waar nodig maatregelen tegen elektrostatische oplading nemen - ontstekingsbronnen ver verwijderd houden - blustoestellen klaar houden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van oxideerbare stoffen. Scheiden van zuren. Scheiden van ammoniumzouten.

Geschikte materialen: koolstofstaal (ijzer), edelstaal 1.4541, edelstaal 1.4571, hoge dichtheid polyetheen (HDPE), lage dichtheid polyetheen (LDPE), van rubber voorzien
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verpakking goed gesloten en op een goed geventileerde plaats bewaren. Dit product is voor de opslag als gevaarlijk geklasseerd. De overheidstoelatingen en opslagvoorschriften moeten in acht genomen worden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

Er zijn geen stofspecifieke grenswaarden bekend.

PNEC

zoet water: 0,0054 mg/l

zeewater: 0,00616 mg/l

sporadisch vrijkomen: 0,0054 mg/l

sediment (zoet water): 0,0195 mg/kg

sediment (zeewater): 0,0223 mg/kg

bodem: 0,000733 mg/kg

Waterzuiveringsinstallatie: 21 mg/l

DNEL

arbeider:
Langdurige en kortstondige blootstelling - systemische effecten, Inhalatie: 2 mg/m3

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Adembescherming indien vorming van stof. Deeltjesfilter met groot reservevermogen voor vaste en vloeibare deeltjes (bv. EN 143 of 149, type P3 of FFP3).

Handbescherming:
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):
polyvinylchloride (PVC) - 0,7 mm laagdikte
nitrilrubber (NBR) - 0,4 mm laagdikte
chloropreenrubber (CR) - 0,5 mm laagdikte
butylrubber - 0,7 mm laagdikte
fluorelastomeer (FKM) - 0,7 mm laagdikte
Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.
Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent.

Oogbescherming:
veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166)

Lichaamsbescherming:
Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Stof niet inademen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Tijdens het werk niet eten, drinken,

roken, snuiven. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vast	
Vorm:	kristallijn	
Kleur:	Wit tot licht geelachtig	
Reuk:	reukloos	
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald wegens het potentiële gevaar voor de gezondheid bij inhalatie.	
Smeltpunt:	280 °C	(overige)
Kookpunt:	(1.013,25 hPa) Niet bepaalbaar. Stof/product ontleedt zich.	
Ontbrandbaarheid:	niet licht ontvlambaar	(overige)
Onderste explosiegrens:	Voor vaste stoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Bovenste explosiegrens:	Voor vaste stoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Vlampunt:	Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.	
Thermische ontleding:	> 320 °C stikstofmonoxide, stikstofdioxide, dinatriumoxide	
pH-waarde:	ca. 7 - 9 (100 g/l) Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.	
Viscositeit, kinematisch:	niet toepasbaar, het product is een vaste stof	
Viscositeit, dynamisch:	Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk., niet toepasbaar, het product is een vaste stof	
Oplosbaarheid in water:	goed oplosbaar, bezinkselvorming	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.	

Dampspanning:	Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.	
Relatieve dichtheid:	2,17 (20 °C) Literatuurverwijzing.	
Soortelijke massa:	2,17 g/cm3 (20 °C) Gegevens hebben betrekking op het hoofdbestanddeel/hoofdbestanddelen.	(ISO 2811-3)
Relatieve dampdichtheid (lucht):	Het product is een niet vluchtige vaste stof.	

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling:	200 - 400 µm	(D50, meting)

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar:	Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.
schokgevoeligheid:	niet slaggevoelig Niet slaggevoelig op basis van de chemische structuur.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen:	Oxiderend, maximale verbrandingsnelheid gelijk aan of groter dan die van het referentiem	(UN Test O.1 (oxidizing solids))

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid:	Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt.

Metaalcorrosie

Geen metaalcorrosie te verwachten. - In de aanwezigheid van water of vocht kan metaalcorrosie niet worden uitgesloten.

Andere veiligheidskenmerken

Radioactiviteit:		niet radioactief voor transport
Stortgewicht:	1.100 - 1.300 kg/m3	(overige)
pKa:	Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.	
Hygroscopie:	hygroscopisch	

Oppervlaktespanning:
Op basis van de chemische structuur is geen oppervlakteactiviteit te verwachten.

Verdampingssnelheid:
Het product is een niet vluchtige vaste stof.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie: Geen metaalcorrosie te verwachten. In de aanwezigheid van water of vocht kan metaalcorrosie niet worden uitgesloten.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties bij contact met de genoemde te vermijden stoffen.
Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden. Reacties met organische stoffen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
reductiemiddelen, oxideerbare stoffen, ammoniumzouten, aminen, aminverbindingen, zuren

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten:
dinatriumoxide
stikstofoxiden

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Zeer giftig na eenmalig inslikken. Na eenmalige opname bestaat het gevaar van bloedbeschadiging (Methemoglobinemie).

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): 180 mg/kg
(inhalatoir):Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.
(dermaal):Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Niet irriterend voor de huid. Irriterend bij oogcontact.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie
konijn: niet irriterend (OESO-Richtlijn 404)

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie
konijn: Irriterend (OESO-Richtlijn 405)

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Er is geen aanwijzingen voor een huidsensibiliserend potentieel.

Experimentele/berekende data:

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

De aanwezige onderzoeksgegevens over mutagene werking zijn niet consistent.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
In een lange-termijn studie bij ratten en muizen toonde de stof bij toediening in drinkwater geen carcinogene werking. Nitrieten kunnenonder speciale voorwaarden in het lichaam nitrosaminevorming bevorderen.Uit proeven op dieren is gebleken dat nitrosamines kankerverwekkend zijn.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

De stof leidde bij dierproeven niet tot misvormingen. Experimentele proeven met dieren geven in doses, die voor de volwassen dieren niet giftig zijn, geen aanwijzingen schadelijk te zijn voor de

ongeboren vrucht. Bij een geringe opname van de stof zijn bij mensen geen vruchtbeschadigende werkingen te verwachten.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Na eenmalige opname bestaat het gevaar van bloedbeschadiging (Methemoglobinemie).

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Ook bij herhaalde opname staat de beschadiging van bloedcellen (methamoglobinevorming) op de voorgrond.

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Acuut zeer giftig voor waterorganismen. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.

Vistoxiciteit:
LC50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (overige, Doorstroming.)

In het water levende ongewervelde dieren:
LC50 (96 h) 4,93 mg/l, aquatisch schaaldier (statisch)
Literatuurverwijzing.

EC50 (48 h) 15,4 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 202, deel 1, statisch)

Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie.

Waterplanten:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (groeisnelheid), Scenedesmus subspicatus (OESO-Richtlijn 201, statisch)
Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie.

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
EC10 (3 h) 210 mg/l, geactiveerd slib, huishoudelijk (OESO-Richtlijn 209, statisch)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.

EC50 (48 h) 421 mg/l, protozoa (overige, statisch)

Chronische toxiciteit vissen:
NOEC (31 d) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (overige, Doorstroming.)

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
NOEC (80 d) 9,86 mg/l, aquatisch schaaldier (Chronische daphniatest, statisch)

Evaluatie van de bodemtoxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Niet van toepassing voor anorganische stoffen.

Gegevens over eliminatie:
niet van toepassing

Beoordeling stabiliteit in water:
Hydrolyse valt op basis van de structuur niet te verwachten.

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):
niet van toepassing

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Accumulatie in organismen valt niet te verwachten

Bioaccumulatiepotentieel:
Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

Aanvullende aanwijzingen

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
Voorkom weglopen in bodem, water en riolering. Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen. Bij juiste toevoeging van geringe concentraties in aangepaste biologische waterzuiveringsinstallaties zijn storingen van de afbraakactiviteit van actief slib niet te verwachten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Voor recycling zich wenden tot de fabrikant.
Mogelijkheid van terugwinning nagaan.
Voor recycling zich wenden tot afvalstoffenbeurs.

Ongereinigde verpakking:
Gebruikte verpakkingen moeten optimaal geledigd en na geschikte reiniging vernietigd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-nummer of ID-nummer:	UN1500
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de	NATRIUMNITRIET

VN:	
Transportgevarenklasse(n):	5.1, 6.1, EHSM
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Tunnelcode: E

RID

UN-nummer of ID-nummer:	UN1500
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	NATRIUMNITRIET
Transportgevarenklasse(n):	5.1, 6.1, EHSM
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

UN-nummer of ID-nummer:	UN1500
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	NATRIUMNITRIET
Transportgevarenklasse(n):	5.1, 6.1, EHSM
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.
Niet geëvalueerd

Zeetransport

IMDG

UN-nummer of ID-nummer:	UN 1500
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	NATRIUMNITRIET
Transportgevarenklasse(n):	5.1, 6.1, EHSM
Verpakkingsgroep:	III

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1500
UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Transport hazard class(es):	5.1, 6.1, EHSM
Packing group:	III

Milieugevaren:	ja Marine pollutant: JA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	EmS: F-A; S-Q	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-Q

Luchttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-nummer of ID-nummer:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	NATRIUMNITRIET	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Transportgevarenklasse(n):	5.1, 6.1	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1
Verpakkingsgroep:	III	Packing group:	III
Milieugevaren:	Geen markering milieugevaarlijk noodzakelijk	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Nummer in regulatie: E1
Nummer in regulatie: H2
Nummer in regulatie: P8

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (oraal)
Eye Dam./Irrit. 2A
Aquatic Acute 1

acute M-factor: 1

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Ox. Sol.	Oxiderende vaste stoffen
Acute Tox.	Acute toxiciteit
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
Aquatic Acute	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - akuut
Eye Irrit.	Oogirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H301	Giftig bij inslikken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H272	Kan brand bevorderen; oxiderend.

Abbreviations
ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** =

Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.