We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 28.07.2024 版本: 3.0
日期 / 上次版本: 21.12.2020 上次版本: 2.1
日期 / 首次编制: 28.06.2017

产品: Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

(30679147/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.07.2025

1. 化学品及企业标识

Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

推荐用途和限制用途: 食品添加剂

推荐用途: 原料, 中间体, 食品添加剂, 阻蚀剂, 表面处理剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

氧化性固体: 分类 2
急性毒性: 分类 3 (口服)
严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A
对水环境的急性危害: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H319	造成严重眼刺激。
H301	吞咽会中毒。
H400	对水生生物毒性极大。
H272	可能加剧燃烧；氧化剂。

预防措施:

P273	避免释放到环境中
P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P283	穿防火/阻燃服装。
P280	戴防护眼罩/戴防护面具。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。
P221	采取一切防范措施，避免与可燃物/……混合。
P220	避开/贮存处远离服装/……/可燃材料。

事故响应:

P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P301	如误吞咽：
P330	漱口。
P391	收集溢出物。
P337	如仍觉眼刺激：
P311	呼叫解毒中心或医生。
P370 + P378	火灾时：使用水喷雾灭火。

安全储存:

P405	存放处须加锁。
P420	远离其他材料存放。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

亚硝酸钠
$NaNO_2$

含： 抗结块剂, 自由流动剂

危险组分

亚硝酸钠

含量 (W/W): >= 75 % - <= 100 %	氧化性固体: 分类 2
CAS 号: 7632-00-0	急性毒性: 分类 3 (口服)
	眼刺激: 分类 2A
	对水环境的急性危害: 分类 1
	M-系数 急性: 1

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
立即用肥皂和水彻底清洗，就医诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 有肺水肿危险。 症状会随后产生。 吞食后有形成正铁血红蛋白的危险.
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾

基于安全原因不适用的灭火介质:
ABC粉末, 二氧化碳

特殊危害:
氮氧化物
这些物质/物质组在火灾中可能会释放。 由于释放氧气，具有促进火灾的作用。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。

更多信息:
该物质/产品是氧化剂，可提供氧气以促进或加速有机或其他可燃物的燃烧。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
如果暴露于蒸气/粉尘/气溶胶，使用呼吸器。 避免与眼睛接触。

环境污染预防:
不要排放到地下/土壤中 未经适当授权，请勿将其排放到水道或下水道系统中

清理或收集方法:
残余物: 用适当的设备收起并处理

7. 操作处置与储存

操作处置

保持容器严格密封。 在当地没有排气通风装置时倾倒大量产品，必须使用呼吸保护。 加工机器必须安装局部排气通风装置。 防潮。 防止受热。 不要与易燃物质混在一起. 按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

防火防爆:
物质/产品无可燃性。 由于释放氧气，具有促进火灾的作用。 要求防静电设施- 清除点火源 - 灭火器就在手边.

储存

与氧化剂隔离. 与酸隔离。 与铵盐隔离.

适于作容器的材料: 碳钢（铁）, 不锈钢 1.4541, 不锈钢 1.4571, 高密度聚乙烯, 低密度聚乙烯, 涂胶
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在通风良好处保存。 该物质在储存时应定义为危险物质. 必须遵守官方许可和存储条例。 远离食品、饮料和动物饲料。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
如有粉尘形成，使用呼吸保护。 EN 143 或 149, P3或FFP3 型颗粒过滤器（适用于有毒和极毒物质的固态及液态高效颗粒过滤器）

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
聚氯乙烯（PVC）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）- 0.4毫米涂层厚度
氯丁二烯橡胶（CR）-0.5毫米涂层厚
丁基橡胶（丁基）- 0.7毫米涂层厚度
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。 不要吸入粉尘。 远离食品、饮料和动物饲料。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 立即脱掉所有被污染的衣物。 下班或小憩前应洗手洗脸。

9. 理化特性

形状:	晶体状	
颜色:	白色至微黄色	
气味:	无味	
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。	
PH值:	大约 7 - 9 (100 g/l) 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。	
熔点:	280 ° C	(其它)
沸点:	(1,013.25 百帕) 由于物质/产品分解, 因此无法测定.	
闪点:	研究的科学性理由不足。	
蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。	
可燃性 (固体/气体):	无高度可燃性。	(其它)
爆炸下限:	对于固体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于固体无须分类和标示。	
热分解:	> 320 ° C 一氧化氮 (NO),氮氧化物,氧化钠	
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	有氧化性。	(UN Test O.1 (oxidizing solids))
放射性:		在运输用途中不显示放射性。
蒸气压:	研究的科学性理由不足。	

密度:	2.17 g/cm3 (20 ° C) 信息是基于其主要成分。	(国际标准化组织2811-3)
相对密度:	2.17 (20 ° C) 文献资料。	
堆积密度:	1,100 - 1,300 kg/m3	(其它)
相对蒸气密度（空气）:	产品是非挥发性的固体。	
水中溶解性:	易溶, 形成沉淀。	
湿度测定法:	吸湿的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	研究的科学性理由不足。	
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	研究的科学性理由不足。, 不适用，该产品是固体。	
运动学粘度:	不适用，该产品是固体。	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解:	> 320 ° C 一氧化氮 (NO), 氮氧化物, 氧化钠

需避免的物质:
还原剂, 氧化性物质, 铵盐, 胺类, 胺化合物。, 酸类

对金属的腐蚀性:	未预见到对金属的腐蚀性。 遇水或水蒸汽时，金属会腐蚀。

危险反应:
在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。
按规定/说明贮存处理，该物品稳定。 与有机物质反应。

危险分解产物:
氧化钠
氮氧化物

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
单次摄入有高毒性。 单次摄取后有损害血液危险（高铁血红蛋白症）

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 180 mg/kg

(吸入):研究的科学性理由不足。

(皮肤):研究的科学性理由不足。

刺激性

刺激效应的评价:
对皮肤无刺激性。 眼睛接触会导致刺激。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
没有潜在皮肤致敏效应的证据。

实验/计算所得数据:
研究的科学性理由不足。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
有关致突变行为方面，尚无一致性资料。

致癌性

致癌性评价:
对大鼠和小鼠通过饮水方式摄取本物质的长期研究中，没有发现致癌效应。 在一定条件下亚硝酸盐有助于生命体内亚硝胺的形成. 亚硝胺在动物试验中是一种致癌物质.

生殖毒性

生殖毒性评价:

动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究中，物质无致畸性。 动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。 吸收低剂量后，预计对人类发育没有毒性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
单次摄取后有损害血液危险（高铁血红蛋白症）

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复给药后的显著影响是对血液系统造成损害（形成高铁血红蛋白）

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物很毒（急性影响）。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 0.54 - 26.3 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (其它, 流经)

水生无脊椎动物:
半致死浓度 (96 h) 4.93 mg/l, 水生甲壳纲 (静态的，静电的)
文献资料。

半有效浓度 (48 h) 15.4 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 100 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对微生物/活性污泥的活性:
10%有效浓度 (3 h) 210 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

半有效浓度 (48 h) 421 mg/l, 原生动物 (其它, 静态的，静电的)

对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (31 天) 6.16 mg/l, Ictalurus punctatus (其它, 流经)

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (80 天), 9.86 mg/l, 水生甲壳纲 (Daphnia test chronic, 静态的，静电的)

陆生毒性评价:
没有可用数据。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
对无机物不适用。

消除信息:
不适用

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
不适用

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到生物积累效应。

生物积累潜势:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不要让其进入土壤、水道或废水渠道。不要将未经处理的物质/产品排放到自然水体中 若正确地以较低浓度引入，未预见到对活性污泥降解活性抑制性。

13. 废弃处置

有关循环再用的问题请与制造商联系。
检查可能的循环再利用。
有关循环再用的问题请与废弃物中心联系。

受污染的包装:
受污染的包装材料应尽可能清空，经彻底清洗后按照政府条例处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	5.1,6.1, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 1500
危害标签:	5.1, 6.1, EHSM
货品名称:	亚硝酸钠
中国危货编号:	51525

铁路运输

危险等级:	5.1,6.1, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 1500
危害标签:	5.1, 6.1, EHSM
货品名称:	亚硝酸钠
中国危货编号:	51525

内河运输

危险等级:	5.1,6.1, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 1500
危害标签:	5.1, 6.1, EHSM
货品名称:	亚硝酸钠
中国危货编号:	51525

海洋运输 **Sea transport**

IMDG		IMDG	
危险等级:	5.1, 6.1, EHSM	Hazard class:	5.1, 6.1, EHSM
包装组别:	III	Packing group:	III
识别编号:	UN 1500	ID number:	UN 1500
危害标签:	5.1, 6.1, EHSM	Hazard label:	5.1, 6.1, EHSM
海洋污染:	是	Marine pollutant:	YES
货品名称:		Proper shipping name:	
亚硝酸钠		SODIUM NITRITE	

航空运输		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
危险等级:	5.1, 6.1	Hazard class:	5.1, 6.1
包装组别:	III	Packing group:	III
识别编号:	UN 1500	ID number:	UN 1500
危害标签:	5.1, 6.1	Hazard label:	5.1, 6.1
货品名称:		Proper shipping name:	
亚硝酸钠		SODIUM NITRITE	

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC, CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。