## 1. Identification

### Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

## ULTRAMID®B3GM35 NOIR 23335 POLYAMIDE

### Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: polymère; uniquement pour une transformation industrielle
Domaine d'utilisation : industrie des matières plastiques
Utilisation(s) non appropriée(s): Autres utilisations que celles recommandées

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

### Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

### Autres moyens d'identification

| | |
|---|---|
| famille chimique: | polyamide |
| Synonyme: | Polyamide (PA6) |

## 2. Identification des dangers

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

### Classification du produit

| | | |
|---|---|---|
| Carc. | 1A | Cancérogénicité |

### Éléments d'étiquetage

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

| | |
|---|---|
| H350 | Peut provoquer le cancer. |

Conseil de Prudence (Prévention):

| | |
|---|---|
| P280 | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. |
| P201 | Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation. |
| P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. |

Conseils de prudence (Intervention):

| | |
|---|---|
| P308 + P311 | En CAS d'exposition prouvée ou suspectée: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin |

Conseils de Prudence (Stockage):

| | |
|---|---|
| P405 | Garder sous clef. |

Conseil de Prudence (Elimination):

| | |
|---|---|
| P501 | Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux. |

### Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Classement de préparations spéciales (GHS):
LORS DU TRAITEMENT DES THERMOFUSIBLES, PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AFIN DE PRÉVENIR LES BRULURES THERMIQUES.

## 3. Composition / Information sur les ingrédients

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

Quartz (SiO2)
Numéro CAS: 14808-60-7
Teneur (W/W): > 0.0 - < 1.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

iodure de cuivre
Numéro CAS: 7681-65-4
Teneur (W/W): > 0.0 - < 0.1%
Synonyme: Copper monoiodide

## 4. Premiers soins

### Description des premiers soins

**Indications générales:**
Retirer les vêtements souillés.

**Lorsque inhalé:**
Repos, air frais.

**Lorsque en contact avec la peau:**
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

**Lorsque en contact avec les yeux:**
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

**Lorsque avalé:**
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent
Pas de données disponibles.
Dangers: L'utilisation pour l'usage prévu et dans les conditions appropriées ne comporte pas de danger

### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin
Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales).

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
solution aqueuse d'ammoniac, monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, caprolactame, acide cyanhydrique, nitriles peut être libéré à > 320 °C
Dans des conditions données de combustion, des traces d'autres substances toxiques ne peuvent être exclues L'apparition d'autres produits d'oxydation et de décomposition dépend des conditions de l'incendie.

### Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:
Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

**Autres informations:**
Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:
Sol très glissant en cas de déversement de produit.

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pas de mesures particulières nécessaires.

### Précautions pour la protection de l'environnement
Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Si possible, récupération pour transformation. Ramasser par un moyen mécanique. Placer la matière absorbée dans des conteneurs adaptés pour la réutiliser ou l'éliminer dans une installation agréée.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions à prendre pour une manutention sans danger
Eviter l'inhalation de poussières/brouillards/vapeurs.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Il n'est pas nécessaire de stocker le produit de façon isolée lorsque l'emballage est intact.

Matériaux adaptés: Polyéthylène basse densité (PELD), Polyéthylène haute densité (PEHD), aluminium, acier au carbone (acier)

Autres données sur les conditions de stockage: Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec, conserver dans un endroit frais. Évitez la formation de poussière; la poussière du produit peut former un mélange explosif avec l’air.

Stabilité de stockage:
Protéger de l'humidité.

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail**

| | | |
|---|---|---|
| iodure de cuivre | ACGIH, US: | VME 0.2 mg/m3 fumées (cuivre (Cu)); |
| | ACGIH, US: | VME 1 mg/m3 Poussière et brouillard (cuivre (Cu)); |
| | ACGIH, US: | Effet sur la peau fraction inhalable (iode (I)); Danger d'absorption cutanée |
| | ACGIH, US: | VME 0.01 mg/m3 fraction inhalable (iode (I)); |
| Wollastonite (Ca(SiO3)) | ACGIH, US: | VME 1 mg/m3 fraction inhalable ; La valeur vaut pour les particules qui ne contiennent pas d'amiante et moins de 1% de silice cristalline. |
| | ACGIH, US: | VME 1 mg/m3 fraction inhalable ; La valeur vaut pour les particules qui ne contiennent pas d'amiante et moins de 1% de silice cristalline. |
| Quartz (SiO2) | OSHA Z1: | CTR 0.05 mg/m3 Poussière alvéolaire ; |
| | OSHA Z3: | VME 2.4 Des millions de particules par pied cube d'air Inhalable ; La limite d'exposition est calculée à partir de l'équation 250/(%SiO2+5), en utilisant une valeur de 100% de SiO2. Les faibles pourcentages de SiO2 conduiront à des limites d'exposition plus élevées. |
| | OSHA Z3: | VME 0.1 mg/m3 Inhalable ; La limite d'exposition est calculée à partir de l'équation, 10mg/m3)/(%SiO2+2), en utilisant une valeur de 100% de SiO2. Les faibles pourcentages de SiO2 conduiront à des limites d'exposition plus élevées. |
| | OSHA, US: | VME 0.05 mg/m3 (Poussière alvéolaire); |
| | OSHA, US: | OSHA Action level 0.025 mg/m3 (Poussière alvéolaire); |

**Conception d'installations techniques:**
Créer une aspiration locale pour contrôler les poussières / vapeurs.

**<u>Équipement de protection individuelle</u>**

**Protection respiratoire:**
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Porter un appareil respiratoire à filtre de particules certifié NIOSH (ou équivalent).

**Protection des mains:**
Gants de protection résistant aux produits chimiques, Matériaux adaptés, caoutchouc, matière plastique, Porter des gants pour empêcher tout contact durant les procédés mécaniques et/ou sous des conditions thermofusibles.

**Protection des yeux:**
Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale)

**Vêtements de protection:**
Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition.

**Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Porter des vêtements de protection pour empêcher tout contact avec le produit lors de la thermoenduction et/ou du traitement mécanique. Éviter de respirer la poussière. Laver immédiatement les vêtements sales .

## 9. Propriétés physiques et chimiques

| | | |
|---|---|---|
| Etat physique: | pastilles | |
| Odeur: | inodore | |
| Seuil olfactif: | non applicable | |
| Couleur: | noir | |
| Valeur du pH: | non applicable | |
| point de solidification: | non applicable | |
| Point de fusion: | Pas de données disponibles. | |
| Point d'ébullition: | Ne peut être déterminé, la substance/le produit se décomposant. | |
| Point de sublimation: | Pas de données applicables disponibles. | |
| Point d'éclair: | > 400 °C | |
| Inflammabilité: | non auto-inflammable | (dérivé du point d'inflammation) |
| Inflammabilité des produits aérosols: | non applicable, le produit ne forme pas d'aérosols inflammables | |
| Limite inférieure d'explosivité: | Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage. | |
| Limite supérieure d'explosivité: | Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage. | |
| Auto-inflammation: | > 400 °C | (ASTM D1929) |
| Pression de vapeur: | non applicable | |
| Densité: | 18.4 g/cm3 ( 20 °C) | (EN ISO 1183-1) |
| Densité relative: | L'étude n'est pas nécessaire. | |
| Densité apparente: | 600 kg/m3 | |
| Densité de vapeur: | non applicable | |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow): | non applicable | |
| Température d'auto-inflammation: | non auto-inflammable | |
| Décomposition thermique: | > 320 °C (TGA) | |
| Viscosité dynamique: | Non applicable, le produit est un solide. | |
| Viscosité, cinématique: | Non applicable, le produit est un solide. | |
| Taille d'une particule: | sphéroïdal | |
| Solubilité dans l'eau: | ( 20 °C, 1,013 hPa) insoluble | |
| Solubilité (quantitative): | Pas de données applicables disponibles. | |
| Solubilité (qualitative): | Pas de données applicables disponibles. | |
| Vitesse d'évaporation: | Le produit est un solide non volatile. | |

## 10. Stabilité et réactivité

**Réactivité**

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:
non comburant

### Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.
Le produit est chimiquement stable.

### Possibilité de réactions dangereuses
Le produit est chimiquement stable.
Pas de réactions dangereuses connues.

### Conditions à éviter
température: > 320 degré Celsius
Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

### Matières incompatibles
Pas de produits à éviter connus.

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition possibles: solution aqueuse d'ammoniac, monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, caprolactame, acide cyanhydrique, nitriles

Décomposition thermique:
> 320 °C (TGA)

## 11. Données toxicologiques

**Voie primaire d'exposition**

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

**Toxicité/Effets aigus**

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: Le contact avec la produit en fusion peut causer des brûlures thermiques. Les granules de résine ne représentent qu'un faible danger.

Inhalation
Non inhalable en raison des propriétés physico-chimiques du produit.

Evaluation des autres effets aigüs
Pas de données applicables disponibles.

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Les produits de décomposition thermique de la substance peuvent irriter les yeux, la peau et l'appareil respiratoire.

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

**Toxicité/effets chroniques**

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: La substance a causé le cancer lors d'études sur animaux.

*Données relatives à : Noir de carbone*
*Evaluation du caractère cancérogène: Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé la substance dans le groupe 2B (L'agent pourrait être cancérogène pour l'homme). Lors d'études sur les animaux au cours desquelles la substance était donnée par inhalation à hautes concentrations, un effet cancérogène a été observé. Une preuve concrète de risque élevé de tumeur auprès de l'homme n'a pu être apportée. Les autres essais réalisés avec des rats et des souris n'ont pas montré de potentiel cancérogène.*

*Données relatives à : Quartz ($SiO_2$)*
*Evaluation du caractère cancérogène: Peut provoquer le cancer par inhalation. Lors d'essais sur l'animal la substance s'est avérée causer le cancer. Des études épidémiologiques ont également démontré une activité cancérogène chez l'humain. La substance et ses composants sous forme de poussières inhalables/aérosols ont été classés en catégorie 1 des substances cancérigènes par la Commission MAK (Substances, qui provoquent le cancer chez l'homme). Le Centre International de recherche sur le Cancer (CIRC) a classifié cette substance dans le Groupe 1 cancérogène humain (connu).*
*Substance classifiée en tant que cancérogène par le NTP*
---

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Autres informations
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

## 12. Données écologiques

### Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance. Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.

### Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)
Selon l'expérience acquise à ce jour, le produit est inerte et non dégradable.
Le produit est difficilement soluble dans l'eau, il peut être éliminé de l'eau par séparation mécanique en station d'épuration adaptée.

Données sur l'élimination

Difficilement biodégradable.

Evaluation de la stabilité dans l'eau
Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

### Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation
Ne s'accumule pas de façon notable dans les organismes.

Potentiel de bioaccumulation
Compte tenu de la consistance et de l'insolubilité dans l'eau, une biodisponibilité est peu probable.

### Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

### Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement(AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

Autres informations sur l'écotoxicité:
Le produit est un composé polymérique.

## 13. Données sur l'élimination

**Elimination du produit:**
Vérifier la possibilité d'une réutilisation. Jeter dans une installation agréée. Les prescriptions réglementaires locales doivent toutefois être respectées.

**Elimination des emballages:**
Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

## 14. Informations relatives au transport

**Transport terrestre**
TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Transport maritime**
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transport aérien**
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. Informations sur la réglementation

**Règlements fédéraux**

**Status d'enregistrement:**
produit chimique DSL, CA

Inscrits sur la liste DSL et/ou conformes à d'autres réglementations.

**NFPA Code de danger:**
Santé: 2 Feu: 1 Réactivité: 0 Spécial:

## 16. Autres informations

**FDS rédigée par:**
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2024/08/22

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

ULTRAMID est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ