We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Biopolyester Purge

推奨用途: 工業用加工のみ

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
本製品は、ＧＨＳ分類基準に該当しない。

【ＧＨＳラベル要素】:

本製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載の物質に基づく調剤： ポリエステル, 変性体

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
皮膚、眼、衣服への接触を避ける。 汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
粉塵を吸入して具合が悪くなった場合、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
溶融物による熱傷については、医師の診察を受けること。

[眼に入った場合]:
眼に入った場合、大量の水で15分以上洗い流すこと。 刺激が続くようであれば、医師の診察を受けること。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ200 - 300 mlの水を飲ませた後、無理に吐かせたりせず医師の診断を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
危険有害事項: 有害性は予想されない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 泡, 粉末, 二酸化炭素

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
一酸化炭素, 二酸化炭素, テトラヒドロフラン, ヒューム／煙, カーボンブラック, 有害な蒸気
火災の状況によっては、更なる分解物及び酸化物が形成される。 特別な火災条件下では、その他の微量の有害物質が発生する可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
吸入を避けること。着火源を近づけない。

[環境に対する注意事項]:
注意事項は特になし。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: 掃き集めるかすくい取る。
残渣の場合: 掃き集めるかすくい取る。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

局所排気装置を設置すること。 排気装置内に危険な物質が溜まる可能性があるため、排気装置を使用する時は、特別な安全予防措置を取ること。 粉塵の発生および堆積を防ぐこと。 労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
粉塵を発生させない。 粉塵は空気と混合して爆発性混合物を形成する可能性がある。 換気を行うこと。 本品を粉砕する（切断する）際には、粉塵爆発に関する法令に注意すること。

[保管]

食品、動物飼料から隔離する。

適切な包装容器材料: カーボンスチール(鉄), 高密度ポリエチレン（HDPE), 低密度ポリエチレン（LDPE), ポリプロピレン
保管条件に関する追加情報: 湿気を避ける。 過熱を避けること。 直射日光を避けること。 あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 この製品は、 規則（EC）No 2023/2006の要求事項にしたがって、保管すること。 他の物質による汚染は、避けること。 他の物質（特に、有害性物質）と一緒に保管することを避けること。

保管安定性:
湿気を避ける。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

なし

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（もし粉塵が発生した場合）固体粒子に対して低効率の微粒子フィルター（例：EN 143 P1型もしくはEN 149　FFP1型）。

[手の保護具]:
高温の溶融物を大量に扱う場合、耐熱手袋（繊維又は皮革など）を使用すること（EN407）。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
溶融材料と皮膚の接触を避けること。 粉塵／ミスト／蒸気を吸入しない。 洗眼器および安全シャワーを設置し、すぐに利用できるようにしておくこと。 労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。 作業中は、飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 作業後に皮膚を洗浄し、皮膚保護剤を塗布すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	粒状固体	
色:	ナチュラル色	
臭い:	微かな特有臭, 製品固有のもの	
臭いのしきい値:	適用せず	
pH:	物質/混合物は（水に）不溶性	
融点範囲:	100 - 120 ° C	(DIN 53736)
沸点範囲:	物質が分解するため、測定不能。	
引火点:	該当しない、製品は固体である。	

蒸発率:	適用せず, この製品は、不揮発性固体である。	
可燃性 (固体/ガス):	可燃性低い。	
爆発下限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。, この製品に関する当社の経験と組成に関する知識の結果、この製品が適切に、また意図された用途に使用される限り、どのような危険性も考えられない。	
爆発上限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。, この製品に関する当社の経験と組成に関する知識の結果、この製品が適切に、また意図された用途に使用される限り、どのような危険性も考えられない。	
自然発火温度:	> 400 ° C	(ASTM D1929)
熱分解:	> 280 ° C 熱分解を避けるため、過熱しないこと。	
自己発火性:	自己発火性なし。	
自己発熱性:	UNクラス 4.2 の自然発火性物ではない。	
SADT:	国連輸送規則クラス4.1に従い、自己分解性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	爆発性なし。	
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	
放射能:		輸送目的用に放射能はない
蒸気圧:	この製品は、不揮発性固体である。	
密度:	約 0.8 - 1.4 g/cm3 (20 ° C, 1,013 hPa)	
相対密度:	約 0.8 - 1.4 (20 ° C, 1,013 hPa)	
嵩密度:	約 500 - 1,000 kg/m3 (20 ° C, 1,013 hPa)	(DIN 53466)
相対ガス密度（空気）:	適用せず, この製品は、不揮発性固体である。	

水に対する溶解性: 不溶
(20 ° C, 1,013 hPa)
水混合性:
不溶
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
適用せず

粘度:
該当しない、製品は固体である。
動粘性率:
該当しない、製品は固体である。

その他の情報:
必要に応じ、この章にその他の物理的、化学的パラメーターの情報が記載される。

粒子特性
粒度分布: 試験の実施は、必要ない。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
過熱を避けること。 あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。

熱分解: > 280 ° C
熱分解を避けるため、過熱しないこと。

[混触危険物質]:
強酸化剤

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。
本品は、化学的に安定している。

危険分解物:
分解温度以上の長期で（もしくは）強い熱応力で、危険な分解物が発生する。

化学安定性:
本品は、化学的に安定している。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性毒性の評価

単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。 吸入による毒性は実質上なし。 単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。

症状

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼刺激性なし。 皮膚刺激性なし。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
化学構造は感作作用を示唆していない。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

発がん性

発がん性の評価:
化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

発生毒性

催奇形性の評価:
化学構造から、そのような有害作用はないことが示唆される。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
この物質の反復経皮摂取は、物質関連効果を示さなかった。 この物質の反復吸入摂取は、物質関連の効果の原因にならなかった。 この物質の反復経口摂取では物質に関連した影響は生じなかった。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。
本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） > 100 mg/l, ウグイ（学名Leuciscus idus）
文献データ

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna）
文献データ

水生植物:
EC50 > 100 mg/l, 緑藻（学名 : Desmodesmus subspicatus）
文献データ

土壌生物:
(14 日), シマミミズ（学名 : Eisenia foetida） (OECDテストガイドライン 207, 人工土壌)
高濃度で影響無し。

陸生植物:
Triticum aestivum (OECDテストガイドライン 208)
高濃度で影響無し。

移動性

環境区分間の輸送評価:
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:

90 - 100 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (124 日) (ISO 14855) (好気性, 土壌)

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生体への著しい蓄積性はない。

生体蓄積性:
本品の安定性と水に対する不溶性のため、生物への悪影響は考えにくい。

その他の有害作用

吸着性有機結合ハロゲン (AOX):
本製品は有機ハロゲンを含有しない。

[追加情報]

環境面での最終到達点及び経路に関する追加説明:
現在の知見に基づくと、環境に悪影響を与えないと考えられる。

その他の環境毒性情報:
本品は未試験である。環境毒性に関する記述は、類似の組成をもつ製品に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

再調整なしで使用可能。
地方自治体の条例を遵守し、適切なごみ焼却施設で焼却すること。

[汚染された容器]:
完全に空にした容器は再利用できる。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送 IATA/ICAO 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

海上のバルク輸送は目的としない。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物, 指定可燃物・合成樹脂類（その他のもの）

その他の規則

16. その他の情報

当社では、安全データシートに示された情報に加えて、製品別の「技術情報」も 参考にしています。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。