We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Ultramid® C27

用途: ポリマー

推奨用途: ポリマー, 工業用加工のみ

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
本製品は、ＧＨＳ分類基準に該当しない。

【ＧＨＳラベル要素】:

本製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:

規制／注記にしたがって保管および取り扱いを行なえば、特に危険はない。 この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

ポリアミド (PA 6/66)
CAS番号: 24993-04-2
化審法: (7)-365
労働安全衛生法: (7)-365

有害性は特になし。

ＧＨＳ分類に寄与する成分

ε-カプロラクタム

含有量 (W/W): >= 0.1 % - < 1 %	急性毒性: 区分 4 (吸入 - 粉塵)
CAS番号: 105-60-2	急性毒性: 区分 4 (経口)
化審法: (5)-1097	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
労働安全衛生法: (5)-1097	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A
	特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (呼吸器系を刺激する)

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
溶融物による熱傷については、医師の診察を受けること。

[吸入した場合]:
関連なし。

[皮膚に付着した場合]:
溶融物による熱傷については、医師の診察を受けること。

[眼に入った場合]:
刺激が続くようであれば、医師の診察を受けること。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
危険有害事項: 意図された用途と適切な取り扱いをすれば、危険性はないと考えられる。

処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 泡, 粉末, 二酸化炭素

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
記載の温度 > 300 ° C で発生することがある。: 一酸化炭素, シアン化水素
特別な火災条件下では、その他の微量の有害物質が発生する可能性がある。火災の状況によっては、更なる分解物及び酸化物が形成される。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
注意事項は特になし。

[環境に対する注意事項]:
注意事項は特になし。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。
大量の場合: 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

安全取扱注意事項:
静電気放電に対する予防措置を講ずること。

[保管]

適切な包装容器材料: ステンレス鋼 1.4301, ステンレス鋼 1.4401, アルミニウム, 高密度ポリエチレン (HDPE)

保管安定性:

湿気を避ける。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

ε-カプロラクタム, 105-60-2;
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 5 mg/m3 (濃度基準値(安衛則 第577条の2第2項))
施行日: 2024年4月1日
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入可能留分及び蒸気

【保護具】

[呼吸用保護具]:
換気が不十分な場合は、呼吸保護具を着用すること。 もしエアゾール/粉塵が発生した場合、呼吸保護具を着用すること。 (微粒子フィルタ (EN 143 P2もしくはFFP2型準拠))

[手の保護具]:
高温の溶融物を大量に扱う場合、耐熱手袋 (繊維又は皮革など) を使用すること (EN407) 。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル) (例 EN 166)

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等 (飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。) 。

[一般的な安全及び衛生対策]:
注意事項は特になし。 労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	粒状固体	
色:	白色、半透明	
臭い:	無臭	
臭いのしきい値:	適用せず	
pH:	不溶	
融点:	約 191 - 197 ° C	(DIN 53736)
初留点:	適用せず	

昇華点:
適用情報なし

引火点:
該当しない、製品は固体である。

蒸発率:
適用せず, この製品は、不揮発性固体である。

可燃性 (固体/ガス): 可燃性低い。

爆発下限界:
分類と表示に関係しない固体用に関するものである。

爆発上限界:
分類と表示に関係しない固体用に関するものである。

自然発火温度: > 400 ° C (ASTM D1929)

熱分解: > 300 ° C

自己発火性: 自己発火性なし。

自己発熱性: 自己発熱性物質ではない。

爆発危険有害事項: 爆発性なし。

火災を引き起こす性質: 火災伝播性はない。

蒸気圧:
適用せず

密度: 1.12 - 1.15 g/cm3 (20 ° C) (EN ISO 1183-1)

相対密度:
データなし。

嵩密度: 690 - 790 kg/m3

相対ガス密度（空気）:
適用せず, この製品は、不揮発性固体である。

水に対する溶解性: 不溶

n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
適用せず

粘度:
該当しない、製品は固体である。

<u>粒子特性</u>

粒度分布: 2.5 - 3.5 mm (D50, 測定)

球状体 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
温度: > 300 ° C

熱分解: > 300 ° C

[混触危険物質]:
避けるべき物質はなし。

[危険有害な分解生成物]:
危険反応なし。

[危険分解物]:
一酸化炭素, シアン化水素, ε-カプロラクタム

熱分解物:
ε-カプロラクタム
記載の物質/物質グループは、加工中に放出される可能性がある。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性毒性の評価

溶融物に接触すると、熱傷になることがある。

症状

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
現在までの経験及び知見では当製品は諸注意を守って取り扱う限り健康を害しない。

実験または計算によるデータ:
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性:機械的刺激を引き起こす可能性がある。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
現在までの経験及び知見では当製品は諸注意を守って取り扱う限り健康を害しない。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
現在までの経験及び知見では当製品は諸注意を守って取り扱う限り健康を害しない。

発がん性

発がん性の評価:
現在までの経験及び知見では当製品は諸注意を守って取り扱う限り健康を害しない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
現在までの経験及び知見では当製品は諸注意を守って取り扱う限り健康を害しない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

適用せず

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
現在までの経験及び知見では当製品は諸注意を守って取り扱う限り健康を害しない。

誤えん有害性

適用せず

その他該当する毒性情報

現在までの経験及び知見では当製品は諸注意を守って取り扱う限り健康を害しない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。 本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

移動性

環境区分間の輸送評価:
試験は、科学的に正当化されていない。

生体蓄積性

生体蓄積性:
本品の安定性と水に対する不溶性のため、生物への悪影響は考えにくい。

[追加情報]

環境面での最終到達点及び経路に関する追加説明:
本品の安定性と水に対する不溶性のため、現在までの知見によると環境への悪影響は考えにくい。

13. 廃棄上の注意

再利用方法を確認すること。
地方自治体の条例を遵守し、適切なごみ焼却施設で焼却すること。

[汚染された容器]:
容器は完全に空にすること。
完全に空にした容器は再利用できる。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable

容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送 IATA/ICAO 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

海上のバルク輸送は目的としない。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物, 指定可燃物・合成樹脂類（その他のもの）

ε-カプロラクタム
労働安全衛生法
通知対象物

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

当社では、安全データシートに示された情報に加えて、製品別の「技術情報」も 参考にしています。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。