We create chemistry

Ohutuskaart

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 05.01.2023 Versioon: 5.0
Eelmise versiooni kuupäev: 18.05.2020 Varasem versioon: 4.0
Kuupäev / Esimene versioon: 29.10.2013
Toode: **Basopor® 293 powder**

(ID nr 30034855/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.06.2025

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Basopor® 293 powder

UFI: S8E8-FF75-P00T-K0WE

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: Kemikaal
Mittesoovitatav kasutusviis: Tehnilised andmed annab BASF pädevate asutuste soovil.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu klassifitseerimiseks kasutati järgmisi meetodeid: ohtlike ainete kontsentratsiooni väärtuste ekstrapoleerimine katsete tulemuste ja ekspertide hinnangu põhjal. Kasutatud meetodid on esitatud vastavate katsetulemuste juures.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Skin Corr./Irrit. 2	H315 Põhjustab nahaärritust.
Skin Sens. 1	H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Klassifikatsioonidele, mida pole käesolevas jaos täielikult käsitletud, on täistekst esitatud 16. jaos.

2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Piktogramm:

Signaalsõna:

Hoiatus

Ohudeklaratsioon:

H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Hoiatuslaused (Ennetamine):

P280	Kanda kaitsekindaid.
P261	Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P272	Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
P264	Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.

Hoiatuslaused (Reageerimine):

P303	NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:
P361	Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.
P352	Pesta rohke veega ja seebiga.
P332 + P313	Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
P363	Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):

P501	Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Eriliste segude märgistamine (GHS):

Toode sisaldab järgmiseid komponente ning võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni:
formaldehüüd …%

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Konkreetseid ohte ei ole teada, kui arvestada säilitamise ja käsitsemise määrusi/märkusi.
Toode ei sisalda ainet, mis ületab PBT (püsiv/bioakumuleeruv/toksiline) kriteeriumite või vPvB (väga püsiv/väga bioakumuleeruv) kriteeriumite Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Pole kohaldatav

3.2. Segud

Keemiline iseloom

Kondensaadi lähteaine:urea, formaldehüüd …%

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

Konkreetseid ohte ei ole teada.

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Eemaldage saastunud rõivad.

Sissehingamisel:
Kui patsiendil ilmneb pärast tolmu sissehingamist raskusi, viia ta värske õhu kätte ja otsida arstiabi.

Kokkupuutel nahaga:
Peske põhjalikult seebi ja veega.

Kokkupuutel silmadega:
Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti, konsulteerige silmaspetsialistiga.

Neelamisel:
Loputage suu ja jooge 200-300 ml vett.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

Ohud: Ettenähtud kasutusviisil ja õige käitlemise korral ei ole oodata ohtu.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
veeaerosool, vaht, süsinikdioksiid, kuiv pulber

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud ained: formaldehüüd …%, kahjulikud aurud

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Lisainformatsioon:
Põlemisjäägid tuleb kõrvaldada vastavalt ametlikele määrustele. Põlemise võib tekkida mürgiseid gaase/aure. Ärge laske valguda veeneeludesse ega veekogudesse. Põhjustab veega koos pindade libedust.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele. Teavet isikukaitsevahendite kohta vt jaotisest 8.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohi pääseda mulda, veekogudesse ega kanalisatsiooni. Vältige sattumist äravoolu ja pinnavette. Pidage kinni kohalikest eeskirjadest enne heitveepuhastusjaama suunamist.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Väikestele kogustele: Pühkige/korjake kühvliga üles.
Suurtele kogustele: Pühkige/korjake kühvliga üles.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

Taevitage töötajaid võimalikest töötlemise ajal vabaneva formaldehüüdi poolt põhjustatud ohtudest.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Vältige tolmu moodustumist. Toode võib põhjustada tolmuplahvatuse. Süüteallikad tuleb hoida eemal. Vältida staatilise elektri teket.

Tolmuplahvatusklass: 1. klassi tolmuplahvatus (Kst-väärtus >0 kuni 200 bar m s-1).

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida eraldi hapetest ja happeid moodustavatest ainetest.

Sobivad konteinerite materjalid: madala tihedusega polüetüleen (LDPE), paber, Kõrgtihe polüetüleen (HDPE), alumiinium
Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Hoida jahedas. Hoida pakend kuivana.

7.3. Erikasutus

1. jaos toodud asjakohaste identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni 7. jaos mainitud nõuannetest.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

Töökeskkonna kokkupuute piirnorme pole teada.

Komponendid koos PNEC

50-00-0: formaldehüüd …%
STP: 0,19 mg/l
mittekohaldatav:
PNEC väärtus pole saadaval.

Komponendid koos DNEL

50-00-0: formaldehüüd …%
töötaja: Lühiajaline kokkupuude – süsteemsed ja lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
töötaja: Pikaajaline kokkupuude – süsteemsed ja lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 240 mg/kg
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, suukaudne: 4,1 mg/kg

tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 102 mg/kg
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, dermaalne: 0,012 mg/cm2
tarbija: Pikaajaline kokkupuude – süsteemsed ja lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 0,1 mg/m3

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Hingamiskaitse, kui moodustuvad tolmud. (Osakestefilter EN 143 P2)

Kätekaitse:
Kemikaalikindlad kaitsekindad (EN ISO 374-1)

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Vältida tolmu sissehingamist. Ärge hingake auru/aerosooli sisse.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Mateeria seisu:	tahke	
Vorm:	pulber	
Värvus:	valge	
Lõhn:	nõrk lõhn	
Lõhnalävi:	Andmed puuduvad.	
sulamispiirkond:	umbes 120 °C	(muu)
Keemispunkt:	Seetõttu ei ole aine/toote polümeerumine määratud.	
Süttivus:	mitte eriti tuleohtlik	
Leekpunkt:	> 200 °C	(ISO 2592)
Isesüttimistemperatuur:	umbes 430 °C	(DIN 51794)
Termiline lagunemine:	> 250 °C (DTA) Õigel säilitamisel ja käsitsemisel ei lagune.	
pH väärtus:	umbes 7 (660 g/l, 20 °C)	(DIN ISO 976)
Viskoossus, kinemaatiline:	Andmed puuduvad.	
Viskoossus, dünaamiline:	Andmed puuduvad.	
Veeslahustuvus:	segunev	
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):	< 1,0 (20 °C) Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel.	
Aururõhk:	Seisukohad põhinevad koostisainete omadustel.	

Suhteline tihedus:
Andmed puuduvad.

Tihedus:
Andmed puuduvad.

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus: 33,53 - 77,79 µm (D50, Jaotusruumala, mõõdetud)

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Lõhkeainete

Plahvatusoht: Toode pole plahvatuslik, kuid õhu/tolmu segust võib tekkida tolmuplahvatus.

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused: tuld mittelevitav

Isekuumenevad ained ja segud

Isesoojendusvõime: ÜRO transpordieeskirjade klass 4.2 järgi ei ole see aine võimeline isekuumenev.

Muud ohutusomadused

Mahumass: umbes 600 kg/m3 (DIN ISO 697)
Muu teave: puudub
Aurustumiskiirus:
See on mitte lenduv tahke toode.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on keemiliselt stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Hapete, vee ja/või soojusega töötlemisel vabastatakse formaldehüüdi, mis võib toimida sensibilisaatorina.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

> 30 °C
Vältida kuumust. Vältige niiskust. Vältige tolmu moodustumist.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
Orgaaniline peroksiid, tugevad alused, tugevad happed, happeanhüdriidid

10.6. Ohtlikud lagusaadused

formaldehüüd …%

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:
Ühekordsel allaneelamisel praktiliselt mittemürgine. Kõrgelt küllastunud auru-õhu segu sissehingamine on vähetõenäoliselt akuutset ohtlik. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 rott (Oraalne): > 10.000 mg/kg

rott (Sissehingamise kaudu): 8 h (IRT)
Märgitud kokkupuuteaja puhul loomkatsetes surevus puudus.

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:
Ärritab nahka. Ei ärrita silmi. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Nahakorrosioon/-ärritus
küülik: Ärritav. (OECD juhis 404)

Raske silmade kahjustus/ärritus
küülik: mitteärritav

Raske silmade kahjustus/ärritus
küülik: mitteärritav (BASF-i katse)

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:

Pikaajalisel kokkupuutel nahaga ei saa ülitundlikkust tekitavat mõju välistada. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Merisea maksimeerimistest merisiga: Loomkatsetel põhjustanud sensibiliseerumist.

Mutageensus sugurakkudele

Andmed puuduvad.

Kantserogeensus

Informatsioon puudutab: formaldehüüd …%
Kantserogeensuse hindamine:
Pärast eluaegset hingamisteede kaudset kokkupuudet nina epiteeli tõsiselt kahjustavate kontsentratsioonidega ilmnesid rottidel ninakasvajad; muudel liikidel neid leide ei esinenud või olid need vähem intensiivsed. Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (IARC) on klassifitseerinud formaldehüüdi grupp 1 (kinnitatud) inimeste kantserogeeniks, tuginedes epidemoloogilistele tõenditele, mis näitavad formaldehüüdiga kokkupuudet ninaneeluvähi ja leukeemia põhjustajana. Soovitatavate isiklike kaitsevahendite ja tööstushügieenimeetmete rakendamisel on kahjulik mõju ebatõenäoline.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Paljunemisvõimet kahjustavat mürgilist mõju ei ole protokollitud.

Arengutoksilisus

Teratogeensuse hindamine:
Ei ole teratogeenne

Kogemused inimeste hulgas

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Kokkupuutel ülitundlike inimeste nahaga võib esineda ülitundlikkuse teket.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
Tuginedes olemasolevale teabele, ei ole oodata erilist sihtorgani toksilisust pärast ühekordset kokkupuudet.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Informatsioon puudutab: formaldehüüd …%
Korduvate dooside toksilisuse hindamine:
Peamine mõju korduval manustamisel on paikne ärritus.

Informatsioon puudutab: metanool
Korduvate dooside toksilisuse hindamine:
Aine võib korduval neelamisel põhjustada nägemisvõime kaotamist. Aine võib korduval sissehingamisel põhjustada nägemisvõime kaotamist.

Aspiratsiooni oht

Ohtu hingamisel pole oodatud.

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Väga tõenäoliselt ei oma toode ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Mürgisus kalade suhtes:
LC50 (96 h) > 680 - < 1.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 osa 15, staatiline)
Nimikontsentratsioon.

Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:
EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, aktiivmuda tööstusliku reovee puhastist (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, aeroobne)
Piisavalt madalas kontsentratsioonis biopuhastusseadmetesse suunamisel ei ole aktiivmuda lagundamisvõime inhibeerumine tõenäoline.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Veest keskmiselt/osaliselt eemaldatav. Toote saab veest sobivates reoveepuhastites biolagundamise, läbipuhumise ja mehaanilise puhastamise teel praktiliselt täielikult kõrvaldada. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Elimineerimisalane informatsioon:
40 - 50 % DOC redutseerimine (18 d) (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,part C) (aeroobne, aktiivmuda tööstusliku reovee puhastist)

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Struktuuriliste omaduste põhjal otsustades ei ole polümeer bioloogiliselt kättesaadav. Eeldatavalt organismis ei akumuleeru.

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Lenduvus: Aine ei aurustu veepinnalt atmosfääri.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Toode ei sisalda aineid, mis on toodud määruses (EÜ) 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Põletatakse sobivas jäätmepõletusettevõttes kooskõlas kohalike eeskirjadega.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

ADR

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

RID

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Sisemaa veetee transport
ADN

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Pole ühtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval
Ei ole hinnatud

Meretransport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata	UN number or ID number:	Not applicable
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata	UN proper shipping name:	Not applicable
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakendigrupp:	Ei kohaldata	Packing group:	Not applicable
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata	Environmental hazards:	Not applicable
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user	None known

Õhutransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata	UN number or ID number:	Not applicable
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata	UN proper shipping name:	Not applicable
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakendigrupp:	Ei kohaldata	Packing group:	Not applicable
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata	Environmental hazards:	Not applicable
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user	None known

14.1. UN number või ID-number
Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt

Meretransport lahtiselt ei ole ette nähtud.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Soovituste jaoks toote käitlemise kohta vaadake ohutuskaardi lahtreid 7 ja 8.

16. JAGU: Muu teave

Skin Corr./Irrit.	Nahasöövitus/-ärritus
Skin Sens.	Naha sensibiliseerimine
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Lühendid
ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts” infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus.**DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** =

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.